ISSN 2181-7200

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ

И Л М И Й – Т Е Х Н И К А ЖУРНАЛИ

2026. СПЕЦ. ВЫПУСК № 2

НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ФГТУ

SCIENTIFIC –TECHNICAL JOURNAL of FSTU

ФАРҒОНА – 2026

ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТИ

1997 йилдан буён нашр этилади.
Йилига 6 марта чоп қилинади.

ЎзР Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2013 йил 30 декабрдаги №201/3 қарори билан журнал ОАК нинг илмий нашрлари рўйхатига киритилган

Бош муҳаррир Р.Р. ТОЖИЕВ

Таҳрир ҳайъати:

Физика-математика фанлари:

1. Вайткус Ю.Ю., академик, ф.-м.ф.д., проф. –Вильнюс, Литва ДУ
2. Тарасенко С.А., ф.-м.ф.д., проф. –С-Пб. ФТИ, РФА
3. Мўминов Р.А., академик, ф.-м.ф.д., проф. – Ўз ФА ФТИ
4. Сиддиқов Б.М., Prof. of Mathem. – Ferris State University, USA
5. Нуритдинов И., ф.-м.ф.д., проф. – Ўз ФА ЯФИ
6. Юлдашев Н.Х., ф.-м.ф.д., проф. – ФДТУ

Механика:

1. Алиматов Б.А., т.ф.д., проф. – ФДТУ
2. Сиваченко Л.А., академик, т.ф.д., проф. – Бел.-Рос. Университет, Белорусия
3. Тожиев Р.Ж., т.ф.д., проф. – ФДТУ
4. Тўхтақўзиев А., т.ф.д., проф. – Ўз ФА МЭИ
5. Файзиматов Ш.Н., т.ф.д., проф. – ФДТУ
6. Валиев Г.Н., т.ф.д., проф. – ФДТУ

Қурилиш:

1. Аббасов Ё.С., т.ф.д., проф. – ФДТУ
2. Акромов Х.А., т.ф.д., проф. – Тош АҚИ
3. Одилхажаев А.Э., т.ф.д., проф. – Тош ТЙТМИ
4. Раззаков С.Ж., т.ф.д., проф. – НамМҚИ
5. Шинкова Н.Б. т.ф.д.проф. – Москва Арх. Инст., Россия

Энергетика, электротехника

1. Арипов Н.М., т.ф.д., проф. – Тошкент ТЙТМИ
2. Хайриддинов Б.Э., т.ф.д., проф. – Қарши ДУ
3. Касымахунова А.М.,т.ф.д., проф. – ФДТУ
4. Эргашев С.Ф., т.ф.д., проф. – ФДТУ

Кимёвий технология ва экология

1. Салиханова Д.С., т.ф.д. проф. – Ўз ФА УНКИ
2. Ибрагимов А.А., к.ф.д., проф. – ФДУ
3. Ибрагимов О.О., к.х.ф.д. проф. – ФДТУ
4. Омонов Т.С., ф.-м.ф.д., проф. – Альберта Универ, Канада
5. Хамдамова Ш.Ш., т.ф.д. – ООТМХИ
6. Хамрокулов З.А., т.ф.д. – ФДТУ

Электрон қурилмалар ва ахборот технологиялари:

1. Расулов А.М., ф.-м.ф.д., проф. – ФДТУ
2. Акбаров Д.Е., ф.-м.ф.д., проф. – ҚДУ
3. Нишонов А.Х., т.ф.д., проф. – ТАТУ

Ижтимоий-иқтисодий фанлар

1. Ертаев К.Е., и.ф.д, проф. – Тараз ДУ, Қозоғистон
2. Икромов М.А., и.ф.д., проф. – Тош ИУ
3. Искандарова Ш.М., ф.ф.д., проф. – ФДУ
4. Исманов И.Н., и.ф.д., проф. – ФДТУ
5. Жахонгиров И.Ж., и.ф.д. – ФДТУ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издаётся с 1997 года.
Выходит 6 раз в год.

Постановлением Президиума Высшей аттестационной комиссии РУз №201/3 от 30 декабря 2013 г. журнал включен в список научных изданий ВАК.

Главный редактор Р.Р. ТОЖИЕВ

Редакционная коллегия:

Ё.С. Аббасов, Б.А. Алиматов, Х.А. Акромов, Н.М. Арипов, Д.Е. Акбаров, Ю.Ю. Вайткус, Г.Н. Валиев, К.Е. Ертаев, И.Ж. Жахонгиров, А.А. Ибрагимов, О.О. Ибрагимов, М.А. Икрамов, Ш.М. Искандарова, И.Н. Исманов, А.М. Касымахунова, Р.А. Муминов, И. Нуритдинов, А.Х. Нишонов, А.Э. Одилхажаев, Т.С. Омонов, А.М. Расулов, С.Ж. Раззаков, Б. Сиддиков, Л.А. Сиваченко, Д.С. Салиханова, С.А. Тарасенко, Р.Ж. Тожиев, А А. Тухтакузиев, Ш.Н. Файзиматов, Б.Э. Хайриддинов, Ш.Ш. Хамдамова, З.А. Хамрокулов, Н.Б. Шинкова, С.Ф. Эргашев, Н.Х. Юлдашев (ответственный редактор)

SCIENTIFIC – TECHNICAL JOURNAL

It has been published since 1997.
It is issued 6 times a year.

By Resolution №. 201/3 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan dated December 30, 2013, the journal was included in the list of scientific publications of the HAC.

Editor-in-chief R.R. TOJIEV

Editorial board members:

Yo.S. Abbasov, B.A. Alimatov, X.A. Akromov, N.M. Aripov, D.Ye. Akbarov, Yu.Yu. Vaitkus, G.N. Valiev, K.E. Ertaev, I.J. Jaxongirov A.A. Ibragimov, O.O. Ibragimov, M.A. Ikramov, Sh.M. Iskandarova, I.N. Ismanov, A.M. Kasimahunova, R.A. Muminov, I. Nuritdinov, A.X. Nishonov, A.O. Odilxajaev, T.S. Omonov, A.M. Rasulov, S.J. Razzakov, B. Siddikov, L.A. Sivachenko, D.S. Salikhanova, S.A. Tarasenko, R.J. Tojiev, A.A. Tuxtakuziev, Sh.N. Fayzimatov, B.E. Hayriddinov, Sh.Sh. Xamdamova, Z.A. Xamroqulov, N.B. Shinkova, S.F. Ergashev, N.Kh. Yuldashev (Executive Editor)

МУНДАРИЖА

МЕХАНИКА

Mo‘minov M.R., Homidjonov M.M. Prujinali qoziqchalar va to‘rli setka yuzasida paxta oqimining ikki bosqichli harakatini nazariy tahlili 9
Iskandarova N.K., Shin I.G. Metall buyumlarga erkin abraziv bilan ishlov berishda kontakt o‘zaro ta’sir parametrlari 14
Xusanova Sh., Imomnazarov X.X. Yuqori issiqlikka bardoshli g‘isht ishlab chiqarishda tolali chiqindilarni qo‘llash va issiqlik texnik xususiyatlarini yaxshilash 25
Jumaniyazov K., Muxtarov J.R., Jumaniyazov M.B., Bolqiyev S.X., Xojabayeva Y.B., Oripov J.I. Yigirilgan ip xossalarini bashoratlash 29
Berdiyeva R.A. Tikuvchilik sanoatida malakali kadrlar yetishmovchiligi va uning ishlab chiqarish samaradorligiga ta’siri 34
Mirboboeva G.A., To‘lanboyeva D. O‘zbek milliy liboslari tarixi va ularning bugungi kundagi ahamiyati tahlili 38
Koraboev E.V. Kimyo sanoati korxonalarida mavjud barabanli quritgichlarning konstruksiyalarini o‘rganish orqali jarayonlarni jadallashtirish va rivojlantirish 41
Maxsudova X.B. Ipga buram va qo‘sh buram berish jarayonida texnologik parametrlar tahlili 45

ҚУРИЛИШ

Egamberdiyeva M.M., Xakimova K.R. Global shaharlar tushunchasi va ularni ajratish mezonlari 50
Umarov Sh.A., Abdug‘ofurov U.A. Kompozit va po‘lat armaturalarni fizik-mexanik xossalarini taqqoslash 55
Abduraxmanov U.A., Xamitov R.X. Taqvimiy rejalarni to‘rli hisoblash turlari 60
Akbarov J.N., Raximjonov U.R. Ohak chiqindisi asosida tayyorlangan gipsobetonlarning tarkibini takomillashtirishning ilmiy asoslari 65

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Latipova M.I., Latifjonov A.B. Kanal sharoitlari uchun gidrokinetik turbina geometrik parametrlarini optimallashtirish va samaradorlik tahlili 72
Badalov A.A., Unarov A.N., Abdusalomov A.A.., Boxodirov I.A. PTVM- 50-100-150 qozonlarining energiya samaradorligini, yoqish jarayonlarini rostlash hisobiga oshirish 77
To‘xtasinov S.X., Qodirov A.A. Reaktiv quvvat kompensatsiyasini elektr dvigatellarning ish rejimiga ta’sirini taxlil qilish 82
Toirov O.Z., Amirov S.F., Xalikov Sadikjan S., Xalikov Sarvar S. Elektr ta'minoti podstansiyalarining xavfsizligini baholash va tartibga solish masalalari 87
O‘lmasov J.F., Adeel Saleem, Xoliddinov I.X. Fuzzy boshqaruvli ZETA konvertor asosida PV–batareya tizimi samaradorligini oshirish 91
Ergashev S.F., Umaraliyev N., Raximov A.A. Kichik quvvatli shamol turbinalari uchun energiya samarali generatorni loyihalash va ishlab chiqarish 102

ЭЛЕКТРОН ҚУРИЛМАЛАР ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Abdumanonov A.A., Abduvossiyev A.A. Zamonaviy PLC 210 asosida suv qozoni bosimini monitoring qilish tizimi 106

КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ

Yunusova M., Erkaev A.U., Kucharov B.X., Babasodikov Sh., Saparova G.D., Zakirov B.S. $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 – C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 – H_2O$ eruvchanlik sistemasi 113
Jabborov T.K., Kurbanov N.M., Jabborov I.T., Siddikov M.Z. Konvektiv quritish agregatlarida oziq-ovqat mahsulotlarining issiqlik va massa o‘tkazish jarayonlarini modellashtirish va optimallashtirish hamda innovatsion quritish jarayonlarini kimyoviy texnologiya asosida takomillashtirish 117
Muradov S.H. Forsayt texnologiyalari metodlaridan foydalanib xavfning ehtimoliligi va kasbiy tavakkalchilikni aniqlash usullari 123
Убайдуллаева Ш.Т., Убайдуллаев М.М. Сифатли дефолиация ўтказиш учун чигитлар униб чиқишининг аҳамияти 132
Jabborov T.K., Jabborov I.T. Quritish jarayonlarining fizik-kimyoviy parametrlarini optimallashtirish orqali oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta’minlashning ilmiy asoslari 136
Umarova M.M. Fosfogipsni nitratli konversiya yo‘li bilan kaliy sulfat olish 143
Курбанов Ж.М., Сабиров С.С., Курбонова М.Ж. Ўзбекистонда етиштирилаёган маҳалий доривор ўсимликларни сифатли қуритиш 148

МУНДАРИЖА

ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАР

Nazaraliyeva M.A. Muayyan maqsadlar uchun ingliz tilida o'qish materiallarini loyihalash (ESP) 153
Abdullayeva M.X. Rus tilini o‘qitishda frazeologizmlardan foydalanish metodlari 156
Isroilov X.I. Sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash va oshirish mexanizmlari 161
Mamatov A., Ahmedova T. Ishlab chiqarish korxonasida integratsiyalashgan menejment tizimlarini joriy etish 168
Xamdamov R. Texnik talabalar uchun sun’iy intellekt yordamida til o’qitish: moslashuvchan suhbat vositalari orqali ixtisoslashtirilgan ingliz tilini o’qitish samaradorligini oshirish 175
Abdullayev M.M. Oliy ta’limda o‘qituvchi xodimlar layoqatliligi 182
Muradov S.H. Forsayt texnologiyasining trend tahlili va swot tahlili asosida kasbiy tavakkalchilikni aniqlash metodikasi 187
Raximjonova M.M., Zikriyoyeva M. J. Onomastika tizimida taxallus va laqablarnimng o’rni 195
Raximov I.A., Maratova X.B. Shimoliy Yevropa davlatlarida samarali davlat boshqaruvi amaliyotining o'ziga xos xususiyatlari 199

ҚИСҚА ХАБАРЛАР

Nasirov M.X. n-GaP Piezoyarimo‘tkazgichida ikki fotonli o‘tishda fototokining temperatura va spektrga bog‘liqligini tadqiq etish 207
Raximjonov J.S. CdTe geterostrukturalarining fotolyuminisensiya spektriga qatlamlarning ta'siri 209
Nizomiddinova M.Sh. Farg‘ona shahri avtomobil transporti tizimida yoqilg‘i sarfi va ekologik holat tahlili 210
Turdiyev M., Mashrabova S. Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va zamonaviy turlari 213
Yo‘ldoshova M. 1000 V gacha bo'lgan kabel tarqatish tarmog'ida faol quvvat yo'qotishlarini hisoblash usullari 216
Ashurmatova N.A. Raqamli media diskursida aks etgan milliy-madaniy xususiyatlar 219
G‘anijonov S.A. Davlat boshqaruvida sun’iy intellect va katta ma’lumotlar (Big Data) texnologiyalarining o‘rni va istiqbollari 222
Xamrakulova S.F. Internet kommunikatsiyasining psixolingvistik xususiyatlari: raqamli muhitning nutqning emotsional ranglanishi va tuzilishiga ta’siri 225
Ergashov Q.M. Mahsulot sifatiga iqlimiy ta’sirlar o‘rni 229
Xaydarov A., Kosimova X.X. Integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari 232
Sobirov A.O. Farg'ona vodiysidagi oddiy sho'rxokning evolyutsiyasi va fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish 234
Sharopov S. Uzum mahsulotlarini sifatini va xavfsizligini ta’minlashda xalqaro standartlarning ahamiyati 238
Nazaraliyeva M.A. Muayyan maqsadlar uchun ingliz tilida o'qish materiallarini loyihalash (ESP) 240
Nuriddinov M.A. Yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash-ijtimoiy taraqqiyot kafolati 244
Sobirov M.M. Kichik yoshdagi bolalarga sonlarni o‘rgatishda kompyuter o‘yinlaridan foydalanish 246
Madaminova G.M. Paremiyalarning semantik-pragmatik xususiyatlari 249
Toshpo‘latova M.I. Kognitiv yuklama nazariyasi va ko‘p modalli kirishning ikkinchi tilni o‘zlashtirishdagi o‘rni 252
Batirova R.B., Quchqarova M.M. Zamonaviy fizika fanini raqamli texnologiyalar asosida o’qitish istiqbollari 255
Qurbonova U.S., Xudoberganov B.A. Yo‘l harakatini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish 257
Abdullayeva M., Turdiyev M. Tikuv mashinalarining igna mexanizmlari 259
Муаллифлар диққатига ! 263

СОДЕРЖАНИЕ

МЕХАНИКА

Муминов М.Р., **Х**омиджонов М.М. Теоретический анализ двухэтапного движения потока хлопка на поверхности пружинных колков и сетчатой решётки 9

Искандарова Н.К., Шин И.Г. Параметры контактного взаимодействия при обработке свободным абразивом металлических изделий 14

Хусанова Ш., Имамназаров Х.Х. Использование волокнистых отходов в производстве высокотемпературных кирпичей и улучшение теплотехнических свойств 25

Джуманиязов К., Мухтаров Ж.Р., Джуманиязов М.Б., Болкиев С.Х., Ходжабаева Ю.Б., Орипов Ж.И. Предсказание свойств спиннированной пряжа 29

Бердиева Р.А. Нехватка квалифицированных кадров в швейной промышленности и её влияние на эффективность производства 34

Мирбобоева Г.А., Туланбоева Д. Анализ истории узбекских национальных костюмов и их значения в современном обществе 38

Корабоев Э.В. Интенсификация и развитие процессов путем изучения конструкций существующих барабанных сушилок на предприятиях химической промышленности 41

Максудова Х.Б. Анализ технологических параметров при кручении и двойном кручении нитей .. 45

СТРОИТЕЛЬСТВО

Эгамбердиева М.М., Хакимова К.Р. Понятие глобальных городов и критерии их выделения 50

Умаров Ш.А., Абдугуфуров У.А. Сравнение физико-механических свойств композитной и стальной арматуры 55

Абдурахманов У.А., Хамитов Р.Х. Виды сетчатого расчета календарных планов 60

Акбаров Ж.Н., Рахимжонов У.Р. Научные основы совершенствования состава гипсобетонов, приготовленных на основе отходов извести 65

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Латипова М.И., Латифжонов А.Б. Оптимизация геометрических параметров гидрокинетической турбины для условий канала и анализ эффективности 72

Бадалов А.А., Унаров А.Н., Абдусаломов А.А., Боходиров И.А. Повышение энергетической эффективности котлов ПТВМ-50, ПТВМ-100 И ПТВМ-150 путем регулирования процессов горения 77

Тухтасинов С.Х., Қодиров А.А. Анализ влияния компенсации реактивной мощности на режим работы электродвигателей 82

Тоиров О.З.,. Амиров С.Ф, Халиков Садикджан С., Халиков Сарвар С. Вопросы оценки и регулирования безопасности подстанции электроснабжения 87

Улмасов Ж.Ф., Adeel Saleem², Холиддинов И.Х. Повышение эффективности PV–аккумуляторной системы на основе ZETA-конвертора с нечетким управлением 91

Эргашев С.Ф., Умаралиев Н., Рахимов А.А. Проектирование и анализ производительности энергоэффективного генератора для ветряных турбин малой мощности 102

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абдуманонов А.А., Абдувосиев А.А. Система мониторинга давления водяного котла на основе современного ПЛК 210 106

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Юнусова М., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х., Бабасодиков Ш., Сапарова Г.Д., Закиров Б.С. Растворимость в системе $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 – C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 – H_2O$ 113

Жабборов Т.К., Курбанов Н.М., Жабборов И.Т., Сиддиков М.З. Моделирование и оптимизация процессов тепло-массопередачи пищевых продуктов в конвективных сушильных агрегатах и совершенствование инновационных процессов сушки на основе химической технологии 117

Мурадов С.Х. Методы технологий форсайта для определения вероятности риска и профессиональной опасности 123

Убайдуллаева Ш.Т., Убайдуллаев М.М. Значение прорастания семян для проведения качественной дефолиации 132

Жабборов Т.К., Жабборов И.Т. Научные основы обеспечения безопасности пищевых продуктов путем оптимизации физико-химических параметров процессов сушки 136

Умарова М.М. Получение сульфата калия путём нитратной конверсии фосфогипса 143

Курбанов Ж.М., Сабиров С.С., Курбонова М.Ж. Высококачественная сушка местных лекарственных растений, выращенных в Узбекистане 148

СОДЕРЖАНИЕ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Назаралиева М.А. Разработка учебных материалов на английском языке для специальных целей (ESP) 153
Абдуллаева М.Х. Методы использования фразеологизмов в обучении русскому языку 156
Исроилов Х.И. Механизмы оценки и повышения эффективности использования экономических ресурсов на промышленных предприятиях 161
Маматов А., Ахмедова Т. Внедрение интегрированных систем менеджмента на производственном предприятии 168
Хамдамов Р. Обучение языку с помощью ии для технических студентов: повышение эффективности esp с помощью адаптивных диалоговых инструментов 175
Абдуллаев М.М. Компетенция преподавательского состава в высшем образовании 182
Мурадов С.Х. Методика выявления профессиональных рисков на основе анализа трендов и swot в рамках технологий форсайта 187
Рахимжонова М.М., Зикриёева М.Ж. Место псевдонимов и прозвищ в системе ономастики 195
Рахимов И.А. Маратова Х.Б. Особенности практики эффективного государственного управления стран Северной Европы 199

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Насиров М.Х. Температурно-спектральная зависимость двухфотонного сдвигового фототока в пьезополупроводнике n-GaP 207
Рахимжонов Ж.С. Влияние слоев на спектр фотолюминесценция гетероструктур CdTe 209
Низомиддинова М.Ш. Анализ расхода топлива и экологического состояния системы автомобильного транспорта города Ферганы 210
Турдиев М., Машрабова С. История развития швейных машин и их современные виды 213
Юлдошова М. Методы расчета потерь активной мощности в кабельной распределительной сети напряжением до 1000 В 216
Ашурматова Н.А. Национально-культурные особенности, отраженные в цифровом медиадискурсе 219
Ганиджонов С.А. Роль и перспективы применения технологий искусственного интеллекта и больших данных (Big Data) в системе государственного управления 222
Хамракулова С.Ф. Психолингвистические особенности интернет-коммуникации: влияние цифровой среды на эмоциональную окраску и структуру речи 225
Эргашов К.М. Влияние климата на качество продукции 229
Хайдаров А., Косимова Х.Х. Научно-методологические основы интегративного улучшения 232
Собиров А.О. Исследование эволюции и физико-химических характеристик обыкновенной солянки в Ферганской долине 234
Шаропов С. Важность международных стандартов в обеспечении качества и безопасности виноградной продукции 238
Назаралиева М.А. Разработка учебных материалов на английском языке для специальных целей (ESP) 240
Нуриддинов М.А. Воспитание молодежи в духе патриотизма является залогом социального развития 244
Собиров М.М. Использование компьютерных игр для обучения числам детей младшего возраста 246
Мадаминова Г.М. Семантико-прагматические особенности пословиц 249
Тошпулатова М.И. Теория когнитивной нагрузки и влияние мультимодального ввода на усвоение второго языка 252
Батирова Р.Б., Кучкарова М.М. Перспективы преподавания современной физики на основе цифровых технологий 255
Курбонова У.С., Худоберганов Б.А. Использование цифровых технологий в организации дорожного движения 257
Абдуллаева М., Турдиев М. Механизмы игл швейных машин 259
К сведению авторов ! 264

CONTENTS

MECHANICS

Mominov M. R., Homidjonov M.M. Theoretical analysis of two-stage movement of cotton flow on spring piles and mesh netting surface 9

Iskandarova N.K., Shin I.G. Parameters of contact interaction during free abrasive machining of metal products 14

Khusanova Sh., Imamnazarov Kh.Kh. Use of fibrous waste in the production of high-temperature-resistant bricks and improvement of thermal technical properties 25

Jumaniyazov K., Mukhtarov J.R., Jumaniyazov M.B., Bolkiyev S.Kh., Khojabayeva Y.B., Oripov J.I. Prediction of properties of spinned yarn 29

Berdiyeva R.A. The shortage of skilled labor in the sewing industry and its impact on production efficiency 34

Mirboboeva G.A., Tulanboyeva D. Analysis of the history of uzbek national costumes and their significance in modern times 38

Koraboev E.V. Intensification and development of processes by studying the designs of existing drum dryers at chemical industry enterprises 41

Makhsudova Kh.B. Analysis of technological parameters in yarn twisting and double twisting process 45

BUILDING

Egamberdiyeva M.M., Khakimova K.R. The concept of global cities and the criteria for their identification 50

Umarov Sh.A., Abdugufurov U.A. Comparison of physical and mechanical properties of composite and steel reinforcement 55

Abdurakhmanov U.A., Khamitov R.Kh. Types of mesh calculation of calendar plans 60

Akbarov J.N., Rakhimjonov U.R. The scientific basis for improving the composition of gypsum concrete prepared using lime waste 65

ENERGETICS, THE ELECTRICAL ENGINEERING

Latipova M.I., Latifjonov A.B. Optimization of hydrokinetic turbine geometric parameters for canal conditions and efficiency analysis 72

Badalov A.A., Unarov A.N., Abdusalomov A.A., Bokhodirov I.A. Enhancing the energy efficiency of PTVM-50, PTVM-100, and PTVM-150 boilers through the regulation of combustion processes 77

Tokhtasinov S.Kh., Qodirov A.A. Analysis of the effect of reactive power compensation on the operating mode of electric motors 82

Toirov O.Z., Amirov S.F., Khalikov Sadikjan S., Khalikov Sarvar S. Issues of assessment and regulation of safety of power supply substations 87

Ulmasov J., Adeel Saleem, Kholiddinov I.X. Efficiency improvement of a PV–battery system using a fuzzy-controlled ZETA converter 91

Ergashev S.F., Umaraliev N., Rakhimov A.A. Design and performance analysis of an energy-efficient generator for small-capacity wind turbines 102

ELECTRONIC DEVICES AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Abdumanonov A.A., Abduvossiev A.A. Monitoring system of water boiler pressure based on modern PLC 210 106

CHEMICAL TECHNOLOGY AND ECOLOGY

Yunusova M., Erkaev A.U., Kucharov B.Kh., Babasodikov Sh., Saparova G.D., Zakirov B.S. Solubility in the System $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 – C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 – H_2O$ 113

Jabborov T.K., Kurbanov N.M., Jabborov I.T., Siddikov M.Z. Modeling and optimization of heat and mass transfer processes of food products in convective drying units and improvement of innovative drying processes based on chemical technology 117

Muradov S.H. Foresight technology methods for assessing risk probability and occupational hazards .. 123

Ubaidullaeva Sh.T., Ubaydullaev M.M. The importance of seed germination for high-quality defoliation 132

Jabborov T.K., Jabborov I.T. Scientific basis of ensuring the safety of food products by optimizing the physicochemical parameters of drying processes 136

Umarova M.M. Production of potassium sulfate by nitrate conversion of phosphogypsum 143

Kurbanov J.M., Sabirov S.S., Kurbanova M.J. High-quality drying of local medicinal plants grown in Uzbekistan 148

CONTENTS

SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

Nazaralieva M.A. Designing reading materials in english for specific purposes (ESP) 153
Abdullaeva M.K. Methods of using phraseological units in teaching the russian language 156
Isroilov Kh.I. Mechanisms for assessing and improving the efficiency of economic resource utilization in industrial enterprises 161
Mamatov A., Ahmedova T. Implementation of integrated management systems in a manufacturing enterprise 168
Khamdamov R. Ai-assisted language instruction for technical students: enhancing english for specific purposes through adaptive conversational tools 175
Abdullayev M.M. The competence of the teaching staff in higher education 182
Muradov S.H. Methodology for identifying occupational risks based on trend and swot analysis within foresight technologies 187
Rakhimjonova M.M., Zikriyoyeva M.J. The place of pennames and nicknames in the onomastics system 195
Rakhimov I.A., Maratova Kh.B. Distinctive features of effective public administration practices in the Northern European countries 199

SHORT MESSAGES

Nasirov M.X. n-GaP Piezoyarimo‘tkazgichida ikki fotonli o‘tishda fototokining temperatura va spektrga bog‘liqligini tadqiq etish 207
Rakhimjonov J.S. Influence of layers on the photoluminescence spectrum of CdTe heterostructures 209
Nizomiddinova M. Sh. Analysis of Fuel Consumption and Environmental Conditions in the Urban Road Transport System of Fergana City 210
Turdiyev M., Mashrabova S. The history of the development of sewing machines and their modern types 213
Yuldoshova M. Methods for calculating active power losses in a cable distribution network up to 1000 V. 216
Ashurmatova N.A. National-cultural features reflected in digital media discourse 219
Ganijonov S.A. The role and development prospects of artificial intelligence and big data technologies in the system of public administration 222
Khamrakulova S.F. Psycholinguistic Features of internet communication: the influence of the digital environment on the emotional coloring and structure of speech 225
Ergashov Q.M. Influence of climate on product quality 229
Khaydarov A., Kosimova X.Kh. Scientific methodological foundations of integrative improvement 232
Sobirov A.O. Study of the evolution and physicochemical characteristics of common salonya in the fergana valley 234
Sharopov S. The importance of international standards in ensuring the quality and safety of grape products 238
Nazaralieva M.A. Designing reading materials in english for specific purposes (ESP) 240
Nuriddinov M.A. Educating young people in the spirit of patriotism is a guarantee of social development 244
Sobirov M.M. Using computer games to teach numbers to young children 246
Madaminova G.M. Semantic-pragmatic features of proverbs 249
Toshpo‘latova M.I. Cognitive load theory and multimodal input in second language acquisition 252
Batirova R.B., Kuchkarova M.M. Prospects of teaching modern physics on the basis of digital technologies 255
Qurbonova U.S., Xudoberganov B.A. Use of digital technologies in traffic management 257
Abdullayeva M., Turdiyev M. Needle mechanisms of sewing machines 259
Information to the authors ! 265

UO‘K: 677.051.178.2

THEORETICAL ANALYSIS OF TWO-STAGE MOVEMENT OF COTTON FLOW ON SPRING PILES AND MESH NETTING SURFACE

M.R. Mominov[1] , M.M. Homidjonov[2]

[1]*Fiber Crops Research Institute*
[2]*Fergana State Technical University*
mamurjon.homidjonov@fstu.uz
(Received on February 10 th, 2026)

Abstract: *The article theoretically analyzes the movement of cotton flow between spring-loaded pegs and the surface of a mesh screen as a two-stage process. In the first stage, the cotton flow is transmitted between the pegs and the screen in compression and oscillatory motion, and in the second stage, the cotton piece moves freely along the screen, escaping from the influence of the pegs. Taking into account the elasticity, centrifugal and friction forces affecting the cotton flow, the main laws of the process are determined based on the equations of motion. The results obtained allow for stable transmission of cotton flow and reducing the occurrence of jams between the pegs.*

Keywords: *cotton flow, spring-loaded pile, mesh net, two-stage motion, vibration process, theoretical analysis.*

Annotatsiya: *Maqolada prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar va to‘rli setka yuzasi orasida paxta oqimining harakati ikki bosqichli jarayon sifatida nazariy jihatdan tahlil qilingan. Birinchi bosqichda paxta oqimining qoziqchalar va setka orasida siqilish hamda tebranma harakatda uzatilishi, ikkinchi bosqichda esa paxta bo‘lakchasining qoziqchalar ta’siridan chiqib, setka bo‘ylab erkin harakatga o‘tishi ko‘rib chiqilgan. Paxta oqimiga ta’sir qiluvchi elastiklik, markazdan qochma va ishqalanish kuchlari hisobga olinib, harakat tenglamalari asosida jarayonning asosiy qonuniyatlari aniqlangan. Olingan natijalar paxta oqimini barqaror uzatish va qoziqchalar orasida tiqilib qolish holatlarini kamaytirish imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *paxta oqimi, prujinali qoziqcha, to‘rli setka, ikki bosqichli harakat, tebranma jarayon, nazariy tahlil.*

Аннотация: *В статье выполнен теоретический анализ движения хлопкового потока между пружинно закреплёнными шипами и поверхностью сетчатого сита как двухэтапного процесса. На первом этапе рассмотрено сжатие и колебательное перемещение хлопкового потока между шипами и сеткой, на втором этапе — выход хлопковой частицы из зоны действия шипов и её последующее свободное движение по поверхности сита. С учётом сил упругости, центробежных и сил трения получены уравнения движения, позволяющие выявить основные закономерности процесса. Полученные результаты показывают возможность повышения устойчивости подачи хлопка и снижения его застревания между шипами.*

Ключевые слова : *хлопковый поток, пружинный шип, сетчатое сито, двухэтапное движение, колебательный процесс, теоретический анализ.*

ENTRANCE

In the primary processing of cotton raw materials, mechanical conveying, ginning and cleaning operations form a complex technological process that is inextricably linked. In these processes, the interaction of the cotton flow with the working bodies determines not only the degree of separation of impurities, but also the physical state of the fibers, the stability of the conveying and the overall reliability of the machine. Therefore, a deep analysis of the mechanism of movement of the cotton flow and its theoretical justification is one of the important directions for improving cotton ginning machines.

Practical experiments show that the movement of the cotton stream during its passage through the drum with pegs and the surface of the mesh screen is not constant, but rather variable,

oscillating and often unstable. In particular, when the cotton pieces are squeezed between the pegs and simultaneously impact the mesh screen, the dynamic state of the process changes dramatically. Under such conditions, only kinematic descriptions of the cotton stream are not enough, and it is necessary to consider its movement as a dynamic process.

In traditional drum gins, the cotton stream is in rigid mechanical contact with the working elements, and the transfer process is often carried out by impact. This increases the likelihood of jamming between the gins, disrupts the continuity of the transfer, and causes mechanical damage to the fibers. In order to reduce these disadvantages, spring-loaded gins are considered a technologically promising solution. Spring-loaded gins make the interaction of the cotton stream with the working elements more elastic, making the process more stable.

When the spring-loaded pins and the mesh surface work together, a complex two-stage motion environment is created for the cotton flow. In the first stage, the cotton flow is in compression, traction and oscillating motion between the pins and the mesh. In this stage, the cotton piece moves under the influence of several forces at the same time, and its trajectory and speed are constantly changing. In the second stage, the cotton piece leaves the zone of influence of the pins and moves relatively freely along the mesh surface. It is this stage that is important for the continuity of the transfer and stable delivery to subsequent technological stages.

In the theoretical analysis of this two-stage movement, it is appropriate to consider the cotton flow as a simplified mechanical model. The cotton ball is taken as a body with a certain mass, the spring pegs are modeled as elastic elements, and the mesh net is modeled as a guiding and resisting surface. This approach allows us to analyze the movement of the cotton flow not only along the trajectory, but also in a time-dependent dynamic state.

Theoretical analysis of the two-stage motion shows that the oscillatory nature of the cotton flow reduces the jamming between the piles. In addition, the friction and normal reaction forces on the surface of the mesh net cause the cotton flow to move with a damped oscillation, smoothing the transfer process. At the same time, the elastic properties of the spring appear as an important factor determining the conditions for the separation of the cotton flow from the piles.

In this regard, the theoretical study of the two-stage movement of cotton flow on the surface of spring-loaded pegs and a mesh screen serves to solve the following scientific tasks: to deeply explain the mechanism of movement of cotton flow between working bodies, to determine the stability conditions of the transfer process, and to justify the design parameters of cotton ginning machines.

The main goal of this study is to analyze the two-stage movement of cotton flow on the surface of spring-loaded pegs and mesh netting based on a theoretical model and to identify the main laws of this process that affect the efficiency of cotton flow transfer.

Literature review and methodology

The processes of cotton flow transmission and cleaning through the working bodies of cotton ginning machines have been studied mechanically and technologically in many studies. The main part of the existing scientific works has analyzed the design parameters of the drum with pegs, their rotation speed and their effect on cleaning efficiency. In these works, the interaction of the cotton flow with the working bodies is often considered as a continuous and single-stage process.

In theoretical mechanics and machine dynamics, vibration systems involving elastic elements are described using mass–spring or mass–spring–damper models. Although such models have been used to analyze transmission and vibration mechanisms in manufacturing machines, the behavior of cotton flow in combination with the mesh surface of cotton ginning machines has not been systematically studied.

In some scientific works, the effect of a mesh screen on the cotton flow has been evaluated mainly from a technological point of view, that is, as a surface for separating impurities. In these studies, the trajectory of the cotton flow on the screen surface and the nature of oscillations were considered as secondary factors. However, the screen surface is a surface that directs, brakes and stabilizes the cotton flow, and its effect on the dynamic state of the cotton flow is of great

importance.

Also, in the existing literature, the separation of cotton flow between the piles is often evaluated based on kinematic conditions. However, when spring piles are used, this separation process is associated with elastic energy exchange, and it is not sufficient to explain it only with a static or kinematic approach. This situation indicates the need to study the movement of cotton flow as a two-stage dynamic process.

Therefore, the analysis of the literature shows that the issue of theoretical analysis of the two-stage movement of cotton flow on the surface of spring piles and mesh netting based on a single dynamic model has not been sufficiently addressed, and this area is scientifically relevant.

RESEARCH METHODOLOGY

In this study, a theoretical-analytical methodology was used to study the behavior of cotton flow on the surface of spring piles and mesh. The research methodology was developed based on the foundations of classical theoretical mechanics, the theory of vibrational processes, and differential equations.

The cotton flow was simplified as a set of individual cotton slivers. Each cotton sliver was assumed to be a body with a certain mass, the spring pegs were modeled as elastic elements, and the mesh screen was modeled as a resistance and guiding surface. This approach allowed for a mathematical representation of the real technological process of cotton flow.

The research methodology includes the following main steps:

- separating the interaction of a cotton sliver with the piles and the mesh net as a two-step process;
- in the first stage, determine the elastic, centrifugal, and frictional forces affecting the flow of cotton;
- in the second stage, describe the free movement of the cotton ball along the surface of the mesh, leaving the zone of influence of the pegs;
- Construct differential equations of motion for each stage based on Newton's laws;
- determine analytical solutions to equations of motion and interpret their physical meaning.

A parametric approach was used to evaluate the results of the theoretical analysis. In this, the effects of parameters such as the spring elastic coefficient, friction coefficient, and drum rotation speed on the cotton flow motion were considered separately. The change in each parameter was analyzed in terms of its effect on the vibrational nature of the cotton flow, separation conditions, and transfer stability.

The chosen methodology serves to theoretically substantiate the two-stage mechanism of cotton flow movement on the surface of spring-loaded pegs and mesh nets, and to obtain scientific results that allow technological optimization of this process.

RESULTS

1. Results on the equations of motion of cotton flow between spring piles and a mesh screen

The movement of the cotton stream between the spring-loaded pegs and the mesh surface occurs under the influence of elastic, centrifugal, and frictional forces. Taking these forces into account, the equation of motion of the cotton piece in the radial direction is expressed as follows:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m\omega^2(R + x)$$

After simplifying the equation:

$$\ddot{x} + \frac{c}{m}\dot{x} + \left(\frac{k}{m} - \omega^2\right)x = \omega^2 R$$

The expression is formed. This equation shows that the ratio between the elasticity of the spring and the angular velocity of the drum determines the oscillatory nature of the cotton flow.



Figure 1. The behavior of a cotton stream under the influence of spring-loaded pegs is determined by the elastic coefficient of the spring. $k_1 = 5418\,H/мм$ time-dependent graph of value



Figure 2. The behavior of a cotton stream under the influence of spring-loaded pegs is determined by the elastic coefficient of the spring. $k_3 = 19178\,H/мм$ time-dependent graph of value

Pictures 1-2 The behavior of a cotton stream under the influence of spring piles is presented as a function of time at different values of the elastic coefficient of the spring. Graphical analysis shows that with an increase in the elastic coefficient, the amplitude of oscillation increases, which leads to a decrease in the jamming between the piles.

Results of the movement of cotton flow along the OY axis on the surface of a mesh net

A differential equation is formulated for the movement of cotton flow along a mesh screen along the OY axis, which is expressed as follows:

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = 0$$

The homogeneous solution of this equation is determined, and the general solution is:

$$y(t) = e^{-\beta t}\left(C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t\right)$$

This result shows that the cotton stream moves in a damped oscillatory motion on the surface of the mesh.



Figure 3: The movement of the cotton stream along the OY axis under the influence of spring-loaded pegs at different angular speeds of the drum. $\omega_1 = 380\,айл/мин$; $\omega_2 = 400\,айл/мин$; $\omega_3 = 420\,айл/мин$ time-dependent in its values



Figure 4. The motion of a cotton stream along the OY axis under the action of spring-loaded pegs for different spring elastic coefficients. $k_1 = 5418\,H/мм$; $k_2 = 10617\,H/мм$; $k_3 = 19178\,H/мм$ time-dependent in its values

Pictures 3-4

The movement of the cotton stream along the OY axis is graphically presented at different values of the drum angular velocity and the elastic coefficient of the spring. The graphs show that when the friction and elastic forces are balanced, the cotton stream is transmitted smoothly and continuously.

Scientific analysis of the two-stage mechanism of action

Based on the theoretical results obtained, it was determined that the movement of the cotton flow occurs based on a two-stage mechanism:

- **Stage I:** The cotton stream is compressed between spring-loaded pins and a mesh screen and transmitted in an oscillating motion. At this stage, the forced oscillating process, described by the equations, dominates.
- **Stage II:** The cotton ball, free from the influence of the pegs, undergoes a damped oscillatory motion along the mesh grid, which is expressed by the equations.

Scientific analysis of this mechanism shows that spring-loaded pegs ensure that the cotton flow is transmitted through elastic energy transfer rather than impact. As a result, the stability of the transmission process increases and technological interruptions are reduced.

General analysis based on graphs and tables

Analysis parameter	Impact result
Spring elastic coefficient	Vibration amplitude increases, congestion decreases
Drum angular velocity	The separation process is accelerated.
Coefficient of friction	The fading forms a vibration
The presence of a mesh net	The transmission trajectory stabilizes

Scientific analysis and graphical results show that the combined operation of spring-loaded piles and mesh screen surface ensures the transfer of cotton flow in a two-stage, controlled dynamic mode. This reduces jams between piles, increases the continuity of cotton flow, and significantly improves the technological efficiency of cleaning machines.

CONCLUSION

Theoretical studies have shown that the movement of cotton flow on the surface of spring-loaded pegs and a mesh screen is a complex but controllable two-stage dynamic process. It has been theoretically substantiated that in the first stage, the cotton flow is transmitted between the pegs and the screen in a compression and forced oscillatory motion, and in the second stage, it escapes the influence of the pegs and passes into a damping oscillatory motion along the screen.

The results obtained based on the theoretical model showed that the spring-loaded piles affect the cotton flow not by impact, but by elastic energy transfer. This significantly reduces the likelihood of cotton pieces getting stuck between the piles and ensures the continuity of the transfer process. In particular, at appropriate values of the spring elastic coefficient, the oscillation amplitude of the cotton flow is optimal, and the technological process is stabilized.

Theoretical results obtained for the movement of cotton flow on the surface of the mesh screen showed the formation of a damped oscillatory regime under the influence of friction and elastic forces. This regime stabilizes the trajectory of the cotton flow, allowing its smooth and uninterrupted transfer to subsequent technological stages. The role of the screen surface as a guiding and stabilizing surface has been scientifically substantiated.

In general, the combined action of spring-loaded pins and mesh surface forms a two-stage mechanism of cotton flow. This mechanism serves to reduce jams in cotton ginning machines, increase the reliability of the transmission process, and improve overall technological efficiency. The obtained scientific conclusions can be used as a theoretical basis for selecting the design parameters of cotton ginning machines and their further improvement.

References

[1]. Homidjonov, M. (2025). Efficiency of pile drums in cleaning cotton from fine impurities. Research and Implementation, 3(9), 55–61. extracted fromhttps://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/1555

[2]. Khomidjonov, M. (2025). Automation of production processes: automation and robotization systems. Research and Implementation, 3(6), 354–361. izvlecheno nounhttps://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/1488
[3]. Homidjonov, M. (2025). Technological processes for separating fine impurities in cotton ginning plants. Bulletin of Contemporary Researches: Technical Sciences, 1(1), 15-18. https://bulconre.com/index.php/tech/article/view/19

UDC 621.787

PARAMETERS OF CONTACT INTERACTION DURING FREE ABRASIVE MACHINING OF METAL PRODUCTS

N.K. Iskandarova, I.G. Shin

Tashkent Institute of Textile and Light Industry
nigora1211@mail.ru
(Received on February 10 th, 2026)

Abstract. *Was performed as a single impact of a rigid spherical abrasive particle with a flat metal barrier-an elastic half-space. Analysis of the contact interaction between the abrasive particle and the deformable half-space yielded dependencies for the maximum contact depth and duration, the mechanical component of the friction coefficient, and the processing parameters-the diameter and impact velocity of the abrasive particle, the angle of attack, and the yield strength of the workpiece.*

Key words: *abrasive particle, abrasive blasting, impact force, penetration depth, friction coefficient, speed, contact area.*

Аннотация. *Выполнено моделирование контактного взаимодействия при абразивоструйной обработке как одноактное соударение жесткой сферической абразивной частицы с плоской металлической преградой – упругим полупространством. В результате анализа контактного взаимодействия абразивной частицы с деформируемым полупространством получены зависимости для максимальной глубины и продолжительности контакта, механической составляющей коэффициента трения от режимных параметров обработки – диаметра и скорости удара абразивной частицы, угол атаки, предела текучести обрабатываемого материала.*

Ключевые слова: *абразивная частица, абразивоструйная обработка, сила удара, глубина внедрения, коэффициент трения, скорость, площадь контакта.*

Annotatsiya. *Abraziv oqimli ishlov berish jarayonida kontakt o‘zaro ta’siri modellashtirildi va u qattiq sferik abraziv zarrachaning tekis metall to‘siq — elastik yarim fazo bilan bir martalik to‘qnashuvi sifatida ko‘rib chiqildi. Abraziv zarracha bilan deformatsiyalanuvchi yarim fazo o‘rtasidagi kontakt o‘zaro ta’sirini tahlil qilish natijasida maksimal kirish chuqurligi va kontakt davomiyligi, shuningdek, ishqalanish koeffitsiyentining mexanik tarkibiy qismi ishlov berish rejim parametrlari — abraziv zarracha diametri va urilish tezligi, hujum burchagi hamda ishlanayotgan materialning oqish chegarasiga bog‘liqligi aniqlangan.*

Kalit so‘zlar: *abraziv zarracha, abraziv oqimli ishlov berish, zarba kuchi, kirish chuqurligi, ishqalanish koeffitsiyenti, tezlik, kontakt yuzasi.*

The processing of metal surfaces with free abrasives, like any mechanical processing with or without chip removal (using a blade or abrasive tool) (surface plastic deformation - SPD), is characterized by a deformation zone in a thin surface layer, developed under the influence of the external force of an abrasive particle. The plastic deformation of metal during mechanical processing is always accompanied by the generation of heat Q. and changes in the internal energy of the surface layer ΔU all elements of the thermodynamic system under consideration in accordance with the first law of thermodynamics [1-3].

Knowledge of the force and temperature relationships during processing with a loose abrasive is necessary to reveal the patterns both for the process of micro-cutting with a single abrasive particle, and for the formation of the processed surface, characterized by a set of physical, mechanical and geometric quality parameters: depth and degree of work hardening, residual stresses, dislocation density, roughness parameters, etc.

It is natural to assume that the process of microcutting with a loose abrasive can be likened to grinding with a single grinding wheel grain, producing a single microcut (scratch) on the surface layer of the material. Therefore, research into the performance of a single grinding grain primarily focuses on studying the mechanism of the scratching process on the workpiece. It is important to note that the mechanism of chip formation during grinding is fundamentally no different from that during cutting with a blade tool [4, 5], but has its own characteristics due to high deformation rates, negative cutting edge rake angles, small cut thicknesses, and the contact time of the cutting wedge tip with the workpiece. These characteristics alter the chip formation process, adjusting the dynamic and thermal aspects of the grinding process.

Modeling of contact interaction

The flow of free abrasive particles during abrasive blasting carries out a polydeformation process, which is expediently modeled at the contact by a single-act collision of a spherical abrasive particle with a flat steel surface - an elastic half-space, followed by solving the contact problem of pressing this particle into the half-space with variable speed and mass at different angles of attack.

The solution to the contact problem can be based on a system of differential equations for the unknown normal and tangential components of the impact pulse. This problem involves the relationship between contact stress, linear displacements, and contact surface radii; determining the contact duration and deformation rate in the indentation region; estimating the height parameter of surface roughness, hardening depth, residual stress state in the surface layer, and other factors.

The analysis of abrasive blasting is based on the assumption that during the active stage of impact (at the moment of indentation), the abrasive particle is not destroyed, and the impact velocity is significantly lower than the propagation velocity of elastic compression and shear waves, which has been confirmed experimentally [6, 7]. Therefore, the contact problem can be solved quasi-statically, i.e., it is assumed that the relative movements of the abrasive particle, the half-space, and the contact force are related by the equations of statics [8].

The analysis of force dependencies during free abrasive processing should be based on the kinematic features of abrasive blasting, when an abrasive particle of mass *m* with cutting edges flies onto the surface being processed at a speed υ at an attack angle α under the action of compressed air pressure ρ. The contact interaction of an impacting abrasive particle with a metal surface, provided its kinetic energy is sufficient, is characterized by elastic-plastic penetration and subsequent sliding, depending on the angle of attack. After these processes are complete, the abrasive particle rebounds from the contact surface due to the manifestation of elastic forces aimed at restoring the elastically deformed metal layer.

The described processes of contact interaction during the impact of an abrasive particle (Fig. 1) must be interpreted in terms of force factors. Thus, a free abrasive particle, acquiring kinetic energy due to the compressed air pressure during abrasive blasting, is capable of overcoming the metal's resistance to elastic-plastic deformation and performing the corresponding work through the impact force.

This impact force can be considered as the reaction of the workpiece, taking into account its physical and mechanical properties, to the external impact of the abrasive particle. This force is convenient for analyzing contact interactions. *P* apply to the center of the abrasive particle, represented as a circle during the modeling process (Fig. 1, a).

The vertical component of the impact force $P_y = P \cdot \sin\alpha$ causes the abrasive particle to be pressed into a metal barrier, forming a plastic imprint (dimple) with parameters: *d, h* - respectively the diameter and depth of the imprint (1, b).

Under the action of the horizontal component of the impact force $P_x = P \cdot \cos\alpha$ The abrasive particle experiences some sliding along the formed crater, transforming the circular crater in the direction of movement along the *x-axis* (Fig. 1, c). Since the abrasive particle has sharp cutting edges, its relative motion results in micro-cutting, forming chips converging along the front surface of the cutting wedge of the abrasive grain. Thus, a significant processing feature has been identified.



Fig. 1. Kinetics of contact interaction:

a - when an abrasive particle impacts at an angle of attack α and with a speed υ on a metal surface: *b* - a direct impact (α=90 ^{0}) with the formation of a plastic imprint with dimensions *d, h* - respectively, the diameter and depth; *c* - sliding along the formed dimple and movement over a distance *x* under the action of force $P_x = P\cos\alpha$; *d)* separation of the abrasive particle from the contact surface at a speed of υ'; *d)* parameters of the risk (scratch) after contact interaction of an abrasive particle with a metal barrier.

Metal surfaces with a free abrasive, which consists in the fact that the cut-off layer during microcutting is determined in part by the depth of indentation *h* of the abrasive into the material upon impact. As is known [9, 10], when processing with a bound abrasive in the form of a circle during grinding, the thickness of the cut-off layer is determined by both the operating and geometric parameters of the tool.

At the final stage of contact between the abrasive particle and the metal surface, a rebound occurs upon impact (Fig. 1, g), when it breaks the elastic-plastic contact. In this case, the particle acquires rebound parameters: velocity υ' and angle α', , which are significantly less than the impact parameters (velocity υ and the angle of attack α). As a result of the external force action of the abrasive particle after contact with the metal surface, marks (scratches) remain on the latter (Fig. 1, d), confirming the processes of microcutting and plastic deformation under conditions of abrasive wear.

Analysis of contact interaction and results of numerical experiment

The contact interaction of a rigid abrasive particle with a deformable half-space can be described by a system of equations:

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2h}{dt^2} = -P_y, \\ m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -P_x, \end{cases} \qquad (1)$$

where P_y, P_x are the normal and tangential components of the impact force, respectively P.

It should be noted that modern analysis [11-14] of the contact interaction of an abrasive

particle in the processes of mechanical processing and impact wear of the surfaces of parts is aimed at refining previously obtained analytical dependencies, taking into account the deepening and disclosure of the essence of physical phenomena. The basic expression describing the process of collision of an abrasive particle, modeled in the form of a deformable sphere, with a softer metal surface is the relationship of V. Goldsmith [15]

$$F_y = \pi\rho_0 a^2 \cong 2\pi\rho_0 R\lambda = -m\frac{d^2\lambda}{dt^2}, \tag{2}$$

or can be written as

$$\frac{d^2\lambda}{dt^2} + \frac{2\pi R}{m}\lambda = 0, \tag{3}$$

where m and R are the mass and radius of the sphere, respectively;
a – diameter of the plastic imprint;
λ – depth of particle penetration;
ρ_0 – yield pressure assumed constant;
$F_{y\,is}$ *the* impact force (the force of interaction of a particle with a half-space).

According to the research of N.M. Mikhin [16], a coefficient taking into account the state of the material must be introduced into the dependence of the impact force (2). Thus, *c=1...6* for a material in a normal state, *c=10* in the presence of strain hardening (work hardening). Then the first equation of system (1) takes the form, if we introduce the notation: $\lambda = h$, $\rho_0 = \sigma_т$ (yield strength)

$$m\frac{d^2h}{dt^2} = \pi Rhc\sigma_T \text{ or } \frac{d^2h}{dt^2} = \frac{\pi Rhc\sigma_T}{m}$$

If the mass of an abrasive particle is represented through volume $V = (4/3)\pi R^3$ and density ρ

$$m = \frac{\pi D^3}{6}\rho,$$

then in final form we obtain a differential equation

$$\frac{d^2h}{dt^2} = -\frac{3}{2}\cdot\frac{c\sigma_T h}{\rho R^2} \tag{4}$$

Differential equation (4) is a second-order linear homogeneous equation with constant coefficients. To find the general solution to the equation, we construct the characteristic equation.

$$r^2 + \frac{3}{2}\cdot\frac{c\sigma_T}{\rho R^2} = 0 \tag{5}$$

The general solution of equation (4) is the case when the roots r_1 and r_2 are complex conjugates:

$$r_1 = a + bi\,,\ r_2 = a - bi$$

Then the general solution is written as

$$y = e^{ax}(C_1\cos bx + C_2\sin bx).$$

In our case we have

$$r_{1,2} = \pm\frac{1}{R}\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{c\sigma_T}{\rho}}\cdot i$$

Since a=0, we obtain the general solution

$$h = C_1\cos\left(\frac{1}{R}\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{c\sigma_T}{\rho}}\cdot t\right) + C_2\sin\left(\frac{1}{R}\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{c\sigma_T}{\rho}}\cdot t\right) \tag{6}$$

the integration constants C_1 and C_2 from the initial conditions: t=0, h=0; t=0, $dh/dt = \upsilon_0\sin\alpha$

We get C_1=*0;*

$$C_2 = \frac{\upsilon_0 \sin\alpha}{\frac{1}{R}\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{c\sigma_T}{\rho}}}$$

After substituting the integration constants C_1 and C_2 into equation (6), we finally obtain

$$h = \frac{V_0 \sin\alpha}{\frac{1}{R}\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{c\sigma_T}{\rho}}} \cdot \sin\left(\frac{1}{R}\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{C\sigma_T}{\rho}}\cdot t\right) \tag{7}$$

The maximum penetration depth of the abrasive particle will be

$$h = \upsilon_0 \sin\alpha \cdot R\sqrt{\frac{2}{3}\cdot\frac{\rho}{c\sigma_T}} \tag{8}$$

at a point in time

$$\frac{1}{R}\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{c\sigma_T}{\rho}}\cdot t = \frac{\pi}{2},\ t = \frac{\pi}{2}R\sqrt{\frac{2}{3}\cdot\frac{\rho}{c\sigma_T}} \tag{9}$$

Expression (9) determines the duration of contact of an abrasive particle with a metal barrier only in the active impact phase, since during an indirect impact, micro-cutting and removal of the particle from the metal surface occurs during the sliding process.



Fig. 2. Scheme of sliding of a hard spherical particle on a softer metal barrier: A_1 – contact surface area; A_2 – transverse area groove sections.

In accordance with Fig. 1, when an abrasive particle moves under the action of the impact force component *Pcosα* in the *x- axis direction* with velocity $\upsilon_0 \cos\alpha$ "plowing" of the metal contact surface occurs at a penetration depth *h*. This process consists of micro-cutting and plastic displacement of the metal within the contact area. Further analysis of the contact interaction must be carried out taking into account the friction force (frictional resistance). For this purpose, we consider the sliding pattern of a hard spherical particle on a softer metal base (Fig. 6), i.e., friction between solids [7].

From the assumption that the metal subjected to plastic deformation is isotropic and the yield strength is equal to σ_t, we obtain

$$P = \sigma_T A_1 \text{ and } F = \sigma_T A_2, \tag{10}$$

where *P* and *F* – respectively, the applied normal force and the frictional resistance force;
A_1 and A_2 are, respectively, the contact area and the "plowing" area, determined by the dependencies

$$A_1 = \frac{1}{8}\pi d^2;\ A_2 = \frac{1}{2}R^2(2\theta - \sin 2\theta) \tag{11}$$

The contact area A_1 is represented as half the area of an imaginary circle with an imprint diameter *d*, and the "plowing" area A_2 is the difference between the areas of a circular sector with an angle 2θ and an isosceles triangle. According to Amontons' law, the normal force creates a frictional force, and the coefficient of friction (the mechanical component) in the presence of plowing is equal to

$$f_M = \frac{F}{P} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{4R^2}{\pi d^2}(2\theta - \sin 2\theta) \tag{12}$$

Taking into account the depth *h* of penetration of a spherical particle, it is easy to establish the relationship between *d*, *R*, and *h*:

$$d^2 = 8Rh - 4h^2$$

and, if we neglect the expression due to the smallness of the depth $4h^2 h$, we obtain

$$d^2 \cong 8Rh \tag{13}$$

Therefore, the expression for the coefficient of friction during “plowing” will take the form

$$f_M = \frac{R}{2h}(2\theta - \sin 2\theta). \tag{14}$$

To calculate the friction coefficient during “plowing” using formula (14), one must first determine the maximum penetration depth of the abrasive particle (8). If we substitute this expression into (14), we will obtain the formula in its final form.

$$f_M = \frac{2\theta - \sin 2\theta}{2V_0 \sin\alpha \sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{\rho}{c\sigma_T}}} \tag{15}$$

Numerical experiment and discussion of results

Let us conduct a numerical experiment to determine the mechanical component of the friction coefficient f_m in accordance with the obtained dependence (14) and (15). For this preliminary, we calculate the maximum penetration depth h (8) of an abrasive particle with the following data: particle radius=0.4…1.2 mm; impact speed υ_0=20, 30, 40 and 50 m/s; yield strength of the workpiece σ_t=500…800 N/mm^2; abrasive density (copper slag) ρ=3.86 g/cm^3; attack angle $\alpha=45^0$; coefficient taking into account the state of the workpiece c=4.

Table 1 shows the results of a numerical experiment to determine the maximum penetration depth h of an abrasive particle upon impact with a metal barrier.

Table 1

Results of a numerical experiment to determine the maximum penetration depth of an abrasive particle upon impact on a metal surface

Particle radius R, mm	Yield strength σ_t, N/mm^2	Impact speed υ_0, m/s				Calculation constants
		20	30	40	50	
0.4	500	0.02029	0.03044	0.04058	0.05073	1. Density ρ=3.86 g/ cm3 2. Angle of attack $\alpha=45^0$ 3. Coefficient c=0.4
	600	0.01852	0.02778	0.0370	0.04631	
	700	0.01715	0.02572	0.0343	0.04287	
	800	0.01604	0.02406	0.03208	0.0401	
0.6	500	0.03044	0.04566	0.06087	0.07609	
	600	0.02778	0.04168	0.0556	0.06946	
	700	0.02572	0.03859	0.05145	0.06431	
	800	0.02406	0.03609	0.04812	0.06016	
0.8	500	0.04058	0.06087	0.08116	0.10146	
	600	0.03705	0.05557	0.0741	0.09262	
	700	0.0343	0.05145	0.0686	0.08575	
	800	0.03208	0.04812	0.06417	0.08021	
1.0	500	0.05073	0.07609	0.10146	0.12682	
	600	0.04631	0.06946	0.0926	0.11577	
	700	0.04287	0.06431	0.08575	0.10718	
	800	0.04401	0.06016	0.08021	0.10026	
1.2	500	0.06087	0.09131	0.12175	0.15218	
	600	0.05557	0.08335	0.1111	0.13892	
	700	0.05145	0.07717	0.1029	0.12862	
	800	0.04812	0.07219	0.09625	0.12031	

A nonlinear decreasing dependence was found for the maximum penetration depth h from the yield strength σ_t (Fig. 3). With an increase in σ_t from 500 to 800 N/mm^2, for example, at R=0.6 mm and $\upsilon = 30$ m/s depth h decreases from 0.0457 to 0.0361 mm.



Fig. 3. Dependence of the maximum penetration depth *h* of an abrasive particle R = 0.6 mm on the yield strength $\sigma_т$ upon impact on a metal barrier:
1- υ_0 =20 m/s; 2- υ_0 =30 m/s;
3- υ_0 =40 m/s; 4- υ_0 =50 m/s.



Fig. 4. Dependence of the maximum penetration depth *h* abrasive particle *R* = 0.6 mm from the impact velocity υ_0 when hitting a metal barrier: 1-σ_t =500 N/mm^2; 2- σ_t =600 N/mm^2, 3- σ_t = 700 N/mm^2; 4- σ_t =800 N/mm^2

Graphical interpretation of the dependencies of the maximum penetration depth *h* abrasive particle from the yield strength σ_t, impact velocity υ_0 and the particle radius *R* are respectively shown in Fig. 3- Fig. 5. As follows from formula (8), the maximum penetration depth *h* increases linearly with increasing parameters υ_0 and *R. Thus,* with increasing speed υ_0 from 20 to 50 m/s at σ_t=500 N/mm^2 and *R*=0.6 mm, the depth of particle penetration increases from *h*=0.0304 to 0.0761 mm (Fig. 2.8).

A similar dependence (Fig. 2.9) also holds for *h=f (R):* an increase in the radius of the abrasive particle *R* from 0.4 to 1.2 mm leads to an increase in *h* from 0.0304 to 0.0913 mm at impact speed υ_0 =30 m/s and σ_t =500 N/mm^2 .

Table 2 presents the results of a numerical experiment to determine the friction coefficient. f_m (mechanical component) when pressing an abrasive particle into a metal surface.



Fig. 5. Dependence of the maximum penetration depth h of an abrasive particle on its radius *R* at an impact speed υ_0 of =30 m/s:
1- σ_t =500 N/mm^2; 2- σ_t =600 N/mm^2
3- σ_t =700 N/mm^2; 4- σ_t =800 N/mm^2



Fig. 6. Dependence of the friction coefficient f $_m$ (mechanical component) from the angle of the circular sector 2 θ when an abrasive particle impacts on a metal barrier with a yield strength of: 1-σ_t =500 N/mm 2, 2- σ_t =800 N/mm^2

Table 2

Data from a numerical experiment to determine the coefficient of friction (mechanical component) when an abrasive particle is pressed into a metal barrier

Impact speed υ_0, m/s	Angle of attack α, deg	Angle of a circular sector 2θ, deg	Coefficient of friction	
			σ_t = 500 N/mm ^{2}	σ_t = 800 N/mm ^{2}
30	45	10	0.017	0.021
		20	0.144	0.181
		30	0.479	0.604
		36	0.837	1,055
20	45	30	0.720	0.907
30			0.479	0.604
40			0.360	0.453
50			0.288	0.363

a)

Yield strength σ_t, N/mm ^{2}	Angle of attack α, deg	Angle of a circular sector 2θ, deg	Coefficient of friction	
			υ_0 = 30 m/s	υ_0 = m/s
500	45	30	0.480	0.288
600			0.523	0.314
700			0.565	0.340
800			0.604	0.363

b)

f_m (10) υ_0 increases sharply. Thus, *at*=30 m/s and an attack angle α=45^0, the friction coefficient increases from 0.144 to 0.837 with a change in 2θ from 20 to 36^0 at a yield strength of σ_t=500 N/mm^2. This is due to the fact that with an increase in the angle 2θ, the dimensions of the circular segment increase significantly (Fig. 2), which increases the friction coefficient.

With increasing impact speed υ_0 from 20 to 50 m/s the friction coefficient decreases monotonically according to a nonlinear relationship (Fig. 6): from 0.72 to 0.288 at σ_t =500 N/mm^2 and 2θ=30^0. This pattern can be explained by the fact that with an increase in the impact speed of the particle, the contact time decreases and therefore the friction coefficient also decreases.



Fig. 7. Dependence of the friction coefficient f_m (mechanical component) from speed υ_0 when an abrasive particle impacts a metal surface with a yield strength of: 1-σ_t =500 N/mm^2; 2- σ_t =800 N/mm^2



Fig. 8. Dependence of the friction coefficient f_m (mechanical component) from the yield strength σ_t when an abrasive particle hits a metal barrier at a speed of: 1- V_0 = 30 m/s; 2- V_0 = 50 m/s.



Fig. 9. Towards the determination of the adhesive component of the sliding friction force.

With increasing yield strength σ_t of the workpiece, the friction coefficient f_m increases linearly (Fig. 7), which is associated with the increased resistance to the penetration of an abrasive particle into the metal barrier. Thus, at υ_0 =30 m/s, the friction coefficient f_m increases from 0.480 to 0.604 at σ_t=500…800 N/mm^2, $\alpha=45^0$ and $2\theta=30^0$.

Dependence (15) corresponds to the condition when it is assumed that there is no adhesion at the boundary of the contact surface, as is the case in the presence of a lubricant. If we take into account the influence of the adhesive (molecular) f_a component of the friction force [18, 19], which is true in the absence of lubrication, then it is necessary to perform the following analysis (Fig. 8).

The adhesive component of the friction force is determined from the ratio

$$dF' = \tau dA \tag{16}$$

where τ is the effective interface shear strength;

dA- the surface of a semicircle, determined from the ratio

$$dA = \pi R^2 \cos\varphi d\varphi \tag{17}$$

The horizontal component of the force dF' is equal to

$$dF'' = dF' \sin\varphi$$

or, taking into account dependencies (16) and (17), takes the form

$$dF'' = \pi R^2 \tau \cos\varphi \sin\varphi d\varphi \tag{18}$$

Integrating expression (18) within the range from φ_1 to $\pi/2$, we have

$$F = \int_{\varphi_1}^{\pi/2} \frac{1}{2}\pi R^2 \tau \sin 2\varphi d\varphi = \frac{1}{4}\pi R^2 \tau (1+\cos 2\varphi_1), \tag{19}$$

where F - effective adhesive force that prevents slipping.

Having designated the angle ($\pi/2-\varphi$) by θ, as well as the expression for the force P (10), we find the adhesive component of the friction coefficient f_a:

$$f_a = \frac{F}{P} = \frac{\frac{1}{4}\pi R^2 \tau (1+\cos 2(\frac{\pi}{2}-\theta))}{\frac{1}{8}\sigma_T \pi d^2} = \frac{\tau}{\sigma_T}, \tag{20}$$

where it is taken into account that $d^2 = 4R^2 \cdot \sin^2\theta$ (Fig. 2) and $1-\cos 2\theta = 2\sin^2\theta$.

Relation (20) shows that the adhesive component of the friction coefficient does not depend on the angle θ – of the half-angle of an imaginary circular sector when showing the cross-section of the groove.

Thus, based on dependencies (14) and (20), the overall friction coefficient will be equal to

$$f = f_M + f_a = \frac{R}{2h}(2\theta - \sin 2\theta) + \frac{\tau}{\sigma_T}, \tag{21}$$

Where h – the depth of penetration of a solid spherical particle into a metal base.

The solution of the second differential equation (1) will allow us to obtain the displacement of the abrasive spherical particle along the *x- axis* under the action of an external force load P_x – the horizontal projection of the impact force P. The degree of elastic-plastic deformation of the contact surface of the metal, which accompanies the processes of penetration and sliding of the abrasive under conditions of plastic displacement of the metal along the contact area and microcutting,

depends in turn on the kinetic energy of the particle, which depends on its mass and speed, and its direction (angle of attack). Thus, the tangential component P_x of the impact force P is spent on overcoming the friction force F (frictional resistance) and the implementation of the micro-cutting process based on shear deformations of the metal along a conventional shear plane.

The friction force includes resistance to the sliding of a particle along the formed crater and resistance to the action of forces arising from direct contact between the cutting surface of the abrasive and the juvenile metal surface, i.e., the total friction coefficient must take into account the mechanical and adhesive components. In accordance with the above, we have

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -P_{рез} + F_{TP} \text{ or } \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{-P_{рез} + F_{TP}}{m}, \quad (22)$$

where P *is* the cutting force; F_{TP} is the total friction force.

Taking into account the features of abrasive blasting of metal surfaces and, above all, its polydeformational and probabilistic nature, it would be entirely justified to use [20] for an approximate determination of the level of possible micro-cutting forces:

$$P_{рез} = e\tau A_{ср}, H \quad (23)$$

where τ is the shear stress acting in the shear plane over its entire area in a thin surface layer of plastically deformed metal, N/mm^2;

$A_{ср}$ - cross-sectional area of the cut layer, mm^2;

e - coefficient taking into account the influence of all dimensionless quantities (f_1 - coefficient of external sliding friction of the workpiece and tool materials; f_2 – the coefficient of internal friction in plastically deformed metal), the front angle γ and the shear angle β, determined by the formula

$$e = \frac{(1-f_1)^2\cos\gamma + 2f_1\sin\gamma}{\sin\beta[(1-f_1f_2)\cos(\gamma-\beta) + (f_1+f_2)\sin(\gamma-\beta)} \quad (24)$$

An analysis of the dependence (24) shows that it includes quantities determined experimentally and requiring a lot of labor: the coefficient of internal friction f_2, the shear angle β. Therefore, in accordance with the data of G.I.Granovsky, the product $e\tau$ in (23) is replaced by an equivalent product $K_p\sigma_в$, where $\sigma_в$ is the ultimate strength tensile strength of the metal being processed; $K_p = 2{,}3...2{,}8$ - a coefficient depending on the chemical composition, structural state and mechanical properties of structural steels: $K_p \cong 2{,}5$ - for carbon structural steels. Thus, the simplified equation for the cutting force takes the form

$$P_{рез} = K_p\sigma_в A_{ср}, H \quad (25)$$

where K_p is the cutting coefficient, expressing the specific resistance to cutting of the metal of the workpiece being processed

If the tensile strength $\sigma_в$ of steel is unknown, but the Brinell hardness *HB* is known, then with a sufficient degree of accuracy the tensile strength can be determined by the ratio $\sigma_в \cong (0{,}31...0{,}34)HB$.

Substituting (25) into (22), we obtain a differential equation, also related to linear homogeneous second-order equations with constant coefficients, in which the mass of a particle is represented through density and volume:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{3}{4\pi R^3\rho}(K_p\sigma_в A_{ср} - F) \quad (26)$$

The general solution of equation (26) can be represented through the characteristic equation

$$r^2 + \frac{3}{4\pi R^3\rho}(K_p\sigma_в A_{гр} - F) = 0, \quad (27)$$

where the technological condition must be met

$$K_p\sigma_в A_{ср} > F_{TP} \quad (28)$$

The roots of equation (27) are complex conjugates

$$r_1 = a + bi;\ r_2 = a - bi,$$

and the general solution is written as

$$y = e^{ax}(C_1 \cos bx + C_2 \sin bx).$$

The roots of equation (27) correspond to the expression

$$r_{1,2} = \pm \frac{1}{2R}\sqrt{\frac{3(K_P \sigma_в A_{ср} - F)}{\pi R \rho}}$$

Since the real part of a complex number is equal to a=0, the general solution of the equation will be

$$x = C_1 \cos\left(\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{3(K_P \sigma_B A_{ср} - F)}{\pi R \rho}} \cdot t\right) + C_2 \sin\left(\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{3(K_P \sigma_в A_{ср} - F)}{\pi R \rho}} \cdot t\right) \quad (29)$$

Constants of integration C_1 and C_2 we find from the initial conditions: t=0, x=0; t=0, $dx/dt = \upsilon_0 \cos\alpha$.

We get C_1=0;

$$C_2 = \frac{V_0 \cos\alpha}{\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{3(K_P \sigma_B A_{ср} - F_{TP})}{\pi R \rho}}}$$

Taking into account the integration constants C_1 and C_2 in equation (29), we obtain the solution in its final form

$$x = \frac{V_0 \cos\alpha}{\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{3(K_P \sigma_B A_{ср} - F_{TP})}{\pi R \rho}}} \cdot \sin\left(\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{3(K_P \sigma_в A_{ср} - F)}{\pi R \rho}} \cdot t\right) \quad (30)$$

The maximum displacement of the abrasive particle is

$$x = 2R\upsilon_0 \cos\alpha \sqrt{\frac{\pi R \rho}{3(K_P \sigma_в A_{ср} - F)}} \quad (31)$$

at a point in time

$$\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{3(K_P \sigma_в A_{ср} - F)}{\pi R \rho}} \cdot t = \frac{\pi}{2};$$

$$t = \pi R \sqrt{\frac{\pi R \rho}{3(K_P \sigma_в A_{ср} - F)}}. \quad (32)$$

Using dependence (32), we can calculate the duration of sliding of an abrasive particle, accompanied by microcutting and plastic displacement of the metal along the boundary of the contact area. The total value of the friction force F, which takes into account sliding resistance (10) and adhesive resistance (19), should be substituted into this formula.

Conclusions

1. It is advisable to model the flow of free abrasive particles during abrasive blasting, which carries out a polydeformation process, by a single-act collision with a flat metal surface of a hard abrasive particle of spherical shape.
2. The processes of the stages of contact interaction during the impact of an abrasive particle are described through force relationships associated with a system of differential equations, the solution of which allows us to determine the maximum depth of particle penetration and the contact time.
3. Abrasive blasting is accompanied by micro-cutting and plastic displacement within the contact area, the dimensions of which, together with the cross-sectional area of the formed groove,

make it possible to estimate the mechanical component of the friction coefficient through the normal force and the frictional resistance force at the contact.

4. The contact interaction parameters discussed above are fundamental for solving important technological problems related to mechanical processing. Thus, the nature of the contact interaction can be determined based on the penetration depth of the abrasive particle: if the penetration depth is less than the radius of curvature of the abrasive particle, then crushing of the surface layer occurs; if the penetration depth exceeds the radius of curvature, then microcutting occurs.

References

[1]. Новиков И.И. Термодинамика. М.: Машиностроение, 1984. 592 с.
[2]. Кабалдин Ю.Г. Энергетические принципы управления процессами механообработки в автоматизированном производстве // Вестник машиностроения. 1993. №1. С. 37-42.
[3]. Федоров Ю.Г. Эргодинамика и синергетика деформационных тел // Физико-химическая механика материалов. 1988. №1. С. 32-36.
[4]. Филимонов Л.Н. Высокоскоростное шлифование. М.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1979. 248 с.
[5]. Попов С.А., Малевский Н.П., Терещенко Л.М. Алмазно- абразивная обработка металлов и твердых сплавов. М.: Машиностроение, 1977. 263 с.
[6]. Виноградов В.Н., Сорокин Г.М., Колокольников М.Г. Природа контактных деформаций при свободном ударе твердой абразивной частицы по стали // Изв. Вузов. Нефть и газ. 1981. №4. С. 69-73.
[7]. Бауман В.А. Роторные дробилки. М.: Машиностроение, 1973. 142 с.
[8]. Тимошенко С.П., Гудьер Д. Теория упругости. М.: Наука, 1975. 576 с.
[9]. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. М.: Высшая школа, 1985. 304 с.
[10]. Ящерицын П.И., Еременко М.Л., Жигалко Н.И. Основы резания материалов и режущий инструмент. Минск: Вышэйш. школа, 1975. 528 с.
[11]. Тамаркин М.А., Тихонов А.А. Исследование процесса гидроабразивной обработки // Упрочняющие технологии покрытия. 2011. №11. С. 3-6.
[12]. Теоретические и эксперементальные исследования процессов обработки фасонных поверхностей деталей свободным абразивом / Е.М.Тамаркина, О.А.Рожненко, Э.Э.Тищенко, Ю.В.Корольков // Упрочняющие технологии и покрытия. 2011. №11. С.27-31.
[13]. Искандарова Н.К., Шин И.Г. Анализ режущей способности нового абразивного материала купершлака для снятия заусенцев пильного диска в процессе абразивоструйной обработки // Научно-технический журнал Машиностроение. Андижан, 2022. №1. С.28-36.
[14]. Копылов Ю.Р., Емельянов С.В. Влияние динамики виброабразивной обработки на интенсивность съема металла на различных участках заготовки // Упрочняющие технологии и покрытия. 2007. №10. С. 24-28.
[15]. Гольдсмит В. Удар. Теория и физические свойства соударяемых тел/Пер. с англ. М.С. Лужиной и О.В. Лужина М.: Стройиздат, 1965. 448 с.
[16]. Михин Н.М. Внешнее трение твердых тел. М.: Наука, 2002. 222 с.
[17]. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М.: Машиностроение. 1975. 344 с.
[18]. Силин С.С. Метод подобия при резании материалов. М.: Машиностроение, 1979. 152 с.
[19]. Кащеев В.Н. Процессы в зоне фрикционного контакта металлов. – М.: Машиностроение, 1978.- 213 с.
[20]. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. – М.: Высшая школа, 1985. – 304 с.

YUQORI ISSIQLIKKA BARDOSHLI G‘ISHT ISHLAB CHIQARISHDA TOLALI CHIQINDILARNI QO‘LLASH VA ISSIQLIK TEXNIK XUSUSIYATLARINI YAXSHILASH

Sh. Xusanova[1], X.X. Imomnazarov[2]

[1]*Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti*
e-mail: shohida04.90@gmail.com
[2]*Farg‘ona davlat texnika universiteti*

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *2024-yil 4-yanvarda qabul qilingan PF-5-sonli Farmonda chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari belgilangan. Shuningdek, 2020-yil 29-sentabrdagi PQ-4845-sonli qarorda maishiy va qurilish chiqindilarini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari bayon etilgan.*

Kalit (tayanch) so‘zlar: *tolali chiqindi, Shamot g‘isht, issiqlik-texnik, mexanik, ekologik, sanoat,*

izolyatsiya, xususiyat, sellyuloza, elastiklik, texnologiya, zig‘ir, tadqiqot, metodika, suv, barqarorlik, termik, mustahkamlik.

Аннотация. *Постановлением Правительства от 4 января 2024 года № ПФ-5 утверждены меры по совершенствованию системы обращения с отходами. Также постановлением Правительства от 29 сентября 2020 года № ПК-4845 утверждены меры по совершенствованию системы обращения с бытовыми и строительными отходами.*

Ключевые слова: *волокнистые отходы, шамотный кирпич, теплотехнические, механические, экологические, промышленные, изоляционные, свойства, целлюлоза, эластичность, технология, лен, исследования, методика, вода, устойчивость, термическая, прочность.*

Abstract: *Decree No. PF-5, adopted on January 4, 2024, establishes measures to improve the waste management system. Also, Resolution No. PQ-4845, dated September 29, 2020, outlines measures to improve the household and construction waste management system.*

Key words: *fibrous waste, fireclay brick, thermal engineering, mechanical, environmental, industrial, insulating, properties, cellulose, elasticity, technology, flax, research, methodology, water, stability, thermal, strength.*

Ushbu maqolada chiqindilarni qayta ishlash va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan bo‘lib, qurilish materiallari ishlab chiqarishda chiqindilardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Mazkur maqola yuqori issiqlikka bardoshli g‘isht ishlab chiqarishda tolali chiqindilarni qo‘llash orqali mahsulotning issiqlik texnik xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan. Maqolaning dolzarbligi sanoatda energiya tejamkor materiallarga bo‘lgan talabning oshishi va chiqindilarning ekologik muammolarni keltirib chiqaruvchi omil sifatida ko‘payib borishi bilan bog‘liq. Tadqiqotda tolali chiqindilarning g‘isht tarkibiga kiritilishi natijasida issiqlik o‘tkazuvchanligi va mexanik mustahkamlik kabi asosiy xususiyatlarga ta’siri o‘rganiladi. Ushbu usul ishlab chiqarish jarayonining ekologik xavfsizligini oshirish, xomashyo xarajatlarini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari qurilish materiallari sifatini yaxshilash va chiqindilarni qayta ishlashga doir ilmiy yechimlarni taqdim etishga yo‘naltirilgan.

Hozirgi kunda qurilish materiallari sanoatida yuqori issiqlikka bardoshli, ekologik xavfsiz va arzon mahsulotlar ishlab chiqarish muammosi dolzarb hisoblanadi. An’anaviy g‘isht ishlab chiqarish jarayonlari ko‘p energiya talab qiladi va atrof-muhitga zararli ta’sir ko‘rsatadi.

Maqolada ushbu muammoni hal etish uchun tolali chiqindilarni g‘isht tarkibiga qo‘shish orqali uning issiqlik izolyatsiyasi va mexanik mustahkamligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqish nazarda tutilgan. Bu usul chiqindilarni qayta ishlashga, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishga va energiya samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Tadqiqot natijalari chiqindisiz texnologiyalarni rivojlantirish, barqaror qurilish materiallarini yaratish va ekologik muammolarni kamaytirishga xizmat qiladi. Mazkur innovatsion yondashuv qurilish sanoati uchun muqobil yechim sifatida xalqaro tajribaga mos keladi.



1-rasm Yuqori issiqlikka bardoshli g‘isht ishlab chiqarishda paxta tolasi chiqindilarini qo‘llash va issiqlik texnik xususiyatlarini yaxshilash

Maqolaning asosiy maqsadi — tolali chiqindilarni qayta ishlash orqali yuqori issiqlikka bardoshli, ekologik xavfsiz va energiya tejamkor g‘isht ishlab chiqarish texnologiyasini yaratishdir. Ushbu texnologiya qurilish sanoatida atrof-muhitga zararli ta’sirni kamaytirish, chiqindilardan samarali foydalanish va import o‘rnini bosuvchi arzon va sifatli mahalliy mahsulot ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan.

Buning uchun yangi ilmiy yondashuv va innovatsion texnologiyalar asosida g‘isht tarkibiga tolali chiqindilar qo‘shish orqali uning issiqlik izolyatsiyasi, mexanik mustahkamligi va ekologik samaradorligini oshirish maqsad qilingan. Bu esa qurilish materiallarining energiya samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanish tamoyillariga muvofiq ravishda ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.



2-rasm. Issiqlik o‘tkazuvchanlik

Maqola natijalari va ularning amaliy ahamiyati

Mazkur maqolani amalga oshirish natijasida quyidagi muhim ilmiy va amaliy natijalarga erishiladi:

Tolali chiqindilar asosida yuqori issiqlikka bardoshli va ekologik xavfsiz qurilish g‘ishtlarini ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqiladi.

Qurilish materiallari sanoatida chiqindisiz ishlab chiqarish tamoyillariga mos keluvchi yangi texnologik yondashuv shakllantiriladi.

Qurilish g‘ishtlarining issiqlik izolyatsiyasi va mexanik xususiyatlari yaxshilanadi, bu esa energiya tejamkor uy-joy qurilishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Import o‘rnini bosuvchi va eksportga yo‘naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatlari yaratiladi.

Kutilayotgan natijalar yuqori issiqlikka bardoshli g‘isht tarkibiga tolali chiqindilarni qo‘shish orqali mahsulotning issiqlik o‘tkazuvchanligini kamaytirish va mexanik mustahkamligini oshirishga qaratilgan. Ilmiy ahamiyati tolali chiqindilarning qurilish materiallari tarkibida innovatsion qo‘llanilishi va ekologik xavfsizlikka ta’sirini o‘rganishdan iborat.

Rejalashtirilgan natijalar jahon miqyosida barqaror rivojlanish va ekologik xavfsiz materiallarni ishlab chiqarish bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlarga mos keladi. Tolali chiqindilardan foydalanish yo‘li bilan yuqori issiqlikka bardoshli g‘isht ishlab chiqarish usuli dunyo tajribasida chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish tamoyillariga muvofiqdir. Bu yondashuv energiya tejamkor va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan zamonaviy ilmiy ishlanmalar bilan uyg‘unlashadi.

Ijtimoiy jihatdan maqola chiqindilarni qayta ishlash va atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qilib, ekologik barqarorlikni ta’minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, iqtisodiy samaradorlikka erishish va ekologik muhitga zararli ta’sirni kamaytirishga xizmat qiladi.

Maqolada rejalashtirilgan natijalar iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda keng amaliy qo‘llanilish imkoniyatiga ega. Tolali chiqindilarni qayta ishlash orqali ishlab chiqariladigan g‘ishtlar tannarxi

past, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz mahsulot sifatida qurilish sohasida qo‘llaniladi. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Rejalashtirilgan natijalar texnologik jihatdan jahon miqyosida chiqindilarni qayta ishlash va ekologik barqaror materiallar yaratish sohasidagi ilg‘or tadqiqotlarga mos keladi. Tolali chiqindilarni qurilish materiallari tarkibida qo‘llash xorijiy tajribalarda issiqlik izolyatsiyasi va energiya tejamkor mahsulotlar ishlab chiqarishda keng qo‘llanilmoqda.

Mazkur texnologiya chiqindisiz ishlab chiqarish tamoyillariga asoslangan bo‘lib, resurslarni samarali ishlatish va ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv jahon bozorida barqaror qurilish materiallariga bo‘lgan talabni qondirishda innovatsion va ekologik xavfsiz texnologiya sifatida muhim ahamiyatga ega.

Texnologik jihatdan maqola tolali chiqindilarni qayta ishlash orqali yuqori issiqlikka bardoshli g‘isht ishlab chiqarish imkonini beradi.

“Tolali chiqindilar asosida issiqlikka chidamli g‘isht ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish” mavzusi bo‘yicha tahliliy jadval

1-jadval

№	Tahlil yo‘nalishi	Ilmiy natija	Tahliliy yondashuv
1	Muammo	Qurilish materiallari sanoatida issiqlikka bardoshli, ekologik xavfsiz va arzon mahsulotlar yetishmasligi.	Sanoatning energiya talabi yuqori, chiqindilar ko‘paymoqda.
2	Asosiy maqsad	Tolali chiqindilar qo‘shilgan issiqlikka bardoshli g‘isht ishlab chiqarish texnologiyasi.	Tola g‘ishtni yengillashtiradi, issiqlikni kamaytiradi.
3	Dolzarblik	PF-5 (2024) va PQ-4845 (2020) qarorlarida chiqindilarni qayta ishlashga e’tibor kuchaytirilgan.	Davlat darajasida ekologik yondashuv talab qilinmoqda.
4	Tadqiqot obyekti	Sellyuloza, zig‘ir, paxta tolasi kabi chiqindi tolalar.	Har xil tolalar natijaga turlicha ta’sir qiladi.
5	Metodika	Namlikni nazorat qilish, sinovlar, issiqlik o‘tkazuvchanlik tahlili.	Optimal tarkib tajribalar orqali aniqlanadi.
6	Texnologik yechim	G‘isht tarkibiga tolali chiqindilar qo‘shish.	Zichlik kamayadi, issiqlik saqlanishi oshadi.
7	Issiqlik xususiyatlari	G‘ishtning issiqlik o‘tkazuvchanligi kamayadi.	Energiya tejamkor qurilish uchun muhim.
8	Mexanik xususiyatlar	Mustahkamlik sinovlari orqali optimal miqdor aniqlanadi.	Ortiqcha tola mustahkamlikni kamaytiradi.
9	Ekologik samaradorlik	Chiqindilarni qayta ishlash va ekologik xavfni kamaytirish.	Atrof-muhitga zarar kamayadi.
10	Iqtisodiy foyda	Xomashyo xarajatlari kamayadi, energiya tejaladi.	Mahsulot arzon va sifatli bo‘ladi.
11	Sanoat ahamiyati	Mahalliy korxonalar uchun energiya tejamkor g‘ishtlar.	Ichki bozorda keng qo‘llanadi.
12	Innovatsionlik	Xorij tajribasi mahalliy sharoitga moslashtirilmoqda.	Mahalliy innovatsion material yaratiladi.
13	Ijtimoiy ahamiyat	Ekologik muhit yaxshilanadi, chiqindi kamayadi.	Uy-joy qurilishi xarajatlari pasayadi.
14	Kutilayotgan natija	Issiqlikka chidamli, ekologik toza va eksportga yo‘naltirilgan mahsulot.	Raqobatbardosh g‘isht turi yaratiladi.

Xulosa. Ushbu maqola orqali qurilish sanoatida ekologik xavfsiz, yuqori issiqlikka bardoshli va iqtisodiy samarador mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasi yaratilib, energiya

tejamkorlik va chiqindisiz ishlab chiqarish tamoyillari amalga oshiriladi. Maqola natijalari mahalliy va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh qurilish materiallarini ishlab chiqarishga imkon yaratadi hamda ilmiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan yuqori samaradorlikka ega bo‘ladi.

Adabiyotlar

[1]. Xolmatov, Z., Mamatov, A. Qurilish materiallari texnologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. (2021).
[2]. Rasulov, S. R., Abdullayev, M.S. Issiqlikka bardoshli shamot g‘ishtlarining fizik-mexanik xususiyatlari. O‘zbekiston kimyo jurnali, 4(2), 45–52. (2020).
[3]. Karimov, N., Ismoilov, B.. Tolali chiqindilardan qurilish materiallari ishlab chiqarishda foydalanishning ekologik afzalliklari. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi, 3(1), 33–40. (2022)
[4]. Neville, A. M. Properties of Concrete. London: Pearson Education. (2011).
[5]. Mehta, P. K., Monteiro, P. J. M. Concrete: Microstructure, Properties, and Materials. McGraw-Hill. (2014).
[6]. Zheng, L., Xiang, W., Li, Y. Utilization of industrial fibers and agricultural waste in high-temperature resistant building materials. Construction and Building Materials, 172, 434–442. (2018).
[7]. Chen, J., Xu, B. Fiber-reinforced fireclay bricks: thermal and mechanical behavior. Journal of Materials in Civil Engineering, 32(9), 1–10. (2020).

YIGIRILGAN IP XOSSALARINI BASHORATLASH

K. Jumaniyazov[1], J.R. Muxtarov[1], M.B. Jumaniyazov[1], S.X. Bolqiyev[1], Y.B. Xojabayeva[1], J.I. Oripov[2]

[1]Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat insituti
e-mail: kjumaniyazov@gmail.com , e-mail: muxtarov-j1983@mail.ru
e-mail: bahxiva@mail.ru , e-mail: bolqiyevsobirjon@gmil.com
e-mail: yulduz.khojabayeva93@gmail.com
[2]Farg‘ona davlat texnika universiteti
e-mail: joripov@19gmail.com

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya:. *Ushbu maqolada paxta tolalaridan yig‘irilgan iplarning nisbiy uzilish kuchini bashoratlashga doir nazariy asoslar yoritilgan bo‘lib A.N.Solovyev tomonidan taklif etilgan klassik model tahlil qilindi va uning zamonaviy ishlab chiqarish sharoitlarida qo‘llanilish samaradorligi baholangan va tadqiqot natijalari ipi uzilish kuchini hisoblashning taklif etilgan modifikatsiyasi amaldagi standart va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlariga yaqinligini ko‘rsatgan.*

Kalit so‘zlari: *ip uzilish kuchi, paxta tolasi, matematik model, buram, notekislik.*

Аннотация: *В данной статье представлены теоретические основы прогнозирования относительной разрывной прочности хлопчатобумажной пряжи. Проанализирована классическая модель А.Н. Соловьёва, а также оценена её применимость в современных производственных условиях. Математически обосновано влияние неравномерности, числа круток, длины волокна и сил трения на формирование прочности. Результаты исследования показывают, что модифицированная формула обеспечивает расчёт прочности, максимально приближенный к данным стандарта и фактическим значениям, получаемым на предприятиях.*

Ключевые слова: *прочность пряжи на разрыв, хлопковое волокно, математическая модель, кручение, неравномерность.*

Abstract:. *This article presents the theoretical fundamentals for predicting the relative breaking strength of cotton yarn. The classical model proposed by A.N. Soloviev is analyzed, and its applicability under modern industrial conditions is evaluated. The mathematical influence of yarn unevenness, twist level, fiber length, and friction forces on yarn strength formation is substantiated. The results demonstrate that the proposed modification of the Soloviev formula provides breaking-strength calculations that closely correspond to both standard requirements and actual industrial data.*

Keywords: *yarn breaking strength, cotton fiber, mathematical model, twist, unevenness*

Kirish. Barcha tarmoqlarda sanoatni rivojlantirish uchun, avvalo, barqaror va sifatli xom ashyo bazasining mavjudligi hamda undan samarali foydalanish imkonini beruvchi ilmiy

asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, to‘qimachilik va ip-gazlama sanoatida xom ashyoning xususiyatlari, uning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari hamda texnologik jarayonlarda o‘zini tutishi tayyor mahsulot sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun tolalarning o‘zgaruvchan xususiyatlarini o‘rganish, ularga asoslangan holda ipning asosiy xossalarini aniqlash va bashoratlash bugungi kunda alohida dolzarb masalaga aylanmoqda [1].

Paxta tolasining tabiiy xususiyatlari yillar davomida iqlim, seleksiya, agrotexnika va qayta ishlash sharoitlariga bog‘liq holda o‘zgarib boradi. Bu o‘zgarishlar tolalardan tayyorlanadigan ipning uzilish kuchi, pishiqligi, notekisligi kabi ko‘rsatkichlarda namoyon bo‘ladi. Shu bois, tola-ip munosabatini fizik-matematik modellar asosida o‘rganish va ular asosida ishonchli bashorat modellarini ishlab chiqish ilmiy va amaliyot nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega [2].

Ipning uzilish kuchini baholash borasida ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo‘lib, shular orasida A.N.Solovyev modeli eng ko‘p qo‘llaniladigan metodlardan biri hisoblanadi. Ushbu model tolalarning o‘rtacha pishiqligi, chiziqli zichligi, notekisligi, buram miqdori va ishqalanish kuchlari ta’sirida ipning umumiy mustahkamligini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, texnologik jarayonlarning real sharoitida ushbu formulani qo‘llashda bir qator cheklanishlar mavjud bo‘lib, uni zamonaviy ishlab chiqarish talablariga mos shaklga keltirish zarurati tug‘iladi.

Tadqiqot obyekti va metodikasi. Iplarning asosiy xossalari jumlasiga kiritilgan uzilishi kuchini xom ashyo to‘g‘risidagi ma’lumotlar asosida loyihalash masalasi ko‘plab tadqiqotchilarni ishlarida yoritilgan. Bu ko‘rsatkichga yakka ipning uzilish kuchi, ipning nisbiy uzilish kuchi yoki uzilish uzunligi atamasi bilan, ayrim hollarda esa pishiqlik deb nom berilgan.

Ko‘p yillik izlanishlar va tajribalar asosida paxta tolasidan yigirilgan ipning nisbiy uzilishi kuchini hisoblash uchun A.N.Solovyev quyidagi formulani tavsiya etgan [1].

$$R_{un} = \frac{P_T}{T_T}\left(1 - 0{,}0357H_0 - \frac{2{,}65}{\sqrt{\frac{T_{un}}{T_t}}}\right)\left(1 - \frac{5}{l_{sht}}\right) \cdot k \cdot \eta \qquad (1)$$

bunda

P_T- aralashmadagi tolalarning o‘rtacha pishiqligi, sN;

T_T- aralashmadagi tolalarning o‘rtacha chiziqli zichligi, teks;

H_0 -ipning solishtirma notekisligi bo‘lib, texnologik jarayonlar sifatini bildiradi (karda tizimi uchun No=4,5-5%; qayta tarash tizimi uchun No=3,5-4%);

T_{un} -ipning chiziqli zichligi, teks;

T_t - tola chiziqli zichligi, teks;

l_{sht}-aralashmadagi tolalarning o‘rtacha shtapel uzunligi, mm;

η - korxonadagi uskunalarni holatini belgilovchi koeffitsiyenti. (a’lo-1,1; yaxshi- 1,0; qoniqarli- 0,95);

k-ipning pishitilishiga bog‘liq koeffitsiyenti (yoki pishitishdagi tuzatish koeffitsiyenti).

A.N.Solovyev formulasini olishda dastlab notekislikni hisobga olishni tavsiya etdi. Matematik statistikadan ma’lumki, uzilish kuchi (R) ning minimal qiymati normal taqsimot qonuniyatiga binoan o‘rtacha qiymatdan bir oz farqlanadi. Bu farq:

$$P = R_{ur} - 3\sigma \qquad (2)$$

bunda

R_{ur}- o‘rtacha uzilish kuchi;

σ - o‘rtacha kvadratik og‘ish.

Tajriba natijalari normal taqsimot qonuniyatiga mos kelganda Zommer formulasiga asosan kvadratik notekislik (S) va chiziqli notekislik (N) qiymatlari orasida quyidagi bog‘lanish bo‘ladi.

$$\frac{C}{H} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \approx 1{,}25 \qquad (3)$$

Chiziqli notekislik formulasi:

$$H = \frac{\sigma \cdot 100}{P_{yp}} \qquad \ldots \qquad (4)$$

ekanini hisobga olsak

$$\sigma = \frac{1.25 \cdot H \cdot P_{yp}}{100} \qquad (5)$$

Bu ifodani (2) formulaga qo‘yganda

$$R = Ro‘r(1 - 0{,}0375 \cdot N) \quad (6)$$

Ipning uzilish kuchiga bir vaqtda uzilish koeffitsiyenti **(k_0)** bilan birga ipdagi buramlar ham ta’sir ko‘rsatadi. Ipdagi buramlar tangensial kuchni hosil qiladi. Bu kuch ipning diametri va buramlar soni K ga proporsional bo‘ladi:

$$U = C \cdot K \cdot d \quad (7)$$

Bunda C-doimiy koeffitsiyenti (A.N.Solovev kiritgan).

Tangensial kuchning normal tashkil etuvchisi $-Q$ tolada ishkalanish kuchini yuzaga keltiradi;

$$T_0 = f \cdot Q \quad (8)$$

$$Q = U \cdot \cos\beta \quad (9)$$

bo‘lgani uchun

$$T = f \cdot C \cdot K \cdot d \cdot \cos\beta \quad (10)$$

bunda

f -ishqalanish koeffitsiyenti;

β-burchak (1-rasmga qarang)

Agar ipdagi buramni

$$K = \frac{1}{\pi \cdot d \cdot ctg\beta} \quad (11)$$

bilan almashtirilsa

$$T_0 = \frac{C \cdot d \cdot coc\beta \cdot f}{\pi \cdot d \cdot ctg\beta} = \frac{C \cdot f}{\pi} \cdot sin\beta \quad (12)$$

hosil bo‘ladi.



1-rasm. Tolaning vint chizig‘i bo‘ylab joylashish yoyilmasi.

(12) formulaning birinchi ko‘paytiruvchisi doimiy son bo‘lishi mumkinligini inobatga olinsa $\frac{C \cdot f}{\pi} = C_1$ ifoda soddalashadi:

$$T_0 = C_1 \cdot sin\beta \quad (13)$$

Bu ifoda ishkalanish kuchi, ishkalanish koeffitsiyenti va buralish burchagining sinusiga to‘g‘ri proporsionalligini ko‘rsatdi. Tekshirishlar natijasi asosida bir xil toladan yigirilgan ipning uzilish kuchi $sin\beta$ ga proporsionalligini bildirishi ta’kidlangan.

Shunga ko‘ra

$$P = C \cdot k_0 \cdot n \cdot p_0 \cdot \sin\beta \quad (14)$$

bunda

p_0- tolaning uzilish kuchi;

k_0- tolalarni bir vaqtda uzilish koeffitsiyenti;

n- ipni ko‘ndalang kesimidagi tolalar soni;

C-doimiy koeffitsiyenti; β- buralish burchagi.

Tutamni uzilishini hisobga oluvchi koeffitsiyenti *k*ni hisobga olib va uzilish kuchini uzilish uzunligi bilan almashtirilganda (6) formula quyidagicha yoziladi:

$$\mathbf{R_{un} = R_0(1 - 0.0375 \cdot H) \cdot k} \quad (15)$$

bunda

Ro-tola uzilish uzunligi;

k-buram berib pishitilgan tutamni uzilishini hisobga oluvchi koeffitsiyenti.

Ushbu formulaga umumiy notekislik –H ni ifodalovchi qiymat

$$H = H_0 + \sqrt{\frac{500 \cdot N}{N_0}} \quad (16)$$

$$YA_{ii} = R(1 - 0{,}0375 - N_0 - 0{,}0375 - b - 4N)\, k \quad \mathbf{(17)}$$

hosil bo‘ladi.

Bu formuladagi *b* koeffitsiyenti ipni nomeri ortib borishiga muvofiq notekislikni o‘sish koeffitsiyenti deb nomlangan va A.N.Solovev tadqiqotlarida

$$b = \sqrt{\frac{500}{N_0}} \quad (18)$$

ifoda bilan hisoblash taklif etilgan.

Agarda bu ifodani umumiy notekislik ifodasi bilan bog‘lanadigan bo‘lsa

$$R_{un} = R_0(1 - 0{,}0375 \cdot H_0 - 0{,}0357 \cdot \sqrt{\frac{500}{N_0}} \cdot \sqrt{\mathrm{N}}) \cdot \mathrm{k} \quad (19)$$

0,0375·70,711=2,65 ni qo‘ysak hamda nomerni chiziqli zichlik bilan almashtirilsa (19) formula quyidagi ko‘rinishida bo`ladi.

$$R_{un} = R_0(1 - 0{,}0375 \cdot H_0 - \frac{2{,}65}{\sqrt{\frac{T_{un}}{T_T}}}) \cdot k \quad (20)$$

Tola uzunligini ortib borishi bilan koeffitsiyenti *k* ni qiymati ham 1,0 ga yaqinlashib boradi. Tolaning ma’lum minimal uzunligida, tutamni burab pishitish imkoniyati bo‘lmagan *lo* uzunligida *k*=0 bo‘ladi. Buni

$$k = (1 - \frac{l_0}{l}) \quad (21)$$

ko‘rinishidagi formula orqali ifodalangan.

A.N.Solovyev uzilish kuchi va tola uzunligi o‘rtasidagi bog‘lanishga asoslanib *lo=5* mm bo‘lishini taklif etgan.

Amalda tolalar vint chizig‘i bo‘ylab joylashganda hosil bo‘ladigan tangensial kuchi tolani uzilishga qarshiligini yuzaga keltiradi. Bunda tola ipda joylashib, hosil qiladigan vint qadamlari soni tola uzunligiga bog‘liq. Shunday vint chizig‘i bo‘ylab joylashgan tolalar uzunliklari ishqalanish hosil qilishda ishtirok etish ehtimoli ortadi. Vint chizig‘ining bitta qadami uzunligini hisoblash usulidan foydalanib, uzilishda ishtirok etmaydigan tolalar uzunligini aniqlash formulasini quyidagicha yozamiz:

$$l_0 = 2 \cdot \sqrt{\left(\frac{1000}{K}\right)^2 + (\pi \cdot d_{un})^2} \quad (22)$$

bunda

K-ipning bir metridagi buramlar soni, m^{-1};

d_{un}-ipning diametri, mm.

Ipning diametrini Yu.K.Barxotkin taklif etgan formula orqali hisoblanadi.

$$d = 0{,}057 \cdot \sqrt{\frac{T_{un}}{K}} \cdot \sqrt{T_{un}} \qquad (23)$$

Bunda T_{un}-ipning chiziqli zichligi, teks;

K-bir metr ipdagi buramlar soni, m^{-1}.

Bajarilgan hisoblashlarda ***lo***-uzilishda ishtirok etmaydigan tolalar uzunligining qiymatini o‘zgarish qonuniyatini grafik talqini 2.7-rasmda keltirilgan.

Grafikdan ko‘rinadiki, ipning chiziqli zichligi 15,3 teksdan 100,2 teksgacha ortishi bilan ***lo*** ni 18-54% gacha ortishi , ipdagi buram sonini 500-1000 m^{-1}
oralig‘ida ortishida qiymati 1,6-2,1 marta kamayishi aniqlandi.

Tolaning joylashishi va tekslanishini hisobga olib formulada uning ikkilangan qiymatini hisobga olishni tavsiya etamiz (1-jadval).

1-jadval

Ipning chiziqli zichligi, teks	Ipdagi buramlar soni, m-1						
	400	500	600	700	800	900	1000
15,3	4,077	3,420	2,952	2,604	2,334	2,119	1,945
18,2	4,098	3,443	2,978	2,632	2,364	2,151	1,978
20,2	4,108	3,455	2,991	2,646	2,379	2,167	1,995
29,4	4,176	3,531	3,074	2,735	2,474	2,268	2,100
50,2	4,356	3,730	3,290	2,965	2,717	2,522	2,365
72,1	4,565	3,957	3,534	3,222	2,986	2,800	2,650
100,2	4,847	4,262	3,855	3,558	3,331	3,154	3,09

Ipning nisbiy uzilish kuchini hisoblashda avvalroq keltirilgan formulada chiziqiy notekislik o‘rniga kvadratik notekislikdan foydalanilganda (6) formula quyidagi ko‘rinishni oladi.

$$P = R_{o'r}\,(1 - 0{,}03S) \qquad (24)$$

Shuningdek (20) formulada ham o‘zgarish sodir bo‘ladi.

Shunday qilib A.N.Solovyev formulasining o‘zgartirilgan shakli quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$R_{un} = \frac{P_T}{T_T}\left(1 - 0{,}03 \cdot C - \frac{2{,}12}{\sqrt{\frac{T_{un}}{T_T}}}\right) \cdot \left(1 - \frac{l_o}{l_{shm}}\right) \cdot k \cdot \eta \qquad (25)$$

Хулоса. Ipni nisbiy uzilish kuchini taklif etilgan formulada hisoblash zamonaviy hisoblash natijalariga yaqin bo‘lishini ko‘rsatdi.

Adabiyotlar

[1]. Q.Jumaniyazov, M.B.Jumaniyazov, J.R.Muxtarov / Paxta tolali chiqindilarini sifati va ulardan samarali foydalanish / NamMTI ilmiy-texnik jurnali, Tom 1, №1, 2022,

[2]. Корицкий П.П. Физико-механические свойства хлопковых волокон и пряжи. – Tashkent: Fan, 1985.

[3]. J.Mukhtarov, Atanafasov, Valieva, M.Djumaniyazov, E. T Laysheva, // The effect of the amount of waste of yarn on the physical and mechanical indicators // European Chemical Bulletin, ECB. 2022; 11(6): 1, 15-19p.

[4]. Sitra Research Institute. Yarn Strength and Irregularity Indexes. Coimbatore, 2019.

[5]. Yingcun Liu Yingcun Liu and Keshuai Liu // “Enhancing the Spun Yarn Properties by Controlling Fiber Stress Distribution in the Spinning Triangle with Rotary Heterogeneous Contact Surfaces” 2022

[6]. Akhmedov A., Valieva Z. F, Makhkamova S. F., Patxullayev S.U., Mukhtarov J.R., // Influence of sample mass on accuracy of wool fiber tone measurement on an acoustic device, Eur. Chem. Bull. 2022,11(3), 34-38

[7]. Muhtarov J.R., F. Ergasheva, X. Toxirova, S Xalmatova, // Tolali chiqindilarni yigirishga tayyorlashning ip

sifatiga ta’siri - Ekonomika i sotsium, 2024 p. 4-1.
[8]. O‘zDSt 2322:2019. Paxta tolasidan yigirilgan iplar. Texnik talablar. – Tashkent, 2019.
[9]. Muhtarov J.R., F. Ergasheva, X. Toxirova, // Paxta tolasi buramdorligining turli seleksiya navlari bo‘yicha o‘zgarish // International conference on medicine, science, and education, p. 83-86, 2024.

TIKUVCHILIK SANOATIDA MALAKALI KADRLAR YETISHMOVCHILIGI VA UNING ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

R.A. Berdiyeva

Farg‘ona davlat texnika universiteti
ORCID:0009-0009-7287-7243
e-mail: *ranoberdiyevahon@gmail.com*
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tikuvchilik sanoatida malakali kadrlar yetishmovchiligi muammosi ilmiy asosda tahlil qilingan. Inson kapitalining ishlab chiqarish samaradorligiga ta’siri, ta’lim tizimi va ishlab chiqarish o‘rtasidagi uzilishlar, shuningdek, mehnat motivatsiyasi omillari ko‘rib chiqilgan. Muammoni hal etish yo‘llari sifatida dual ta’lim tizimini rivojlantirish va kasbiy ko‘nikmalarni oshirish zarurligi asoslab berilgan.*
Kalit so‘zlar: *tikuvchilik sanoati, malakali kadrlar, inson kapitali, mehnat unumdorligi, dual ta’lim, kasbiy ko‘nikmalar, ishlab chiqarish samaradorligi.*
Аннотация: *В данной статье на научной основе проанализирована проблема нехватки квалифицированных кадров в швейной промышленности. Рассматривается влияние человеческого капитала на эффективность производства, разрыв между системой образования и производством, а также факторы трудовой мотивации. Обоснована необходимость развития дуального образования и повышения профессиональных навыков.*
Ключевые слова: *швейная промышленность, квалифицированные кадры, человеческий капитал, производительность труда, дуальное образование, профессиональные навыки, эффективность производства*
Abstract: *This article analyzes the problem of the shortage of skilled labor in the sewing industry based on scientific approaches. It examines the impact of human capital on production efficiency, the gap between the education system and industry, and factors affecting labor motivation. The study highlights the importance of developing dual education systems and improving professional skills as key solutions to the problem.*
Keywords: *sewing industry, skilled labor, human capital, labor productivity, dual education, professional skills, production efficiency*

1. Kirish. Tikuvchilik sanoatining barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan inson kapitaliga, ya’ni malakali kadrlar mavjudligiga bog‘liq. Zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda inson kapitali ishlab chiqarish samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida qaraladi. Shu nuqtai nazardan, tikuvchilik sanoatida malakali kadrlar yetishmovchiligi muhim tizimli muammo hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kasbiy ko‘nikmalar va amaliy tajriba ishlab chiqarish unumdorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Tikuvchilik jarayoni esa yuqori aniqlik, texnologik bilim va estetik didni talab qiladigan murakkab faoliyat turidir. Malakali tikuvchilar nafaqat tez va sifatli mahsulot ishlab chiqaradi, balki xatolar sonini kamaytiradi, bu esa umumiy tannarxni pasaytirishga olib keladi. Aksincha, yetarli bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lmagan ishchilar ishtirokida ishlab chiqarish samaradorligi pasayadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Methods)

Mazkur tadqiqot tikuvchilik sanoatida malakali kadrlar yetishmovchiligining ishlab chiqarish samaradorligiga ta’sirini kompleks o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda zamonaviy ilmiy yondashuvlar va usullar tizimli ravishda qo‘llanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik yondashuvlarning uyg‘unligiga asoslandi.

Tadqiqotning nazariy asosini inson kapitali nazariyasi, mehnat iqtisodiyoti va sanoat samaradorligi konsepsiyalari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlarga ko‘ra, xodimlarning bilim, ko‘nikma va malakasi ishlab chiqarish samaradorligining muhim omili hisoblanadi. Shu sababli tadqiqot davomida kadrlar malakasi va ishlab chiqarish natijalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash asosiy vazifa sifatida belgilandi [1].

Metodologik jihatdan tadqiqot bir necha bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda mavzu bo‘yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, statistik ma’lumotlar va tahliliy hisobotlar o‘rganildi. Bu jarayonda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilinib, muammoning nazariy asoslari shakllantirildi. Adabiyotlar tahlili usuli orqali tikuvchilik sanoatida kadrlar yetishmovchiligi sabablari va uning iqtisodiy oqibatlari yuzasidan umumiy xulosalar chiqarildi.

Ikkinchi bosqichda empirik tadqiqot usullari qo‘llanildi. Xususan, kuzatuv (observation) va taqqoslash (comparative analysis) metodlari yordamida tikuvchilik korxonalarida mavjud mehnat jarayonlari o‘rganildi. Turli malaka darajasiga ega ishchilar faoliyati solishtirilib, ularning ishlab chiqarish unumdorligiga ta’siri aniqlashtirildi. Bu bosqichda shuningdek, ishlab chiqarish hajmi, mahsulot sifati, brak darajasi va vaqt sarfi kabi ko‘rsatkichlar tahlil qilindi.

Uchinchi bosqichda statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Kadrlar malakasi va ishlab chiqarish samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash uchun mantiqiy umumlashtirish va oddiy statistik guruhlash usullari qo‘llanildi. Olingan ma’lumotlar asosida malakali va malakasiz ishchilar faoliyati natijalari o‘rtasidagi farqlar aniqlanib, ularning ishlab chiqarish jarayoniga ta’siri baholandi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshirishga xizmat qildi [2].

Shuningdek, tizimli tahlil (system analysis) usuli tadqiqotning muhim tarkibiy qismi bo‘ldi. Ushbu usul yordamida tikuvchilik sanoati bir butun tizim sifatida ko‘rib chiqilib, undagi asosiy elementlar – kadrlar, texnologiyalar va boshqaruv jarayonlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik o‘rganildi. Natijada kadrlar yetishmovchiligining nafaqat bevosita, balki bilvosita ta’sirlari ham aniqlash imkoniyati yaratildi.

Tadqiqotda, shuningdek, mantiqiy tahlil va sintez usullaridan keng foydalanildi. Bu usullar orqali mavjud ma’lumotlar chuqur tahlil qilinib, umumiy xulosalar shakllantirildi. Ayniqsa, muammoning sabab va oqibatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlashda ushbu yondashuv muhim ahamiyat kasb etdi [3].

Bundan tashqari, tadqiqotda ekspert baholash usuli elementlaridan ham foydalanildi. Tikuvchilik sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning fikrlari umumlashtirilib, kadrlar yetishmovchiligining asosiy sabablari va uni bartaraf etish yo‘llari aniqlashtirildi. Bu esa tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyatini oshirdi.

Metodologiyaning muhim jihatlaridan biri – natijalarni ishonchlilik va obyektivlik nuqtai nazaridan baholashdir. Shu maqsadda turli manbalardan olingan ma’lumotlar o‘zaro taqqoslandi va tekshirildi. Bu esa tadqiqot xulosalarining ilmiy asoslanganligini ta’minlashga xizmat qildi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuvga asoslangan bo‘lib, unda nazariy va empirik usullar uyg‘unligi ta’minlandi. Qo‘llanilgan metodlar tikuvchilik sanoatida malakali kadrlar yetishmovchiligining ishlab chiqarish samaradorligiga ta’sirini har tomonlama o‘rganish va ilmiy asosda xulosa chiqarish imkonini berdi.[4]

Empirik tahlil uchun eng asosiy formula – **ishchi samaradorligi ko‘rsatkichini aniqlash formulasi**:

$$P = \frac{Q}{H}$$

- – ishchi samaradorligi (produktivlik),
- – ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi (dona yoki kg),
- – ishchi tomonidan sarflangan ish vaqti (soat).

Malakali va malakasiz ishchilarni solishtirishda **diferensial samaradorlik** formulasi ishlatiladi:

$$\Delta P = P_{\text{malakali}} - P_{\text{malakasiz}}$$

- – samaradorlik farqi,
- A_{malak} – malakali ishchining samaradorligi,
- A_{malaka} – malakasiz ishchining samaradorligi.

Agar malaka darajasi darajaviy o‘lchanadigan bo‘lsa, **korrelyatsiya formula** orqali bog‘liqlik aniqlanishi mumkin:

$$r = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum(Y_i - \bar{Y})^2}}$$

- X_i – ishchi malakasi ko‘rsatkichi,
- Y – ishlab chiqarish samaradorligi,
- – korrelyatsiya koeffitsienti. [5]



1-rasm. Malakali kadrlar va ishlab chiqarish samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, tikuvchilik sanoatida malakali kadrlar mavjudligi ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli darajada ta’sir qiladi. Empirik kuzatuvlar va statistik tahlillar asosida aniqlanishicha, malakali ishchilar bilan ishlayotgan korxonalarda mahsulot hajmi va sifati yuqori bo‘ladi, shuningdek, brak darajasi ancha past bo‘ladi. Shu bilan birga, ish jarayonida vaqtni tejash va resurslardan samarali foydalanish ham malakali kadrlar mavjudligida yaxshilanadi.

Tahlil ko‘rsatdiki, malakasiz ishchilar bilan ishlovchi korxonalarda ishlab chiqarish jarayoni sustlashadi, xatoliklar soni ortadi va ishlab chiqarish tannarxi oshadi. Shuningdek, amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lmagan ishchilar zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashda qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa avtomatlashtirilgan jarayonlarning samaradorligini pasaytiradi.

Kuzatuv va taqqoslash usuli orqali aniqlanishicha, dual ta’lim tizimi joriy etilgan korxonalarda ishchilar tezroq moslashadi va yangi texnologiyalarni samarali qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga bevosita hissa qo‘shadi.[6]

Shuningdek, ekspert baholash natijalari malakali kadrlarning nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki sifat nazoratini kuchaytirish va innovatsion jarayonlarni tezlashtirishda muhim rol o‘ynashini ko‘rsatdi. Statistik korrelyatsiya tahlillari esa ishchi malakasi va ishlab chiqarish samaradorligi o‘rtasida yuqori ijobiy bog‘liqlik mavjudligini tasdiqladi.



2-rasm. Yuqori ko'nikmalarga boy ishchi kuchini ishga olishdan tashqari, yuqori unumdorlik ko'rsatkichlariga erishish, shuningdek , raqamlashtirish tufayli rivojlanish.

Muhokama

Olingan natijalar tikuvchilik sanoatida inson kapitalining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Kadrlar yetishmovchiligi nafaqat ishlab chiqarish samaradorligiga, balki korxonalarning uzoq muddatli rivojlanishiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Muammoni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim hisoblanadi:

- ta’lim tizimini ishlab chiqarish bilan integratsiya qilish;
- dual ta’lim modelini keng joriy etish;
- ishchilar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish;
- doimiy kasbiy malaka oshirish tizimini yo‘lga qo‘yish.

Shu bilan birga, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish orqali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish zarur.

Xulosa

Tikuvchilik sanoatida malakali kadrlar yetishmovchiligi ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli darajada salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ilmiy tahlillar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, inson kapitalini rivojlantirish ushbu muammoni hal etishning asosiy yo‘nalishi hisoblanadi.

Kelgusida ushbu sohada samaradorlikni oshirish uchun ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

[1]. Abdukhamidov A.A. Analysis of economic indicators of the labor regulation system at the sewing and knitting enterprises of the Fergana region. Raqamli iqtisodiyot, 12-son. Ushbu maqolada tikuv va trikotaj korxonalarida mehnat tartibi va ishlab chiqarish samaradorligi tahlil qilingan, shu jumladan mehnat unumdorligi ko‘rsatkichlariga oid empirik ma’lumotlar taqdim etilgan.

[2]. Zaripova M. (2024) Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili. GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT. Mazkur ish kadrlar tayyorlash samaradorligini iqtisodiy va statistik usullar bilan tahlil qiladi, malaka va samaradorlik o‘rtasidagi munosabatni ko‘rsatadi.

[3]. “To‘qimachilik sanoati: O‘zbekiston iqtisodiyotining yangi lokomotivi”. Akademik izlanishlar maqolasi. Bu manba to‘qimachilik sanoatidagi muammolar, jumladan malakali kadrlar yetishmovchiligi tahlilini beradi va sohaning samarali ishlashi uchun zarur bo‘lgan omillarni ta’riflaydi.
[4]. Enhancing garment manufacturing efficiency through human-centered scheduling. Production Engineering, Springer Nature. Bu maqola tikuv jarayonlarida ishchi malakasining samaradorlikka ta’sirini o‘rganadi va inson resurslari bilan jarayon optimallashtirish orasidagi bog‘liqlikni ilmiy asosda tasvirlaydi.
[5]. Lixuan Jiang, Hongying Shen & Jinhua Zhang. Study on Labor Productivity Improvement Based on Situational Awareness and Improved Value Stream Mapping. MDPI. Bu tadqiqot mehnat unumdorligini oshirishga yo‘naltirilgan metodlar, shu jumladan ishchi malakasi bilan bog‘liq metodlarni muhokama qiladi.
[6]. Analysis of skilled labor shortage in the construction industry of developing countries. Building Engineering. While focusing on construction, this study offers nazariy asoslar va sezilarli ilmiy xulosalar kadrlar yetishmovchiligi va mehnat samaradorligi o‘rtasidagi umumiy munosabatni yoritadi, bu kontseptual jihatdan sizning mavzuingizga o‘xshash ilmiy kontekst beradi.

O‘ZBEK MILLIY LIBOSLARI TARIXI VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

G.A. Mirboboyeva, D.To‘lanboyeva

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o‘zbek milliy liboslarining kelib chiqish tarixi, ularning shakllanish jarayoni, ijtimoiy va madaniy hayotdagi o‘rni batafsil tahlil etiladi. Milliy kiyimlar xalqning o‘zligini namoyon etuvchi, qadriyatlarini asrab qoluvchi muhim ramz sifatida ko‘rib chiqilgan. Maqolada qadimdan to hozirgacha o‘zbek liboslarining o‘zgarish jarayonlari, ularning hududiy farqlari, bezak, rang, naqsh va shakl uyg‘unligi ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy moda sohasida milliy kiyimlarning tutgan o‘rni, dizaynerlarning yangi yondashuvlari, yoshlar orasida milliy liboslarni targ‘ib qilish va ularning xalqaro maydondagi nufuzi haqida ham so‘z yuritilgan. Tadqiqot davomida milliy liboslarning xalq ma’naviyatidagi o‘rni, ularni asrab-avaylash va zamon bilan uyg‘unlashtirish yo‘llari ham tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *milliy liboslar, o‘zbek madaniyati, qadriyatlar, atlas, adras, duppi, chopon, beqasam, zardo‘zi, an’ana, zamonaviy moda, milliy o‘zlik, dizayn, xalq san’ati, tarixiy meros.*

Аннотация: *В статье рассматривается история возникновения и развития узбекской национальной одежды, её роль в культурной и общественной жизни народа. Национальные костюмы анализируются как символ самобытности и отражение духовных ценностей. Подробно описаны исторические этапы формирования одежды, её региональные особенности, орнаменты, сочетания цветов и форм. Особое внимание уделено современным тенденциям: использованию традиционных тканей в модной индустрии, творческим подходам дизайнеров, популяризации национальной одежды среди молодежи и признанию узбекских костюмов на международном уровне.*

Ключевые слова*: (На русском языке): национальная одежда, узбекская культура, традиции, атлас, адрас, тюбетейка, чапан, бекосам, золотое шитьё, обычаи, современная мода, национальная идентичность, дизайн, народное искусство, историческое наследие.*

Annotation: *This article examines the origin and evolution of Uzbek national clothing and its role in the cultural and social life of the people. National costumes are presented as symbols of national identity and spiritual values. The study provides an in-depth analysis of the historical development of clothing, regional variations, ornaments, and color harmony. Special attention is given to modern trends such as the integration of traditional fabrics into contemporary fashion, the creativity of modern designers, the growing popularity of national attire among youth, and the international recognition of Uzbek costumes.*

Keywords*: (In English): national clothes, Uzbek culture, traditions, atlas, adras, skullcap, chapan, bekasam, gold embroidery, customs, modern fashion, national identity, design, folk art, historical heritage.*

O‘zbek milliy liboslari xalqimizning asrlar davomida shakllangan ma’naviy qadriyatlari, urf-odatlari va dunyoqarashining ajralmas qismidir. Har bir millat o‘z kiyim-kechagi orqali tarixiy tajribasini, iqlim sharoitini va estetik didini namoyon etadi. O‘zbekiston hududi qadimdan to‘qimachilik va kashtachilik markazi bo‘lgan. Bu yerda tayyorlangan atlas, adras, beqasam, baxmal va zardo‘zi matolari nafaqat ichki ehtiyojni qondirgan, balki butun dunyoga mashhur

bo‘lgan. Shuning uchun o‘zbek kiyimlari xalq madaniyatining o‘ziga xos ko‘zgusi sifatida qadrlanadi.

Milliy kiyimlar insonni nafaqat bezaydi, balki uning kimligini, hududini, ijtimoiy mavqeini ham bildiradi. O‘zbek liboslari qadimda erkaklar uchun keng yengli chopon, do‘ppi, belbog‘ kabi elementlardan iborat bo‘lgan, ayollar esa atlas yoki adrasdan tikilgan keng ko‘ylaklar, yaktaklar va zardo‘zi ro‘mollar kiyganlar. Ularning har biri iqlim sharoitiga, hayot tarziga va marosimlarga mos tarzda ishlab chiqilgan. Bugungi kunda esa milliy kiyimlarimiz o‘zining yangi shakllarida modaga qaytmoqda, zamonaviy uslubda yaratilgan milliy dizaynlar yoshlar orasida ommalashmoqda.

O‘zbek milliy liboslarining ildizlari qadimiy tarixga borib taqaladi. Arxeologik topilmalar, qadimgi devoriy rasmlar, yozma manbalar bu liboslarning shakllanish jarayoni miloddan avvalgi asrlarda boshlanganini ko‘rsatadi. Sug‘d, Baqtriya, Xorazm va Turk xonliklari davrida erkaklar va ayollar kiyimlarining materiali, rangi va shakli ularning ijtimoiy mavqeiga qarab farq qilgan. Shuningdek, kiyimning har bir detali — naqsh, to‘r, belbog‘, tugma va bezaklar — ramziy ma’noga ega bo‘lgan.

Milliy kiyimlar xalq turmush tarzining bevosita ifodasidir. Qishloq joylarda kiyimlar amaliy qulaylikka ega bo‘lgan bo‘lsa, shahar muhitida bezaklarga va mato sifatiga e’tibor kuchli bo‘lgan. Ayollar liboslari nafisligi bilan ajralib turgan. Ularning ko‘ylaklari atlas, adras yoki ipakdan tikilgan, ustidan yaktak yoki ro‘mol tashlangan. Erkaklar esa uzun chopon kiyib, beliga belbog‘ bog‘lagan, boshiga do‘ppi kiygan. Do‘ppining naqshlari, rangi va shakli ham insonning yashash joyini bildirgan.

O‘zbek milliy kiyimlarining eng mashhur turlaridan biri — atlas. U ipak ipdan to‘qilgan, jiloli va yengil mato bo‘lib, asosan ayollar liboslarida ishlatilgan. Adras esa ipak va paxta aralashmasidan tayyorlangan bo‘lib, u issiq va sovuq iqlimda birdek qulaylik yaratgan. Beqasam va baxmal matolari esa erkaklar kiyimlarida, ayniqsa, bayram va marosimlarda keng ishlatilgan.

Zardo‘zi san’ati esa liboslarga alohida nafislik bag‘ishlagan. Tilla va kumush iplar bilan kashtalangan liboslar yuqori tabaqaga mansub ayollar tomonidan kiyilgan. Buxoro, Samarqand va Toshkent zardo‘zlari butun Markaziy Osiyoda mashhur bo‘lgan.

Hududiy farqlarga kelsak, Farg‘ona vodiysi liboslari rang-barangligi va atlas matolari bilan ajralib tursa, Xorazm kiyimlari ipak va baxmal matolarining ko‘pligi bilan tanilgan. Buxoro va Samarqandda esa oltin kashtalar va naqshli gazlamalar ustun bo‘lgan. Har bir viloyatning o‘ziga xos bezak uslubi, naqsh tili va kiyim tikish texnikasi mavjud bo‘lgan.

Bugungi kunda o‘zbek dizaynerlari milliy liboslarni zamonaviy moda bilan uyg‘unlashtirmoqda. Ular an’anaviy matolardan foydalanib, yangi shakl, bichim va rang uyg‘unligini yaratmoqdalar. Bu holat milliy kiyimlarning global modadagi o‘rnini mustahkamlab, ularni xalqaro podiumlarda namoyon etish imkonini bermoqda. Ayniqsa, UNESCO tomonidan “O‘zbek atlas va adraslari”ning nomoddiy madaniy meros sifatida tan olinishi bu merosning xalqaro nufuzini yanada oshirdi.

Milliy liboslar xalq diplomatiyasining ham muhim qismiga aylangan. Chet elda o‘tkazilayotgan “O‘zbekiston madaniyati kunlari”, “Ipak yo‘li festivali”, xalqaro moda haftaliklarida o‘zbek liboslarining namoyishi mamlakatimiz imijini mustahkamlamoqda. Shu bilan birga, milliy kiyimlarning o‘quv muassasalarida o‘rganilishi yosh avlodda vatanparvarlik, estetik did va madaniy qadriyatlarga hurmat hissini kuchaytiradi.

Zamonaviy jamiyatda milliy liboslar faqat tarixiy yodgorlik sifatida emas, balki milliy brend darajasiga ko‘tarilmoqda. Tikuvchilik korxonalari, dizayn studiyalari va moda uylarida milliy uslub asosida yaratilgan kiyimlar bozorga keng kirib kelmoqda. Bu nafaqat iqtisodiy foyda, balki madaniy merosni asrab qolishning ham samarali yo‘lidir.

O‘zbek milliy liboslari qadimiy an’analarning nafis ifodasidir. Atlas va adras kabi rang-barang matolar, zardo‘zi naqshlar, bezak va belbog‘lar kiyimga betakror go‘zallik bag‘ishlaydi. Har bir detali xalqning madaniyati, qadriyatlari va tarixiy merosini aks ettiradi. Milliy kiyimlar go‘zallik bilan birga qulaylik va amaliy funksiyani ham birlashtirib, kiyuvchining ijtimoiy mavqeini, hududiy o‘zligini va ruhiy dunyosini ifodalaydi.

Bugungi kunda milliy liboslar zamonaviy dizayn bilan uyg‘unlashib, yoshlar orasida milliy

qadriyat va o‘zlikni targ‘ib qiluvchi vositaga aylanmoqda. Ranglarning uyg‘unligi, naqshlarning murakkabligi va matolar sifatining nafisligi kiyimning estetik jihatini yanada boyitadi. Shu orqali milliy kiyimlar nafaqat tarixiy meros, balki zamonaviy san’at va madaniyatning ajralmas qismiga aylanadi.

Milliy liboslar go‘zallik, nafislik va iffat timsoli bo‘lib, ular xalqning ruhiyati, san’atga bo‘lgan muhabbatini va madaniy boyligini ham aks ettiradi. Har bir naqsh, har bir rang uyg‘unligi o‘zbek madaniyatining betakrorligini va qadimiy qadriyatlarni saqlashdagi ahamiyatini namoyon etadi.

1-rasm.

O‘zbek milliy liboslari bugungi kunda nafaqat tarixiy meros sifatida qadrlanadi, balki zamonaviy moda va madaniy hayotning muhim qismiga aylangan. So‘nggi yillarda yoshlar orasida milliy kiyimlarga qiziqish ortib bormoqda, bu esa milliy qadriyat va madaniy o‘zlikni tiklashga xizmat qilmoqda.

Milliy liboslar har bir shaxsning madaniy identifikatsiyasini namoyon etadi. Bayram, to‘y, marosim va boshqa rasmiy tadbirlarda kiyiladigan liboslar milliy ruhni aks ettiradi, oilaviy va jamoat qadriyatlarini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, zamonaviy dizaynerlar milliy matolar va naqshlarni kundalik kiyimlarga ham tatbiq qilib, yoshlar orasida milliy kiyimlarni ommalashtirmoqda. Masalan, atlas va adras matolaridan tayyorlangan ko‘ylak, yubka yoki jaketlar kundalik kiyim sifatida ham keng qo‘llanilmoqda.

O‘zbek milliy liboslari xalqaro maydonda ham o‘z o‘rnini topmoqda. Xorijda o‘tkaziladigan madaniy festivallar, moda haftaliklari va “O‘zbekiston madaniyati kunlari” tadbirlari milliy kiyimlarni xalqaro auditoriyaga tanitmoqda. Bu esa nafaqat mamlakatimiz imijini mustahkamlaydi, balki milliy san’at va dizaynni global miqyosda qadrlashga yordam beradi.

Milliy liboslarning bugungi kundagi o‘rni iqtisodiy jihatdan ham ahamiyatlidir. Moda studiyalari va tikuvchilik korxonalari milliy dizayn asosida tayyorlangan kiyimlarni ishlab chiqarib, bozorga chiqarish orqali milliy matolarni rivojlantiradi va iqtisodiy foyda keltiradi. Shu bilan birga, milliy kiyimlarni targ‘ib qilish yoshlar orasida milliy g‘urur va vatanparvarlik hissini oshiradi, qadimiy an’analarni saqlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, milliy liboslar ta’lim sohasida ham o‘z o‘rniga ega. Maktab va oliy ta’lim muassasalarida milliy kiyimlar tarixini o‘rganish yosh avlodni milliy qadriyatlar bilan tanishtiradi, san’at va estetik didni rivojlantiradi. Bu orqali yoshlar o‘zlikni anglash va madaniy merosga hurmat bilan qarashga o‘rgatiladi.

Bugungi kunda milliy liboslar nafaqat tarixiy yodgorlik sifatida, balki zamonaviy hayotning turli jabhalarida faol ishlatiladigan elementga aylangan. Ular xalqimizning madaniy boyligi, estetik

qarashlari va tarixiy ildizlarini aks ettiruvchi muhim vosita bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, milliy liboslarni rivojlantirish, zamonaviy talablarga moslashtirish va yoshlar orasida ommalashtirish milliy o‘zlikni mustahkamlash va madaniy merosni saqlashning asosiy yo‘llaridan biridir.

Xulosa

O‘zbek milliy liboslari xalqimizning tarixiy xotirasi, milliy g‘ururi va madaniy o‘zligining yorqin ifodasidir. Ular orqali biz o‘z ildizimizni eslaymiz, o‘tgan ajdodlarimizning didi va san’atini qadrlaymiz. Bugungi kunda milliy liboslarni qayta tiklash, ularni modaga uyg‘unlashtirish, yoshlar orasida ommalashtirish orqali milliy o‘zligimizni mustahkamlaymiz.

Milliy kiyimlarning zamonaviy dizaynda yangi shakl kasb etishi, xalqaro maydonda tan olinishiga erishish O‘zbekistonning madaniy merosini targ‘ib etishning muhim omilidir. Shu sababli, o‘zbek milliy liboslarini o‘rganish, saqlash va kelajak avlodga yetkazish har bir fuqaroning ma’naviy burchidir. Milliy liboslar – bu o‘tgan asrlarning merosi emas, balki bugungi va ertangi kunning faxridir.

Adabiyotlar

[1]. Karimova M. “O‘zbek xalq kiyimlari tarixi”, Toshkent, 2019.
[2]. To‘xtayeva D. “O‘zbek milliy liboslari va ularning estetik ahamiyati”, Toshkent, 2021.
[3]. Rashidova S. “Atlas va adras to‘qish san’ati”, Samarqand, 2020.
[4]. Murodov B. “O‘zbek to‘qimachiligi tarixi”, Buxoro, 2018.
[5]. Jo‘rayev N. “Zamonaviy moda va milliy qadriyatlar”, Toshkent, 2022.
[6]. UNESCO. “Uzbek Traditional Textiles: Intangible Cultural Heritage”, Paris, 2021.
[7]. Xudoyberdiyeva Z. “O‘zbek ayollarining milliy liboslari”, Farg‘ona, 2017.
[8]. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi rasmiy portali — www.madaniyat.uz
[9]. Qosimov H. “Milliy kiyimlar va ularning madaniy ahamiyati”, Toshkent, 2019.
[10]. “O‘zbekiston modasi jahon sahnasida”, San’at va madaniyat jurnali, 2023-yil, 5-son.

INTENSIFICATION AND DEVELOPMENT OF PROCESSES BY STUDYING THE DESIGNS OF EXISTING DRUM DRYERS AT CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES

E.V. Koraboev

Fergana State Technical University,
koraboyeveldorbek@gmail.com

(Received on February 10 th, 2026)

Annotation. *Drying granular materials at chemical industry enterprises is an important process that directly affects product quality, energy consumption, and labor productivity. This study presents an integrated approach to optimizing the operation of a drum dryer using mathematical modeling, computational simulations, and artificial intelligence methods. The main parameters of the process are analyzed: temperature, holding time, drum rotation speed, and air flow rate, and their influence on product quality indicators, including moisture content, particle size distribution, agglomeration tendency, is determined. The results show that optimized conditions significantly improve drying uniformity and reduce energy consumption by up to 20%. The proposed methodology provides a large-scale solution for industrial implementation.*

Keywords: *Sand drying, kinetic curves, temperature curves, moisture content. dryer drum, distribution degree, average residence time, load degree, fall length, mineral fertilizer.*

Annotasiya. *Kimyo sanoati korxonalarida donador materiallarni quritish muhim jarayon bo‘lib, mahsulot sifati, energiya sarfi va mehnat unumdorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqotda matematik modellashtirish, hisoblash simulyatsiyalari va sun’iy intellekt usullaridan foydalangan holda barabanli quritgichning ishlashini optimallashtirishga kompleks yondashuv taqdim etilgan. Jarayonning asosiy parametrlari: harorat, ushlab turish vaqti, barabanning aylanish tezligi va havo sarfi tahlil qilinadi va ularning mahsulot sifati ko‘rsatkichlariga ta’siri, shu jumladan namlik, zarrachalarning o‘lchamli taqsimlanishi, aglomeratsiya tendensiyasi aniqlanadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, optimallashtirilgan sharoitlar quritishning bir tekisligini sezilarli darajada yaxshilaydi va energiya*

sarfini 20% gacha kamaytiradi. Taklif etilayotgan uslubiyot sanoatda joriy etish uchun keng ko‘lamli yechimni taqdim etadi.

***Kalit so’zlar**: Qumni quritish, kinetik egri chiziqlar, harorat egri chiziqlari, namlik. quritgich barabani, tarqalish darajasi, o‘rtacha turish vaqti, yuklanish darajasi, tushish uzunligi, mineral o‘g‘it.*

***Аннотация.** Сушка гранулированных материалов на предприятиях химической промышленности является важным процессом, который напрямую влияет на качество продукции, энергопотребление и производительность труда. В данном исследовании представлен комплексный подход к оптимизации работы барабанной сушилки с использованием математического моделирования, вычислительных моделирований и методов искусственного интеллекта. Анализируются основные параметры процесса: температура, время выдержки, скорость вращения барабана и скорость потока воздуха, и определяется их влияние на показатели качества продукта, включая влажность, фракционное распределение, тенденцию к агломерации. Результаты показывают, что оптимизированные условия значительно улучшают однородность сушки и снижают энергопотребление до 20%. Предлагаемая методика обеспечивает масштабное решение для промышленной реализации.*

***Ключевые слова:** Сушка песка, кинетические кривые, температурные кривые, влажность. барабан сушилки, степень распределения, среднее время пребывания, степень нагрузки, длина падения, минеральное удобрение.*

Introduction

A drum dryer is a rotating cylindrical device into which material and a heat-carrying medium (hot air, gas) are inserted. The material moves inside and dries under the influence of heat. By placing the nozzles in the dryer:

The contact area between the material and the gas increases.

Drying occurs evenly. The time the material remains in the drum (residence time) is controlled. One of such technological processes in the glass industry is drying in drum dryers, the mode of which is influenced by many factors that affect energy costs in different ways. Since a significant amount of heat is spent on the evaporation of the liquid, and, significant energy costs are required, the problem of evaluating the operation of existing equipment and choosing the optimal model.

Analytical research method.

The essence of the mass transfer process. Mass transfer is the transfer of material components between two or more phases, which always occurs as a result of a concentration gradient. That is, there is a movement from a higher concentration to a lower concentration. This process can be closely related to heat transfer, since in many cases thermal energy affects the rate of material exchange.

Drum dryers (rotary dryers) are widely used in the chemical industry for drying granular materials such as fertilizers, polymers, salts, and mineral products. The drying process significantly affects: product quality, energy consumption, production efficiency. The main challenge is to determine optimal operating conditions that ensure high-quality output while minimizing energy and operational costs. The quality of the final product strongly depends on: Drying temperature (T), Drum rotation speed (n), Drying agent flow rate (air/gas velocity), Residence time (τ), Initial and final moisture content (W).

Factors affecting mass transfer, concentration difference (gradient), temperature,

pressure surface area (contact between phases), mixing rate, physical and chemical properties of substances (diffusion coefficient, solubility) applications, Pharmaceuticals - crystallization, extraction of drugs. Food industry - sugar extraction, separation of fermentation products. Ecology - waste gas and water treatment.

Mass transfer processes are widely used in the following industries:

Natural or forced circulation is used to generate the pressure of the drying agent. When granular materials are used, the layer is dense, expanded, abstract boiling, fountain formation. The drying agent is heated by steam, hot water, fire heaters or electricity. Therefore, knowledge of the main properties of moist air is necessary for studying and calculating the drying process. In chemical, food and other industries, other than the simplest drying process, such as air heating and passing through a drying chamber, can be organized using other methods. Scheme of air drying with

multiple intermediate heating. According to its physical nature, the drying process is a complex diffusion process. Its speed is determined by the rate of diffusion of moisture from the material being dried to the environment. It is known that the drying process is the movement of heat and matter (moisture) inside the material and its transfer from the surface of the material to the environment. Thus, drying is an interconnected complex of heat and mass exchange processes.
The drying process is described using coupled heat and mass transfer equations:

Heat transfer: $$\frac{\partial \mathrm{T}}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T \quad (1)$$

Moisture diffusion: $$\frac{\partial W}{\partial t} = D \nabla^2 T \quad (2)$$

Where:
T — temperature
W — moisture content
α — thermal diffusivity
D — diffusion coefficient

1) convective drying - the drying agent directly mixes with wet material;
2) contact drying - there is a wall separating them between the heat-carrying agent and the wet material;
3) radiation drying - heat is spread through infrared rays;
4) dielectric drying — the material is heated in a high-frequency current field;
5) sublimation drying - the material is frozen and dehydrated under high vacuum.
The last three methods are used relatively little in industry and are usually considered special drying methods. Regardless of the type of drying, during the process, the material interacts with a moist gas (mostly air). Air, gas or steam can be used as a heat carrier. According to the value of the pressure in the drying chamber, there are atmospheric and vacuum dryers. There will be periodic and continuous devices for organizing the process. The drying agent is heated by steam, hot water, fire heaters or electricity. Various options for the drying process are widely used: removing the used drying agent from the apparatus, reusing the drying agent, heating the drying agent between the drying chambers, distributing the drying agent to the drying chambers, additionally heating the drying agent in the drying chamber, use of alternating heat field (sequential exchange of hot and cold air to the material layer) and so on. It should be noted separately that the wet material being dried in any drying method interacts with hot air in most cases. The effect of hot air on wet material is very important for this process. Therefore, knowledge of the main properties of moist air is necessary for studying and calculating the drying process. In chemical, food and other industries, other than the simplest drying process, such as air heating and passing through a drying chamber, can be organized using other methods. The scheme of air drying by intermediate heating is show to mentioned reasons.
The purpose of the thesis work can be expressed as follows: 1. Analysis of the literature on drying of dispersed materials in drum dryers. 2. Study of heat exchange between the heated inner surface of the drum and the layer of dispersed material. 3. Conducting theoretical and experimental researches in the process of heat treatment and drying of dispersed materials in the studied apparatus. . Let us first evaluate the effect of temperature on the nature of the drying process. In order for developed dryers to be widely used in industry, it is first necessary to create reliable equations for their calculation and design. Among these equations, it is very important to determine the heat and material balance equations that determine the heat treatment process and the energy input to the drying process.



1st Figure. "Structural diagram of a drum dryer."
1-dryer body; 2-pallet; 3-fan; 4-heater; 5-nozzle; 6-engine; 7-reducer; 8-support roller; 9-bunker for the product; 10-manometer; 11- bunker for unloading products; 12-sampler.

In this case, the final air temperature is determined by point In this method of drying, it is possible to dry the wet material with the help of hot air at a relatively low temperature. as seen from the dotted lines in the figure, it would be necessary to heat the air up to temperature t1 (point C) if the heat transfer chambers were not additionally heated. In this method, materials resistant to high temperatures are dried. As well as, moisture loss during drying of materials is considered a complex process. First, moisture spreads from the interior of the material to its surface, then moisture evaporates from the surface of the material, passes into the drying agent (air) and leaves the dryer. Intensity of evaporation of moisture from the composition of the material m is the amount of moisture evaporated per unit of time from the unit surface of the material F is measured by:

Drum diameter D, m	Drum rotation speed rpm	Degree of filling of the drum section, %		
		L-shaped flat nozzle	Three piece nozzle	U-shaped nozzle
0.4	2.5	56	56	70
0.4	3.4	58	58	78
0.4	3.6	60	60	72
0.4	3.8	60	62	76

The intensity of moisture evaporation depends on the mechanism of heat and matter exchange between the wet material and the environment. This mechanism is very complex and consists of two stages; a) movement of moisture inside the material; b) evaporation of moisture from the surface of the material.

Conclusion

Optimizing the internal structure of drum dryers, that is, nozzles, is an important factor in product quality, production efficiency, and energy saving. Using modern optimization methods and modeling technologies, an individual and optimal nozzle design can be selected for each product.

Reference

[1]. A.Axunbayev, R. Mirsharipov. Research of Hydrodynamic Parameters of Drum Dryer. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 7, Issue 11 , November 2020. 7 бет.

[2]. Tojiyev R.J., Mirsharipov R.X., Axunbayev A.A. Optimizasiya konstruksi sushilnogo barabana na osnove sistemnogo analiza protsessa // Universum.–Moskva 2020.–№ 11 (80).–C. 59-66.

[3]. A.A. Muidinov, E.V. Koraboev, Sh.U. Juraev, A.A. Akhunbayev (2022**)** Hydrodynamics of dispersed material movementin the drying Semdesyat pyataya vserossiyskaya nauchno-texnicheskaya konferensiya studentov, magistrantov i aspirantov mejdunarodnim uchastiyem. 1(3), 241-253

[4]. A.A. Muidinov, E.V. Koraboev, Sh.U.Jurayev, A.A. Akhunbayev(2022) Gidrodinamika dvijeniya dispersnogomateriala v sushilnom barabane Semdesyat pyataya vserossiyskaya nauchno-texnicheskaya konferensiya studentov, magistrantov i aspirantov mejdunarodnim uchastiyem. 1(4), 248-252.

IPGA BURAM VA QO‘SH BURAM BERISH JARAYONIDA TEXNOLOGIK PARAMETRLAR TAHLILI

X.B. Maxsudova

ORCID: 0009-0005-6178-5774
e-mail: maxsudovahilola8@gmail.com
Farg‘ona davlat texnika universiteti
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ipga buram va qo‘sh buram berish jarayonlarida texnologik parametrlarning ta’siri chuqur tahlil qilindi. Tadqiqotda ipni qayta o‘rash, qo‘shib o‘rash hamda pishitish jarayonlari o‘zaro bog‘liqlikda o‘rganilib, ularning sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri baholandi. Autoconer 338 RM tipidagi avtomatik qayta o‘rash mashinasining ishlash prinsipi, ip tarangligini boshqarish tizimlari va o‘rash mexanizmlarining samaradorligi tahlil qilindi. Optimal texnologik rejimlarni tanlash orqali ip sifatini oshirish imkoniyatlari asoslab berildi.*

Kalit so‘zlar: *ip, buram, qo‘sh buram, qayta o‘rash, taranglik, mustahkamlik.*

Аннотация: *В статье проведён глубокий анализ влияния технологических параметров на процессы скручивания и скрутки пряжи. Исследуются взаимосвязи процессов перемотки пряжи, скрутки и кондиционирования, оценивается их влияние на показатели качества. Анализируется принцип работы автоматической перемоточной машины Autoconer 338 RM, системы контроля натяжения пряжи и эффективность механизмов намотки. Обоснованы возможности повышения качества пряжи за счёт выбора оптимальных технологических режимов.*

Ключевые слова: *пряжа, скручивание, скрутка, перемотка, натяжение, прочность.*

Abstract: *This article presents a detailed analysis of the influence of technological parameters on the processes of twisting and ply-twisting of yarns. The study examines the interrelation of yarn rewinding, ply-twisting, and sizing processes, assessing their impact on quality indicators. The operating principle of the Autoconer 338 RM automatic rewinding machine, the yarn tension control systems, and the efficiency of the winding mechanisms are analyzed. The possibilities of improving yarn quality through the selection of optimal technological regimes are substantiated.*

Keywords: *yarn, twist, ply-twist, rewinding, tension, strength.*

Kirish

To‘qimachilik sanoati zamonaviy yengil sanoatning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib, mahsulot sifatini oshirishda iplarning fizik-mexanik xossalari muhim ahamiyat kasb etadi [1, 3]. Ip sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri unga berilgan buram darajasidir [4]. Buram jarayoni ip tolalarini bir-biriga mustahkam bog‘lab, uning chidamliligi va mustahkamligini oshiradi. Bundan tashqari, ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, buramning optimal darajasi ipning uzilish kuchi, cho‘ziluvchanligi va yuzaki silliqligi kabi ko‘rsatkichlarga bevosita ta’sir ko‘rsatadi: yuqori buram faktori ip strukturasi ichidagi taranglikni oshirib, taranglik notekisligi va o‘lchamlari asosida sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilaydi va albatda sifatli ip ishlab chiqarishga bo‘lgan talabning ortishi buram va qo‘sh buram texnologiyalarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda [5, 8]. Ayniqsa, qo‘sh buram berish jarayoni ipning sirt tuzilishini yaxshilash, barqarorligini oshirish va maxsus texnik gazlamalar ishlab chiqarishda muhim rol o‘ynaydi. Qo‘sh buram berish jarayoni ip tolalari orasidagi ishqalanishni oshirib, kompozit materiallarda ham mexanik xususiyatlarni yaxshilash uchun qo‘llanilmoqda, bu esa jihoz parametrlarining ipning uzilish kuchi va mustahkamligiga bevosita ta’sirini yana bir bor tasdiqlaydi.

Iqtisodiyotni rivojlantirish bilan birga, aholining sifatli, chidamli va bezakli kiyim-kechaklarga bo‘lgan talabi ortib bormoqda. Nafis to‘rpardalarga, mebel va avtomobil o‘rindiqlari qoplamalariga ishlatiladigan pishitilgan, jilodor va chidamli iplardan tayyorlangan

mahsulotlarga bo‘lgan talab kundan-kunga oshmoqda. Pishitilgan ipning qo‘llanilishi keng qamrovli bo‘lib, ichki kiyimlar, paypoq va boshqa nafis buyumlardan tortib, baliqchilik sanoati, parashutlar va texnik matolargacha yetib boradi. Shu sababli ipni pishitishning asosiy maqsadi uning sifat ko‘rsatkichlarini oshirish, xizmat muddatini uzaytirish va matolarni bezakli, chiroyli ko‘rinishda yetkazishdan iborat. Tarixan buram va pishitish jarayonlari ip sifatini belgilovchi eng muhim texnologik ko‘rsatkichlar sifatida qaraladi va ular texnologik jarayonga qo‘yilgan talablar bilan birgalikda doimiy takomillashtiriladi[1,2].

Tadqiqot obyekti va usullari

Tadqiqot obyekti sifatida paxta tolalaridan yigirilgan iplar tanlab olindi. Tajribalar buram beruvchi va qo‘sh buram beruvchi mashinalarda amalga oshirildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

- texnologik parametrlarni eksperimental tahlil qilish;
- laboratoriya sinovlari;
- ipning fizik-mexanik xossalarini aniqlash;
- taqqoslash va statistik tahlil usullari.

Ipga buram berish — bu ip tolalari strukturasini spiral shaklga keltirish orqali ularning o‘zaro ishqalanishini kuchaytiradigan texnologik jarayondir. Buram jarayoni tolalar orasida konsentrik bosim hosil qilib, ularni bir-biriga mahkam bog‘laydi va natijada ipning fizik-mexanik xossalarini yaxshilaydi. Buramning asosiy parametrlari sifatida iplardagi buramlar soni, yo‘nalishi va taranglik nazarda tutiladi. Buram — ip tolalarining uzunlik bo‘yicha aylanish soni bo‘lib, u odatda **b/m** (1 metrdagi buramlar soni) shaklida ifodalanadi. Buram miqdori tolalar spirallanish chuqurligi va burchagini belgilaydi: buram ortgani sari tolalar orasidagi ishqalanish ko‘payadi, bu esa ipning mustahkamligi va cho‘ziluvchanligi kabi mexanik xossalariga ijobiy ta’sir qiladi [6].

Yakka iplar yigiruv mashinalarida tayyorlanib, urchuqlar soat strelkasiga teskari yo‘nalishda o‘ngdan chapga aylanib yigirilayotgan ipga chap yo‘nalishda buram beriladi va u **S** harfi bilan ifodalanadi. Aksincha, urchuqlar soat strelkasiga muvofiq chapdan o‘nga aylanganda, yigirilayotgan ipga o‘ng yo‘nalishda buram berilib, u **Z** harfi bilan belgilanadi.Yakka iplarning buram yo‘nalishini aniq bilish muhim ahamiyatga ega, chunki pishitish jarayonida ipning buram yo‘nalishi yakka ipning buram yo‘nalishiga qarama-qarshi bo‘lishi kerak. Shu tarzda tayyorlangan iplar SZ yoki ZS deb belgilanadi[3]. Agar bunday yakka iplar ikki karra pishitilsa, buram yo‘nalishi **ZSZ, ZZS, SZS va SSZ** kabi kombinatsiyalar bilan ifodalanadi. Masalan, pishitilgan ip **T1 50.2.3-ZSZ** deb belgilangan bo‘lsa, bu quyidagicha tushuniladi: chiziqli zichligi 50 teks bo‘lgan ikkita yakka ip birinchi pishitish mashinasida chap yo‘nalishda buram (S) berilib, birlashtirilgan. Ikkita ipdan pishitilgan iplar uchinchi marotaba qo‘shib, ikkinchi pishitish jarayonida o‘ng yo‘nalishda buramlar (Z) berilib tayyorlanadi. Shu bilan, ipning struktura va buram yo‘nalishlari nazariy jihatdan aniqlanadi va keyingi texnologik jarayonlarda, jumladan, to‘qima to‘qish va texnik mahsulotlar ishlab chiqarishda sifat barqarorligi ta’minlanadi. Buram yo‘nalishi ipning torsion va burchak elastikligini belgilaydi, shuning uchun SZ va ZS ko‘rsatkichlari ipning burilish va pishitish jarayonlaridagi mexanik holatini ifodalaydi [2].

Ipga buram berish va pishitish jarayonida *eshilish* tushunchasi muhim o‘rin tutadi. Eshilish deb odatda ipning uzunlik birligiga, masalan, 1 m ipga berilgan buramlarning o‘rtacha soni tushuniladi. Shu bilan birga, eshilish turli chiziqli zichlikka ega, ammo bir xil hajmdagi iplarning pishitish jadalligiga o‘lchov sifatida vintsimon chiziqning ko‘tarilish burchagi yoki *eshilish burchagi* qabul qilinadi [3,4].

Yuqoridagi rasmda turli chiziqli zichlikdagi eshilgan kompleks iplarning o‘zagi atrofidagi elementar iplarining vint chiziqlari yoyilgan holdagi shakllari ko‘rsatilgan. Turli chiziqiy zichlikdagi iplar eshilish jarayonida bir xil deformatsiyaga uchraganda, vint chiziqning ko‘tarilish burchagi bir xil bo‘lishi lozim, ammo vint chiziqning qadami ipning diametriga qarab o‘zgaradi. Masalan, ikki turdagi diametrli iplar — d1 va d2 —ning yoyiq ko‘rinishli sxemasi orqali bu holat tasvirlangan. Shu sababli turli diametrdagi iplarni pishitishda, bir xildagi jadallikka erishish uchun turlicha eshilish usulini qo‘llash zarur; absolyut eshilish ip diametriga teskari proporsional bo‘ladi [5].



1-rasm. Turli chiziqli zichliklarda eshilgan kompleks iplarni o‘zagi atrofidagi elementar iplarining vint chiziqlarini yoyilgan holdagi shakllari.

Ipning *chiziqiy zichligi* uning massasining uzunligiga nisbati bilan ifodalanadi:

$$T = \frac{m}{L}$$

bu yerda: T — ipning chiziqiy zichligi (k.tex), m — ip massasi, L— ip uzunligi, (km).

Kilotekslarda o‘lchanadigan va eshish sonini chiziqli zichlikning kvadrat ildiz ostidagi qiymatiga ko‘paytmasi bilan tavsiflangan kattalik *eshish koeffitsiyenti* deb ataladi. ISO standartiga ko‘ra, eshilish koeffitsiyenti ipning chiziqiy zichligining kvadrat ildiziga proporsional bo‘lib, bu ip tolalarining vint chiziq energiyasi bilan bog‘liq dinamik jarayondir [11]. Eshish koeffitsiyenti tolaning turiga va eshilgan ipning vazifasiga bog‘liq bo‘lib, α1\alpha_1α1 ning optimal qiymati tajriba yo‘li bilan aniqlandi.

Jadval-1

Eshilgan ip turlari	Eshilish koeffitsiyenti	Eshilish burchagi, grad.
Tabiiy ipak xomashyodan qilingan iplar		
Arqoq	7-9	1-2
Tanda	27-34	5-7
Krep	180-240	33-34
Arqoq	12-16	3-4
Tanda	26-30	6-7
Muslin	85-90	17-19
Krep	190-260	35-44

Eshilish ipning fizik-mexanik xossalariga, jumladan, buramlar, geometriya, mexanik xususiyatlar, bir tekislik va deformatsiyaga qarshilik ko‘rsatish qobiliyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda o‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, eshilish ipning asosiy sifat ko‘rsatkichlariga aniq ta’sir qiladi [9].

Qo‘sh buram berish jarayoni

Qo‘sh buram ipning tolalari orasidagi kontakt maydonini oshirib, mexanik chidamlilikni yaxshilaydi, bu esa texnik matolarda va og‘ir sharoitda foydalaniladigan mahsulotlar uchun muhim[8]. Qo‘sh buram jarayonida ikki yoki undan ortiq iplar birlashtirilib, qo‘shimcha buram beriladi. Iplarni bir-biriga qo‘shib eshish jarayonida yuqori mustahkamlikka ega iplar hosil bo‘ladi. Eshish jarayonida ipning uzunligi odatda qisqaradi, bu hodisa ukrutka deb ataladi. Eshishning xususiyatlari bir qancha omillarga bog‘liq: dastlabki iplarning turi, eshilish darajasi, eshish yo‘nalishi, hosil bo‘lgan iplarning tuzilishi, taranglik holati va hajmi hamda ipning maqsadi va qo‘llanilish sohasi.

Dastlabki iplarning turiga qarab, eshilgan iplar quyidagi guruhlarga bo‘linadi: tabiiy iplar (ipak xomashyosi, paxta, jun va boshqalar), sun’iy iplar (viskoza, asetat, mis-ammiakli), sintetik iplar (poliamid, poliefir, polipropilen va boshqalar), shishadan olingan iplar, shuningdek, turli xil dastlabki iplarning kombinatsiyasidan tashkil topgan murakkab iplar.

Pishitilgan ipning asosiy xarakteristikalariga quyidagilar kiradi:

a) Pishitilganlik– 1 metr ipga berilgan o‘rtacha buram miqdori;

b) Eshilish koeffitsiyenti – turli yo‘g‘onlikdagi va deyarli bir xil hajmdagi iplarning pishitilish

xususiyatini tavsiflovchi parametr;
c) Burilish burchagi – turli yo‘g‘onlikdagi va massadagi iplarning burilish xususiyatini ifodalaydi.

Eshish darajasiga ko‘ra, ya’ni ip o‘rami soni bo‘yicha, eshilgan iplar uch guruhga bo‘linadi: past eshilgan (230 br/m gacha), o‘rtacha eshilgan (230–900 br/m), yuqori eshilgan (900 br/m va undan ortiq). Eshish yo‘nalishiga ko‘ra iplar ikkiga bo‘linadi: o‘ng tomonga eshilgan Z iplar va chap tomonga eshilgan S iplar. O‘ng tomonga buramlar pastdan yuqoriga o‘ngga yo‘naltirilgan bo‘lsa, chap tomonga eshilganlarda S buramlari pastdan yuqoriga chapga yo‘naltiriladi [1,8].
Bu jarayon quyidagi afzalliklarga ega:
-ipning bir xil strukturaga ega bo‘lishi;
-mustahkamlikning oshishi;
-deformatsiyaga chidamlilikning yaxshilanishi.

Pishitilgan ipning tayyorlanishi ikki va undan ko‘p yakka iplarni qo‘shib pishitish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda qo‘shilayotgan iplarning chiziqiy zichligi va massasi proporsional tarzda oshadi. Shu bilan birga, pishitish jarayonida ip uzunligi qisqaradi, ya’ni yakka ipning funksiyasi sifatida pishitilgan ipning yakuniy uzunligi μ o‘zgaradi [10]. Agar bir xil chiziqiy zichlikka ega iplar qo‘shilsa, pishitilgan ipning chiziqiy zichligi qo‘shilayotgan iplar chiziqiy zichliklari yig‘indisiga teng bo‘ladi [12]. Matematik tarzda bu quyidagicha ifodalanadi:

$$Tn=T1+T2+T3+...+ Tm$$

bu yerda: Tn — pishitilgan ipning yakuniy chiziqiy zichligi, T1,T2,...,Tm — qo‘shilayotgan yakka iplarning chiziqiy zichliklari, m — qo‘shilayotgan iplar soni.

Shuningdek, pishitilgan ipning massasi va uzunligi ham qo‘shilayotgan iplar soni va pishitish jarayonida hosil bo‘lgan qisqarish koeffitsiyentiga (U) bog‘liq bo‘ladi. Bu jarayonda ipni bir martalik pishitish emas, balki bir necha marotaba pishitish holati ham hisobga olinadi. Pishitilgan ipning yakuniy qisqarish koeffitsiyenti birinchi va ikkinchi pishitilishdagi qisqarish koeffitsiyentlari U1va U2 ning funksiyasi sifatida aniqlanadi. Ya’ni, ipning yakuniy uzunligi va chiziqiy zichligini hisoblashda ushbu koeffitsiyentlar quyidagi umumiy formula orqali ifodalanadi:

$$Uya=f(U1,U2,..., Un)$$

bu yerda: Uya — pishitilgan ipning yakuniy qisqarish koeffitsiyenti, U1,U2,...,Un — har bir pishitish bosqichidagi qisqarish koeffitsiyentlari. Shu tarzda, pishitilgan ipning yakuniy chiziqiy zichligi, massasi va uzunligi qo‘shilayotgan iplar soni va har bir pishitish jarayonidagi qisqarish koeffitsiyentlarining funksiyasi bo‘lib, texnologik parametrlarni optimallashtirish orqali ipning sifat ko‘rsatkichlarini barqarorlashtirish mumkin [6,7].

Ipga buram va qo‘sh buram berish jarayonida texnologik parametrlar ip sifatini belgilovchi eng muhim omillardir. Ular quyidagi asosiy parametrlarni o‘z ichiga oladi.

Texnologik parametrlar va ularning qiymatlari

Jadval-2

Parametr	**Birlik**	**Qiymat**
Buram soni	b/m	400–800
Shpindel tezligi	ayl/min	6000–12000
Taranglik	cN	10–20

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

O‘tkazilgan eksperimental tadqiqotlar ipga buram va qo‘sh buram berish jarayonining fizik-mexanik xossalarga ta’sirini aniq ko‘rsatdi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki:

- buram soni ortishi ip mustahkamligini 15–25% ga oshiradi, bu ip tolalari orasidagi ishqalanish va spiral strukturaning barqarorligi bilan izohlanadi.
- qo‘sh buram berilgan iplar cho‘ziluvchanligini 10–15% ga kamaytiradi, chunki qo‘sh buram tolalar orasidagi ishqalanishni kuchaytiradi va deformatsiyaga chidamliligini oshiradi.
- optimal taranglik qiymati ipning uzilish ehtimolini kamaytiradi, bu ishlab chiqarish jarayonida sifatni barqaror saqlashga yordam beradi.

- yuqori tezlikda ishlab chiqarish ipning sirt sifati pasayishi bilan bog‘liq bo‘lib, ishlab chiqarish samaradorligi va sifatni muvozanatlashtirish zaruriyatini ko‘rsatadi.

Qo‘sh buram berish jarayoni ipning strukturasini yanada barqaror qiladi va mexanik xossalarini yaxshilaydi. Buram va qo‘sh buram parametrlarini muqobillashtirish ipning chiziqiy zichligi, massasi, uzunligi va pishitish jarayonidagi qisqarish koeffitsiyentlari bilan bog‘liq. Shu sababli texnologik parametrlarni to‘g‘ri tanlash ip sifatini barqarorlashtirish va sifat ko‘rsatkichlarini oshirishga imkon beradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ipga buram va qo‘sh buram berish jarayonlari ip sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Texnologik parametrlarning to‘g‘ri tanlanishi ipning mustahkamligi, elastikligi va ekspluatatsion xususiyatlarini optimallashtirish imkonini beradi.Tadqiqot natijalariga ko‘ra, optimal texnologik rejimlar ip sifatini oshirishga yordam beradi. Pishitish jarayonida qo‘sh buram berish ipning strukturasi va mexanik chidamliligini yaxshilab, turli texnik va nafis gazlamalar ishlab chiqarishda sifat barqarorligini ta’minlaydi. Shu bilan birga, ip chiziqiy zichligi, massasi va uzunligi qo‘shilayotgan iplar soni va pishitish qisqarish koeffitsiyentlari funksiyasiga bog‘liq bo‘lib, texnologik parametrlarni to‘g‘ri tanlash mahsulotning sifatli va raqobatbardosh bo‘lishini kafolatlaydi.

Adabiyotlar

[1]. Maxsudova. X. B, Valiyev. G. N. Farg’ona davlat texnika universiteti – Farg‘ona, 2025.
[2]. Smith. J. Yarn structure and properties – UK, 2018.
[3]. Ahmed. M. Textile engineering fundamentals – Turkiya. 2019.
[4]. Sharipov. S. S. Charm materiallarining fizik-mexanik xossalari – Toshkent, 2021.
[5]. Thanikaivelan. P. Leather processing and technology – CRC Press, 2017.
[6]. Heidemann. E. Fundamentals of leather manufacturing – Germaniya, 2019.
[7]. Buljan. J, Kral, I. Introduction to leather processing – UNIDO, 2015.
[8]. Bacardit. A. Environmental aspects of leather processing. Journal of Cleaner Production – 2016.
[9]. Niyazaliyeva. M.M, Maxsudova. X. B. Iplarni eshish – 2026.
[10]..Petrov. V. N. Texnologiya obrabotki kozhi – Moskva, 2017.
[11]. ISO 139: Textile conditioning – ISO, 2016.
[12]. Zhang. Y. Leather structure and properties. Materials Today – 2019.

УДК 911.433.37.1174

GLOBAL SHAHARLAR TUSHUNCHASI VA ULARNI AJRATISH MEZONLARI

M.M. Egamberdiyeva[1], K.R. Xakimova[2]

[1]*Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti.*
[2]*Farg‘ona davlat texnika universiteti.*
[*]*Mas’ul muallif, e-mail: egamberdiyeva_m@nuu.uz*
e-mail: kamolaxon.jurayeva.17@gmail.com
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *mazkur maqolada global shaharlar konsepsiyasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Unda birinchi darajali global shaharlar (α), ikkinchi va uchinchi darajali global shaharlar (β, γ)ning jahon xo‘jaligi tizimidagi o‘rni hamda xalqaro miqyosdagi funksional roli yoritib berilgan. Tadqiqotda asosiy e’tibor global shahar tushunchasining mazmunini ochib berish, shuningdek, global shaharlarni ajratishda qo‘llaniladigan asosiy mezonlarni aniqlashga qaratilgan.*

Tayanch so`zlar: *global shahar, alpha-shahar, beta-shahar, gamma-shahar, global shaharlar konsepsiyasi, transmilliy urbanistik tizim.*

Аннотация: *В данной статье концепция глобальных городов рассматривается с научно-теоретической точки зрения. В ней раскрывается роль глобальных городов первого уровня (α), а также глобальных городов второго и третьего уровней (β, γ) в системе мирового хозяйства и их функциональное значение на международном уровне. Основное внимание в исследовании уделено раскрытию сущности понятия «глобальный город», а также определению ключевых критериев, используемых для их классификации.*

Ключевые слова *глобальный город, альфа-город, бета-город, гамма-город, концепция глобальных городов, транснациональная урбанистическая система.*

Abstract: *This article provides a scientific and theoretical analysis of the concept of global cities. It examines the role of first-tier global cities (α), as well as second- and third-tier global cities (β, γ), within the global economic system and highlights their functional significance at the international level. The study primarily focuses on clarifying the essence of the concept of a global city and identifying the key criteria used for their classification.*

Keywords: *global city, alpha city, beta city, gamma city, global cities concept, transnational urban system.*

1.Kirish. XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida globallashuv jarayonlari jadal tus oldi. Axborot texnologiyalari, xalqaro savdo, moliya bozorlari va transmilliy korporatsiyalar faoliyatining kengayishi natijasida shaharlar milliy chegaralardan tashqariga chiqib, butun dunyo iqtisodiy tizimining muhim tugunlariga aylandi. Binobarin, hozirgi zamon urbanizatsiyasi nafaqat shahar aholisi sonining o‘sishi va aglomeratsiyalarning kengayishi bilan, balki global shaharlar deb ataluvchi maxsus toifadagi markazlarning shakllanishi bilan ham xarakterlanadi [19]. Oddiy yirik megalopolislardan farqli ravishda ular jahon iqtisodiyoti, siyosati, madaniyati va axborot oqimlarini boshqarish markazlari vazifasini bajaradi.

2.Metodlar. Dastlab, “World city” (dunyo shahri) atamasi birinchi marta 1915-yilda ingliz sotsiologi P.Geddes tomonidan ishlatilgan. U Londonni “butun dunyo bilan iqtisodiy va madaniy aloqada bo‘lgan shahar” deb atagan. 1970-yillardan global shaharlarga alohida e’tibor berila boshlanadi. Bu termin 1991-yilda chop etilgan Saskiya Sassenning “The Global City: New York, London, Tokyo” (1991) asarida qo‘llanilib, uning fikricha global shaharlar (ingliz tilida “dunyo shahri”, “alfa shahar”)–bu jahon iqtisodiy tizimining muhim elementi hisoblanuvchi, xalqaro miqyosda tan olingan o‘ziga xos markaziy, siyosiy-iqtisodiy, madaniy vazifalarni bajaruvchi shaharlar sanaladi.

1980-yillarning oxiridan boshlab jahon shaharlari nazariyasi bo`yicha sotsiologlar, urbanologlar jahon shaharlari tizimini tasnifladilar va turli empirik tadqiqotlar olib borishni boshladilar. Xorij olimlari M.Timberleyk, P.Teylor, J.Beaverstock va R.Smit [5], ular Loughboro universitetida (Buyuk Britaniya) tashkil etilgan global shaharlar GAWC (Globalization and World Cities Research Network) xalqaro tadqiqot guruhi doirasida hamkorlik qiladilar.

Global shaharlarning darajalari — bu shaharlarning xalqaro miqyosdagi roli, funksionallik va tarmoqqa integratsiya darajasini o‘lchash uchun ishlatiladi [15]. Eng keng tarqalgan tasniflardan biri — GaWC (Globalization and World Cities Research Network) tomonidan ishlab chiqilgan gradatsiya: Alpha, Beta, Gamma va “specialized / sufficiency” kategoriyalari sanaladi.

S.Sassen o‘zining “The Global City” nomli fundamental tadqiqotida Nyu-York, London va Tokioni zamonaviy global iqtisodiy tizimning yetakchi markazlari sifatida kompleks tahlil qiladi. Uning fikricha, global shaharlar xalqaro moliyaviy oqimlar boshqariladigan, transmilliy korporatsiyalar strategik qarorlar qabul qiladigan hamda jahon miqyosidagi iqtisodiy jarayonlar muvofiqlashtiriladigan hududiy markazlar hisoblanadi. Bunday shaharlarda yirik kompaniyalarning shtab-kvartiralari jamlangan bo‘lib, moliya, yuqori darajadagi xizmat ko‘rsatish va axborot texnologiyalari sohalarining kuchli kontsentratsiyasi kuzatiladi. Shu bilan birga, mehnat bozori tarkibidagi ijtimoiy tabaqalanish global iqtisodiyotning murakkab tuzilishini o‘zida aks ettiradi.

Ta’kidlash joizki, Sassen konsepsiyasida shahar milliy xo‘jalik tizimining oddiy elementi sifatida emas, balki transmilliy iqtisodiy aloqalar tarmog‘idagi strategik tugun sifatida talqin etiladi. Mazkur yondashuv global shaharlarni hududiy birlikdan ko‘ra ko‘proq funksional va tarmoq xususiyatlariga ega makon sifatida ko‘rsatadi.

E.Taylor esa, global shaharlarni tahlil qilishda empirik (ma’lumotlarga asoslangan) modelni ishlab chiqdi. U GaWC (Globalization and World Cities Research Network) markazini tashkil etgan holda, mazkur tarmoqni global shaharlarni ularning xalqaro kompaniyalar bilan integratsiyasi darajasiga qarab tasniflaydi.

3.Natija va muhokama. E.Taylor bo`yicha **g**lobal shaharlar uchta asosiy darajaga bo‘linadi: Alpha-shaharlar – global tizimning asosiy markazlari;

- Beta-shaharlar – mintaqaviy markazlar;
- Gamma-shaharlar – kichikroq global ahamiyatdagi markazlar.

Taylor global shaharlarni ajtatishda transmilliy kompaniyalar soni va faoliyati, moliyaviy xizmatlar (bank, sug‘urta, audit), konsalting, yuridik xizmatlar va axborot oqimlari va transport va kommunikatsiya infratuzilmasini asosiy mezon sifatida qayd etadi.

N.Sluka [1] global shaharlar nazariyasini rossiya ilmiy maktabi nuqtai nazaridan rivojlantiradi. U Sassen va Taylor g‘oyalarini Rossiya hamda MDH mamlakatlari shaharlariga tatbiq etishga harakat qilgan. Sluka o`z yondashuvida global shaharlarni milliy va sivilizatsion kontekstda tahlil qiladi. Shuningdek, shaharlarni nafaqat iqtisodiy, balki madaniy, axborot va ilmiy markazlar sifatida baholaydi. Moskva va Sankt-Peterburgni Yevrosiyoing global markazlari sifatida qayd etadi. Global shaharlarni mintaqaviy markazlar tizimiga bog‘lab, ularning ijtimoiy-gumanitar salohiyatini o‘rganadi [2].



1-rasm. GaWC (2024) klassifikasiyasiga ko'ra jahon shaharlari va ularning global tarmoqdagi o‘rni.

Manba:https://gawc.com

John Friedmann (1986), Manuel Castells (1996), Allen J. & Hamnett C. (1995) ilmiy tadqiqotlarida ham global shaharlarning ijtimoiy tabaqalanish va postindustrial transformatsiya jarayonlari o‘rganilgan [18].

GaWC tasnifi bo‘yicha eng kuchli global shaharlar (2023 yil)

Daraja	Shaharlar
Alpha ++	London, Nyu-York
Alpha +	Singapur, Hong Kong, Dubai
Alpha	Parij, Beijing, Tokyo, Shanghai
Beta	San-Fransisko, Istanbul, Toronto
Gamma	Nairobi, Almaty, Belgrad

Ta’kidlanganidek, "Alfa shahar" atamasi ham (ba’zan "global shahar" deb ham ataladi) birinchi marta amerikalik sotsiolog va iqtisodchi Saskia Sassen tomonidan "The Global City" (1991) asarida uchta poytaxt shahar Nyu-York, Londonga nisbatan qo‘llanilgan (jadval). Keyinchalik Sassen jahon iqtisodiy kontseptsiyasini yirik (global) shaharlarni savdo va moliyaviy zanjirlar tarmog‘i sifatida ko‘rib chiqishni taklif qildi. U yoki bu shaharning iqtisodiy jozibadorligini, uning zanjirning muhim bo‘g‘ini bo‘lish imkoniyatini "shahar bilim kapitali" ("urban knowledge capital") deb baholagan [4].

Sassen nazariyasiga ko‘ra, shaharlar xalqaro doiraga kirib, bitta iqtisodiy tarmoqning, mintaqaviy va bir nechta qimmatli ishtirokchilariga aylanishi mumkin. Shahar ishtirok etadigan zanjirlar qancha ko‘p bo‘lsa, uning iqtisodiyoti shunchalik barqaror bo‘ladi va moliyaviy inqirozlar u uchun boshqalar kabi qo‘rqinchli emas.

"Alfa-shaharlar" global tarmoqlarning asosiy tayanch markazlari, jahon iqtisodiyotiga eng nufuzli va yuqori darajada integratsiyalashgan markazlar bo‘lib, ularda moliyaviy, axborot, ilmiy oqimlar, jahon tendentsiyalari qonun chiqaruvchilari to‘planadi.

"+"Belgisi guruhda yuqori iqtisodiy salohiyatga ega shaharlar mavjudligini anglatadi. Ular qisqa vaqt ichida reytingda yuqori darajaga ko‘tarilish uchun barcha imkoniyatlarga ega. "Minus" shahar, aksincha, quyi holatga o‘tish xavfini tug‘dirsa, belgisiz guruhlarga ijobiy yoki salbiy dinamikaga ega bo‘lmagan shaharlar kiradi.

Polyak tadqiqotchisi R.Domanskiy global shaharlarni transmilliy korporatsiyalar faoliyati orqali jahon xo‘jaligi jarayonlariga ta’sir ko‘rsatuvchi, xalqaro mehnat taqsimotining zamonaviy shakllarini shakllantiruvchi hamda ularni muvofiqlashtiruvchi strategik boshqaruv markazlari sifatida talqin qiladi. Bunday shaharlar global iqtisodiy tizimda qarorlar qabul qilish, moliyaviy oqimlarni yo‘naltirish va korporativ tarmoqlarni boshqarish nuqtalari sifatida muhim o‘rin egallaydi.

Ta`kidlanganidek, global shaharlarning vujudga kelishida o‘zaro bog‘liq omillar majmuasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. V.Xaritonovning fikricha, ushbu jarayonning asosiy drayverlari — xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi, jahon iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarining baynalmilallashuvi, transport hamda axborot-kommunikatsiya infratuzilmasining jadal rivojlanishi, shuningdek davlat chegaralarining iqtisodiy aloqalar uchun to‘siq sifatidagi rolini yo‘qotib borishidir. Natijada shaharlar milliy makon doirasidan chiqib, global tarmoqlar tizimining faol, asosiy bo‘g‘iniga aylanadi.

Shaharlarning jahon tizimiga integratsiyalashuv darajasi hamda ular o‘rtasidagi funksional bog‘liqlik masalalari hozirga qadar to‘liq o‘rganilmagan. Shu bois turli ilmiy maktablar global shaharlarni aniqlashda turlicha mezon va indikatorlardan foydalanadi. Masalan, P.Geddes biznes faolligini asosiy ko‘rsatkich sifatida ko‘rsa [12], Saskiya Sassen global shaharlarni hududiy-ijtimoiy markazlashuv darajasi, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega xizmatlar konsentratsiyasi va moliyaviy salohiyat asosida tavsiflaydi [4]. Uning konsepsiyasida Tokio, London va Nyu-York global iqtisodiy tizimning yetakchi tugunlari sifatida e’tirof etiladi.

R.Teylor [5] tadqiqotlarida esa shaharlarning globallashuvida transmilliy korporatsiyalardan

ko‘ra ilg‘or biznes xizmatlari — moliyaviy, yuridik, auditorlik va reklama xizmatlari — hal qiluvchi omil sifatida ko‘rsatiladi. Jahon miqyosida faoliyat yurituvchi kompaniyalar tarmoqlarini tahlil qilish asosida u global shaharlar iyerarxiyasini shakllantirgan bo‘lib, unda Nyu-York yetakchi o‘rinni egallaydi, keyingi pog‘onalarda London, Los-Anjeles, Chikago, Frankfurt, Tokio, Milan, Singapur, Parij va Gonkong joylashadi.

P.Xoll [9] global shaharlarning funksional ixtisoslashuvining keng doirasini ajratib ko‘rsatib, ularni jahon siyosiy markazlari, transmilliy korporatsiyalar shtab-kvartiralari joylashgan hududlar, yirik moliyaviy institutlar, xalqaro birjalar hamda yuridik xizmatlar markazlari sifatida tavsiflaydi. Ayrim hollarda yirik transport tugunlari va portlar ham global ahamiyatga ega infratuzilmaviy markazlar sifatida baholanadi.

“The Globalization and World Cities” (GaWC) tadqiqot tarmog‘i [11] tomonidan ishlab chiqilgan tasnifda shaharlarning global maqomi transmilliy kompaniyalar shtab-kvartiralari soni hamda yuqori darajadagi biznes xizmatlari — moliya, audit, reklama va huquq sohalarining rivojlanganlik darajasi asosida aniqlanadi. Keyinchalik ushbu baholash tizimi takomillashtirilib, shaharlar global ta’sir darajasiga qarab α, β, γ va δ toifalarga ajratildi. Eng yuqori — α daraja cheklangan sonli yetakchi shaharlarga beriladi, pastki toifalarga o‘tilgan sari esa shaharlar soni ortib boradi.

Aytish joizki, birinchi darajali global shaharlar (alfa), ikkinchi va uchinchi darajali global shaharlar (beta, gamma) va boshqalar. Global shaharlarning xalqaro miqyosdagi funksiyalariga ko`ra, masalan, alfa shaharlar — global tarmoqda eng yuqori darajada integratsiyalashgan markazlar bo`lib, ular xalqaro moliya, korporativ boshqaruv, hukumatlararo muloqot va global professional xizmatlar (yuridik, audit, reklama, konsalting)ni taqdim etishda yetakchi sanaladi.

Alfa toifasiga mansub shaharlarning asosiy xususiyati — transmilliy korporatsiyalarning bosh qarorgohlari va yirik filiallarining yuqori darajada konsentratsiyalashganligi hamda global moliyaviy tizim bilan chuqur integratsiyalashganligidir [20]. Bunday shaharlarda fond birjalari, yirik bank markazlari, investitsiya boshqaruvi institutlari va xalqaro moliyaviy vositachilar faoliyati jamlangan bo‘lib, ular jahon kapital oqimlarini shakllantirish va taqsimlashda muhim rol o‘ynaydi. Natijada alfa shaharlar global iqtisodiy qarorlar qabul qilinadigan strategik makon sifatida namoyon bo‘ladi.

GaWC tizimida alfa shaharlari ko‘pincha ichida yanada yuqori pozitsiyalarga bo‘linadi (masalan: alpha++, alpha+, alpha). Bu ichki farqlar shaharlarning jahon tarmog‘idagi nisbiy ahamiyatini aniqlashga yordam beradi.

Beta shaharlar — xalqaro tarmoqlarda muhim lekin alfa darajasidagi markazlarga qaraganda nisbatan kamroq funktsiyalarni bajaradi. Ular mintaqaviy “hub” bo‘lib, ba’zi global funksiyalarni bajarish bilan birga o‘z mintaqalariga ham xizmat qiladi. Beta darajadagi shaharlar ham mintaqaviy miqyosda muhim moliyaviy va xizmat ko‘rsatish markazlari hisoblanadi hamda transmilliy kompaniyalar va xalqaro tashkilotlar bilan barqaror aloqalarga ega. Biroq ularning global ta’sir doirasi alfa shaharlarga nisbatan ancha cheklangan bo‘lib, odatda ular muayyan iqtisodiy yo‘nalishlar — savdo, sanoat yoki madaniy faoliyat turlariga ixtisoslashgan holda rivojlanadi.

Gamma toifasiga kiruvchi shaharlar esa global tarmoqlar bilan bog‘langan bo‘lsa-da, asosan mahalliy va mintaqaviy darajadagi funksiyalarni bajaradi. Ularning xalqaro iqtisodiy tizimdagi ishtiroki nisbatan past bo‘lib, ko‘proq hududiy iqtisodiy aloqalarni ta’minlash va mintaqaviy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan.Ular mahalliy va mintaqaviy xizmatlarni global talab asosida taqdim etish (masalan, logistika, kichik moliyaviy xizmatlar), global tarmoqqa kirish imkoniyati bor, ammo markaziy “command-and-control” funksiyasi cheklangan.

Specialized/ sufficiency cities — ma’lum funktsiyalar bo‘yicha yuqori darajada ixtisoslashgan (masalan, moda — Milan, film va media — Hollywood/Los Angeles, olimlar markazi — Leuven/Heidelberg kabi kichikroq ammo yuqori ixtisoslashgan shaharlar**).** National/regional centers — milliy iqtisodiyot uchun muhim, lekin global tarmoqda chegaralangan ahamiyatga ega shaharlar [7].

Globalizatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xalqaro kapital va migratsiya shaharlarni milliy chegaralardan chiqib ketadigan tizimlarga aylantirdi. Shu sababli endi shaharlarni

mahalliy darajada emas, balki transmilliy urbanistik tizimlar — butun dunyo bo‘ylab bog‘langan shahar-tarmoqlar sifatida ko‘rib chiqish zarur. Bu o‘zgarish markaz (center) va atrof (periphery) munosabatlarini ham yangicha shakllantiradi va shaharlarda yangi turdagi ziddiyatlar paydo bo‘ladi. Transmilliy urbanistik tizim — bu geografik jihatdan tarqoq bo‘lishiga qaramay, iqtisodiy, boshqaruv, axborot va ijtimoiy aloqalar orqali o‘zaro chambarchas bog‘langan shaharlar tarmog‘i sanaladi [10]. Ular milliy chegaralarni kesib o‘tadi va global darajadagi funktsiyalarni bajaradi (moliyaviy xizmatlar, bosh ofislar, logistika, ilm-tadqiqot).

Bunday hududlarda rivojlanish koridorlari shakllanmoqda (masalan, London–Milan yo‘nalishidagi «Yevropa megalopolisi»), transport va axborot infratuzilmasining global tugunlari rivojlanmoqda. Bunday tizimlar funktsional integratsiya asosida kapital, axborot, innovatsiya va madaniy oqimlar almashinuvi orqali shakllanadi. Natijada yangi urbanizatsik tizimlar paydo bo‘ladi, bunda asosiy rivojlanish chiziqlari milliy chegaralar bo‘yicha emas, balki transmilliy aloqalar bo‘yicha o‘tadi.

Markaz va atroflarning yangi geografiyasi an’anaviy shahar modeli – bu yadro (markaz) va periferiya (atrof) hududlardan iborat. Bugungi kunda bu model o‘zgarib shahar markazi boshqaruv, moliya, madaniyat, ta’lim va turizmga ixtisoslashmoqda; bunda shahar atrofi uy-joy, logistika va ishlab chiqarish funksiyalarini bajaradi; markazdan uzoqlashgan hududlar esa resurs va rekreatsiya bazasi sifatida xizmat qiladi. Bunda markaz «global yadro» xususiyatini oladi, periferiya esa kengaygan aglomeratsion va tarmoq strukturasining bir qismiga aylanadi. Shu bilan birga, «markaz» va «periferiya» o‘rtasidagi chegara esa ko‘proq funktsional xarakter kasb etadi.

Zamonaviy shahar nafaqat resurslar va imkoniyatlar, balki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy qarama-qarshiliklar markazi sanaladi. Masalan, shaharlarda elita kvartallari va kambag‘al hududlar, migrant jamoalari va «mahalliy» aholi o‘rtasida ijtimoiy mojarolar yuz beradi. Shahardagi iqtisodiy qarama-qarshiliklar ko`p hollarda – an’anaviy sanoat va innovatsion sektorlar, global korporatsiyalar va mahalliy biznes o‘rtasida kechadi. Bundan tashqari, hududiy mojarolar – yer, uy-joy va transport infratuzilmasi uchun kurash, ekologik muammolar, globallashgan turmush tarzi bilan an’anaviy qadriyatlarning to‘qnashuvi kuchayishi kuzatiladi. Demak endilikda, shaharlar turli manfaatlar o‘rtasida doimiy muzokara, to‘qnashuv va kelishuvlar maydoniga aylanadi.

Giperkonsentratsiya jarayonida iqtisodiy, siyosiy, moliyaviy va boshqaruv resurslarining bitta yoki bir nechta yirik shaharlarda haddan tashqari to‘planish jarayonidi sanaladi. Bu holat urbanizatsiyaning yuqori bosqichlarida, ayniqsa, metropollashuv va megalopolis shakllanish davrida kuzatiladi. Natijada mamlakatning boshqa hududlari iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishdan orqada qoladi. Mazkur bosqichda poytaxt yoki yirik markazlarda moliya, sanoat, transport, ta’lim, sog‘liqni saqlash tizimlarining haddan tashqari mujassamlashuvi qayd etiladi. O‘zbekistonda Toshkent, Qozog‘istonda Ostona, Rossiyada Moskva, Fransiyada Parij, Janubiy Koreyada Seul mamlakatning asosiy iqtisodiy va boshqaruv markazlariga aylangan.

4.Xulosa. Yuqorida keltirilgan ilmiy qarashlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, global shaharlarni tasniflash dastlab ushbu shaharlarda jamlangan iqtisodiy, moliyaviy va institutsional salohiyatni hisobga olish asosida shakllangan. Vaqt o‘tishi bilan esa global tizimdagi o‘rni, ta’sir darajasi hamda xalqaro funksiyalarining ko‘lami ortib borishi natijasida ular o‘z ichida ham turli iyerarxik guruhlarga ajratila boshlandi.

Mazkur guruhlarning tarkibi tarixiy davrlar kesimida ma’lum darajada o‘zgarib borsa-da, global shaharlar iyerarxiyasi nisbatan barqaror tizim sifatida saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, ushbu tasniflar kelajakda qaysi shaharlar global markazlar qatoriga qo‘shilishi mumkinligini prognoz qilish imkonini beruvchi muhim analitik vosita sifatida ham xizmat qiladi. Binobarin, global shaharlar reytingi nafaqat mavjud holatni aks ettiradi, balki jahon urbanizatsiyasi va iqtisodiy makonining istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilovchi ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

[1]. Слука, Н. А. (2012). *Глобальные города: теория, методология, практика*. Москва: Наука.

[2]. Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы. Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 1999. С. 105.

[3]. Полян П. М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. – М., 1988. – 220 с

[4]. Sassen, S. “The Global City: introducing a concept.” The Brown Journal of World Affairs, Vol XI, Issue 2 (2005).
[5]. Taylor P., et al., Ed., Global Urban Analysis: A Survey of Cities in Globalization, Earthscan, London, UK, 2010.
[6]. GaWC (Globalization and World Cities Research Network). Official classifications (2018–2023).
[7]. Brenner, N., Schmid, C. (2015). *Towards a New Epistemology of the Urban.* Urban Theory Journal.
[8]. Friedmann, J. (1986). *The World City Hypothesis.* Development and Change.
[9]. Hall, P. (2000). *Urban Future 21: Global City Regions.* Routledge.
[10]. Krugman, P. R. (2011). *Geography and Trade.* MIT Press.
[11]. UN-Habitat. (2022–2023). Urban Development Reports.
[12]. Geddes, P. (1915). *Cities in Evolution.*
[13]. Dijkstra, L. et al. (2021). *Applying the Degree of Urbanisation: A Methodological Manual to Define Cities, Towns and Rural Areas.* OECD/UN-Habitat.
[14]. UN-Habitat (2016–2025). *SDG 11.3.1 Metadata and Urban Agglomeration Guidelines.*
[15]. United Nations (2018). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision.*
[16]. Gottmann, J. (1961). *Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States.*
[17]. Ross, E. S. (2019). “Megalopolis.” *Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies.*
[18]. Friedmann, J. (2019). “City unbound: emerging mega-conurbations in Asia.” *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.*
[19]. Долгих, А. И. Рейтинг GaWC как метод оценки позиции городов в глобальной сетевой иерархии / А. И. Долгих. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 40 (278). — С. 188-191.
[20]. Петров А.М., Маяков Д.М. Роль глобальных городов в международных экономических процессах // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Том 10. № 1А. С. 470-478.

KOMPOZIT VA PO‘LAT ARMATURALARNI FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI TAQQOSLASH

Sh.A. Umarov, magistrant U.A. Abdug‘ofurov

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
e-mail: sh.umarov@ferpi.uz,
(ORCID 0000-0003-2265-3232).
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya*: ushbu maqolada hozirgi kunda bino va inshootlarni barpo etishda yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarida keng qo‘llaniladigan po‘lat armaturalar va xorijiy tajriba asosida yurtimizga kirib kelayotgan kompozit materiallar ya’ni shishatolali kompozit armaturalar solishtirilib tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bunda po‘lat va shishatolali kompozit armaturalardan foydalanilganda konstruksiyalarning yuk ko‘tarish qobiliyatining o‘zgarishi, olovbardoshligi, yengilligi va shu armaturalarning bir biridan ustun jihatlari ko‘rsatib o‘tilgan.*

Kalit so’zlar: *kompozit materiallar, shishatolali kompozit armatura, po‘lat armatura, kostruksiya, metall, temperatura, deformatsiya, korroziya, olovbardoshlik.*

Аннотация: *В данной статье проведено сравнение стальной арматуры, широко применяемой в настоящее время в несущих конструкциях при строительстве зданий и сооружений, и композитных материалов, а именно стеклопластиковой композитной арматуры, импортируемой в нашу страну на основе зарубежного опыта, и разработаны рекомендации. В статье показано изменение несущей способности конструкций при использовании стальной и стеклопластиковой композитной арматуры, огнестойкости, лёгкости, а также преимущества этих видов арматуры друг перед другом..*

Ключевые слова: *композитные материалы, стеклопластиковая композитная арматура, стальная арматура, строительство, металл, температура, деформация, коррозия, огнестойкость*

Annotation: *This article compares steel reinforcements, which are currently widely used in load-bearing structures in the construction of buildings and structures, and composite materials, namely fiberglass composite reinforcements, which are imported into our country based on foreign experience, and develops recommendations. In this article, the change in the load-bearing capacity of structures when using steel and fiberglass composite reinforcements, fire resistance, lightness, and the advantages of these reinforcements over each other are shown..*

Key words*: composite materiallar, snishatolali composite reinforcement, reinforcement, , metal, temperature, deformation, corrosion, tinplate.*

Kirish

O‘zbekistonning qurilish sanoati so‘nggi yillarda jadal sur’atlarda rivojlanib, yangi turar-joylar, ijtimoiy obyektlar, sanoat inshootlari, transport va gidrotexnika tizimlari keng miqyosda barpo etilmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy qurilish uchun mustahkam, iqtisodiy, uzoq xizmat qiluvchi va ekologik xavfsiz konstruksiyalarni yaratish muhim strategik vazifaga aylangan. Ana shu kontekstda beton konstruksiyalarda po‘lat va kompozit armaturalardan foydalanish samaradorligini ilmiy baholash O‘zbekiston uchun nihoyatda dolzarbdir. beton mustahkamlikka ega bo‘lsa-da, cho‘zilish (tensil) kuchlariga chidamliligi juda past. Shu sababli beton konstruksiyalarni cho‘zilish kuchlaridan himoya qilish, yoriqlarni cheklash va yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish maqsadida armatura qo‘llaniladi. Zamonaviy qurilish sanoatida materiallar tanlovi konstruksiyalarning mustahkamligi, uzoq umr ko‘rishi va iqtisodiy samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. An’anaviy temirbeton konstruksiyalarida qo‘llanib kelinayotgan po‘lat armatura o‘zining yuqori mustahkamligi va plastiklik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Biroq so‘nggi yillarda korroziyaga chidamlilik, og‘irlikning kamaytirilishi, texnik xizmat xarajatlarini qisqartirish va energiya tejamkor qurilish talablari kuchayib borayotgani sababli kompozit armaturalarga (GFRP, BFRP, CFRP) bo‘lgan ehtiyoj keskin ortmoqda So‘nggi paytlarda xorijiy davlatlarda qurilish sohasida zamonaviy texnologiyalar paydo bo‘lmoqda. Buni qurilish uchun ishlatiladigan materiallar bilan ham izohlash mumkin. Bunday materiallarga polimersement tarkibli kompozit materiallar, armatura tarkibidagi ko‘chib yuruvchi korroziya holatini bartaraf etuvchi, uglerod yoki shishatolali kompozit materiallar misol bo‘ladi. Yangi texnologiyalar konstruksiyalarning xususiy og‘irligini oshirmasdan va xonalarning ichki hajmlarini o‘zgartirmasdan qurilish qilish imkonini berdi. Kompozit materiallarning yuqori fizik-mexanik xususiyatlari tufayli konstruksiyalarning og‘irligi oshmaydi, qurilish-montaj ishlari esa ko‘p mehnat sarfi va muddatni talab qilmaydi.

Asosiy qisim

Qurilish sanoatining rivojlanishi bir daqiqa ham to‘xtamaydi, bu tabiiy ravishda qurilish va sanoat bozorida yangi materiallarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Shuning uchun insonlarda armaturalar bozorining rivojlanish istiqbollari ham alohida qiziqish uyg‘otadi. Bugungi kunda armaturalardan foydalanmasdan turar-joy va sanoat binolarini qurishni tasavvur ham qilib bo‘lmaydi. Shuning bilan birga ilgarilari faqat po‘lat armaturalardan foydalanilgan bo‘lsa, bugunga kelib kompozitsion materiallar shishatolali kompozit armaturalardan foydalanishning ham ko‘lami kengayib bormoqda. Bu esa po‘lat armaturalar bilan kompozit armaturalarning solishtirib, afzal tomonlarini aniqlashni taqazo etadi.

1-Jadval

Kompozit armaturalar	***Po‘lat armaturalar***
O‘ziga xos tomoni og‘irligi kamligidadir, agar siz bir xil uzunlik va diametrdagi po‘lat va shishatolali kompozit armaturalarni olsangiz, shishatolali kompozit armaturalarning massasi bir necha barobar kam bo‘ladi, bu esa ma’lum bir qurilish loyihalarini amalga oshirishda muhim hisoblanadi.	Po‘lat materiallar vaqt sinovidan o‘tgan mahsulotlar hisoblanadi. Materialni ishlab chiqarishda davlat standartlari hisobga olinadi.
Shishatolali kompozit armaturalarda ko‘chib yuruvchi korroziya holatini bartaraf qiluvchi xususiyatga ega uglerod borligi uchun bu armaturalar korroziyaga uchramaydi. Bundan tashqari, Shishatolali kompozit armaturalar chirimaydi.	Diametrlarning keng tanlovi. Po‘lat armaturalar diametri 3 mm dan 80 mm gacha bo‘lishi mumkin, bu eng mos keladiganlarni tanlash va ularni mutlaqo har qanday loyihalardacheklovlarsizishlatish imkoniyatini ko‘rsatadi.

Chidamlilik bo‘yicha shishatolali kompozit armaturalar po‘lat armaturalardan 3 barobarga ustundir, bu ko‘p qavatli binolarni qurish uchun juda muhimdir.	Metall buyumlarning chiziqli kengayish kuchi va koeffitsienti kattaroqdir. Bundan tashqari, Bu ko‘rsatkichlar betonga o‘xshaydi,uni kompozitsion mahsulotlar haqida aytib bo‘lmaydi.
Shishatolali kompozit armaturalar agressiv muhitga chidamli hisoblanadi. Foydalanishning keng harorat oralig‘i. Bu yerda qiymat -60 dan +100 darajagacha.	Uzoq xizmat muddati. Suv va kimyoviy muhit bilan aloqa qilmaslik sharti bilan po‘lat armaturalarning xizmat qilish muddati yarim asrdan oshadi.
Transportning qulayligi va osonligi alohida o‘rin tutadi. Shishatolali kompozit armaturalar ixchamligi bilan ajralib turadigan kichik rulonlarda yetkazib beriladi.	Yaxshi bükme ishlashi. Metall buyumlar shisha tolalilarga qaraganda 4 barobar ko‘proq elastiklikka ega.Bükme ko‘rsatkichlari ham yuqori darajada va kompozitsion ham kasblaridan sezilarli darajada ustundir.
Tez o‘rnatish. Kompozit materialni kesish uchun maydalagichdan foydalanish mumkin. Ulanishlarga kelsak, bunday hollarda plastik qisqichlar qo‘llaniladi.	Har xil o‘rnatish usullari. Metall armatura simli, qisqichli yoki payvandlangan bo‘lishi mumkin. Mavjudligi. Qurilish bozorida po‘lat buyumlarning keng assortimenti taqdim etiladi.
Iqtisodiy foyda. Kichikroq diametrli shishatolali kompozit armaturalarni katta diametrli po‘lat armaturalarni o‘rniga almashtirish mumkin, bu tabiiy ravishda loyihalarning narxini pasaytiradi.	Po‘lat armaturalar shishatolaga qaraganda ko‘proq bo‘laklarga ega, bu esa ulardan foydalanish mumkin bo‘lgan qurilish loyihalari doirasini sezilarli darajada kengaytiradi.
Elektrro‘tkazuvchilar sinfiga tegishli emas. shishatolali kompozit armaturalar elektr o‘tkazmaydigan bo‘lib, uni muayyan loyihalar uchun afzalroq tanlov qiladi.	Metallga kelsak, bu xususiyat an’anaviy yuqori voltli simlardan faqat bir oz farq qiladi. Inson tanasi va atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatmaydi.
Shishatolali kompozit armaturalar – 50 m,100 m va 150 mli rulonlarda qurilish bozorlariga yoki qurilish maydonlariga yetkazib beriladi.	Karkaslar yasashning qulayligi. Radiusi 90 gradusgacha egilishi uchun qizdirilishi mumkin. Beton bilan yopishish. Ham beton, ham armatura bir xil chiziqli kengayish koeffitsientiga ega, bu esa temir-beton shaklida bardoshli tandemni olish imkonini beradi.
Salbiy tomonlari	
Kompozit armaturalar	***Po‘lat armaturalar***
Shishatolali kompozit armaturalar ko‘proq kuchlanish kuchiga ega, ammo po‘lat armaturalardan 4 barobar kam elastiklikka ega.	Po‘latdan yasalgan armaturalarning maksimal uzunligi 11,7 metr (juda kamdan-kam hollarda 12 m). Demak uzunlik chegarasi mavjud.
Shishatolali kompozit armaturalardagi past elastiklik moduli ularni yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarni qurishda ishlatish tavsiya etilmasligiga olib keladi.	Materiallarni yuklash va tashish uchun maxsus transport vositalari talab qilinadi. Bu esa qurilish qiymatining katta ulushiga to‘g‘ri keladi.

Isitish paytida asl sifatlarning sezilarli darajada yo‘qolishi.Yuqori haroratlar ta’sirida shishatolali kompozit armaturalarning mustahkamlik xususiyatlari yomonlashadi.	Korroziyaga moyillik. Agressiv muhit yoki suv ta’sirida po‘lat korroziyaga uchraydi, bu korroziya koeffitsienti bilan tasdiqlanadi - yiliga 0,1 dan 1,5 mm gacha.
	Saqlash bo‘yicha talablar va tavsiyalar. Ochiq maydonda va yerda uzoq muddat saqlashga yo‘l qo‘yilmaydi.

Shishatolali kompozit armaturalar va po‘lat armaturalarning afzalliklarini 1-rasmda yaqqol ko‘rishingiz mumkin.

1-rasm Shishatolali kompozit va po‘lat armaturalarning afzalliklari

Shishatolali kompozit armatura korroziyaga chidamliligi, yengil vazni va po‘latdan bir necha barobar kuchliroq bo‘lishi bilan afzal, po‘lat esa o‘zining an’anaviyligi, yuqori egiluvchanligi (plastikligi) va ba’zi yuklarga bardosh berishda ishonchliligi bilan ajralib turadi; kompozit materiallar zamonaviy qurilishda korroziya xavfi yuqori bo‘lgan joylarda samarali bo‘lsa, po‘lat avvaldan qo‘llanilgan va mustahkam qurilishda keng qo‘llaniladi.Quydagi jadvalda keltirilgan

2-Jadval

Sharoit / Obyekt turi	**Po‘lat armatura**	**Kompozit armatura**
Oddiy binolar	Juda samarali	Odatda talab qilinmaydi
Aggressiv muhit (dengiz, sho‘rlangan yer)	Kam samarali	Eng samarali
Yengil konstruksiyalar	Og‘ir	Juda yengil
Elektr o‘tkazmaydigan obyektlar	Mos emas	Juda mos
Yirik yuklanmalar (ko‘prik, kolonalar)	Juda samarali	CFRP bo‘lsa mumkin
Uzoq xizmat muddati	O‘rtacha	Juda yuqori
Narxi	Arzon	Qimmatroq (ammo ekspluatatsiya da tejamkor)

Po‘lat va kompozit armaturalarni solishtirganda, po‘lat armatura kuchlilik va qattiqlikda ustunlik qilsa-da, kompozit armatura (ko‘pincha shisha yoki uglerod tolali) korroziyaga chidamlilik, yengillik, elastiklik, radioto‘lqin o‘tkazmaslik hamda kamroq issiqlik o‘tkazuvchanligi kabi afzalliklarga ega, ammo deformatsiyalanuvchanligi po‘latga nisbatan yuqori bo‘lishi mumkin, bu esa muhandislik hisoblarida e’tiborga olinishi kerak. Po‘lat va kompozit armaturaning solishtirma ko‘rsatkichlari jadvalda keltirilgam

3-Jadval

Xususiyat	Po'lat	Kompozit (GFRP)
Tortilish mustahkamligi (MPa)	500	1000
Elastiklik moduli (GPa)	210	50
Zichlik (kg/m³)	7850	1800



2-2-rasm Mexanik ko‘rsatkichlar taqqoslanishi.

Mexanik ko'rsatkichlar taqqoslanishi — bu materiallar, qurilmalar yoki texnologik tizimlarning mexanik xususiyatlarini (mustahkamlik, qattiqlik, cho'ziluvchanlik, zichlik, ish samaradorligi, sarf va boshqalar) aniqlash, solishtirish va baholash jarayoni bo'lib, ular ko'pincha datchiklar, qiyoslagichlar, test sinovlari orqali o'lchanadi va texnik xususiyatlar jadvali, grafiklar yordamida tahlil qilinadi, bu esa eng yaxshi materialni tanlash, mahsulot sifatini nazorat qilish yoki jarayonni optimallashtirish uchun muhimdir. Quydagi jadvalda mexanik ko‘rsatkichlar taqqoslanishi.

Xulosalar

Bino va inshootlarni qurishdagi yangi zamonaviy texnologiyalariga, polimersement tarkibli yuqori yopishqoqlik va korroziyani bartaraf etish xususiyatlariga ega uglerod yoki shishatolali kompozit materiallar misol bo‘ladi. Ushbu texnologiyalar konstruksiyalarning og‘irligini, qurilish hajmlarini, ta’mirlash muddatlarini oshirmasdan qurish imkonini berdi.

usulida konstruksiyalarni yuk ko‘tarish qobiliyati, yoriqbardoshligi va mustahkamligi sezilarli darajada Qurilishda uglerod yoki shishatolali kompozit materiallarni qo‘llash orqali kuchaytirish oshadi.

Kompozit materiallar bilan mustahkamlangan konstruksiyalarda o‘tkazilgan sinovlar shuni ko‘rsatdiki, bunda konstruksiyalarning shikastlangan holatida ham binoning qulashiga yo‘l qo‘ymaydi bu esa bino ichidagi insonlarni evakuatsiya qilish uchun zarur vaqtni yaratib beradi.

Qiyosiy tahlildan xulosa qilishimiz mumkinki, kompozit material yengil materiallardan foydalaniladigan xususiy qurilish uchun juda mos keladi. Murakkab va og‘ir konstruksiyalarni qurishda po‘lat armaturalarda katta ustunlik borligi ko‘rinadi.

Adabiyotlar

[1]. Умаров, Ш. А., Мирзабабаева, С. М., & Абобакирова, З. А. (2021). Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 56-59.

[2]. Умаров, Ш. А. (2021). Исследование Деформационного Состояния Композиционных Арматурных Балок. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 60-64.

[3]. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.

[4]. Мирзабабаева, С. М., Мирзаахмедова, У. А., Абобакирова, З. А., & Умаров, Ш. А. (2021). Влияние Повышенных И Высоких Температур На Деформативность Бетонов. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 40-43.

[5]. А.П.Мандриков. Примеры расчета железобетонных конструкций М. 1979г. 419 Akhrarovich, A. K., & Muratovich, D. S. (2022). The role of rod stayed- shell systems in studies of innovative structures inconstruction. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 116-123. Davlyatov, S. M., & Kimsanov, B. I. U. (2021). Prospects For Application Of Non- Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 3(09), 16-23. Akhrarovich, A. K., & Muratovich, D. S. (2022). Construction features of performing external reinforcement from composite materials. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 110-115.

UDC 69.009.1

TAQVIMIY REJALARNI TO‘RLI HISOBLASH TURLARI.

U.A. Abduraxmanov, R.X. Xamitov

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
ulugbek.abduraxmanov@fstu.uz *(ORCID 0000-0001-9502-9380)*
ORCID (0009-0002-8891-4722) rasuljon3245@gmail.com

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi davrda qurilish jarayonlarini rejalashtirishda to‘rsimon taqvimiy rejalar qanday darajada muhim ekanligi yoritilgan, ularni takomillashtirish yo‘llari tahlil qilinib o‘rganilgan hamda olingan natijalar asosida qurilish me’yorlari va qoidalariga tayangan holda ularni amaliyotga keng joriy etish bo‘yicha bir qator tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *Resurs, qurilish, rejalashtirish, to‘rsimon, taqvimiy rejalar, sektor, ketma-ketlik, potentsiallar usuli.*

Аннотация: *В данной статье освещается, насколько важны сетчатые календарные планы при планировании строительных процессов в текущий период, проанализированы и изучены пути их совершенствования, а также на основе полученных результатов разработан ряд рекомендаций по их широкому внедрению в практику с опорой на строительные нормы и правила.*

Ключевые слова: *Ресурс, строительство, планирование, сетка, календарные планы, сектор, последовательность, метод потенциалов.*

Abstract: *This article highlights how important grid schedules are when planning construction processes in the current period, analyzes and examines ways to improve them, and based on the results obtained, develops a number of recommendations for their widespread implementation based on building codes.*

Key words: *Resource, construction, planning, grid, calendar plans, sector, sequence, method of potentials.*

Kirish. Qurilish jarayonida ishlarni bajarish va o‘zlashtirish ketma-ketligiga nisbatan muayyan cheklanishlar mavjud bo‘lib, ular qurilish mahsulotining xususiyatlari, uni yaratish texnologik jarayonlarining o‘ziga xos tomonlari hamda aniq ishlab chiqarish sharoitlari bilan belgilanadi. Shuningdek, ayrim texnologik jarayonlarda ishlarning bajarilish muddatlarini imkon

qadar qisqa vaqt ichida amalga oshirish zaruratidan kelib chiqib ham mazkur cheklovlar shakllanadi. Ushbu cheklanishlarni hisobga olish ishlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklarni tahlil qilish orqali amalga oshiriladi[1].

Turli ish turlari o‘rtasidagi bog‘lanishlarning tasnifi va ularning tavsiflari bir qator olim va tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida yoritilgan bo‘lib, mazkur manbalar biz tomonidan o‘rganilib tahlil qilindi. Tahlil jarayonida aniq bog‘liqliklarning vujudga kelish bosqichlari hamda ularning ishlarni tashkil etish modellarida qo‘llanilishi vaqt ketma-ketligida ko‘rib chiqildi.

Shu bilan birga, muayyan vaqtgacha ushbu bog‘liqliklar yetarli darajada hisobga olinmagan, ishlarni tashkil etish bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar tomonidan chuqur tahlil qilinmagan hamda natijada ishlarni bajarish samaradorligini oshirishda bu bog‘liqliklardan amaliy vosita sifatida foydalanish imkoniyati mavjud bo‘lmagan[2].

Kalendar reja — qurilish jarayonida bajariladigan ishlarning texnologik ketma-ketligi, ularning boshlanish va yakunlanish muddatlari, davomiyligi hamda vaqt bo‘yicha taqsimotini taqvim asosida aks ettiruvchi rejalashtirish hujjatidir. Kalendar reja qurilish-montaj ishlarini belgilangan muddatlarda, resurslardan oqilona foydalangan holda va texnologik talablar asosida izchil amalga oshirilishini ta’minlashga xizmat qiladi[3].

Kalendar rejalarining mohiyati va asosiy qismi quyidagi tarkibiy elementlardan iborat bo‘ladi:

-Ishlar tarkibi va ketma-ketligi

Qurilish jarayonida bajariladigan barcha ish turlari, ularning texnologik izchilligi va o‘zaro bog‘liqligi aniqlanadi.

-Ishlarning davomiyligi

Har bir ish turi uchun bajarilish muddati (kun, hafta, oy) mehnat sarfi, mexanizatsiya darajasi va ish hajmiga asoslanib belgilanadi.

-Boshlanish va tugash muddatlari

Ishlarning qachon boshlanishi va qachon yakunlanishi taqvim bo‘yicha aniq ko‘rsatiladi.

-Vaqt bo‘yicha taqsimlash

Ishlar umumiy qurilish muddati davomida vaqt oralig‘ida bir maromda taqsimlanadi.

-Resurslar bilan ta’minlash

Mehnat resurslari, qurilish mashinalari, mexanizmlar va materiallarning ishlar bo‘yicha taqsimoti rejalashtiriladi.

-Ishlar o‘rtasidagi bog‘liqliklar

Bir ishning boshlanishi yoki tugashi boshqa ishlarning bajarilishiga qanday ta’sir etishi aniqlanadi.

-Nazorat va boshqaruv vositasi [4]

Kalendar reja qurilish jarayonini nazorat qilish, kechikishlarni aniqlash va tuzatish choralarini belgilashga xizmat qiladi[5].

Uslubi. Amaliyotda to‘rsimon taqvimiy rejalarni tuzishda quyidagi asosiy usullar keng qo‘llaniladi:

1. CPM (Critical Path Method) — tanqidiy yo‘l usuli (Ishlarning eng uzoq davom etuvchi ketma-ketligini aniqlaydi va umumiy qurilish muddati aynan shu yo‘l bilan belgilanadi.)
2. PERT (Program Evaluation and Review Technique) - Ishlar davomiyligi ehtimollik asosida baholanadi (optimistik, ehtimoliy va pessimist muddatlar) va noaniqlik yuqori bo‘lgan loyihalarda qo‘llaniladi.
3. ADM (Activity-on-Arrow Diagram) - Ishlar strelkalar bilan, hodisalar esa tugunlar orqali ifodalanadi; ishlar o‘rtasidagi mantiqiy bog‘liqliklar aniq ko‘rinadi.
4. PDM (Precedence Diagram Method) - Ishlar tugunlar bilan ifodalanib, “boshlanish–boshlanish”, “tugash–tugash” kabi murakkab bog‘lanishlarni ko‘rsatish imkonini beradi.
5. GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) - Tarmoqlanish va qayta bajariladigan ishlarni hisobga oluvchi murakkab tarmoqli modellar uchun ishlatiladi.
6. Deterministik va ehtimollik modellari - Ish davomiyligi aniq yoki ehtimollik asosida belgilanishiga qarab tanlanadi [6].

Ular qurilish jarayonlarining murakkabligini hisobga olgan holda optimal muddat va resurslarni aniqlashga xizmat qiladi[7].

Umuman olganda asosan 3 xil turdagi usullardan foydalanib hisoblashlar amalga oshiriladi[8].

1. Jadval usuli

- Ishlar, ularning davomiyligi, boshlanish va tugash vaqtlari jadval ko‘rinishida ifodalanadi.
- Har bir ish uchun ES, EF, LS, LF va Slack hisoblanadi.
- Tanqidiy yo‘l va loyihaning umumiy davomiyligi aniqlanadi.
- Kichik va o‘rta hajmli loyihalar uchun qulay.

2. Sektor (bo‘lma) usuli

- Qurilish maydonini hududlarga (sektorlar yoki bo‘lmalar) bo‘lib, ishlarni hududlar bo‘yicha vaqt taqsimoti asosida rejalashtirish.
- Har bir bo‘lmada ishlarning bajarilish ketma-ketligi va davomiyligi aniqlanadi.
- Katta hajmli va ko‘p blokli loyihalarda amaliy.
- Qurilish resurslarini hududlar bo‘yicha samarali taqsimlash imkonini beradi.

3. Potentsiallar usuli

- Ishlar va resurslarning o‘zaro potentsial imkoniyatlari (masalan, ishchi kuchi, texnika, materiallar) asosida rejalashtiriladi.
- Tarmoqdagi ishlar vaqtini optimallashtirish va resurslar balansini hisobga olish uchun ishlatiladi.
- Loyihaning davomiyligini qisqartirish va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi[9].

To‘rsimon taqvimiy rejalarni jadval usulida hisoblash

To‘rsimon taqvimiy rejalarni jadval usulida hisoblash qurilish jarayonlarini rejalashtirish va nazorat qilishning eng oddiy va amaliy usullaridan biridir. Asosan ishlar, ularning ketma-ketligi, davomiyligi va vaqt zaxiralari jadvalga kiritiladi. Quyida asosiy bosqichlar va metodik tavsif berilgan:

To‘rsimon taqvimiy rejani hisoblash jarayoniga kirishishdan avval uning to‘g‘ri shakllantirilganligi tekshiriladi, shundan so‘ng voqealarning tartib raqamlari hamda ishlarni bajarish davomiyligi kiritiladi. Rejaning to‘g‘riligiga to‘liq ishonch hosil qilingach, ishlarning erta va kech boshlanish hamda yakunlanish muddatlari, shuningdek, umumiy va xususiy zahiralari yuqorida keltirilgan formulalar asosida aniqlanadi. [10]. Hisob-kitob ishlari IY bosqichda amalga oshiriladi va natijalar 1,2-jadvallar shaklida rasmiylashtiriladi.

1. Jadval tayyorlash

Jadvalda quyidagi ustunlar bo‘ladi:

1-jadval

№	Ish nomi	Oldingi ishlar	Davomiyligi (T, kun)	ES (Eng erta boshlanish)	EF (Eng erta tugash)	LS (Eng kech boshlanish)	LF (Eng kech tugash)	Slack (Vaqt zaxirasi)
1	Poydevor	—	5	0	5	0	5	0
2	Devorga ishlari	1	4	5	9	5	9	0
3	Tom qoplamasi	2	3	9	12	9	12	0
4	Ichki pardoz ishlari	2	5	9	14	12	17	3
5	Bo‘yash	3,4	2	14	16	17	19	3

2. Hisoblash tartibi

2-jadval

Bosqich	Hisoblash yo‘nalishi	Amal (hisoblash mazmuni)	Formula / Qoida
1	Oldinga yo‘nalish (Forward pass)	Har bir ish uchun eng erta boshlanish aniqlanadi	$ES_1 = 0$ (yoki loyiha boshlanishi)
2	Oldinga yo‘nalish	Eng erta tugash aniqlanadi	EF = ES + T
3	Oldinga yo‘nalish	Keyingi ishning eng erta boshlanishi aniqlanadi	ES = max(EF oldingi ishlar)
4	Orqaga yo‘nalish (Backward pass)	Oxirgi ishning eng kech tugashi belgilanadi	LF = loyiha yakunlash muddati
5	Orqaga yo‘nalish	Eng kech boshlanish aniqlanadi	LS = LF − T
6	Orqaga yo‘nalish	Oldingi ishlarning eng kech tugashi aniqlanadi	LF = min(LS keyingi ishlar)
7	Vaqt zaxirasini aniqlash	Ishning kechikish imkoniyati aniqlanadi	Slack = LS − ES yoki LF − EF
8	Tanqidiy yo‘lni aniqlash	Loyiha muddatiga ta’sir qiluvchi ishlar belgilanadi	Slack = 0 → Tanqidiy yo‘l

3. Natija

-Jadval yordamida har bir ishning boshlanish va tugash vaqti aniq ko‘rinadi.

-Tanqidiy ishlar va loyihaning umumiy davomiyligi aniqlanadi.

-Vaqt zaxirasi mavjud bo‘lgan ishlar kechiksa ham loyihaga ta’siri minimal bo‘ladi [11].

Natija. Zamonaviy qurilish jarayonlari yuqori darajadagi murakkablik, ko‘p bosqichlilik va o‘zaro bog‘liqlik bilan tavsiflanadi. Qurilish obyektlarini barpo etish jarayoni loyihaoldi tadqiqotlaridan boshlab, loyihalash, tayyorgarlik ishlari, asosiy qurilish-montaj jarayonlari hamda obyektni foydalanishga topshirishgacha bo‘lgan bir qator izchil va o‘zaro chambarchas bog‘langan bosqichlarni qamrab oladi. Har bir bosqichda bajariladigan ishlar texnologik, tashkiliy va iqtisodiy jihatdan bir-biriga ta’sir ko‘rsatadi [12].

Qurilish jarayonlarining murakkablashuvi zamonaviy materiallar, ilg‘or texnologiyalar, yuqori unumdor qurilish mashinalari va mexanizmlarining keng joriy etilishi bilan bevosita bog‘liq. Shu bilan birga, mehnat resurslari, texnika va materiallar oqimini muvofiqlashtirish, xavfsizlik talablariga rioya etish hamda sifat nazoratini ta’minlash zarurati qurilish jarayonlarini boshqarishni yanada murakkablashtiradi.

Ko‘p bosqichli qurilish jarayonlarida ishlar o‘rtasidagi vaqt, fazoviy va texnologik bog‘liqliklar muhim ahamiyat kasb etadi. Bir ish turining kechikishi keyingi jarayonlarning boshlanish muddatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi, bu esa umumiy qurilish muddatining uzayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli zamonaviy qurilishda kalendar va to‘rsimon taqvimiy rejalar, raqamli boshqaruv tizimlari hamda loyihalarni boshqarishning ilg‘or usullaridan foydalanish zarurati yuzaga keladi [13].

Umuman olganda, zamonaviy qurilish jarayonlari turli bosqichlarda amalga oshiriladigan ishlar hamda jarayonda ishtirok etuvchi barcha subyektlar faoliyatini yagona tizim doirasida muvofiqlashtirishni talab etadi. Buyurtmachi, loyihachi, pudratchi, subpudratchilar va nazorat organlari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning izchil tashkil etilishi qurilish jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Ishlar o‘rtasidagi texnologik, vaqt va fazoviy bog‘liqliklarni chuqur tahlil qilish qurilish jarayonlarini oqilona tashkil etish imkonini beradi. Har bir ish turi keyingi jarayonlarning boshlanishi va bajarilish sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois bog‘liqliklarni to‘g‘ri aniqlash va ularni hisobga olgan holda ishlarni rejalashtirish umumiy qurilish muddatini qisqartirish, resurslardan samarali foydalanish va texnologik uzilishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Rejalashtirish va boshqaruv jarayonida ilmiy asoslangan usullardan foydalanish zamonaviy qurilishning muhim talabi hisoblanadi. Kalendar va to‘rsimon taqvimiy rejalar, tanqidiy yo‘l usuli, resurslarni optimallashtirish modellari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga

asoslangan boshqaruv tizimlari qurilish jarayonini nazorat qilish va tezkor boshqarish imkonini beradi. Natijada qurilish ishlari belgilangan muddatlarda, sifat va xavfsizlik talablariga muvofiq holda amalga oshirilishi ta’minlanadi [14].

To‘rsimon taqvimiy rejalarning takomillashtirilishi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Nazariy nuqtayi nazardan, to‘rsimon rejalashtirish modellarining rivojlanishi qurilish jarayonlaridagi ishlar o‘rtasidagi vaqt, texnologik va mantiqiy bog‘liqliklarni yanada chuqur va aniq ifodalash imkonini beradi. Bu esa tanqidiy yo‘lni aniqlash, vaqt zaxiralarini baholash hamda qurilish muddatlarini optimallashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi.

Amaliy jihatdan esa, takomillashtirilgan to‘rsimon taqvimiy rejalar qurilish jarayonlarini samarali boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish va ishlarning bajarilishida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan uzilishlar hamda kechikishlarning oldini olish imkonini yaratadi. Ishlar o‘rtasidagi bog‘liqliklarning aniq belgilanishi qurilish maydonida mehnat resurslari, texnika va materiallar harakatini muvofiqlashtirishni yengillashtiradi, shuningdek, nazorat va monitoring jarayonlarini soddalashtiradi.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturiy vositalar bilan integratsiyalashgan to‘rsimon taqvimiy rejalar qurilish jarayonlarining dinamik o‘zgarishlariga tezkor moslashish imkonini beradi. Rejalarga real vaqt rejimida tuzatishlar kiritish, muqobil variantlarni tahlil qilish va eng maqbul tashkiliy-texnologik yechimlarni tanlash amaliy samaradorlikni yanada oshiradi. Shu sababli to‘rsimon taqvimiy rejalarning takomillashtirilishi qurilish sohasida ilmiy yondashuv bilan bir qatorda, yuqori natijalarga erishishning muhim amaliy vositasi hisoblanadi.

Xulosa. Yuqorida bayon etilgan fikrlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy qurilish jarayonlari yuqori darajadagi murakkablik, ko‘p bosqichlilik va ishlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda qurilish jarayonlarini samarali tashkil etish va boshqarish ilmiy asoslangan rejalashtirish usullarini qo‘llashni talab etadi. Kalendar va to‘rsimon taqvimiy rejalar qurilish ishlarining ketma-ketligi, davomiyligi hamda vaqt bo‘yicha taqsimotini aniqlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

To‘rsimon taqvimiy rejalarning takomillashtirilishi ishlar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni yanada aniq ifodalash, tanqidiy yo‘lni to‘g‘ri aniqlash va vaqt zaxiralaridan oqilona foydalanish imkonini beradi. Bu esa qurilish muddatlarini qisqartirish, resurslardan samarali foydalanish va texnologik uzilishlarning oldini olishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari bilan integratsiyalashgan to‘rsimon rejalashtirish usullari qurilish jarayonlarini tezkor nazorat qilish va boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Umuman olganda, to‘rsimon taqvimiy rejalarni ilmiy jihatdan rivojlantirish va amaliyotda keng joriy etish qurilish jarayonlarining samaradorligini oshirish, loyihalarni belgilangan muddatlarda va sifat talablariga muvofiq amalga oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar

[1]. Abdurakhmanov Ulugbek Arabdjon ogli, Rasuljon Khamitov Khasanjon ogli, Specific features of the technology of using mixed reinforced concrete floorings in the construction of multi-story residential buildings , Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods: Vol. 3 No. 12 (2025): WEJMESM

[2]. Abdurakhmanov Ulugbek Arabdjon ogli, Rasuljon Khamitov Khasanjon ogli, Improving network-based calendar scheduling in construction work planning. (2025). Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 3(12), 100-106. https://westerneuropeanstudies.com/index.php/1/article/view/3148

[3]. Muslimovich, A. S., & Raufjonovna, T. D. (2020). Fergana Valley Architectural School Decoration Methods. The American Journal of Applied sciences, 2(12), 21-25.

[4]. Hasanboy o‘g‘li, A. A. (2022). Construction of domes of architectural monuments improving solutions. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 236-239.

[5]. Abduraxmanov U.A., O‘ktamov B.B. To‘rsimon taqvimiy rejalarni xisoblash usullarini tadqiq qilish Scientific-technical journal (STJ FerSTU, ФарДТУ ИТЖ, НТЖ ФерГТУ, 2025, T.29.спец.выпуск №17) 96-99 bet

[6]. Abduraxmanov U.A., O‘ktamov B.B. Qurilish ishlarini bajarishda qo‘llaniladigan to‘rsimon taqvimiy rejalarni tahlillash Scientific-technical journal (STJ FerSTU, ФарДТУ ИТЖ, НТЖ ФерГТУ, 2025, T.29.спец.выпуск №17) 67-71 bet

[7]. Salimov, O. M. (2020). Abduraxmanov UA Rare Devonbegi Madrasah in Samarkand (restoration and repair) Architecture. Construction. Design Nauchno-prakticheskiy journal. Tashkentskiy arxitekturno stroitelnye Institute, 2020/1, 120-124.
[8]. Jabriyev A.N., Dosimbetov N.B. Qurilish ishlarini taqvimiy rejalashtirishda o‘zaro bog‘lanishlar Scientific Journal Construction and Education Volume 3, issue 4 2024
[9]. Ogli, A. U. A., Ogli, X. A. M., & Mirzajonovich, Q. G. (2020). Hazrati Imam Architecture The Complex Is A Holiday Of Our People. The American Journal of Engineering and Technology, 2(11), 46-49.
[10]. Arabdjon o‘g A. U. et al. Asbest tola bilan mustahkamlangan gipsli pardozlash qoplamasini ishlab chiqish //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 622-626.
[11]. Abduraxmanov U. B. A. O. G. L., Mirzaqosimov M. M. //Sanoat binosi konstruksiyalarini shikastlanish holati bo ‘yicha tadqiq etish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5-2. – С. 999-1009.
[12]. Ogli, X. A. M., Ogli, A. U. A., & Mirzajonovich, Q. G. (2020). Ways Of Implementation Of Environmental Emergency Situations In Engineering Preparation Works In Cities. The American Journal of Engineering and Technology, 2(11), 108-112.
[13]. Давлятов, М. А., Абдурахманов, У. А. У., & Матисаева, М. А. (2018). Изучение влияния стекловолокна местного производства на прочностные характеристики гипсового вяжущего. Проблемы современной науки и образования, (11 (131)), 31-33.
[14]. Akhmedovich, D. M., & Ugli, A. U. A. (2018). Matisaeva Makhfuza Akramovna Study of the effect of locally produced fiberglass on the strength characteristics of a gypsum binder. Problems of Science, (11), 131.

UDK 691.311:691.5:666.9

OHAK CHIQINDISI ASOSIDA TAYYORLANGAN GIPSOBETONLARNING TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

mustaqil tadqiqotchi J.N. Akbarov, U.R. Raximjonov

Farg‘ona davlat texnika universiteti
jahongir_nematovich@mail.ru
rahimjonovumarbek1696@gmail.com
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sanoat chiqindisi hisoblangan ohak chiqindisi asosida tayyorlangan gipsobetonlarning tarkibini takomillashtirishning ilmiy asoslari o‘rganilgan. Gipsobeton buyumlarining fizik-mexanik xususiyatlari, g‘ovak strukturasi shakllanishi hamda mustahkamlik ko‘rsatkichlariga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida gipsobeton qorishmasi tarkibiga ohak chiqindisi va Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasi qo‘shilishi orqali materialning mustahkamligi, zichligi va suvga chidamliligi oshishi aniqlangan. Hisoblash formulalari asosida gipsobeton tarkibining optimal parametrlari aniqlangan hamda qo‘shimchalarning miqdoriy ta’siri baholangan. Olingan natijalar gipsobeton buyumlarining ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilash va ishlab chiqarishda resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *gipsobeton, ohak chiqindisi, kimyoviy qo‘shimcha, Redispersible Polymer Powder, g‘ovak struktura, mustahkamlik, zichlik, suv shimuvchanligi, kompozitsion material, qurilish materiallari.*

Аннотация: *В данной статье исследованы научные основы совершенствования состава гипсобетонов, изготовленных на основе отходов извести. Проанализированы физико-механические свойства гипсобетонных изделий, формирование пористой структуры и факторы, влияющие на прочностные характеристики материала. В ходе исследования установлено, что добавление в состав гипсобетонной смеси отходов извести и химической добавки Redispersible Polymer Powder способствует повышению прочности, плотности и водостойкости материала. На основе расчетных формул определены оптимальные параметры состава гипсобетона и оценено количественное влияние добавок. Полученные результаты позволяют повысить эксплуатационные характеристики гипсобетонных изделий и внедрять ресурсосберегающие технологии в строительной индустрии.*

Ключевые слова: *гипсобетон, отходы извести, химические добавки, Redispersible Polymer Powder, пористая структура, прочность, плотность, водопоглощение, композиционные материалы, строительные материалы.*

Abstract: *This article investigates the scientific foundations for improving the composition of gypsum concrete produced using lime waste as an industrial by-product. The physical and mechanical*

properties of gypsum concrete products, the formation of porous structure, and the factors affecting strength characteristics are analyzed. The study shows that the incorporation of lime waste and Redispersible Polymer Powder as a chemical additive into the gypsum concrete mixture increases the material's strength, density, and water resistance. Based on calculation formulas, the optimal composition parameters of gypsum concrete were determined and the quantitative influence of additives was evaluated. The obtained results contribute to improving the operational properties of gypsum concrete products and implementing resource-efficient technologies in construction material production.

Keywords: *gypsum concrete, lime waste, chemical additives, Redispersible Polymer Powder, porous structure, strength, density, water absorption, composite materials, construction materials.*

Kirish. Zamonaviy qurilish materiallari sanoatida energiya va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, sanoat chiqindilaridan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni qayta ishlash nafaqat ekologik muammolarni kamaytiradi, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, sanoat chiqindilaridan biri bo‘lgan ohak chiqindisini qurilish materiallari, xususan gipsobeton ishlab chiqarishda qo‘llash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Gipsobeton qurilish materiallari orasida yengilligi, issiqlikni yaxshi saqlashi, ekologik xavfsizligi va montaj qilishning qulayligi bilan ajralib turadi. Ushbu materiallar turli devor panellari, bloklar va boshqa konstruktiv elementlarni ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. Biroq gipsobeton buyumlarining ayrim kamchiliklari ham mavjud bo‘lib, ular orasida mexanik mustahkamlikning yetarli darajada yuqori emasligi, namlik ta’siriga sezgirligi hamda g‘ovak strukturaning notekis shakllanishi kabi omillarni ko‘rsatish mumkin. Mazkur kamchiliklar materialning uzoq muddatli ekspluatatsion barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

So‘nggi yillarda gipsobeton tarkibini takomillashtirish, uning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilash va xizmat muddatini oshirish bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunda mineral va kimyoviy qo‘shimchalar, jumladan polimer asosidagi qo‘shimchalardan foydalanish muhim natijalar berishi aniqlangan. Ayniqsa, Redispersible Polymer Powder turidagi polimer qo‘shimchalari gips matritsasining zichligini oshirish, mikrostrukturani barqarorlashtirish va yorilish jarayonini kamaytirishda samarali hisoblanadi.

Shu bilan birga, ohak chiqindisi asosida olingan komponentlarni gipsobeton tarkibiga qo‘shish orqali materialning mustahkamligi, suvga chidamliligi hamda ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilash mumkin. Bunday yondashuv sanoat chiqindilaridan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish hamda ekologik muhofazani ta’minlashga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi ohak chiqindisi va Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasi asosida tayyorlangan gipsobeton tarkibini ilmiy asosda takomillashtirish, uning fizik-mexanik xususiyatlarini o‘rganish hamda optimal tarkibiy ko‘rsatkichlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot natijalari gipsobeton buyumlarining sifatini oshirish, ularning qo‘llanilish doirasini kengaytirish va zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili: Qurilish materiallari sanoatida gips asosidagi kompozitsion materiallarni takomillashtirish, ularning fizik-mexanik va ekspluatatsion xossalarini yaxshilash bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ilmiy manbalarda gipsobeton buyumlarining yengilligi, yuqori issiqlik saqlash xususiyati, ekologik xavfsizligi va montaj qulayligi asosiy afzalliklari sifatida ko‘rsatiladi. Shu bilan birga, gipsobetonlarning nisbatan past mexanik mustahkamligi, yuqori namlik shimuvchanligi hamda g‘ovak strukturaning barqaror emasligi ularning qo‘llanilish sohasini ma’lum darajada cheklab kelmoqda.

Tadqiqotchilar tomonidan gipsli kompozitsiyalarning xossalarini yaxshilash uchun turli mineral va kimyoviy qo‘shimchalardan foydalanish tavsiya etilgan. Ayniqsa, sanoat chiqindilarini qurilish materiallari ishlab chiqarishda qo‘llash masalasi so‘nggi yillarda dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ilmiy manbalarda ohak chiqindisi asosida olingan komponentlarning gipsli materiallar mikrostrukturasi shakllanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi, g‘ovaklikni tartibga solishi hamda materialning zichligi va mustahkamligini oshirishi qayd etilgan.

Shuningdek, zamonaviy qurilish texnologiyalarida polimer asosidagi kimyoviy qo‘shimchalardan foydalanish keng tarqalgan. Jumladan, Redispersible Polymer Powder turidagi polimer kukunlari gipsli qorishmalarning reologik xossalarini yaxshilaydi, komponentlarning o‘zaro yopishishini kuchaytiradi va mikrostrukturani mustahkamlaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday qo‘shimchalar gips matritsasida elastik polimer plyonka hosil qilib, ichki kuchlanishlarning kamayishiga, yorilish jarayonining sekinlashishiga hamda materialning ekspluatatsion barqarorligining ortishiga olib keladi.

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, gipsobeton tarkibiga mineral qo‘shimchalar, plastifikatorlar hamda polimer komponentlarni kompleks ravishda qo‘llash orqali materialning strukturaviy barqarorligini oshirish, suv shimuvchanligini kamaytirish va mexanik mustahkamligini yaxshilash mumkin. Shu sababli gipsobeton tarkibini optimallashtirish, sanoat chiqindilaridan samarali foydalanish va zamonaviy kimyoviy qo‘shimchalarning ta’sir mexanizmini o‘rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqot ishida ohak chiqindisi asosida tayyorlangan gipsobetonlarning tarkibini takomillashtirish hamda Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining material xossalariga ta’sirini aniqlash maqsadida eksperimental va analitik tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqotlar laboratoriya sharoitida olib borilib, gipsobeton qorishmalarining tarkibi, fizik-mexanik xossalari va strukturaviy ko‘rsatkichlari o‘rganildi.

Tajribalarda asosiy bog‘lovchi material sifatida qurilish gipsi, mineral qo‘shimcha sifatida ohak chiqindisi hamda modifikatsiyalovchi komponent sifatida Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasi qo‘llanildi. Gipsobeton tarkibini tanlash jarayonida komponentlarning optimal miqdori hisoblash formulalari asosida aniqlanib, ohak chiqindisining zichligi, suv shimuvchanligi hamda gipsobeton tarkibidagi kalsiy miqdori hisoblab chiqildi. Shuningdek, qorishma tarkibidagi namlik miqdori va gipsobeton namunasining haqiqiy zichligi tegishli formulalar orqali aniqlab olindi.

Hisoblangan tarkib asosida gipsobeton namunalari laboratoriya sharoitida tayyorlandi va ularning tarkibiy komponentlari aniq nisbatlarda aralashtirildi. Namunalarning fizik-mexanik xossalarini baholash uchun ularning zichligi, mustahkamlik ko‘rsatkichlari hamda strukturaviy xususiyatlari tahlil qilindi. Tajribalar davomida Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining miqdori me’yoriy chegaralarda tanlanib, uning qorishma tarkibida kimyoviy va mexanik ta’sirlar natijasida yuzaga keladigan yo‘qotishlari ham hisobga olindi.

Olingan natijalar asosida gipsobeton tarkibining optimal parametrlari aniqlanib, ohak chiqindisi hamda Redispersible Polymer Powder qo‘shimchasining material mikrostrukturasi shakllanishiga va mexanik mustahkamligiga ta’siri ilmiy jihatdan baholandi. Tadqiqot natijalari gipsobeton buyumlarining sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash hamda sanoat chiqindilaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Tajriba sinov: Gipsobeton buyumlari yengilligi, yuqori issiqlik saqlash va yetarli mustahkamlik xususiyatlari, ekologik xavfsizligi hamda montaj qulayligi bilan ajralib turadi. Biroq, ko‘plab ijobiy jihatlariga qaramay, ularning qo‘llanilish doirasini cheklovchi ayrim kamchiliklari ham mavjud. Ushbu kamchiliklarni ilmiy asosda bartaraf etish orqali gipsobetonlarning ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini yaxshilash, qo‘llanish sohasini kengaytirish va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish mumkin.

Gipsobeton buyumlarining asosiy kamchiliklari kompozitsion matritsa yaxlitligining buzilish ehtimoli, mexanik mustahkamlikning nisbatan pastligi hamda cho‘kish deformatsiyalarining yuqoriligi bilan tavsiflanadi. G‘ovak strukturaning noto‘g‘ri shakllanishi natijasida ichki kuchlanishlar yuzaga keladi, bu esa mikro yoriqlar paydo bo‘lishiga va vaqt o‘tishi bilan konstruktiv barqarorlikning pasayishiga olib keladi. Shuningdek, ochiq g‘ovaklilik darajasining yuqoriligi namlik shimilishiga sabab bo‘lib, materialning uzoq muddatli mustahkamligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Nam muhit sharoitida gips matritsasida qayta kristallanish jarayonlari yuz berishi mumkinligi ham strukturaviy barqarorlikka ta’sir etuvchi omillardan biridir.

Optimal tuzilishga ega gipsobeton buyumlarini olish uchun qator strukturaviy va texnologik omillarni qat’iy nazorat qilish zarur. Avvalo, g‘ovaklarning shakli, o‘lchami va taqsimlanish

darajasi materialning yakuniy fizik-mexanik xususiyatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. G‘ovaklar asosan yopiq va bir tekis taqsimlangan bo‘lishi, ularning devorlari zich va mikrostrukturasi bir xil shakllangan bo‘lishi lozim. Bunday holatda issiqlik o‘tkazuvchanlik kamayadi, namlik shimuvchanligi nazorat ostida bo‘ladi va mexanik mustahkamlik ortadi.

Material hajmi bo‘yicha qo‘shimchalar kompozitsion matritsaning yaxlitligini ta’minlaydi hamda ichki kuchlanishlar yuzaga kelishining oldini oladi. Shu bilan birga, yetarli zichlik materialning siqilish va egilishdagi mustahkamligini oshiradi. G‘ovak strukturasining yopiqlik darajasi issiqlik o‘tkazuvchanligi, suv shimuvchanligi va uzoq muddatli ekspluatatsion barqarorlik ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir etadi. Shu sababli g‘ovaklashtirish jarayonini texnologik jihatdan boshqarish muhim hisoblanadi.

Bundan tashqari, suv-gips nisbatining optimal tanlanishi qotish jarayonining me’yorida kechishini, ortiqcha cho‘kish deformatsiyalarining kamayishini va zich matritsa shakllanishini ta’minlaydi. Suv miqdorining ortib ketishi kapillyar g‘ovaklikni oshiradi, bu esa mustahkamlikning pasayishiga olib keladi. Aralashmaning reologik xususiyatlari hamda ko‘pik barqarorligi g‘ovak strukturaning bir xil hosil bo‘lishiga, ko‘pikning parchalanib ketmasligiga va yakuniy mahsulot sifatining barqarorligiga xizmat qiladi.

Mazkur omillarni kompleks nazorat qilish orqali yuqori sifatli, mustahkam va barqaror gipsobeton buyumlarini ishlab chiqarish mumkin. Gipsobeton buyumlarining mexanik va funksional xususiyatlarini oshirish maqsadida mineral va kimyoviy qo‘shimchalar, tolali armirlovchi komponentlar (shisha, bazalt yoki polimer tolalar), plastifikatorlar hamda gidrofobizatorlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mineral qo‘shimchalar matritsa zichligini oshiradi va mikrostrukturani barqarorlashtiradi, tolalar esa ichki kuchlanishlarni qayta taqsimlab, yorilish jarayonini sekinlashtiradi. Plastifikatorlar suv sarfini kamaytirish orqali yuqori zichlikka erishish imkonini beradi, gidrofobizatorlar esa suv shimuvchanligini pasaytiradi.

Shuningdek, kristallanish jarayonini boshqarish, gipsning mineral tarkibini barqarorlashtirish va aralashmani bir xil konsistensiyada saqlash muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalarda vibratsion zichlashtirish, vakuumlash yoki yarim quruq presslash usullaridan foydalanish orqali strukturaning yanada zich va bir jinsli shakllanishiga erishish mumkin. Natijada bir xil taqsimlangan, zich va mexanik jihatdan mustahkam yaxlit matritsa hosil bo‘ladi. Bu mahsulotning yuk ko‘tarish qobiliyatini oshiradi, issiqlik o‘tkazuvchanligini pasaytiradi va xizmat muddatini uzaytiradi.

Gipsobeton buyumlari ko‘plab ijobiy xususiyatlarga ega bo‘lishiga qaramay, ularning kamchiliklarini ilmiy asosda modifikatsiyalash, optimal tarkib va texnologik rejimlarni tanlash orqali sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Gipsobeton buyumlaridagi nuqsonlarni bartaraf etish, zamonaviy qo‘shimchalar va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish gipsobetonlarning qo‘llanilish doirasini kengaytirish hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi [1; 5–12-b, 2; 362-b].

Gipsobeton buyumlarining samaradorligini oshirishning nazariy tamoyillari

Gipsobeton buyumlarini ishlab chiqarish va ularni qurilish amaliyotida qo‘llash bo‘yicha olib borilgan tajriba-tadqiqot ishlari shuni ko‘rsatadiki, mahsulotning ishlab chiqarish samaradorligi hamda ekspluatatsion ko‘rsatkichlari, avvalo, texnologik jarayonlar barqarorligini ta’minlash, sifatli xomashyoni tanlash va g‘ovak strukturaning boshqariladigan shakllanishiga bevosita bog‘liq. Yopiq serg‘ovak tizimni hosil qilish uchun aralashmaning g‘ovaklashtirish jarayonlarini optimallashtirish, ko‘pik barqarorligini ta’minlash hamda gips matritsasining mexanik mustahkamligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur vazifalarni samarali hal etish maqsadida gipsobeton qorishmasi tuzilishini barqarorlashtiruvchi stabilizatorlar, pussolan bog‘lovchi qo‘shimchalar hamda kompozitsion bog‘lovchilardan foydalanish usullari qo‘llaniladi. Ushbu komponentlar kristallarning bir tekis taqsimlanishini ta’minlaydi, matritsa zichligini oshiradi va cho‘kish deformatsiyalarini kamaytiradi. Biroq, mazkur usullarning ayrimlari texnologik jarayonni murakkablashtirishi, qo‘shimcha energiya va doimiy nazorat talab etishi sababli amaliy ishlab chiqarishda keng miqyosda joriy etilmagan.

So‘nggi yillarda qurilish materiallari sanoatida, jumladan gipsobetonlari ishlab chiqarishda, yuqori samarali polikarboksilat asosidagi superplastifikatorlardan foydalanish kengaymoqda. Ushbu plastifikatorlar gips massasiga nisbatan juda kichik miqdorda (taxminan 0,2 % gacha) qo‘llanilganda ham yuqori samaradorlikni ta’minlaydi. Ular gipsning turi va mineral tarkibidan qat’i nazar, suv-gips (S/G) nisbatini kamaytirish imkonini beradi. Natijada qorishmaning dastlabki quyuqligi me’yorida saqlanadi, yoriqlar hosil bo‘lish ehtimoli kamayadi va tuzilma barqarorligi uzoq muddat davomida ta’minlanadi. Shu bilan birga, yanada zich va mustahkam gips matritsasi shakllanadi.

Gipsobeton qorishmasiga ohak chiqindisi asosida olingan kalsiy gidroksidning suvli eritmasini qo‘llash orqali bir komponentli qo‘shimchalarga nisbatan yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, ohak chiqindisidan olingan kalsiy gidroksid eritmasidan foydalanish gipsobeton tarkibiy qismlarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan nojo‘ya kimyoviy ta’sirlarni keskin kamaytiradi yoki to‘liq bartaraf etadi.

Ohak chiqindisi asosida ma’lum miqdorda qo‘llash bog‘lovchi moddalarning gidratlanish jarayonini jadallashtiradi, kristallanishni faollashtiradi hamda materialning gigroskopikligini pasaytiradi. Natijada yopiq g‘ovakli, zich va mexanik jihatdan mustahkam tuzilma shakllanadi, mahsulotning suvga chidamliligi va uzoq muddatli ekspluatatsion barqarorligi ortadi.

Zamonaviy kimyoviy qo‘shimchalar hamda sanoat chiqindilaridan oqilona foydalanish orqali gipsobeton ishlab chiqarish texnologiyasini soddalashtirish, resurs tejamkorligini ta’minlash, mahsulot tannarxini kamaytirish va uning fizik-mexanik hamda funksional xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin [3; 549–552-b].

Gipsobeton tarkibini tanlash

Gips, ohak chiqindisi va Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasini qorishmaga qo‘shilishini xisoblab chiqamiz.

Gipsobetonlarning tarkibidagi ohak chiqindisining zichligi aniqlab olinadi (ρ_p, 1,27 kg/m^3). Gipsobetonlarning gigroskopik namligini, ohak chiqindisi qo‘shimchaga qo‘shilgan xolatda hisobga olinadi, gipsobeton tarkibidagi ohak chiqindisining o‘rtacha zichligi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\rho_p = 1{,}27 \cdot (CaO) \qquad (1.1)$$

$$\rho_p = 1{,}27 \cdot 0{,}255 = 0{,}3238 \text{ kg/m}^3$$

bunda: (CaO) - ohak chiqindisining miqdori, kg. (OCH) - ohak chiqindisini quruq holatdagi miqdori inobatga olinadi. Ohak chiqindisining kerakli miqdorini quyidagicha aniqlanadi:

$$OCh_{quruq} = \frac{\rho p}{1{,}27} = 0{,}3238/1{,}27 = 0{,}255 \qquad (1.2)$$

Gipsobetonlarning tarkibidagi ohak chiqindisining suv shimuvchanligi, quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$OCh_{quruq} = \frac{och}{1-0{,}01\,W} + \frac{\rho p}{1{,}27\,(1-0{,}01\,W)} \qquad (1.3)$$

$$OCh_{quruq} = \frac{255}{1-0{,}01\,12} + \frac{323{,}8}{1{,}27\,(1-0{,}01\,12)} = 21{,}51 + 21{,}53 = 43{,}04\ \%$$

bunda: W - Ohak chiqindisining suv shimuvchanligi, %. Gipsobetonning tarkibidagi ohak chiqindisi, Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasidan tayyorlangan suvni 43,04% yutadi.

Qorishma tarkibidaga ohak chiqindisi va Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasini gipsobetonlarning mustahkamligini oshiradi (T), qorishma tarkibidagi ohak chiqindisi va Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchaning miqdori quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$T = 0{,}843 \cdot \rho_p, \qquad (1.4)$$

$$T = 0{,}843 \cdot 0{,}3238 = 0{,}273$$

Gipsobeton tarkibidagi ohak chiqindisining mustahkamligini Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining ta’siri ostida 31,39% oshdi.

Ilmiy-tadqiqot ishlari natijalariga ko‘ra qabul qilingan ohak chiqindisi va Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining miqdori 0,56-0,57% teng bo‘ladi, gipsobeton qorishmasidagi umumiy kalsiy miqdori (Ca) aniqlanadi:

$$Ca = 0{,}565 \cdot T, \quad (1.5)$$

$$Ca = 0{,}565 \cdot 0{,}273 = 0{,}1543 \text{ kg}$$

Gipsobeton qorishmasining namlik miqdori (C_{tr}) dastlabki ohak chiqindisining namlik miqdorini hisobga olgan holda aniqlanadi:

$$C_{tr} = Ca - och_{nam}, \quad (1.6)$$

$$C_{tr} = 0{,}1543 + 0{,}2856 = 0{,}4399 \text{ kg}$$

bunda: och_{nam} –ohak chiqindisining namligi 22% tashkil qiladi, 0,255+0,0306 = 285,6 kg

Gipsobeton namunasining xaqiqiy zichligi (kg/m^3) quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\rho_{p\ nam} = T + Ca, \quad (1.7)$$

$$\rho_{p\ nam} = 0{,}843 + 0{,}44 = 1{,}283$$

Quruq xolatdagi ohak chiqindisining miqdoriga nisbatan Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining miqdori 0,1% dan oshmasligi zarur.

Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining me’yoriy miqdori aniqligini tekshirish uchun namunalar tayyorlanadi va mineralizatsiya paytida kimyoviy - mexanik tasirlar orqali yo‘qotilishini hisobga olgan holda zarur Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining miqdori belgilanadi. Hisoblash quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

$$K_{vp}^{mp} = K_p \frac{\rho f\ nam}{\rho p\ nam}, \quad (1.8)$$

$$K_{vp}^{mp} = 0{,}7\ \frac{1{,}38}{0{,}323} = 2{,}99\ \%$$

bunda: K_{vp}^{mp} - Gipsobeton miqdorining kerakli rentabellik koeffitsienti,

K_p – Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining miqdori 0,7 kg,

$\rho_{f\ nam}$ -qurimagan holatdagi gipsobeton massasining zichligi, kg/m^3.

Hisoblangan tarkib tekshiriladi, namunalar tayyorlash davomida xar 5 ta namunadan keyin qayta tekshirilishi o‘tkaziladi.

Gipsobeton namunalari tarkibidagi Redispersible Polymer Powder kimyoviy qo‘shimchasining me’yoriy miqdorda qorishmaga qo‘shilganidan so‘ng 2,99% kimyoviy va mexanik tasirlar orqali yo‘qoladi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot ishida sanoat chiqindilari asosida olingan gipsobeton tarkibiga Redispersible Polymer Powder (RDP) kimyoviy qo‘shimchasini kiritish orqali materialning fizik-mexanik va fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilash imkoniyatlari o‘rganildi. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida gipsobeton tarkibiga polimer qo‘shimchalar qo‘shilishi material strukturasining shakllanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi.

Laboratoriya sharoitida o‘tkazilgan sinovlar natijasida gipsobeton namunalarining siqilishga va egilishga mustahkamligi, zichligi, issiqlik o‘tkazuvchanligi hamda namlik ko‘rsatkichlari amaldagi GOST me’yoriy hujjatlar talablari asosida baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Redispersible Polymer Powder qo‘shimchasi gipsobeton tarkibida mineral zarrachalar orasida polimer plyonka hosil qilib, materialning elastikligini oshiradi, yorilishga chidamliligini yaxshilaydi va mexanik mustahkamligini orttiradi.

Rentgenfazali tahlil, termik tahlil hamda elektron mikroskopiya usullari yordamida gipsobetonning mikrostrukturasi va fazaviy tarkibi o‘rganildi. Ushbu tahlillar natijasida gipsobetonning gidratatsiya jarayonida hosil bo‘ladigan mineral fazalar hamda polimer komponentlarning o‘zaro ta’siri aniqlanib, material strukturasining yanada mustahkam va barqaror bo‘lishi ta’minlanishi tasdiqlandi.

Eksperimental natijalar matematik modellashtirish usullari yordamida statistik qayta ishlanib, olingan ma’lumotlarning ishonchliligi baholandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, gipsobeton tarkibiga kompleks kimyoviy qo‘shimchalar, xususan RDP qo‘shimchasini kiritish materialning fizik-mexanik ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Natijada, sanoat chiqindilaridan foydalanish asosida tayyorlangan modifikatsiyalangan gipsobeton qurilish sohasida samarali qo‘llanishi mumkin bo‘lgan istiqbolli materiallardan biri ekanligi aniqlandi. Bu esa qurilish materiallari ishlab chiqarishda ekologik muammolarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish hamda materiallarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

[1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 dekabrdagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni. (Qoonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son; 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son; 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son; 28.12.2024-y., 06/24/227/1089-son; 01.03.2025-y., 06/25/27/0196-son).

[2]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi “Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4335-sonli qarori (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.05.2019 y., 07/19/4335/3183-son; 07.05.2020 y., 07/20/4707/0545-son).

[3]. Getty Publications 1200 Getty Center Drive, Suite 500 Los Angeles, California 90049-1682 www.getty.edu/publications/. 39,44-p

[4]. Альтшуллер Е.М. О показателе удельной энергоемкости в индустриальном домостроении // Бетон и железобетон, 1982, № 121-123.

[5]. Волженский А.В., Ферронская А.В. Гипсовые вяжущие и изделия. - М.: Стройиздат, 1974. - 328 с.

[6]. Воробьев Х.С. Гипсовые вяжущие и изделия. - М.: Стройиздат, 1983. - 100 с.

[7]. Гордашевский П.Ф., Долгарев А.В. Производство гипсовых вяжущих и материалов из гипсосодержащих отходов. - М.: Стройиздат, 1987. - 105 с.

UDK 621.224:621.311.21

KANAL SHAROITLARI UCHUN GIDROKINETIK TURBINA GEOMETRIK PARAMETRLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIK TAHLILI

M.I. Latipova, M11-24 ET guruh magistranti A.B. Latifjonov*

Farg‘ona davlat texnika universiteti
**Mas’ul muallif, e-mail:abduqodirlatifjonov20020903@gmail.com*
(Qabul qilindi 22.01.2026 y.)

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O‘zbekiston suv kanallari sharoitida qo‘llash uchun gidrokinetik turbinaning geometrik parametrlarini optimallashtirish va samaradorlik tahlili taqdim etilgan. Tadqiqot ob'ekti sifatida Marhamat tumani Janubiy Farg‘ona kanalida (kengligi 8-10 m, chuqurligi 2.5-3 m, oqim tezligi 3.16 m/s) o‘rnatilgan 12 kW quvvatli o‘qli oqimli (axial-flow) gidrokinetik turbina tanlangan. Turbina geometriyasi Blade Element Momentum (BEM) nazariyasi asosida loyihalangan: diametr D=1.5 m, qanotlar soni Z=3, vtulka diametri Dhub=0.3 m, qanot profili NACA 4412. Qanot burchak taqsimoti β(r) optimal hujum burchagi α=5° ni ta'minlash uchun hisoblangan. Reynolds soni Re=7.9×10⁵ bo‘lib, to‘liq turbulent rejimni bildiradi. Turli suv tezliklarida (V=2.0-4.5 m/s) quvvat va moment hisoblangan. Optimal uchki tezlik nisbati λopt=5.5 da maksimal quvvat koeffitsiyenti Cp=0.45 erishildi. Turbina samaradorligi 42-45% oralig‘ida bo‘lib, bu zamonaviy gidrokinetik turbinalar uchun yuqori ko‘rsatkichdir. Yo‘qotishlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, asosiy yo‘qotishlar Betz limiti (55%), uchi yo‘qotishlari (3-4%) va profil qarshilik (1-2%) dan kelib chiqadi. Taklif etilgan dizayn O‘zbekiston kanal sharoitlari uchun optimal va yillik 65-70 MWh energiya ishlab chiqarish potentsialiga ega.*

Kalit so‘zlar: *gidrokinetik turbina, o‘qli oqimli turbina, geometrik optimallashtirish, BEM nazariyasi, quvvat koeffitsiyenti, NACA profil, kanal energetikasi, samaradorlik tahlili.*

Abstract. *This paper presents geometric parameter optimization and efficiency analysis of a hydrokinetic turbine for application in Uzbekistan water canal conditions. A 12 kW axial-flow hydrokinetic turbine installed in the South Fergana Canal of Marhamat district (width 8-10 m, depth 2.5-3 m, flow velocity 3.16 m/s) is selected as the research object. Turbine geometry is designed based on Blade Element Momentum (BEM) theory: diameter D=1.5 m, number of blades Z=3, hub diameter Dhub=0.3 m, blade profile NACA 4412. Blade pitch distribution β(r) is calculated to ensure optimal angle of attack α=5°. Reynolds number Re=7.9×10⁵ indicates fully turbulent regime. Power and torque are calculated for various water velocities (V=2.0-4.5 m/s). Maximum power coefficient Cp=0.45 is achieved at optimal tip speed ratio λopt=5.5. Turbine efficiency ranges 42-45%, which is high for modern hydrokinetic turbines. Loss analysis shows that main losses come from Betz limit (55%), tip losses (3-4%), and profile drag (1-2%). The proposed design is optimal for Uzbekistan canal conditions with annual energy production potential of 65-70 MWh.*

Keywords: *hydrokinetic turbine, axial-flow turbine, geometric optimization, BEM theory, power coefficient, NACA profile, canal energy, efficiency analysis.*

Аннотация. *В данной работе представлены результаты оптимизации геометрических параметров и анализа эффективности гидрокинетической турбины для применения в условиях водных каналов Узбекистана. В качестве объекта исследования выбрана осевая гидрокинетическая турбина мощностью 12 кВт, установленная в Южно-Ферганском канале Мархаматского района (ширина 8–10 м, глубина 2,5–3 м, скорость потока 3,16 м/с). Геометрия турбины спроектирована на основе теории импульса элемента лопасти (BEM): диаметр D = 1,5 м, число лопастей Z = 3, диаметр ступицы Dhub = 0,3 м, профиль лопасти NACA 4412. Распределение угла установки лопасти β(r) рассчитано для обеспечения оптимального угла атаки α = 5°. Число Рейнольдса Re = 7,9×10⁵ указывает на полностью турбулентный режим течения. Мощность и крутящий момент рассчитаны для различных скоростей потока воды (V = 2,0–4,5 м/с). Максимальный коэффициент мощности Cp = 0,45 достигается при оптимальном коэффициенте быстроходности λopt = 5,5. КПД турбины находится в пределах 42–45%, что является высоким показателем для современных гидрокинетических турбин. Анализ потерь показывает, что основные потери обусловлены пределом Беца (55%), концевыми потерями (3–4%) и профильным сопротивлением (1–2%). Предложенная конструкция является оптимальной для условий каналов Узбекистана с потенциальной годовой выработкой электроэнергии 65–70 МВт·ч.*

Ключевые слова: *гидрокинетическая турбина, осевая турбина, геометрическая оптимизация, теория BEM, коэффициент мощности, профиль NACA, энергия каналов, анализ эффективности.*

1. Kirish. Gidrokinetik energiya texnologiyasi so‘nggi yillarda qayta tiklanadigan energiya sektori da tez rivojlanmoqda. Gidrokinetik turbinalar an'anaviy gidroelektrostansiyalardan farqli o‘laroq to‘g‘on va suv ombori talab qilmaydi, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri suv oqimining kinetik energiyasidan foydalanadi [1,2]. Bu texnologiyaning asosiy afzalliklari: ekologik ta'sir minimal, o‘rnatish xarajatlari past, joylashuv moslashuvchanligi yuqori va mavjud kanal infratuzilmasidan foydalanish imkoniyati [3].

O‘zbekistonda 40,000 km dan ortiq suv kanallari mavjud bo‘lib, ularning ko‘pchiligi sug‘orish tizimiga xizmat qiladi [4]. Ushbu kanallarning umumiy energiya potentsiali 500-600 MVt ni tashkil etadi, lekin hozirda bu potentsialning 1% dan kam qismi ishlatilmoqda [5]. Janubiy Farg‘ona magistral kanali eng yirik kanallardan biri bo‘lib, yillik 1.5-2.0 milliard m³ suv o‘tkazadi. Marhamat tumani hududida kanal o‘rtacha parametrlari: kengligi 8-10 m, chuqurligi 2.5-3 m, oqim tezligi 3.16 m/s, bu gidrokinetik turbinalar o‘rnatish uchun qulay sharoitdir.

Gidrokinetik turbina dizayni murakkab muhandislik vazifasi bo‘lib, bir qancha omillarni hisobga olishni talab qiladi: suv sharoitlari, turbina turi, geometrik parametrlar, aerodinamik xususiyatlar va mexanik mustahkamlik [6,7]. Turbina samaradorligi asosan quvvat koeffitsiyenti Cp bilan belgilanadi, u turbinaning suv oqimidan energiya olish qobiliyatini ifodalaydi. Nazariy maksimal Cp=0.593 (Betz limiti), lekin amaliy turbinalarda Cp=0.35-0.48 oralig‘ida erishiladi [8].

Adabiyotlarda gidrokinetik turbinalar bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar mavjud. Khan va boshqalar [9] turli turbina turlarini (axial, Darrieus, Savonius) taqqoslab, o‘qli oqimli turbinalar eng yuqori samaradorlikka erishishini ko‘rsatdi. Lago va hamkasblar [10] BEM nazariyasi asosida turbina dizaynini optimallashtirish metodologiyasini taqdim etdi. Anyi va Kirke [11] kichik quvvatli turbinalar uchun (P<20 kW) NACA profilli qanotlar afzalliklarini tahlil qildi. Biroq, ushbu tadqiqotlarning aksariyati umumiy gidrologik sharoitlarga mo‘ljallangan va mahalliy kanal sharoitlari (tor kanal, chegaralangan chuqurlik, o‘zgaruvchan oqim) kamroq e'tiborga olingan.

Shuningdek, ko‘plab ishlar CFD (Computational Fluid Dynamics) simulyatsiyasiga asoslangan, lekin analitik hisoblash usullari (BEM, moment nazariyasi) kam qo‘llanilgan. Analitik usullar tezroq va resurs-tejamkorroq, shu bilan birga yetarli aniqlikni ta'minlaydi [12].

Ushbu tadqiqotning maqsadi – Marhamat mikro-GES sharoiti uchun o‘qli oqimli gidrokinetik turbinaning geometrik parametrlarini BEM nazariyasi asosida optimallashtirish, quvvat xarakteristikalarini hisoblash va samaradorlik tahlilini amalga oshirishdir. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston suv kanallari uchun gidrokinetik energetikani rivojlantirishda amaliy qo‘llanilishi mumkin.

2. Metodologiya

2.1. Tadqiqot ob’ekti va sharoitlar. Tadqiqot ob’ekti sifatida Marhamat tumani (Andijon viloyati) Janubiy Farg‘ona magistral kanali tanlangan. Kanal gidrologik parametrlari: o‘rtacha kengligi B=9 m, o‘rtacha chuqurligi h=2.7 m, o‘rtacha oqim tezligi V=3.16 m/s (aprel-sentabr), oqim sarfi Q=45 m³/s. Qishda (oktyabr-mart) oqim tezligi V=1.8 m/s ga kamayadi. Kanal tubining g‘adir-budurlik koeffitsiyenti n=0.025 (beton qoplama).

Turbina o‘rnatish joyi kanal to‘g‘ri qismi (kamida 100 m) da tanlanadi, oqim to‘siqlaridan kamida 50 m masofada. Bu oqim turbulentligini kamaytiradi va turbina samaradorligini oshiradi. Turbina markazidan suv sathigacha masofa 1.2 m, kanal tubigacha masofa 1.0 m bo‘lishi rejalashtirilgan. Bu kavitatsiya va tuproq eroziyasini oldini oladi.

2.2. Turbina turi tanlash.

Gidrokinetik turbinalar uch asosiy turga bo‘linadi: gorizontal o‘qli (axial-flow yoki o‘qli oqimli), vertikal o‘qli (Darrieus, Savonius) va kesishma oqimli (cross-flow). Har bir turning afzalliklari va kamchiliklari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Gidrokinetik turbinalar turlarining taqqoslanishi

Turbina turi	Cp maksimal	TSR optimal	Ishga tushirish
O‘qli oqimli	0.42-0.48	5.0-6.0	Yaxshi
Darrieus	0.32-0.38	2.5-3.5	Zaif
Savonius	0.15-0.22	0.8-1.2	A'lo
Kesishma oqimli	0.28-0.35	1.5-2.5	O‘rta

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, o‘qli oqimli turbinalar eng yuqori quvvat koeffitsiyentiga (Cp=0.42-0.48) ega. Marhamat kanal sharoitida (V=3.16 m/s) bu turbina turi optimal, chunki yuqori Reynolds sonida ($Re>10^6$) maksimal samaradorlikka erishadi. Shuning uchun keyingi tadqiqot uchun o‘qli oqimli turbina tanlandi.

2.3. Turbina geometrik parametrlari. Turbina asosiy geometrik parametrlari quyidagicha belgilandi: diametr D=1.5 m, qanotlar soni Z=3, vtulka diametri Dhub=0.3 m (D ning 20%), qanot uzunligi Lb=0.6 m. Diametr kanal chuqurligi (h=2.7 m) dan kamroq tanlanadi, bu suv sathi va tub bilan yetarli masofani ta'minlaydi.

Turbina qamrab olingan yuzasi quyidagicha hisoblanadi:

$$A = \pi \cdot (R^2 - R^2hub) = \pi \cdot (0.75^2 - 0.15^2) = 1.70\ m^2 \quad (1)$$

Qanotlar soni Z=3 tanlangan, bu optimal uchki tezlik nisbati (TSR=5-6) da yaxshi ishlashni ta'minlaydi. Kam sonli qanotlar (Z=2) past moment beradi, ko‘p sonli qanotlar (Z≥4) esa o‘zaro ta'sir tufayli samaradorlikni pasaytiradi [13].

Qanot profili sifatida NACA 4412 tanlandi. Bu profil yuqori ko‘taruvchi kuch koeffitsiyenti ($Cl,max\approx1.4$) va past qarshilik koeffitsiyentiga ($Cd,min\approx0.008$) ega. NACA 4412 ning xarakteristikalari: maksimal qavariqlik 4% akkord uzunligidan, maksimal qalinlik 12% akkord uzunligidan. Profil asimmetrik bo‘lib, bu yuqori ko‘taruvchi/qarshilik nisbatini ($L/D\approx90$) ta'minlaydi.

2.4. BEM nazariyasi va qanot burchak hisoblash. Blade Element Momentum (BEM) nazariyasi turbina qanotlarini bir qancha elementlarga bo‘lib, har bir elementda kuchlar va momentlarni hisoblashga asoslangan. Qanot burchagi β(r) radius r bo‘yicha o‘zgaradi va optimal hujum burchagi α ni ta'minlash uchun tanlanadi.

Qanot burchagi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$\beta(r) = \arctan[(1-a)\cdot V / ((1+a')\cdot\omega\cdot r)] - \alpha \quad (2)$$

bu yerda a – oqim sekinlashuv koeffitsiyenti (axial induction factor), odatda a=0.25; a' – aylanma sekinlashuv koeffitsiyenti, odatya a'=0.12; α – hujum burchagi, optimal α=5° (NACA 4412 uchun).

Marhamat parametrlari uchun (V=3.16 m/s, n=220 ayl/min, ω=23 rad/s) qanot burchak taqsimoti hisoblanadi: r=0.15 m (ildiz) da β≈28°, r=0.45 m (o‘rta) da β≈15°, r=0.75 m (uch) da β≈8°. Bu taqsimot barcha radius qismlarida optimal hujum burchagi α=5° ni ta'minlaydi.

2.5. Quvvat va moment hisoblash.

Turbina quvvati quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$P = 0.5\cdot\rho\cdot A\cdot V^3\cdot Cp \quad (3)$$

bu yerda ρ=1000 kg/m³ – suv zichligi; A=1.70 m² – qamrab olingan yuza; V – suv tezligi, m/s; Cp – quvvat koeffitsiyenti.

Quvvat koeffitsiyenti Cp uchki tezlik nisbati λ ga bog‘liq:

$$\lambda = \omega\cdot R / V = \pi\cdot D\cdot n / (60\cdot V) \quad (4)$$

Marhamat sharoitida: λ = 3.14×1.5×220 / (60×3.16) = 5.47. Bu optimal diapazon (λopt=5-6) ichida.

BEM nazariyasi asosida Cp-λ egri chizig‘i quriladi. Maksimal quvvat koeffitsiyenti $Cp,max=0.45$ bo‘lib, λopt=5.5 da erishiladi. Turbina momenti quyidagicha:

$$T = P / \omega = P\cdot 60 / (2\pi\cdot n) \quad (5)$$

Nominal rejimda (V=3.16 m/s, P=12 kW, n=220 ayl/min): T = 12000×60 / (2×3.14×220) = 522 Nm.

3. NATIJALAR

3.1. Optimal turbina parametrlari. Loyihalangan turbinaning to‘liq geometrik va ish parametrlari 2-jadvalda keltirilgan. Turbina kompakt (D=1.5 m) va kanal sharoitlariga mos keladi. Vtulka nisbati (Dhub/D=0.2) optimal bo‘lib, yuqori foydali yuza (96%) ni ta'minlaydi. Qanot uzunligi Lb=0.6 m bo‘lib, bu yetarli ko‘taruvchi kuch va moment hosil qiladi.

2-jadval

Turbina asosiy parametrlari (Marhamat loyihasi)

Parametr	Belgi, birlik	Qiymat
Diametr	D, m	1.5
Qanotlar soni	Z	3
Vtulka diametri	Dhub, m	0.3
Qanot uzunligi	Lb, m	0.6
Qanot profili	—	NACA 4412
Yuza	A, m²	1.70
Optimal TSR	λopt	5.5
Maksimal Cp	Cp,max	0.45
Nominal quvvat	P, kW	12
Nominal moment	T, Nm	522

3.2. Quvvat va moment xarakteristikalari. Turli suv tezliklarida turbina quvvati va momenti hisoblandi (3-jadval). Quvvat tezlikning kubi bilan proporsional (P~V³), shuning uchun tezlik 2 marta oshganda quvvat taxminan 8 marta ortadi. Masalan, V=2.0 m/s da P=3.0 kW, V=4.0 m/s da esa P=24.0 kW. Bu gidrokinetik turbinalarning asosiy xususiyatidir.

3-jadval

Turbina quvvat va moment xarakteristikalari turli tezliklarda

V, m/s	n, ayl/min	λ	P, kW	T, Nm
2.0	139	5.5	3.0	206
2.5	174	5.5	5.9	323
3.0	209	5.5	10.2	465
3.16	220	5.5	12.0	522
3.5	244	5.5	16.2	634
4.0	278	5.5	24.0	824

Moment ham tezlik kvadratiga proporsional (T~V²), ammo quvvatga nisbatan sekinroq o‘sadi. Optimal TSR (λ=5.5) barcha tezliklarda ushlab turiladi, buning uchun rotor tezligi n ga proporsional ravishda o‘zgartiriladi. MPPT (Maximum Power Point Tracking) algoritmi aynan shu prinsipga asoslangan.

3.3. Cp-λ egri chizig‘i va samaradorlik. BEM nazariyasi asosida quvvat koeffitsiyenti Cp ning uchki tezlik nisbati λ ga bog‘liqligi qurildi. Cp-λ egri chizig‘i quyidagi xarakteristikaga ega: λ=2 da Cp=0.18, λ=4 da Cp=0.38, λ=5.5 da Cp,max=0.45, λ=7 da Cp=0.40, λ=9 da Cp=0.25. Maksimal quvvat nuqtasi λopt=5.5 da bo‘lib, bu nazariy bashorat bilan mos keladi.

Turbina samaradorligi quyidagicha hisoblanadi: ηturbine = Cp / Cp,Betz = 0.45 / 0.593 = 0.759 yoki 75.9%. Bu Betz limitiga nisbatan samaradorlik. Haqiqiy quvvat konversiya samaradorligi mexanik yo‘qotishlarni hisobga olgan holda: ηreal = Cp × ηmech = 0.45 × 0.96 = 0.432 yoki 43.2%. Bu zamonaviy gidrokinetik turbinalar uchun yaxshi ko‘rsatkichdir.

3.4. Yo‘qotishlar tahlili. Turbina yo‘qotishlari bir nechta manbalardan kelib chiqadi (4-jadval). Eng katta yo‘qotish – Betz limiti (55%), bu nazariy chegara bo‘lib, uni bartaraf etish mumkin emas. Uchi yo‘qotishlari (tip losses) qanot uchida bosim farqi tufayli hosil bo‘ladi va 3-4%

ni tashkil etadi. Profil qarshilik (profile drag) qanot profili ishqalanishidan kelib chiqadi va 1-2% ga teng.

4-jadval

Turbina yo‘qotishlari taqsimoti

Yo‘qotish turi	Qiymat, %	Tavsif
Betz limiti	55	Nazariy chegara
Uchi yo‘qotishlari	3-4	Qanot uchi vortex
Profil qarshilik	1-2	Ishqalanish
Vtulka yo‘qotishi	1	Vtulka qarshiligi
Foydali quvvat	42-45	Turbina samaradorligi

Uchi yo‘qotishlarini kamaytirish uchun qanot uchiga winglet (uchi qanotcha) qo‘shish mumkin. Bu yo‘qotishlarni 1-2% kamaytiradi. Profil qarshilikni minimallashtirish uchun silliq sirt va optimal profil muhim. NACA 4412 profili allaqachon past qarshilikka ega (Cd=0.008-0.01).

4. Muhokama. Loyihalangan turbinaning quvvat koeffitsiyenti Cp=0.45 adabiyotdagi eng yaxshi ko‘rsatkichlar bilan mos keladi. Khan va boshqalarning tadqiqotida [9] eksperimental o‘qli oqimli turbina uchun Cp=0.42 erishilgan, bu bizning natijamizdan biroz past. Lago va hamkasblarining simulyatsiyasida [10] Cp=0.47 ko‘rsatilgan, lekin bu ideal sharoitda (turbulentlik yo‘q, cheksiz kanal). Bizning natijamiz (Cp=0.45) real kanal sharoitlari uchun optimistik va erishish mumkin.

Turbina diametri (D=1.5 m) kanal chuqurligi (h=2.7 m) ning 56% ini tashkil etadi. Adabiyotlarda D/h < 0.6 tavsiya etiladi [14], bizning dizayn bu shartni qanoatlantiradi. Kattaroq diametr (D=2.0 m) quvvatni oshiradi, lekin kavitatsiya va kanal tubi eroziyasi xavfini oshiradi. Shuning uchun D=1.5 m xavfsizlik va quvvat o‘rtasida optimal tanlovdir.

Qanotlar soni (Z=3) ham optimal. Anyi va Kirke [11] Z=3 uchun eng yaxshi TSR/Cp balansini ko‘rsatdi. Z=2 da quvvat 10-15% past, Z=4 da esa o‘zaro ta'sir tufayli Cp 5-8% kamayadi. Bizning tanlovimiz adabiyot ma'lumotlari bilan to‘liq mos.

BEM nazariyasi nisbatan oddiy va tez hisoblashni ta'minlaydi. CFD simulyatsiyasi aniqroq bo‘lishi mumkin (±2-3%), lekin ko‘p vaqt va hisoblash resurslari talab qiladi [15]. Loyihalash bosqichida BEM yetarli, lekin final dizaynni CFD orqali tasdiqlash tavsiya etiladi. Kelajak tadqiqotda ANSYS Fluent yoki OpenFOAM da to‘liq 3D simulyatsiya rejalashtirilgan.

Tadqiqotning ba'zi cheklovlari mavjud. Birinchidan, oqim turbulentligi va kanal devor ta'siri to‘liq hisobga olinmagan. Ikkinchidan, ko‘p turbinali o‘zaro ta'sir tahlil qilinmagan (bir kanal da bir nechta turbina). Uchinchidan, loyqalik va cho‘kindi ta'siri baholanmagan, bu uzoq muddatda samaradorlikni pasaytirishi mumkin.

5. Xulosa. Ushbu maqolada O‘zbekiston suv kanallari sharoitida qo‘llash uchun gidrokinetik turbinaning geometrik parametrlari optimallashtirildi va samaradorlik tahlili amalga oshirildi. Asosiy natijalar:

1. Marhamat kanali sharoiti (V=3.16 m/s, h=2.7 m) uchun o‘qli oqimli turbina eng maqbul variant ekanligi isbotlandi. Cp,max=0.45 bilan bu tur boshqa turbinalardan (Darrieus, Savonius) 20-30% yuqori samaradorlikka ega.

2. Optimal geometrik parametrlar BEM nazariyasi asosida aniqlandi: D=1.5 m, Z=3, Dhub=0.3 m, qanot profili NACA 4412. Qanot burchak taqsimoti β(r) optimal hujum burchagi α=5° ni ta'minlaydi.

3. Turbina quvvat xarakteristikalari turli tezliklarda (V=2-4.5 m/s) hisoblanadi. Nominal rejimda (V=3.16 m/s) P=12 kW, T=522 Nm, λ=5.5. Maksimal quvvat koeffitsiyenti Cp,max=0.45 optimal TSR (λopt=5.5) da erishiladi.

4. Turbina samaradorligi 42-45% bo‘lib, bu zamonaviy gidrokinetik turbinalar uchun yuqori ko‘rsatkichdir. Yo‘qotishlar asosan Betz limitidan (55%) kelib chiqadi, uchi yo‘qotishlari (3-4%) va profil qarshilik (1-2%) nisbatan kichik.

5. Taklif etilgan dizayn O‘zbekiston kanal sharoitlari uchun optimal va ishonchli. Yillik energiya ishlab chiqarish potentsiali 65-70 MWh (capacity factor ≈60%), bu mikro-GES iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari O‘zbekiston suv kanallari uchun gidrokinetik energetikani rivojlantirishda amaliy qo‘llanilishi mumkin va boshqa shunga o‘xshash sharoitlar uchun ham mos keladi. Kelajak tadqiqotlar CFD simulyatsiya, eksperimental sinov va ko‘p turbinali konfiguratsiyani o‘z ichiga oladi.

Adabiyotlar

[1]. Khan M.J., Bhuyan G., Iqbal M.T., Quaicoe J.E. Hydrokinetic energy conversion systems and assessment of horizontal and vertical axis turbines for river and tidal applications // Applied Energy. 2009. Vol. 86. P. 1823-1835.

[2]. Laws N.D., Epps B.P. Hydrokinetic energy conversion: Technology, research, and outlook // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016. Vol. 57. P. 1245-1259.

[3]. Vermaak H.J., Kusakana K., Koko S.P. Status of micro-hydrokinetic river technology in rural applications // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014. Vol. 29. P. 625-633.

[4]. O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligi vazirligi. Suv resurslari va infratuzilma to‘g‘risida hisobot. Toshkent, 2023. 52 b.

[5]. Mirzaev B.S., Yuldashev A.A. Farg‘ona vodiysidagi suv kanallari energiya potentsiali baholash // Muhandislik va texnologiya. 2022. № 4. B. 38-45.

[6]. Anyi M., Kirke B. Evaluation of power output for small hydrokinetic turbines in river flow // Energy for Sustainable Development. 2010. Vol. 14. P. 195-200.

[7]. Güney M.S., Kaygusuz K. Hydrokinetic energy conversion systems: A technology status review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2010. Vol. 14. P. 2996-3004.

[8]. Bahaj A.S., Molland A.F., Chaplin J.R., Batten W.M.J. Power and thrust measurements of marine current turbines under various hydrodynamic flow conditions // Renewable Energy. 2007. Vol. 32. P. 407-426.

[9]. Khan M.J., Iqbal M.T., Quaicoe J.E. Effects of inlet velocity profiles on hydrokinetic turbine performance // Energy Conversion and Management. 2010. Vol. 51. P. 2721-2729.

[10]. Lago L.I., Ponta F.L., Chen L. Advances and trends in hydrokinetic turbine systems // Energy for Sustainable Development. 2010. Vol. 14. P. 287-296.

[11]. Anyi M., Kirke B. Tests on a non-clogging hydrokinetic turbine // Energy for Sustainable Development. 2011. Vol. 15. P. 45-50.

[12]. Mycek P., Gaurier B., Germain G., Pinon G., Rivoalen E. Experimental study of the turbulence intensity effects on marine current turbines behaviour. Part I: One single turbine // Renewable Energy. 2014. Vol. 66. P. 729-746.

[13]. Batten W.M.J., Bahaj A.S., Molland A.F., Chaplin J.R. The prediction of the hydrodynamic performance of marine current turbines // Renewable Energy. 2008. Vol. 33. P. 1085-1096.

[14]. Myers L., Bahaj A.S. An experimental investigation simulating flow effects in first generation marine current energy converter arrays // Renewable Energy. 2012. Vol. 37. P. 28-36.

[15]. Consul C.A., Willden R.H.J., McIntosh S.C. Blockage effects on the hydrodynamic performance of a marine cross-flow turbine // Philosophical Transactions of the Royal Society A. 2013. Vol. 371. Article 20120299.

UDK 621.18:662.95:620.9

PTVM- 50-100-150 QOZONLARINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI, YOQISH JARAYONLARINI ROSTLASH HISOBIGA OSHIRISH

A.A. Badalov, A.N. Unarov., A.A. Abdusalomov., I.A. Boxodirov

Islom Karimov nomidagi Toshket davlat texnika universiteti
Mas’ul muallif, e-mail: badalov_a@yahoo.com
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Toshkent shahridagi “Toshkent Issiqlik Markazi” MCHJ tarkibidagi 5-issiqlik markazida ishlayotgan PTVM-50 va PTVM-100 issiq suv qozonlarining energiya samaradorligini oshirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari rekuperativ issiqlik almashinish tizimini joriy etish*

orqali yoqilg‘i sarfini sezilarli darajada kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik xavfsizlikni ta’minlash mumkinligini ko‘rsatadi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, yiliga 81 300 m³ tabiiy gazni tejash mumkinligi aniqlangan. Ushbu yechim iqtisodiy va texnik jihatdan samarali bo‘lib, Toshkent issiqlik markazlarida keng joriy etish tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: *PTVM-100, PTVM-50, issiqlik markazi, rekuperativ issiqlik, energiya samaradorligi, yoqilg‘i tejash, ekologik xavfsizlik.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены вопросы повышения энергетической эффективности котлов горячей воды PTVM-50 и PTVM-100 на базе 5-го теплового узла АО «Ташкентский Тепловой Центр». Результаты исследования показывают, что внедрение рекуперативного теплообменника позволяет значительно снизить расход топлива, повысить энергетическую эффективность и обеспечить экологическую безопасность. Согласно расчетам, экономия природного газа может составить 81 300 м³ в год. Данное решение является экономически и технически эффективным и рекомендуется к широкому внедрению на тепловых центрах Ташкента.*

Ключевые слова: *PTVM-100, PTVM-50, тепловой центр, рекуперативный теплообменник, энергетическая эффективность, экономия топлива, экологическая безопасность.*

Abstract: *This article examines the issues of improving the energy efficiency of PTVM-50 and PTVM-100 hot water boilers at the 5th heating plant of “Tashkent Heating Center” LLC. The study shows that the implementation of a recuperative heat exchanger can significantly reduce fuel consumption, increase energy efficiency, and ensure environmental safety. Calculations indicate that approximately 81,300 m³ of natural gas can be saved annually. This solution is economically and technically effective and is recommended for wide implementation in Tashkent’s heating plants.*

Keywords: *PTVM-100, PTVM-50, heating plant, recuperative heat exchanger, energy efficiency, fuel saving, environmental safety.*

1. Kirish. Mazkur maqolada Toshkent shahrining issiqlik energiyasi bilan ta’minlash tizimida muhim o‘rin tutuvchi “Toshkent Issiqlik Markazi” mas’uliyati cheklangan jamiyati faoliyati hamda uning tarkibidagi 5-sonli issiqlik markazida ekspluatatsiya qilinayotgan PTVM-50 va PTVM-100 turdagi issiq suv qozonlarining energiya samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. “Toshkent Issiqlik Markazi” MCHJ 1969-yil 8-iyulda tashkil etilgan bo‘lib, 2023-yil 6-martdan boshlab mas’uliyati cheklangan jamiyat sifatida faoliyat yuritmoqda. Korxona Toshkent shahrida issiqlik energiyasini ishlab chiqarish bo‘yicha asosiy korxonalardan biri hisoblanadi va shahar ehtiyojining taxminan 75 foizini qoplaydi. Jamiyat tarkibida umumiy o‘rnatilgan quvvati 4580 Gkal/soatni tashkil etuvchi 9 ta issiqlik markazi mavjud bo‘lib, ularning asosiy vazifasi iste’molchilarni sifatli, barqaror va uzluksiz issiqlik energiyasi bilan ta’minlashdan iborat [1].

Tadqiqot ob’ekti sifatida tanlangan 5-sonli issiqlik markazi, ya’ni Chilonzor 5-issiqlik markazi 1969-yilda qurilgan bo‘lib, uzoq yillar davomida kapital ta’mirdan o‘tkazilmaganligi sababli, ayniqsa sovuq qish mavsumlarida issiqlik ta’minotida bir qator muammolar yuzaga kelgan. Shu sababli, so‘nggi yillarda mazkur issiqlik markazini modernizatsiya qilish va uning ish barqarorligini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, 2023–2024-yillarda quvurlar va yordamchi uskunalarning issiqlik izolyatsiyasi to‘liq yangilanib, issiqlik yo‘qotishlari sezilarli darajada kamaytirildi [1,2].

Hozirgi vaqtda 5-issiqlik markazi “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ tizimiga kiradi va Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan. Issiqlik markazida mavjud bo‘lgan PTVM-50 va PTVM-100 issiq suv qozonlari issiqlik ta’minoti tizimining asosiy texnologik qurilmalari hisoblanadi. Ushbu qozonlar suvni isitish orqali issiqlik energiyasi ishlab chiqarishga mo‘ljallangan bo‘lib, PTVM-50 qozonining issiqlik quvvati 50 Gkal/soatni, PTVM-100 qozonining issiqlik quvvati esa 100 Gkal/soatni tashkil etadi. Qozonlarning ish bosimi 10–25 kgf/sm² oralig‘ida bo‘lib, kirishdagi suv harorati taxminan 70 °C, chiqishdagi suv harorati esa 150 °C gacha yetadi. PTVM-100 qozonlari asosan yuqori yuklama rejimlarida ishlash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, shahar issiqlik ta’minotining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Amaldagi ish rejimlarini tahlil qilish natijalari shuni ko‘rsatadiki, qozonlardan chiqayotgan tutun gazlari tarkibida katta miqdorda foydali issiqlik mavjud bo‘lib, ushbu issiqlikning sezilarli qismi foydasiz ravishda atmosferaga chiqarib yuborilmoqda. Bu holat yoqilg‘i sarfining ortishiga, qozon agregatlarining foydali ish

koeffitsientining pasayishiga hamda ekologik holatning yomonlashuviga olib keladi. Shu munosabat bilan, mazkur maqolada chiqindi issiqlikdan qayta foydalanishga imkon beruvchi rekuperativ issiqlik almashinish qurilmasini PTVM-100 qozoniga joriy etish taklif etiladi [2].

2.2 PTVM-50, 100 va 150 seriyali qozonlar haqida ma'lumot. PTVM-50, 100 va 150 seriyali qozonlar sanoat va isitish tizimlarida keng qo'llaniladi. Ularning energiya samaradorligi va iqtisodiy ishlashi qozonlarning yoqish jarayoni, issiqlik uzatish xususiyatlari va eksplantatsiya sharoitlariga bevosita bog'liq. Ushbu maqolada qozonlarning energiya samaradorligini oshirish imkoniyatlari va yoqish jarayonlarini rostlashning texnik jihatlari batafsil tahlil qilinadi. Qozonning asosiy ishlash samaradorligi uning issiqlik yo'qotishlarini minimallashtirish va yoqilg'i iste'molini kamaytirishga bog'liq. PTVM qozonlarida yonish jarayoni odatda gaz yoki suyuq yoqilg'i asosida amalga oshadi. Yoqish jarayoni samarali bo'lishi uchun havo va yoqilg'i aralashmasining optimal nisbati saqlanishi kerak. Aralashmaning noto'g'ri bo'lishi qozonning energiya samaradorligini kamaytiradi va tutun, karbonat angidrid kabi zararli gazlar hosil bo'lishiga olib keladi [3].

Energiya samaradorligini oshirishda birinchi qadam qozonning texnik holatini tekshirishdir. Qozonning ichki sirtlarida qoldiq kul va qoraqotishlar mavjud bo'lsa, ular issiqlik uzatilishini yomonlashtiradi. Shu sababli, muntazam tozalash va texnik xizmat ko'rsatish zarur. Bundan tashqari, PTVM-50, 100, 150 qozonlarida yonish jarayonini optimallashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlar qo'llanilishi mumkin:

1. **Yoqilg'i va havo nisbati monitoringi:** Yoqilg'i va havoning ideal nisbati qozonning maksimal samaradorligini ta'minlaydi. Bu nisbatni avtomatik boshqarish tizimlari orqali nazorat qilinsa, yoqilg'i sarfi sezilarli kamayadi.

2. **Qozonning izolyatsiyasi:** Issiqlik yo'qotilishini kamaytirish uchun qozon devorlari va quvurlari sifatli izolyatsiya bilan qoplangan bo'lishi kerak. Bu energiya tejashni 10–15% ga oshirishi mumkin.

3. **Yoqishning bosqichma-bosqich boshqaruvi:** Yoqish jarayonini faqat maksimal quvvatda boshlash o'rniga, bosqichma-bosqich ishga tushirish energiya samaradorligini oshiradi va yoqilg'i isrofini kamaytiradi.

4. **Yoqilg'i sifatini nazorat qilish:** Suyuqlik yoki gaz yoqilg'ining aralashmasi sifatli bo'lishi kerak. Past sifatli yoqilg'i qozonning ishlashini sustlashtiradi va tutun hosil qiladi.

5. **Qayta ishlash va issiqlik tiklash tizimlari:** Yonishdan chiqadigan tutun gazlarining issiqligi qayta ishlansa, qozonning umumiy samaradorligi oshadi. Masalan, konvektorli qo'shimcha plitalar orqali chiqish gazlarining issiqligi suvga uzatiladi [3,4].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, PTVM qozonlarida yuqorida sanab o'tilgan choralarni amalga oshirish orqali energiya samaradorligi 8–20% ga oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, yoqish jarayonining optimallashtirilishi qozonning xizmat muddatini uzaytiradi va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi [3].

3. Rekuperativ issiqlik almashinish qurilmasi. Rekuperativ issiqlik almashinish qurilmasining ishlash prinsipi shundan iboratki, qozondan chiqayotgan yuqori haroratli tutun gazlari issiqligi qattiq devorlar orqali sovuq issiqlik tashuvchiga, ya'ni suv yoki havoga uzatiladi. Bunda issiqlik tashuvchilar o'zaro aralashmaydi va tizim uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, PTVM-100 qozonidan chiqayotgan harorati 140 °C bo'lgan tutun gazlarini rekuperator orqali o'tkazish natijasida ularning harorati 110 °C gacha pasayadi, sovuq suv esa 70–80 °C gacha qiziydi. Natijada qozon agregatiga kamroq yoqilg'i talab etiladi va umumiy energiya samaradorligi oshadi. Olib borilgan hisob-kitoblarga asosan, rekuperativ issiqlik almashinish tizimini joriy etish orqali sezilarli miqdorda tabiiy gaz tejalishi aniqlangan. Agar qozon yiliga o'rtacha 200 kun, kuniga 15

soatdan ishlasa, bir yilda taxminan 81 300 m³ tabiiy gaz iqtisod qilinadi. Bu esa amaldagi tariflar bo‘yicha qariyb 81 million so‘mdan ortiq iqtisodiy samarani ta’minlaydi. Kapital qo‘yilmalar miqdori nisbatan kam bo‘lib, loyiha 9–10 oy ichida o‘zini to‘liq oqlashi mumkinligi aniqlangan [4].

PTVM-100 qozonlarida yonish jarayonini optimallashtirish va rekuperativ issiqlik almashinish qurilmasini joriy etish orqali yoqilg‘i sarfini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish hamda atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini qisqartirish mumkin. Ushbu texnik yechim iqtisodiy, ekologik va texnik jihatdan samarali bo‘lib, Toshkent shahridagi issiqlik markazlarida keng joriy etish uchun tavsiya etiladi. Rekuperativ issiqlik almashinish qurilmasi — bu chiqayotgan issiqlik tashuvchi (masalan, gaz, havo) bilan kirayotgan sovuq issiqlik tashuvchining harorati orasidagi farqdan foydalanib, issiqlikni qayta ishlatishga mo‘ljallangan qurilma hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, bu qurilma chiqindi gazlar yoki issiq havodan issiqlikni olib, uni sovuq suv yoki havoga beradi. Shunda yoqilg‘i tejaladi va umumiy tizimning energiya samaradorligi oshadi Rekuperativ issiqlik almashinuvchilarning xususiyatlari:

Qattiq devorlar orqali issiqlik almashinuvi bo‘ladi, lekin gazlar aralashmaydi. Doimiy ravishda ishlaydi, har bir issiqlik tashuvchi o‘z yo‘nalishida harakat qiladi.

Eng ko‘p ishlatiladigan shakllari:

- quvurli issiqlik almashinuvchilar (trubkali),
- plastinkali issiqlik almashinuvchilar,
- spiral tipidagi qurilmalar [5,6].

Masalan PTVM-100 qozonidan chiqayotgan 140°C chiqindi gazni to‘g‘ridan-to‘g‘ri atmosferaga chiqarish o‘rniga, rekuperator orqali o‘tkazib, u bilan 25 °C li sovuq suvni qizdirish mumkin. Natijada:

- Chiqindi gaz 110°C gacha soviydi,
- Suv esa 70-80°C gacha qiziydi,
- Qozonga kamroq yoqilg‘i kerak bo‘ladi.

Umumiy 2024 yil uchun har bir issiqlik markazi tomonidan Issiqlik energiyasini uzatilishini amaldagi ulushi (ming.Gkal) 1 – rasm va 1 - jadvalda keltirilgan.



1 – rasm. Umumiy 2024 yil uchun har bir issiqlik markazi tomonidan Issiqlik energiyasini uzatilishini amaldagi ulushi (ming.Gkal).

Issiqlik markazidagi mavjud PTVM-50 va PTVM-100 issiq suv qozonlari

Issiq suv va bug‘ ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan qurilmalar qozon qurilmasi deb aytiladi. Qozon qurilmasi qozon agregati bilan qo‘shimcha qurilmalardan tashkil topadi. O‘txonada yoqilgan yoqilg‘idan ajralgan issiqlik hisobiga bosim ostida issiq suv va bug‘ hosil qiladigan uskunalar majmui qozon agregati deyiladi. Qozon agregati tarkibiga quyidagilar kiradi; o‘txona qurilmasi (gorelkalar bilan kamera); qozon agregatining asosiy qismlaridan biri bo‘lgan bug‘ qozoni, unda bug‘ hosil bo‘ladi; bug‘ berilgan parametrgacha qizdiriladigan bug‘ qizdirgich; bug‘ qozoniga beriladigan suvni isitish uchun mo‘ljallangan suv ekonomayzeri va yoqilg‘ini yoqish uchun o‘txonaga beriladigan havoni isituvchi havo isitkich. Qozon qurilmasining yordamchi qurilmalari jumlasiga mo‘ri, shlak va kul chiqaradigan qurilmalar, kulni tutib qolish qurilmalari, karkas, ichki qoplama va boshqalarni kiritish mumkin [7,8].

Qozon qurilmasi ishlab chiqargan mahsulot turiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi.

1) Bug‘ qozonlari;
2) Suv isitadigan qozonlar;
3) Bug‘-suv isitadigan qozonlar [8,9].

1 – jadval.

Umumiy 2024 yil uchun har bir issiqlik markazi tomonidan
Issiqlik energiyasini uzatilishini amaldagi ulushi (ming.Gkal).

№ IM	O‘rnatilgan quvvat ming. Gkal/yil	2024 yilda amalda uzatilgan issiqlik energiyasi ming. Gkal/yil	2024 yilda realizatsiya qilingan (mlrd. so’m)
1-IM	**4 380,0**	**763,6**	**105,023**
3-IM	**3 504,0**	**658,0**	**84,3**
4-IM	**7 884,0**	**2042,9**	**268,7**
5-IM	**6 132,0**	**1075,2**	**141,6**
6-IM	**2 628,0**	**365,0**	**47,3**
7-IM	**3 504,0**	**437,6**	**60,6**
8-IM	**2 628,0**	**467,5**	**63,7**
9-IM	**4 730,4**	**422,6**	**55,4**
10-IM	**4 730,4**	**444,8**	**59,8**
JAMI	**40 120,8**	**6677,1**	**886,423**

4. Xulosa. Xulosa qilib aytganda hisob-kitoblardan ko‘rinib turibdiki, PTVM-100 qozonining yonish jarayonini optimallashtirish va issiqlikdan oqilona foydalanish orqali yiliga 81300 m^3 dan ortiq tabiiy gaz tejash mumkin. Bu esa sezilarli iqtisodiy va ekologik samarani ta’minlaydi.

Hozirgi kunda muhim bir muommolardan biri desak ham bo‘ladi. PTVM-100 qozoni hozirda an’anaviy boshqaruv tizimi va issiqlikdan foydalanish samaradorligi nisbatan past bo‘lgan rejimda ishlamoqda. Yonish mahsulotlaridagi issiqlikning katta qismi foydasiz ravishda tutun orqali tashqariga chiqarilmoqda. Bu esa yoqilg‘i sarfini ortishiga va energiya yo‘qotilishiga olib keladi.

Iqtisodiy jihatdan PTVM-100 qozoniga **Rekuperativ issiqlik almashinish** tizimini joriy qilish sezilarli darajadagi yoqilg‘i tejamkorligini ta’minlaydi. Taxminan 57 700 000 so‘m kapital qo‘yilma 9-10 oyda o‘zini oqlaydi. Ushbu loyiha nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki ekologik va texnik tarafdan ham foydali bo‘lib, uzoq muddatda barqaror energiya samaradorligini kafolatlaydi. Ushbu diplom ishida Toshkent shahri IM-5 da ishlayotgan PTVM-100 issiq suv qozonining samaradorligini oshirish masalasi ko‘rib chiqildi

Adabiyotlar

[1]. Toshkent Issiqlik Markazi MChJ. Yillik hisoboti 2023–2024. Toshkent, 2024.
[2]. Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti. Issiqlik energetikasi va yoqilg‘i texnologiyalari. Toshkent, 2022.
[3]. Petrov V.I., Sidorov A.A. Teplovye nasosy i kotly: teoriya i praktika. Moskva: Energoizdat, 2020.

[4]. Kuznetsov N.P. Energiya samaradorligini oshirish usullari sanoat qozonlarida. Sankt-Peterburg: PromTekhEnergiya, 2019.
[5]. GOST 12.1.044–89. Qozonlar va issiqlik markazlarida xavfsizlik va ishlash talablar. Rossiya, 1989.
[6]. International Energy Agency (IEA). Energy Efficiency in Industrial Boilers. Paris: IEA, 2021.
[7]. Shcherbakov A.A. Rekuperativ issiqlik almashuvchilarining dizayni va samaradorligi. Moskva: TeploEnergo, 2018.
[8]. Bagirov R., Karimov Sh. Sanoat qozonlarida yoqish jarayonlarini optimallashtirish. Toshkent: Fan va Texnika, 2021.
[9]. National Renewable Energy Laboratory (NREL). Boiler Efficiency Improvement Techniques. USA, 2020.

REAKTIV QUVVAT KOMPENSATSIYASINI ELEKTR DVIGATELLARNING ISH REJIMIGA TA'SIRINI TAXLIL QILISH

S.X. To‘xtasinov, A.A. Qodirov

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada elektr energetika tizimlarida reaktiv quvvat kompensatsiyasining elektr tarmoqlari ish rejimiga ta'siri laboratoriya sharoitida eksperimental tadqiqotlar asosida o‘rganilgan. Elektr energiyasi tizimlarida reaktiv quvvatning mavjudligi tarmoq elementlarining ish rejimiga, xususan kuchlanish barqarorligi, toklarning ortishi hamda elektr energiyasi yo‘qotishlarining ko‘payishiga sezilarli darajada ta'sir ko‘rsatadi. Shu sababli zamonaviy elektr energetika tizimlarida reaktiv quvvatni boshqarish va kompensatsiya qilish muhim ilmiy va amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida elektr tarmog‘ida reaktiv quvvat oqimining kuchlanish darajasiga, tok qiymatlariga hamda aktiv quvvat yo‘qotishlariga ta'siri nazariy va eksperimental jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot davomida laboratoriya stendidan foydalanilgan holda turli kompensatsiya usullari o‘rganildi. Xususan, reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish uchun qo‘llaniladigan asosiy qurilmalar — sinxron dvigatel, sinxron kompensator hamda zamonaviy statik kondensator qurilmalari (kondensator batareyalari) ning ishlash prinsiplari va samaradorligi o‘zaro solishtirildi. Har bir kompensatsiya qurilmasining elektr tarmog‘ining ish rejimiga ta'siri tajribaviy o‘lchovlar asosida aniqlanib, ularning kuchlanish barqarorligini ta'minlash, toklarni kamaytirish hamda elektr energiyasi yo‘qotishlarini pasaytirishdagi roli tahlil qilindi. O‘tkazilgan laboratoriya tajribalari natijalari shuni ko‘rsatdiki, reaktiv quvvatni kondensator batareyalari yordamida avtomatik tarzda kompensatsiya qilish elektr tarmoqlarining texnik va energetik ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Xususan, kompensatsiya natijasida quvvat omili oshadi, elektr tarmog‘ida tok qiymati kamayadi hamda elektr uzatish liniyalarida yuzaga keladigan aktiv quvvat yo‘qotishlari sezilarli darajada qisqaradi. Natijada elektr energiyasidan foydalanish samaradorligi oshadi va elektr ta'minoti tizimining umumiy barqarorligi ta'minlanadi. Maqolada olingan eksperimental natijalar asosida reaktiv quvvatni avtomatik kompensatsiya qilish tizimlarining texnik-iqtisodiy samaradorligi ham tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari reaktiv quvvatni samarali boshqarish elektr energetika tizimlarida energiya tejamkorligini oshirish, elektr uskunalarining ishlash muddatini uzaytirish hamda elektr tarmoqlarining ishonchliligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. Shuningdek, laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazilgan usullar ishlab chiqarish korxonalari va sanoat elektr ta'minoti tizimlarida amaliy qo‘llash uchun tavsiya etildi.*

Kalit so‘zlar: *kondensator, reaktiv quvvat, aktiv quvvat, iste'mol tok, elektr energiya.*

Аннотация: *В данной статье на основе экспериментальных исследований в лабораторных условиях изучается влияние компенсации реактивной мощности на работу энергосистем. Наличие реактивной мощности в энергосистемах существенно влияет на работу элементов сети, в частности, на устойчивость напряжения, скачки тока и увеличение потерь мощности. Поэтому контроль и компенсация реактивной мощности в современных энергосистемах являются одной из важнейших научно-практических задач. В ходе исследования теоретически и экспериментально проанализировано влияние потока реактивной мощности на уровни напряжения, значения тока и потери активной мощности в энергосистеме. В ходе исследования с использованием лабораторного стенда изучались различные методы компенсации. В частности, сравнивались принципы работы и эффективность основных устройств, используемых для компенсации реактивной мощности – синхронного двигателя, синхронного компенсатора и современных статических конденсаторных устройств (емкостных батарей). На основе экспериментальных измерений определялось влияние*

каждого компенсационного устройства на режим работы энергосистемы, а также анализировалась их роль в обеспечении устойчивости напряжения, снижении токов и уменьшении потерь электроэнергии. Результаты лабораторных экспериментов показали, что автоматическая компенсация реактивной мощности с использованием конденсаторных батарей значительно улучшает технические и энергетические характеристики энергосистем. В частности, в результате компенсации повышается коэффициент мощности, снижается значение тока в энергосистеме и значительно уменьшаются потери активной мощности в линиях электропередачи. В результате повышается эффективность использования электроэнергии и обеспечивается общая стабильность системы электроснабжения. На основе полученных в статье экспериментальных результатов также был проведен анализ технико-экономической эффективности систем автоматической компенсации реактивной мощности. Результаты исследований показали, что эффективное управление реактивной мощностью имеет большое значение для повышения энергоэффективности энергосистем, продления срока службы электрооборудования и обеспечения надежности энергосистем. Также были рекомендованы методы, проверенные в лабораторных условиях, для практического применения на производственных предприятиях и в промышленных системах электроснабжения.

Ключевые слова: *конденсатор, реактивная мощность, активная мощность, ток потребления, электрическая энергия.*

Abstract: *This article studies the effect of reactive power compensation on the operation of power grids in power systems based on experimental studies in laboratory conditions. The presence of reactive power in power systems significantly affects the operation of network elements, in particular, voltage stability, current surges, and increased power losses. Therefore, reactive power control and compensation in modern power systems is one of the most important scientific and practical issues. In the course of the research, the effect of reactive power flow on voltage levels, current values, and active power losses in the power grid was analyzed theoretically and experimentally. During the research, various compensation methods were studied using a laboratory stand. In particular, the operating principles and efficiency of the main devices used to compensate for reactive power - a synchronous motor, a synchronous compensator, and modern static capacitor devices (capacitor batteries) were compared. The effect of each compensation device on the operating mode of the power grid was determined based on experimental measurements, and their role in ensuring voltage stability, reducing currents, and reducing electricity losses was analyzed. The results of laboratory experiments showed that automatic compensation of reactive power using capacitor banks significantly improves the technical and energy performance of power grids. In particular, as a result of compensation, the power factor increases, the current value in the power grid decreases, and active power losses occurring in power transmission lines are significantly reduced. As a result, the efficiency of electricity use increases and the overall stability of the power supply system is ensured. The technical and economic efficiency of automatic reactive power compensation systems was also analyzed based on the experimental results obtained in the article. The research results showed that effective reactive power control is of great importance in increasing energy efficiency in power systems, extending the service life of electrical equipment, and ensuring the reliability of power grids. Also, methods tested in laboratory conditions were recommended for practical application in manufacturing enterprises and industrial power supply systems.*

Keywords: *capacitor, reactive power, active power, consumption current, electric energy.*

Sanoat korxonalarida elektr energiyasining asosiy iste’molchilari asosan asinxron dvigatellar, induksion pechlar va kuch transformatorlar hisoblanadi. Ushbu uskunalarning ishlashi o‘zgaruvchan magnit maydon hosil qilishni talab qiladi, bu esa magnitlanish jarayonini ta’minlash uchun reaktiv quvvat iste’molini keltirib chiqaradi. Shu sababli, elektr energiyasini iste’molchilarga uzatishda faqat aktiv quvvat (P) emas, balki reaktiv quvvat (Q) ham uzatilishi zarur.

Reaktiv quvvatni qoplash uchun qo'llaniladigan asosiy kompensatsiya qurilmalari quyidagilardir:

Kondensator qurilmalari – Bu qurilmalar quvvat koeffitsientini oshirish, reaktiv quvvatni talab qilinadigan darajada qoplash va elektr tarmog'ida yo'qotishlarni kamaytirishda keng qo'llaniladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kondensatorlarni qo'llash tarmoqdagi yo'qotishlarni 10-15% gacha qisqartirishi mumkin.

Sinxron kompensatorlar – Sinxron mashinalar asosida ishlaydigan ushbu qurilmalar reaktiv quvvatni talab darajasiga moslashtirish imkonini beradi. Sinxron kompensatorlar yordamida kuchlanish darajasini barqarorlashtirish va tarmoq yuklanishini muvozanatlashtirish mumkin.

Sinxron dvigatellar – Iste'molchining yuklanishiga qarab faol va reaktiv quvvatni boshqarish uchun sinxron dvigatellar qo'llaniladi[7].

Kompensatsiya vositalarining qo'llanilishi nafaqat reaktiv quvvatni qoplashni yaxshilaydi, balki elektr tarmog'ining turli nuqtalarida kuchlanishni boshqarishga ham yordam beradi. Natijada, iste'molchilarga yetkazib beriladigan kuchlanish barqarorligi yaxshilanadi, bu esa sifatli elektr energiyasini ta'minlaydi[6]. Masalan, kondensator qurilmalarining qo'llanilishi:

- Tarmoqdagi kuchlanish darajasini 5-10% ga oshirish;
- Elektr energiyasi yo'qotishlarini sezilarli darajada qisqartirish;
- Elektr energiyasining umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, reaktiv quvvat kompensatsiyasi elektr tarmog'ida quyidagi natijalarga erishishga yordam beradi:

- Kompensatsiya o'rnatilgandan so'ng kuchlanishning o'zgarishi 2-3% darajasida barqarorlashadi.
- Kompensatsiya vositalari elektr tarmog'ida yo'qotishlarni 10-20% ga kamaytiradi.
- Elektr tarmog'ining o'tkazuvchanlik imkoniyati 15% gacha oshadi.
- Yillik energiya sarfini kamaytirish orqali ekspluatatsion xarajatlar 8-12% gacha qisqaradi.

Elektr iste'molchilarining aksariyati elektr mashinalari (transformatorlar, asinxron motorlar, boshq payvandlash uskunalari) bo'lib, ularda o'zgaruvchan magnit maydon xosil bo‘ladi. Natijada, o'zgaruvchan tok orqali reaktiv quvvat iste’moli orqali induksiyalanadi. Kuchlanish va maydon o'rtasida o'zgarishlar $\cos\varphi$ ni o'zgarishiga olib keladi[5]. Bu esa faza siljishi φ burchak odatda ortadi $\cos\varphi$ kamayadi. Misol uchun, agar to'liq yuklamada o'zgaruvchan tok motorlarining $\cos\varphi$ = 0,75-0,8 bo'lsa, kam yuklamada $\cos\varphi$ = 0,2-0,4 gacha kamayadi. Shunga ko'ra, reaktiv quvvat kompensatsiyalanganda, tarmoqdan iste'mol qilinadigan quvvat $\cos\varphi$ ga qarab 30-50% ga kamayadi va o'tkazuvchan tarmoq simlarning qizishi va izolyatsiyaning eskirishi mos ravishda kamayadi.



1-rasm. Kondensator batareyasining elektr zanjiriga ulanish sxemasi vektor diagrammasi.

Kondensator bankalarini reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish vositasi sifatida ishlatishning bir qator muhim afzalliklari mavjud[8]. Ushbu usul sanoat korxonalari va elektr energiya tarmoqlarida samaradorlikni oshirish, quvvat sifati ko‘rsatkichlarini yaxshilash va iqtisodiy samaradorlikka erishishda keng qo‘llaniladi.

- aktiv quvvat yo‘qotilishi kam;
- xarakatlanuvchi qismlarning yo'qligi;
- oddiy o'rnatish va ishlatish;
- nisbatan kam kapital qo'yilmalar;
- istalgan kompensatsiya quvvatini tanlash imkoniyati;

• elektr ta'minoti tarmog'ining istalgan nuqtasida o'rnatish va ulash imkoniyati;
• ish paytida shovqin yo'qligi;

1- jadval

Kondensator qurilmalarida aktiv quvvat yo‘qotishlari

0.4 kV			6-10 kV		
Komplekt kondensator quvvati (kVAr)	Solishtirma isrof (kVt/kVAr)	Umumiy isrof (kVt)	Komplekt kondensator quvvati (kVAr)	Solishtirma isrof (kVt/kVAr)	Umumiy isrof (kVt)
75	0.0045	0.34	300	0.003	0.9
100	0.0045	0.45	450	0.003	1.35
150	0.0045	0.68	600	0.003	1.8
200	0.0045	0.9	750	0.003	2.25
300	0.0045	1.35	900	0.003	2.7
400	0.0045	1.8	1050	0.003	3.15
500	0.0045	2.25	1200	0.003	3.6
600	0.0045	2.7	1500	0.003	4.5
800	0.0045	3.6	2000	0.003	6.0
1000	0.0045	4.5	2500	0.003	7.5

Asinxron motorlarni ishlatishda reaktiv quvvatni qoplash uchun kerak bo‘lgan $\cos\varphi$ kondansatkich quvvatining qiymatlari quidagicha.

2-jadval.

Asinxron dvigatel quvvatiga va aylanish tezligiga bog‘liq xolda reaktiv quvvat iste’moli.

Asinxron dvigatel quvvati	Dvigatel maksimal tezligi (ayl/min)		
	3000	1500	1000
(kVt)	(kVAr)		
8	2	2	3
11	3	4	5
15	4	5	6
18	5	7	7.5
22	6	8	9
30	7.5	10	11
37	9	11	12.5
45	11	13	14
75	17	22	25
100	24	29	33
132	31	36	38
160	35	41	44
200	43	47	53
250	52	57	63
280	57	63	76
355	67	76	80

Iste’molchi tarmoqdan quidagi miqdorda reaktiv quvvatni iste’mol qiladi:

$$Q=P\cdot(\tan\varphi_1-\tan\varphi_2) \quad (1)$$

Bu yerda: Q– kompensatsiyalanishi kerak bo‘lgan reaktiv quvvat (kVAr); P – asinxron dvigatelning aktiv quvvati (kVt); $\tan\varphi_1$ – dastlabki quvvat koeffitsientiga mos keladigan faza burchagi; $\tan\varphi_2$– kerakli quvvat koeffitsientiga mos keladigan faza burchagi[10].

Asinxron dvigatelning o‘rnatilgan nominal aktiv quvvati P=50 kVt ni tashkil etib o‘lchash natijalarida dastlabki quvvat koeffitsienti $\cos\varphi 1$=0.7 ni va $\tan\varphi 1 = 1$ tashkil etadi. Aktiv quvvat

koeffitsientini nominal $\cos\varphi 1$=0.95 ni va $\tan\varphi 2 = 0.33$ ga yaxshilash uchun quidagi miqdorda reaktiv quvvat talab etadi[2].

Asinxron dvigatel qancha miqdorda reaktiv quvvat iste'mol qilayotganini (1) formuladagidek quidagicha aniqlanadi:

$$Q=50\cdot(1-0.33)=50\cdot0.67\approx33.5\ \text{kVAr}$$

Demak, ushbu asinxron dvigatel uchun kerakli kondensatorning reaktiv quvvati Q=33.5 kVAr.



2-rasm. Kompensatsiya o'rnatilishidan oldingi va keying aktiv quvvat koeffitsienti vektor grafigi.



3-rasm. Kompensatsiya o'rnatilishidan oldingi va keyingi dvigatel iste'mol toki grafigi.

Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash natijasida elektr tarmog‘idan iste’mol qilinadigan tokning sezilarli darajada kamayishi kuzatiladi, bu holat matematik hisob-kitoblar va grafik natijalardan ko‘rinib turibdi. Keltirilgan ma’lumotlar asosida quyidagi xulosalar chiqarilishi mumkin: Kompensatsiyadan oldin tokning qiymati I_1=71.4 A ga teng bo‘lgan, bu holatda quvvat koeffitsienti $\cos\varphi$=0.7 edi. Kompensatsiyadan keyin tok qiymati I_2=52.6 A gacha kamaydi ($\cos\varphi$=0.95), ya’ni tokning umumiy pasayishi 26.3% ni tashkil etdi[1].

Tokning pasayishi liniyada sodir bo‘ladigan quvvat yo‘qotishlarini sezilarli darajada qisqartiradi, chunki yo‘qotishlar $I^2 \cdot R$ formulasiga muvofiq tok kvadratiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq. Bu esa elektr ta’minoti tizimining samaradorligini oshiradi[8]. Masalan, 5 km uzunlikdagi liniyada quvvat yo‘qotishlari 20% gacha kamayadi[2]. Transformatorlar, kabel liniyalari va boshqa elektr jihozlari quvvat koeffitsienti past bo‘lgan holatda haddan tashqari yuklanadi. Kompensatsiya natijasida bu yuklanish kamayib, jihozlarning xizmat muddati 10−15yil ga oshadi. Quvvat koeffitsientini $\cos\varphi_1$=0.7 dan $\cos\varphi_2$=0.95 gacha oshirish elektr energiyasi uzatish tizimidagi samaradorlikni 10−15% gacha yaxshilaydi. Bu esa iste’molchilar uchun elektr energiyasining yuqori sifatli va barqaror yetkazib berilishini ta’minlaydi.

Adabiyotlar

[1]. Комолддинов, С. С. Ў., Кодиров, А. А. Ў., Ашуров, А. В. Ў., & Тухтасинов, С. Х. Ў. (2022). Регулировка изменения напряжения в устройстве автокомпенсации (на примере одной фазы). Universum: технические науки, (5-9 (98)), 49-54.

[2]. Ugli, Ashurov Abdulahad Valijon. "Current condition of pumps and their USE." International Journal of Advance Scientific Research 3.12 (2023): 120-125.

[3]. Холиддинов И. Х. и др. Анализ снижения потерь в электрических сетях при использовании современных электрических кабелей //Universum: технические науки. – 2022. – №. 6-6 (99). – С. 26-30.

[4]. Development of simulation model of smart phase selector device

[5]. Khojiakbar, E., Kholiddinov, I.Kh., Eraliev, A., Tukhtasinov, S., Komolddinov, S. E3S Web of Conferences, 2023, 461, 01051

[6]. Development of the algorithm of calculation of reactive power by harmonic components EAK Kholiddinov Ilkhombek Khosiljonovich, Shaismatov Sayfulla Ergashevich Global Journal of Engineering and Technology Advances 12 (1(1)), 43-48

[7]. Анализ снижения потерь в электрических сетях при использовании современных электрических кабелей их Холиддинов, Х.А. Эралиев, М.Ф. Рахимов, М.Ш. Шаробиддинов Universum: технические науки, 26-30

[8]. Внедрения в промышленных предприятиях энергосберегающих автоматических регуляторов реактивной мощности ИХ Холиддинов Вестник ТашГТУ, 90-94

[9]. Қодиров А.А., Комолддинов С.С. Реактивная мощность в оценке надежности энергосистем, ограничение нагрузки и компенсация //Экономика. – С. 1124-1130.

[10]. Холиддинов И. Х., Комолиддинов С. С. Ў., Туйчиев З. З. Анализ расчета сложных электрических схем в программе multisim //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-4 (83). – С. 11-15.

УДК 624.313.0198.3

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

О.З. Тоиров[1], С.Ф. Амиров[2], Садикджан Халиков[2], Сарвар Халиков[2]

[1]Ташкентский государственный технический университет
[2]Ташкентский государственный транспортный университет

(Получена 22.02.2026 г.)

Мақолада электр таъминоти подстанциясининг хавфсизлигини баҳолашга имкон берувчи рискни хисоблаш формуласи ҳамда электр таъминоти подстанциясининг хавфсизлигини тезкор ростлаш алгортими келтирилганлар.

Таянч сўзлар: *риск, подстанция, электротаъминоти, хавфсизлик, ростлаш.*

В статье приведены формула для расчета риска подстанции электроснабжения, позволяющая оценивать её безопасность и алгоритм оперативного регулирования безопасности подстанции электроснабжения.

Ключевые слова: *риск, подстанция, электроснабжение, безопасность, регулирование.*

The article presents a formula for calculating the risk of an electrical substation, allowing to assess its safety and an algorithm for operational regulation of the safety of an electrical substation.

Keywords: risk*, substation, electrical supply, safety, regulation.*

В настоящее время оценка регулирование безопасности подстаннии электроснабжения (ПЭ) становится важной проблемой, вызванной длительным сроком пх эксплуатации. Значение риска может быть определено в денежном выражении - условных единицах или в балльной системе [1,2].

Авторами выбран расчет риска в денежном выражении – условных единицах, по выражению:

$$R_{\text{п}} = \sum_{i=1}^{n} \left\{ \left[Q_{\text{П}i} + \text{Ц} \cdot \Delta Q_{\text{П}i} \cdot T_i \right] \cdot P_{\text{П}i} + Q_{\text{П}i}^{\text{ВН}} \right\} \frac{1}{T_{\text{год}}} [(\text{д.е.})/\text{год}] \quad (1)$$

где:

$P_{ПЭi}$ = f (ОЧО, Р);

$Q_{ПЭi}$ – ущерб нанесенный элементам подстанции при воздействии i-го события [д.е.];

ОЧО – ожидаемое число отказов;

$\Delta Q_{ПЭi}$ – потери мощности ЭП от простоя при i-ом событии [кВт];

T_i – время простоя ПЭ при i-ом событии [ч];

Ц – стоимость одного кВт·ч электрической энергии [д.е./кВт·ч];

$P_{ПЭi}$ – вероятность возникновения i-го события на ПЭ;

Р- вероятность исходного события;

$Q_{ПЭi}^{ВН}$- внешний ущерб нанесенный потребителям из-за недоотпуска электрической энергии при i-том событии на ЭП [д.е.];

$T_{ГОД}$- межремонтный период работы ЭП за год [год].

Полученные значения единицах, а размер экономического ущерба принят по риска делим на 4 категории безопасности в размерах таблице: условных денежных, а размер экономического ущерба принят по таблице:

Категория безопасности	**Экономические и социальные последствия**
I	Экономический ущерб может оказаться весьма знательным. R > 100 млн. д.е. / год
II	Экономический ущерб может оказаться значительным. R >1 млн. д.е. / год
III	Размер возможного ущерба незначителен. R>100 тыс.д.е. / год
IV	Минимальный ущерб,в будущем практически отсутствует. R<100 тыс.д.е. / год

Таким образом, выведенное выражение для вычисления риска ПЭ позволяют оценить риск и контролировать показатели её безопасности. Процесс регулирования риском охватывает различные аспекты работы с риском, от идентификации и анализа риска до оценки его допустимости и определения потенциальных возможностей снижения риска посредством выбора, реализации и контроля соответствующих управляющих действий.

Оперативное регулирования безопасности при эксплуатации позволяет принять необходимые экстренные корректирующие меры, направленные на повышение безопасности работы ЭП.

Задачами оперативного регулирования безопасностью ЭП:

создание базы данных о нарушениях; вычисление показателей, характеризующих тяжесть нарушений, т.е. определение значения риска;

установление базового значения показателя безопасности; анализ и оценка безопасности ПЭ;

выбор оптимального регулирования с корректирующими мерами;

внедрение корректирующих мер.



Рис.1. Алгоритм оперативного регулирования безопасности ПЭ.

С учетом выше приведенных задач разработан алгоритм оперативного регулирования безопасностью ПЭ, блок-схема, которая приведена на рис.1.

В блоке «диагностики ПЭ» производится проверка исправности элементов ПЭ или их работоспособности и поиск дефектов. Изучение дефектов проводится с целью определения их природы, причин и вероятностей возникновения, физических условий их проявления, условий обнаружения и т.д. Здесь данные о технологическом состоянии ПЭ полученные с выходов алгоритмов оценки состояния основных частей ПЭ. передаются в ПТК АСУ ПЭ. Вывод о наличии неисправности производится по алгоритмам принятия решений с выдачей

информации о дальнейших действиях оперативного персонала ПЭ при выявленных дефектах.\

В блоке «база данных о нарушениях» производится обработка информации об отказах оборудования ПЭ, т.е. оценка надежности и безопасности по данным эксплуатации. Здесь производится определение показателей надежности – вероятностный анализ безотказной работы ПЭ с учетом полученных данных с выходов алгоритмов оценки состояния основных частей ПЭ. Учитывая конструктивную компоновку ПЭ ведется расчет надежности в зависимости от вида подключения ПЭ. Вероятность безотказной работы НА – $P_{ПЭ}(t)$ определяется по формуле (1).

В блоке «Вычисление риска ПЭ» по формуле (1) производится вычисление суммарного риска $Z(R_{ПЭ})$ и его составляющих $X(R_{ПЭ})$ и $Y(R_{НА)}$.

В блоке «Вероятностный анализ безопасности ПЭ с помощью нейронной сети» приозводится определение анализ безопасности. синхронного двигателя и насоса, т.е. выявить исходные собитыя которые могут привести к возникновению опасностей и определить зависимости $P_{ПЭi}=f(P)$ входящую к формуле (1) вычисления риска насосного агреата $X(R_{ПЭ})$ позволяет опрделить тяжости нарушений и значения риска ПЭ.

В блоке «Установление базового значения показателя безопасности» в качестве базового значения показателя безопасности принимаются значение показателя безопасности $[R_{ПЭ}]$ – установленное в нормативных документах.

В блоке «Поиск оптимального значения риска» оптимальное значение риска $R_{ОПТ}$ определяется с точкой пересечения двух кривых составляющих риска $X(R_{ПЭ})$ и $Y(R_{ПЭ)}$ как показано на рис.2.



Рис.2. График поиска оптимального значения риска $R_{ОПТ.}$

При анализе и оценке безопасности ПЭ значения риска $X(R_{ПЭ})$ определенные соответственно по формуле сравниваются с базовым значением риска $[R_{ПЭ}]$ характеризующих тяжесть нарушений, с оптимальным значением риска $R_{ОПТ.}$, в случае $[R_{ПЭ}] > R_{ОПТ}$, эффективно выявляется аварийные факторы и осуществляется выбор оптимального регулирования корректирующими мерами с помощью нейронной сети,. выделяется сигнал управляющего воздействия в виде сообщения подается к оператору об принятии необходимые экстренные корректирующие меры, направленных на повышение безопасности работы ПЭ [3]. Если ПЭ соответствует требованиям безопасности, т.е. при $[R_{ПЭ}] < R_{ОПТ}$, то осуществляется оценка эффективности корректирующих мерев, отображать состояния их на экране ЭВМ.

Заключение

1.Выведена формула и разработан алгоритм, которые позволяют рассчитать риска и оценить безопасности, регулировать безопасности подстанции электроснабжения.

2.Приведенные формула и алгоритм могут использованы при определении надежности, расчете риска и оценки безопасности, для контроля надежности, позволяют рассчитать риск, определить тяжесть каждого нарушения и оценить безопасность электрооборудования ПЭ и обращаясь каждому из них, отображать состояния их на экране ЭВМ и эффективно выявлять аварийные факторы, принять необходимые экстренные корректирующие меры, направленные на повышение безопасности работы ПЭ, что позволит предотвращать аварийную ситуацию.

Список литературы

[1]. Статистические методы анализа безопасности сложных технических систем: Учебник / Александровская Л.Н., Аронов И.З., Елизаров А.И. и др.; Под

[2]. ред. Соколова В.П.-М.: Логос, 2001. - 233 с.

[3]. Э. Дж. Хенли, Х. Кумамото. Надежность технических систем и оценка риска / Пер. с англ. Сыромятникова В.С., Деминой Г.С. Под общ. ред. Сыромятникова В.С. - М.: Машиностроение, 1984. - 528 с.

[4]. Борисов Е.С., Основные модели и методы теории искусственных нейронных сетей. http://mechanoid.narod.ru/ nns/base/.

[5]. Амиров С.Ф., Тоиров О.З., Халиков С.С., Халиков С.С. Надежность и безопасность подстанции электроснабжения// Международная научно-техническая конференция: «Актуальные вопросы энергоэффективности автоматизированных электромеханических и электротехнологических систем», г. Ташкент, 3-4 март 2022 г. С. 385-387

[6]. Халиков С.С., Халиков С.С. Вопросы определения надежности и оценки безопасности электрической подстанции напряжением 10 кВ// Проблемы энерго- и ресурсосбережения /ТГТУ., – Ташкент. 2021. №3, С.94-102.

[7]. Халиков С.С., Халиков С.С. Применение нейронной сети для вероятностного анализа безопасности при эксплуатации подстанции электроснабжения// Проблемы энерго- и ресурсосбережения /ТГТУ., – Ташкент. 2021. №4, С. 194-199.

[8]. 7.Амиров С.Ф., Халиков С.С., Халиков С.С. Вопросы надежности подстанций

[9]. электроснабжения// Проблемы энерго- и ресурсосбережения /ТГТУ., – Ташкент. 2023. №3, С. 123-129.

[10]. Амиров С.Ф., Халиков С.С., Халиков С.С. Исследование и оценки показателей надежности электроснабжения//Энергосбережение и Водоподготовка № 4 (144), 2023, С.37-42.

FUZZY BOSHQARUVLI ZETA KONVERTOR ASOSIDA PV–BATAREYA TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

J.F. O‘lmasov[1*], Adeel Saleem[2], I.X. Xoliddinov[1]

[1]Farg‘ona davlat texnika universiteti
[2]Shimoliy Xitoy Elektr Energetikasi Universiteti,
**Mas’ul muallif, e-mail: jasenergy97@gmail.com*

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada fotoelektrik tizim uchun DC–DC ZETA konvertor asosida fuzzy mantiqli MPPT algoritmi modellashtirildi va tahlil qilindi. Tizim quyosh paneli, ZETA konvertori va 48 V, 200 Ah litiy-ion batareyadan iborat. Fuzzy boshqaruv PV kuchlanish xatosiga asoslanib duty cycle ni moslashtiradi va o‘zgaruvchan sharoitlarda maksimal quvvat nuqtasini aniqlik bilan kuzatadi. Tizim MATLAB/Simulink muhitida modellashtirilgan va nurlanish hamda haroratning bosqichma-bosqich o‘zgarishi sharoitida sinovdan o‘tkazilgan. Olingan natijalar fuzzy MPPT asosidagi ZETA konvertor quyosh panel quvvatidan samarali foydalanishni, chiqish kuchlanishi va tokning barqarorligini hamda batareya zaryad holati (SOC)ning izchil o‘sishini ta’minlashini ko‘rsatdi. Shuningdek, MPPT va konvertorsiz holat bilan taqqoslash orqali taklif etilgan tizimning ustunliklari ilmiy asosda yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *fotoelektrik tizim, ZETA konvertor, fuzzy mantiq, MPPT, litiy-ion batareya, MATLAB/Simulink.*

Аннотация: *В данной работе представлено моделирование и анализ алгоритма отслеживания точки максимальной мощности (MPPT), основанного на нечеткой логике, для фотоэлектрической системы с использованием DC–DC ZETA-конвертора. Система включает солнечную панель, ZETA-конвертор и литий-ионную батарею 48 В, 200 А·ч.*

Нечеткий контроллер регулирует коэффициент заполнения на основе ошибки напряжения PV, обеспечивая точное отслеживание максимальной мощности при изменяющихся условиях. Модель реализована в MATLAB/Simulink и протестирована при ступенчатых изменениях солнечной радиации и температуры.

Результаты показывают повышение эффективности использования энергии, стабильность выходного напряжения и тока, а также устойчивый рост уровня заряда батареи (SOC). Сравнение с системой без MPPT подтверждает преимущества предложенного метода.

Ключевые слова: *фотоэлектрическая система, ZETA-конвертор, нечеткая логика, MPPT, литий-ионная батарея, MATLAB/Simulink.*

Abstract: *This paper presents the modeling and analysis of a fuzzy logic-based maximum power point tracking (MPPT) algorithm for a photovoltaic system using a DC–DC ZETA converter. The system consists of a PV module, a ZETA converter, and a 48 V, 200 Ah lithium-ion battery.*

The fuzzy controller adjusts the duty cycle based on the PV voltage error, ensuring accurate maximum power tracking under varying operating conditions. The model is implemented in MATLAB/Simulink and tested under step changes in irradiance and temperature.

The results demonstrate improved energy utilization, stable output voltage and current, and consistent battery state-of-charge (SOC) growth. Comparison with a system without MPPT confirms the advantages of the proposed approach.

Keywords: *photovoltaic system, ZETA converter, fuzzy logic, MPPT, lithium-ion battery, MATLAB/Simulink.*

1.KIRISH. So‘nggi yillarda energiyaga bo‘lgan talabning ortib borishi, shuningdek, an’anaviy yoqilg‘i manbalarining cheklanganligi va ekologik muammolar qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo‘lgan qiziqishni keskin oshirdi. Ayniqsa, quyosh fotoelektr (PV) tizimlarini ekologik tozaligi, ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi va manbaning keng tarqalganligi sababli istiqbolli energiya manbalaridan biri sifatida qaralmoqda. Biroq, PV modullarning chiqish quvvati quyosh nurlanishi va haroratga bog‘liq bo‘lib, bu ularning samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi [1], [2]. Ushbu muammoni hal etishda DC–DC konvertorlar MPPT algoritmlari bilan birgalikda qo‘llanilishi samarali yechim sifatida e’tirof etilgan [3]. Turli konvertor topologiyalari ichida pulsatsiyasi, uzluksiz chiqish toki va keng ish diapazoni bilan ajralib turadi [11], [12].

A. Ambikapathy va hammualliflar [5] P&O MPPT algoritmi asosida turli DC–DC konvertorlari bilan solishtirib, zeta konvertor maksimal quvvatni olish va tizim barqarorligini ta’minlash borasida yuqori samaradorlikka ega ekanligini Matlab/Simulink muhitida o‘tkazilgan modellashtirish natijalari orqali ko‘rsatib bergan.

Shuningdek, A. Raj va hammualliflar [6] kichik quvvatli PV tizimlar uchun zeta konvertor asosidagi MPPT tizimining statik va dinamik ish rejimlarini simulyatsiya va eksperimental usullar yordamida tahlil qilgan. Tadqiqot natijalarida zeta konvertorning yuklama va nurlanish o‘zgarishlariga moslashuvchanligini tasdiqlagan.

M. Kaouane va hammualliflar [7] tomonidan Incremental Conductance MPPT algoritmi zeta konvertor bilan birgalikda qo‘llanilib, PV tizimlardan olinadigan quvvatni maksimal darajada yuklamaga uzatish imkoniyati o‘rganilgan. Natijalar ushbu yondashuvning an’anaviy usullarga nisbatan yuqori aniqlikka ega ekanligini ko‘rsatgan.

Bundan tashqari, P. Suresh va hammualliflar [8] zeta konvertor asosidagi akkumulyator zaryadlash tizimini ishlab chiqib, MPPT algoritmi yordamida zaryadlash jarayonida kuchlanish pulsatsiyalarini kamaytirishga erishgan.

A.Malhotra va hammualliflar [9] esa zeta konvertorni PID boshqaruvchisi bilan integratsiyalab, PV tizimlarda kuchlanishni barqarorlashtirish masalasini tadqiq etgan.

Mutalibjon B. M., Anarkhan K. va Ilkhombek K. tomonidan olib borilgan tadqiqotda fuzzy mantiqqa asoslangan MPPT algoritmi yordamida boshqariladigan ikki tomonlama (bidirectional) DC–DC konvertorli PV tizim MATLAB/Simulink muhitida modellashtirilgan [18]. Ushbu ishda fuzzy logic yondashuvi an’anaviy MPPT usullariga nisbatan tezkor javob berishi, yuklama va ish sharoitlari o‘zgarishida tizimning barqaror ishlashini ta’minlashi ko‘rsatib berilgan. Mualliflar, shuningdek, batareya bilan energiya almashinuvini samarali boshqarish orqali tizimning umumiy foydali ish koeffitsiyenti oshishini ta’kidlaydilar. Bu natijalar fuzzy MPPT algoritmini DC–DC konvertorlar bilan integratsiyalash istiqbolli yo‘nalish ekanini tasdiqlaydi.

Kholiddinov I. va Begmatova M. tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa past kuchlanishli elektr tarmoqlarida nosimmetriya muammosini kamaytirishda quyosh panellaridan foydalanish masalasi ko‘rib chiqilgan [20]. Mazkur ishda PV tizimlarining tarmoqqa ta’siri, quvvat oqimining muvozanatlashuvi va energiya sifati masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, PV tizimlarni mos boshqaruv algoritmlari bilan birgalikda qo‘llash elektr tarmoqlarida barqarorlikni oshiradi va yo‘qotishlarni kamaytiradi.

Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarning aksariyatida an’anaviy MPPT algoritmlari qo‘llanilgan bo‘lib, intellektual boshqaruv usullari, xususan fuzzy mantiq asosidagi MPPT algoritmlarining zeta konvertor bilan integratsiyasi yetarlicha chuqur o‘rganilmagan.

PV tizimlardan maksimal quvvatni olish muammosini hal etishda Maximum Power Point Tracking (MPPT) algoritmlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. MPPT algoritmlari PV modulning ish nuqtasini doimiy ravishda maksimal quvvat nuqtasiga yaqinlashtirib boradi. Amaliyotda qo‘llaniladigan an’anaviy MPPT algoritmlari, xususan Perturb and Observe (P&O) va Incremental Conductance usullari soddaligi sababli keng qo‘llanilishiga qaramay, tez o‘zgaruvchan quyosh nurlanishi va harorat sharoitlarida maksimal quvvat nuqtasini aniq kuzatishda ma’lum cheklovlarga ega. Ushbu algoritmlar maksimal quvvat nuqtasi atrofida doimiy tebranishlar hosil qilishi, shuningdek, dinamik sharoitlarda kechikish bilan javob berishi mumkin. Shu sababli, so‘nggi yillarda sun’iy intellekt elementlariga asoslangan MPPT algoritmlari, jumladan Fuzzy Logic Controller (FLC) asosidagi usullar keng tadqiq qilinmoqda.

Mazkur ishning asosiy yangiligi fuzzy MPPT algoritmining yuqori quvvatli (≈2 kW) PV massiv va Lithium-ion batareya bilan integratsiyalashgan ZETA konvertor asosida kompleks tahlil qilinishidadir. Taklif etilgan tizimda zeta konvertorning ishchi sikli (duty cycle) real vaqt rejimida moslashtirilgan, PV modulning maksimal quvvat nuqtasini (MPP) aniqlash va kuzatish ta’minlangan. Natijada, quyosh nurlanishi va harorat sharoitlari o‘zgarishiga qaramasdan, PV paneldan olinadigan chiqish quvvati optimallashtirildi hamda energiyani batareyaga samarali uzatish imkoniyati yaratildi.

2. ZETA KONVERTOR

Ushbu bo‘limda keltirilgan ZETA konvertorning nazariy tahlili quvvat elektronikasi sohasidagi klassik adabiyotlarga [12], [14], [15] asoslangan.

DC–DC konvertorlar o‘zgarmas tok kuchlanishini bir darajadan boshqasiga o‘zgartirib, barqaror chiqish kuchlanishini ta’minlaydi. Ushbu ishda yuqori samaradorlik, uzluksiz chiqish toki, past pulsatsiya va MPPT uchun keng ish sohasi tufayli ZETA konvertor tanlandi.

ZETA konvertor duty cycle ga bog‘liq holda chiqish kuchlanishini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. U Ćuk va SEPIC konvertorlariga o‘xshash bo‘lib, chiqish polyaritetini o‘zgartirmagan holda ishlaydi, ammo past chiqish pulsatsiyasi bilan ajralib turadi. Pulsatsiya kommutatsiya chastotasi va kondensator sig‘imiga bog‘liq bo‘lib, uni kamaytirish uchun katta sig‘imli kondensatorlar qo‘llaniladi.

ZETA konvertor ikki induktor va kondensatorlardan iborat bo‘lib, kirish va chiqish kuchlanishlarini filtrlashni ta’minlaydi. Tahlil uchun sxema barqaror holatda, induktor toki uzluksiz (CCM) rejimda ishlaydi, kalit D va (1−D) vaqt oralig‘ida boshqariladi hamda passiv elementlar ideal deb qabul qilinadi.



1-rasm. ZETA konvertorning ekvivalent elektr sxemasi [12], [14].



2 – rasm. Quyosh fotoelektr tizimi uchun PWM orqali boshqariladigan ZETA konvertor sxemasi.

2 – rasmda ZETA konvertorning ishlash prinsipi boshqariluvchi kalit ya'ni MOSFETning holatiga bog'liq bo'lib, sxema ikkita asosiy ish rejimida tahlil qilinadi: PWMdan 1 signal kelsa kalit yopiq (ON – closed) holatda ishlaydi va PWMdan 0 signal kelganda esa kalit ochiq (OFF - opened) holatga o'tadi. Ushbu tahlil konvertorda energiyaning uzatilish mexanizmini chuqur tushunish imkonini beradi.

2-rasmda tasvirlangan chap kontur uchun Kirxgof kuchlanishlar qonunini qo'llash natijasida:

$$V_{in} = V_{L1\ (closed)} \quad (1)$$

bu yerda induktordagi kuchlanish induktor induktivligi bilan induktor toki vaqt bo'yicha hosilasining ko'paytmasi sifatida ifodalanadi:

$$V_{L1\ (closed)} = L\frac{dI_{L1}}{dt} \quad (2)$$

Aksincha, kaliti ochiq (OFF) holatda bo'lganda, 3-rasmda ko'rsatilganidek, manbadan energiya oqimi zanjir orqali endi o'tmaydi. Buning o'rniga, energiya oqimi sxema elementlarida – induktor va kondensatorlarda oldindan to'plangan energiya hisobiga hosil bo'ladi [14]–[15]. L1 va C3 elementlarini o'z ichiga olgan kontur uchun Kirxgof kuchlanishlar qonunini qo'llab:

$$+V_{L1} + V_{C3} = 0 \quad (3)$$

L2 va C2 elementlarini o'z ichiga olgan konturga Kirxgof kuchlanishlar qonunini qo'llash orqali:

$$+V_{L2} + V_{C2} = 0 \quad (4)$$

$$V_{L2} = -V_{C2} \quad (5)$$

Ikki o'zaro bog'langan induktor ideal va bir xil deb qabul qilinganligi sababli:

$$V_{L1\ (closed)} = -V_{C2} \quad (7)$$



3-rasm. Kalit ochiq (OFF) holatda bo‘lgan ZETA konvertorning ekvivalent elektr sxemasi.

Biroq, amaliy jihatdan qaralganda, o‘zaro bog‘langan induktorlar bir xil induktivlikka ega bo‘lmaydi va tok pulsatsiyasi ham teng bo‘lmaydi. Shunga qaramay, ushbu ishda har ikkala induktor ideal va bir xil deb qabul qilinadi [14], [16].

Uzluksiz tok rejimi (Continuous Conduction Mode — CCM) uchun ya’ni induktor orqali oqayotgan tok kommutatsiya davri davomida hech qachon nolga tushmasligi tushuniladi. Ushbu rejimda konvertor energiyani uzluksiz uzatadi, natijada chiqish toki va kuchlanishidagi pulsatsiyalar kamayadi hamda tizimning barqaror ishlashi ta’minlanadi.

$$V_{L1\,(opened)}\ (1-D)T + V_{l1\,(closed)}\ (DT) = 0 \tag{8}$$

bu yerda: D – duty cycle

(8)-tenglamani soddalashtirish va Zeta konvertorning uzluksiz tok rejimida ishlashi uchun kirish va chiqish kuchlanishlari orasidagi bog‘lanish quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$-V_{out}\ (1-D)T + V_{in}\ (DT) = 0 \tag{9}$$

$$V_{out} = V_{in}\left(\frac{D}{1-D}\right) \quad \text{yoki} \quad \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D}{1-D} \tag{10}$$

Ushbu tenglama zeta konvertorning buck–boost va Ćuk konvertorlarga o‘xshashligini ko‘rsatadi. Biroq, muhim farq shundaki, zeta konvertorda chiqish kuchlanishining qutblanishi o‘zgarmaydi. Bu xususiyat uni batareya zaryadlash tizimlari uchun juda mos qiladi.

To‘ldirish koeffitsiyenti (duty cycle) quyidagicha ifodalanadi:

$$D = \frac{V_{out}}{V_{out} + V_{in}} \tag{11}$$

Olingan natija buck–boost va Ćuk konvertorlarining tenglamalariga o‘xshash bo‘lib, muhim farqi shundaki, kirish va chiqish kuchlanishlari orasida polaritetning o‘zgarishi yuz bermaydi. Chiqish kuchlanishini kirish kuchlanishidan katta yoki kichik qiymatda, polaritetni o‘zgartirmagan holda hosil qilish imkoniyati ushbu konvertorni quyosh fotoelektr tizimining batareyasini ta’minlash uchun mos qiladi [14].

Chunki induktordagi kuchlanish quyidagicha ifodalanadi:

$$V_{L1\,(closed)} = L \times \left(\frac{dI_{L_1}}{dt}\right) = L \times \left(\frac{\Delta I_{L_1}}{DT}\right) \tag{12}$$

bu yerda ΔI_{L1} — induktorning tok pulsatsiyasi (ripple current), (12)-tenglama soddalashtirilganda quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$V_{in} = L\left(\frac{\Delta I_{L_1}}{DT}\right) \tag{13}$$

L_{min} ni topish uchun:

$$L_{min} = V_{in}\left(\frac{D}{f_{sw} \times \Delta I_{L_1}}\right) \tag{14}$$

bu yerda: $f_{sw} = \frac{1}{T}$, f_{sw} esa kommutatsiya chastotasidir.

Har ikkala induktor bir xil induktivlik qiymatiga ega bo‘lganligi sababli:

$$L1_{min} = L2_{min} = \frac{1}{2} V_{in}\left(\frac{D}{f_{sw} \times \Delta I_{L_1}}\right) \tag{15}$$

Har bir induktordagi tok quyidagicha ifodalanadi:

$$\Delta I_{L1} = I_{out} \times \frac{D}{1-D} + \frac{\Delta IL}{2} \quad (16)$$

$$\Delta I_{L2} = I_{out} + \frac{\Delta IL}{2} \quad (17)$$

Konvertorning chiqish kuchlanishidagi pulsatsiya (ripple) quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta V_{C_{out}} = \frac{\Delta I_{L2}}{8 \times C_{out} \times f_{sw}} \quad C_{out} = C2 \quad (18)$$

Hisob kitoblarni soddalashtirish maqsadida chiqish kondensatoridan tashqari qo‘llanilgan ikkita kondensator bir xil sig‘imga ega deb qabul qilinadi va har bir kondensator bo‘ylab hosil bo‘ladigan kuchlanish pulsatsiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\Delta V_{in} = \Delta V_{C_C} = \frac{D \times I_{out}}{C \times f_{sw}} \quad (19)$$

bu yerda C — kondensatorning sig‘imi, ΔV — esa kondensator bo‘ylab hosil bo‘ladigan kuchlanish pulsatsiyasidir.

3. Fuzzy noaniq mantiq asosidagi MPPT algoritmi

MPPT algoritmi PV tizimning ishchi kuchlanishi yoki tokini o‘zgartirish orqali yuklamani doimiy ravishda maksimal quvvat bilan ta’minlashga asoslanadi. PV tizimining samaradorligini oshirish maqsadida ko‘plab MPPT usullari ishlab chiqilgan bo‘lishiga qaramay Fuzzy mantiq asosidagi MPPT algoritmi PV tizimning noaniq va nochiziqli xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi. Ushbu yondashuv an’anaviy matematik modelga qat’iy bog‘lanmasdan, ekspert bilimlari va mantiqiy qoidalar asosida qaror qabul qiladi. Natijada tizim tezkor javob qaytarish, tebranishlarni kamaytirish va maksimal quvvat nuqtasiga yaqin ishlash xususiyatiga ega bo‘ladi [21], [22].

Mazkur ishda fuzzy MPPT algoritmi ikki kirishli va bir chiqishli tuzilma asosida ishlab chiqildi. Algoritmning kirish o‘zgaruvchilari sifatida quvvat xatoligi **e** va uning o‘zgarish tezligi **de** qabul qilindi. Bu kattaliklar quyidagi ifodalar orqali aniqlanadi:

$$e\ (k) = p\ (k) - P\ (k-1)$$
$$de\ (k) = e\ (k) - e\ (k-1) \quad (20)$$

bu yerda P(k) — joriy vaqt momentidagi PV quvvati, P(k−1) — oldingi vaqt momentidagi quvvat qiymati hisoblanadi.

Chiqish o‘zgaruvchisi sifatida esa zeta konvertorning kalitini boshqaruvchi PWM signalining o‘zgarishi, ya’ni ΔD (duty cycle o‘zgarishi) tanlandi.

Fuzzy MPPT algoritmida har bir kirish o‘zgaruvchisi yettita lingvistik to‘plamga ajratildi:

- **NB** – Katta manfiy (Negative Big)
- **NM –** O‘rta manfiy (Negative Medium)
- **NS –** Kichik manfiy (Negative Small)
- **ZO –** Nolga yaqin (Zero)
- **PS –** Kichik musbat (Positive Small)
- **PM –** O‘rta musbat (Positive Medium)
- **PB** – Katta musbat (Positive Big)

Shu asosda 7×7 o‘lchamli qoidalar bazasi shakllantirildi, ya’ni jami 49 ta mantiqiy qoida ishlab chiqildi. Ushbu qoidalar PV quvvatining o‘zgarish yo‘nalishi va tezligiga qarab duty cycle ni mos ravishda oshirish yoki kamaytirishni ta’minlaydi.

Fuzzy inferensiya jarayonida Mamdani tipidagi mantiqiy mexanizm qo‘llanildi. Kirish signallarining a’zolik darajalari aniqlangandan so‘ng, “AND” amali uchun minimum, “OR” amali uchun maksimum operatorlari ishlatildi. Yakuniy chiqish qiymatini aniqlashda esa markaz og‘irligi (centroid) usuli orqali defuzzifikatsiya amalga oshirildi. Ushbu yondashuv chiqish signalining silliq va barqaror bo‘lishini ta’minlaydi.

Mazkur ishda ishlab chiqilgan fuzzy MPPT algoritmi zeta konvertor va batareya zaryad nazoratchisi bilan integratsiyalashgan holda MATLAB/Simulink muhitida modellashtirildi. Natijada PV moduldan olinadigan quvvat real vaqt rejimida optimallashtirilib, batareyani samarali va xavfsiz zaryadlash imkoniyati yaratildi.

Ushbu 7×7 qoidalar bazasi PV quvvatining o‘zgarish tendensiyasiga qarab zeta konvertorning ishchi siklini moslashtirish uchun ishlab chiqilgan. Agar quvvat xatoligi va uning o‘zgarishi musbat bo‘lsa, duty cycle oshiriladi, aks holda kamaytiriladi. Nol holatlarda esa duty

cycle deyarli o‘zgartirilmaydi. Mazkur yondashuv maksimal quvvat nuqtasi atrofidagi tebranishlarni kamaytirib, MPPT algoritmining tezkorligi va barqarorligini oshiradi.



4-rasm. Fuzzy MPPT boshqaruvchisining sirt xaritasi.

Grafikda kirish o‘zgaruvchilari sifatida xato (e) va uning o‘zgarishi (de), chiqish sifatida esa duty cycle o‘zgarishi (ΔD) qabul qilingan. e va de qiymatlari −1 dan +1 oralig‘ida o‘zgarib, silliq sirt fuzzy tizimning uzluksiz ishlashini ifodalaydi. Sirt xaritasi orqali har bir (e, de) kombinatsiya uchun optimal boshqaruv signali aniqlanadi, natijada MPPT algoritmi maksimal quvvat nuqtasiga tez va barqaror yaqinlashadi. Bu usul P&O algoritmiga xos tebranishlarni kamaytiradi. Fuzzy MPPT algoritmi o‘zgaruvchan irradiatsiya va harorat sharoitida ham yuqori aniqlik bilan ishlaydi hamda ZETA konvertor orqali uzatilayotgan quvvat barqarorligini oshiradi. [7], [22].

4. TIZIM LOYIHASI

Model Matlab/Simulink dasturi yordamida batareya bilan integratsiyalashgan quyosh fotoelektr (PV) tizimi uchun MPPT algoritmiga ega Zeta konvertor loyihalandi. 9-rasmda modelning umumiy blok-sxemasi keltirilgan.

PV moduli ZETA konvertorni energiya bilan ta’minlaydi va uning kuchlanish hamda tok qiymatlari MPPT algoritmiga uzatiladi. O‘lchangan kirish parametrlari asosida maksimal quvvat nuqtasini aniqlash uchun duty cycle (D) hisoblanadi. Ushbu qiymatga mos PWM signali shakllantirilib, ZETA konvertor kalitini boshqaradi va energiya Lithium-ion batareyaga uzatiladi.

Loyihada 2000 W quvvatli PV moduli Simscape Electrical kutubxonasi asosida modellashtirilgan bo‘lib, chiqish parametrlari real vaqt rejimida kuzatilib, MPPT boshqaruviga uzatiladi. Energiya saqlash elementi sifatida 48 V, 200 Ah sig‘imli Lithium-ion batareya tanlangan.

ZETA konvertor ikki induktor, uch kondensator, MOSFET kalit va diodlardan iborat bo‘lib, PV va batareya o‘rtasida energiya uzatishni ta’minlaydi. Uning asosiy afzalligi chiqish kuchlanishini oshirish va kamaytirish imkoniyatidir, bu esa MPPT bilan samarali integratsiyani ta’minlaydi.

Ushbu ishda induktorlar o‘zaro bog‘lanmagan holda tanlanib, ularning qiymatlari uzluksiz tok rejimini (CCM) ta’minlash sharti asosida alohida hisoblandi..

$$L1_{min} = L2_{min} = V_{in}\left(\frac{D}{f_{sw} \times \Delta I_{L_1}}\right) \quad (21)$$

Mazkur loyihada zeta konvertorning kommutatsiya (switching) chastotasi 50 kHz qiymatida tanlangan. Kommutatsiya chastotasini tanlashda DC–DC konvertorning ishlash barqarorligi, kalit element (MOSFET)dagi yo‘qotishlar hamda 97nductor va kondensator kabi passiv elementlarning o‘lchamlari hisobga olindi. Yuqori kommutatsiya chastotasi passiv elementlar hajmini kamaytirish imkonini bersa-da, kalitdagi kommutatsiya yo‘qotishlarini oshiradi. Shu sababli, 50 kHz chastota samaradorlik va o‘lcham o‘rtasidagi optimal muvozanat sifatida qabul qilindi.

Kirish kondensatori (C1) va ketma-ket ulangan uzatuvchi kondensator (C3) bo‘ylab hosil bo‘ladigan kuchlanish tebranishi (ripple voltage) PV modul chiqish kuchlanishining 10 % I miqdorida cheklangan deb qabul qilindi. Ushbu shart PV moduldan olinadigan energiyaning barqarorligini saqlash, MPPT algoritmining noto‘g‘ri ishlashini oldini olish hamda konvertorning umumiy samaradorligini oshirish maqsadida tanlandi.

Chiqish tomonda joylashgan kondensator esa batareyaga uzatilayotgan kuchlanishdagi pulsatsiyalarni kamaytirib, energiya saqlash tizimining ishonchli va uzoq muddatli ishlashini ta’minlaydi.

Kondensator sig‘imi quyidagicha aniqlanadi:

$$C_{in} = C_3 = \frac{D \times I_{out}}{\Delta V \times f_{sw}} \quad (22)$$

Chiqish kondensatorining sig‘imi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$C_{out} = \frac{\Delta I_{L2}}{8 \times \Delta V_{Cout} \times f_{sw}} \quad (23)$$

bu yerda ΔV_{out} — zeta konvertor chiqish kuchlanishidagi pulsatsiyani (output ripple voltage) ifodalaydi. Chiqish kuchlanishidagi pulsatsiya qiymati batareyani xavfsiz va barqaror zaryadlash shartlarini ta’minlash maqsadida kichik qiymatda cheklangan. Konvertorning chiqish kuchlanishi tanlangan energiya saqlash tizimi — Lithium-ion batareyaning nominal va maksimal zaryad kuchlanishiga mos ravishda belgilangan.

Konvertorning yuklama parametrlari Simulink modelida berilgan batareya modeli asosida aniqlangan bo‘lib, ekvivalent yuklama qiymati zaryadlash jarayonida konvertor chiqishidan talab etiladigan tok va kuchlanish darajalariga mos holda tanlangan.

PV modul va batareya parametrlaridan foydalangan holda, zeta konvertorning asosiy passiv elementlari — induktorlar va kondensatorlarning qiymatlari hisoblab chiqildi. Hisoblangan komponentlar qiymatlari mazkur ishda qo‘llanilgan Simulink modeliga mos ravishda tanlanib, 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Parametr	Qiymat	Parametr	Qiymat
V_{PV} (PV modul MPP kuchlanishi)	30.9 V	Chiqish kondensatori C2	2000 µF
I_{PV} (PV modul MPP toki)	8.1 A	Kirish induktori L1	21.9 mH
P_{PV} (bitta modul quvvati)	250.29 W	Chiqish induktori L2	82.9 mH
PV massiv quvvati P_{PV} x 8 ta	≈ 2000 W	Batareya nominal kuchlanishi	48 V
Kirish kondensatori C1	2800 µF	Batareya sig‘imi	200 Ah
Uzatuvchi kondensator C3	100 µF	Dastlabki zaryad holati (SOC)	50 %

Fuzzy MPPT algoritmi asosida boshqariladigan ZETA konvertor va Lithium-Ion batareya bilan integratsiyalashgan PV tizimining umumiy Simulink modeli 5-rasmda keltirilgan. PV massiv ikki parallel zanjirdan iborat bo‘lib, har birida ketma-ket ulangan to‘rtta modul mavjud va umumiy quvvati taxminan 2000 W ni tashkil etadi. PV modul parametrlari nurlanish va haroratga bog‘liq holda real vaqt rejimida yangilanadi.

Modelda PV quvvatining joriy va oldingi qiymatlari asosida xatolik (error) va uning o‘zgarishi (delta error) aniqlanib, fuzzy MPPT boshqaruvchisiga uzatiladi. Mamdani tipidagi 7×7 qoidalar bazasiga asoslangan boshqaruv duty cycle ni moslashtirib, ZETA konvertorni maksimal quvvat nuqtasiga yaqin rejimda ishlashini ta’minlaydi.

Hosil qilingan duty cycle PWM orqali MOSFET kalitga uzatiladi, kommutatsiya chastotasi 50 kHz qilib tanlangan. Signal 0–0.9 oralig‘ida cheklanib, tizimning barqaror ishlashi ta’minlanadi.

Konvertor chiqishi 48 V, 200 Ah sig‘imli Lithium-Ion batareyaga ulanadi. Batareya modeli SOC va ichki parametrlarni hisobga oladi, dastlabki SOC 50 % deb qabul qilingan. O‘lchov bloklari orqali tizim parametrlari kuzatilib, turli sharoitlarda tizimning dinamik ishlashi va MPPT algoritmining samaradorligi baholanadi.



5-rasm. Simulink modelining umumiy ko‘rinishi.

5. NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ushbu bo‘limda MPPT algoritmiga ega loyihalangan ZETA konvertorning ishlash samaradorligi simulyatsiya orqali baholanadi.



6-rasm. MPPT va DC–DC konvertorsiz PV–battery tizimining umumiy Simulink modeli.

Modelni taqqoslash maqsadida MPPT algoritmi va DC–DC konvertor qo‘llanilmagan PV–battery tizimining Simulink modeli ishlab chiqildi. Mazkur modelda fotoelektrik (PV) modul chiqishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri batareyaga ulangan bo‘lib, tizimda faol boshqaruv yoki quvvatni moslashtirish mexanizmi mavjud emas.

PV modulining chiqish toki va kuchlanishi quyosh nurlanishi hamda haroratga bog‘liq holda o‘zgaradi. Ushbu tashqi omillar signal builder bloklari yordamida vaqt bo‘yicha bosqichma-bosqich o‘zgartirilgan. Natijada, PV modul quvvati faqat ma’lum vaqt oralig‘ida ortib, maksimal quvvat nuqtasida ishlash doimiy ravishda ta’minlanmaydi. Bu holat MPPT algoritmi mavjud bo‘lmagan tizimlarda PV modullardan olinadigan energiya to‘liq foydalanilmasligini ko‘rsatadi[3], [7].

Batareya kuchlanishi deyarli barqaror qiymatda saqlanib turgan bo‘lsa-da, zaryad toki bevosita PV modul ish rejimiga bog‘liq bo‘lib, optimal zaryadlash sharoiti hosil bo‘lmaydi.

Natijada batareyaning zaryad holati (State of Charge, SOC) sekin va notekis o‘sadi, bu esa batareya zaryadlash samaradorligini pasaytiradi hamda umumiy tizim foydaliligini cheklaydi [11].

Shuningdek, DC–DC konvertor mavjud bo‘lmagan holatda PV modul va batareya kuchlanish darajalari o‘zaro moslashtirilmaydi. Bu esa tizimning past nurlanish sharoitlarida yoki tez o‘zgaruvchan ob-havo holatlarida barqaror ishlashiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [12]. Shu sababli, keyingi bo‘limlarda MPPT algoritmi va ZETA konvertori integratsiyalashgan tizim natijalari ushbu asosiy model bilan taqqoslab tahlil qilinadi.



7-rasm. Fuzzy MPPT asosida boshqariladigan ZETA konvertorli PV–batareya tizimining simulyatsiya natijalari.

Modelda fuzzy mantiqqa asoslangan MPPT algoritmi bilan boshqariladigan ZETA konvertorli fotoelektr (PV) tizimining vaqt bo‘yicha simulyatsiya natijalari keltirilgan. Simulyatsiya jarayonida quyosh nurlanishi va atrof-muhit harorati o‘zgaruvchan sharoitda berilib, tizimning dinamik javobi tahlil qilingan.

Grafiklardan ko‘rinib turibdiki, PV kuchlanishi (V_{PV}) dastlab tezkor o‘sib, fuzzy MPPT algoritmi yordamida maksimal quvvat nuqtasiga mos qiymatda barqarorlashadi. Nurlanish oshgan vaqt oralig‘ida PV kuchlanishida kichik tebranishlar kuzatiladi, bu holat MPPT algoritmining real vaqt rejimida MPP nuqtani doimiy kuzatib borishi bilan izohlanadi.

PV toki (I_{PV}) va PV quvvati (P_{PV}) grafiklari nurlanish darajasiga mutanosib ravishda oshib-borishini ko‘rsatadi. Ayniqsa, 8–15 soniya oralig‘ida PV quvvati maksimal qiymatga yaqinlashib, fuzzy MPPT algoritmining an’anaviy usullarga nisbatan tezkor va barqaror ishlashini tasdiqlaydi. Bu jarayonda quvvatdagi keskin sakrashlar kuzatilmaydi, ya’ni tizimda energiya yo‘qotishlar minimallashtirilgan.

Batareya tomonida batareya kuchlanishi (V_{bat}) deyarli doimiy 48 V atrofida saqlanib, ZETA konvertorning kuchlanishni silliqlash xususiyatini namoyon etadi. Batareya toki (I_{bat}) manfiy qiymatda bo‘lib, batareyaning zaryadlanish rejimida ishlayotganini bildiradi. Nurlanish yuqori bo‘lgan paytlarda batareyaga uzatilayotgan tok qiymati ortib, zaryadlash jarayoni jadallashadi.

Shuningdek, batareya quvvati (P_{bat}) manfiy ishoraga ega bo‘lib, energiyaning PV manbadan batareyaga uzatilayotganini ko‘rsatadi. SOC (State of Charge) grafigi esa fuzzy MPPT va ZETA konvertor uyg‘unligi natijasida batareya zaryad holati uzluksiz va silliq oshib borayotganini tasdiqlaydi. SOC grafigida keskin sakrashlarning yo‘qligi batareya uchun xavfsiz zaryadlash rejimi ta’minlanganini anglatadi.

Ushbu natijalar fuzzy MPPT algoritmi bilan boshqariladigan ZETA konvertor PV tizimlarida maksimal quvvatni samarali ajratib olish, kuchlanish pulsatsiyalarini kamaytirish va batareyani barqaror zaryadlash imkonini berishini ko‘rsatadi. Bu esa taklif etilgan tizimning yuqori samaradorligi va amaliy qo‘llashga yaroqliligini tasdiqlaydi.

6. Xulosa

Ushbu ishda fuzzy mantiqqa asoslangan MPPT algoritmi va ZETA DC–DC konvertor yordamida boshqariladigan PV–batareya tizimi MATLAB/Simulink muhitida modellashtirildi. Tizim 2 kW PV massiv, ZETA konvertor va 48 V, 200 Ah litiy-ion batareyadan tashkil topgan.

ZETA konvertorning uzluksiz tok rejimida ishlashi ta’minlanib, passiv elementlar qiymatlari pulsatsiyalarni kamaytirish va barqarorlikni ta’minlash asosida tanlandi. Mamdani tipidagi ikki kirishli fuzzy MPPT algoritmi ishlab chiqilib, u o‘zgaruvchan nurlanish va harorat sharoitlarida maksimal quvvat nuqtasini tez va aniq kuzatishni ta’minlaydi.

Simulyatsiya natijalari taklif etilgan tizim PV quvvatidan samarali foydalanishini, batareya zaryadlash jarayonining barqarorligini va SOC ning izchil o‘sishini ko‘rsatdi. MPPT va konvertorsiz tizim bilan taqqoslash natijasida ushbu yechimning samaradorlik va barqarorlik jihatidan ustunligi tasdiqlandi.

Umuman olganda, fuzzy MPPT va ZETA konvertor kombinatsiyasi PV–batareya tizimlari uchun samarali va istiqbolli yechim hisoblanadi.

Adabiyotlar

[1]. H. Patel, V. Agarwal, “Maximum Power Point Tracking Scheme for PV Systems Operating Under Partially Shaded Conditions,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, no. 4, pp. 1689–1698, 2008. https://ieeexplore.ieee.org/document/4459916

[2]. T. Esram, P. L. Chapman, “Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 22, no. 2, pp. 439–449, 2007. https://ieeexplore.ieee.org/document/4224570

[3]. N. Femia, G. Petrone, G. Spagnuolo, M. Vitelli, “Optimization of Perturb and Observe Maximum Power Point Tracking Method,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, 963–973, 2005. https://ieeexplore.ieee.org/document/1455847

[4]. A. Ambikapathy, R. Ramesh, “Performance analysis of Zeta converter for photovoltaic MPPT applications,” *International Journal of Power Electronics and Drive Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 789–797, 2018.

[5]. A. Raj, S. Kumar, “Modeling and analysis of Zeta converter for PV applications,” *International Journal of Renewable Energy Research*, vol. 7, no. 4, pp. 1750–1757, 2017.

[6]. M. Kaouane, A. Boukhelifa, “Incremental Conductance MPPT Based Zeta Converter for Photovoltaic Systems,” *Energy Procedia*, vol. 74, pp. 772–781, 2015. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.820

[7]. P. Suresh, R. Kumar, “Battery charging system using Zeta converter with MPPT control,” *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 64, pp. 394–402, 2015.

[8]. A. Malhotra, S. Jain, “PID Controlled Zeta Converter for PV Applications,” *International Journal of Power Electronics*, vol. 6, no. 3, pp. 210–218, 2014.

[9]. R. W. Erickson, D. Maksimovic, *Fundamentals of Power Electronics*, 2nd ed., Springer, New York, 2001.

[10]. M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*, 4th ed., Pearson Education, 2014.

[11]. B. Bryant, M. K. Kazimierczuk, “Voltage Loop Power Stage Transfer Functions With MOSFET Delay for Boost PWM Converter Operating in CCM,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 54, no. 347–353, 2007.

[12]. A. Pressman, K. Billings, T. Morey, *Switching Power Supply Design*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2009.

[13]. S. Cuk, R. D. Middlebrook, “A New Optimum Topology Switching DC-to-DC Converter,” *IEEE Power Electronics Specialists Conference*, pp. 160–179, 1977.

[14]. Mutalibjon B. M., Anarkhan K., Ilkhombek K., “Modeling a Photovoltaic System with a Bidirectional DC–DC Converter in MATLAB Simulink Based on Fuzzy Logic,” *2025 International Conference on Emerging Technologies in Electronics, Computing, and Communication (ICETECC)*, IEEE, 2025, https://ieeexplore.ieee.org/document/11070251

[15]. Kholiddinov I., Begmatova M., “Elimination of Asymmetry in Low Voltage Electrical Networks Using Solar Panels,” *AIP Conference Proceedings*, vol. 3331, no. https://pubs.aip.org/aip/acp/article/3331/1/030108

[16]. L. A. Zadeh, “Fuzzy Sets,” *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.

[17]. H. M. Bassi, S. Mekhilef, “Fuzzy logic control for photovoltaic systems,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, no. 6, pp. 3821–3835, 2012.

DESIGN AND PERFORMANCE ANALYSIS OF AN ENERGY-EFFICIENT GENERATOR FOR SMALL-CAPACITY WIND TURBINES

S.F. Ergashev*, N. Umaraliev, A.A. Rakhimov

Fergana state technical university,
**Corresponding author, e-mail: fesirojiddin@bk.ru*
(Received on February 10 th, 2026)

Abstract. *The continuous growth of global electricity demand and the necessity to reduce environmental impacts have accelerated the development of renewable energy technologies. Among various renewable energy sources, wind energy is considered one of the most promising and environmentally friendly solutions for sustainable power generation. In particular, small-scale wind turbines have gained significant attention as an effective option for decentralized electricity supply in rural and remote areas where connection to centralized power grids is economically impractical. The performance and reliability of such systems largely depend on the efficiency and design characteristics of the electric generator that converts the mechanical energy of the wind turbine into electrical energy. This study focuses on the design and development of an energy-efficient generator intended for small-capacity wind turbines using locally available materials. The research includes an analysis of the operating principles of wind generators, their main structural components, and the factors influencing the efficiency of energy conversion. In addition, optimal design parameters for the generator were selected and its operational performance was evaluated under different wind speed conditions. The results of the study indicate that the proposed generator design can significantly improve energy conversion efficiency while maintaining relatively low production costs. The developed approach may contribute to the wider application of decentralized wind energy systems and enhance electricity supply reliability in remote and rural regions.*

Key words: *Wind energy systems, generator efficiency, renewable energy, wind turbine, generator design, local materials, energy efficiency.*

Annotatsiya. *Global miqyosda elektr energiyasiga bo‘lgan talabning ortib borishi hamda atrof-muhitni muhofaza qilish zarurati qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Shamol energiyasi ekologik toza va cheksiz manba sifatida barqaror energiya ishlab chiqarishda muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, kichik quvvatli shamol turbinalari markazlashgan elektr tarmoqlaridan uzoq joylashgan qishloq hududlari va alohida obyektlarni elektr energiyasi bilan ta’minlashda samarali yechim bo‘lib xizmat qiladi. Bunday tizimlarning ishlash samaradorligi ko‘p jihatdan mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantiruvchi generatorning konstruktiv xususiyatlari va samaradorligiga bog‘liq. Ushbu tadqiqot ishida mahalliy xomashyo materiallari asosida kichik quvvatli shamol turbinalari uchun energiya tejamkor generatorni loyihalash va ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqildi. Tadqiqot davomida shamol generatorlarining ishlash prinsiplari, ularning asosiy konstruktiv elementlari hamda energiya aylantirish jarayoniga ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilindi. Shuningdek, generatorning optimal parametrlarini tanlash va turli shamol tezliklari sharoitida ishlash samaradorligini baholash bo‘yicha hisob-kitoblar amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari ishlab chiqilgan generator konstruktsiyasi energiya aylantirish samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini berishini ko‘rsatdi. Taklif etilgan yechim kichik quvvatli shamol energetik tizimlarini rivojlantirishga hamda uzoq hududlarda barqaror elektr ta’minotini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin.*

Kalit so’zlar: *Shamol energetika tizimlari, generator samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, shamol turbinalari, generatorni loyihalash, mahalliy xom ashyolar, energiya samaradorligi.*

Аннотация. *Рост мирового потребления электроэнергии и необходимость сокращения негативного воздействия на окружающую среду стимулируют активное развитие технологий возобновляемой энергетики. Среди различных источников возобновляемой энергии ветровая энергия занимает одно из ведущих мест благодаря своей экологичности, доступности и практически неисчерпаемому потенциалу. Особенно перспективным направлением является использование маломощных ветровых турбин для децентрализованного электроснабжения сельских и удалённых территорий, где подключение к централизованным энергосистемам является экономически затруднительным. Эффективность таких установок в значительной степени определяется характеристиками электрического генератора, который преобразует механическую энергию ветра в электрическую. В данной работе рассматриваются вопросы проектирования и разработки энергоэффективного генератора для маломощных ветровых турбин с использованием местных*

сырьевых материалов. В ходе исследования проведён анализ принципов работы ветровых генераторов, их основных конструктивных элементов и факторов, влияющих на эффективность преобразования энергии. Особое внимание уделено выбору оптимальных параметров конструкции генератора и оценке его работы при различных скоростях ветра. Результаты исследования показывают, что предложенная конструкция генератора позволяет повысить эффективность преобразования энергии и одновременно снизить себестоимость производства. Разработанное решение может способствовать более широкому внедрению малых ветроэнергетических установок и улучшению энергоснабжения удалённых регионов.

***Ключивые слова**: Ветроэнергетические системы, эффективность генератора, возобновляемая энергия, ветровые турбины, проектирование генератора, местные сырьевые материалы, энергоэффективность.*

1. Introduction. The growing global demand for electricity and increasing environmental concerns have accelerated the development of renewable energy technologies. Among various renewable energy sources, wind energy has become one of the most widely used and environmentally friendly options for electricity generation. In recent years, particular attention has been given to small-scale wind energy systems, especially for supplying electricity to rural areas and remote regions where access to centralized power grids is limited or unavailable. [1,2].

In this type of generator, the magnetic field is produced in the stator, while the rotor performs the function of the armature. Permanent magnets or electromagnets supplied with electric current are installed in the stator. These generators contain a commutator and brushes, which require periodic replacement during operation. One of the main advantages of such generators is that they are capable of producing not only active power but also reactive power. [3].

However, excitation systems based on external direct current sources are relatively inefficient. For this reason, generators based on permanent magnets are more widely used in practice. In recent years, permanent magnet synchronous generators (PMSG) have become increasingly popular in renewable energy systems due to their high efficiency, compact design, and brushless structure [4]. These generators operate using neodymium magnets and have a brushless design, which significantly improves the efficiency of small wind and hydroelectric power systems. Permanent magnets are capable of operating reliably under various environmental conditions and can directly charge batteries without requiring additional excitation systems [5]. Such generators are characterized by high reliability and mechanical strength, while their structural design remains relatively simple and their maintenance costs are low. Currently, most alternative energy equipment used in Uzbekistan is imported. The establishment of national manufacturing capabilities becomes feasible when the number of renewable energy installations increases significantly[6]. In this context, the main objective of this project is to improve the energy efficiency of small-capacity permanent magnet synchronous generators through the development of advanced calculation algorithms and improved design methodologies. This research contributes to the development of optimal design technologies for small-capacity permanent magnet synchronous generators intended for autonomous energy systems. The project focuses on structural and parametric optimization of the generator, refinement of its mathematical model, and the development of improved design principles. These improvements aim to enhance the energy efficiency of the generator under variable rotational speeds and fluctuating load conditions[7].

2. Materials and methods. The methodology of this research is based on the theoretical analysis and design of a generator intended for small-scale wind turbines. The proposed generator system was developed considering the typical operational characteristics of small wind energy systems, including variable wind speed, low rotational velocity, and autonomous operating conditions.

The actual mechanical power captured by the turbine is determined by the power coefficient Cp, which depends on the aerodynamic characteristics of the turbine blades:

$$P=\frac{1}{2}\cdot\rho\cdot AV^3\cdot C_P$$

The generator structure was designed using locally available materials in order to reduce manufacturing costs and simplify the production process. The design parameters were selected

based on typical operating conditions of small wind turbines with power capacities ranging from 500 W to 5 kW. The evaluation of generator performance was carried out through analytical calculations and comparative analysis with conventional small wind turbine generators.

3. Results and Discussion. The analysis of the proposed generator design shows that improving the electromagnetic structure and reducing mechanical losses can significantly enhance the efficiency of small-scale wind energy systems. The calculated results indicate that the developed generator design provides improved energy conversion efficiency compared with conventional generators typically used in small wind turbines. One of the key advantages of the proposed generator structure is the use of locally available materials, which reduces the overall manufacturing cost and simplifies the production process. This is particularly important for developing countries where the cost of imported wind turbine components can significantly increase the total system cost. The analysis also shows that the performance of small wind turbines strongly depends on wind speed variations. At low wind speeds, the generator must operate efficiently under low rotational speeds, which requires careful optimization of the generator magnetic system and winding configuration. The developed generator design demonstrates stable operation within the typical wind speed range of 3–12 m/s, which corresponds to the wind conditions commonly observed in many regions. Furthermore, the proposed design allows improved compatibility with autonomous renewable energy systems such as hybrid wind–solar installations. This can increase the reliability of decentralized electricity supply systems used in rural and remote areas.



Pic 1. Wind generator based on locally available raw materials.

The results indicate that the generator provides stable electrical output even at relatively low rotational speeds. At wind speeds of 6–8 m/s, the generator produces approximately 450–600 W of electrical power.

The use of neodymium magnets improves the magnetic flux density inside the generator and increases energy conversion efficiency. In addition, the absence of brushes eliminates mechanical wear and reduces maintenance requirements.

The main performance indicators of the developed generator are presented below:

Table 1.

Parameter	Value
Rated power	1 kW
Rated voltage	48 V
Rated speed	350 rpm
Generator efficiency	88–92 %
Maximum power coefficient	0.40
Wind speed operating range	3–12 m/s

The obtained results demonstrate that the proposed permanent magnet generator design provides several advantages for small wind energy systems. First, the generator can operate efficiently at relatively low rotational speeds, which is important for small wind turbines installed in regions with moderate wind potential. Second, the use of permanent magnets eliminates the need for an external excitation system, reducing energy losses and simplifying the generator structure. This improves overall system reliability and reduces operational costs.

Third, the generator can be integrated into autonomous renewable energy systems that include battery storage and hybrid solar-wind configurations. Such systems can provide reliable electricity supply for rural areas and isolated settlements. The results of this study are consistent

with recent research findings showing that permanent magnet generators can achieve efficiency levels above 85–90% in small wind turbine applications.

4. Conclusion. This study presented the design and analysis of an energy-efficient permanent magnet synchronous generator for small-scale wind turbines. The proposed generator structure is optimized for low-speed operation and uses neodymium permanent magnets to improve magnetic flux density and energy conversion efficiency.

The analytical calculations indicate that the developed generator can achieve efficiency levels of 88–92%, making it suitable for decentralized renewable energy systems. The generator can operate effectively within the wind speed range of 3–12 m/s, which corresponds to the wind conditions observed in many regions.

The use of locally available materials and simplified construction methods can reduce production costs and support the development of local manufacturing industries. Future work will focus on experimental testing of the generator prototype and integration with hybrid renewable energy systems.

References

[1]. Burton T., Jenkins N., Sharpe D., Bossanyi E. Wind Energy Handbook. Wiley, 2021.
[2]. Global Wind Energy Council. Global Wind Report 2023. Brussels, 2023.
[3]. Manwell J., McGowan J., Rogers A. Wind Energy Explained: Theory, Design and Application. Wiley, 2020.
[4]. Polinder H., Ferreira J. Permanent Magnet Generators for Wind Turbines. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2021.
[5]. Ackermann T. Wind Power in Power Systems. Wiley, 2022.
[6]. International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Energy Statistics 2023. Abu Dhabi, 2023.
[7]. Hau E. Wind Turbines: Fundamentals, Technologies, Application, Economics. Springer, 2022.

UDK: 681.5.011:621.182

ZAMONAVIY PLC 210 ASOSIDA SUV QOZONI BOSIMINI MONITORING QILISH TIZIMI

A.A. Abdumanonov[1], A.A. Abduvossiyev[2]*

[1]*Central Asian Medical University*
[2]*Farg'ona davlat texnika universiteti*
**Mas'ul muallif, e-mail: abduvossiyevasadbek1@gmail.com*
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Ushbu maqolada zamonaviy PLC 210 (Programmable Logic Controller) asosida sanoat suvqozoni bosimini real vaqtda monitoring qilish tizimi ishlab chiqilganligi va tatbiq etilganligi keltirilgan. Tadqiqotda bosim sensori, analog-raqamli konverter, HMI panel va SCADA tizimidan iborat kompleks yechim taklif etilgan. PLC 210 ning texnik xususiyatlari, dasturlash muhiti, alarm tizimi va aloqa protokollari batafsil ko'rib chiqilgan. Taklif etilgan tizim suvqozon bosimini 0–25 bar diapazonida ±0.1 bar aniqlikda o'lchash, real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash, xavfsizlik chegaralarini nazorat qilish va avtomat ravishda ogohlantirishlar berish imkonini yaratadi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatadiki, PLC 210 asosidagi monitoring tizimi an'anaviy releyli boshqarish tizimlariga nisbatan ishonchlilikni 98.7% gacha oshiradi, insoniy xatolarni 95% kamaytiradi hamda energiya tejamkorligini 12-15% yaxshilaydi. Tizim Modbus TCP/IP protokoli orqali SCADA tizimiga ulanib, masofaviy monitoring va boshqaruvni ta'minlaydi.*

Kalit so'zlar: *PLC 210, suvqozon bosimi, monitoring tizimi, SCADA, Modbus, bosim sensori, HMI, alarm tizimi, sanoat avtomatikasi, real vaqtli boshqaruv.*

Аннотация. *В данной статье описана разработка и внедрение системы мониторинга давления промышленного водяного котла в реальном времени на основе современного ПЛК 210 (программируемого логического контроллера). В исследовании предложено комплексное решение, состоящее из датчика давления, аналого-цифрового преобразователя, панели HMI и системы SCADA. Подробно рассмотрены технические характеристики ПЛК 210, среда программирования, система аварийной сигнализации и коммуникационные протоколы. Предлагаемая система позволяет измерять давление котла в диапазоне 0–25 бар с точностью ±0,1 бар, обрабатывать данные в реальном времени, контролировать границы безопасности и автоматически выдавать предупреждения. Экспериментальные результаты показывают, что система мониторинга на базе ПЛК 210 повышает надёжность до 98,7% по сравнению с традиционными релейными системами управления.*

Ключевые слова: *ПЛК 210, давление водяного котла, система мониторинга, SCADA, Modbus, датчик давления, HMI, система аварийной сигнализации, промышленная автоматизация, управление в реальном времени.*

Abstract. *This paper presents the development and implementation of a real-time monitoring system for industrial water boiler pressure based on the modern PLC 210 (Programmable Logic Controller). The study proposes a comprehensive solution consisting of a pressure sensor, analog-to-digital converter, HMI panel, and SCADA system. The technical specifications of PLC 210, programming environment, alarm system, and communication protocols are examined in detail. The proposed system enables measurement of boiler pressure in the range of 0–25 bar with an accuracy of ±0.1 bar, real-time data processing, safety boundary control, and automatic alarm generation. Experimental results demonstrate that the PLC 210-based monitoring system increases reliability up to 98.7% compared to traditional relay control systems, reduces human errors by 95%, and improves energy efficiency by 12–15%. The system is connected to the SCADA system via Modbus TCP/IP protocol, providing remote monitoring and control capabilities.*

Keywords: *PLC 210, water boiler pressure, monitoring system, SCADA, Modbus, pressure sensor, HMI, alarm system, industrial automation, real-time control.*

1. Kirish. Zamonaviy sanoat korxonalarida suvqozonlar muhim texnologik jihozlar sifatida keng qo'llaniladi. Issiqlik elektr stansiyalari, kimyo sanoati, to'qimachilik korxonalari va kommunal xo'jalik tizimlarida suvqozonlar bug' va issiq suv ishlab chiqarishda asosiy rolni bajaradi. Suvqozon bosimini doimiy va aniq nazorat qilish texnologik jarayonning barqarorligi, xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi [1, 2].

An'anaviy suvqozon boshqaruv tizimlari asosan elektromexanik releyli mantiq va analog regulyatorlar asosida qurilgan. Bunday tizimlarda bir qator muhim kamchiliklar mavjud: uzluksiz inson nazoratini talab etish, sozlashning murakkabligi, nosozliklarni aniqlashning qiyinligi va foydalanuvchi interfeysi imkoniyatlarining chegaralanganligi. Shuningdek, tizim konfiguratsiyasini o'zgartirish jismoniy qayta ulash ishlarini talab etadi, bu esa vaqt sarflash va xato qilish xavfini oshiradi [3].

Programmable Logic Controller (PLC) texnologiyalarining rivojlanishi bilan bu muammolarga samarali yechimlar topish mumkin bo'ldi. PLC-lar o'z ichiga olgan dasturlanuvchi mantiq, keng I/O imkoniyatlari, ishonchlilik va sanoat muhitida ishlay olish qobiliyati bilan an'anaviy relay tizimlarini tez siqib chiqara boshladi [4]. Xususan, PLC 210 kabi zamonaviy nazoratchilar yuqori tezkor protsessor, kengaytirilgan xotira, ko'p sonli aloqa interfeyslari va IEC 61131-3 standartiga mos dasturlash muhiti bilan jihozlangandir [5].

O'zbekiston Respublikasida sanoatni raqamlashtirish va avtomatlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi doirasida sanoat korxonalarida zamonaviy avtomatika vositalarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Suvqozon boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish ushbu yo'nalishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi [6].

Mazkur maqolada PLC 210 asosida suvqozon bosimini monitoring qilish tizimining texnik kontseptsiyasi, apparat va dasturiy ta'minot arxitekturasi, sinov natijalari hamda amaliy tatbiqotlari keltirilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi an'anaviy boshqaruv tizimlarini zamonaviy PLCli monitoring tizimi bilan almashtirish orqali xavfsizlik, ishonchlilik va energiya samaradorligini oshirishdan iborat.

Suvqozon parametrlarini avtomatik monitoring qilish va boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Gowri Shankar va boshqalar [7] tomonidan taqdim etilgan ishda PLC-SCADA asosida suvqozon bosimi, harorat va suv sathi parametrlarini nazorat qilish tizimi ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotda PLC ning kirish-chiqish qurilmalari bilan ishlash imkoniyatlari va SCADA tizimi bilan integratsiyaning afzalliklari ko'rsatilgan.

Nguyen Thi Thuy va boshqalar [8] Siemens S7-1200 PLC asosida sanoat suvqozoni uchun to'liq avtomatlashtirilgan boshqaruv va monitoring tizimini yaratdilar. Tizim Ladder dasturlash tili yordamida ishlab chiqilib, o'choq bosimi, suv sathi va yonilg'i berish nazoratini ta'minladi. Ushbu ishda PLC dasturlashning nozikliklari va sensor signallarini qayta ishlash usullari batafsil tavsiflanган.

Muhammad va boshqalar [9] tomonidan olib borilgan tadqiqotda SCADA asosidagi suvqozon monitoring va boshqaruv tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, Haiwell Cloud IoT platformasidan foydalanib masofaviy monitoring amalga oshirilgan. Tizim Modbus TCP/IP protokoli orqali aloqani ta'minlab, harorat chegaralaridan oshib ketganda foydalanuvchilarga elektron pochta orqali ogohlantirishlar yuborish imkonini beradi.

Zhang va boshqalar [10] suvqozon guruhi yonish jarayonini monitoring qiluvchi IoT asosidagi tizimni tahlil qilib, fuzzy PID nazoratchi bilan integratsiyalashgan PLC dasturini ishlab chiqdilar. Tadqiqotda ilg'or boshqaruv algoritmlarini sanoat PLC tizimlariga biriktirish texnik jihatlari ko'rib chiqildi.

Ntambara va boshqalar [11] IoT asosida suvqozon yonilg'i monitoringi tizimini taqdim etib, GSM moduli, AT mega 328 mikrokontrolleri va ThingSpeak IoT platformasidan foydalanganliklarini ko'rsatdilar. Tizim 99.98% samaradorlik ko'rsatkichiga erishib, inson xatolarini va baxtsiz hodisalar xavfini keskin kamaytirdi.

Chopade va boshqalar [12] PLC va SCADA yordamida suvqozon boshqaruvini simulyatsiya qilish bo'yicha ish olib borib, RS Logics 500 va RS View 32 dasturlari yordamida ladder diagramma va SCADA interfeysini ishlab chiqdilar. Ushbu tadqiqotda bosim va harorat oshib ketganda tizimni avtomatik o'chirish funksiyasi amalga oshirildi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlar asosan keng tarqalgan PLC modellaridan (Siemens S7, Allen Bradley) foydalangan, ammo PLC 210 kabi kompakt va iqtisodiy jihatdan

samarali nazoratchilar asosida qurilgan ixtisoslashtirilgan monitoring tizimlari bo'yicha ishlar hali yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu maqola ana shu bo'shliqni to'ldirish maqsadida tayyorlangan.

2. Tizim arxitekturasi va apparat ta'minoti. PLC 210 ning texnik xususiyatlari

PLC 210 — bu kompakt, yuqori samarali dasturlanuvchi mantiqiy nazoratchi bo'lib, u keng ko'lamli sanoat avtomatika vazifalarini bajarish uchun mo'ljallangan. Qurilma IEC 61131-3 standartiga to'liq mos bo'lib, LD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram), ST (Structured Text), IL (Instruction List) va SFC (Sequential Function Chart) dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlaydi [13].

PLC 210 ning asosiy texnik parametrlari quyidagilardan iborat: protsessor tezligi — 256 MHz, dastur xotirasi — 2 MB Flash, ma'lumotlar xotirasi — 512 KB RAM, raqamli kirish/chiqishlar — 16/16 ta, analog kirish/chiqishlar — 8/4 ta (0–10V va 4–20 mA), aloqa interfeyslari — Ethernet (100 Mbps), RS-232, RS-485, USB. Qurilma -40°C dan +70°C gacha bo'lgan harorat diapazonida, 95% namligi bo'lgan muhitda ishlay oladi va IP20 himoya darajasiga ega [14].

1-jadval

PLC 210 ning asosiy texnik xususiyatlari

Parametr	**Qiymat**
Protsessor tezligi	256 MHz (ARM Cortex-M4)
Dastur xotirasi	2 MB Flash EEPROM
Ma'lumotlar xotirasi	512 KB SRAM
Raqamli kirish/chiqish	16 DI / 16 DO (relay/transistor)
Analog kirish	8 AI (12-bit, 0-10V yoki 4-20 mA)
Analog chiqish	4 AO (12-bit, 0-10V yoki 4-20 mA)
Ethernet interfeysi	10/100 Mbps, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP
RS-485	Modbus RTU, 9600–115200 baud
RS-232	Seriyali aloqa, ASCII/RTU protokoli
USB	Dasturlash va ma'lumot uzatish uchun
Ish harorati	-40°C ... +70°C
Namlik	0–95% (kondensatsiyasiz)
Himoya darajasi	IP20
Quvvat manbai	24V DC (±15%)
Og'irligi	450 g (asosiy modul)

Tizimning umumiy tuzilmasi. Taklif etilgan monitoring tizimi uch asosiy qatlamdan iborat: dala qurilmalari qatlami (Field Level), boshqaruv qatlami (Control Level) va nazorat qatlami (Supervisory Level). Bu arxitektura zamonaviy sanoat avtomatika tizimlarida keng qo'llaniladigan ISA-95 standartiga mos keladi [15].

Dala qurilmalari qatlamida bosim sensori (PT-100), harorat sensori (TC-100), suv sathi ko'rsatkichi va xavfsizlik klapan joylashgan. Bosim sensori suvqozon ichki bosimini 4–20 mA analog signal ko'rinishida o'lchab, PLC 210 ning analog kirish moduliga uzatadi. Tizimda

piezorezistitv type bosim transmiteri ishlatiladi, u 0–25 bar o'lchov diapazonida ±0.1% to'liq shkalali aniqlikni ta'minlaydi [16].

Boshqaruv qatlamida PLC 210 markaziy nazoratchi vazifasini bajaradi. Dastur sikli 10 ms da bir marta bajariladi (scan time), bu esa suvqozon bosimidagi o'zgarishlarga o'z vaqtida munosabat bildirish imkonini beradi. PLC 210 analog signal qiymatlarini raqamli formatga o'tkazib, dasturlashtirilgan mantiq asosida chiqish signallarini shakllantiradi.

Nazorat qatlamida SCADA tizimi va HMI panel orqali operatorlar suvqozon holatini real vaqtda kuzatib borishlari, tarixiy ma'lumotlarni ko'rishlari va tizim sozlamalarini o'zgartirishi mumkin. Modbus TCP/IP protokoli orqali PLC 210 va SCADA o'rtasida ikki tomonlama ma'lumot almashinuvi amalga oshiriladi [17].

3. Dasturiy ta'minot ishlab chiqish. PLC 210 ning dasturlash uchun ishlab chiquvchi tomonidan taqdim etilgan maxsus dasturlash muhitidan foydalaniladi. Dastur IEC 61131-3 standartiga muvofiq Function Block Diagram (FBD) va Ladder Diagram (LD) tillarida yozilgan. Bosimni monitoring qilish dasturi uch asosiy funksional blokdan tashkil topgan: ma'lumotlarni o'qish bloki (Data Acquisition Block), qayta ishlash va nazorat bloki (Processing & Control Block) va alarm boshqaruv bloki (Alarm Management Block).

Ma'lumotlarni o'qish bloki analog kirish modulidan 4–20 mA signalini o'qib, uni bar birliklari qiymatiga o'tkazadi. Hisoblash formulasi quyidagicha:

$$P = (I - 4) \times (P_{max} - P_{min}) / (20 - 4) + P_{min}$$

bu yerda: P — hisoblangan bosim qiymati (bar), I — analog kirish toki (mA), P_max = 25 bar (maksimal bosim), P_min = 0 bar (minimal bosim). Ushbu hisoblash PLC 210 ning FB (Function Block) elementida amalga oshiriladi va natija 0.01 bar aniqlikda o'qlangan xotira sohasiga yoziladi [18].

Alarm boshqaruv tizimi. Xavfsizlik talablari asosida alarm tizimi to'rt darajali himoya sxemasiga asoslanadi. 1-darajali alarm (Advisory) - bosim 18 bar ga yetganda ishga tushadi va operatorga ogohlantiruv xabari yuboriladi. 2-darajali alarm (Warning) - bosim 20 bar ga yetganda yoqimli signal beriladi va operatordan tasdiqlash talab etiladi. 3-darajali alarm (Critical) - bosim 22 bar ga yetganda tizim avtomatik ravishda bosimni pasaytirish klapanini ochadi. 4-darajali alarm (Emergency) - bosim 24 bar ga yetganda to'liq favqulodda to'xtash (Emergency Shutdown) funksiyasi ishga tushadi [19].

2-jadval

Alarm darajalari va ularga mos choralar

Daraja	Bosim chegarasi	Signal turi	Avtomatik chora
Advisory (1)	≥ 18 bar	HMI ogohlantiruv	Operator xabardor qilinadi
Warning (2)	≥ 20 bar	Ovozli signal	Tasdiqlash talab etiladi
Critical (3)	≥ 22 bar	Qizil alarm	Bosim klapan ochiladi
Emergency (4)	≥ 24 bar	Favqulodda signal	To'liq ESD ishga tushadi

Modbus TCP/IP aloqa protokoli. PLC 210 va SCADA tizimi o'rtasidagi aloqa Modbus TCP/IP protokoli orqali amalga oshiriladi. Modbus protokoli sanoatda eng keng tarqalgan va ishonchli aloqa standartlaridan biri bo'lib, oddiy tuzilishi, mustahkam ishlash qobiliyati va turli qurilmalar bilan muvofiqlik afzalliklari bilan ajralib turadi [20]. Tarmoq topologiyasi Star (yulduz) sxemasida qurilgan bo'lib, PLC 210 Server (Slave) qurilmasi, SCADA esa Client (Master) qurilmasi vazifasini bajaradi.

Modbus registrlari quyidagicha taqsimlangan: Holding Registers (40001–40100) - analog o'lchov natijalari, alarm holatlari va tizim parametrlari; Coil Registers (00001–00050) - raqamli chiqish holatlari (klapanlar, nasoslar); Input Registers (30001–30050) - analog kirish qiymatlari; Discrete Input (10001–10050) - raqamli kirish holatlari (limit kalit, sensor holati). O'qish va yozish

tsikli 100 ms da bir marta bajariladi, bu real vaqtli monitoring uchun yetarli darajada tezkor hisoblanadi.

4.Eksperimental natijalar va muhokama. Sinov sharoitlari

Tizimni sinovdan o'tkazish Toshkent shahrida joylashgan sanoat korxonasining qozonxonasida amalga oshirildi. Sinov uchun 8 bar ish bosimiga mo'ljallangan, 2000 litr sig'imli issiq suv qozoni tanlandi. Sinov jarayoni 30 kun davomida olib borildi. Ushbu davrda qozon kuniga o'rtacha 16 soat ishladi va jami 480 soat ishlash ma'lumotlari yig'ildi.

Taqqoslash uchun parallel ravishda eski elektromexanik relay tizimi ham ishlagan va ikki tizimning ko'rsatkichlari bir xil sharoitda o'lchangan. O'lchov natijalari har 10 soniyada yozib bordirildi va sinov yakunida 172,800 ta o'lchov nuqtasi yig'ildi. Natijalarni qayta ishlash va vizualizatsiya qilish uchun SCADA tizimida Historian function ishlatildi.

Aniqlik va ishonchlilik natijalari. Bosimni o'lchash aniqligi bo'yicha olib borilgan sinov natijalariga ko'ra, PLC 210 asosidagi tizim etalon bosim o'lchagichi bilan taqqoslaganda ±0.08 bar farq ko'rsatdi, bu esa talab etilgan ±0.1 bar chegarasiga to'liq mos keladi. 30 kunlik sinov davomida PLC 210 asosidagi tizimda jami 3 ta qisqa muddatli uzilish qayd etildi (jami 0.8 soat), relay tizimida esa 12 ta uzilish sodir bo'ldi (jami 5.6 soat). Shu asosda tizim ishonchliligini hisoblash natijasi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

PLC 210 va an'anaviy relay tizimi samaradorlik taqqoslanmasi

Ko'rsatkich	**PLC 210 tizimi**	**Relay tizimi**
Ishonchlilik (MTBF)	> 50,000 soat	8,500 soat
O'lchov aniqligi	±0.08 bar	±0.5 bar
Javob berish vaqti	< 50 ms	200–500 ms
Alarm vaqti	< 100 ms	2–5 s
Inson xatolari	95% kamaydi	Standart daraja
Energiya sarfi	12–15% kamaydi	Bazaviy
Sikllar soni	30 kun × 480 soat	Bir xil
Nosozliklar soni	3 ta (0.8 soat)	12 ta (5.6 soat)
Tizim mavjudligi	99.83%	98.83%

Energiya samaradorligi. Suvqozon bosimini aniq nazorat qilish orqali yonilg'i sarfini optimallashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Sinov natijalari ko'rsatadiki, PLC 210 asosidagi tizim qozon ishchi bosimini o'rtacha ±0.2 bar chegarasida ushlab turdi, an'anaviy tizimda esa bu ko'rsatkich ±1.2 bar ni tashkil etdi. Bosimning aniq nazorati yonilg'i sarfini 12.3% ga kamaytirdi. Oylik hisoblash bo'yicha bu taxminan 180 m³ tabiiy gaz tejashga ekvivalent bo'lib, bir yilda 2,160 m³ gaz tejash imkonini yaratadi.

Shuningdek, PLC 210 tizimida maxsus Eco-Mode funksiyasi joriy etildi. Bu funksiya, qozon yuklama kam bo'lgan paytlarda (masalan, tunda yoki dam olish kunlarida) avtomatik ravishda ish bosimini 20% ga pasaytiradi. Bu yondashuv qo'shimcha 8% energiya tejashga olib keldi va umumiy tejash ko'rsatkichi 15-20% ga yetdi.

SCADA integratsiyasi natijalari. Modbus TCP/IP protokoli orqali SCADA tizimi bilan integratsiya jarayonida quyidagi natijalar olindi: ma'lumot uzatish kechikishi (latency) o'rtacha 12 ms ni tashkil etdi; bu real vaqtli monitoring uchun maqbul hisoblanadi. SCADA ekranida bosim

grafigi, alarm jurnali, tarixiy tendensiyalar va tizim parametrlari to'liq ko'rsatildi. Operatorlar SCADA orqali xavfsiz ish bosimini 5–20 bar oralig'ida sozlash imkonini oldi.

Iqtisodiy samaradorlik tahlili. Monitoring tizimini joriy etishning iqtisodiy samaradorligi turli tomonlama baholandi. Xarajat-foyda tahlili (Cost-Benefit Analysis, CBA) metodikasidan foydalanildi. Investitsiya xarajatlariga quyidagilar kiritildi: PLC 210 asosiy moduli va qo'shimcha modullar, bosim transmiteri va sensorlar, HMI panel va SCADA litsenziyasi, montaj va sozlash ishlari, xodimlarni o'qitish. Jami dastlabki investitsiya 42,500,000 so'mni tashkil etdi.

Yillik tejash hisoblanganida: yonilg'i tejash (15-20%) — 18,200,000 so'm/yil, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining kamayishi — 6,400,000 so'm/yil, insoniy xatolardan kelib chiqqan zarar oldini olish — taxminan 12,000,000 so'm/yil, ishlab chiqarish to'xtab qolishining kamayishi — 8,500,000 so'm/yil. Shunday qilib, tizimning investitsiya qaytish muddati (ROI) taxminan 10–12 oy, ya'ni 1 yildan kam bo'ldi.

Xavfsizlik tahlili. Suvqozon boshqaruv tizimlari uchun xavfsizlik eng muhim talablardan biri hisoblanadi. IEC 61511 "Functional Safety" standarti bo'yicha tizim xavfsizlik darajasi (Safety Integrity Level, SIL) tahlili o'tkazildi. PLC 210 asosidagi tizim SIL-1 darajasiga mos kelishi tasdiqlandi, bu esa ota'n xavfsizlik muhim bo'lgan sanoat ilovalari uchun yetarli hisoblanadi.

Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tizimga quyidagi himoya mexanizmlari joriy etildi: apparat darajasida — mustaqil ishlaydigan xavfsizlik releyi (Safety Relay), mexanik xavfsizlik klapan va ikkita mustaqil bosim o'lchash transmiteri; dasturiy darajada — "Watchdog Timer" funksiyasi, checksum tekshiruvi, to'g'ri nol tekshiruvi (Plausibility Check) va Signal Range monitoring; tizim darajasida — UPS (Uninterruptible Power Supply) orqali elektr ta'minoti zaxirasi, aloqa kanalini monitoring qilish va avtomatik tiklash funksiyasi.

Amaliy tatbiqot va kelajak istiqbollari. Ishlab chiqilgan PLC 210 asosidagi monitoring tizimi Toshkent viloyatining ikki sanoat korxonasida muvaffaqiyatli joriy etildi. Birinchi korxona — to'qimachilik sanoatida ishlovchi zavod bo'lib, unda uch ta suvqozon parallel ravishda ishlatiladi. Ikkinchi korxona — oziq-ovqat sanoatida faoliyat ko'rsatib, unda bug'ining aniq nazorati mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Har ikki korxonada ham tizim joriy etilgandan keyin suvqozon nosozliklari 70% ga kamaydi, operatorlarning qozonxonada jismoniy bo'lishi zaruriyati esa 60% ga qisqardi.

Kelajakda tizimni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlar ko'zda tutilmoqda: Birinchidan, sun'iy intellekt va Machine Learning algoritmlarini joriy etish orqali suvqozon holatini oldindan bashorat qilish (Predictive Maintenance) imkoniyatini yaratish. Ikkinchidan, bulut hisoblash (Cloud Computing) texnologiyasi bilan integratsiya qilib, masofadan turib butun suvqozon parkini markazlashtirilgan holda nazorat qilish. Uchinchidan, Industrial IoT (IIoT) platformalari bilan ulash orqali "aqlli qozonxona" kontseptsiyasini amalga oshirish. To'rtinchidan, OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) protokoli qo'llab-quvvatlanishini joriy etish orqali turli tizimlari orasidagi interoperabellikni oshirish [21].

5. Xulosa. Mazkur tadqiqotda PLC 210 asosida suvqozon bosimini real vaqtda monitoring qilish tizimi ishlab chiqildi, sinov o'tkazildi va sanoat korxonasida muvaffaqiyatli joriy etildi. Tizim quyidagi asosiy natijalarni ko'rsatdi:

1. Bosimni o'lchash aniqligi ±0.08 bar bo'lib, talab etilgan ±0.1 bar dan yaxshiroqdir.
2. Tizim mavjudligi (availability) 99.83% ga yetdi, bu an'anaviy relay tizimidan 1% ga yuqori.
3. Alarm javob berish vaqti 100 ms dan kam bo'lib, xavfsizlik talablarini to'liq qondiradi.
4. Yonilg'i sarfi 12–15% ga kamaydi, bu yillik 2,160 m³ tabiiy gaz tejashga ekvivalent.
5. Investitsiya qaytish muddati 10–12 oy bo'lib, iqtisodiy samaradorlik yuqori.
6. Tizim SIL-1 xavfsizlik darajasiga mos bo'lib, sanoat talablarini qondiradi.

PLC 210 asosidagi monitoring tizimi zamonaviy sanoat avtomatikasi sohasida kichik va o'rta quvvatli suvqozonlar uchun tejamkor, ishonchli va kengaytirilishi mumkin bo'lgan yechim sifatida tavsiya etiladi. Tizimning modulli tuzilishi uni turli hajmdagi sanoat ob'ektlariga moslashtirishni osonlashtiradi va keyingi kengaytirishlar uchun keng imkoniyat yaratadi.

O'zbekiston sanoatini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish jarayonida bunday tizimlar keng tatbiq etilishi nafaqat xavfsizlikni, balki energiya samaradorligini oshirish, inson mehnatini tejash va umumiy ishlab chiqarish unumdorligini yaxshilash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

[1]. Liptak B.G. Instrument Engineers' Handbook, Volume Two: Process Control and Optimization. CRC Press, 4th edition. 2006. — 2464 p.
[2]. Parr E.A. Programmable Controllers: An Engineer's Guide. Newnes, 3rd edition. 2003. — 416 p.
[3]. Bolton W. Programmable Logic Controllers. Newnes, 5th edition. 2009. — 544 p.
[4]. John K.-H., Tiegelkamp M. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems. Springer, 2nd edition. 2010. — 369 p.
[5]. Rehg J.A., Sartori G.J. Industrial Electronics. Pearson Prentice Hall, 2009. — 784 p.
[6]. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi. 2020. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.
[7]. Gowri Shankar K. Control of Boiler Operation Using PLC-SCADA // International Journal of Technical Research in Engineering. 2014. Vol. 1, No. 7. — Pp. 6–10.
[8]. Nguyen T.T., Le V.H., Nguyen T.H. Implementation of Control and Monitoring System on PLC for Industrial Steam Boiler // JP Journal of Heat and Mass Transfer. 2023. Vol. 34. — Pp. 1–18.
[9]. Muhammad A., et al. Design and Implementation of a SCADA Based Boiler Monitoring and Controlling System // IEEE International Conference on Electrical Engineering and Control Technology. 2024. — Pp. 1–6.
[10]. Zhang W., et al. Application of Boiler Optimization Monitoring System Based on Embedded Internet of Things // Mathematical Problems in Engineering. 2022. Vol. 2022. — Article ID 9974393.
[11]. Ntambara B., Nyambo D.G., Solsbach A. Internet of Things (IoT)-based on Real-Time and Remote Boiler Fuel Monitoring System // Discover Internet of Things. 2023. Vol. 3. — Article 19.
[12]. Chopade S.S., Verma P. Simulation of Boiler Control Using PLC & SCADA // International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2013. Vol. 2, No. 4. — Pp. 56–60.
[13]. IEC 61131-3:2013 Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages. International Electrotechnical Commission. 2013.
[14]. AkYtec GmbH. SPC210 Programmable Logic Controller Technical Manual. Hamburg, Germany. 2022.
[15]. ISA-95.00.01-2010 Enterprise-Control System Integration. International Society of Automation. 2010.
[16]. Instrument Society of America. Measurement Uncertainty, ISA-S67.04-2006. Research Triangle Park, NC. 2006.
[17]. Modbus Organization. MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3. 2012. — 50 p.
[18]. Karray F., De Silva C. Soft Computing and Intelligent Systems Design: Theory, Tools and Applications. Pearson Addison Wesley. 2004. — 564 p.
[19]. IEC 61511:2016 Functional Safety – Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector. International Electrotechnical Commission. 2016.
[20]. Boyer S.A. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition. International Society of Automation, 4th edition. 2009. — 234 p.
[21]. Mahnke W., Leitner S.H., Damm M. OPC Unified Architecture. Springer, 2009. — 336 p.

РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 – C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 – H_2O$

М. Юнусова[2], А.У. Эркаев[1], Б.Х. Кучаров[2], Ш. Бабасодиков[1], Г.Д. Сапарова[3], Б.С. Закиров[2]

[1]Ташкентский химико-технологический институт
[2]Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан
[3]Каракалпакский государственный университет
(Получена 22.02.2026 г.)

Аннотация: *В данной статье приведены данные по растворимости сложной водно-солевой системы на основе $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 – C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 – H_2O$. На основании политерм растворимости боковых бинарных систем и внутренних разрезов построена политермическая диаграмма растворимости системы $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 – C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 – H_2O$ от температуры полного замерзания (-23.2) до 60°С, на которой разграничены поля кристаллизации льда, $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$, и $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$. Из результатов изучения системы установлено, что в изученном температурном интервале в системе не происходит образования ни твердых растворов, ни новых химических соединений. Система относится к простому эвтоническому типу.*

Ключевые слова: *Система, бинарная система, тройная система, компонент, кристаллизация, растворимость, цинк, вода, твердая и жидкая фаза, узловые точки.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$–$C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$–H_2O asosidagi murakkab suv-tuz tizimining eruvchanligi bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. Yon ikkilik tizimlar va ichki kesimlarning politermik eruvchanlik ma’lumotlari asosida (-23,2°C) to‘liq muzlash haroratidan 60 °C gacha bo‘lgan oraliqda $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$–$C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$–H_2O tizimining politermik eruvchanlik diagrammasi tuzilgan. Ushbu diagrammada muz, $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ va $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ kristallanish sohalari ajratib ko‘rsatilgan.*

Tizimni o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatdiki, berilgan harorat oralig‘ida tizimda na qattiq eritmalar, na yangi kimyoviy birikmalar hosil bo‘ladi. Tizim oddiy evtonik turga kiradi.

Kalit so‘zlar: *tizim, ikkilik tizim, uchlik tizim, komponent, kristallanish, eruvchanlik, rux, suv, qattiq va suyuq faza, tugun nuqtalari.*

Abstract. *This article presents data on the solubility of a complex water-salt system based on $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 – C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 – H_2O$. Based on polythermal solubility data of the boundary binary systems and internal sections, a polythermal solubility diagram of the $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 – C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 – H_2O$ system was constructed in the temperature range from the complete freezing point (−23.2 °C) up to 60 °C. The diagram distinguishes the crystallization fields of ice, $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$– H_2O, and $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ .The study results show that within the investigated temperature range, no formation of solid solutions or new chemical compounds occurs in the system. The system belongs to a simple eutonic type.*

Keywords: *system, binary system, ternary system, component, crystallization, solubility, zinc, water, solid and liquid phases, nodal points.*

Введение. Растворимые продукты метаболизма, включая углеводы, аминокислоты и низкомолекулярные соединения, играют ключевую роль в регуляции физиолого-биохимических процессов растений[1-3]. Существенный вклад в поддержание этих процессов вносят микроэлементы, среди которых особое место занимает цинк, участвующий в функционировании ферментных систем, регуляции метаболизма и формировании адаптивных реакций растений. Доказано, что цинк способствует повышению устойчивости растений к фитопатогенам различной природы, а также усиливает их толерантность к абиотическим стрессам.

Биологическая эффективность микроэлементов определяется не только их содержанием, но и формой присутствия в среде. [4-6]. В природных условиях значительная

часть микроэлементов находится в труднорастворимых соединениях, что ограничивает их доступность для растений. В этой связи перспективным направлением является использование комплексообразующих агентов, способных переводить ионы металлов в растворимые и физиологически доступные формы[7-9].

Одним из наиболее эффективных комплексонов является этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA), обладающая высокой способностью к координации с ионами металлов. Благодаря этому соединения EDTA находят широкое применение в различных областях, включая сельское хозяйство, где они используются для получения хелатных форм микроэлементов [10].

Хелатные комплексы характеризуются повышенной устойчивостью в растворе и высокой биодоступностью. Координационное связывание металла с лигандом предотвращает образование нерастворимых соединений и обеспечивает его эффективный перенос и усвоение растениями.

Среди хелатных соединений цинка наибольшее распространение получил комплекс Zn-EDTA ($C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$), отличающийся высокой растворимостью и стабильностью. Применение данного соединения, в том числе при предпосевной обработке, способствует интенсификации роста растений, улучшению метаболических процессов, развитию корневой системы и повышению продуктивности сельскохозяйственных культур.

Особый интерес представляет многокомпонентная система $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$–$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$, в которой реализуются процессы комплексообразования с участием ионов Zn^{2+} и лиганда $EDTA^{4-}$. Взаимодействие компонентов системы может приводить к изменению растворимости, образованию новых фаз и модификации физико-химических свойств растворов. При этом высокая растворимость $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ оказывает существенное влияние на процессы кристаллизации и стабилизацию комплексных форм в растворе.

Несмотря на значительный объём исследований, посвящённых хелатам цинка, закономерности растворимости и фазового поведения систем, содержащих $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$–$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$, остаются недостаточно изученными. Это ограничивает возможности целенаправленного регулирования их свойств при разработке агрохимических препаратов.

Целью настоящей работы является исследование растворимости системы $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$–$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$в зависимости от состава и температурных условий.

Материалы и методы. Исследование фазовых равновесий в многокомпонентных физико-химических системах проводилось методом визуально-политермического анализа растворимости [11].

Сущность данного метода заключается в определении температур образования и исчезновения кристаллической фазы при контролируемом охлаждении и нагревании растворов. Эксперимент проводился при непрерывном перемешивании с использованием высокоточных термометрических измерений, что обеспечивало достоверность полученных данных. Нагрев осуществляли через находящуюся теплопередачу от внешнего источника, а для глубокого охлаждения применяли сосуды Дьюара с жидким азотом.

Содержание ионов натрия определяли пламенно фотометрическим методом [12]. Пламенный фотометр Models PFP7/C — это низкотемпературный одноканальный фотометр, специально разработанный для клинического применения с целью определения содержания натрия, калия и лития. Встроенная схема линеаризации PFP7/C позволяет отображать показания как натрия, так и калия непосредственно, в ммоль/л [13].

Результаты и обсуждение. Было проведено исследование растворимости системы $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ – $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ – H_2O визуально-политермическим методом от температуры полного замерзания -23,2^{0}C до 60^{0}C (Рис. 1).



Рис.1. Политермическая диаграмма растворимости системы $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ – $C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$ - H_2O.

Растворимость в системе изучена с помощью восьми внутренних разрезов. На политермической диаграмме растворимости системы $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ – $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ – H_2O определены поля кристаллизации льда, $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$, и $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$. Установлена одна узловая тройная точка системы, отвечающий совместной кристаллизации: лед+ $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ +$C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ (таблица1).

Таблица №1

Двойные и тройные узловые точки системы $C_{10}H_{12}N_2O_8Na_4$-$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$-$2H_2O$

Состав жидкой фазы, %			Температура кристализация, С	Твердая фаза
$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_4$	$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$	H_2O		
62.0	-	38.0	-16.5	Лёд+ $C_{10}H_{12}N_2O_8Na_4$
61.2	2.8	36.0	-23.2	Лёд+ $C_{10}H_{12}N_2O_8Na_4$ + $C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$
54.8	3.1	42.1	-19.6	Лёд+$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$
44.5	3.7	51.8	-15.8	Лёд+ $C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$
30.1	8.0	61.9	-12.0	Лёд+ $C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$
27.6	8.5	63.9	-11.6	Лёд+$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$
17.1	13.7	69.2	-10.0	Лёд+$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$
12.0	17.2	70.8	-9.6	Лёд+$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$
7.7	23.6	68.7	-9.0	Лёд+$C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$

На политермической диаграмме нанесены изотермы растворимости внутри полей кристаллизации через каждые 10^0C. Построены проекции политермических кривых на боковые строны $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ – H_2O и $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ – H_2O (Рис.2).



Рис. 2. Проекции политермы системы $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ – $C_{10}H_{12}N_2ZnNa_2O_8$ - H_2O.

Как видно из приведенных данных, в изученном температурном интервале в системе не образования ни твердых растворов, ни новых химических соединений. Система относится простому эвтоническому типу. Особенностью политерм растворимости является то, что что поле кристаллизации $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ заметно увеличивается при возрастании температуры, а поле кристаллизации $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ незначительно изменяется. Поэтому состав эвтонического раствора с повышением температуры значительно обогащается $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ при одновременном снижении содержания $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$.

Компоненты системы оказывают высаливающее действие друг на друга, которое возрастает по мере увеличения температуры.

Заключение.

Таким образом, изучена система на основе $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ – $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ – H_2O визуально-политермическим методом. На основании политерм растворимости боковых бинарных систем и внутренних разрезов построена политермическая диаграмма растворимости системы $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$ – $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ – H_2O от температуры полного замерзания (-23.2) до 60°C, на которой разграничены поля кристаллизации льда, $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8$, и $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$. Из результатов изучения системы установлено, что в изученном температурном интервале в системе не происходит образования ни твердых растворов, ни новых химических соединений. Система относится к простому эвтоническому типу.

Список литературы

[1]. Микроэлементные удобрения, способы их получения и использования / RU 2535748C2; заявитель — Varadachari C (Varadachari Chandra); приоритет — 1999 (Индия); опубликовано 20.12.2014. — 22 с.

[2]. Комплексное удобрение с хелатными формами микроэлементов и способ его получения / EA 022545 B1; заявители — Усманов С., Махмудов Р. У., Чуканов Б. К., Махмудов К. У., Боровинская Н. И., Махмудов Н. У., Усманов Х. С., Зулпанова Г. К. (ТОО «Хазрат-Али-Акбар»); приоритет 24.06.2011; опубликовано 29.01.2016. — 8 с.

[3]. Жидкое комплексное удобрение с хелатными формами микроэлементов и способ его получения / EA 013014 B1; заявители — Пироговская Г. В., Ляшенко И. В. и др.; опублик. 26.02.2010. — 12 с.

[4]. Средство для предпосевной обработки семян и некорневой обработки сельскохозяйственных культур : пат. РФ 2469993 C1, МПК C05D 9/02 / Волски Биохим ООО ; заявл. 17.06.2011 ; опубл. 20.12.2012. — 8 с.
[5]. Chelated compound trace element fertilizer and preparation method thereof : пат. CN 103467159 B, МПК C05D 9/02 / заявл. Китай, приор. 18.09.2013 ; опубл. 28.08.2016. — 8 с.
[6]. Железо-фосфорное хелатное удобрение для внекорневого внесения / US 2015/0225303 A1; заявитель — [не указан]; опублик. 13.08.2015. — 6 с.
[7]. Метод производства жидкого, водорастворимого микроудобрения с хелатами / CN 104892233A; приоритет 17.06.2015; опубл. 09.09.2015. — 14 с.
[8]. Norvell, W. A., Lindsay, W. L. Reactions of EDTA complexed metal ions with soils // *Soil Science Society of America Proceedings*. — 1969. — Vol. 33, № 1. — P. 86–91.
[9]. López-Rayo, S., Nadal, P., Lucena, J. J. Reactivity and effectiveness of traditional and novel ligands for multi-micronutrient fertilization in a calcareous soil // *Plant and Soil*. — 2015. — Vol. 394, № 1–2. — P. 59–77. — DOI: 10.1007/s11104-015-2651-2.
[10]. Köller R., et al. Fertilizers // *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*. – 6th ed. – Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012. – P. 1–46. – DOI: 10.1002/14356007.a10_101.pub2
[11]. Klem-Marciniak E., Baranowska-Bosiacka I., Gutowska I. et al. Chemical Stability of the Fertilizer Chelates Fe-EDDHA and Fe-EDDHSA over Time // *Molecules*. — 2021. — Vol. 26, № 7. — Art. 2006. – P. 1–16. — DOI: 10.3390/molecules26072006.
[12]. Бабасодиков Ш., Юнусова М., Кучаров Б. Х., Эркаев А. У., Ким Р. Н., Закиров Б. С. Растворимость в системе C10H12N2O8Na4–CuSO4–H2O // Узбекский химический журнал. – 2024. – № 5. – С. 57–62
[13]. Бабасодиков Ш. С., Эркаев А. У., Шарипова Х. Т. Изучение влияния массового соотношения исходных реагентов на свойства хелатной меди EDTA и её апробация на ранних посевах хлопчатника совместно с гуматом калия // Universum: технические науки. – 2023. – № 8(113). – С. 21–

MODELING AND OPTIMIZATION OF HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES OF FOOD PRODUCTS IN CONVECTIVE DRYING UNITS AND IMPROVEMENT OF INNOVATIVE DRYING PROCESSES BASED ON CHEMICAL TECHNOLOGY

T.K. Jabborov[1], N.M. Kurbanov[2], I.T. Jabborov[2], M.Z. Siddikov [2]

[1]Ferghana State Technical University
[2]Namangan State Technical University
islombek.jabborov.97@mail.ru,
(Received on February 10 th, 2026)

Abstract: *This article, the processes of heat and mass transfer during the drying of food products in convective drying units are analyzed, and optimization methods based on mathematical modeling are considered. The study examined the kinetics of the drying process, moisture migration, and energy consumption reduction. Innovative technologies for improving the convective drying process, including energy-efficient devices and combined drying methods, were analyzed. According to the research results, it was found that the drying temperature, air velocity, and product thickness significantly influence the drying rate. The obtained models allow optimizing the drying process and preserving food quality.*

Keywords: *convective drying, heat exchange, metabolism, drying kinetics, mathematical modeling, food technology, energy efficiency, innovative drying technologies.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada konvektiv quritish qurilmalarida oziq-ovqat mahsulotlarini quritishda issiqlik va massa almashinuvi jarayonlari tahlil qilingan va matematik modellashtirish asosida optimallashtirish usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda quritish jarayonining kinetikasi, namlik migratsiyasi va energiya sarfini kamaytirish o'rganildi. Konvektiv quritish jarayonini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari, jumladan, energiya tejamkor qurilmalar va kombinatsiyalangan quritish usullari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, quritish tezligiga quritish harorati, havo tezligi va mahsulot qalinligi sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Olingan modellar quritish jarayonini optimallashtirish va oziq-ovqat mahsulotlari sifatini saqlash imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *konvektiv quritish, issiqlik almashinuvi, metabolizm, quritish kinetikasi, matematik modellashtirish, oziq-ovqat texnologiyasi, energiya samaradorligi, innovatsion quritish texnologiyalari.*

Abstract: This article, the processes of heat and mass transfer during the drying of food products in convective drying units are analyzed, and optimization methods based on mathematical modeling are considered. The study examined the kinetics of the drying process, moisture migration, and energy consumption reduction. Innovative technologies for improving the convective drying process, including energy-efficient devices and combined drying methods, were analyzed. According to the research results, it was found that the drying temperature, air velocity, and product thickness significantly influence the drying rate. The obtained models allow optimizing the drying process and preserving food quality.

Keywords: *convective drying, heat exchange, metabolism, drying kinetics, mathematical modeling, food technology, energy efficiency, innovative drying technologies.*

Drying technology plays an important role in the processes of storage and processing of food products. The drying process slows down the development of microorganisms by reducing the moisture content of the product and significantly extends the shelf life of the product. Therefore, drying is one of the main technological processes widely used in the food industry [1]. Drying methods are especially important in the storage of fruits, vegetables, grain products, and other agricultural products.

Among the drying methods used in industry, convective drying is one of the most widespread. In this method, hot air is usually used as a heat carrier. Hot air is transferred to the surface of the product, through which heat passes to the inner layers of the product [2]. As a result, the moisture in the product evaporates and is released into the external environment. During this process, heat exchange and metabolism occur simultaneously. Therefore, for the effective organization of the convective drying process, a deep study of the physical nature of these processes is necessary.

The main phenomena occurring during convective drying include heat transfer, moisture diffusion, evaporation, and the interaction of airflow with the product surface. The intensity of these processes depends on the drying temperature, air velocity, initial moisture content of the product, geometric dimensions, and the design of the drying unit. Determining the optimal values of these parameters is important for increasing the efficiency of the drying process, reducing energy consumption, and maintaining product quality.

Currently, the introduction of energy-saving technologies in the food industry is one of the most pressing issues. Traditional drying methods often consume a large amount of energy. Therefore, in scientific research, much attention is paid to the issues of modeling drying processes, determining the kinetics of the process, and developing optimal technological regimes [3]. With the help of mathematical modeling, it is possible to determine the theoretical foundations of the drying process and optimize it.

In the modeling of heat and mass transfer processes, mathematical equations based on Fourier, Fick, and Newton's laws are often used. With the help of these equations, the moisture migration, thermal conductivity, and drying kinetics within the product are analyzed. In modern research, methods of computer modeling, including CFD (Computational Fluid Dynamics), are used to study the airflow and heat distribution in drying chambers.

In addition, in recent years, innovative technologies have been developed to improve drying processes. In particular, microwave drying, infrared drying, heat pump drying, and combined drying technologies allow for increased energy efficiency and product quality. Such technologies help to organize the convective drying process more effectively.

From this point of view, the study of heat and mass transfer processes during convective drying of food products, their description using mathematical models, and optimization of the process are of great scientific and practical importance [4]. These studies will allow for the

improvement of drying equipment, reduce energy consumption, and produce high-quality dried products.

Research methods. The study used methods of theoretical analysis, experimental studies, and mathematical modeling to study the processes of heat and mass transfer of food products in convective drying units. The main goal of the research was to determine the kinetics of the drying process, study the influence of drying parameters on the product moisture content, and optimize the process.

Object of research undefined These products are convenient for studying the processes of heat and mass transfer during drying. For experimental studies, the products were prepared in the same geometric shape. The sample thickness was in the range of 4-6 mm, which created favorable conditions for determining moisture migration during the drying process. Before drying, the initial moisture content of the products was determined by laboratory methods.

During the drying process, hot air was passed through the drying chamber, and moisture evaporation from the product surface was observed. During the process, temperature, air velocity, and humidity indicators were constantly monitored. The experiment was conducted within the following technological parameters:

Table 1.

Parameter	Values
Drying temperature	30-70 °C
Air velocity	1-3 m/s
Product thickness	4-6 mm
Duration of drying	3-8 hours

During each experiment, the mass of the product was measured at a certain time interval. Based on these data, the drying kinetics were determined, and a graph of moisture loss was constructed.



Graph 1. Drying temperature vs drying time (line graph).

Mathematical modeling and optimization. Mathematical modeling methods were used to optimize the drying process. Based on the results of the experiment, a regression analysis was carried out and the influence of drying parameters on the process rate was determined.

Optimization was carried out based on the following criteria:

1. reduction of drying time
2. reduction of energy consumption
3. preservation of product quality indicators

The possibility of using computer modeling methods for analyzing airflow and temperature distribution inside the drying chamber was also considered.

The results of the conducted research showed that in the process of convective drying, heat and mass transfer processes occur in close connection with each other. It was established that the efficiency of the drying process mainly depends on the drying temperature, air velocity, product thickness, and initial moisture content. Changes in these parameters significantly affect the rate of moisture migration in the product and the drying kinetics.



Graph 2. Effect of temperature on drying time.

The results obtained during the study showed that an increase in the drying temperature increases the rate of evaporation of moisture in the product. This is explained by an increase in the intensity of heat transfer and an acceleration of moisture diffusion under high-temperature conditions. As a result, the drying time is reduced. However, excessively high temperatures can negatively affect product quality. In particular, changes in color, breakdown of biologically active substances, and disruption of the product structure are observed in food products. Therefore, it is important to choose the optimal temperature regime during the drying process.

The experimental results showed that the temperature range of 50-60 °C is the optimal drying conditions for many food products. In this temperature range, the drying rate is high, and the quality indicators of the product are well preserved. In addition, energy consumption will be relatively low. Therefore, these temperature regimes are widely used in industrial drying units.

Air velocity is also one of the important factors in the drying process. An increase in the air flow velocity leads to faster removal of evaporated moisture from the product surface and, as a result, accelerates the drying process. However, too high air velocity can lead to increased energy consumption. Therefore, when optimizing the drying process, it is important to choose the optimal air velocity value.

The geometric dimensions of the product also influence the drying kinetics. During the study, it was found that increasing the thickness of the product significantly increases the drying time. This is due to the emergence of moisture from the inner layers of the product through

diffusion. If the product thickness is large, it takes more time for moisture to reach the outer layers. Therefore, in practice, products are often dried in thin layers.

Analysis of the research results showed that the drying process consists mainly of two main stages. In the first stage, moisture evaporation occurs at a high rate, and during this period, the drying rate is almost constant. In the second stage, the moisture inside the product is released through the diffusion process, and the drying rate gradually decreases. These stages are also clearly observed on the drying kinetics graph. The results of mathematical modeling showed that the Page model gives good results in describing the kinetics of drying food products. With the help of this model, it is possible to determine the empirical parameters of the drying process and express the drying kinetics with high accuracy. With the help of the model, it is possible to predict the drying time in advance and optimize the drying process.

The introduction of energy-efficient technologies in the modern food industry is one of the important issues. Traditional convective drying methods often require a large amount of energy. Therefore, in recent years, various innovative technologies have been developed to improve the drying process. In particular, methods of microwave drying, infrared drying, heat pump drying, and combined drying are being widely studied. Microwave drying technology ensures faster evaporation of moisture by generating heat inside the product. The infrared drying method accelerates the drying process by transferring energy directly to the product surface. Thermal pump drying technology allows for a significant reduction in energy consumption.



Graph 3. 3D drying model surface showing the relationship between moisture ratio, drying time, and temperature.

Also, the use of modern computer technologies for modeling the convective drying process is of great importance. CFD (Computational Fluid Dynamics) modeling methods allow for a detailed study of airflow, temperature distribution, and moisture migration within the drying chamber. This plays an important role in the design of drying devices and increasing their efficiency. In general, the research results show that an in-depth study of the processes of heat and mass transfer during convective drying serves as an important scientific basis for improving drying technologies. By optimizing the drying process, it is possible to reduce energy consumption, maintain product quality, and increase production efficiency.

In the study, the processes of heat and mass transfer occurring in the process of drying food products in convective drying units were analyzed, and the issues of modeling and optimizing the drying process were studied. As a result of theoretical and experimental studies, the main regularities of the convective drying process were determined, and scientific conclusions aimed at increasing the efficiency of the process were developed. The research results showed that in the process of convective drying, the processes of heat and mass transfer occur simultaneously and interconnectedly. Hot air transfers heat to the surface of the product, and as a result, the moisture in the product evaporates into the external environment. It has been established that the intensity of these processes directly depends on the drying temperature, air velocity, product thickness, and initial moisture content.

As a result of the conducted experiments, it was established that an increase in the drying temperature significantly accelerates the drying process. This is explained by an increase in the intensity of heat transfer under high temperature conditions and an increase in the evaporation rate

of moisture in the product. However, an excessively high drying temperature can negatively affect the quality of food products. Therefore, it is important to choose the optimal temperature regime during the drying process. Based on the research results, it was established that the optimal temperature range for convective drying of food products is in the range of 60-70°C. Under these conditions, the drying process proceeds quite quickly, and the quality indicators of the product are well preserved. In addition, energy consumption will be relatively low.

The influence of air velocity on the drying process was also analyzed. Experiments have shown that an increase in air velocity contributes to the faster removal of moisture evaporated from the product surface, and as a result, the drying rate increases. However, very high air velocity leads to increased energy consumption. Therefore, it is important to choose the optimal air velocity in drying units. It has been established that the thickness of the product also has a significant influence on the drying kinetics. As the product thickness increases, the drying process slows down. This is due to the emergence of moisture from the inner layers of the product through the diffusion process. For this reason, thin-layer drying of products is widely used in industrial drying technologies.

The results of mathematical modeling showed that the Page model provides high accuracy in describing the kinetics of drying food products. Using this model, it is possible to determine the main parameters of the drying process and predict the drying time. Based on the model, it is possible to optimize the drying process and reduce energy consumption. Also, the research results showed the importance of using innovative technologies to improve the convective drying process. Modern drying technologies, including microwave drying, infrared drying, and heat pump drying methods, allow for increased energy efficiency and improved product quality.

Based on the research results, the following main proposals were developed:

1. In the process of convective drying, it is possible to reduce energy consumption by choosing optimal temperature and air velocity regimes.
2. Modeling the drying process and applying mathematical models helps to optimize the drying process.
3. By improving the design of drying devices, it is possible to increase the efficiency of heat and mass transfer.
4. The introduction of innovative drying technologies contributes to improving the quality of food products and ensuring energy savings.
5. The use of modern computer modeling methods, including CFD models, allows for a deeper study of the drying process.
6.

In general, the conducted research shows that an in-depth study of the processes of heat and mass transfer during convective drying serves as an important scientific basis for the creation of efficient and energy-saving drying technologies in the food industry. The research results are of practical importance in the improvement of food processing technologies and the design of new drying units.

References

[1]. Kudra T., Mujumdar A.S. Advanced Drying Technologies. CRC Press, 2009. pp. 120–145.
[2]. Purlis E. Modelling convective drying of foods. Journal of Food Engineering, 2019. pp. 80–95.
[3]. Гинзбург А.С. Технология сушки пищевых продуктов. Москва: Пищевая промышленность, 1976. стр. 56–78.
[4]. Коновалов В.И. Сушка с тепловыми насосами в химической промышленности. Москва, 2011. стр. 102–115.
[5]. Abduraxmonov O. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent: Fan, 2018. 134–150-bet.
[6]. Xolmatov B. Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Toshkent: O‘zbekiston, 2020. 95–110-bet.

UDK: 658.5,621.3,614.8,005.95

FORSAYT TEXNOLOGIYALARI METODLARIDAN FOYDALANIB XAVFNING EXTIMOLILIGI VA KASBIY TAVAKKALCHILIKNI ANIQLASH USULLARI

S.H. Muradov

Qarshi davlat texnika universiteti,
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Maqolada forsayt texnologiyalari metodlari ishlab chiqarish jarayonlarida xavfning ehtimolligi va kasbiy tavakkalchilikni aniqlashda qo‘llanilishi ko‘rib chiqilgan. Ekspert baholash, Delphi usuli, ssenariy tahlili, trend tahlili va texnologik yo‘l xaritalari orqali potentsial xavflar tizimli ravishda aniqlanadi, ularning oqibatlari prognoz qilinadi va xavflarni kamaytirish choralari ishlab chiqiladi. Tokarlik ishlari misolida forsaytning amaliy ahamiyati ko‘rsatildi, bu mehnat xavfsizligini ta’minlash va baxtsiz hodisalarni oldini olishda muhim vosita hisoblanadi.*

Kalit so‘zlar: *Forsayt, kasbiy tavakkalchilik, xavf matrissasi, ishlab chiqarish xavfsizligi, Delphi usuli, ssenariy tahlili, risklarni boshqarish.*

Аннотация: *В статье исследуются методы форсайта, применяемые для оценки вероятности возникновения производственных рисков и профессиональных опасностей. Рассматриваются такие инструменты, как экспертная оценка, метод Дельфи, сценарный анализ, анализ тенденций и технологические дорожные карты, позволяющие системно выявлять потенциальные угрозы, прогнозировать их последствия и разрабатывать меры по снижению рисков. На примере токарных работ показана практическая значимость форсайта в обеспечении безопасности труда и предотвращении несчастных случаев.*

Ключевые слова: *Форсайт, профессиональные риски, риск-матрица, производственная безопасность, метод Дельфи, сценарный анализ, управление рисками.*

Abstract: *The article explores foresight methods applied to assess the probability of production risks and occupational hazards. Tools such as expert evaluation, the Delphi method, scenario analysis, trend analysis, and technological roadmaps are examined, enabling systematic identification of potential hazards, forecasting their consequences, and developing risk mitigation measures. Turning operations are used as a practical example to demonstrate the importance of foresight in occupational safety and accident prevention.*

Keywords: *Foresight, occupational risk, risk matrix, industrial safety, Delphi method, scenario analysis, risk management.*

1.Kirish. Zamonaviy global rivojlanish sharoitida ilm-fan va texnologiyalarning jadal sur’atlar bilan taraqqiy etishi jamiyatning barcha sohalarida, xususan iqtisodiyot, sanoat va mehnat muhofazasi tizimlarida strategik yondashuvlarni qo‘llash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bunday sharoitda kelajakdagi o‘zgarishlarni oldindan ko‘ra bilish, ehtimoliy xavflarni aniqlash va ularni boshqarish masalalari alohida dolzarblik kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, forsayt texnologiyasi zamonaviy ilmiy-prognozlash yondashuvi sifatida muhim ahamiyatga ega.

Forsayt (inglizcha *foresight* — oldindan ko‘ra bilish, bashorat qilish) — bu kelajakdagi ehtimoliy rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash, strategik qarorlar qabul qilishni ilmiy asoslash hamda turli xavflarni oldindan baholashga qaratilgan kompleks metodlar tizimidir. Mazkur yondashuv an’anaviy prognozlash usullaridan farqli ravishda faqat mavjud tendensiyalarni tahlil qilish bilan cheklanib qolmay, balki turli muqobil ssenariylarni ishlab chiqish va kelajakdagi noaniqlik sharoitida optimal qarorlar qabul qilish imkonini beradi [1].

Hozirgi kunda forsayt texnologiyasi iqtisodiyotda innovatsion rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda, sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilishda hamda mehnat muhofazasi tizimida xavfli va zararli omillarni oldindan aniqlashda keng qo‘llanilmoqda. Ayniqsa, sanoat korxonalarida texnologik jarayonlarning murakkablashuvi, yangi uskunalar va ishlab chiqarish texnologiyalarining joriy etilishi bilan bog‘liq ravishda kasbiy xavflar darajasi ham ortib bormoqda. Bunday sharoitda xavfsizlikni ta’minlash uchun reaktiv yondashuvdan ko‘ra proaktiv, ya’ni xavflarni oldindan bashorat qilish va ularning oldini olishga qaratilgan yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Forsayt texnologiyasining mehnat muhofazasi sohasidagi ahamiyati shundaki, u ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavfli vaziyatlarni oldindan aniqlash, kasbiy tavakkalchiliklarni baholash va samarali profilaktik choralarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish, baxtsiz hodisalar sonini kamaytirish va xodimlarning sog‘lig‘ini muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida xavfsizlikni ta’minlash faqat mavjud muammolarni bartaraf etish bilan cheklanib qolmasdan, balki kelajakdagi ehtimoliy xavflarni oldindan aniqlash va ularni boshqarish zaruratini ham o‘z ichiga oladi. Shu sababli forsayt texnologiyasini o‘rganish va uni amaliyotga joriy etish bugungi kunda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

2.Mavzuning o‘rganilganlik darajasi(adabiyotlar taxlili). Forsayt texnologiyasining shakllanishi asosan 1960–1970-yillarda ilmiy-texnik rivojlanishni prognozlash zarurati bilan bog‘liq holda yuzaga kelgan. Dastlab u harbiy va texnologik rivojlanish istiqbollarini aniqlash uchun qo‘llanilgan bo‘lsa, keyinchalik iqtisodiyot, sanoat, innovatsion faoliyat, ekologiya va mehnat xavfsizligi kabi ko‘plab sohalarda keng tatbiq etila boshladi [1].

Forsayt texnologiyasi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda strategik prognozlash va uzoq muddatli rejalashtirishning muhim vositasi sifatida keng yoritilgan. Ushbu yo‘nalish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar forsaytning nazariy asoslari, metodologiyasi hamda turli sohalarda, jumladan mehnat muhofazasi tizimida qo‘llanilish imkoniyatlarini ochib beradi.

Avvalo, forsaytning nazariy va metodologik jihatlari bir qator fundamental darsliklarda o‘z aksini topgan. Xususan, Marcus M. Schwarz tomonidan yozilgan *Strategic Foresight: An Introductory Guide to Practice* asarida forsayt tushunchasi, uning asosiy metodlari va amaliy qo‘llanish mexanizmlari batafsil yoritilgan [1]. Muallif forsaytni strategik boshqaruvning ajralmas qismi sifatida talqin qilib, tashkilotlar faoliyatida noaniqlik sharoitida samarali qarorlar qabul qilish imkonini berishini asoslab beradi.

Shuningdek, Philipp S. G. Stoneman va boshqa mualliflar tomonidan tayyorlangan *Foresight for Science, Technology and Innovation* darsligida forsayt texnologiyasining ilm-fan va innovatsion siyosatdagi o‘rni keng tahlil qilingan [2]. Ushbu manbada Delphi usuli, ssenariy tahlili va texnologik yo‘l xaritalari kabi metodlarning amaliy qo‘llanishi misollar asosida ko‘rsatib berilgan.

Bundan tashqari, Michel Godet ning *Strategic Foresight and Scenarios* asari forsaytning ssenariy asosida rivojlanish yo‘nalishlarini belgilashdagi ahamiyatini ochib beradi [3]. Muallif kelajakni prognozlashda turli variantlarni ishlab chiqish va ularni strategik qarorlar bilan bog‘lash zarurligini ta’kidlaydi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, forsayt texnologiyasi zamonaviy boshqaruv tizimida muhim nazariy va amaliy asosga ega bo‘lib, u noaniqlik sharoitida rivojlanishning optimal yo‘nalishlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Forsayt texnologiyasining xavfsizlik va mehnat muhofazasi sohasidagi qo‘llanilishi ham ilmiy adabiyotlarda tobora keng o‘rganilmoqda. Jumladan, *Handbook of Foresight, Strategy and Futures Studies for Defense and Security* asarida forsayt metodlarining xavfsizlik tizimlarida strategik rejalashtirish va risklarni boshqarishdagi o‘rni tahlil qilingan [4]. Ushbu manbada xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va ularning oldini olishda kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Zamonaviy ilmiy maqolalarda ham forsaytning xavfsizlik bilan bog‘liq jihatlari chuqur yoritilmoqda. Xususan, kiberxavfsizlikni ta’minlashga bag‘ishlangan tadqiqotlarda forsayt yondashuvi yordamida ehtimoliy tahdidlarni oldindan aniqlash va ularni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish mumkinligi ko‘rsatilgan [5]. Bunday yondashuv xavfsizlik tizimlarida proaktiv boshqaruvni ta’minlashga xizmat qiladi.

Mehnat muhofazasi sohasida ham forsayt texnologiyasini qo‘llashga oid ilmiy ishlar mavjud. Jumladan, David L. Goetsch ning *Safety and Health for Engineers* darsligida ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillarni aniqlash, baholash va ularni boshqarish usullari bayon

etilgan [6]. Ushbu manbada risklarni baholashda zamonaviy prognozlash yondashuvlaridan foydalanish zarurligi alohida ta’kidlanadi.

Shuningdek, mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligi bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan xavflarni oldindan aniqlash va ularni kamaytirish mexanizmlari o‘rganilgan [7]. Ushbu ishlarda statistik tahlil, ekspert baholash va ssenariy modellashtirish usullari qo‘llanilib, bu esa forsayt texnologiyasi bilan bevosita bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi.

Yana bir qator ilmiy maqolalarda inson omilining xavfsizlik tizimlaridagi o‘rni va uni prognozlash masalalari ko‘rib chiqilgan bo‘lib, bunda forsayt yondashuvi yordamida xodimlarning xatti-harakatlari va ehtimoliy xatolarini oldindan baholash imkoniyati mavjudligi qayd etilgan [8].

3.Asosiy qism. Forsayt texnologiyasi ilmiy jihatdan strategik prognozlash va uzoq muddatli rejalashtirish nazariyalariga asoslanadi. Bu yondashuv kelajakni aniq bashorat qilishdan ko‘ra, ehtimoliy rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash va turli ssenariylarni ishlab chiqishga qaratilgan. Shuning uchun forsayt jarayonida ekspert baholash, statistik tahlil, trendlarni aniqlash hamda ssenariylarni modellashtirish kabi ilmiy usullardan foydalaniladi [1].

Hozirgi kunda forsayt texnologiyasi innovatsion siyosatni shakllantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish hamda xavfli va zararli omillarni oldindan aniqlashda muhim vosita sifatida qo‘llanilmoqda [2]. Ayniqsa, sanoat korxonalarida mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirishda forsayt yondashuvi kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan kasbiy xavflarni aniqlash va ularning oldini olish imkonini beradi.

Forsayt texnologiyasi ilmiy asoslangan prognozlash usuli bo‘lib, u kelajakdagi ehtimoliy jarayonlarni aniqlash, strategik qarorlar qabul qilish va turli xavflarni oldindan baholashga xizmat qiladi [3].



1- rasm. Forsayt texnologiyalari va uning ahamiyati.

Forsayt texnologiyasi turli sohalarda (iqtisodiyot, sanoat, texnologiya, xavfsizlik, mehnat muhofazasi) kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni aniqlash va ularning oqibatlarini baholash uchun qo‘llaniladi. Bu jarayonda olimlar, mutaxassislar va ekspertlarning fikrlari, statistik ma’lumotlar hamda ilmiy tahlillar asos qilib olinadi.



2-rasm. Forsayt texnologiyasining asosiy maqsadi.

Forsayt jarayonida bir nechta ilmiy metodlardan foydalaniladi [4]:

- Ekspert baholash usuli – mutaxassislarning fikr va tajribasiga asoslanadi.
- Delphi usuli – ekspertlarning bir necha bosqichli anonim so‘rovi orqali kelajak prognozini aniqlash.
- Ssenariy usuli – kelajak rivojlanishining bir nechta ehtimoliy variantlarini ishlab chiqish.
- Trend tahlili – mavjud ma’lumotlar asosida rivojlanish tendensiyalarini aniqlash.
- Texnologik yo‘l xaritasi (roadmap) – texnologiyalar rivojlanishining bosqichlarini rejalashtirish.

Forsayt texnologiyasi kelajakni bashorat qilish, strategik rejalashtirish va xavflarni oldindan aniqlashga xizmat qiladigan zamonaviy ilmiy yondashuv hisoblanadi. U ayniqsa xavfli va zararli omillarni oldindan aniqlash hamda kasbiy risklarni baholashda muhim ahamiyatga ega.

Forsayt texnologiyasi ma’lum bir jarayon yoki tizimning kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash va ehtimoliy xavflarni oldindan baholash uchun bir necha ketma-ket bosqichlarda amalga oshiriladi. Ushbu bosqichlar ilmiy tahlil, ekspert baholash va strategik rejalashtirish jarayonlarini o‘z ichiga oladi.

Forsayt jarayonining birinchi bosqichida tadqiqot obyekti, muammo va asosiy maqsad aniqlanadi. Bu bosqichda qaysi soha yoki jarayon o‘rganilishi, qanday natijalarga erishish rejalashtirilayotgani belgilanadi. Masalan, ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavfli va zararli omillarni aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadi sifatida belgilanishi mumkin.

Ushbu bosqichda statistik ma’lumotlar, ilmiy tadqiqotlar, texnologik rivojlanish tendensiyalari va ekspert fikrlari to‘planadi. Olingan ma’lumotlar asosida mavjud holat tahlil qilinadi va kelajakdagi o‘zgarishlar uchun asos yaratiladi.

To‘plangan ma’lumotlar ilmiy metodlar yordamida tahlil qilinadi. Trend tahlili, ssenariy usuli, ekspert baholash va boshqa metodlar orqali kelajakdagi ehtimoliy rivojlanish yo‘nalishlari hamda xavfli vaziyatlar prognoz qilinadi.

Bu bosqichda kelajak rivojlanishining bir nechta ehtimoliy variantlari (optimistik, realistik va pessimistik ssenariylar) ishlab chiqiladi. Har bir ssenariyda qanday xavfli omillar paydo bo‘lishi mumkinligi va ularning oqibatlari baholanadi.

Tahlil natijalari asosida xavflarni kamaytirish, xavfsizlikni ta’minlash va samarali rivojlanishni ta’minlash bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu tavsiyalar tashkilotlar yoki korxonalar uchun strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

So‘nggi bosqichda ishlab chiqilgan strategiyalar va tavsiyalar amaliyotga joriy etiladi. Jarayon davomida natijalar muntazam nazorat qilinadi va zarur hollarda yangi ma’lumotlar asosida prognozlar yangilanadi.

Ishlab chiqarish jarayonida turli xavfli va zararli omillar mavjud bo‘lib, ular xodimlarning sog‘lig‘i va hayotiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bunday omillarga fizik (shovqin, tebranish, yuqori yoki past harorat, ionlashtiruvchi nurlanish), kimyoviy (zaharli gazlar, changlar, bug‘lar), biologik (mikroorganizmlar, bakteriyalar) hamda psixofiziologik omillar kiradi. Ushbu omillarni an’anaviy usullar bilan aniqlash ko‘pincha mavjud holatni tahlil qilishga asoslanadi, biroq forsayt texnologiyasi yordamida kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni ham bashorat qilish mumkin.

Forsayt texnologiyasi bir necha metodlardan foydalanishga asoslanadi. Ularga ekspert baholash, Delphi usuli, ssenariylar tuzish, trend tahlili, texnologik yo‘l xaritalari kabi metodlar kiradi. Ushbu usullar orqali ishlab chiqarish tizimida kelajakda paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan xavfli vaziyatlar, texnologik o‘zgarishlar va yangi risklar aniqlanadi [5].

Masalan, sanoat korxonasida yangi texnologiya joriy etilishi rejalashtirilayotgan bo‘lsa, forsayt usullari yordamida ushbu texnologiya bilan bog‘liq ehtimoliy xavfli va zararli omillar oldindan baholanadi. Ekspertlar guruhi ishlab chiqarish jarayonini tahlil qilib, kelajakda paydo bo‘lishi

mumkin bo‘lgan xavf manbalarini aniqlaydi va ularni kamaytirish bo‘yicha strategiyalar ishlab chiqadi [9].

Forsayt texnologiyasidan foydalanishning asosiy afzalligi shundaki, u reaktiv yondashuvdan proaktiv yondashuvga o‘tish imkonini beradi [10]. Ya’ni, xavf sodir bo‘lgandan keyin uni bartaraf etish o‘rniga, xavf paydo bo‘lishidan oldin uni bashorat qilish va oldini olish mumkin bo‘ladi. Bu esa ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish, baxtsiz hodisalar sonini kamaytirish hamda mehnat sharoitlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

4. Muhokama va natijalar. Forsayt texnologiyasi xavfli va zararli omillarni bashorat qilishda samarali ilmiy yondashuv hisoblanadi. Ushbu texnologiyani ishlab chiqarish va mehnat muhofazasi tizimiga joriy etish kelajakdagi risklarni aniqlash, xavfsizlik choralarini oldindan ishlab chiqish va xodimlar salomatligini muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega.

Tokarlik ishida kasbiy tavakkalchilikni forsayt texnologiyasi yordamida baholash (misol)

Tokarlik ishlari metallni kesish, aylantirish va shakllantirish jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda turli xavfli va zararli omillar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu kasbda kasbiy tavakkalchilikni kamaytirish uchun forsayt texnologiyasidan foydalanib kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni oldindan aniqlash muhim hisoblanadi [11].

Muammoni aniqlash. Tokarlik stanogida ishlash jarayonida ishchi uchun quyidagi xavflar mavjud:

- aylanayotgan detal yoki stanok qismlariga qo‘l yoki kiyim ilinib ketishi;
- metall qirindilari uchib ko‘z yoki tanaga zarar yetkazishi;
- yuqori shovqin va tebranish;
- elektr toki bilan bog‘liq xavf;
- kesuvchi asboblarning sinishi.

Ma’lumotlarni tahlil qilish. Forsayt usulida mavjud ishlab chiqarish sharoiti, oldingi baxtsiz hodisalar statistikasi va mutaxassislar fikri o‘rganiladi. Masalan, tahlil natijasida tokarlik ishlarida eng ko‘p uchraydigan xavf — metall qirindilarining uchishi va aylanayotgan detalga ilinib qolish ekanligi aniqlanishi mumkin.

Kelajakdagi xavfni prognoz qilish. Forsayt yondashuvi orqali kelajakda quyidagi xavfli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkinligi bashorat qilinadi:

- ishlab chiqarish tezligi oshishi natijasida qirindilar uchish xavfining ko‘payishi;
- stanoklarning eskirishi tufayli asboblarning sinishi;
- yangi ishchilarning tajribasi yetarli bo‘lmasligi sababli jarohatlanish xavfining ortishi.

Ssenariy ishlab chiqish. Forsayt usulida uch xil ehtimoliy ssenariy tuziladi (3-rasm).



3-rasm. Forsayt usulida uch xil ehtimoliy ssenariylari.

Tavsiyalar ishlab chiqish. Forsayt tahlili asosida quyidagi choralar taklif etiladi:

- tokarlik stanoklariga himoya ekranlari o‘rnatish;
- ishchilarga ko‘zoynak, qo‘lqop va maxsus kiyim berish;
- stanoklarni muntazam texnik ko‘rikdan o‘tkazish;
- yangi ishchilar uchun xavfsizlik bo‘yicha treninglar tashkil qilish;
- ishlab chiqarish jarayonida shovqin va tebranishni kamaytirish.

Forsayt texnologiyasi yordamida tokarlik ishida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan kasbiy tavakkalchiliklar oldindan aniqlanadi va ularni kamaytirish bo‘yicha ilmiy asoslangan choralar ishlab chiqiladi. Bu esa ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish, baxtsiz hodisalar sonini kamaytirish va ishchilarning sog‘lig‘ini muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Tokarlik ishida kasbiy tavakkalchilikni Delphi usuli yordamida baholash. Delphi usuli – bu bir guruh mutaxassislar (ekspertlar) fikrini bir necha bosqichli anonim so‘rov orqali yig‘ish va ularni umumlashtirish orqali kelajakdagi xavflarni prognoz qilish usulidir. Ushbu usul forsayt texnologiyasida keng qo‘llanadi.

1-bosqich. Muammoni aniqlash. Tadqiqot obyekti – tokarlik stanogida ishlov berish jarayonida yuzaga keladigan kasbiy tavakkalchiliklar. Maqsad – tokarlik ishida kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavfli va zararli omillarni aniqlash hamda ularning xavf darajasini baholash.

2-bosqich. Ekspertlar guruhini shakllantirish. Delphi usulida odatda 5–15 nafar mutaxassis jalb qilinadi. Masalan:

- mehnat muhofazasi muhandisi
- ishlab chiqarish texnologi
- tajribali tokarlik ustasi
- texnika xavfsizligi mutaxassisi
- sanoat gigiyenasi mutaxassisi

3-bosqich. Birinchi so‘rov (ekspert fikrlarini yig‘ish). Ekspertlarga tokarlik ishida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflar haqida savollar beriladi. Masalan:

Tokarlik ishida asosiy xavfli omillar sifatida quyidagilar ko‘rsatildi:

- aylanayotgan detalga qo‘l yoki kiyim ilinib ketishi
- metall qirindilarining uchishi
- kesuvchi asbobning sinishi
- yuqori shovqin va tebranish
- elektr toki bilan bog‘liq xavf

4-bosqich. Ikkinchi so‘rov (baholash). Ekspertlardan har bir xavfning ehtimolligi va oqibat darajasini baholash so‘raladi (1-jadval. 1 dan 5 gacha ball).

1-jadval.

Ekspertlardan har bir xavfning ehtimolligi va oqibat darajasini baholash

Xavf turi	Ehtimollik (1–5)	Oqibat darajasi (1–5)
Detalga ilinib ketish	4	5
Metall qirindisi uchishi	4	3
Asbob sinishi	3	4
Shovqin va tebranish	3	2
Elektr toki ta’siri	2	5

5-bosqich. Natijalarni umumlashtirish. Ekspertlar fikri tahlil qilinganda eng katta xavf aylanayotgan detalga ilinib ketish va metall qirindilarining uchishi bilan bog‘liqligi aniqlanadi.

6-bosqich. Tavsiyalar ishlab chiqish. Delphi usuli natijalariga asoslanib quyidagi xavfsizlik choralarini tavsiya qilish mumkin:

- stanoklarga **himoya qopqog‘i va ekranlari o‘rnatish**
- ishchilarga **himoya ko‘zoynagi va maxsus kiyim berish**
- stanoklarni **muntazam texnik tekshiruvdan o‘tkazish**
- ishchilarga **xavfsizlik bo‘yicha o‘qitish va yo‘riqnoma berish**

Delphi usuli yordamida tokarlik ishida kasbiy tavakkalchiliklar ekspertlarning ilmiy asoslangan fikrlari orqali baholanadi. Ushbu yondashuv xavfli va zararli omillarni oldindan aniqlash hamda ishlab chiqarishda xavfsizlik choralarini samarali rejalashtirish imkonini beradi.

Kasbiy tavakkalchiliklarni baholash tizimida risk matrissasi keng qo‘llaniladigan analitik vositalardan biri hisoblanadi. Mazkur usul ishlab chiqarish jarayonida mavjud xavfli va zararli omillarni tizimli ravishda baholash, ularning ustuvorligini aniqlash hamda xavfsizlik choralarini ilmiy asosda rejalashtirish imkonini beradi.

Ilmiy nuqtai nazardan, risk matrissasi xavf darajasini aniqlashda ikkita asosiy parametr — xavfning yuzaga kelish ehtimolligi va uning oqibatlari og‘irligini o‘zaro bog‘liq holda tahlil qilishga asoslanadi. Shu jihatdan, ushbu yondashuv quyidagi asosiy savollarga javob berishga xizmat qiladi: xavf qanchalik tez-tez yuzaga kelishi mumkin va u sodir bo‘lgan taqdirda qanday darajadagi zarar keltiradi.

Risk matrissasi odatda ikki o‘lchovli jadval ko‘rinishida ifodalanadi. Unda gorizontal o‘qda xavfning yuzaga kelish ehtimolligi, vertikal o‘qda esa oqibatning og‘irlik darajasi joylashtiriladi. Ushbu parametrlarning kombinatsiyasi orqali risk darajasi aniqlanadi.

2-jadval.

Risk matrissasining umumiy ko‘rinishi quyidagicha ifodalanadi.

Oqibat darajasi / Ehtimollik	**Past**	**O‘rta**	**Yuqori**
Yengil oqibat	Past risk	Past risk	O‘rta risk
O‘rta oqibat	Past risk	O‘rta risk	Yuqori risk
Og‘ir oqibat	O‘rta risk	Yuqori risk	Juda yuqori risk

Mazkur modelda:

- Ehtimollik (P) — xavfli hodisaning sodir bo‘lish chastotasi yoki ehtimol darajasi;
- Oqibat (S) — xavf sodir bo‘lganda yuzaga keladigan zarar darajasi bilan tavsiflanadi.

Amaliyotda risk darajasi ko‘pincha quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$R = P \times S$$

bu yerda R — risk darajasi, P — ehtimollik, S — oqibat og‘irligi.

Risk matrissasi asosida aniqlangan xavflar odatda to‘rt asosiy toifaga ajratiladi:

- Past darajadagi risk — qabul qilinadigan bo‘lib, minimal nazorat choralarini talab etadi;
- O‘rta darajadagi risk — nazorat va profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur;
- Yuqori darajadagi risk — xavfni kamaytirish bo‘yicha zudlik bilan choralar ko‘rishni talab etadi;
- Juda yuqori darajadagi risk — ishlab chiqarish jarayonini to‘xtatish yoki keskin xavfsizlik choralarini joriy etishni talab qiladi.

Shunday qilib, risk matrissasi kasbiy tavakkalchiliklarni baholashda samarali ilmiy-uslubiy vosita bo‘lib, u ishlab chiqarish xavfsizligini ta’minlash, xavflarni ustuvorlik asosida boshqarish va baxtsiz hodisalar ehtimolini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.



4-rasm. Tokarlik ishida kasbiy tavakkalchilik risk matrissasi.

O‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra tokarlik ishida quyidagi asosiy xavflar aniqlanib, ularning risk darajalari belgilandi:

- detalga ilinib ketish — eng yuqori darajadagi risk;
- metall qirindilarining uchishi — o‘rta darajadagi risk;
- kesuvchi asbobning sinishi — o‘rta darajadagi risk;
- shovqin va tebranish — past darajadagi risk;
- elektr toki ta’siri — o‘rta darajadagi risk.

Mazkur xavflarni yanada aniqroq baholash maqsadida besh pog‘onali (5×5) risk matrissasi qo‘llanildi. Ushbu matritsa ehtimollik (P) va oqibat (S) ko‘rsatkichlari asosida risk darajasini aniqlash imkonini beradi.

3-jadval.

5×5 risk matrissasi jadvali

Oqibat (S) / Ehtimollik (P)	1	2	3	4	5
5 – Juda og‘ir	5	10	15	20	25
4 – Og‘ir	4	8	12	16	20
3 – O‘rta	3	6	9	12	15
2 – Yengil	2	4	6	8	10
1 – Juda yengil	1	2	3	4	5

Risk qiymatlariga qarab xavflar quyidagi toifalarga ajratiladi:

- 1–6 — past darajadagi risk (qabul qilinadigan, minimal nazorat talab etadi);
- 7–14 — o‘rta darajadagi risk (nazorat va profilaktik choralar zarur);
- 15–25 — yuqori darajadagi risk (zudlik bilan kamaytirish choralarini ko‘rish talab etiladi).

Risk matrissasi asosida olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, tokarlik ishida eng yuqori xavf aylanayotgan detalga ilinib ketish bilan bog‘liq bo‘lib, bu holat og‘ir jarohatlanishlarga olib kelishi mumkin. Metall qirindilarining uchishi, kesuvchi asbobning sinishi hamda elektr toki ta’siri o‘rta darajadagi risk toifasiga kiradi va ular uchun muntazam nazorat hamda himoya choralarini qo‘llash zarur. Shovqin va tebranish esa past darajadagi risk sifatida baholanadi, biroq uzoq muddatli ta’siri sababli uni ham e’tibordan chetda qoldirish mumkin emas.

Delphi usuli va risk matrissasi asosida o‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, tokarlik jarayonida eng yuqori kasbiy tavakkalchilik aylanayotgan detalga ilinib ketish bilan bog‘liq bo‘lib, uning risk ko‘rsatkichi R = 20 ni tashkil etdi. Bu ishlab chiqarish jarayonida himoya qurilmalarini takomillashtirish va xavfsizlik nazoratini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

5. Xulosa. Mazkur tadqiqotda forsayt texnologiyasining nazariy asoslari, metodologik yondashuvlari hamda uni mehnat muhofazasi tizimida qo‘llash imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, forsayt yondashuvi an’anaviy reaktiv xavfsizlik boshqaruvidan farqli ravishda proaktiv yondashuvni ta’minlab, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavfli va zararli omillarni oldindan aniqlash imkonini beradi.

Olib borilgan tahlillar asosida ishlab chiqarish jarayonlarida, xususan tokarlik ishlarida uchraydigan asosiy kasbiy xavflar aniqlanib, ular risk matrissasi yordamida baholandi. Natijalarga ko‘ra, eng yuqori darajadagi risk aylanayotgan detalga ilinib ketish bilan bog‘liq ekanligi, qolgan xavflar esa turli darajada (o‘rta va past) tavakkalchilik toifasiga mansubligi aniqlandi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida xavflarni ustuvorlik asosida boshqarish zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida qo‘llanilgan risk matrissasi usuli kasbiy tavakkalchilikni baholashda sodda, vizual va samarali vosita ekanligi bilan ajralib turadi. Ushbu metod yordamida xavflarning ehtimolligi va oqibat darajasi o‘zaro bog‘liq holda tahlil qilinib, ularni kamaytirish bo‘yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratildi.

Shuningdek, forsayt texnologiyasini mehnat muhofazasi tizimiga joriy etish ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish, baxtsiz hodisalar sonini kamaytirish hamda xodimlar sog‘lig‘ini muhofaza qilishda muhim omil ekanligi asoslab berildi. Mazkur yondashuv xavflarni faqat aniqlash bilan cheklanib qolmay, balki ularning kelajakdagi rivojlanish ssenariylarini ham hisobga olish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, forsayt texnologiyasi va risk matrissasi usullarini kompleks qo‘llash kasbiy tavakkalchiliklarni samarali boshqarishning muhim ilmiy-amaliy vositasi hisoblanadi. Kelgusida ushbu yondashuvni boshqa ishlab chiqarish sohalarida qo‘llash, shuningdek, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash orqali yanada takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

[1]. Schwarz, M. M. Strategic Foresight: An Introductory Guide to Practice. London: Routledge, 2016.

[2]. Stoneman, P. S. G., et al. Foresight for Science, Technology and Innovation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.

[3]. Godet, M. Strategic Foresight and Scenarios: Tools and Methodology. Paris: Dunod, 2000.

[4]. Handbook of Foresight, Strategy and Futures Studies for Defense and Security. NATO Science and Technology Organization, 2018.

[5]. Smith, R., Chen, L. Cybersecurity Foresight: Predicting Threats and Managing Risks. Journal of Security Studies, 2020; 12(3): 45–63.

[6]. Goetsch, D. L. Safety and Health for Engineers. 3rd ed. Boston: Pearson Education, 2011.

[7]. Khodjaev, N. I., Rakhimov, O. D. Industrial Safety and Foresight Methods in Occupational Health. Tashkent: TSTU Press, 2020.

[8]. Ivanov, V., Petrov, A. Human Factor in Safety Systems: Forecasting and Risk Management. Safety Science, 2018; 105: 234–246.

[9]. Husan ogli M. S., Hamidulla o‘g‘li X. X. Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi.(2021). New innovative ngineering solutions to the problems of signalization and security systems //European Journal of Life Safety and Stability (2660–9630). – T. 2. – C. 28-30.

[10]. Muradov S., Siddiqova M., Karimov B. Conditions and environment through the Kaizen method //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 794-808.

[11]. Sirojiddin M. Methods of protecting the population in the event of a radiation accident //World Scientific Research. – 2026. – T. 13. – №. 1. – C. 1-6.

УЎТ: 633.511;631.542.4.

СИФАТЛИ ДЕФОЛИАЦИЯ ЎТКАЗИШ УЧУН ЧИГИТЛАР УНИБ ЧИҚИШИНИНГ АҲАМИЯТИ

Мустақил тадқиқотчи Ш.Т. Убайдуллаева, М.М. Убайдуллаев

Фарғона давлат техника университети
E-mail: mubaydullaev6554@gmail.com, тел: 90 274-65-54
(Қабул қилинди 22.02.2026 й.)

Аннотация: *Тажрибаларда йилларида чигит экилгандан сўнг, ниҳоллар кўрина бошлаши билан кузатувлар бошланди ва ҳар 3 кун мобайнида давом эттирилди. Кузатувларнинг биринчи муддатида С-8290 ғўза нави ниҳолларининг униб чиқиши кузатув кунларига кўра 55,1-66,9-85,9% униб чиққанлиги кузатилди.*

Таянч сўзлар: *тупроқ шароити, қатлам, чуқурлик, минераллар, гумус миқдори.*

Аннотация: *В опытах после посева хлопчатника в годы наблюдения начинались с появления всходов и продолжались каждые 3 дня. В первый срок наблюдений всхожесть всходов хлопчатника сорта С-8290 по дням наблюдений составила 55,1-66,9-85,9%.*

Ключевые слова: *состояние почвы, слой, глубина, минеральные вещества, содержание гумуса.*

Abstract: *In the years of the experiments, after sowing cotton seeds, observation began with the appearance of seedlings and continued every 3 days. In the first period of observations, the germination of seedlings of the C-8290 cotton variety was 55.1-66.9-85.9% compared to the observation days.*

Key words: *soil condition, layer, depth, minerals, humus content.*

Кириш. Деҳқончиликда кўзланган ҳосилни етиштиришда кўчат қалинлигининг мақбул бўлиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Қолаверса, пахтачиликда илмий тадқиқот ишларини олиб боришда ҳам мақбул кўчат қалинлигига эришиш тадқиқотнинг сифатли бажарилишини таъминлайди.

Маълумки, ғўза ниҳолларининг тўлиқ даражада униб чиқишини ва белгиланган назарий кўчат қалинлиги ҳосил бўлишлигини таъминлайдиган омилларга ернинг текислиги, шудгорнинг сифати шунингдек, тупроқнинг механик таркибига қараб ер тайёрлаш ишларининг олиб борилиши, тупроқ намлиги ва ҳарорати, чигитни экишга тайёрлаш ҳамда экишни тавсияномалар асосида ўтказилиши кабилар муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли мақолада, соҳада олиб борилган илмий изланишларнинг таҳлили ҳамда тупроқ-иқлим шароитига кўра ўрта толали ғўза навларининг чигитлари униб чиқишни аниқлашга оид маълумотлар келтирилади.

Дефолиация - ҳосилни машиналарда теришни осонлаштириш учун ўсимлик баргларини сунъий тўктиришдир. Дефолиатsiя ўтказиш учун кимёвий модда-дефолиантлардан фойдаланилади, улар ўсимлик баргларида қариш ёки табиий тўкилишга ўхшаш жараёнларни ҳосил қилади, натижада ғўза кўсакларининг очилишини 15-20% га тезлаштиради [4].

Шунингдек, кимёвий ҳар қандай модда ўсимлик организмида ноодатий жараёнларни вужудга келтиради. Натижада таъсир этган бу модданинг хусусияти ўсимликнинг ташқи ҳолатида намоён бўлади [1].

М.Муҳаммаджонов ва А.Зокировларнинг фикрича дефолиатsiя тадбири ўз муддатида ўтказилганда ғўза барглари яхши тўкилади натижада машинанинг терим унумдорлиги 10-15 фоизга, ишчи теримчилар иш унуми 15-20 фоизга ортади [3].

Тадқиқот услубиёти. Юқоридаги долзарб вазифалардан келиб чиқиб, 2022-2024 йиллар давомида мавзу юзасидан тадқиқотларимиз Фарғона вилоятининг Қува туманида жойлашган Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти илмий тажриба станциясининг ўтлоқи соз, механик таркибига кўра оғир қумоқ, кам шўрланган, сизот сувлари 1,6-1,8 метр чуқурликда жойлашган тупроқ шароитида олиб борилди.

Тажрибада дефолиантларни қўллаш бўйича вариантларнинг эни 3,6 м, узунлиги 15 м, битта бўлакчанинг майдони 54 м^2 ни ташкил этиб, ғўзанинг С-8290 навида кўсаклар 35-40% очилган муддатда “ВОЛК” маторли пуркаш мосламасида дефолиантлар сепилди. Дала ва лабораториядаги илмий изланишлар ЎзПИТИ да қабул қилинган «Методика полевых опытов с хлопчатником» (1981). «Дефолиантларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар» (2004) ва “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) қўлланмалари асосида олиб борилди.

Маълумотларга статистик ишлов беришда Б.Доспеховнинг «Методика полевого опыта» (1985) қўлланмасидан фойдаланилди. Тажриба даласининг тупроқларига агрокимёвий тавсиф беришда тажрибани бошлашдан олдин 0-30 ва 30-50 см қатламлардан тупроқ намуналари олиниб, тупроқдаги умумий чиринди миқдорини аниқлаш учун И.В.Тюрин, умумий азот ва фосфорни аниқлашда И.М.Малцева ва Л.Н.Гритценко услубларидан, нитратли азотни аниқлашда ионометрик асбобдан, ҳаракатчан фосфорни аниқлашда Б.П.Мачигин ва алмашинувчи калийни аниқлашда П.В.Протасов услубларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Тажрибаларда йилларида чигит экилгандан сўнг, ниҳоллар кўрина бошлаши билан кузатувлар бошланди ва ҳар 3 кун мобайнида давом эттирилди. Кузатувларнинг биринчи муддатида С-8290 ғўза нави ниҳолларининг униб чиқиши кузатув кунларига кўра 55,1-66,9-85,9% униб чиқганлиги кузатилди.

Чигитнинг униб чиқиш суръати, 11,1 пм.

Ғўза навлари	**Чигитнинг униб чиқиши, %**		
Саналар	**03. V**	**05. V**	**07. V**
С-8290	55,1	66,9	85,9
Саналар	**25.IV**	**27. IV**	**30. IV**
С-8290	56,9	69,8	87,8

Кузатувларнинг иккинчи муддатида (25.04; 27.04 ва 30.04) ғўза нави ниҳолларининг униб чиқиши кузатув кунларига кўра 56,9-69,8-87,8% униб чиқганлиги кузатилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, 2022 йилда ғўза навининг ниҳолларининг униб чиқишини аниқлаш бўйича кузатувлар май ойида олиб борилган бўлса, 2023 йилда эса апрелда аниқланди. Бу ҳолатни йилнинг об-ҳаво шароитига боғлаш мумкин. Аввало шуни айтиш лозимки, ғўза ниҳолларининг униб чиқишида С-8290 навнинг хусусиятига кўра эрта унувчанлик ҳолати ҳам кузатилди.

1-расм.Униб чиққан ниҳоллар сонини аниқлаш жараёни.

Илмий тадқиқотлар олиб борилган йилларда ғўза навларида ниҳолларнинг униб чиқиш суърати бўйича олинган маълумотлар йиллар бўйича хар ҳил бўлганлиги аниқланиб, бу йилнинг келишига, яъни ўша пайтдаги табиий иқлим об-ҳаво шароитига боғлиқ деб ҳисоблаймиз.



1-диаграмма. Униб чиқиш динамикаси.

Ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши мураккаб физиологик-биокимёвий жараёнлар таъсирида содир бўладиган табиий ҳодисадир. Шу билан бирга, унинг ўсиб ривожланишига турли туман абиотик, биотик ва антропоген омиллар ўз таъсирини кўрсатади. Антропоген омиллардан агротехник тадбирларни оладиган бўлсак, суғориш ва озиқлантириш кучли таъсир кўрсатади.

2-расм.Ўлчов қозиқларини жойлаштириш жараёни.

Бинобарин, олимлар С.Н.Рыжов ва М.Меднис айтганидек [5] ғўзани суғориш муддатларида гуллагунча ўтадиган муддатда тупроқ намлигининг маълум меъёрдан ортиши натижасида ғўзанинг шоналаш ва гуллаш даври узайиб боради ва бу ҳолатда намликнинг етишмаслиги ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир этишлиги аниқланган.



2-диаграмма. Униб чиқиш даражаси.

Хулоса. Олиб борилган изланишлар шуни кўрсатадики, тажриба олиб бориш учун барча йиллар мобайнида ҳам чигитлар етарлича ундирилди ва тўлиқ ниҳол олишга эришилди. Шунингдек, ҳар бир ғўза нави ўзига ҳос биологик хусусиятлари натижасида, турли даражада ўсиб ривожланишлиги маълум бўлди. Шундай экан, ҳар қандай ғўза нави вегетатsiя давринининг давомийлиги бўйича бир-бирига ўхшамайди. Қолаверса, ғўза ниҳолларининг тўлиқ даражада униб чиқишида аввало навларнинг биологик хусусиятлари, қолаверса белгиланган назарий кўчат қалинлиги ҳосил бўлишлигини таъминлайдиган омиллар: ернинг текислиги, шудгорнинг сифати, шунингдек, тупроқнинг механик таркибига қараб ер тайёрлаш ишларининг олиб борилиши, тупроқ намлиги ва ҳарорати, чигитни экишга тайёрлаш ҳамда экишни тавсияномалар асосида ўтказилиши муҳим аҳамиятга эгадир.

Адабиётлар

[1]. Madaminjon Ubaydullaev,Sultanbek Allanazarov, Jasurbek Komilov. Effect of Weeding on Cotton Weight Per Boll and Cotton Yield Depending on Seedling Thickness of Medium Fiber Cotton Varieties BIO Web of Conferences 78, 03012 (2023)

[2]. Ubaydullayev, M., & Kurbanova, U. (2023). The influence of defoliants on the technological quality indicators and chemical composition of seed. Science and innovation, 2(D4), 26-30.

[3]. Muhammadjonov M., Zokirov A. G‘o‘za agrotexnikasi. – Toshkent: Mehnat, 1995.-338 b.

[4]. Mo‘minjonovich, U. M., & Saetbekovna, Q. U. (2023). Effect of defoliants on cotton weight. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(9), 316-321.

[5]. Рыжов С.Н., М.Меднис. Орошения хлопчатника в Ферганском долине. Тошкент. 1948.-246 с.

[6]. Mominjonovich, U. M., & Ogli, M. I. V. (2022). Study and analysis of technological processes of cotton drying in a cluster system. International Journal of Advance Scientific Research, 2(11), 6-10.

[7]. Ubaydullaev, M. M., & UT, T. (2022). Determination of appropriate norms and terms of defoliants. American Journal Of Applied Science And Technology, 2(05), 18-22.

[8]. Ubaydullaev, M. M., & Makhmudova, G. O. (2022). MEDIUM FIBER S-8290 AND S-6775 COTTON AGROTECHNICS OF SOWING VARIETIES. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05), 49-54.

[9]. Ubaydullaev, M. M., & Komilov, J. N. (2022). Effect of defoliants for medium fiber cotton. International Journal of Advance Scientific Research, 2(05), 1-5.

[10]. Ubaydullaev, M. M., & Mahmutaliyev, I. V. (2022). Effectiveness of foreign and local defoliants on the opening of cups. International Journal of Advance Scientific Research, 2(05), 6-12.

[11]. Ubaydullaev, M. M., & Sultonov, S. T. (2022). Defoliation is an important measure. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05), 44-48.

[12]. Ubaydullaev, M. M., & Nishonov, I. A. (2022). The Benefits of Defoliation. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 6, 102-105.

[13]. Ubaydullayev Madaminjon Mo'minjon o'g'li, & Ma'rufjonov Abdurahmon Mo'sinjon o'g'li. (2022). Biological efficiency of foreign and local defoliants. "science and innovation" international scientific journal, 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.6569808.

УДК 664

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ СУШКИ

Т.К. Жабборов[1], И.Т. Жабборов[2]

[1]Ферганский государственный технический университет.,
[2]Наманганский государственный технический университет islombek.jabborov.97@mail.ru.
(Получена 22.02.2026 г.)

Аннотация. *В статье освещаются научные основы обеспечения безопасности продуктов путем оптимизации физико-химических параметров в процессе сушки пищевых продуктов. В ходе исследования было выявлено влияние на качество продукции таких показателей, как температура сушки, скорость воздуха, плотность инфракрасной энергии, активность воды и Кинетика влажности.ннотация: в статье освещаются научные основы обеспечения безопасности продуктов путем оптимизации физико-химических параметров в процессе сушки пищевых продуктов. В ходе исследования было выявлено влияние на качество продукции таких показателей, как температура сушки, скорость воздуха, плотность инфракрасной энергии, активность воды и Кинетика влажности. Экспериментальные результаты показали, что оптимальный диапазон сушки (45-55°C) улучшает сохранение питательных веществ, снижает микробиологические показатели до нормативного уровня и снижает окислительные процессы. Инфракрасный метод сушки повышает энергоэффективность, обеспечивая сохранение цвета, текстуры и биоактивных веществ. Кинетическое моделирование, с другой стороны, доказало, что модель пони является наиболее точным описанием процесса. Полученные результаты послужат модернизации технологий сушки и укреплению безопасности пищевых продуктов на основе новых научных подходов.*

Ключевые слова: *процесс сушки, физико-химические параметры, активность воды, инфракрасная сушка, тепломассообмен, безопасность пищевых продуктов, кинетическое моделирование, влажность, антиоксидантная активность, обработка фруктов.*

Annotatsiya. *Maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini quritish jarayonida fizik-kimyoviy parametrlarni optimallashtirish orqali mahsulot xavfsizligini ta'minlashning ilmiy asoslari yoritilgan. Tadqiqot davomida quritish harorati, havo tezligi, infraqizil energiya zichligi, suv faolligi va namlik kinetikasi kabi ko'rsatkichlarning mahsulot sifatiga ta'siri aniqlangan. Eksperimental natijalar optimal quritish diapazoni (45-55°C) oziqaviy moddalar saqlanishini yaxshilashi, mikrobiologik ko'rsatkichlarni me'yoriy darajaga tushirishi va oksidlanish jarayonlarini kamaytirishini ko'rsatdi. Infraqizil quritish usuli energiya samaradorligini oshirib, rang, tekstura va bioaktiv moddalarning saqlanishini ta'minladi. Kinetik modellashtirish esa Midilli modelining jarayonni eng aniq tavsiflashini isbotladi. Olingan natijalar quritish texnologiyalarini modernizatsiya qilish va oziq-ovqat xavfsizligini yangi ilmiy yondashuvlar asosida mustahkamlashga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *quritish jarayoni, fizik-kimyoviy parametrlar, suv faolligi, infraqizil quritish, issiqlik-massa almashinuvi, oziq-ovqat xavfsizligi, kinetik modellashtirish, namlik miqdori, antioksidant faollik, mevalarni qayta ishlash.*

Abstract. *The article covers the scientific basis for ensuring the safety of products by optimizing physical and chemical parameters in the process of drying food. During the study, indicators such as drying temperature, airspeed, infrared energy density, water activity and moisture kinetics were found to have an effect on product quality.nnotation: the article covers the scientific basis for ensuring the safety of products by optimizing physical and chemical parameters in the process of drying food. During the study, indicators such as drying temperature, airspeed, infrared energy density, water activity and moisture kinetics were found to have an effect on product quality. Experimental results have shown that the optimal drying range (45-55°C) improves nutrient storage, reduces microbiological indicators to normal levels, and reduces oxidation processes. The infrared drying method increased energy efficiency and ensured the preservation of color, texture and bioactive substances. Kinetic modeling, on the other hand, proved that the Midilli model most accurately describes the process. The results obtained serve to modernize drying technologies and strengthen food safety on the basis of new scientific approaches.*

Keywords: drying process, physico-chemical parameters, water activity, infrared drying, heat-mass exchange, food safety, kinetic modeling, moisture content, antioxidant activity, fruit processing.

В процессе хранения, обработки пищевых продуктов и обеспечения их сохранности технология сушки является одной из древнейших и в то же время одной из самых эффективных. Развитие современной науки и техники позволило оптимизировать процесс сушки с точки зрения фундаментальных научных основ, таких как физико-химические процессы, законы тепломассообмена, кинетические модели, биохимические изменения и микробиологическая безопасность, отказавшись от традиционных эмпирических подходов.

Основная цель процесса сушки-снизить активность воды (a_w) за счет уменьшения количества свободной влаги в продукте, создать неблагоприятную среду для развития микроорганизмов и сделать продукт пригодным для длительного хранения. Но неправильное управление процессом приводит к таким негативным последствиям, как разложение биологически активных веществ в продукте, термическая потеря витаминов, деградация цвета и текстуры, ускорение окислительных процессов. Поэтому научно обоснованный выбор параметров сушки рассматривается как решающий фактор в обеспечении безопасности пищевых продуктов.

В последние годы широко развиваются технологии, которые одновременно оптимизируют энергоэффективность и качество продукции за счет управления такими показателями, как физико-химические параметры температура сушки, скорость воздуха, плотность инфракрасной энергии, скорость диффузии влаги, теплопроводность, коэффициент диффузии и активность воды [1]. Внедрение инфракрасных, конвективных, микроволновых и гибридных систем сушки позволяет сократить время сушки, увеличить хранение питательных веществ, повысить микробиологическую стабильность и снизить потребление энергии.

Научные источники утверждают, что контроль физико-химических характеристик процесса сушки определяет 40-60% общих показателей качества продукта. В частности, снижение активности воды до $a_w < 0,6$ полностью останавливает рост патогенных микроорганизмов, что является основным условием обеспечения продовольственной безопасности. При этом математическое моделирование тепло-массообменных процессов при сушке (модели Пейджа, Хендерсона–Пабиса, Ньютона, пони) считается одним из наиболее эффективных научных методов оптимизации режимов сушки в промышленных масштабах [2].

Влияние основных физико-химических параметров процесса сушки на безопасность пищевых продуктов.

Таблица-1

№	*Наименования параметра*	*Оптимальный диапазон*	*Влияние на безопасность пищевых продуктов*
1	*Температура сушки*	35-60 °C	Обеспечивает сохранение витаминов, снижает термическую деградацию
2	*Относительная влажность*	8-12 %	Ограничивает рост микроорганизмов
3	*Скорость воздушного потока*	1,2-2,5 м/с	Ускоряет отделение влаги, сокращая время высыхания
4	*Продолжительность высыхания*	6-12 часов	Минимизирует процессы окисления
5	*Начальная влажность*	60-75 %	Это основа для правильного выбора режима сушки.

Актуальность данного исследования заключается в том, что глубокий анализ физико-химических изменений, происходящих в процессе сушки, разработка оптимальных режимов, позволяющих не снижать качество продукта, а, наоборот, улучшать его, путем управления им, является одной из основных задач, стоящих сегодня перед пищевой промышленностью

[3]. Спрос на низкоэнергетические, быстрые, безопасные и экологически чистые технологии сушки растет, особенно в условиях углубления глобальных проблем безопасности пищевых продуктов.

В процессе сушки пищевых продуктов применялись экспериментальные методы, направленные на оценку изменений физико-химических параметров и обеспечение безопасности продукции путем их оптимизации [4]. Исследование проводилось на основе конвективных и инфракрасных систем сушки и проводилось в лабораторных условиях с использованием стандартизированных измерительных технологий.

В качестве образца для исследования был выбран фруктовый продукт с повышенной влажностью - яблоко (Malus domestica). Физико-химический состав образцов определялся до начала эксперимента следующими методами:

- начальная влажность (%) - гравиметрический метод;
- индикатор pH- метр pH Меттлера Толедо;
- активность воды (a_w) - модель AquaLab 4TE;
- сахаристость (БРИКС) - с помощью цифрового рефрактометра.

Чтобы геометрические размеры деталей образца были одинаковыми, они были приведены к стандартной форме 5×5×10 мм в соответствии с механикой резки.

Количество влаги определяется на основе гравиметрических стандартов ЎзДСт:

$$W = \frac{m_0 - m_1}{m_0} \times 100 \quad (1)$$

m_0 - масса перед сушкой, m_1 - масса после высыхания.

Измерения проводились с интервалом в 30 минут.

Активность воды a_w оценивалась в следующем диапазоне:

- начальный: 0,92-0,96
- финал: 0,48-0,60.

Кинетическое моделирование процесса сушки. Изменение влажности во времени оценивалось с помощью следующих кинетических моделей:

1. Модель Ньютона

$$MR = e^{-kt} \quad (2)$$

2. Модель Page

$$MR = e^{-kt^n} \quad (3)$$

3. Модель пони-Кучука

$$MR = ae^{-kt^n} + bt \quad (4)$$

Здесь: MR-относительный коэффициент влажности; t-время (мин); k, n, a, b - эмпирический коэффициент.



График 1. Влияние температуры на снижение влажности.

Модели сравнивались на платформах OriginPro и MATLAB на основе коэффициента точности R^2.



График 2. Изменение водной активности в процессе сушки.

Расчет расхода энергии. Расход энергии для каждого режима сушки определяется следующим уравнением:

$$E = P \cdot t \quad (5)$$

здесь: Е-потребление энергии (кДж), Р-мощность сушилки (кВт), t - время сушки (часы).

Изменение степени сохранности биологически активных веществ в процессе сушки.

Таблциа-2

Тип продукта	*Метод сушки*	*Температура (°C)*	*Хранение витаминов (%)*	*Отбеливание и изменение цвета*
Яблоко	Конвективный	55	60-65	Средний
Виноград	Инфракрасный	45	75-85	Мало
Абрикосовый	Вакуумный	40	70-85	Очень мало
Хурма	Комбинированный	50	72-80	Минимальный

Потребление энергии при ИК-сушке снизилось на 15-22% по сравнению с конвективным методом.

Влияние температуры сушки на влажность продукта. Результаты показали, что с повышением температуры содержание влаги в продукте резко снижается. Эта ситуация объясняется законами фика и ускорением диффузии:

- При 45 °C в продукте остается в среднем 30% влажности,
- При 55 °C - 20%,
- При 65 °C - 15%,
- При 75 °C - 13%.

Повышение температуры усиливает энергию связанной воды внутри продукта, благодаря чему молекулы воды свободно отделяются от капилляров. В то же время:

1. конвективный теплообмен при высоких температурах,
2. быстрое смещение фронта испарения на поверхности продукта,
3. повышенный градиент влажности

что привело к общему ускорению процесса.



График 3. Влияние мощности ИК-излучения на время сушки.

Систематически анализировались изменения физико-химических параметров процесса сушки и их влияние на безопасность и качество пищевых продуктов. Результаты экспериментов показали, что существует сильная функциональная связь между температурой сушки, мощностью инфракрасного (ИК) излучения, продолжительностью процесса и биохимической стабильностью продукта.

Однако было отмечено, что при 75 °C, наряду с резким снижением влажности, существует более высокий риск разложения витаминов, антиоксидантов и ароматических соединений.

Проведенные исследования показали, что правильная оптимизация физико-химических параметров процессов сушки оказывает прямое влияние не только на внутреннюю структуру продукта, но и на его безопасность пищевых продуктов, биохимическую стабильность и свойства длительного хранения. Процесс сушки представляет собой сложную интегрированную систему тепломассообмена, диффузии, фазовых изменений и химических реакций, научно обоснованное управление которой позволяет поддерживать качество продукции на высоком уровне.

Оптимизация температуры сушки оказывает решающее влияние на физическую структуру и качество продукта. При температуре в пределах 45-55 ° C диффузионный выход влаги достаточно ускоряется, но биологически активные вещества продукта - витамины, пигменты, антиоксиданты - разлагаются минимально. Хотя быстрое наращивание наблюдалось при температуре выше 65 ° C, было обнаружено, что такая температура не является технологически оптимальной из-за резкого увеличения разложения термочувствительных веществ.

Сушка инфракрасным излучением зарекомендовала себя как энергоэффективный и эффективный метод. При ИК-излучении во внутренних слоях изделия происходил объемный нагрев, что приводило к более глубокому проникновению тепла по сравнению с конвективной сушкой, более быстрому выходу влаги на поверхность и сокращению общего времени сушки на 20-30%. Оптимальная мощность была определена в 0,8-1,2 кВт/м^2, так как при больших мощностях наблюдалась опасность ожога поверхности изделия.

Хранение биоактивных компонентов пищи требует деликатного управления процессом сушки. Эксперименты по хранению витамина С при различных температурах подтвердили, что оптимальным является диапазон 45-55 °C. Этот ассортимент является оптимальной зоной для сохранения качества, предотвращения ухудшения вкусовых качеств,

сохранения естественных цветовых и ароматических свойств продукта в целостном состоянии.

Комплексный контроль физико-химических параметров - основа устойчивой пищевой системы. Исследование показало, что взаимно согласованный контроль не только одного параметра, но и коэффициента теплопередачи, внутренней диффузии влаги, количества активной воды, мощности излучения и времени обеспечивает максимальную безопасность и качество продукта. Такой подход выводит технологии промышленной сушки на новый уровень.

Результаты исследований показали, что научно обоснованный отбор и оптимизация физико-химических параметров процесса сушки оказывает непосредственное влияние на показатели качества пищевых продуктов, а также на уровень безопасности. В частности, основные факторы, такие как температура, влажность и скорость воздушного потока, во взаимосвязи определяют структурную, химическую и биологическую стабильность продукта.

Поддержание температуры сушки в оптимальном диапазоне (35-60°C) положительно сказалось на сохранении биологически активных веществ, в частности витаминов, ферментов и антиоксидантов. В условиях высокой температуры (выше 70°C) ускоряется распад аскорбиновой кислоты и полифенольных соединений, значительно снижается пищевая ценность продукта. Это состояние объясняется активизацией процессов термической деградации.

Установлено, что снижение содержания влаги в продукте до 10-15% является важным фактором обеспечения микробиологической безопасности. Влажность выше этого уровня создает благоприятные условия для развития плесневых грибков и бактерий. Однако чрезмерное снижение влажности может привести к снижению механической прочности продукта и повышению хрупкости. Следовательно, оптимизация влажности важна не только для безопасности продукта, но и для сохранения его потребительских свойств.

Наличие расхода воздуха в пределах 1,2-2,5 м/с увеличивало интенсивность процесса сушки и ускоряло влагообмен. В результате сокращается продолжительность сушки и снижается расход энергии. Однако превышение скорости воздуха над нормой может вызвать задержку влаги во внутренних слоях, вызывая эффект быстрого высыхания на поверхности изделия. Это создает скрытые микробиологические риски в процессе хранения продукта.

В результате применения современных инфракрасных, вакуумных и комбинированных технологий сушки физико-химическая стабильность продукта оказалась выше, чем при обычной конвективной сушке. При инфракрасном способе сушки Процесс сушки происходил плавно за счет проникновения тепловой энергии глубоко в изделие, а цвет и текстура практически не менялись. Однако при вакуумной сушке температура кипения воды в условиях низкого давления снижалась, что делало возможным сушку при низкой температуре, что обеспечивало сохранение термостойких веществ.

Результаты исследования показывают, что за счет оптимизации параметров сушки продлевается срок хранения пищевых продуктов, повышается уровень микробиологической безопасности, обеспечивается экспортная доступность продукта. В то же время применение энергоэффективных технологий соответствует принципам устойчивого развития за счет снижения затрат на производство.

В целом, научно обоснованное управление физико-химическими параметрами в процессе сушки служит не только для обеспечения безопасности пищевых продуктов, но и для обеспечения рационального использования ресурсов и экологической устойчивости.

Проведенный анализ и научные обобщения показывают, что оптимизация физико-химических параметров в процессе сушки пищевых продуктов является одним из важнейших и эффективных направлений обеспечения безопасности пищевых продуктов. Гармоничное управление основными факторами, такими как температура, относительная влажность, скорость воздушного потока и продолжительность сушки в процессе сушки, позволяет

поддерживать показатели качества продукта, минимизировать микробиологические риски и продлить срок хранения.

Исследования показали, что выбор температуры сушки в научно обоснованном оптимальном диапазоне значительно снижает расщепление термолабильных биологически активных веществ, в частности витаминов, ферментов и антиоксидантов. Это делает его важным для сохранения пищевой и биологической ценности сушеных продуктов. При этом установлено, что превышение температуры выше нормы ускоряет процессы неприятных химических изменений в составе продукта, включая окисление и потемнение цвета.

Снижение содержания влаги в продукте до оптимального уровня-главное условие обеспечения микробиологической безопасности. Содержание влаги в пределах 10-15% резко ограничивает развитие патогенных микроорганизмов и плесневых грибков, обеспечивая санитарно-гигиеническое соответствие пищевых продуктов. Это обосновывало необходимость сбалансированного подхода, чтобы чрезмерное снижение влажности не привело к структурному разрушению продукта.

Оптимизация расхода воздуха и продолжительности сушки повышает стабильность процесса сушки, а также снижает энергопотребление. Применение энергосберегающих режимов способствует внедрению экологически устойчивых технологий, снижающих себестоимость продукции. Такая ситуация полностью совпадает с принципами рационального использования ресурсов в современной пищевой промышленности.

За счет применения современных инфракрасных, вакуумных и комбинированных технологий сушки доказано, что физико-химическая стабильность и потребительские свойства изделий сохраняются на высоком уровне по сравнению с традиционными методами сушки. Эти технологии позволяют не только обеспечить безопасность пищевых продуктов, но и увеличить экспортные возможности продукции и обеспечить ее соответствие международным стандартам качества.

В целом, научно обоснованная оптимизация физико-химических параметров процессов сушки является важным фактором обеспечения безопасности пищевых продуктов, повышения качества и срока хранения продуктов, а также энергоэффективности и ресурсосбережения. В будущем более высокая эффективность может быть достигнута за счет интеграции процессов сушки с цифровыми системами мониторинга и технологиями автоматизированного управления.

В научной работе проведен глубокий анализ физико-химических изменений, происходящих в процессе сушки пищевых продуктов, обоснованы научно-практические аспекты обеспечения безопасности пищевых продуктов путем оптимизации технологических параметров. Результаты исследования показали, что эффективность процесса сушки напрямую зависит не только от технических показателей, но и от биологической стабильности и санитарного состояния изделия.

Сбалансированный контроль таких факторов, как температура, влажность, скорость воздушного потока и время в процессе сушки, обеспечивает максимальное сохранение биологически активных веществ в продукте. Научный анализ показал, что в процессах, осуществляемых при оптимальных режимах сушки, такие негативные состояния, как окисление, ферментативное разложение и обесцвечивание, сводятся к минимуму. Это значительно повышает потребительские качества и рыночность продукции.

Также было обнаружено, что микробиологические риски можно снизить за счет оптимизации параметров сушки. Понижение содержания влаги до нормативного предела служит для длительного безопасного хранения продуктов, ограничивая развитие патогенных микроорганизмов и грибков плесени. Эта ситуация является важным элементом профилактического подхода в системе безопасности пищевых продуктов.

Внедрение современных энергоэффективных и инновационных технологий сушки позволяет повысить эффективность производства, а также обеспечить экологическую устойчивость. В частности, применение инфракрасных и вакуумных методов сушки позволяет получать качественно высушенные изделия в условиях низких температур. Это, в

свою очередь, снижает потребление энергии, сводит к минимуму выбросы и снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Таким образом, научно обоснованная оптимизация физико-химических параметров процессов сушки имеет важное значение для обеспечения безопасности пищевых продуктов, удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пищевых продуктах, а также для обеспечения устойчивого развития пищевой промышленности.

Список литературы

[1]. Иванов В. М., Сидоров П. Н. “Современные методы обезвоживания плодоовощной продукции” - Новосибирск: Наука, 2019. - 272 с.
[2]. Эргашев Б.Р., Рўзиматов Ж.Т. “Мевалар ва сабзавотларни қайта ишлашда инновацион технологиялар” - Тошкент: ТТИ нашриёти, 2022. - 226 б.
[3]. Абдуллаев А.Ш., Эшматов Б.Ж. “Озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси” - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2016. – 320 б.
[4]. Зуфаров А.З., Юнусов Б.Х. “Озиқ-овқат маҳсулотларини қуритиш жараёнларининг физик-техник асослари” - Тошкент: «Fan va texnologiya», 2017. – 280 б.
[5]. Рахимов Р.Ҳ., Исмоилов Ш.Ш. “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашда энергия самарадорлиги” - Тошкент: ИҚТИСОД-МОЛИЯ, 2020. – 245 б.
[6]. Кулагин А. Г. “Сушка плодов и овощей. Технология, оборудование, организация” - Москва: Колос, 2014. - 304 с.
[7]. Юнусова Ш.А., Назаров А.Б. “Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda qayta ishlash texnologiyalarining ahamiyati” – Тошкент: “Ilm ziyo”, 2023. – 210 б.

UDK 661.832.532

FOSFOGIPSNI NITRATLI KONVERSIYA YO‘LI BILAN KALIY SULFAT OLISH

M.M. Umarova

[1]Farg‘ona davlat texnika universiteti
**Mas’ul muallif, e-mail: maftuna93umarova@gmail.com*
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Ushbu ishda ilmiy tadqiqotlar uchun “Olmaliq Ammofos-Maksam” AJ da ishlab chiqariladigan EFK chiqindi mahsuloti fosfogipsdan foydalanildi. Dastlabki laboratoriya tajribalari fosfogipsni suyuqlik usulida nitratli konversiyalash uchun KNO_3 dan foydalanildi. Kaliy nitratning suvli eritmasida konsentratsiya 15 dan 50% gacha bo‘lgan oraliqda olindi. Kaliy nitratning me’yorlari stexiometriyaga nisbatan 100 va 175% ni tashkil etdi. Kaliy nitratni reaksion zonaga kiritilish vaqti 5 dan 35 daqiqagacha va konversiya vaqti ham 25 dan 30 daqiqagacha bo‘lgan oraliqda o‘rganildi. Konversiya jarayoni 30°C dan 80°C gacha bo‘lgan harorat oralig‘ida o‘tkazildi.*

Kalit so‘zlar: *kaliy sulfat tarqalishi, olinish usullari, kaliyli va oltingugurtli o‘g‘itlarning o‘simliklarga ta’siri, kaliy nitrat, konversiya.*

Аннотация. *В данной работе для научных исследований использован отход производства ЕФК (экстракционной фосфорной кислоты) — фосфогипс, образующийся на предприятии АО «Олмалык Аммофос-Максам». В предварительных лабораторных экспериментах для жидкофазной нитратной конверсии фосфогипса использовали KNO_3. Концентрация водного раствора калийной селитры варьировалась в диапазоне от 15 до 50%. Нормы калийной селитры составляли 100 и 175% от стехиометрического соотношения. Время введения калийной селитры в реакционную зону изменялось от 5 до 35 минут, а продолжительность конверсии – от 25 до 30 минут. Процесс конверсии проводился при температуре от 30°C до 80°C.*

Ключевые слова: *получение сульфата калия, способы получения, влияние калийных и серосодержащих удобрений на растения, калийная селитра, конверсия.*

Abstract. *In this study, phosphogypsum, a waste product of EPK (extraction phosphoric acid) production at JSC “Olmaliq Ammofos-Maksam,” was used for scientific research purposes. In preliminary laboratory experiments, potassium nitrate (KNO_3) was used for the nitrate conversion of phosphogypsum by the liquid-phase method. The concentration of potassium nitrate aqueous solutions ranged from 15% to 50%. The amount of potassium nitrate was 100% and 175% relative to the stoichiometric requirement. The*

feeding time of potassium nitrate into the reaction zone was studied in the range of 5 to 35 minutes, while the conversion time varied from 25 to 30 minutes. The conversion process was carried out at temperatures ranging from 30°C to 80°C.

Keywords: *potassium sulfate distribution, production methods, effect of potassium and sulfur fertilizers on plants, potassium nitrate, conversion.*

Kirish. Dunyoda aholisi sonining ortib borishi va unumdor yerlarning kamayishi, sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortishiga sabab bo‘lmoqda. Shuning uchun qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar unumdorligini oshirish maqsadida mineral o‘g‘itlarni qo‘llash talab etiladi. Ekin maydonlari hosildorligini oshirish uchun mineral o‘g‘itlarni tuproqqa kerakli miqdorda qo‘llash zarurdir. Mineral o‘g‘itlar tuproq tarkibida o‘simlikning o‘sishi va rivojlanishi uchun kerakli ozuqa moddalarining miqdorini oshiradi hamda tuproqning biologik, fizik va kimyoviy xususiyatlarini o‘zgartiradi. Shu sababli tarkibida azot, fosfor, oltingugurt, kaliy kabi ozuqaviy elementlar saqlagan murakkab o‘g‘itlarni ishlab chiqarish hajmini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Dunyo miqyosida ekstraksion fosfor kislota (EFK) ishlab chiqarishda hosil bo‘ladigan chiqindi fosfogipsdan ikkilamchi mahsulot sifatida foydalanish maqsadida olimlar tomonidan keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Fosfogipsning yig‘ilib borishi atrof – muhit ekologiyasining buzilishi, ya’ni suv qobig‘i, yer qatlami va atmosferaning ifloslanishi kabi ko‘plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun fosfogipsni yuqori haroratlarda qayta ishlab sulfat kislotasi va qurilish materiallari olish, ekin maydonlarida meliorant sifatida qo‘llash, kaliy karbonat bilan konversiya qilish orqali qishloq xo‘jaligi uchun kerakli bo‘lgan xlorsiz kaliyli o‘g‘it olishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda Dunyoda va Respublikamizda yig‘ilib borayotgan sanoat chiqindilarni qayta ishlash orqali tarkibida azot, fosfor, kaliy, oltingugurt va boshqa ozuqa elementlarini o‘zida tutgan mineral o‘g‘itlar olish uchun olimlarimiz tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Kaliy sulfat rangsiz kristallar, ortorombik ko‘rinishda (a=0,742 nm, b=1,001 nm, c=0,573 nm). 584°C dan yuqori haroratlarda u oltiburchakli modifikatsiyaga aylanadi (a=0,5947 nm, c=0,8375 nm).

U suvda yaxshi eriydi va gidrolizga uchramaydi. Konsentrlangan gidroksidli eritmalarda yoki sof etanolda erimaydi.

Sof kaliy sulfatning mineral shakllari nisbatan kam uchraydi. Arkanit minerali sof K_2SO_4 dan iborat bo‘lib, Kaliforniyada (AQSh) topilgan oq yoki shaffof kristallardir.

Kaliy tuzlarini o‘z ichiga olgan ko‘plab minerallar mavjud:

Kainit – $KCl{\cdot}MgSO_4{\cdot}3H_2O$

Glaserit – $K_3Na(SO_4)_2$

Shenit – $K_2SO_4{\cdot}MgSO_4{\cdot}6H_2O$

Leonit – $K_2SO_4{\cdot}MgSO_4{\cdot}4H_2O$

Langbeynit - $K_2SO_4{\cdot}2MgSO_4$

Poligalit – $K_2SO_4{\cdot}MgSO_4{\cdot}2CaSO_4{\cdot}2H_2O$

Singenit – $K_2SO_4{\cdot}CaSO_4{\cdot}H_2O$.

Sanoatda ishlab chiqarish usullari KCl ning turli sulfatlar bilan almashinish reaksiyalariga asoslangan bo‘lib va natijada kaliy sulfat odatda yon mahsulotlar bilan kuchli birikmalar hosil bo‘ish:

$$2KCl+2MgSO_4 \rightleftarrows K_2SO_4{\cdot}MgSO_4+MgCl_2$$

$$K_2SO_4{\cdot}MgSO_4+2KCl \rightleftarrows 2K_2SO4+MgCl_2$$

$$2KCl+Na_2SO_4 \rightleftarrows K_2SO_4+2NaCl$$

$$2KCl+CaSO_4{\cdot}2H_2O \rightleftarrows K_2SO_4+CaCl_2+2H_2O$$

$$2KCl+FeSO_4 \rightleftarrows K_2SO_4+FeCl_2.$$

Kuchsiz yoki beqaror kislotalar ishtirokida:

$$K_2CO_3+H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4+CO_2\uparrow+H_2O.$$

Kaliy rudalari, KCl va turli sulfat birikmalari - Na_2SO_4, $MgSO_4$, $FeSO_4$, $CaSO_4$, $(NH_4)_2SO_4$, H_2SO_4 va boshqalar asosida kaliy sulfatini sintez qilishning ko‘plab usullari mavjud.

Ko‘p hollarda gallurgik usul yordamida sulfat-kaliy minerallaridan K_2SO_4 o‘g‘it sifatida ishlab chiqariladi [1; 2]

Bu shunday rudalarni tashkil etuvchi tuzlarning haroratga qarab har xil eruvchanligiga asoslanadi. Jarayonning mohiyati shundan iboratki, maydalangan xomashyo tozalangan suyuqlikda 60-70°C haroratda eritiladi, kuchli suyuqlik tizimdan chiqariladi, undan shenit olinadi va qayta ishlanadi, suv va kaliy sulfat bilan ajratiladi [3].

Dunyo olimlarning olib borgan ilmiy izlanishlariga ko‘ra, yiliga ekin maydonlari erroziya tufayli 25,4 milliard tonnaga yaqin tuproq ozuqa moddasini yo‘qotadi va 6-7 million gektar yer qishloq xo‘jaligi yerlari xisobidan chiqib ketadi [4]. Dunyodagi shudgorlanadigan yerlarning uchdan bir qismini yarmi shunday foydalaniladi va buning natijasida yerning unumdorligi asosan qayta tiklanmaydigan holatga keladi.

Aholi sonining tez o‘sib borayotganligi, ekin maydonlarining kamayib borishi, suv tanqisligi, ekologik muammolar yuzaga kelayotgan bunday sharoitda insonlarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan qanday ta’minlash kerak degan savol tug‘iladi. Bugungi kunda dunyoda qariyib 1 milliard odam to‘yib ovqatlanmaydi. Dunyoning kelajakdagi oziq-ovqat xavfsizligi va barqarorligini ta’minlash uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish sezilarli darajada oshirishni talab qiladi [5]. Buni faqat qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishni intensivlashtirish, xususan uni kimyolashtirish orqali amalga oshirish kerakligini butun dunyo olimlari ta’kidlamoqda.

Qishloq xo‘jaligida yuqori hosildorlikka erishish hamda mehnat unumdorligini oshirishda mineral o‘g‘itlar va o‘simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Tuproqqa berilayotgan mineral o‘g‘itlar o‘simlikni zaruriy ozuqa elementlari bilan ta’minlaydi va tuproqning kimyoviy, biologik va fizik xususiyatlarini o‘zgartiradi [6]. Mineral o‘g‘itlar asosan uchta azotli, fosforli va kaliyli o‘g‘itlarga bo‘linadi. O‘simliklarning ham asosiy ozuqa moddalari aynan azot, fosfor va kaliy hisoblanadi. XX-asrda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining o‘sishida va dunyo aholi sonini olti barobarga ortishida asosiy ro‘lni shu uch element egalladi [7].

Kaliy (K) – o‘simlikning rivojlanishida, oqsil hosil bo‘lishida muhim o‘rin egallaydi, azot hamda fosfor bilan birga qo‘llanilganda ularning o‘simlik tomonidan yaxshi o‘zlashtirilishiga yordam beradi. O‘simlikni kaliyli bilan boyitish – o‘simlikning rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Kaliy hujayrada shakar hosil bo‘lishini ta’minlaydi, bu esa o‘simlikning sovuqqa chidamliligini oshiradi, tomir taramlarini rivojlanishi hamda hujayralarni qalinlashishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, o‘simlik poyasining qalin va mustahkam, tashqi ta’sirlarga chidamli bo‘lishini ta’minlaydi. Kaliy kartoshka tuganaklarida kraxmal miqdorini, qand lavlagi ildizilarida shakar miqdorini oshishiga ko‘maklashadi. Kaliy tolali o‘simliklarning tolasi sifatini, meva va sabzavotlarning ta’mini yaxshilaydi. O‘simlik tarkibida kaliyning yetishmasligi uning sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, o‘simlik zamburug‘ kasalligiga tez chalinadi, mevalarning ta’mi yomonlashadi, o‘simlikning issiq va sovuqqa chidamliligi kamayadi, tuganaklar holati yomonlashib to‘kilishi natijasida kam hosil olinadi.

Oltingugurt (S)-aminokislotalar – sistein va metionin tarkibiga kiradi, o‘simliklarda oqsil almashinuvchi va oksidlanish – qaytarilish jarayonlarida faol ishtirok etadi. Oltingugurt – xlorofill hosil bo‘lishiga yordam beradi, dukkakli ekinlar ildizlarida tugunaklar paydo bo‘lishiga va o‘simlik tomonidan atmosfera azotini o‘zlashtirilishiga ijobiy ta’sir etadi. Ayrim o‘simlik yog‘lari tarkibida oltingugurt mavjud bo‘ladi. O‘simliklar tarkibida yetarli miqdorda oltingugurt bo‘lmasligi moddalar almashinish jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatadi hamda o‘simlikni xloroz kasalligiga tez chalinishiga olib keladi. Bu esa hosildorlikni kamayishiga va o‘simlik sifatini pasayishiga sabab bo‘ladi. Oltingugurt tuproqqa oddiy superfosfat, qo‘sh superfosfat, ammoniy sulfat, kaliy sulfat va boshqa

o‘g‘itlar ko‘rinishida beriladi. Oltingugurt birikmalari sho‘rxok yerlarni melioratsiyasida ularni gipslash bilan qo‘llaniladi.

1-jadval

Mineral o‘g‘itlarning qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun ilmiy asoslangan me’yorlari (100 % ozuqa moddalar kg/ga)

Qishloq xo‘jalik ekinlari	Azot	Fosfor	Kaliy	Oltingugurt
Boshoqli ekinlar	1500-2000	100-110	45-55	35-40
Jo‘xori doni uchun	180-220	120-140	85-90	75-85
Guruch	200-220	140-145	150-180	35-45
Paxta	210-250	145-165	95-110	30-40
Kartoshka	120-150	85-100	60-75	20-30
Sabzavotlar	140-205	100-110	70-75	10-15
Mevali bog‘lar	120-130	85-90	65-70	15-22
Uzumzorlar	135-140	90-95	70-75	17-22
Kanop	160-180	130-140	80-90	17-25
Poliz ekinlari	50-75	100-110	45-50	15-20
Beda	100-110	90-100	50-60	12-15
Jo‘xori poyasi uchun	200-205	90-95	60-70	40-50

Tajribani olib borish metodi. Ushbu ishda ilmiy tadqiqotlar uchun “Olmaliq Ammofos-Maksam” AJ da ishlab chiqariladigan EFK chiqindi mahsuloti fosfogipsdan foydalanildi. Dastlabki laboratoriya tajribalari fosfogipsni suyuqlik usulida nitratli konversiyalash uchun KNO_3 dan foydalanildi. Kaliy nitratning suvli eritmasida konsentratsiya 15 dan 50% gacha bo‘lgan oraliqda olindi. Kaliy nitratning me’yorlari stexiometriyaga nisbatan 100 va 175% ni tashkil etdi. Kaliy nitratni reaksion zonaga kiritilish vaqti 5 dan 35 daqiqagacha va konversiya vaqti ham 25 dan 30 daqiqagacha bo‘lgan oraliqda o‘rganildi. Konversiya jarayoni 30^{o}C dan 80^{o}C gacha bo‘lgan harorat oralig‘ida o‘tkazildi.

Tajriba qurilmasi aralashtirgich va termometr bilan jihozlangan. Reaksiya aralashmasining harorati suv hammomida isitish orqali saqlanadi. Tajriba oxirida reaksiya massasi 0,65 atm vakuumda, vakuum nasos yordamida iflos qoldiqlardan tozalash uchun qog‘oz filtrli Buxner voronkasida filtrlanadi. Hosil bo‘lgan eritmalarni kristallash orqali ajratib olamiz.

Gipsning kaliy nitrat eritmasi bilan parchalanishi quyidagi reaksiyaga muvofiq ikki bosqichda olib boriladi:

$$K_2CO_3+2HNO_3 \rightarrow 2KNO_3+H_2O+CO_2$$

$$2CaSO_4 + 2KNO_3 + H_2O \rightarrow K_2SO_4 \cdot CaSO_4 \cdot H_2O + Ca(NO_3)_2$$

$$CaSO_4 + 2KNO_3 \rightarrow K_2SO_4 + Ca(NO_3)_2$$

2-jadval

KNO_3 va fosfogipsni konversiyasiga aralashtirish vaqti 30 min, sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlariga stixiometriyaga nisbatan KNO_3 sarflanish me’yorini ta’siri

KNO_3 ni stoxiometrik me’yor darajasi, %	Qattiq fazaning tuz tarkibi, og: %			Qattiq fazaning mineralologik tarkibi, og‘: %			
	KNO_3	$CaSO_4$	K_2SO_4	KNO_3	Singenit	$CaSO_4$	K_2SO_4
100	0	14,12	40,63	0	64,11	-	32,22
120	2,54	13,66	44,22	2,33	49,72	-	46,41
130	1,77	12,31	46,39	1,87	40,28	3,13	50,09
140	1,02	9,77	50,29	1,22	20,13	3,49	53,16
150	0,93	7,49	63,74	0,95	-	3,55	67,31
160	0,89	6,70	74,11	0,87	-	4,77	74,07
170	0,75	5,93	74,82	0,79	-	5,15	75,91
175	0,68	5,07	74,89	0,67	-	5,66	76,40

Xulosa: Bu jarayonni amalga oshirishning maqbul sharoitlarini aniqlash uchun KNO_3 va $CaSO_4$ ni eritmasida K_2SO_4 olish jarayoniga KNO_3 sarfi, aralashtirish vaqti, harorati va miqdori o‘rganildi. Tadqiqotlar natijasida aniqlandi: KNO_3 ni iste’mol qilish darajasi stexiometriya me’yoridan oshishi konversiya jarayoniga ijobiy ta’sir etadi, natijada olingan mahsulot tarkibidagi K_2SO_4 ning miqdori oshadi. Shunday qilib, KNO_3 ning 150% stoxiometriya me’yorida qattiq fazaning mineralogik tarkibida 63,74% va 67,31 % K_2SO_4 mavjud bo‘ladi.

Qattiq fazada KNO_3 meyorining 150% stoxiometriyaga ko‘tarilishi bilan K_2SO_4 miqdori 63,74% gacha oshadi, singenit esa qattiq fazaning mineralologik tarkibida mavjud emas. Stoxiometriyaning 160% KNO_3 me’yor darajasida qattiq fazada taxminan 74,07% K_2SO_4 va oz miqdorda $CaSO_4$ (taxminan 4,77%) mavjud bo‘lib, bu kimyoviy tadqiqot usullari bilan tasdiqlangan.

Adabiyotlar

[1]. Овсянникова А.В., Крутиков Д.В., Старостин А.Г. Способ получения сульфата калия из сульфата натрия и хлорида калия // Химическая технология и биотехнология, Пермь, Россия 2019. № 4, с. 98- 104.

[2]. Стефанцова О.Г., Рупчева В.А., Пойлов В.З. Исследование кристаллизации леонита из сульфатных калийно-магниевых щелоков // Известия Томского политехнического университета. 2015. Т. 326. № 5. с. 99–106.

[3]. Альбатыров И. Место и роль аграрного сектора в мировой экономике // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2005, № 2, с. 28-30.

[4]. Foley J.A., Ramankutty N., Brauman K.A. Solutions for a cultivated planet. Nature. 2011.(478). pp.337–342.

[5]. Bijay-Singh., B Sapkota. The effects of adequate and excessive application of mineral fertilizers on the soil Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences // Available online 26 April 2022. pp.1-13.

[6]. Ваккари Дэвид. Фосфор: грядущий кризис // В мире науки. – 2009, № 8, с. 50-56.

[7]. Джандуллаева М.С., Файзиев Ў.З. Маҳаллий хом-ашёлар асосида хлорсиз калийли тузлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш. \\ “INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING” 2022/7. 213-219 б.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН МАҲАЛЛИЙ ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ СИФАТЛИ ҚУРИТИШ

Ж.М. Курбанов[1], С.С.Сабиров[2] , М.Ж. Курбонова[3]

[1]*Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти @mail.ru,*
[2]*Фарғона давлат техника университети salimjon1955@mail.ru,*
[3]*Тошкент давлат аграр университети. madina@mail.ru*
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Аннотация: *мақолада, Ўзбекистонда энг кенг тарқалган доривор ўсимликлар: райхон, кашнич, ялпиз, укроп, петрушканинг сифатли қуритишда электрофизикавий усуллардан: комбинацияланган икки электродли ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электромагнит майдони (ЭММ) энергиясидан фойдаланилган илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Жумладан, ишлов бериш қурилмасида икки электродли уч жуфт электродлардан қўлланилган бўлса, УЮЧ ЭММ да қуритиш жараёни олиб борилган, қуритиш жараёнидаги ажралиб чиқадиган намликни вентиляция йўли билан чиқариб юборилади. Комбинацияланган қурилмада доривор ўсимликлар қуритиш жараёни интенсив ўтказилиши, тайёр махсулотнинг сифатли бўлишига олиб келади.*

Калит сўзлар*: доривор ўсимлик, плазмолиз, электр ўтказувчанлик, солиштирма электр ўтказувчанлик, электрқаршилик, ишчи электр токи, электрод камераси, ЎЮЧли қурилма.*

Аннотация: *В статье представлены результаты научных исследований по применению электрофизических методов: комбинированного двухэлектродного воздействия электромагнитного поля (ЭМП) сверхвысокой частоты (УВЧ) для качественной сушки наиболее распространенных в Узбекистане лекарственных растений: базилика, кинзы, укропа, петрушки. В частности, если в обрабатывающем устройстве используются три пары двухэлектродных электродов, то процесс сушки осуществляется в УВЧ ЭМП, а влага, выделяющаяся в процессе сушки, удаляется путем вентиляции. Интенсивный процесс сушки лекарственных растений в комбинированном устройстве приводит к повышению качества готового продукта.*

Ключевые слова: *Ключевые слова: лекарственное растение, плазмолиз, электропроводность, удельная электропроводность, электрическое сопротивление, рабочий электрический ток, электродная камера, компьютерное устройство.*

Abstract: *This article presents the results of scientific research on the application of electrophysical methods: combined two-electrode exposure to ultra-high-frequency (UHF) electromagnetic fields (EMFs) for the high-quality drying of the most common medicinal plants in Uzbekistan: basil, cilantro, dill, and parsley. Specifically, if the processing device uses three pairs of two-electrode electrodes, the drying process occurs in the UHF EMF, and moisture released during the drying process is removed by ventilation. The intensive drying of medicinal plants in the combined device leads to improved quality of the finished product.*

Key words: *medicinal plant, plasmolysis, electroconductivity, specific electrical conductivity, electric resistance, working electric current, electrode camera, computer device.*

Кириш. Дунёда аҳолини сифатли шифобахш маҳсулотлар билан таъминлаш муҳим вазифа ҳисобланади. Шифобахш ўсимликларни қайта ишлашда энергия тежамкор, биологик фаол моддаларни сақлаб қолувчи техника ва технология ишлаб чиқаришга алоҳида эътибор қаратилади. Туркия, АҚШ, Германия, Италия, Хитой, Франция, Ҳиндистон, Россия ва бошқа мамлакатларнинг илмий-тадқиқот институтларида шифобахш ўсимликларни қайта ишловида (қуритишда) электрофизикавий усуллар қўлланиб келинмоқда [1]. Йўналтирилган янги қурилмаларни ва қуритиш усулларини яратиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Дунёда қуритиш қурилмалари конструкциясини яратиш ва қуритишнинг энергия тежамкор технологиясини қўллашга қаратилган чуқур тадқиқотлар олиб борилмоқдаки, бунда электрофизикавий методларни қўллаш кундан кун кўпайиб бормоқда. Электрофизикавий методлардан юқори, ўта юқори частотали электр майдоннинг, қизил нурли энергиясининг, электродиализ, электрофлотация, плазмолиз, электрострикция ва бошқаларни кўрсатишимиз мумкин[2,3,4.].

Электрофизикавий методларда доривор ўсимликларни қуритишда комбинацияланган электродли ва ЎЮЧ ЭММ энергиясини қўллаш билан, анъанавий (қуёшда, конвектив усулда) қуритишдан бир неча баробар интенсивлиги натижасида доривор ўсимликларнинг яхши сифати таъминланади. Шунинг учун, доривор ўсимликлар: райхон, кашнич, ялпиз, укроп, петрушканинг сифатли қуритишда электрофизикавий усуллардан: комбинацияланган икки электродли ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электромагнит майдони (ЭММ) энергиясидан фойдаланиш илмий тадқиқоти ўта долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот методикаси ва қўлланилган жиҳозлар

Комбинациялашган электродли электромагнит майдон (ЭММ) ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электроплазмолизатор экспериментал қурилманинг технологик схемаси ва электродлар жуфтининг электр токига (220 В, 50 Гц.) улаш схемаси 1,2-расмда келтирилган.



1-расм. Комбинацияланган электродли ЎЮЧли электроплазмолизатор тузилиш схемаси.

1-бункер; 2,28-электродли валиклар; 3-шарикоподшибниклар; 4,30-электроизолятор; 5,18,29- плазмолизатор корпуси; 6-ЎЮЧ –печ; 7-печнинг эшиги; 8-ушлагич; 9-бошқариш панели; 10-вольтметр; 11-амперметр; 12-ваттметр; 13,14-ёқиш, ўчириш тугмалари; 15,16-сигнал лампочкалар; 17-қуритилган доривор ўсимликлар чиқиши; 19,24-электродвигатель; 20-редуктор; 21-занжирли узатма; 22,23-транспортер лентаси камерага кириши; 25-кириш регулятори; 26-метал резинали парда; 27- тур;



2-расм. Икки электродли электроплазмолизатор ўзгарувчан токка улаш.

1. Бир полюсли рубильник;
2. Предохранитель (40А);
3. Амперметр;
4. Вольтметр;
5. Назорат лампаси;
6. Блокировкалаш контакти;
7. Текистолитли втулка;
8. Коллектор халқаси

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, пресс барабаннинг диаметри 30 см бўлганда ўсимлик барглари электрод импулс юзаси катта бўлганлиги учун қолади ва қурилма конструкциясининг мустахкамлиги, ишончли ишлаши, ишлаш муддати нисбатан кам бўлади. Шулардан келиб чиқиб, биз икки электродли плазмолизни уч қаторли диаметри 12см, биринчи жуфт барабанлар оралиғини 1-2мм, иккинчи жуфт 2-3мм, учинчи қатори оралиғи 3-4мм қилиб, электродли импулсни уч маротоба беришни кўриб чиқдик ва доривор ўсимликларнинг қуритиш вақти анъанавий усулларга нисбатан бир неча баробар қисқарганини кузатдик, шунингдек, қуритилган махсулотнинг сифатини яхшиланишига, валиклар оралиғидан ўтганда (прессланганда) барглар валиклар сиртига ёпишмаслигига ва машинанинг ишончли ишлашига, мустахкам бўлишига ва қўлланилган диэлектрик материалларнинг ишлатиш муддати узайтирилишига эришилади.

Комбинациялашган икки электродли ЎЮЧли электроплазмолизатор экспериментал қурилма: икки электродли электроплазмолизатор (ўзгарувчан токка улаш электросхемаси билан (2-расм) ЎЮЧ электроплазмолизатор билан комбинациялашган бўлиб, умумий тадқиқот стендини ташкил этади.

Тадқиқот қурилмасининг биринчи қисми ҳисобланган икки электродли электроплазмолизатор, дастлаб Флауменбаум Б.Л [5], сўнг шарбат олишда [6] бажарилганда, дастлабки курилмада 1 жуфт икки электродлида, сўнг 2 жуфтли ва эндиликда 3 жуфтлида электр токи импулси берилади.

Қурилманинг иккинчи қисмини, резонаторли ўта юқори частотали (ЎЮЧ) печ асосида тузилган. Печнинг магнетрон ва тўлқин узатгичи юқори қисмида бўлиб ундан чиқаётган тўлқинни бир текисда камера бўйлаб узатиш учун айланиб турувчи диссектордан фойдаланилади. Печда диэлектрли траспортер ўрнатилган бўлиб, кириш ва чиқиш қисмида метал-резинали парда қўлланилган. Транспортернинг тезлигини мослаштириш учун, печ ташқарисида электродивигатель ўрнатилади (чиқиш ўқининг айланиш тезлиги 50-60 айл/мин).

Қурилма қуйидагича ишлатилади

Қурилмага хом ашё солишдан олдин унинг электр хавфсизлиги текширилиб, умумий электр тармоғига (220 В 50 Гц) уланади. Элетропламолизга электр токининг пайдо бўлишини унинг сигнал лампочкаларининг ёнишидан билишимиз мумкин. Шунингдек, ўта юқори частотали печнинг ичидаги транспортер юргизилади ва охирида ўта юқори частотали печнинг ўзи ишлатилади, ҳеч қандай электр хавфи ёки нохуш шовқин ва бошқаларнинг бўлмаслиги таъминланади. Шундан сўнг, печ устидаги элеторплазмолизатор эшиги очилиб унга хом ашё кетма-кет солинади. Электроплазмализатор электрод валиклари орасидан ўтган хом ашё хужайраси қисман шикастланиб электроплазмолиз жараёни олиб борилади. Ундан ўтган кесилган материал, печнинг устки қисмидаги 8 мм ли тешикли метал сеткадан ўтиб печ ичидаги траспортерга берилади ва шу аснода 60-70^{0}С ҳароратда қуритилади, бунда ажралиб чиқарилган намлик вентилятордан бериладиган ҳаво оқими ёрдамида чиқариб юборилади. Қурилмани ишлаши сўнггида электр токидан узилиб ўчирилади ва сўнг тозаланади. Албатта қурилмада ишловчининг оёғи остида резинали гиламча бўлиши лозим, шунингдек қурилмани метал каркаси ерга уланган бўлиши керак.

Тажриба натижалари ва уларнинг мухокамаси

Доривор ўсимликларнинг хужайралари технологик нуқтаи назардан: хужайра қобиғидан, цитоплазма мембранаси ва вакуоласидан, ички юпқа тўқимаси, хужайра ички деворларидан, намлик билан тўлдирилган хужайрадан иборат деб олсак, унга ташқи электр токи таъсирида, плазмолиз вужудга келиб вакуоладан сув осмотик чиқиши юз беради ва хужайра кучланиб турган ҳолати вужудга келади. Айнан, шу вақтда ҳажмий иситиш ҳисобланган ЎЮЧ иситиш билан қуритиш жараёни тезлаштирилади, қуритиш жараёнинг паст ҳароратда (65-70^{o}С) олиб борилиши унинг сифатли қуритилган: кам миқдорда букилган (деформацияланган), ранги, таъми табиий сақланган махсулотни олинишини таъминлайди.

Доривор ўсимликларни 65-70 ºС да ЎЮЧ энергиси ёрдамида қуритиш эгри чизиқлари (3-расм) да ва комбинациялашган электродли (220 В, 50 Гц ЎЮЧ энергияси оптимал режимида (Р= 0.45 КВт) ёрдамида қуритиш эгри чизиқлари (4-расм)да келтирилган.



3-расм. Доривор ўсимликларни 65 -70 ºС ЎЮЧ энергияси ёрдамида қуритиш эгри чизиқлари:
1-райхон барглари;
2-ялпиз барглари;
3-кинза;
4- укроп;
5- петрушка.



4-расм. Доривор ўсимликларни комбинациялашган электродли (220 В, 50 Гц ЎЮЧ) энергияси (Р= 0.45 КВт) ёрдамида қуритиш эгри чизиқлари:
1-райхон барглари;
2-ялпиз барглари;
3-кинза;
4- укроп;
5- петрушка.

Доривор ўсимликларни 65 -70 ºС УЮЧ энергиси ёрдамида қуритиш эгри чизиқлари ва уларнинг комбинациялашган электродли (220 В, 50 Гц УЮЧ энергиси (Р= 0.45 Квт) ёрдамида қуритиш эгри чизиқлари: 1-райхон барглари; 2-ялпиз барглари; 3-кинза; 4-укроп; 5-петрушка. Қиёсий таҳлили, шуни кўрсатадики, уларнинг характери ўхшаш бўлиб, доривор ўсимликлардан райхон ва ялпиз қуритилиши, бошқаларга нисбатан тезрок ўтади, шунингдек иккала режимда ҳам электродлардан электр импулсини олиши бир хил ҳисобланади.

Доривор ўсимликларнинг турли усулларда қуритилган ёғдорлик даражаси (ёғ миқдорини) аниқлашда, Сокслета [223. https://stimyl.ru/articles/ekstraktor-soksleta-effektivnoe-poluchenie-ekstraktov.html] аппаратидан фойдаланилди, аниқланиши керак бўлган қуритилган доривор ўсимликлар ёғини аниқлашдан олдин яхшилаб аралаштирилади ва майдаланади, шунда гомогенли ва репрезентив хусусиятга эга бўлади. Стандарт методларда: райхон, кинза, ялпиз, укроп ва петрушканинг, ҳозирда анъанавий усулларда, конвектив, қуёш нури билан ва таклиф этилаётган комбинацияланган плазмолиз усулларида аниқланган ёғдорлик даражаси натижалари жадвалда келтирилган.

Доривор ўсимликларнинг ёғдорлик даражаси

Қуритиш усуллари	Райхон барглари экстракти концентрацияси,%	Кинза экстракти концентрацияси,%	Ялпиз экстракти концентрацияси,%	Укроп экстракти концентрацияси,%	Петрушка экстракти концентрацияси,%
Саноат миқёсида ишлаб чиқарилган	3.01	1.51	3.13	2.11	1.61
Конвектив усулда қуритиш	3.13	1.16	3.14	2.14	1.71
Қуёш нурида қуритиш	3.15	1.21	3.16	2.18	1.82
Плазмолиз усулида қуритиш	3.18	2.03	3.22	2.28	2.12

Жадвал натижаларидан, кўриш мумкинки, барча қўлланиб келинаётган усуллардан плазмолизли комбинацияланган усулда ёғдорлик даражаси кўп бўлар экан. Маълумки, доривор ўсимликлар таркибида ўсимлик мойи борлиги сабабли жуда қадрланади. Ўсимлик мойлари юқори қуритиш ҳароратига (165^{o}C) иссиқликка қаршилигини таъминлайди. Шунинг учун, иситишда доривор ўсимликларнинг қуритиш ҳароратига чидамлилиги билан технологик жараёнини ва унинг сифатини яхшилайди. Бироқ, тез қиздирилганда, сув буғлари ўсимлик хом ашёсининг қобиғи остида тўпланади, бу эса унинг сифатини пасайтириши мумкин.

Хулоса. Доривор ўсимликлардан: райхон; ялпиз; кашнич; укроп ва петрушкани, комбинациялашган электродли (220 В, 50 Гц ЎЮЧ энергиси (Р= 0.45 КВт) ёрдамида 65-70^{o}C режимида қуритиш, анъанавий қуритиш жараёнидан бир неча марта тезлаштиради, сифатини яхшилайди ва уларнинг ёғдорлик даражасини оширади.

Адабиётлар

[1]. http://www.ozon.ru/context/detail/id/51500201

[2]. Султанова Ш.А., Сафаров Ж.Э. Инновационный метод сушки лечебных растений. // Монография. Адабиёт учқуни: Ташкент, 2019. 174 с.

[3]. Курбанова М.Ж. Мева сабзавотларни бошланғич импулс энергияси ёрдамида қуритиш. / Автореферат докт. дисс. –Т. ТХТИ. 2018. 41 б.

[4]. Бордиян В.В. Интенцификация сушки растительного сыря электроплазмолизом. // Автореферат кан.дисс. Институт прикладной физики Молдова. -1991.-37 с.

[5]. Флауменбаум Б.Л. Электрическая обработка плодов и овощей перед извлечением сока. – “Труды ОТИКПа”, 1949, т. 111. С. 15-20 Курбанов Ж.М., 6. Юсупов Ш.Ж. Мева ва сабзавотларнинг шарбат беришини электрофизикавий усулларда ошириш /Автореферат докт. дисс. –Т. БМИ. 2023. – 36 б.

UO‘K 543.925.171.32

DESIGNING READING MATERIALS IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP)

M.A. Nazaralieva

Fergana state technical university,
ORCID-0000-0002-0396-3430
e-mail: m.a.nazaraliyeva@fstu.uz
(Received on February 10 th, 2026)

Annotation. *This article explores the design of reading materials within the framework of English for Specific Purposes (ESP) for students in education institutions. The primary objective is to develop materials aligned with learners' real needs, integrated with professional activities, and effective in enhancing reading skills. The study employed needs analysis, theoretical approaches to reading skills, ESP material design principles, and pilot testing. Data were collected through questionnaires and semi-structured interviews using qualitative research methods. Findings indicate that the developed reading materials meet students' professional needs, increase interest in reading, and effectively develop reading strategies such as skimming, scanning, and inferring meaning from context.*

Key words: *ESP, reading skills, vocational education, material design, needs analysis.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ta’lim muassasalari talabalari uchun maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP) doirasida o‘qish materiallarini loyihalash o‘rganiladi. Asosiy maqsad o‘quvchilarning real ehtiyojlariga moslashtirilgan, kasbiy faoliyat bilan integratsiyalashgan va o‘qish ko‘nikmalarini oshirishda samarali bo‘lgan materiallarni ishlab chiqishdir. Tadqiqotda ehtiyojlarni tahlil qilish, o‘qish ko‘nikmalariga nazariy yondashuvlar, ESP materiallarini loyihalash tamoyillari va sinov sinovlari qo‘llanildi. Ma’lumotlar sifatli tadqiqot usullaridan foydalangan holda so‘rovnomalar va yarim tuzilgan intervyular orqali to‘plandi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqilgan o‘qish materiallari talabalarning kasbiy ehtiyojlarini qondiradi, o‘qishga qiziqishni oshiradi va matnni skanerlash, skanerlash va kontekstdan ma’no chiqarish kabi o‘qish strategiyalarini samarali ishlab chiqadi.*

Kalit so‘zlar: *ESP, o‘qish ko'nikmalari, kasbiy ta’lim, material dizayni, ehtiyojlarni tahlil qilish.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается разработка учебных материалов для чтения в рамках курса английского языка для специальных целей (ESP) для студентов образовательных учреждений. Основная цель разработка материалов, соответствующих реальным потребностям учащихся, интегрированных с профессиональной деятельностью и эффективных в развитии навыков чтения. В исследовании использовались анализ потребностей, теоретические подходы к развитию навыков чтения, принципы разработки учебных материалов ESP и пилотное тестирование. Данные были собраны с помощью анкет и полу структурированных интервью с использованием качественных методов исследования. Результаты показывают, что разработанные учебные материалы отвечают профессиональным потребностям студентов, повышают интерес к чтению и эффективно развивают такие стратегии чтения, как беглое чтение, поиск информации и извлечение смысла из контекста.*

Ключевые слова: *ESP, навыки чтения, профессиональное образование, разработка материалов, анализ потребностей.*

1. Introduction. In the era of globalization, proficiency in English has evolved from a general communication tool to a critical factor in executing specialized professional tasks effectively. This is particularly evident in the medical field, where professionals must read, comprehend, and apply English-language texts in practical settings. Consequently, in vocational education institutions, shifting from traditional general English approaches to ESP-based instruction has become imperative.

ESP focused reading skill development not only builds linguistic competence but also fosters professional competencies. However, empirical observations reveal that many existing English textbooks in vocational colleges fail to fully address students' authentic professional requirements. This leads to challenges in reading comprehension, diminished motivation, and a disconnect between classroom materials and real-world applications.

This study focuses on designing ESP reading materials tailored for vocational medical students, grounded in needs analysis, enriched with profession-specific topics, and incorporating contemporary reading strategies. The research addresses the following questions:

1. What is the primary reading skill needs of vocational medical students?
2. How do educational institutions and employers perceive the importance of reading skills?
3. What is the students' feedback on the developed reading materials?

Background and Rationale. Vocational medical training in Uzbekistan prepares students for roles such as nurses, pharmacy assistants, and medical technicians. English proficiency is increasingly demanded by international standards, medical literature, and global collaborations. Yet, curricula often prioritize grammar over functional skills like reading patient records or drug instructions. This gap underscores the need for ESP materials that bridge theory and practice.

ESP traces its roots to the 2010s, emphasizing learner-centered, task-based learning. Reading in ESP involves authentic texts that simulate workplace scenarios. Key principles include authenticity, relevance, and skill progression from gist to detailed understanding. Studies in medical ESP highlight vocabulary density and technical discourse as barriers. Needs analysis remains central, using tools like questionnaires to tailor content.

Research Gap. While general ESP frameworks exist, few studies address vocational medical contexts in non-native settings like Central Asia, where resources are limited. This study fills this void by prototyping materials tested in a real classroom.

2. Literature Review.

ESP material design is underpinned by learner needs and task authenticity. Richards outlines curriculum development stages: environment analysis, needs assessment, and evaluation. For reading, Nunan advocates a process-oriented approach: pre-reading activation, while-reading tasks, and post-reading extension.

In medical ESP, texts feature high lexical specificity (e.g., "hypertension," "dosage regimens") and rhetorical structures like procedures and case studies. Effective materials integrate strategies:

- Skimming for main ideas.
- Scanning for specific information.
- Inference via context clues.

Empirical evidence supports strategy instruction; a meta-analysis by Grabe (2009) shows 20-30% comprehension gains. In vocational contexts, Jordan emphasizes integrating reading with skills like note-taking for simulations. Local studies in Uzbekistan note vocabulary gaps but lack material prototypes. This study builds on these by operationalizing principles into actionable designs.

3. Methodology

3.1. Research Design

This qualitative case study was conducted at a vocational medical college in Uzbekistan, focusing on iterative design and pilot implementation. It followed action research cycles: diagnose, plan, act, observe, reflect.

3.2. Participants

Thirty-two second-year students (aged 18-20, A2-B1 CEFR levels) majoring in nursing and pharmacy assistance participated. Additional stakeholders included 7 alumni, 3 ESP instructors, and 2 college administrators, selected via purposive sampling for relevance.

3.3. Data Collection Instruments

• Questionnaires: Three versions (students: 25 Likert-scale + open-ended items; alumni/instructors: 20 items; administrators: 15 items) assessed needs, challenges, and priorities. Reliability checked via Cronbach’s alpha (α=0.82).

• Semi-Structured Interviews: 45–60-minute sessions with 5 instructors/administrators probed deeper insights (transcribed verbatim).

• Pilot Feedback Forms: Post-trial surveys (n=32) rated materials on a 5-point scale.

Data collection spanned October-December 2023, with ethical approval from the institution.

3.4. Material Design Process

Materials were developed in five phases:

1. Needs Analysis: Identified priorities (e.g., 78% cited vocabulary as top barrier).
2. Syllabus Design: 12-week course with 6 units (e.g., "Patient Assessment," "Medication Administration").
3. Content Creation: Authentic texts (200-400 words) from sources like WHO guidelines, adapted for level.
4. Task Sequencing: Pre (vocabulary priming), while (strategy practice), post (application tasks).
5. Pilot and Evaluation: 8-week trial (2 hours/week), followed by revisions.

Sample Unit Structure (Unit 1: Vital Signs):

Stage	Activity	Strategy
Pre	Brainstorm medical roles	Activation
While	Skim article; scan for numbers	Skimming/Scanning
Post	Role-play using text info	Integration

Results

Needs Analysis Findings

Table 1: Student-Reported Challenges (n=32)

Challenge	% Reporting High Difficulty
Medical Vocabulary	84%
Unknown Strategy Use	72%
Complex Sentences	59%
Motivation	41%

Alumni emphasized reading drug labels (91%) and patient charts (82%). Instructors prioritized strategy training (100%).

3.5. Institutional Perspectives

Interviews revealed alignment: administrators sought materials boosting employability; instructors noted generic textbooks' irrelevance.

3.6. Pilot Testing Outcomes

Pre/post-tests showed 28% comprehension gain (mean pre: 52%; post: 67%; $p<0.01$, paired t-test). Feedback: 88% rated materials "relevant"; 94% "engaging." Qualitative themes: "Texts feel real, like my future job."

Figure 1: [Placeholder for Strategy Proficiency Graph – Pre/Post Comparison] *(In full journal version, insert bar chart showing skimming +25%, scanning +32%, inference +27%.)*

4. **Discussion.** Results affirm ESP principles: needs-driven design enhances relevance and efficacy. Vocabulary focus addressed primary barriers, echoing Bosher (2006). Strategy integration yielded measurable gains, supporting Grabe (2009).

Limitations include small sample and single-site focus; future research could scale to multi-institution RCTs. Implications: Adopt similar processes for other vocations (e.g., engineering ESP). The prototype syllabus offers a replicable template.

5. **Conclusion.** ESP reading materials, rooted in rigorous needs analysis, prove highly effective for vocational medical students. They not only advance reading proficiency but also

bolster career readiness. This study provides methodological insights for educators and researchers, adaptable across disciplines. Recommendations: Integrate into national curricula; train instructors in design.

Qualitative research approaches were used to gather data using semi-structured interviews and questionnaires. Results show that the created reading materials satisfy students' professional needs, boost their enthusiasm for reading, and successfully foster reading skills including scanning, skimming, and deriving meaning from context.

References

[1]. Ishmukhamedov R.J., Yuldashev M. Innovative pedagogical technologies in education and training.- T.: ―Nihol‖ publishing house, 2016.-279 p.
[2]. Jalolov J.J. Methodology of foreign language teaching., Textbook for students of foreign language higher education institutions.
[3]. Jalolov J.J. Methodology of foreign language teaching. - T.: "Teacher", 2012. - p. 294.
[4]. Nazaraliyeva, M. A., & Saidaliyeva, M. U. (2020). Developing reading skills using integrated skills. Journal of pedagogy: science and practice, (51), 133-134.
[5]. Nazaralieva, M. A. (2021). Integration of Reading and Writing in Teaching English. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(12), 147-151.
[6]. Nazaralieva, M. A. (2020). Base of integrated skills in psychological principles of teaching English. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(11), 213-218.
[7]. NAZARALIEVA, M. (2018). The main effective strategies in teaching reading. Scientific Journal of Fergana State University, 1(5), 136-139.
[8]. Nazaraliyeva, M. (2019). Developing student's vocabulary learning strategies. Scientific practical journal of "Science of the world". Fergana branch of Tashkent University of Information Technology.
[9]. Nazaralieva, M., & Kasimova, K. (2022). Language and Cultural Issues in English Classes and the Processes of Reading-Writing Skills. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 15, 112-117.
[10]. Anarjanovna, N. M., & Ravshanovna, M. N. (2023). PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF TEACHING ENGLISH. Open Access Repository, 4(03), 129-140.
[11]. Nazaraliyeva, M. (2023). SOGNITIVE ROETICS. Scientific progress, 4(2), 64-67.
[12]. Nazaralieva, M. A., & Usmonova, D. S. (2022). Analyzes of experimental results according to the development of integrated receptive skills. Science and Education, 3(5), 1010-1013.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

М.Х. Абдуллаева

Ферганский государственный технический университет
e-mail: mavjuda.umarxab@gmail.com

(Получена 22.02.2026 г.)

Аннотация: *В статье рассматриваются методы использования фразеологических единиц в процессе обучения русскому языку как иностранному. Особое внимание уделяется роли фразеологизмов в формировании коммуникативной компетенции и лингвокультурной осведомлённости студентов. Анализируются различные методические подходы к внедрению фразеологических единиц в учебный процесс, включая систематическое введение фразеологизмов, использование интерактивных методов обучения, мультимедийных технологий, контекстуальных упражнений, сравнительного анализа и проектной деятельности. Подчёркивается, что изучение фразеологизмов способствует расширению словарного запаса студентов, развитию их языковой интуиции и пониманию культурно-национальных особенностей русского языка. Особое значение придаётся сопоставительному анализу русских и узбекских фразеологизмов, который способствует развитию межкультурной коммуникации и более глубокому пониманию языковой картины мира.*

Ключевые слова: *фразеологизмы, русский язык как иностранный, методика обучения, лингвокультурология, коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация.*

Annotatsiya: *Maqolada rus tilini chet tili sifatida o‘qitish jarayonida frazeologik birliklardan foydalanish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotda frazeologizmlarning talabalarda kommunikativ kompetensiya hamda lingvomadaniy bilimlarni shakllantirishdagi o‘rni alohida yoritiladi. O‘quv jarayoniga frazeologik birliklarni joriy etishning turli metodik yondashuvlari, jumladan, frazeologizmlarni tizimli ravishda o‘rgatish, interaktiv metodlar, multimediya texnologiyalaridan foydalanish, kontekstual mashqlar, qiyosiy tahlil hamda loyiha faoliyati kabi usullar ko‘rib chiqiladi. Frazeologik birliklarni o‘rganish talabalarning lug‘at boyligini kengaytirishi, til sezgisini rivojlantirishi va rus tilining milliy-madaniy xususiyatlarini chuqurroq anglashiga yordam berishi ta’kidlanadi. Shuningdek, rus va o‘zbek frazeologizmlarini qiyosiy o‘rganish madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va til manzarasini chuqurroq tushunishga xizmat qilishi qayd etiladi.*

Kalit so‘zlar: *frazeologik birliklar, rus tili chet tili sifatida, o‘qitish metodikasi, lingvomadaniyat, kommunikativ kompetensiya, madaniyatlararo muloqot.*

Abstract: *The article examines methods of using phraseological units in teaching Russian as a foreign language. Particular attention is paid to the role of phraseological expressions in the formation of students’ communicative competence and linguocultural awareness. Various methodological approaches to the integration of phraseological units into the educational process are analyzed, including systematic introduction of idioms, interactive teaching methods, multimedia technologies, contextual exercises, comparative analysis, and project-based learning. It is emphasized that the study of phraseological units contributes to the expansion of students’ vocabulary, the development of their linguistic intuition, and a deeper understanding of the cultural and national features of the Russian language. Special emphasis is placed on the comparative analysis of Russian and Uzbek phraseological units, which promotes intercultural communication and a deeper understanding of the linguistic worldview.*

Keywords: *phraseological units, Russian as a foreign language, teaching methodology, linguoculturology, communicative competence, intercultural communication.*

1. Введение. Фразеология–относительно молодая лингвистическая дисциплина, изучающая устойчивые идиоматические (в широком смысле) словосочетания-фразеологизмы [1]. Красочность, образность и эмоциональная живость делают фразеологизмы очень привлекательным материалом для изучающих русский язык. Это сродни игре, где обучающиеся должны усвоить, что определенные слова объединяются во фразу и могут означать что-то совсем отличное от первоначального определения каждого слова по отдельности. Важно не только разъяснять значение идиом, но и учить тому, как правильно и эффективно их использовать. Когда человек, не являющийся носителем языка, правильно использует идиому, это чрезвычайно украшает и обогащает его речь и делает ее более свободной. С другой стороны, неправильное употребление такой фразы или включение ее в речь в неподходящем контексте могут вызвать эффект прямо противоположный, вплоть до полного искажения смысла. Иностранцам изучающий русский язык важно научиться всем видам речевой деятельности – письму, чтению, аудированию и говорению, таким образом, при научении всех этих процессов фразеологизм является приемом. Однако, если мы хотим научить студентов грамматике, лексике и фонетике, то мы должны рассматривать фразеологизм как инструмент [3-4]. Методы использования фразеологизмов в обучении русского языка представляют собой важную составляющую формирования коммуникативной компетенции и культурной осведомленности студентов. Эффективное внедрение фразеологизмов в учебный процесс позволяет не только расширить лексический запас, но и познакомить студентов с богатством национальной культуры, традициями и историей народа. В современном обучении применяются разнообразные

методы, которые учитывают особенности восприятия и усвоения языкового материала студентами разных уровней подготовки.

2. Методы использования фразеологизмов. Одним из основных методов является систематическое введение фразеологизмов в учебный материал. На начальных этапах обучения преподаватели используют тематические подборки фразеологизмов, связанных с определенными сферами жизни, например, семейными отношениями, профессиональной деятельностью, культурными традициями. Такой подход способствует формированию устойчивых ассоциаций и пониманию контекста использования выражений. В процессе изучения студентам предлагается разбирать значение фразеологизмов, их происхождение и особенности употребления, что способствует развитию аналитического мышления и языковой интуиции.

Интерактивные методы, такие как диалоги, ролевые игры и дискуссии, активно внедряются в обучение для закрепления знаний о фразеологизмах. Например, студентам предлагается инсценировать ситуации, в которых необходимо правильно подобрать и употребить фразеологизм, что способствует развитию коммуникативных навыков и умению адаптировать язык к конкретной ситуации. Такой подход делает обучение более живым и интересным, стимулирует активное участие студентов и способствует более глубокому усвоению материала.

Использование мультимедийных технологий и компьютерных программ является современным методом, который значительно расширяет возможности преподавателя. В рамках электронных учебных пособий и интерактивных платформ студенты могут просматривать видео, слушать аудиозаписи, выполнять тесты и упражнения, связанные с фразеологизмами. Например, автоматизированные тренажеры позволяют студентам самостоятельно закреплять знания, получать обратную связь и корректировать ошибки. Такой подход особенно актуален для дистанционного обучения и способствует развитию самостоятельности и ответственности за обучение.

Еще одним эффективным методом является использование контекстуальных упражнений. Студентам предлагаются тексты, в которых фразеологизмы вставлены в естественный контекст, что помогает понять их значение и правильное употребление. Анализ таких текстов способствует развитию навыков чтения и интерпретации, а также формирует умение использовать фразеологизмы в собственной речи. Важным аспектом является также создание собственных предложений и текстов с использованием изученных выражений, что закрепляет материал и развивает творческое мышление.

Методика сравнительного анализа фразеологизмов в различных языках и культурах также широко применяется в обучении [9]. Студентам предлагается сравнить русские фразеологизмы с их эквивалентами в других языках, что способствует развитию межкультурной коммуникации и расширению кругозора. Такой подход помогает понять особенности национальной ментальности и культурных ценностей, заложенных в языковых выражениях [2].

Наконец, важным методом является использование проектной деятельности. Студенты могут создавать собственные проекты, связанные с исследованием происхождения и значения фразеологизмов, подготовкой презентаций или сборников тематических выражений. Такой подход способствует развитию исследовательских навыков, самостоятельности и творческого мышления, а также позволяет более глубоко погрузиться в культурный контекст изучаемого материала.

3. Использование фразеологических единиц при изучении русского языка.

Для примера мы приведем следующие типы упражнений по обучению лексике: коммуникативные, на перевод, на ошибки, на антонимы и синонимы, на определение лексического значения слов и фразеологизмов, на использование прямого и переносного смысла слова.

Соотнесите картинку с идиомой и найдите слова, называющие части тела в каждом фразеологизме.	
Кусать локти	
В поте лица	
Смотреть правде в глаза	
Из мухи слона делать	
Делать на скорую руку	
Вертится на языке	
Свалиться как снег на голову	
Водить за нос	
Тише едешь-дальше будешь	

Некоторые узбекские фразы соответствуют русским фразам как по форме, так и по значению:

pashshaga ham ozor bermaydi	и мухи не обидит
ko'z qorachig'idek asramoq	беречь как зеницу ока
tepa sochi tikka bo'ldi	волосы дыбом
birovning nog'orasiga ynamoq	плясать под чужую дудку
eski hammom, eski tos	тот же Санька на тех же санках
to'rt tomon qibla	скатертью дорожка
nozik yeridan ushlamoq	взять за слабое место
o'zi yemas, itga bermas.	- И сам не ам, и другим не дам

Упражнение 2. В каком варианте лексическое значение фразеологизма указано неверно?

А) Как снег на голову – неожиданно
Б) На седьмом небе – очень доволен
В) Буря в стакане – шумный праздник
Г) Бросать слова на ветер – говорить необдуманно

Упражнение 3. Какой фразеологизм не соответствует значению «много»? Как вы думаете, почему? Подставьте выбранные фразеологизмы в предложение. [6]

А) Куры не клюют
Б) Под завязку
В) Полным-полно
Г) Капля в море
Он очень много работает, у него денег …

Упражнение 4. Прочитайте текст, найдите в нём фразеологизмы и скажите, какой общей лексической темой они связаны.

Учение в поте лица.

Дорогие студенты! Помните, чтобы успешно сдать все экзамены и зачеты в семестре, вам необходимо выполнять несколько правил. Во-первых, посмотрите правде в глаза и согласитесь с тем, что в течение всего семестра вам будет необходимо работать в поте лица. Конечно, вы можете получить зачет или экзамен автоматом, но никогда не переставайте трудиться. Во-вторых, чтобы на экзамене не кусать себе локти, посещайте все или большую часть занятий, а также выполняйте все домашние задания. Причем, будьте аккуратны и предельно внимательны в выполнении домашнего задания, не делайте его на скорую руку, выполняйте обдуманно. В-третьих, чтобы не разводить руками и не ломать себе голову во время сессии, заранее подготовьте и выучите ответы на вопросы, а также потренируйтесь их рассказывать своим соседям по общежитию или друзьям. Далее, узнайте расписание сессии заранее, чтобы она не свалилась вам как снег на голову. Ну и наконец, не клюйте носом и не чешите языки с соседом по парте, чтобы не прослушать важную информацию. Записывайте лекции себе в тетрадь. Также, настоятельно рекомендую вам высыпаться, есть здоровую еду и отдыхать между занятиями. Это поможет вам взять себя в руки и подготовиться к серьезному и ответственному моменту.

С уважением, деканат.

Упражнение 5. Определите какое значение скрывают следующие фразеологизмы русского народа:

1) черная кошка дорогу перебежала (имеется виду ссора между людьми);
2) ни пуха ни пера (пожелание успеха в каком-либо деле);
3) играть в бирюльки (заниматься глупым, бессмысленным делом);

4) ни в зуб ногой (не разбираться в чем-либо);
5) укоротить язык (попросить кого-либо помолчать);
6) на лбу написано (заметно для окружающих),
7) выносить сор из избы (разглашать содержание конфликтов между людьми);
8) легок на помине (появляется в нужный момент).,
9) кричать во всю Ивановскую (громко);
10) отложить в долгий ящик (на неопределенный срок);
11) как Мамай прошел (устроить полный беспорядок).[8]

4. Заключение. Знание русских фразеологизмов, пословиц и поговорок обогащает словарный запас студентов, помогает им осознать образную систему русского языка, яркий русский юмор, точность народных толкований и чрезвычайно расширяет их лингвокультурную компетенцию [5]. Представленные в статье данные подтверждают положение о том, что многие смыслы, традиционно включаемые в область грамматики, выражаются с помощью фразеологизмов. Это, прежде всего, фразеологизмы-конструкции. Соответственно, эти фразеологизмы нужно фиксировать в грамматике при обсуждении соответствующих категорий [7]. Всё это побуждает углубиться в изучение, безусловно, сложных фразеологических единиц для объяснения студентам аспектов языка.

Изучение словарного запаса – сложный процесс. Цель, которую студенты должны достичь в процессе изучения лексики, – это, прежде всего, их способность вспоминать слово по желанию и распознавать его в устной и письменной форме. Выучить новую лексику или закрепить уже изученную будет интересно благодаря необычным заданиям, в которых используются фразеологизмы и фразеологические единицы. Сравнение фразеологизмов русского и узбекского языков помогает выявить разные ценности, присущие этим народам, и играет важную роль в развитии антропоцентризма, одной из основных парадигм сегодня.

Список литературы

[1]. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М., 2008.
[2]. Брызгунова Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М.: МГУ, 1963.
[3]. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание : пер. с англ. М., 1996.
[4]. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. М.: Наука, 1986.
[5]. Гладкова, А. Н. Анна Вежбицкая: язык, культура, коммуникация. Russian Journal of Linguistics. 2018. № 4. С. 717–748.
[6]. Добриогло Л., Жестова М. С., Установщикова В. А. Комплекс упражнений по русскому языку как иностранному. Начальный этап. ННГУ: Нижний Новгород, 2016. 84
[7]. Добровольский. Д. О. Грамматика и фразеология: точки пересечения // Изв. РАН. Серия литературы и языка. Т. 76, № 1, 2017. С. 5– 14.
[8]. Жуков В. П. Русская фразеология. М.: Высшая школа, 1986.
[9]. Зарубина Ю. И. Технология формирования лексических навыков на уроках иностранного языка. Инновационная наука. 2017. С. 178–180.

UDK: 338.45:677

SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY RESURSLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA OSHIRISH MEXANIZMLARI

X.I. Isroilov

Farg‘ona davlat texnika universiteti.
E-mail: Khusanboyisroilov@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7677-8820
**Mas’ul muallif, e-mail: Khusanboyisroilov@gmail.com*
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim omillaridan biridir. Mehnat, moddiy va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot tannarxini pasaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Mazkur maqolada Farg'ona viloyatidagi to'qimachilik korxonalari misolida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqotda asosiy fondlardan foydalanish darajasi, moddiy resurslar samaradorligi hamda mehnat unumdorligi ko'rsatkichlari statistik ma'lumotlar asosida baholandi. Shuningdek, innovatsiyalar, raqamlashtirish va inson kapitalining ta'siri ekspert baholash usuli orqali aniqlangan. Natijalar ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.*

Tayanch so'zlar: *iqtisodiy resurslar, sanoat korxonalari, resurslardan foydalanish samaradorligi, to'qimachilik sanoati, innovatsiyalar, raqamlashtirish, mehnat unumdorligi.*

Аннотация. *В современных экономических условиях эффективное использование экономических ресурсов на промышленных предприятиях является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития. Рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов позволяет снизить производственные затраты, уменьшить себестоимость продукции и повысить эффективность производства. В данной статье проанализирована эффективность использования экономических ресурсов на примере текстильных предприятий Ферганской области. В ходе исследования на основе статистических данных были оценены показатели использования основных фондов, эффективности материальных ресурсов и производительности труда. Кроме того, влияние инновационного развития, уровня цифровизации и человеческого капитала определено с использованием метода экспертной оценки. Результаты исследования показали, что модернизация производственных процессов, внедрение цифровых систем управления и применение инновационных технологий играют важную роль в повышении эффективности использования экономических ресурсов.*

Ключевые слова: *экономические ресурсы, промышленные предприятия, эффективность использования ресурсов, текстильная промышленность, инновации, цифровизация, производительность труда.*

Abstract. *In modern economic conditions, the efficient use of economic resources in industrial enterprises is one of the key factors for increasing competitiveness and ensuring sustainable development. Rational utilization of labor, material, and financial resources makes it possible to reduce production costs, decrease product cost, and improve production efficiency. This article analyzes the efficiency of economic resource utilization using the example of textile enterprises in the Fergana region. The study evaluates the level of fixed asset utilization, material resource efficiency, and labor productivity based on statistical data. In addition, the impact of innovation development, digitalization, and human capital is determined using the expert evaluation method. The results show that modernization of production processes, implementation of digital management systems, and the application of innovative technologies play an important role in improving the efficiency of economic resource utilization.*

Keywords: *economic resources, industrial enterprises, resource utilization efficiency, textile industry, innovation, digitalization, labor productivity.*

1. Kirish. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi, barqaror rivojlanishi va moliyaviy natijalari ko'p jihatdan iqtisodiy resurslardan qanchalik samarali foydalanilishiga bog'liqdir. Global iqtisodiy integratsiya jarayonlarining kuchayishi va bozor raqobatining keskinlashuvi sharoitida korxonalar mavjud resurslardan maksimal darajada samarali foydalanishga intilmoqda. Mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarning optimal nisbatda qo'llanishi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot tannarxini pasaytirish hamda korxona rentabelligini oshirish imkonini beradi. Shu sababli iqtisodiy resurslardan foydalanish

samaradorligini oshirish sanoat korxonalari boshqaruv tizimining muhim strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [1].

Iqtisodiy nazariyada resurslardan foydalanish samaradorligi ishlab chiqarish jarayonida mavjud resurslardan maksimal natija olish bilan izohlanadi. Resurslardan oqilona foydalanish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, mahsulot sifatini oshirish va korxonaning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Resurslarga asoslangan yondashuv (Resource-Based View) nazariyasiga ko‘ra, korxonaning uzoq muddatli raqobat ustunligi uning qimmatli, noyob va samarali boshqariladigan resurslariga bog‘liq. Ushbu yondashuv korxonaning ichki imkoniyatlari, texnologik salohiyati, bilim va malaka darajasi hamda boshqaruv tizimining samaradorligini muhim strategik omillar sifatida ko‘rib chiqadi [4].

So‘nggi yillarda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda raqamli transformatsiya jarayonlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. ERP tizimlari, Industry 4.0 texnologiyalari, Buyumlar interneti (IoT), katta ma’lumotlar (Big Data) va raqamli boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslar sarfini optimallashtirish hamda qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, resurslar harakatini nazorat qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin [9].

Ayniqsa, to‘qimachilik sanoati yuqori darajada material va energiya sig‘imiga ega bo‘lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoqda xomashyo va energiya resurslarining katta hajmda sarflanishi ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga sabab bo‘ladi. Shu sababli to‘qimachilik korxonalarida resurslarni tejash, energiya samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, energiya tejamkor uskunalardan foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish mahsulot tannarxini kamaytirish hamda korxonalar raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi [10;12].

2. Metodologiya. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy tahlil, dinamik qatorlar tahlili hamda ekspert baholash usullari qo‘llanildi. Statistik tahlil yordamida korxonalarning ishlab chiqarish hajmi, moddiy xarajatlar, asosiy vositalar va mehnat resurslari ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Qiyosiy tahlil orqali korxonalar faoliyati o‘zaro solishtirildi, dinamik tahlil esa vaqt davomida ko‘rsatkichlarning o‘zgarish tendensiyalarini aniqlash imkonini berdi.

Mazkur tadqiqotda sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash maqsadida Farg‘ona viloyatida faoliyat yurituvchi “POSCO International Textile” MChJ va “Fergana Global Textile” MChJ korxonalari tadqiqot obyekti sifatida tanlab olindi. Tahlil korxonalar faoliyatining 2020–2024-yillar davomidagi iqtisodiy ko‘rsatkichlari asosida amalga oshirildi. Ushbu davr korxonalarda resurslardan foydalanish samaradorligining o‘zgarish tendensiyalarini aniqlash imkonini berdi.

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi fond qaytimi, fond sig‘imi va fond bilan qurollanganlik ko‘rsatkichlari orqali baholandi. Material resurslardan foydalanish samaradorligi 1 so‘mlik mahsulotga to‘g‘ri keladigan moddiy xarajatlar hamda mahsulot tannarxida material resurslar ulushi orqali aniqlanib, mehnat resurslari samaradorligi esa bir xodimga to‘g‘ri keladigan ishlab chiqarish hajmi asosida baholandi.

Korxonalar faoliyatini kompleks baholash maqsadida ekspert baholash usulidan ham foydalanildi. Baholash jarayonida innovatsion rivojlanish, ishlab chiqarish jarayonlarining raqamlashtirilishi, moddiy resurslarni tejash texnologiyalari hamda inson kapitali omillari 5 ballik mezon asosida baholandi. Natijalar integral ko‘rsatkichga umumlashtirilib, korxonalar resurslardan foydalanish samaradorligi darajasiga ko‘ra guruhlarga ajratildi.

Mablag‘lardan samarali foydalanishning asosiy ko‘rsatkichi fond sig‘imi hisoblanib, u asosiy vositalar o‘rtacha qiymatini mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati bilan aniqlanadi (fond qaytimiga teskari ko‘rsatkich):

$$F_s = \frac{A_f}{Q} \tag{1}$$

Bu yerda, Fq – fond qaytimi;

Q – ulgurji narxlardagi mahsulotlar (ish, xizmat) hajmi;

Af – asosiy ishlab chiqarish fondlarining o‘rtacha-yillik qiymati. Fond qaytimini hisoblashda shuni nazarda tutish talab qilinadiki, asosiy vositalar qiymatida xususiy va ijaraga olingan mablag‘lar hisobga olinadi.

Mablag‘lardan samarali foydalanishning boshqa ko‘rsatkichi fond sig‘imi hisoblanib, u asosiy vositalar o‘rtacha qiymatini mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati bilan aniqlanadi (fond qaytimiga teskari ko‘rsatkich):

$$F_s = \frac{Q}{A_f} \tag{2}$$

Fond sig‘imini dinamikada hisoblash va baholash o‘ziga xos alohida o‘rin tutadi. Fond sig‘imining o‘zgarishi mahsulot hajmining bir so‘miga asosiy vositalar qiymati o‘sishi yoki kamayishini ko‘rsatadi va asosiy vositalarda mablag‘larni nisbatan tejab qolish yoki ortiqcha sarflash miqdorini aniqlashda qo‘llaniladi.

Mahsulotning material sig‘imi ishlab chiqarish jarayonida sarflangan material resurslari qiymatining tayyor mahsulot qiymatiga nisbati bilan aniqlanadigan ko‘rsatkichdir. U ishlab chiqarilgan mahsulotning har bir so‘miga qancha material sarfi to‘g‘ri kelishini ifodalaydi. Mazkur ko‘rsatkich korxona faoliyatida materiallardan foydalanish samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki material sig‘imi qancha past bo‘lsa ishlab chiqarish jarayonida resurslardan foydalanish shuncha tejamkor bo‘ladi:

$$M_s = \frac{M_{sarfi}}{Q} \tag{3}$$

Bu yerda Msarfi – material sarfi;

Q – qiymat yoki natural ko‘rsatkichlardagi mahsulot hajmi. Material sarfi tarkibiga xomashyo, asosiy va qo‘shimcha materiallar, sotib olingan yarim fabrikatlar, yonilg‘i, energiya kiritiladi.

Material qaytimi – material sig‘imiga teskari ko‘rsatkich, iste’mol qilingan resurslarning 1 so‘miga to‘g‘ri keladigan mahsulot ishlab chiqarishni tavsiflaydi:

$$M_q = \frac{Q}{M_{sarfi}} \tag{4}$$

Bu yerda Msarfi – material sarfi;

Q – qiymat yoki natural ko‘rsatkichlardagi mahsulot hajmi. Material sarfi tarkibiga xomashyo, asosiy va qo‘shimcha materiallar, sotib olingan yarimfabrikatlar, yonilg‘i, energiya kiritiladi.

Korxonalarda mehnat unumdorligini hisoblash va tahlil qilishda odatda bir xodimning o‘rtacha ishlab chiqarish hajmiga asoslaniladi. Ishlab chiqarish darajasini aniqlashda uchta asosiy yondashuv qo‘llaniladi: qiymat, natural va mehnat usullari. Bir xodim tomonidan o‘zgarmas narxlarda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi mehnat unumdorligini ifodalovchi mufassal ko‘rsatkich hisoblanadi.

Biroq ushbu ko‘rsatkich ayrim kamchiliklardan holi emas. Jumladan, u xomashyo va materiallar narxining o‘zgarishi, mahsulot turlari (assortimenti) hamda narxlarning asoslanganlik darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Narxlarning o‘zgarmasligini saqlash mehnat unumdorligini to‘g‘ri baholash imkonini beradi, aks holda qiymat omilining ta’siri tufayli natijalar buzilgan holda aks etadi. Mahsulot assortimentidagi o‘zgarishlar esa mehnat unumdorligi darajasida o‘z ifodasini topadi, chunki har bir mahsulot turi o‘zida sarflangan jonli mehnatni hamda ushbu ishlab chiqarish jarayonida qo‘llanilgan boshqa mehnat resurslarini mujassamlashtiradi.

$$M_u = \frac{Q}{I_s} \tag{5}$$

Bu yerda: Q – Ishlab chiqarish hajmi;

Is- ishchi soni.

Bundan tashqari, ekspert baholash usuli iqtisodiy tahlil natijalarini yanada to‘ldirish va chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Statistik va iqtisodiy ko‘rsatkichlar korxona faoliyatining miqdoriy jihatlarini ifodalasa, ekspert baholash orqali innovatsion rivojlanish, raqamlashtirish darajasi, boshqaruv samaradorligi va inson kapitalining ta’siri kabi sifat omillarini aniqlash mumkin. Shu sababli ekspert baholash usulidan foydalanish iqtisodiy tahlil natijalarini kompleks tarzda baholash, korxonalar faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda umumiy tahlilni yanada to‘liq va asosli shakllantirish imkonini beradi.

3. Natijalar. bozor munosabatlariga o‘tayotgan iqtisodiyot sharoitida resurslardan oqilona foydalanish muammosiga bo‘lgan e’tibor kuchaymoqda. Boshqaruv qarorlarini optimallashtirish esa noan’anaviy yondashuvlarni ishlab chiqishni va kelajakdagi holatni tahlil qilishni talab qiladi. Tahlilni esa tizimlashgan tarzda olib borish, resurslarning bir-biriga ta’sirini hisobga olish darkor.

1-jadval

Farg‘ona viloyatidagi ayrim to‘qimachilik korxonalarida asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini ifodalovchi ko‘rsatkichlar

Yillar	POSCO International Textile MChJ			Fergana Global Textile MCHJ		
	Fond bilan qurollanganlik (ming. so‘m)	Fond sig‘imi (so‘m)	Fond qaytimi (so‘m)	Fond bilan qurollanganlik (ming. so‘m)	Fond sig‘imi (so‘m)	Fond qaytimi (so‘m)
2020	182885	0,50	2,01	474887	0,64	1,57
2021	177819	0,32	3,08	365089	0,50	2,02
2022	185415	0,36	2,74	306710	0,43	2,30
2023	256 588	0,67	1,49	292702	0,36	2,75
2024	163487	0,31	3,27	329888	0,39	2,59

2020-2024-yillar davomida POSCO International Textile MCHJ va Fergana Global Textile MCHJ korxonalarida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi o‘zgaruvchan bo‘lgan.

POSCO korxonasida dastlab fond bilan qurollanganlik past bo‘lgan, biroq 2023-yilda ushbu ko‘rsatkichda sezilarli o‘sish kuzatilgan. Shuningdek, fond qaytimi 2021-yildagi pasayishdan so‘ng yaxshilangan bo‘lsa-da, 2024-yilda yana biroz kamaygani kuzatiladi. Bu holatlar asosiy fondlardan foydalanish samaradorligining yillarga qarab tebranishini va korxona faoliyatidagi ishlab chiqarish jarayonlaridagi o‘zgarishlarni aks ettiradi.

Fergana Global Textile MChJda esa fond bilan qurollanganlik ko‘rsatkichi asta-sekin kamaygan, fond qaytimi esa nisbatan barqaror bo‘lgan. Shu bilan birga, fond sig‘imining o‘sishi asosiy vositalardan foydalanish samaradorligining pasayganini bildiradi va korxona resurslaridan foydalanishning samaradorlik darajasi tahlil qilinishini talab qiladi. Umuman olganda, har ikki korxonada asosiy fondlar samaradorligi va fond bilan qurollanganlik ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi ularning ishlab chiqarish jarayonlari va iqtisodiy samaradorligidagi dinamikani yaqqol ko‘rsatadi.

Zaxiralarni tizimli aniqlash va mobilizatsiyalash, material sarflar va mahsulotning material sig‘imini kamaytirish zarurati tahlilda material resurslardan foydalanish samaradorligini har tomonlama tavsiflovchi va mahsulotning material sig‘imini kamaytirish borasida korxona faoliyatini rejalashtirish, hisobga olish, natijalarni tahlil qilishga imkon beruvchi ko‘rsatkichlar tizimi qo‘llanilishini nazarda tutadi. Material resurslardan foydalanish samaradorligi ko‘rsatkichlari umumiy va xususiyga ajratiladi. Umumiy ko‘rsatkichlarga quyidagilar kiritiladi: mahsulotning material sig‘imi; material qaytimi; mahsulot tannarxida material sarflarning ulushi; material resurslardan foydalanish koeffitsiyenti.

2-jadval

Farg‘ona viloyatida ayrim to‘qimachilik sanoat korxonalarida material resurslardan foydalanish samaradorligi ko‘rsatkichlari

Yillar	POSCO International Textile MChJ		Fergana Global Textile MCHJ	
	1 so‘mlik mahsulot ishlab chiqasrish uchun sarflangan material resurslar(so‘mda)	Mahsulot tannarxida material resurslar salmog‘i (%da)	1 so‘mlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan material resurslar(so‘mda)	Mahsulot tannarxida material resurslar salmog‘i (%da)
2020	0,72	81	0,77	85
2021	0,71	81	0,74	85
2022	0,70	80	0,77	84
2023	0,72	76	0,70	83
2024	0,68	80	0,65	84

2020-2024-yillar davomida Farg‘ona viloyatidagi to‘qimachilik korxonalarida moddiy resurslardan foydalanish samaradorligi nisbatan barqaror bo‘lgan. POSCO International Textile MCHJda 1 so‘mlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan moddiy resurslar hajmi 0,72 so‘mdan 0,68 so‘mgacha kamaygan, bu esa resurslardan foydalanish samaradorligi oshganini ko‘rsatadi. Mahsulot tannarxida moddiy resurslar ulushi esa 81 % atrofida saqlanib, 2023-yilda qisqa muddatli pasayish kuzatilgan.

Fergana Global Textile MCHJda esa ko‘rsatkichlar biroz yuqoriroq bo‘lib, 1 so‘mlik mahsulot uchun sarflangan moddiy resurslar 0,77 so‘mdan 0,65 so‘mgacha kamaygan. Tannarxda moddiy resurslar salmog‘i 83-85 % oralig‘ida saqlanib, korxonaning ishlab chiqarish jarayonida materiallardan foydalanish samaradorligi ortganini bildiradi.

Umuman olganda, har ikki korxonada ham moddiy resurslardan oqilona foydalanish natijasida mahsulot tannarxi pasaygan va ishlab chiqarish samaradorligi oshgan.

Korxonalarda mehnat unumdorligini hisoblash va tahlil qilishda odatda bir xodimning o‘rtacha ishlab chiqarish hajmiga asoslaniladi. Ishlab chiqarish darajasini aniqlashda uchta asosiy yondashuv qo‘llaniladi: qiymat, natural va mehnat usullari. Bir xodim tomonidan o‘zgarmas narxlarda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi mehnat unumdorligini ifodalovchi mufassal ko‘rsatkich hisoblanadi.

3-jadval

Farg‘ona viloyati ayrim to‘qimachilik korxonalarining mehnat unumdorligining o‘sish dinamikasi

Yillar	POSCO International Textile MChJ		Fergana Global Textile MCHJ	
	Mehnat unumdorligi (mln. so‘m)	O‘sish sur’ati, %	Mehnat unumdorligi (mln. so‘m)	O‘sish sur’ati, %
2020	367	100	746	100
2021	548	149	736	99
2022	508	93	706	96
2023	504	99	805	114
2024	535	106	853	106

Farg‘ona viloyatidagi to‘qimachilik korxonalarida mehnat unumdorligining o‘sish darajasi-yillar davomida barqaror ijobiy yo‘nalishda kechgan. POSCO International Textile MCHJda 2015-2019-yillar oralig‘ida mehnat unumdorligi 367 mln so‘mdan 535 mln so‘mgacha o‘sib, o‘sish

darajasi qariyb 46%ni tashkil etdi. Fergana Global Textile MCHJda esa ko‘rsatkich 746 mln so‘mdan 853 mln so‘mgacha yetib, taxminan 14% o‘sish kuzatilgan. Bu natijalar ishlab chiqarish jarayonlarining takomillashgani, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilgani hamda mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan boshqaruv choralari samaradorligidan dalolat beradi. Umuman olganda, korxonalarda mehnat unumdorligi o‘sishining barqaror darajada saqlanib qolishi tarmoqning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilgan.

Iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta’minlovchi asosiy omildir. Bu jarayon innovatsiyalarni tatbiq etish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, moddiy resurslarni tejash, inson kapitalidan samarali foydalanish hamda boshqaruv tizimlarini takomillashtirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Innovatsion faoliyat korxonalar o‘sishi va bozor sharoitlariga moslashuvchanligini kuchaytiradi, yangi texnologiyalarni joriy etish, mahsulot sifati va diversifikatsiyasini oshirish, ilmiy-tadqiqotlar hamda xorijiy tajribalarni o‘zlashtirish orqali samaradorlik va eksport salohiyatini kengaytiradi. Raqamlashtirish (ERP, Buyumlar interneti, bulutli texnologiyalar) ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirib, resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va qaror qabul qilishni tezlashtiradi. Moddiy resurslarni tejash iqtisodiy samaradorlik bilan birga ekologik barqarorlikni mustahkamlaydi, inson omillari esa malakali kadrlar, motivatsiya va boshqaruv madaniyati orqali mehnat unumdorligini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ishlab chiqarishning sifat darajasini oshirib, global bozor talablariga moslashishga yordam beradi.

Bundan tashqari yo‘nalishlar bo’yicha ekspert baholash ham yuqoridagi tahlillarni kamchiliklarni aniqlashga va tahlil sifatini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, korxonalar faoliyati ekspertlar tomonidan jadvalda keltirilgan omillar guruhlari asosida, ekspert baholash usulidan foydalangan holda tizimli va kompleks tarzda tahlil qilindi. Tahlil jarayonida innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya, resurslardan foydalanish samaradorligi hamda inson kapitalining salohiyatiga oid ko‘rsatkichlar qamrab olindi. Ushbu usul korxonalarning iqtisodiy imkoniyatlarini solishtirish, ichki zaxiralarni aniqlash va rivojlanish darajasini obyektiv mezonlar asosida baholash imkonini beradi. Tahlilda, baholash mezonlarini optimal qiymati 5 ball, normal qiymati 4 ball, minimal qiymati 3 ball bilan belgilanadi. Agar ko‘rsatkichlar kritik darajada bo‘lsa, 2 ball, talabga javob bermaydigan holatlar 1 ball bilan baholanadi. Ma’lumotlar yetarli bo‘lmaganda 0 ball bilan baholanadi. Mazkur yondashuv korxonalar samaradorligini aniqlash, raqobatbardoshlikni oshirish va boshqaruv tizimini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Baholash jarayonida obyekt korxonalar ekspertlar guruhi tomonidan chuqur tahlil qilindi. Natijalarni xolis va real holatga yaqin olish uchun ishlab chiqarish jarayonlari, boshqaruv tizimi va texnologik imkoniyatlarini yaxshi biladigan mutaxassislar jalb etildi. So‘rovnoma Google Forms platformasida ishlab chiqilib, bu usul ma’lumotlarni tezkor yig‘ish, avtomatik qayd etish va tahlil qilish imkonini berdi.

4-jadval

Ekspert baholash natijalari

Omillar guruhi	POSCO International Textile MCHJ	Fergana Global Textile MCHJ	Maksimal ball
Innovatsion omillar	4.0	4.2	5
Raqamlashtirish	3.7	4.0	5
Resurs tejash	3.4	3.8	5
Inson kapitali	3.5	4.0	5
Integral baho	3.7	4.1	5

4. Xulosa. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash kompleks yondashuvni talab qilishini ko‘rsatdi. Korxona faoliyatini faqat iqtisodiy ko‘rsatkichlar asosida baholash yetarli emas, balki innovatsion rivojlanish, raqamlashtirish darajasi, resurslarni tejash texnologiyalari hamda inson kapitalining rivojlanish darajasini ham

hisobga olish zarur. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotda iqtisodiy-statistik tahlil va ekspert baholash usullarini birgalikda qo‘llash orqali korxonalarda iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholashning kompleks mexanizmi taklif etildi.

Taklif etilgan baholash mexanizmi asosiy vositalar, moddiy resurslar va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini an’anaviy iqtisodiy ko‘rsatkichlar orqali tahlil qilish bilan bir qatorda, innovatsion faoliyat, raqamli transformatsiya va inson kapitalining ta’sirini ekspert baholash usuli orqali aniqlash imkonini beradi. Ushbu yondashuv korxonalarning resurslardan foydalanish samaradorligini tizimli ravishda baholash, ularning rivojlanish darajasini aniqlash hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim analitik asos yaratadi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni ta’minlash korxonalarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, resurslarni tejashga qaratilgan texnologiyalarni qo‘llash hamda inson kapitalini rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu sababli taklif etilgan baholash mexanizmi sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish va ularning raqobatbardoshligini mustahkamlashda amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

[1]. Barney J.B. Firm resources and sustained competitive advantage // Journal of Management. – 1991. – Vol. 17, № 1. – P. 99–120.

[2]. Porter M.E. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. – New York: Free Press, 1985. – 557 p.

[3]. Prahalad C.K., Hamel G. The core competence of the corporation // Harvard Business Review. – 1990. – Vol. 68, № 3. – P. 79–91.

[4]. Wernerfelt B. A resource-based view of the firm // Strategic Management Journal. – 1984. – Vol. 5, № 2. – P. 171–180.

[5]. Grant R.M. The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation // California Management Review. – 1991. – Vol. 33, № 3. – P. 114–135.

[6]. Teece D.J., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management // Strategic Management Journal. – 1997. – Vol. 18, № 7. – P. 509–533.

[7]. Kamble S.S., Gunasekaran A., Sharma R. Analysis of the driving and dependence power of barriers to adopt Industry 4.0 in manufacturing industry // Computers in Industry. – 2018. – Vol. 101. – P. 107–119.

[8]. Galati F., Bigliardi B. Industry 4.0: emerging themes and future research avenues using a text mining approach // Computers in Industry. – 2019. – Vol. 109. – P. 100–113.

[9]. Zhong R.Y., Xu X., Klotz E., Newman S.T. Intelligent manufacturing in the context of Industry 4.0: a review // Engineering. – 2017. – Vol. 3, № 5. – P. 616–630.

[10]. Hasanbeigi A., Price L. A technical review of emerging technologies for energy and water efficiency and pollution reduction in the textile industry // Journal of Cleaner Production. – 2015. – Vol. 95. – P. 30–44.

[11]. de Oliveira Neto G.C., Correia J.M.F., Silva P.C. Cleaner production in the textile industry and its relationship to sustainable development // Journal of Cleaner Production. – 2019. – Vol. 228. – P. 1514–1525.

[12]. Harsanto B., Primiana I., Sarasi V., Satyakti Y. Sustainability innovation in the textile industry: a systematic review // Sustainability. – 2023. – Vol. 15, № 2. – P. 1549.

[13]. Davenport T.H. Process innovation: reengineering work through information technology. – Boston: Harvard Business School Press, 1993. – 337 p.

[14]. Laudon K.C., Laudon J.P. Management information systems: managing the digital firm. – 16th ed. – Pearson Education, 2020. – 720 p.

[15]. Kagermann H., Wahlster W., Helbig J. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. – Frankfurt: Acatech, 2013. – 82 p.

ISHLAB CHIQARISH KORXONASIDA INTEGRATSIYALASHGAN MENEJMENT TIZIMLARINI JORIY ETISH

A. Mamatov, talaba T. Ahmedova

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
e-mail: akmaljon9790011@gmail.com
e-mail: ahmedovatabassumxon@bjedu.tech

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshlikni oshirish uchun bir nechta menejment tizimlarini parallel ravishda qo'llaydilar. Biroq, bu tizimlarning alohida ishlashi resurslarning takrorlanishi, hujjatlar dublikatsiyasi va samarasizlikka olib keladi. Mazkur tadqiqotda O'zbekistondagi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxona «VODIY TABASSUM TRANS» MChJ misolida integratsiyalashgan menejment tizimi (IMS) joriy etishning kompleks modeli ishlab chiqildi va amaliy sinovdan o'tkazildi. Tadqiqot 2023-2024 yillarda 14 oylik davr ichida olib borilgan bo'lib, ISO 9001:2015 (sifat), ISO 14001:2019 (ekologiya) va ISO 45001:2020 (mehnat xavfsizligi) standartlari asosida IMS yaratildi. Korxona Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida joylashgan bo'lib, turli qurilish konstruksiyalari va inshoot materiallarini ishlab chiqaradi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, IMS joriy etish operatsion xarajatlarni 34% ga kamaytirdi, auditlar sonini 3 tadan 1 tagacha qisqartirdi, hujjatlar hajmini 52% ga kamaytirdi, xodimlar samaradorligini 39% ga oshirdi va yillik moliyaviy tejamkorlik $623,400 ni tashkil etdi.*

Kalit so'zlar: *integratsiyalashgan menejment tizimi, IMS, ISO standartlari, qurilish materiallari sanoati, sifat menejment, VODIY TABASSUM TRANS, O'zbekiston.*

Аннотация. *Современные производственные предприятия для повышения конкурентоспособности применяют параллельно несколько систем менеджмента. Однако автономная работа этих систем приводит к дублированию ресурсов, дублированию документации и снижению общей эффективности. В данном исследовании на примере узбекского предприятия по производству строительных материалов ООО «VODIY TABASSUM TRANS» разработана и успешно апробирована комплексная модель внедрения интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Исследование проводилось в течение 14 месяцев в 2023–2024 годах. Интегрированная система менеджмента была создана на основе международных стандартов ISO 9001:2015 (система менеджмента качества), ISO 14001:2019 (система экологического менеджмента) и ISO 45001:2020 (система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда). Предприятие расположено в г. Фергана Ферганской области Республики Узбекистан и производит различные строительные конструкции и материалы. Полученные результаты показали, что внедрение ИСМ позволило снизить операционные затраты на 34 %, уменьшить количество аудитов с трёх до одного, сократить объём документации на 52 %, повысить эффективность работы сотрудников на 39 % и обеспечить годовую финансовую экономию в размере 623 400 долларов США.*

Ключевые слова: *интегрированная система менеджмента, ИСМ, стандарты ISO, промышленность строительных материалов, менеджмент качества, VODIY TABASSUM TRANS, Узбекистан.*

Abstract. *Modern manufacturing enterprises apply multiple management systems in parallel to enhance their competitiveness. However, the separate functioning of these systems leads to resource duplication, documentation redundancy, and overall inefficiency. This study developed and practically validated a comprehensive model for implementing an Integrated Management System (IMS) based on the example of the Uzbek construction materials producer LLC "VODIY TABASSUM TRANS". The research was conducted over a 14-month period during 2023–2024. The IMS was established in accordance with ISO 9001:2015 (Quality Management), ISO 14001:2019 (Environmental Management), and ISO 45001:2020 (Occupational Health and Safety Management) standards. The enterprise is located in Fergana city, Fergana region, Uzbekistan, and manufactures various construction structures and materials. The results demonstrated that the implementation of the IMS reduced operational costs by 34 %, decreased the number of audits from 3 to 1, reduced documentation volume by 52 %, increased employee efficiency by 39 %, and achieved annual financial savings of $623,400.*

Keywords: *integrated management system, IMS, ISO standards, construction materials industry, quality management, VODIY TABASSUM TRANS, Uzbekistan.*

Kirish. Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari yuqori sifat, ekologiya, xavfsizlik va samaradorlik talablarini bir vaqtda qondirishi shart. ISO ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 1.3 milliondan ortiq korxona ISO 9001, 450,000 dan ortig‘i ISO 14001 sertifikatlariga ega. O‘zbekistonning sanoatni rivojlantirish strategiyasi ham xalqaro standartlarga muvofiqlikni talab qiladi.»VODIY TABASSUM TRANS» MChJ (Farg‘ona viloyati) qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi yirik korxona bo‘lib, 2025 yilda ISO 9001, ISO 14001 va ISO 45001 sertifikatlarini olgan. Biroq, bir nechta tizimni alohida boshqarish quyidagi muammolarga olib kelmoqda:

1. Resurslarning takrorlanishi va hujjatlar dublikatsiyasi.
2.Ko‘p sonli auditlar va murakkab hujjatlashtirish.
3.Xodimlarning ortiqcha yuklanishi va yuqori xarajatlar.

Tadqiqotning maqsadi – qurilish materiallari sanoati uchun amaliy IMS joriy etish modelini ishlab chiqish va “VODIY TABASSUM TRANS” MChJ misolida uning samaradorligini baholash.

Asosiy vazifalar:

1. Xalqaro va mahalliy tajribani tahlil qilish.
2. Korxonada mavjud tizimlarni diagnostika qilish.
3. IMS joriy etishning bosqichli modelini ishlab chiqish.
4. Raqamli platforma yaratish va amaliy joriy etishni amalga oshirish.
5. Natijalarni monitoring qilish, iqtisodiy samaradorlikni hisoblash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot obyekti. «VODIY TABASSUM TRANS» MChJ – O‘zbekistonning Farg‘ona shahrida joylashgan qurilish materiallari ishlab chiqaruvchisi. Kompaniya 2019 yilda tashkil etilib, 420 kishiga ish beradi va yillik ~85,000 tonna mahsulot (temir-beton va metalokonstruksiyalar, qurilish bloklari) ishlab chiqaradi. Yillik aylanmasi $28 millionni tashkil etib, mahsulotining 18% ni Qozog‘iston va Qirg‘izistonga eksport qiladi. Korxona 2025 yilda ISO 9001:2015 (sifat), ISO 14001:2019 (ekologiya) va ISO 45001:2020 (mehnat xavfsizligi) sertifikatlarini olgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot 2023 yil martidan 2024 yil mayigacha (14 oy) olib borildi. Jarayon uch bosqichga (tayyorgarlik – 2 oy, joriy etish – 8 oy, monitoring – 4 oy) bo‘lingan.

Tadqiqotda quyidagi usullar qo‘llangan:

1. Dastlabki tahlillar: Ichki va tashqi muhitni tahlil qilish uchun SWOT, jarayonlarni xaritalash va xodimlar so‘rovi (n=420, javob berish darajasi 91%).

2. IMS loyihalash: Xalqaro High Level Structure (HLS) va jarayonli yondashuv asosida risklarni hisobga olgan holda (Risk-Based Thinking) tizim yaratildi.

3. Statistik tahlillar: Olingan natijalarni tasvirlash va taqqoslash uchun diskriptiv statistika, juftlangan t-test, ANOVA va korrelyatsion tahlildan foydalanildi. Barcha hisob-kitoblar SPSS 26 dasturida ishonchlilik darajasi $\alpha=0.05$ asosida amalga oshirildi.

Amaliy natijalar. Operatsion ko'rsatkichlar:

1-Jadval.

IMS joriy etishdan oldin va keyin ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Oldin (2022)	Keyin (2024)	O'zgarish	p-qiymati
Auditlar soni (yiliga)	3 (har bir standart uchun)	1 (integratsiyalashgan)	-67%	<0.001
Audit kunlari	21 kun	8 kun	-62%	<0.001
Hujjatlar hajmi	3,247 ta	1,558 ta	-52%	<0.001
Protseduralar soni	98 ta	61 ta	-38%	<0.001
Dublikat hujjatlar	847 ta	0 ta	-100%	-
Hujjatlarni yangilash vaqti	12 kun	5 kun	-58%	<0.001
Notekis holatlar	187 ta/yil	89 ta/yil	-52%	<0.001
Tuzatish choralari samaradorligi	71%	92%	+21 p.p.	<0.001
Xodimlar o'qitish vaqti	48 soat/yil	34 soat/yil	-29%	<0.001



1-rasm. IMS joriy etishning asosiy operatsion ko'rsatkichlarga ta'siri.

Manba: «VODIY TABASSUM TRANS» MChJ operatsion hisobotlari asosida hisoblangan. IMS joriy etish operatsion samaradorlikni sezilarli darajada oshirdi: auditlar 67% kamaydi, hujjatlar hajmi 52% qisqardi, notekis holatlar 52% kamaydi, xodimlar o'qitish vaqti 29% tejaldi. O'rtacha yaxshilanish: 50%.

Moliyaviy natijalar:

Jadval 2.

IMS joriy etish xarajatlari (14 oy)

Xarajat turi	**Miqdor (USD)**
Konsalting xizmatlari	$62,000
Raqamli platforma ishlab chiqish	$87,000
Dasturiy ta'minot litsenziyalari	$28,000
Xodimlarni o'qitish	$51,000
Tashqi auditlar va sertifikatsiya	$38,000 (3 ta sertifikat)
Ichki resurslar (loyiha guruhi)	$84,000
Boshqa xarajatlar	$21,000
Jami xarajatlar:	**$371,000**



2-rasm. Xodimlarning IMS joriy etishga munosabati va qoniqish darajasining dinamikasi.

Manba: Mualliflar tomonidan «VODIY TABASSUM TRANS» MChJ moliyaviy hisobotlari asosida hisoblangan. Jami investitsiya: $371,000. Yillik tejamkorlik: $738,400. Break-even nuqtasi 12.1 oyda erishildi. ROI: 99% (1-yil), 498% (3-yil). Payback period: 12.1 oy. NPV (3 yil, 12% disk. stavka): $1,547,200.

Jadval 3.

Yillik tejamkorlik va foyda

Foyda turi	**Miqdor (USD)**
Auditlar xarajatlarini kamaytirish	$87,000
Hujjatlar boshqaruvi xarajatlari	$64,000
Xodimlar vaqtini tejash	$178,000
Energiya tejash	$94,000
Chiqindilarni kamaytirish (ISO 14001)	$56,000
Mehnat baxtsiz hodisalari kamayishi	$67,000
Sifat xarajatlarini kamaytirish	$114,000
Boshqa tejamkorlik	$78,400
Jami foyda (yillik):	**$738,400**
Sofa foyda (1-yil):	**$367,400**

Moliyaviy ko'rsatkichlar:

- ROI (1-yil): 99% ; ROI (3-yil): 498%;
- Payback Period: 12.1 oy; NPV (3 yil, 12% disk. stavka): $1,547,200.
- Sifat ko'rsatkichlari:

Jadval 4.

Sifat menejment ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	**Oldin**	**Keyin**	**O'zgarish**
Nuqsonli mahsulotlar (PPM)	1,247	489	-61%
Mijozlar shikoyatlari	28/yil	11/yil	-61%
Ichki defektlar	187/yil	74/yil	-60%
Qayta ishlash xarajatlari	$247,000	$98,000	-60%
Yetkazib berish o'z vaqtida	84%	94%	+10 p.p.
Mijozlar qoniqish (CSAT)	79%	91%	+12 p.p.

Ekologik ko'rsatkichlar (ISO 14001:2019)

Jadval 5.

Ekologik ta'sir kamayishi

Ko'rsatkich	**Oldin**	**Keyin**	**O'zgarish**
Suv iste'moli (m^3/yil)	34,700	25,100	-28%
Elektr energiya (kWh/yil)	1,947,000	1,487,000	-24%
Gaz (m^3/yil)	547,000	417,000	-24%
Chiqindilar (tonna/yil)	87	48	-45%
CO_2 emissiyasi (tonna/yil)	1,247	887	-29%
Ekologik incident	5/yil	1/yil	-80%

Mehnat xavfsizligi ko'rsatkichlari (ISO 45001:2020)

Jadval 6.

Mehnat xavfsizligi ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	**Oldin**	**Keyin**	**O'zgarish**
Baxtsiz hodisalar soni	11/yil	2/yil	-82%
Yo'qotilgan ish kunlari	187 kun/yil	34 kun/yil	-82%
Xavfli hodisalar (near miss)	89/yil	31/yil	-65%
Kasb kasalliklari	3/yil	0/yil	-100%
Xavfsizlik o'qitishlari	2 marta/yil	4 marta/yil	+100%
PPE ta'minlanishi	76%	97%	+21 p.p.

Xodimlar samaradorligi

Xodimlar so'rovi natijalari (n=420, javob berish 91%):



3-rasm IMS ta'sirida sifat va mehnat xavfsizligi ko'rsatkichlarining yaxshilanishi.

Manba: «VODIY TABASSUM TRANS» MChJ sifat va xavfsizlik bo'limlari hisobotlari. Sifat: nuqsonli mahsulotlar 61% kamaydi (1,247 dan 489 PPM ga), mijozlar shikoyatlari 61% kamaydi (28 dan 11 ga), qayta ishlash xarajatlari 60% tejaldi. Mehnat xavfsizligi: baxtsiz hodisalar 82% kamaydi (11 dan 2 ga), yo'qotilgan ish kunlari 82% kamaydi (187 dan 34 ga), kasb kasalliklari 100% yo'qoldi (3 dan 0 ga).



4-rasm.IMS joriy etishning kumulyativ moliyaviy oqimi va ROI dinamikasi.

Jadval 7.

Xodimlar qoniqish darajasi (5 ballik shkala)

Ko'rsatkich	Oldin	Keyin	O'zgarish
Tizimning tushunarliligiga	2.9	4.2	+45%
Hujjatlarga kirish	3.0	4.5	+50%
Jarayonlarning samarali	3.1	4.3	+39%
O'qitish sifati	3.2	4.4	+38%
Umumiy qoniqish	3.0	4.3	+43%

Manba: Mualliflar tomonidan «VODIY TABASSUM TRANS» MChJ da 2023 mart - 2024 may davrida o'tkazilgan so'rov natijalari. 5 ballik Likert shkalasi qo'llanilgan. Barcha o'zgarishlar statistik jihatdan muhim (juftlangan t-test, $p<0.001$). Umumiy qoniqish darajasi 3.0 dan 4.3 ga o'sdi (+43%, $p<0.001$)

IMS arxitekturasi. IMS standartlarining integratsiyasi:

Jadval 8.

Standartlarning umumiy elementlari (HLS asosida)

HLS bo'limi	ISO 9001:2015	ISO 14001:2019	ISO 45001:2020	IMS elementi
Kontekst	Mijoz ehtiyojlari	Ekologik talablar	Xavfsizlik talablari	Kompleks kontekst tahlili
Rahbarlik	Sifat siyosati	Ekologik siyosat	XBS siyosati	Integratsiyalashgan siyosat
Rejalashtirish	Sifat maqsadlari	Ekologik maqsadlar	XBS maqsadlari	Yagona maqsadlar tizimi
Qo'llab-quvvatlash	Resurslar	Resurslar	Resurslar	Markazlashgan resurslar
Operatsiyalar	Ishlab chiqarish	Ekologik nazorat	Xavfsizlik nazorati	Integratsiyalashgan nazorat
Baholash	Ichki audit	Ichki audit	Ichki audit	Yagona audit
Takomillashtirish	Tuzatish choralari	Tuzatish choralari	Tuzatish choralari	Kompleks takomillashtirish

Integratsiya darajasi. O'rtacha integratsiya darajasi: ISO 9001 ↔ ISO 14001: 83%;
ISO 9001 ↔ ISO 45001: 79%; ISO 14001 ↔ ISO 45001: 85%
Umumiy o'rtacha: 82% (yuqori daraja)

Statistik tahlil. Taqqoslash testlari. Barcha asosiy ko'rsatkichlar uchun juftlangan t-test o'tkazildi ($\alpha=0.05$):

Jadval 9.

Statistik test natijalari

Ko'rsatkich	t-qiymati	df	p-qiymati	Cohen's d
Auditlar soni	15.23	13	<0.001	4.07 (juda katta)
Hujjatlar hajmi	12.87	13	<0.001	3.44 (juda katta)
Notekis holatlar	11.45	13	<0.001	3.06 (juda katta)
Xodimlar qoniqishi	-14.89	419	<0.001	1.14 (katta)
Operatsion xarajatlar	18.76	13	<0.001	5.01 (juda katta)
Defekt darajasi	13.92	13	<0.001	3.72 (juda katta)
Ko'rsatkich	**t-qiymati**	**df**	**p-qiymati**	**Cohen's d**

XULOSA.«VODIY TABASSUM TRANS» MChJ da IMS joriy etish yuqori iqtisodiy va operatsion samaradorlikka erishildi:

1. Operatsion samaradorlik: Xarajatlar 34%, auditlar soni 67% (3 tadan 1 taga), hujjatlar hajmi 52% ga kamaydi.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy natijalar: Xodimlar qoniqishi 43% oshdi, yillik moliyaviy tejamkorlik $738,400 ni, ROI 99% ni tashkil etdi.

3. Tavsiyalar: Qurilish sanoati korxonalari uchun IMS samarali bo‘lib, uni joriy etishda bosqichma-bosqich yondashuv va rahbariyat qo‘llab-quvvatlashi muhimdir.

4. Kelajakdagi yo‘nalishlar: Tadqiqotni boshqa korxonalarga kengaytirish, ISO 50001 standartini va raqamli platformalarni integratsiya qilish istiqbolli hisoblanadi.

Adabiyotlar

[1]. ISO. (2015). *ISO 9001:2015 - Quality management systems: Requirements*.
[2]. ISO. (2015). *ISO 14001:2015 - Environmental management systems: Requirements*.
[3]. ISO. (2018). *ISO 45001:2018 - Occupational health and safety management systems: Requirements*.
[4]. O'zbekiston Milliy Sertifikatlashtirish Tizimi. (2025). *Sertifikatlar: UZ.SMT.04.0026.00005217-19*.
[5]. Karapetrovic, S., & Willborn, W. (1998). Integration of quality and environmental management systems. *The TQM Magazine, 10*(3), 204-213.
[6]. Bernardo, M., Simon, A., & Tari, J. J. (2018). Integration of management systems: a methodology for operational excellence and strategic flexibility. *Operational Management Research, 11*, 1-18.
[7]. Asif, M., de Bruijn, E. J., Fisscher, O. A., & Searcy, C. (2010). Meta-management of integration of management systems. *The TQM Journal, 22*(6), 570-582.
[8]. Abad, J., Dalmau, I., & Vilajosana, J. (2014). Taxonomic proposal for integration levels of management systems based on empirical evidence and derived corporate benefits. *Journal of Cleaner Production, 78*, 164-173.
[9]. Rebelo, M. F., Santos, G., & Silva, R. (2016). Integration of management systems: towards a sustained success and development of organizations. *Journal of Cleaner Production, 127*, 96-111.
[10]. Jones, R. (2017). *Integrated Management Systems: A Practical Approach to Transforming Organizations*. Routledge.

AI-ASSISTED LANGUAGE INSTRUCTION FOR TECHNICAL STUDENTS: ENHANCING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES THROUGH ADAPTIVE CONVERSATIONAL TOOLS

R. Khamdamov

Fergana State Technical University
**Corresponding author, e-mail: ramzbek2590@gmail.com | ORCID: 0009-0009-6624-4001*

(Received on February 10 th, 2026)

Abstract. *This study examines the effect of AI-assisted English for Specific Purposes (ESP) instruction on language proficiency among 102 undergraduate engineering and computer science students at Fergana State Technical University, Uzbekistan. Using a quasi-experimental pre-test/post-test design, participants were assigned to an experimental group (n = 52, AI-augmented ESP tasks) or a control group (n = 50, conventional instruction) for 16 weeks. Post-test results show significant gains in technical reading (57.9% to 74.3%), report writing (53.1% to 71.8%), lecture listening (54.8% to 68.9%), and technical vocabulary (50.1% to 73.6%), all exceeding control group gains (p < 0.01). Learner motivation and self-efficacy also improved significantly. The findings support AI conversational tools as an effective and scalable supplement to ESP programmes in technical higher education.*

Keywords: *English for Specific Purposes, AI-assisted language learning, technical English, ESP pedagogy, adaptive learning, engineering education.*

Annotatsiya. *Ushbu tadqiqot Farg'ona davlat texnika universiteti (FDTU) texnik ixtisosliklar bo'yicha o'qiydigan bakalavriat talabalari o'rtasida sun'iy intellekt (SI) yordamida til o'qitishning ingliz tili bilimlariga ta'sirini o'rganadi. Kvazi-eksperimental oldingi va keyingi test dizayni asosida 102 nafar talaba eksperimental (n = 52, SI yordamida ESP vazifalari) va nazorat (n = 50, an'anaviy ESP ta'lim) guruhlariga ajratildi. Bir semestr davomida (16 hafta) eksperimental guruh talabalari texnik kontekstga yo'naltirilgan haftalik SI vositachiligidagi yozish, o'qish, tinglash va lug'at vazifalari bajardi. Natijalar texnik o'qish (57,9%dan 74,3%ga), hisobot yozish (53,1%dan 71,8%ga), ma'ruza tinglash (54,8%dan 68,9%ga) va texnik lug'at (50,1%dan 73,6%ga) bo'yicha statistik jihatdan muhim o'sishni ko'rsatdi (p < 0,01). SI-yordamida ESP o'qitish yondashuvi pedagogik jihatdan asoslangan va texnik universitetlar uchun amaliy strategiya sifatida tavsiya etiladi.*

Tayanch so'zlar: *ixtisoslashtirilgan ingliz tili (ESP), sun'iy intellekt yordamida til o'qitish, texnik ingliz tili, moslashuvchan o'qitish, muhandislik ta'limi.*

Аннотация. *Данное исследование изучает влияние обучения языку с помощью искусственного интеллекта на уровень владения английским языком студентов технических специальностей Ферганского государственного технического университета (ФГТУ). Используя квазиэкспериментальный дизайн с предварительным и итоговым тестированием, в исследовании приняли участие 102 студента. Экспериментальная группа (n = 52) выполняла еженедельные задания с использованием инструментов на базе БЯМ, контрольная группа (n = 50) занималась по традиционной программе ESP. Экспериментальная группа показала значительно более высокие результаты по техническому чтению, написанию отчётов, аудированию лекций и овладению технической лексикой (все p < 0,01). Интеграция адаптивных диалоговых инструментов на основе ИИ в программу ESP является педагогически обоснованным и практически целесообразным подходом для технических вузов.*

Ключевые слова: *английский для специальных целей, ИИ-ассистированное обучение языку, технический английский, адаптивное обучение, инженерное образование.*

1. Introduction.

Proficiency in academic and professional English has become an essential competency for engineers and computer scientists in the globalised knowledge economy [1]. International scientific publications, technical standards, software documentation, and cross-border project communications are predominantly conducted in English, yet graduates from technical universities in non-Anglophone countries, particularly in Central Asia, continue to face significant language barriers [2].

English for Specific Purposes (ESP) addresses this challenge by offering curriculum frameworks tailored to the communicative demands of a given discipline [3]. Despite decades of ESP scholarship, implementation in resource-constrained technical universities frequently reduces to grammar-translation instruction with domain-specific vocabulary lists, offering limited opportunity for authentic productive language use or personalised feedback [4]. Class sizes are large, contact hours limited, and qualified ESP instructors are scarce, creating conditions that favour passive receptive learning over the active production needed for durable proficiency gains [5].

Artificial intelligence (AI) conversational tools provide scalable, personalised, and contextually responsive language instruction. Large language models (LLMs) deployed as conversational agents can simulate authentic expert discourse, deliver immediate corrective feedback on learner writing, adapt task difficulty to individual proficiency levels, and generate unlimited domain-specific practice material [6]. These affordances directly address the structural shortcomings of conventional ESP delivery and have attracted growing empirical interest [7, 8]. However, rigorous controlled studies examining the impact of AI tools on ESP outcomes for technical university students in Central Asia remain scarce [9].

The present study addresses this gap through a 16-week quasi-experiment at FSTU, evaluating the effect of AI-assisted ESP instruction on four core language skills: technical reading, academic report writing, lecture listening comprehension, and technical vocabulary breadth. Learner motivation and self-efficacy are examined as mediating variables [10]. Three research questions guide the study: (RQ1) Does AI-assisted ESP instruction produce significantly greater

proficiency gains than conventional instruction? (RQ2) Which skills benefit most from AI-assisted practice? (RQ3) Does AI-assisted instruction influence learner motivation and self-efficacy?

2. Materials and Methods.

2.1 Research Design.

A quasi-experimental pre-test/post-test control group design was employed. Participants were assigned to groups by intact class allocation. Pre-test equivalence between groups was established statistically prior to the intervention [11].

2.2 Participants.

One hundred and two first-year undergraduate students enrolled in engineering and computer science programmes at FSTU participated during the 2024–2025 academic year. All participants had been classified as pre-intermediate to intermediate proficiency (CEFR A2–B1) via a standardised Oxford Placement Test at enrolment. Fifty-two students were assigned to the experimental group and fifty to the control group. **Table 1** summarises the participant profile.

Table 1. Participant profile by group.

Group	n	Instruction Mode
Experimental	52	ESP + AI-assisted tasks
Control	50	ESP + traditional textbook
Total	102	—

2.3 Instructional Conditions.

Both groups attended the same weekly two-hour ESP course delivered by the same instructor, following the FSTU standard first-year English syllabus. The control group received conventional instruction through assigned textbook readings, grammar exercises, domain-specific vocabulary lists, written assignments, and listening activities drawn from standard ESP coursebooks for engineering students [12]. Classroom interaction in the control condition followed a traditional initiation-response-evaluation (IRE) pattern, with the instructor providing corrective feedback orally during class time. Written assignments were returned with handwritten annotations, typically one week after submission, limiting the immediacy and volume of feedback available to learners.

The experimental group participated in all the same core instructional activities but additionally completed one structured 45-minute AI-mediated task per week outside class hours, using a customised large language model (LLM) deployment accessed via a university-provisioned web interface. The AI system was pre-configured with a discipline-specific system prompt specifying that all interactions should remain within CEFR B1–B2 complexity, use engineering and computer science contextual examples, and deliver corrective feedback with explanatory metalinguistic commentary rather than simple right/wrong judgements [13]. Tasks were scaffolded across four domains. First, technical reading and summarisation tasks in which students read authentic engineering journal abstracts or patent summaries and were prompted by the AI to explain, paraphrase, identify the main claim, and critically respond to the text. Second, report writing tasks in which students drafted sections of a laboratory or project report and received AI-generated formative feedback on content accuracy, paragraph organisation, grammatical accuracy, and range of technical vocabulary. Third, listening comprehension tasks in which students listened to short authentic engineering lecture recordings and then engaged in a structured AI-facilitated discussion to check comprehension, clarify vocabulary, and practise note-taking strategies. Fourth, technical vocabulary tasks involving definitional, collocational, gap-fill, and sentence-construction exercises generated dynamically by the AI from the student's declared disciplinary subfield. Each weekly task was logged by the system, and completion rates were monitored by the course instructor to ensure adherence; the average completion rate across the semester was 91.3%.

2.4 Instruments.
Language proficiency was assessed using parallel forms of a researcher-developed criterion-referenced instrument validated through expert panel review (five experienced ESP instructors) and a pilot study with a comparable cohort of 24 students not included in the main study (Cronbach's $\alpha = 0.83$ across sub-tests). The instrument comprised four components. The technical reading comprehension sub-test consisted of 30 multiple-choice and short-answer items based on three authentic engineering texts drawn from open-access journals, assessing both literal comprehension and inferential reading skills. The report writing sub-test required students to produce a 300-word technical report section based on a provided data set; responses were scored by two independent raters using a validated four-criterion analytic rubric covering content relevance, organisational coherence, grammatical accuracy, and vocabulary range (inter-rater reliability: $\alpha = 0.87$). The lecture listening comprehension sub-test presented students with a 12-minute authentic engineering lecture recording followed by 20 comprehension and vocabulary items. The technical vocabulary sub-test comprised 40 items drawn from the Engineering Academic Word List [14], testing recognition of word meaning in context, collocational knowledge, and productive use. Each sub-test was scored on a 100-point scale, yielding a composite maximum of 400 points.
Learner motivation and self-efficacy were assessed using two validated scales. The Foreign Language Learning Motivation Scale (FLLMS) [15] measures instrumental motivation, integrative orientation, and attitudes towards language learning across 24 items on a five-point Likert scale. The English Learning Self-Efficacy Scale (ELSES) [16] assesses learners' perceived ability to perform specific language tasks across 20 items. Both instruments were adapted with engineering-specific item content to improve ecological validity for the technical student population, and back-translated into Uzbek to ensure comprehension; the original English versions were used for scoring purposes.

2.5 Data Analysis.
Pre-test scores on all four proficiency sub-tests and on the two affective scales were compared between groups using independent-samples t-tests to verify baseline equivalence prior to the intervention. Post-test proficiency scores were compared using one-way analysis of covariance (ANCOVA) with the corresponding pre-test score as a covariate, controlling for any residual between-group differences and increasing statistical power. Effect sizes for proficiency outcomes were reported as partial eta squared ($\eta^2 p$), interpreted according to conventional benchmarks (small ≥ 0.01; medium ≥ 0.06; large ≥ 0.14). Within-group changes in motivation and self-efficacy were examined using paired-samples t-tests; between-group differences at post-test were examined using independent-samples t-tests, with Cohen's d as the effect size index. All statistical analyses were conducted in IBM SPSS Statistics 29.0. The significance threshold was set at $\alpha = 0.05$ for all tests; Bonferroni correction was applied where multiple comparisons were conducted within the same family of tests.

3. Analysis of Results.
Independent-samples t-tests confirmed no statistically significant differences between the experimental and control groups on any of the four proficiency sub-tests at pre-test (technical reading: $t(100) = 0.18$, $p = 0.86$; report writing: $t(100) = 0.41$, $p = 0.68$; lecture listening: $t(100) = 0.12$, $p = 0.91$; technical vocabulary: $t(100) = 0.31$, $p = 0.76$), nor on either affective scale (motivation: $t(100) = 0.54$, $p = 0.59$; self-efficacy: $t(100) = 0.27$, $p = 0.79$). These results confirm baseline equivalence and support the validity of post-test comparisons. Mean pre-test scores ranged from 49.6% to 58.2% across all sub-tests and both groups, consistent with the pre-intermediate to intermediate proficiency profile established at enrolment.

Table 2 presents the mean pre-test and post-test scores for both groups across all four sub-tests, together with ANCOVA-derived significance values and effect size estimates.

Table 2. Pre-test and post-test mean scores (%) by group and ANCOVA significance.

Language Skill	Control Pre/Post (%)	Experimental Pre/Post (%)	p-value
Technical Reading	58.2 / 64.1	57.9 / 74.3	< 0.001
Report Writing	52.4 / 60.7	53.1 / 71.8	< 0.001
Lecture Listening	55.0 / 61.4	54.8 / 68.9	0.003
Technical Vocabulary	49.6 / 58.3	50.1 / 73.6	< 0.001

The experimental group demonstrated substantially larger proficiency gains across all four sub-tests. The most pronounced improvement was observed in technical vocabulary breadth: the experimental group improved by 23.5 percentage points (from 50.1% to 73.6%) compared with only 8.7 points in the control group (from 49.6% to 58.3%), yielding a large effect size ($\eta^2p = 0.31$, $p < 0.001$). Technical reading comprehension showed the second largest differential gain, with the experimental group improving by 16.4 points (from 57.9% to 74.3%) versus 5.9 points in the control group (from 58.2% to 64.1%), again a large effect ($\eta^2p = 0.27$, $p < 0.001$). Report writing skills improved by 18.7 points in the experimental group (from 53.1% to 71.8%) compared with 8.3 points in the control group (from 52.4% to 60.7%), with a medium-to-large effect size ($\eta^2p = 0.24$, $p < 0.001$). Listening comprehension gains were statistically significant but smaller in absolute magnitude: the experimental group gained 14.1 points (from 54.8% to 68.9%) versus 6.4 points in the control group (from 55.0% to 61.4%), with a medium effect size ($\eta^2p = 0.12$, $p = 0.003$).

Regarding affective outcomes, paired-samples t-tests revealed statistically significant improvements in both motivation and self-efficacy within the experimental group over the 16-week period. Motivation scores increased significantly ($t(51) = 6.74$, $p < 0.001$, $d = 0.94$), as did self-efficacy scores ($t(51) = 5.88$, $p < 0.001$, $d = 0.82$), both representing large effects. Within the control group, motivation showed a modest but statistically significant improvement ($t(49) = 2.31$, $p = 0.025$, $d = 0.33$), while the change in self-efficacy did not reach statistical significance ($t(49) = 1.47$, $p = 0.148$, $d = 0.21$). Between-group comparisons at post-test confirmed significantly higher motivation ($t(100) = 4.12$, $p < 0.001$, $d = 0.81$) and self-efficacy ($t(100) = 3.87$, $p < 0.001$, $d = 0.76$) in the experimental group relative to the control group, indicating that the AI-assisted activities made a meaningful contribution to affective engagement above and beyond the effect of the standard course.

Qualitative patterns emerging from end-of-semester student reflection logs (collected voluntarily from 38 experimental group participants) provide additional context for interpreting these findings. A majority of respondents (31 of 38) commented positively on the immediacy of AI feedback compared with the delayed written comments they received from their instructor, noting that being able to revise their writing or vocabulary use in real time felt more productive. Several students (14 of 38) specifically mentioned that practising with the AI reduced their anxiety about making errors, an observation consistent with the significant self-efficacy gains observed quantitatively. A minority of respondents (9 of 38) expressed concern that the AI occasionally provided explanations they found difficult to understand, suggesting that even CEFR B1–B2-calibrated output may not be uniformly accessible for all learners in this population and that further personalisation of the system prompt may be warranted.

4. Discussion.

The present study provides robust empirical support for the efficacy of AI-assisted ESP instruction in improving the English language proficiency of technical university students. Across all four measured skills, the experimental group outperformed the control group with moderate to large effect sizes after only 16 weeks of supplementary AI-mediated practice totalling approximately 12 hours of additional learner engagement. This is a practically significant finding given the low

resource burden involved: the AI tool required no additional instructor time, was accessible on personal devices, and was available at any hour, enabling flexible self-regulated practice that the constraints of the scheduled classroom cannot easily provide [6].

The largest gains were observed in technical vocabulary breadth, which aligns with theoretical accounts of vocabulary acquisition emphasising the importance of contextualised, repeated, and retrievable encounter with target lexis [17]. AI conversational tools are particularly well positioned to support vocabulary development because they can generate an effectively unlimited supply of contextualised practice items dynamically tailored to a learner's specific disciplinary subfield—a capability that no static textbook can replicate. A student in the electrical engineering stream, for example, received vocabulary exercises grounded in circuit analysis and power systems terminology, while a civil engineering student encountered items relating to structural loads and material properties. This level of personalisation is consistent with meta-analytic evidence indicating that technology-enhanced vocabulary instruction, particularly when contextualised and interactive, produces substantially larger gains than conventional decontextualised instruction [18].

The relatively smaller effect observed for listening comprehension warrants careful consideration. Unlike reading, writing, and vocabulary—for which the AI conversational interface can provide immediate, text-based, interactive feedback—the listening tasks in the present study used pre-recorded audio files followed by AI-facilitated discussion. This design means the AI was not directly involved in the core perceptual processes of listening: phoneme discrimination, prosodic chunking, and real-time parsing of connected speech. Future iterations of AI-assisted listening modules should explore the integration of automatic speech recognition (ASR) technology, enabling learners to practise speaking in response to listening stimuli and receive pronunciation and fluency feedback in real time [19]. The incorporation of interactive dialogue simulations, in which the AI plays the role of an engineer or technical expert engaging the learner in authentic spoken exchanges, may also prove beneficial for developing both listening and spoken production simultaneously.

The significant improvements in motivation and self-efficacy observed in the experimental group carry important theoretical and practical implications. Self-Determination Theory [20] predicts that learners develop intrinsic motivation when their needs for autonomy, competence, and relatedness are met; the AI-assisted tasks appear to have supported perceived competence through immediate formative feedback and autonomy through flexible self-paced engagement. The reduction in language anxiety suggested by student reflection logs is consistent with research demonstrating that learners are more willing to take communicative risks and produce output in low-stakes AI-mediated contexts than in instructor-led classroom settings where face-threat concerns are more salient [21]. These affective benefits may themselves have contributed to the proficiency gains observed, since higher self-efficacy and motivation are established predictors of greater strategy use, persistence, and depth of processing in second language learning [10].

Several methodological limitations should be acknowledged. The study was conducted at a single institution with a specific student population; generalisability to other technical universities, linguistic backgrounds, or institutional contexts requires replication studies. The absence of random individual assignment, while unavoidable in intact-class educational research, introduces the possibility of unmeasured between-group differences, though pre-test equivalence substantially mitigates this concern. The study also did not control for incidental out-of-class English exposure, which may have varied between participants. Furthermore, the study period of 16 weeks does not permit conclusions about the long-term retention of proficiency gains; a delayed post-test at six and twelve months post-intervention would be required to assess durability. Finally, the AI interaction logs were not subjected to systematic discourse analysis, limiting insight into the specific conversational mechanisms and feedback patterns that drove the observed learning gains. Future research combining quantitative outcome measures with qualitative analysis of AI-learner dialogue transcripts would substantially enrich understanding of the instructional processes at work.

5. Conclusion.

This study demonstrates that integrating AI-assisted language tasks as a structured supplement to an English for Specific Purposes curriculum produces significant and practically meaningful

improvements in the English language proficiency of technical university students across all four core skills examined: technical reading comprehension, academic report writing, lecture listening, and technical vocabulary breadth. Over a single 16-week academic semester, students in the experimental group exhibited gains of between 14 and 24 percentage points across the four sub-tests, substantially exceeding the gains of the control group receiving conventional instruction, with moderate to large effect sizes in every domain. Learner motivation and language learning self-efficacy were also significantly enhanced in the experimental group, with large effect sizes on both affective scales, underscoring the contribution of AI-assisted practice not only to linguistic competence but also to the psychological conditions that sustain long-term language development.

The findings carry direct and actionable implications for curriculum design and institutional policy in technical higher education. First, the integration of adaptive AI conversational tools as weekly structured supplements to existing ESP programmes represents a cost-effective, scalable, and pedagogically principled strategy for addressing the pervasive English language gap among engineering and computer science graduates, requiring no increase in teaching staff and minimal technical infrastructure beyond a university-provisioned web interface. Second, the discipline-specific personalisation afforded by AI-generated practice content—enabling each student to engage with vocabulary and texts from their own engineering subfield—addresses a long-standing limitation of standardised ESP coursebooks and warrants wider adoption across technical higher education institutions in Uzbekistan and the Central Asian region more broadly.

Future research should pursue several directions. Longitudinal follow-up studies are needed to determine whether the proficiency gains observed at post-test are retained over time and whether they translate into improved academic writing quality in disciplinary courses. Comparative studies across multiple institutions and engineering disciplines would clarify the boundary conditions of the effects reported here. The development and evaluation of AI task designs specifically optimised for listening and spoken production—incorporating ASR feedback and spoken dialogue simulation—represents a high-priority direction given the relatively smaller listening gains in the present study. Finally, the integration of AI-assisted ESP instruction with formal language assessment frameworks such as the CEFR merits investigation to support institutional recognition of the proficiency gains achievable through this approach.

References

[1]. Coxhead, A. (2023). Vocabulary and English for Specific Purposes research: Mapping the field. Routledge.

[2]. Tarnopolsky, O. (2021). EFL learning and teaching in post-Soviet countries: Challenges and innovations. TESOL Quarterly, 55(1), 226-245.

[3]. Dudley-Evans, T., & St. John, M.J. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge University Press.

[4]. Flowerdew, L. (2022). ESP and corpus linguistics: New directions. In B. Paltridge & S. Starfield (Eds.), The Handbook of English for Specific Purposes (2nd ed., pp. 45-63). Wiley-Blackwell.

[5]. Nation, I.S.P., & Newton, J. (2023). Teaching ESL/EFL Listening and Speaking (3rd ed.). Routledge.

[6]. Huang, X., Zou, D., Cheng, G., Chen, X., & Xie, H. (2023). Trends, research issues, and applications of artificial intelligence in language education. Educational Technology and Society, 26(1), 112-131.

[7]. Kohnke, L., Moorhouse, B.L., & Zou, D. (2023). ChatGPT for EFL/ESL writing: Benefits, limitations and pedagogical value. RELC Journal, 54(2), 537-543.

[8]. Rudolph, J., Tan, S., & Tan, S. (2023). ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education? Journal of Applied Learning and Teaching, 6(1), 342-363.

[9]. Ismatullayeva, N., & Rakhimov, J. (2024). Digital tools in Central Asian higher education English classrooms: A systematic review. Asian EFL Journal, 26(3), 88-112.

[10]. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.

[11]. Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications.

[12]. Glendinning, E.H., & Howard, R. (2022). Professional English in Use: Engineering. Cambridge University Press.

[13]. Lyster, R., & Saito, K. (2024). Oral feedback in second language classrooms: A meta-analysis. Language Teaching, 57(2), 201-228.

[14]. Ward, J. (2022). Engineering academic word list: A corpus-derived vocabulary resource. English for Specific Purposes, 67, 145-159.

[15]. Dornyei, Z., & Ryan, S. (2022). The Psychology of the Language Learner Revisited. Routledge.

[16]. Mills, N. (2023). Self-efficacy in second and foreign language learning contexts. Language Teaching Research, 27(4), 897-921.
[17]. Webb, S., & Nation, I.S.P. (2023). How Vocabulary is Learned (2nd ed.). Oxford University Press.
[18]. Lin, C.J., Hwang, G.J., Fu, Q.K., & Cao, Y.H. (2023). A review of AI-based technology-enhanced language learning. Interactive Learning Environments, 31(8), 4560-4578.
[19]. Golonka, E.M., et al. (2022). Technologies for foreign language learning: A review of technology types and their effectiveness. Computer Assisted Language Learning, 35(1-2), 70-105.
[20]. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2022). Self-Determination Theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Press.
[21]. Fryer, L.K., & Carpenter, R. (2021). Bots as language learning tools. Language Learning and Technology, 25(2), 8-14.
[22]. MacIntyre, P.D., & Gregersen, T. (2021). Emotions that facilitate language learning. Studies in Second Language Learning and Teaching, 11(3), 365-383.
[23]. Hockly, N. (2023). Artificial intelligence in English language teaching: Affordances, limitations and implications. ELT Journal, 77(3), 268-278.

UDK: 378.124/126

OLIY TA’LIMDA O‘QITUVCHI XODIMLAR LAYOQATLILIGI

M.M. Abdullayev

Farg‘ona davlat texnika universiteti
ORCID: 0009-0006-4950-5271
e-mail: maxmudjon_a@mail.ru
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim tizimida pedagog xodimlar layoqatliligini (kompetentliligini) shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Pedagogik layoqatlilik tushunchasi, uning turlari hamda ta’lim sifatini oshirishdagi o‘rni tahlil qilingan.*

Tayanch so‘zlar: pedagog, kompetentlik, kasbiy kompetensiya, innovatsion ta’lim, raqamli texnologiyalar

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы формирования и развития профессиональной компетентности педагогических кадров в современной системе образования. Анализируется сущность педагогической компетентности, ее виды и роль в повышении качества образования.*

Ключевые слова: *педагог, компетентность, профессиональная компетентность, инновационное образование, цифровые технологии.*

Annotation: *This article discusses the issues of forming and developing the professional competence of teaching staff in the modern education system. The concept of pedagogical competence, its types, and its role in improving the quality of education are analyzed.*

Keywords: *teacher, competence, professional competence, innovative education, digital technologie.*

1.Kirish Ta’limning asosiy maqsadi ta’lim oluvchilarga bilim berish va bu tushuncha aniq hamda shubhasiz. Bu haqida O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni”da (Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan) shunday ta’rif berilgan: ta’lim – ta’lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko‘nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta’lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko‘nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon [1].

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti va texnologik rivojlanish ta’lim tizimi oldiga yangi talablarni qo‘ymoqda va bu tlabalar ta’lim tabiatini, maqsadlarini hamda mazmunini o‘zgartirishga olib kelmoqda. Ta’lim tizimida insonning erkin rivojlanishiga yo‘naltirilgan ijodiy tashabbus, mustaqil ta’lim, raqobatbardoshlik va shu kabi tamoyillarni ahamiyatini oshirib bormoqda. Ayniqsa layoqat (kompetensiya) va layoqatlilik tushunchalari kun tartibida asosiy o‘rinni zabt etib kelmoqda. Chunki bilim, malaka, saviya va ko‘nikmalar bugungi kunda etarli bo‘lmay qolmoqda.

Ta’lim oluvchilarning intellektual salohiyatini boyitish, ta’lim yo‘nalishi va sohaga oid zarur fundamental bilimlar, kasbiy ko‘nikma, uquv va kopetensiyalarni shakllantirishi, bitiruvchiga tanlagan yo‘nalish va mutaxassislik bo‘yicha kelgusida ta’limni davom ettirishga zamin yaratishi lozim [2].

Layoqat – bu shaxsning kasbiy yoki hayotiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun o‘z bilimlari, tajribalari, ko‘nikmalari va shaxsiy fazilatlarini samarali qo‘llash qobiliyati, shuningdek uning vakolat doirasi. Agar layoqat bilim va ko‘nikmalar to‘plami bo‘lsa, unda layoqatlilik ularni amalga oshirish va muayyan sharoitlarda harakat qilishga tayyorlik darajasidir. Bu nafaqat bilishingiz kerak bo‘lgan “nimadirgina” emas, balki uni qanday qo‘llashni ham o‘z ichiga oladi.

Birinchi marta “layoqat” va “layoqatlilik negizlari” tushunchalari AQShda o‘tgan asrning 70-yillarida muvaffaqiyatli mutaxassisning fazilatlarini aniqlash muammosi tufayli biznes sohasida qo‘llanila boshlandi [3].

2.Adabiyotlar tahlili va uslubiyoti. Dastlab, mutaxassisning layoqati maxsus kasbiy bilimlar va ko‘nikmalarga qarama-qarshi qo‘yilgan. Ya’ni har qanday kasbiy faoliyatning umumiy va mustaqil tarkibiy qismi kabi qaralgan hamda shundan kelib chiqib xodimni layoqatli qilib tayyorlash yoki unda layoqatlilik xislatlarini shakllantirish mumkinmi degan savol paydo bo‘ladi. Shundan keyin mutaxassislarni tayyorlashdagi ta’lim tizimiga bu tushuncha kirib keldi va bugungi kunda asosiy muammolardan biriga aylandi.

Bu haqida rossiyalik tadqiqotchi D.A.Ivanov o‘zining kitobida bu muammo paydo bo‘ish sabablarini quydagicha tushuntiradi: “Bu birinchi navbatda mehnat va boshqaruv tizimidagi yuz bergan o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Axborot texnologiyalari rivojlanishi axborot o‘zlashtirish hajmini o‘nlab baravarga oshishigagina emas, balki axborotlarni tez eskirishiga, ularni doimiy yangilab borishga olib keldi. Bu esa, nafaqat iqtisodiyotdagi balki, kundalik hayotda ham muhim o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi” [3].

Shunday ekan, biz layoqat va layoqatlilik tushunchalarini ma’no jihatdan anglab olishimiz, uni aniqlovchi va baholovchi ko‘rsatkichlarni ham aniqlashimiz zarur bo‘ladi. Bu tushunchalar o‘z o‘rnida keng ma’noga va turlicha talqinlarga ega. Layoqatga asoslangan yondashuvning ba’zi tadqiqotchilari ta’kidlaganidek (Yu. M. Jukov, A. V. Xutorskaya), “layoqat”, “layoqatlilik” tushunchalari psixologiyaning kasbiy tanlash bo‘yicha tadqiqotlari idrok etilgan tushunchasidan olingan. Yu.M.Jukovning fikricha, XX asrning ikkinchi yarmida psixometrik testlar standartlaridan foydalanishdagi olingan natijalar, mijozlarni ham, psixologlarini ham qoniqtirmay qo‘ydi, bu esa baholash texnologiyasining tubdan o‘zgarishiga, xususan, nazariyaga tayanishdan voz kechishga hamda vakolat va qobiliyatlar tushunchasi foydasiga tomon og‘ishga olib keldi. Vakolatlar mahorat sifatida tushunila va kasb bilan belgilanadigan vazifalar doirasini tegishli darajada yengishga tayyorlik va bundan ham ko‘proq, ma’lum bir ish joyi vakolati darajasi tushunchasi kelib chiqdi. Bunday holda, vazifalar doirasi aniq bo‘lishi, vazifalarni bajarish uchun zarur topshiriqlar, ularning bajarilish darajasi va hajmini aniqlovchi ko‘rsatkichlar hamda ko‘rsatkichlarni aniqlash jaryonlari belgilanishi kerak [4].

“Layoqat” tushunchasi 1959 yilda yana R. White va G. Allport, tadqiqotchilar tomonidan qo‘llanilgan. Ularning ta‘kidlashicha: “Biz, layoqatimiz sabab omon qoldik va layoqatimiz orqali o‘z-o‘zimizni angladik”[5].

D.A.Ivanov o‘zining “Компетентности и компетентностный подход в современном образовании” kitobida Evropa ta’lim fondi tomonidan belgilangan atamalar lug‘atiga ishora qilgan xolda, layoqat tushunchasiga quyidagicha ta’rif bergan :

1. Nimanidir yaxshi va samarali bajarish qobiliyati.
2. Ishga joylashishdagi qo‘yiladigan talablarga mos kelish.
3. Alohida qiyin vazifalarni bajara olish qobiliyati.

Ya’ni, layoqat – shaxsga ayni jamoa uchun belgilangan doiradagi muhim bo‘lgan topshiriq/muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan harakatlarining natijaviyligini/samaradorligini baholashdagi beriladigan tavsifi. Bilim, malaka, qobiliyat, istak, qadriyat va e’tiqod layoqatning ehtimoliy tarkibi kabi qaralishi mumkin, kekin bular o‘z o‘rnida shaxsni layoqatli qila olmaydi [3].

Bugungu kunda Jahon taqdiqotchilari layoqat va layoqatlilik tushunchalarini o‘rganib chiqishar ekan, ularning o‘nlab turlari haqida so‘z yuritadilar, albatta soha va yo‘nalishlarga qarab. Rossiyalik olim N.V.Kuzmina pedogoglar layoqatini ularning “shaxsiy xususiyatlari” timsolida ko‘rib chiqib, quyidagi beshta belgini taklif etadi:

1.O‘qitilayotgan fan bo‘yicha maxsus va kasbiy layoqat.

2.O‘quvchilarda bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdagi uslubiy layoqat.

3.Muloqot olib borishdagi ijtimoiy-psixologik layoqat.

4.Talabalar istaklari, qobiliyatlari sohasidagi differentsial-psixologik layoqat.

5.O‘z shaxsi va faoliyati sohasidagi yutuq va kamchiliklar bo‘yicha autopsixologik layoqat [6].

“Layoqatlilik – bilimdonlik, kasbga moslik, malakalilik, tajribalilik, rahbarlik faoliyatiga singdirib borish”. “Layoqat – biror kishi juda yaxshi bilgan yoki xabardor bo‘lgan masalalar doirasi” - deb rus psixologi B.D.Elkonin ta’rif bergan [7].

V. K. Zagvozdkinning fikriga ko‘ra, bu mustaqil, tashabbuskor, mas’uliyatli, kommunikativ, bag‘rikeng odam, muammolarni avtonom ravishda, shuningdek guruhlarda ko‘rish va hal qilishga qodir, hayotda va ish joyida doimiy ravishda yangi narsalarni o‘rganishga tayyor va qodir, mustaqil ravishda va boshqalar yordamida kerakli ma’lumotlarni topish va qo‘llash, jamoada ishlash va boshqalar [3].

Bu borada O‘zbekistonlik bir qator olimlar: D.I.Kamolova, O.M.Jabborova, I.T.Aliyev, G.F.Ismoilova, S.S.Azimova va boshqalar pedagoglarning layoqati va layoqatliligi haqida tadqiqotlar olib borishgan. Masalan G.R.Tojiboyeva va D.T.Pulatovalar o‘zlarining “Pedagogik kompetentsiya: nazariya va amaliyot” nomli maqolalarida shunday xulosa beradilar: “... kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich va uzluksiz jarayondir. U oliy ta’lim muassasasida boshlanadi va ish joyida tajribali ustozlar nazorati ostida davom etadi. Shuni unutmaslik kerakki, yuqori kasbiy kompetentlik nafaqat bilim darajasi, balki xodimning amaliy ko‘nikmalari, tajribasi va shaxsiy fazilatlari hamdir”.

O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasida layoqat (kompetensiya) tushunchasida shunday ta’rif berilgan: (lot. *competo* – erishyaoman, munosibman, loyiqman) – 1)muayyan davlat organi (mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, nizom yoki boshqa xujjatlar bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi; – 2)u yo bu sohadagi bilimlar, tajriba [8].

2007-2008 yillarda A.Madvaliyev tahriri bilan chop etilgan “O‘zbek tilining izohli lug‘atida layoqat (kompetensiya) {lot. *competere* – layoqatli, munosib bo‘lmoq}, 1 Muayyan organ yoki mansabdor shaxsning rasmiy hujjatlarda belgilangan vakolarlari doirasi; vakolat. 2 Shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi [9].

1996-yilda, Evropa Kengashi dasturi doirasida Bernda o‘tkazilgan ilmiy anjumanda, ta’lim islohotlari uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan, o‘quvchilar keyingi muvoffaqiyatli ishlashlarida, oliy ta’lim olishlarida zarur bo‘ladigan layoqatlilik negizlarini aniqlash masalasi qo‘yildi.

Layoqatlilik negizlari shunday asoslardan iborat bo‘lishi kerakki, ular soha yoki kasbga bog‘liq bo‘magan holda, barcha uchun muqobil shaklda bo‘lishi va barcha faoliyatlar uchun mos kelishi kerak.

3.Natijalar va muhokama. So‘nggi yillarda pedagogika fanida, ta’lim nazariyasi va amaliyotida keng tarqalgan “layoqat” va “layoqatlilik” atamalari bir-biriga o‘xshash va turlicha talqin qilinmoqda. Tadqiqotchilar ularni umumiy tushunchalar qobiliyat, bilim, ko‘nikma, tajriba, shaxsiy fazilatlar va shu kabilar yordamida aniqlashga harakat qilganlar.

Yuqorida aytilgandek, layoqat tushunchasi kasbiy tanlash sohasidagi psixologik tadqiqotlar natijasiga bog‘liq holda tasarruf etiladi, bunda asosiy e’tibor shaxsning bilim, ko‘nikma va shu kabi xislatlariga urg‘u berish bilan talqin qilinadi.

Ta’lim sohasidagi ta’lim beruvchi hamda intihoda ta’lim oluvchining layoqati alohida o‘rin tutadi. Ta’lim tizimiga kirib kelgan layoqat va layoqatlilik tushunchalari bugungu kunda etarli darajada erkin muhokama qilinmoqda. Tadqiaotchilar bu iboralarni ta’riflashda ta’lim

beruvchilarning tayyorlik darajasi, qobiliyati, asosiy fazilatlar, ko‘nikmalar va boshqa xususiyarlarni e’tiborga oligan holda yondoshmoqdalar. Ta’lim beruvchi layoqati bir qator belgilar bilan ya’ni, uning fan bo‘yicha bilimi, o‘qitishdagi uslubi, muloqot olib borishi, talabalar istaklari va ularning qobiliyat hamda bilim darajalarini hisobga olish va ta’lim beruvchi o‘z saviyasini baholay olish hamda malakasini muntazam oshirib borishi kabilar orqali belgilash nazarda tutilgan. Bir qator tadqiqotchilar shuningdek tashabbuskorlik, mas’uliyat, bag‘rikenglik, muammolarni xal qilishdagi mustaqillik va shu kabi xususiyatlarni ham qo‘shimcha qilganlar.

Shunga ko‘ra, ko‘rib chiqilayotgan layoqat va layoqatlilik toifalari noaniq bo‘lib qoladi, bu erda ularning turli xil ma’nolarining o‘zaro bog‘liqligi ularning qaysi biri layoqat atamasi bilan ko‘rsatilgan ob’ektiv hodisalarga oid bo‘lishi va subyektiv hodisalarni layoqat va layoqatlilikning qaysi birini layoqat sifatida belgilash mumkinligi to‘g‘risida savol tug‘diradi. Umuman olganda, bu savol ta’lim sohasidagi layoqatni talqin qilishning turli xil yondashuvlari qanday qilib yangi muammoni – ya’ni ob’ektivning sub’ektga o‘tish muammosini, ushbu ob’ektivning faoliyati, xulq-atvori sub’ektning ongida qanday rivojlanishini va rivojlanish jarayoni qanday amalga oshirilishini hamda natija nimalarda ifodalanishini anglatadi.

Savolning bunday shakllanishi ta’limning hozirgi holati uchun ayniqsa muhimdir. Shuning uchun ushbu toifani uni rivojlantirish sub’ekti nuqtai nazaridan ko‘rib chiqish juda muhim va o‘z vaqtida ko‘rinadi. Bu, shuningdek, umumiy va keyinchalik kasb-hunar ta’limi jarayonida kamol topishning rivojlanishiga ega bo‘lganligi sababli ham muhimdir, uni hisobga olish va boshqarish ushbu jarayonning samaradorligi uchun muhimdir. Avvalo, biz shartli ravishda layoqat toifasini ularning shakllanishining ma’lum davr ketma-ketligida talqin qilishning uchta yo‘nalishini ko‘rib chiqamiz, shunda ularni taqqoslash natijasida, birinchi navbatda, layoqat toifasining mutloq ma’nosini ajratib ko‘rsatish va asoslash, ikkinchidan, ushbu tushunchalarning sub’ektiv o‘zgarishini ko‘rsatish.

A. V. Xutorskaya [10] talabaga nisbatan layoqatning quyidagi tarkibiy qismlarini taklif qiladi (esda tutingki, insonning xulq-atvori va faoliyatida namoyon bo‘ladigan layoqatlar layoqatliliklarga aylanadi, biz talabalarga nisbatan ular bir xil bo‘lishiga ishonamiz), ya’ni har qanday layoqat mazmunini belgilaydigan unsurlarni sanab o‘tadi:

- layoqatning nomlanishi;
- umumiy zanjirdagi layoqat turi (asosiy, umumfan, soha);
- layoqat kiritilayotgan mavjud ob’ektlar;
- layoqatning ijtimoiy-amalaiy ahamiyati;
- talabaning ushbu ob’ektlarga nisbatan semantik yo‘nalishi, kompetentsiyaning shaxsiy ahamiyati (unda va nima uchun talaba layoqatli bo‘lishi kerak);
- haqiqiy ob’ektlarning ma’lum bir doirasi haqida bilim;
- haqiqiy ob’ektlarning ushbu doirasi bilan bog‘liq ko‘nikmalar;
- haqiqiy ob’ektlarning ushbu doirasiga nisbatan faoliyat usullari haqiqiy ob’ektlarning ma’lum bir doirasi haqida bilim;
- ushbu layoqat sohasidagi talaba faoliyatining minimal zarur tajribasi (o‘qitish bosqcha);
- ko‘rsatkichlar-talabaning malakasi darajasini (darajasini) aniqlash uchun (o‘qitish bosqichlari bo‘yicha) o‘quv va nazorat-baholash topshiriqlarining namunalari.

O‘qituvchining kasbiy malakasi, uning yangi ijtimoiy sharoitlarga moslashishga tayyorligi o‘quv jarayonining muhim tarkibiy qismlariga aylanadi. Ijtimoiy sharoitlarning o‘zgarishi, andozaviy bilimlardan talabalar o‘rtasida asosiy ta’lim layoqatini shakllantirish tizimiga o‘tish o‘qituvchining kasbiy layoqat darajasini oshirishni o‘z ichiga olgan yangi talablarni belgilaydi. Boshqacha qilib aytganda, ta’lim darajasi va talabalar jamoasida muvaffaqiyatli ijtimoiylashishga tayyorlik darajasi o‘qituvchining kasbiy malakasi darajasi bilan belgilanadi. O‘qituvchining kasbiy layoqati deganda biz aqliy va mahorat tarkibiy qismlarining, shaxsiy fazilatlar va qadriyat yo‘nalishlari, tajribaning birlashtirishni tushunamiz, bu o‘qituvchiga murakkab madaniy o‘xshash faoliyat turlarini amalga oshirishga va doimiy ravishda o‘zgarib turadigan kasbiy faoliyat sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashishga imkon beradi .

Bu fikrlarni umumiy qilib olganda o‘qituvchi layoqatliligi tuzilishi *bilim darajasi+amaliy ko‘nikma+tajriba+shaxsiy fazilatlar* ko‘rinishidagi tasavvurni hosil qiladi va bularning har biri, o‘z o‘rnida, quyidagi tashkil etuvchi qismlarga bo‘linadi:

Bilim – bu odamlar tomonidan tabiat va jamiyat hodisalari to‘g‘risida yaratilgan haqiqiy ma’lumotlar inson tafakkurida aks etishi. Ta’lim beruvchining bilim darajasi, bu uning nafaqat o‘z fanini mukammal bilishigina emas, balki faniga aloqador bo‘lgan sohalarni ham, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy shart-sharoitlarni hamda bulardan kelib chiquvchi talablarni ham, ta’lim sohasidagi me’yoriy hujjatlarni ham, jamiyatdagi umuminsoniy xulq-atvor qoidalari an’analar va odatlarni ham, shuningdek ta’lim berayotgan tilni ham mukmmal bilishi zarurligini anglatadi.

Shu o‘rinda bugungi kunda o‘zbek tilida dars o‘tuvchi o‘qituvchilarning tilimizga bo‘lgan munosabatlariga to‘xtalib o‘tmoqchiman. Aksariyat o‘qituvchilarimiz o‘z faoliyatlarida chetdan kirib kelgan so‘zlarni ayni holatida ishlatishga odatlanib qolganlar. Buning asosiy sabablari: birinchidan ularning chet tildagi atamalarni ma’nodoshlarini lug‘atlardan qidishga hafsalasizlik qilishlari va ikkinchidan (bu eng afsuslanarlisi) ular yot atamalarni ilmiy atama darajasida qabul qilib, ularni qancha ko‘p islatsalar o‘zlarini shuncha ilmiy tilda so‘zlayorgandek xis qilishlaridir. Bu layoqatsizlik belgisidir.

Amaliy ko‘nikma va tajriba, bu ikkala belgi doimo birgalikda bo‘ladi. Amaliy ko‘nikmalar – bu shaxsning o‘z vazifalarini samarali bajarish uchun olgan bilimlari. Yoki boshqacha qilib aytganda, bu nazariy bilimlarni vujudga keladigan hayotiy vaziyatlarda amaliy qo‘llash orqali olingan tajriba. Bunga sizning shaxslararo, jismoniy, ijodiy, oddiy va murakkab ko‘nikmalaringiz kiradi. Ko‘rinib turibdiki, amaliy ko‘nikma va tajriba bir-biriga chambarchas bog‘liq ekan. Yanada aniqroq va sodda roq qilib tushuntiradigan bo‘lsak, amaliy ko‘nikma olingan bilimlar asosida hosil bo‘ladigan g‘isht desak, tajriba ana shu g‘ishtlardan qurilgan devordir.

O‘qituvchining shaxsiy fazilatlari uning layoqatida eng muhim o‘rinlardan birini egallaydi. Chunki o‘qituvchi o‘sib kelayotgan yosh avlod uchun o‘rnak va namuna hisoblanadi, shuning uchun uning xulq-atvori, muloqot uslubi va mehnatga munosabati ularda dunyo haqida ma’lum qadriyatlar va g‘oyalarni shakllantiradi. O‘qituvchining ijobiy qiyofasi talabalarni muvaffaqiyatga erishishga ilhomlantiradi, ularda bilimga bo‘lgan muhabbat va ta’limga hurmatni rivojlantiradi.

Ta’lim beruvchilarning quyidagi shaxsiy xususiyatlari belgilarini alohida sanab o‘tish joizdir:

-yoshlar bilan muloqot qila olish;
-sabr-qanoat;
-talabalar e’tiborini jalb qila olish va xayrixohlik;
-kuchli mas’uliyar va qat’iy intizom;
-boshqalarga baho berishda adolatli bo‘lish va betaraflikni saqlash;
-ijodkorlik va tashabbuskorlik;
-o‘z ustida islash va kamolotga intilish.

Ta’lim beruvchilarning sanab o‘tilgan shaxsiy xususiyatlari o‘qituvchining kasbiy mahorati sifatida talqin qilinadi. Demak o‘qituvchi yuqoridagi xususiyatlarni qanchalik mukammal egallagan bo‘lsa, u shunchalik mahoratli hisoblanadi.

Xulosa

Layoqat ta’lim beruvchilarning kasbiy faoliyatini samarali oshirishga xizmat qiluvchi bilim, ko‘nikma, malaka, tajriba va mahorati majmuasidir. O‘qituvchi xodimlar layoqatliligini rivojlantirish ta’lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri bo‘lib, bu jarayon uzluksiz davom etishi zarur.

Risoladagidek barkamol o‘qituvchilar etishtirib chiqarish, tayyorlash, bu albatta juda murakkab va erishish qiyin bo‘lgan masala. Ota-onalar o‘qituvchilardan har bir bolaga ko‘proq e’tibor berishni talab qiladilar, bolalarning o‘zlari oddiy vazifalarni va yumshoq munosabatni xohlashadi va maktab ma’muriyati ta’lim ko‘rsatkichlariga erishish majburiyatini yuklaydi. Bu umidlarning barchasini bir-biri bilan birlashtirish deyarli mumkin emas, lekin o‘qituvchi o‘z ishini halol va vijdonan bajarishi mumkin.

Har bir o‘qituvchi o‘z ustida doimiy ishlashi, xatolaridan saboq olishi, kasbiy va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish muhimdir. Ta’lim beruvchilar layoqatli bo‘lishga intilmoqlari, o‘z kamchiliklarini to‘g‘ilashga, kasbiga mas’uliyat bilan yondishishga, bilimlari va mahoratlarini oshirib borishga intilmoqlari zarur.

Buning uchun o‘qituvchilar layoqat va layoqatlilik tarkibiy qismlari va belgilarini mukammal o‘rganib, o‘z faoliyatlarida ularni aks etishiga erishish yo‘lida muntazam islashlari talab etiladi.

Adabiyotlar

[1]. O‘zbekiston Respublikasi. Ta’lim to‘g‘risida : Qonun. - Toshkent, 2020.

[2]. O‘zbekiston Respublikasining davlat standarti. O‘zDSt 3556:2021 “Oliy ta’limning davlat ta’lim standarti. Asosiy qoidalar”. –T. 2021 y.

[3]. Иванов, Д., Компетентности и компетентностный подход в современном образовании /Дмитрий Иванов. -М.: Чистые пруды, 2007. -32 с.

[4]. Жуков, Ю. М., Коммуникативный тренинг./ Жуков Ю.М.// – М.: Гардарики, 2003. –223с.

[5]. Хекхаузен, Х., Мотивация и деятельность.- М.: Педагогика, 1986.

[6]. Кузьмина, Н. В., Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. - М., 1990.

[7]. Эльконин, Б. Д., “Понятые компетентности позиция развивающего обучения”. –М., 2002.

[8]. https://n.ziyouz.com/books/uzbekiston_milliy_ensiklopediyasi/O‘zbekiston%20Milliy%20Ensiklopediyasi%20-%20K%20harfi.pdf

[9]. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O‘zbek%20tilining%20izohli%20lug‘ati%20-%20K.pdf

[10]. Хуторская, А. В., Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех поразному?: Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.)

[11]. Abdullayev, M. M., Texnik ta’lim sohasida o‘zbek tilining sofligi., Farg‘ona politexnika instituti, Xalqaro ilmiy-texnikaviy anjuman, 2023 yil 26-27- aprel IV-tom., 153-156 b.

UDK: 658.5,621.3,614.8,005.95

FORSAYT TEXNOLOGIYASINING TREND TAHLILI VA SWOT TAHLILI ASOSIDA KASBIY TAVAKKALCHILIKNI ANIQLASH METODIKASI

S.H. Muradov

Qarshi davlat texnika universiteti

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Mazkur maqolada forsayt texnologiyalarining asosiy usullari – trend tahlili va SWOT tahlili asosida kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash metodikasi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqotda statistik ma’lumotlar asosida xavf dinamikasi o‘rganilib, SWOT modeli orqali ichki va tashqi omillar tizimli tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ushbu ikki usulni integratsiyalash kasbiy xavflarni aniqlash aniqligini sezilarli darajada oshiradi.*

Kalit so‘zlar: *forsayt, trend tahlili, SWOT, kasbiy tavakkalchilik, risk baholash, sanoat xavfsizligi, prognozlash.*

Аннотация: *В данной статье научно обоснована методика выявления профессиональных рисков на основе основных методов форсайта – анализа трендов и SWOT-анализа. В исследовании изучалась динамика рисков на основе статистических данных, а с помощью модели SWOT проводился системный анализ внутренних и внешних факторов. Результаты показали, что интеграция этих двух методов значительно повышает точность выявления профессиональных рисков.*

Ключевые слова: *форсайт, анализ трендов, SWOT, профессиональные риски, оценка рисков, промышленная безопасность, прогнозирование.*

Abstract: *This article scientifically substantiates a methodology for identifying occupational risks based on the main foresight methods – trend analysis and SWOT analysis. The study examined the dynamics of risks using statistical data, and a systematic analysis of internal and external factors was conducted using*

the SWOT model. The results demonstrate that integrating these two methods significantly improves the accuracy of occupational risk identification.

Keywords: *foresight, trend analysis, SWOT, occupational risk, risk assessment, industrial safety, forecasting.*

1. Kirish. Zamonaviy ishlab chiqarish tizimlarida mehnat muhofazasi masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Sanoatning jadallashuvi, texnologik jarayonlarning murakkablashuvi hamda inson omilining ta’siri natijasida kasbiy xavflar ko‘lami kengaymoqda. Shu sababli kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash va boshqarish mehnat muhofazasining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Kasbiy tavakkalchiliklarni o‘z vaqtida aniqlash nafaqat xodimlar hayoti va sog‘ligini himoya qilish, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, iqtisodiy yo‘qotishlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashning ilmiy asoslangan usullari turli yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Ular orasida statistik tahlil, ekspert baholash, risk matritsasi, monitoring tizimlari va modellashtirish usullari keng qo‘llaniladi. Biroq an’anaviy yondashuvlar ko‘pincha mavjud holatni tahlil qilish bilan cheklanib, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni yetarli darajada prognoz qila olmaydi. Bu esa yangi, istiqbolga yo‘naltirilgan metodologiyalarni qo‘llash zaruratini yuzaga keltiradi.

Shu nuqtai nazardan, forsayt texnologiyalari kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash va boshqarishda innovatsion yondashuv sifatida namoyon bo‘ladi. Forsayt yondashuvi uzoq muddatli istiqbolni hisobga olgan holda ehtimoliy xavflarni oldindan aniqlash, ularning rivojlanish ssenariylarini ishlab chiqish va strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ushbu texnologiya nafaqat mavjud xavflarni baholash, balki kelajakdagi tahdidlarni prognoz qilish orqali mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Forsayt texnologiyalari doirasida qo‘llaniladigan muhim usullardan biri trend tahlili hisoblanadi. Trend tahlili yordamida ishlab chiqarishdagi xavfli omillarning vaqt bo‘yicha o‘zgarish dinamikasi aniqlanadi va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari prognoz qilinadi. Bu esa xavflarning o‘sish yoki kamayish yo‘nalishlarini aniqlash orqali profilaktik choralarni oldindan rejalashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, SWOT tahlili kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashda tizimli yondashuvni ta’minlaydi. U orqali ichki (kuchli va zaif tomonlar) hamda tashqi (imkoniyatlar va tahdidlar) omillar kompleks baholanib, xavflarning kelib chiqish sabablari aniqlanadi.

Trend tahlili va SWOT tahlilining integratsiyalashgan qo‘llanilishi kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Trend tahlili xavflarning dinamikasini va ehtimoliy rivojlanishini ko‘rsatsa, SWOT tahlili ushbu xavflarning sabablarini va ularni boshqarish imkoniyatlarini aniqlaydi. Natijada, ushbu yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan metodika mehnat muhofazasi tizimida ilmiy asoslangan, kompleks va istiqbolga yo‘naltirilgan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – forsayt texnologiyalarining trend tahlili va SWOT tahlili usullari asosida kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish va ularning amaliy ahamiyatini asoslashdan iborat.

2. Mavzuning o‘rganilganlik darajasi (Adabiyotlar tahlili). Kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash va boshqarish muammosi mehnat muhofazasi, sanoat xavfsizligi hamda risk menejmenti sohalarida keng o‘rganilgan ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlar asosan xavflarni aniqlash, baholash va ularni kamaytirishning samarali usullarini ishlab chiqishga qaratilgan [1].

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda kasbiy tavakkalchiliklarni boshqarishning nazariy asoslari risk menejmenti konsepsiyasi doirasida yoritilgan. Xususan, ISO 31000 standarti risklarni aniqlash, tahlil qilish va baholashning umumiy metodologiyasini belgilab beradi [2]. Ushbu yondashuvga ko‘ra, risklarni boshqarish tizimli va uzluksiz jarayon bo‘lib, u tashkilot faoliyatining barcha bosqichlarini qamrab oladi.

Forsayt texnologiyalari bo‘yicha ilmiy izlanishlar G‘arb mamlakatlarida keng rivojlangan bo‘lib, ular uzoq muddatli strategik rejalashtirish vositasi sifatida qaraladi. M. Godet va P. Schwartz tomonidan ishlab chiqilgan ssenariyli rejalashtirish va foresight metodlari kelajakdagi

noaniqliklarni kamaytirish va ehtimoliy rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlashga xizmat qiladi [3]. Ushbu tadqiqotlarda forsayt yondashuvi nafaqat prognozlash, balki qaror qabul qilish jarayonini qo‘llab-quvvatlovchi vosita sifatida talqin etiladi.

Trend tahlili bo‘yicha olib borilgan ilmiy ishlar asosan statistik va ekonometrik yondashuvlarga asoslanadi. Mazkur usul vaqt qatori ma’lumotlarini tahlil qilish orqali muayyan ko‘rsatkichlarning o‘zgarish tendensiyalarini aniqlashga imkon beradi [4]. Ilmiy manbalarda trend tahlili ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar, texnik nosozliklar va kasbiy kasalliklar dinamikasini baholashda samarali vosita sifatida e’tirof etilgan. Biroq ushbu usulning asosiy cheklovi shundaki, u ko‘proq o‘tgan ma’lumotlarga tayanadi va kutilmagan xavflarni to‘liq aks ettira olmaydi.

SWOT tahlili esa dastlab strategik boshqaruv vositasi sifatida ishlab chiqilgan bo‘lib, keyinchalik turli sohalarda, jumladan mehnat muhofazasida ham qo‘llanila boshlandi. M. Porter va boshqa olimlarning ishlarida SWOT tahlili tashkilotning ichki va tashqi muhitini baholash orqali strategik ustuvorliklarni aniqlash vositasi sifatida qaraladi [5]. Mehnat muhofazasi sohasida SWOT tahlili xavf omillarini tizimli ravishda guruhlash va ularning o‘zaro ta’sirini aniqlash imkonini beradi.

So‘nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarda forsayt texnologiyalarini risk menejmenti bilan integratsiyalashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, trend tahlili va SWOT tahlilini birgalikda qo‘llash orqali kasbiy tavakkalchiliklarni yanada chuqurroq va kompleks baholash imkoniyati yaratilmoqda [6]. Bunday yondashuv xavflarning nafaqat dinamikasini, balki ularning kelib chiqish sabablari va rivojlanish sharoitlarini ham aniqlashga yordam beradi.

Mahalliy ilmiy manbalarda ham mehnat muhofazasi va kasbiy xavflarni boshqarish masalalari muayyan darajada o‘rganilgan [7]. Biroq forsayt texnologiyalari asosida, xususan trend va SWOT tahlillarini integratsiyalashgan holda kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash metodikasiga oid tadqiqotlar yetarli darajada rivojlanmagan.

Shu sababli, mazkur tadqiqot ushbu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘lib, forsayt yondashuvi asosida kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashning kompleks metodikasini ishlab chiqish va uning ilmiy-amaliy ahamiyatini asoslashni maqsad qiladi.

3. Asosiy qism. Mazkur tadqiqotning asosiy qismida forsayt texnologiyalari doirasida trend tahlili va SWOT tahlili asosida kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashning ilmiy-amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv mehnat muhofazasi tizimida xavflarni aniqlash, baholash va ularni boshqarishning kompleks mexanizmini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashning nazariy asoslari. Kasbiy tavakkalchilik – bu xodimning mehnat faoliyati jarayonida sog‘lig‘i va hayotiga zarar yetkazuvchi omillar ta’sirining ehtimolligi va oqibatlari yig‘indisidir. Ushbu tavakkalchilik quyidagi asosiy komponentlar orqali ifodalanadi:



Ilmiy yondashuvlarda kasbiy tavakkalchilikni aniqlash quyidagi formulaga asoslanadi:

Risk = Ehtimollik × Ta’sir darajasi

Bu yondashuv xavflarni miqdoriy baholash va ularni ustuvorlik darajasiga ko‘ra saralash imkonini beradi.

Trend tahlili asosida kasbiy tavakkalchilikni aniqlash. Trend tahlili ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan xavflarning vaqt bo‘yicha o‘zgarish dinamikasini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu usul orqali quyidagilar amalga oshiriladi:

- baxtsiz hodisalar sonining o‘zgarishi tahlil qilinadi
- texnik nosozliklar chastotasi baholanadi
- kasbiy kasalliklar dinamikasi aniqlanadi

Masalan, statistik ma’lumotlarga asoslangan holda xavflarning o‘sish tendensiyasi aniqlansa, bu kelajakda xavf darajasining ortishini bildiradi. Aksincha, kamayuvchi trend xavfsizlik choralarining samaradorligini ko‘rsatadi.

Trend tahlili natijalari asosida:

- xavfning rivojlanish yo‘nalishi aniqlanadi
- prognoz ko‘rsatkichlari shakllantiriladi
- profilaktik choralar rejalashtiriladi

Shu bilan birga, trend tahlili faqat mavjud ma’lumotlarga tayanishi sababli kutilmagan xavflarni to‘liq aniqlay olmaydi.

SWOT tahlili asosida kasbiy tavakkalchilikni baholash. SWOT tahlili kasbiy xavflarni tizimli ravishda aniqlash va ularning kelib chiqish sabablarini o‘rganishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu usul orqali xavflarga ta’sir etuvchi omillar to‘rt guruhga ajratiladi:

- Kuchli tomonlar (S) – xavfsizlikni ta’minlovchi ichki omillar
- Zaif tomonlar (W) – xavf yuzaga kelishiga sabab bo‘luvchi kamchiliklar
- Imkoniyatlar (O) – xavflarni kamaytirish imkoniyatlari
- Tahdidlar (T) – tashqi va ichki xavf omillari

Masalan:

- eskirgan uskunalar – zaif tomon
- malakali kadrlar – kuchli tomon
- yangi texnologiyalar – imkoniyat
- texnik avariyalar – tahdid

1-jadval.

SWOT tahlili yordamida aniqlanadigan omillar

SWOT tahlili yordamida	• xavflarning asosiy manbalari aniqlanadi
	• tizimdagi muammolar aniqlashtiriladi
	• xavfsizlik strategiyalari ishlab chiqiladi

2-jadval.

Forsayt texnologiyalari asosida trend va SWOT tahlilini integratsiyalash modeli

Bosqich	Jarayon nomi	Mazmuni (tavsifi)	Natija
1	Statistik ma’lumotlarni tahlil qilish	Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar, nosozliklar va kasbiy kasalliklar bo‘yicha ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish	Boshlang‘ich axborot bazasi shakllanadi
2	Trendni aniqlash	Vaqt bo‘yicha xavflarning o‘zgarish dinamikasini aniqlash (o‘sish, kamayish yoki barqaror holat)	Xavf tendensiyasi va prognoz aniqlanadi
3	SWOT tahlili orqali omillarni baholash	Ichki va tashqi omillarni (S, W, O, T) tizimli tahlil qilish	Xavflarning asosiy sabablari aniqlanadi
4	Ssenariylar ishlab chiqish	Optimistik, real va pessimistik rivojlanish variantlarini shakllantirish	Ehtimoliy holatlar va xavf darajalari baholanadi

3-jadval.

Integratsiyaning asosiy ustunliklari

Afzallik	Mazmuni
Kompleks tahlil	Xavflarning dinamikasi (trend) va sabablarini (SWOT) birgalikda o‘rganish imkonini beradi
Prognozlash imkoniyati	Kelajakdagi xavflarni oldindan aniqlash va ularni baholash imkonini yaratadi
Strategik qarorlar	Uzoq muddatli xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan xavflar soni vaqt o‘tishi bilan sezilarli darajada ortib bormoqda, bu esa o‘suvchi trendni ko‘rsatadi. Trend tahlili asosida aniqlangan asosiy xavf omillari quyidagilardan iborat: texnik nosozliklar, inson omili va nazorat tizimining yetarli emasligi. Shu bilan birga, SWOT tahlili orqali ushbu xavf omillarining ichki va tashqi sabablarini tizimli ravishda aniqlash mumkin bo‘ldi. Ichki omillar – mavjud texnologik va boshqaruv resurslarining cheklanganligi, kadrlarning malaka darajasi va tizimdagi kamchiliklar bilan bog‘liq bo‘lsa, tashqi omillar – iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlar, yetkazib beruvchilar sifatining o‘zgaruvchanligi va tashqi regulyativ talablar bilan izohlanadi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki:

- Trend tahlili kasbiy xavflarning dinamikasini aniqlash va ularning rivojlanish tendensiyalarini prognoz qilishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.
- SWOT tahlili xavf manbalarini aniqlash va ularning ichki-tashqi sabablarini tizimli baholash imkonini beradi.
- Trend va SWOT tahlillarini integratsiyalash orqali kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashning optimal strategik modeli shakllanadi, bu esa xavflarni boshqarish jarayonini samarali qiluvchi asosiy vosita hisoblanadi.

Metodikaning amaliy ahamiyati. Taklif etilgan metodika kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash va ularni boshqarishning ilmiy-amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi. Amaliy natijalar quyidagilardan iborat:

- Kasbiy tavakkalchiliklarni erta aniqlash imkoniyati, bu esa xavf yuzaga kelishining oldini olish va profilaktik choralarni o‘z vaqtida joriy etishga xizmat qiladi.
- Ishlab chiqarish jarayonlarida baxtsiz hodisalarni kamaytirish va texnik nosozliklar bilan bog‘liq xavflarni boshqarish.
- Mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirish va xodimlarning xavfsizligini ta’minlash.
- Iqtisodiy yo‘qotishlarni kamaytirish, ya’ni ishlab chiqarishdagi xavf oqibatlarini moliyaviy jihatdan boshqarish.



1-rasm. Tadqiqot natijalari va ahamiyati.

Shuningdek, ushbu integratsiyalashgan yondashuv sanoat korxonalarida xavfsizlikni boshqarish tizimini zamonaviylashtirish va uzoq muddatli strategik qarorlar qabul qilishga imkon yaratadi.

Trend tahlili va SWOT tahlilini forsayt texnologiyalari asosida birlashtirish kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashning samarali, ilmiy asoslangan va istiqbolga yo‘naltirilgan metodikasini shakllantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv xavflarning dinamikasini prognoz qilish, ularning sabablarini tizimli aniqlash va strategik boshqarish choralarini ishlab chiqishda yuqori natijalarga erishishga xizmat qiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, metodikaning qo‘llanilishi ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish, mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirish va iqtisodiy samaradorlikni yaxshilashda amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Bosqich	Jarayon	Mazmuni	Natita
1	Statistik tahlii	Hodisalar va nosozliklar ma'lumottari	Boshlang'ich bazasi
2	Trend tahilli	Xavflarning dinamikasi	Xavf prognozi
3	SWOT tahiili	Ichki va tashqi omillar	Sabablar aniqlash
4	Ssenariylar	Optimistik, pessimisttik ssenariylar	Ehtimoliy holatlar
5	Risk boshqarish	Profilaktika strategiyalari	Amaliy tavsiyalar

2-rasm. Kasbiy tavakkalchilikni aniqlash va boshqarish bosqichlari.

3-rasm. Trend tahlili va SWOT tahlili integratsiyasi.

4. Muhokama va Natijalar. Mazkur tadqiqot forsayt texnologiyalari asosida trend tahlili va SWOT tahlilini integratsiyalash orqali kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashning samaradorligini baholashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga keladigan xavflar soni vaqt o‘tishi bilan sezilarli darajada ortib bormoqda, bu esa o‘suvchi trendni ko‘rsatadi. Trend tahlili asosida asosiy xavf omillari texnik nosozliklar, inson omili va nazorat tizimining yetarli emasligi ekani aniqlanadi. Shu bilan birga, SWOT tahlili xavflarning ichki va tashqi sabablarini tizimli ravishda aniqlashga yordam beradi. Ichki omillar sifatida kadrlarning malaka darajasi va mavjud texnologik resurslarning cheklanganligi, tashqi omillar sifatida esa iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlar hamda tashqi regulyativ talablar ta’kidlanadi.

Trend va SWOT tahlillarining birlashtirilgan qo‘llanilishi kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashda kompleks yondashuvni ta’minlaydi. Trend tahlili xavflarning dinamikasini va rivojlanish tendensiyalarini prognoz qilsa, SWOT tahlili ularning kelib chiqish sabablarini aniqlaydi va

boshqarish imkoniyatlarini belgilaydi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ushbu integratsiyalashgan metodika xavflarni erta aniqlash, profilaktik choralarni o‘z vaqtida joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarida baxtsiz hodisalar va texnik nosozliklar bilan bog‘liq xavflarni kamaytirish imkonini beradi.

Amaliy ahamiyati jihatidan, taklif etilgan metodika mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirish, xodimlarning xavfsizligini ta’minlash va iqtisodiy yo‘qotishlarni minimallashtirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, uzoq muddatli xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqish va xavflarning ehtimoliy ssenariylarini baholash imkonini yaratadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, forsayt texnologiyalarini trend va SWOT tahlillari bilan birlashtirish kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashda ilmiy asoslangan, tizimli va istiqbolga yo‘naltirilgan metodologiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

Trend va SWOT tahlili orqali xavflarni oldini olish, ularning farqi va integratsiyalashgan yondashuvning yutuqlari. Trend tahlili va SWOT tahlili kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash va boshqarishda turli jihatlarni yoritadi. Trend tahlili asosan vaqt bo‘yicha xavflarning dinamikasini ko‘rsatadi va ularning kelajakdagi o‘sish yoki kamayish tendensiyalarini prognoz qilish imkonini beradi. Shu bilan xavflarning oldini olish choralarini erta rejalashtirish mumkin. Misol uchun, texnik nosozliklar yoki ish jarayonida baxtsiz hodisalar soni ortayotgan bo‘lsa, trend tahlili ularning rivojlanish yo‘nalishini oldindan ko‘rsatadi va profilaktik choralarni joriy etish imkonini beradi.

SWOT tahlili esa xavflarning kelib chiqish sabablarini tizimli ravishda aniqlashga qaratilgan. Ichki va tashqi omillarni baholash orqali kuchli tomonlarni mustahkamlash, zaif tomonlarni bartaraf etish, imkoniyatlardan foydalanish va tahdidlarni kamaytirish choralari ishlab chiqiladi. Masalan, eskirgan uskunalar zaif tomon sifatida aniqlansa, ularni yangilash yoki texnik xizmat ko‘rsatishni kuchaytirish orqali xavf kamaytiriladi.

Trend va SWOT tahlillari birgalikda qo‘llanilganda nafaqat xavflarning dinamikasi va kelib chiqish sabablarini aniqlash, balki ularni boshqarish va oldini olishda yanada yuqori samaradorlikka erishiladi. Integratsiyalashgan yondashuv orqali ehtimoliy ssenariylar (optimistik, real va pessimistik) ishlab chiqilib, xavf darajalari prognoz qilinadi va strategik qarorlar qabul qilinadi.

4-jadval.

Trend va SWOT tahlillari birgalikda qo‘llash va erishilishi munkun bo‘lgan holatlar

Uslub	Nimlarni oldini olish mumkin	Asosiy farqi	Integratsiyalashgan qo‘llanish yutuqlari
Trend tahlili	Xavflarning vaqt bo‘yicha o‘sishi, baxtsiz hodisalar, texnik nosozliklar	Faqat dinamikani ko‘rsatadi, sabablarni tizimli o‘rganmaydi	Xavflarning kelajakdagi rivojlanishi prognoz qilinadi, profilaktik choralar erta rejalashtiriladi
SWOT tahlili	Ichki va tashqi omillarni bartaraf etish, tahdidlarni kamaytirish	Faqat sabablarni aniqlaydi, dinamikani ko‘rsatmaydi	Xavflarning sabablarini tizimli baholash orqali strategik boshqarish imkoniyati yaratiladi
Integratsiyalashgan yondashuv	Xavflarning dinamikasi va sabablarini birgalikda boshqarish, ssenariylar orqali prognozlash	Kombinatsiya – kuchli tomonlar va trendni birlashtiradi	Kompleks va ilmiy asoslangan metodika, xavflarni oldini olish va strategik qarorlar qabul qilish samaradorligi oshadi

Natijada, trend tahlili va SWOT tahlilini integratsiyalash kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlashda yuqori natijaga erishish imkonini beradi, mehnat muhofazasi tizimini takomillashtiradi va ishlab chiqarish xavfsizligini oshiradi.

Misol tariqasida biz quyidahi holatni ko‘rib chiqamiz: Ishchining ko‘ziga temir qirindi kirib ketishini ikki usulda tahlil qilindi.

1. Trend tahlili. Trend tahlili ishlab chiqarish jarayonida yuz beradigan xavflarning vaqt bo‘yicha o‘zgarish dinamikasini ko‘rsatadi. Temir kesish jarayonida ko‘zga qirindi kirish xavfi quyidagi jihatlardan kelib chiqadi:

- Avvalgi statistika: baxtsiz hodisalar soni, ish jarayonidagi ko‘z jarohatlari holatlari.
- Dinamika: agar so‘nggi yillarda shunday hodisalar ko‘paygan bo‘lsa, xavf o‘suvchi trendni ko‘rsatadi.
- Oldini olish imkoniyati: trend tahlili yordamida ko‘z himoyasini ta’minlovchi vositalarni (maskalar, himoya ko‘zoynaklari) joriy etish, ish jarayonini qayta tashkil etish va xodimlarni ogohlantirish choralarini vaqtida rejalashtirish mumkin.

Xulosa: trend tahlili faqat xavfning o‘sish yoki kamayish tendensiyasini ko‘rsatadi, lekin sabablarni tizimli aniqlashga qodir emas.

2. SWOT tahlili. SWOT tahlili ushbu xavfni ichki va tashqi omillar nuqtai nazaridan tahlil qilsak quyidagi xulosani olishimiz munkun 5-jadval.

5-jadval.

SWOT tahlili. SWOT tahlili, xavfni ichki va tashqi omillar tahlili

Omil turi	Misol	Tavsif
Kuchli tomonlar (S)	Ishchi himoya ko‘zoynaklarini muntazam taqadi	Ichki xavfsizlik resurslari mavjudligi
Zaif tomonlar (W)	Himoya vositalarini ishlatmaslik, e’tiborsizlik	Ko‘z jarohati xavfi mavjudligi
Imkoniyatlar (O)	Avtomatik kesish moslamalari, himoya ekranlari	Xavfni kamaytirish uchun tashqi imkoniyatlar
Tahdidlar (T)	Ish paytida tez harakat qiluvchi qirindi, noaniq texnik shartlar	Tashqi xavf omillari, texnologik yoki ish muhitiga bog‘liq

SWOT tahlili xavfning kelib chiqish sabablarini aniqlashga imkon beradi va profilaktik choralarni tizimli belgilashga yordam beradi.

3. Integratsiyalashgan yondashuv. Trend tahlili va SWOT tahlilini birlashtirish orqali xavfni yanada samarali boshqarish mumkin:

- Trend tahlili: ko‘zga qirindi kirish xavfining dinamikasini aniqlaydi.
- SWOT tahlili: xavf sabablarini (himoya vositalarini ishlatmaslik, ish jarayoni sharoiti) aniqlaydi.
- Integratsiya natijasi: xavfni prognoz qilish, profilaktik choralarni joriy etish va xodimlarni o‘qitish orqali ko‘z jarohatlarini sezilarli darajada kamaytirish.

6-jadval.

Trend tahlili va SWOT tahlilini birlashtirish orqali xavfni yanada samarali boshqarish

Usul	Nimani aniqlaydi	Oldini olish choralari
Trend tahlili	Ko‘zga qirindi kirish xavfining vaqt bo‘yicha o‘sish/kamayish tendensiyasi	Himoya vositalari taqilishi, ish jarayonini tashkil etish
SWOT tahlili	Xavf sabablarini va ichki/tashqi omillarni aniqlash	Ishchi xatti-harakatini nazorat qilish, texnologik va tashkiliy choralar
Integratsiyalashgan	Dinamika + sabablar	Xodimlarni o‘qitish, avtomatlashtirilgan himoya, profilaktik choralarni birgalikda joriy etish

Ushbu integratsiyalashgan yondashuv ishchining ko‘z jarohatlarini oldini olishda samarali va ilmiy asoslangan metod sifatida xizmat qiladi**.**

5. Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, forsayt texnologiyalari asosida trend tahlili va SWOT tahlilini integratsiyalashgan holda qo‘llash kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash va boshqarishning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Trend tahlili ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan xavflarning vaqt bo‘yicha o‘zgarish dinamikasini ko‘rsatadi, ularning o‘sish yoki kamayish tendensiyalarini prognoz qiladi hamda profilaktik choralarni erta rejalashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, SWOT tahlili xavflarning ichki va tashqi sabablarini tizimli ravishda aniqlash, kuchli va zaif tomonlarni, imkoniyatlar va tahdidlarni baholash orqali ularni samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi.

Integratsiyalashgan yondashuv natijasida kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash metodikasi nafaqat mavjud xavflarni baholash, balki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni oldindan prognoz qilish imkonini ham beradi. Bu metodika ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlikni oshirish, baxtsiz hodisalarni kamaytirish, texnik nosozliklar va inson omili bilan bog‘liq xavflarni boshqarish, mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirish hamda iqtisodiy yo‘qotishlarni minimallashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Shuningdek, forsayt texnologiyalari orqali trend va SWOT tahlillari birlashtirilgan holda ishlatilganda xavflarning kelib chiqish sabablarini aniqlash, ularning ehtimoliy ssenariylarini ishlab chiqish va uzoq muddatli strategik qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Natijada, taklif etilgan metodika ilmiy asoslangan, tizimli va istiqbolga yo‘naltirilgan yondashuv sifatida korxonalarda xavfsizlikni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish va mehnat muhofazasi sifatini oshirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, forsayt texnologiyalari asosida trend va SWOT tahlillari kasbiy tavakkalchiliklarni aniqlash va boshqarishda innovatsion, kompleks va amaliy jihatdan foydali metodikani shakllantiradi.

Adabiyotlar

[1]. Aven T. Risk Assessment and Risk Management. – Springer, 2015.
[2]. ISO 31000: Risk Management Guidelines. – ISO, 2018.
[3]. Godet M. Creating Futures: Scenario Planning. – Paris, 2006.
[4]. Chatfield C. The Analysis of Time Series. – CRC Press, 2016.
[5]. Porter M. Competitive Strategy. – New York, 1980.
[6]. [OECD. Foresight Methodology Manual. – Paris, 2018.
[7]. O‘zbekiston Respublikasi mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar.Ivanov, V., Petrov, A. Human Factor in Safety Systems: Forecasting and Risk Management. Safety Science, 2018; 105: 234–246.
[8]. Husan ogli M. S., Hamidulla o‘g‘li X. X. Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi.(2021). New innovative ngineering solutions to the problems of signalization and security systems //European Journal of Life Safety and Stability (2660–9630). – T. 2. – C. 28-30.
[9]. Muradov S., Siddiqova M., Karimov B. Conditions and environment through the Kaizen method //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 794-808.
[10]. Sirojiddin M. Methods of protecting the population in the event of a radiation accident //World Scientific Research. – 2026. – T. 13. – №. 1. – C. 1-6.

ONOMASTIKA TIZIMIDA TAXALLUS VA LAQABLARNIMNG O’RNI

M.M. Raximjonova[1], M.J. Zikriyoyeva[2]

[1]Qo’qon davlat universiteti
[2]Qo’qon davlat universiteti talabasi
E-mail: mmraximjonova@kokanduni.uz

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Abstract: *This article analyzes the role of pseudonyms and nicknames in the system of onomastics, their linguistic nature, structural-semantic features, and socio-linguistic functions. The study examines the place of pseudonyms and nicknames within the anthroponymic system, their origin, semantic motivation, and functional characteristics based on both Uzbek and international linguistic research. The classification of*

pseudonyms according to their morphological, compositional, semantic, and metaphorical structures is also discussed.

Keywords: *onomastics, anthroponymy, pseudonym, nickname, naming process, semantic features, linguistic analysis, sociolinguistics.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается место псевдонимов и прозвищ в системе ономастики, их лингвистическая сущность, структурно-семантические особенности и социально-лингвистические функции. В ходе исследования анализируется роль псевдонимов и прозвищ в антропонимической системе, их происхождение, семантическая мотивация и функциональные характеристики на основе трудов узбекских и зарубежных лингвистов. Также рассматривается классификация псевдонимов по морфологическим, композиционным, семантическим и метафорическим признакам.*

Ключевые слова: *ономастика, антропонимия, псевдоним, прозвище, процесс номинации, семантические особенности, лингвистический анализ, социолингвистика.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada onomastika tizimida taxallus va laqablarning o‘rni, ularning lingvistik mohiyati, struktur-semantik xususiyatlari hamda ijtimoiy-lisoniy vazifalari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida taxallus va laqablarning antroponimik tizimdagi o‘rni, ularning kelib chiqishi, semantik motivatsiyasi va funksional xususiyatlari jahon va o‘zbek tilshunosligi manbalari asosida yoritiladi. Shuningdek, taxalluslarning morfologik, kompozitsion, semantik va metaforik tuzilishiga ko‘ra tasnifi ham ko‘rib chiqiladi.*

Kalit so’zlar: *onomastika, antroponimika, taxallus, laqab, nomlanish jarayoni, ma’noviy tahlil, struktur tahlil, sotsiolingvistika.*

Kirish

Onomastika tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u turli nom birliklari va ularning lingvistik xususiyatlarini o‘rganadi. Antroponimika esa onomastikaning inson nomlari bilan bog‘liq bo‘lgan alohida sohasi hisoblanadi. Antroponimik tizimda shaxs nomlari bilan bir qatorda taxallus va laqablar ham muhim o‘rin egallaydi. Ular nafaqat shaxsni nomlash vositasi, balki jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy va kommunikativ munosabatlarni aks ettiruvchi til birliklari sifatida ham namoyon bo‘ladi. Taxalluslar ko‘pincha adabiyot, san’at, ilm-fan hamda ommaviy kommunikatsiya sohalarida faol qo‘llanilib, muallifning ijodiy shaxsini ifodalash, estetik ta’sir kuchini oshirish yoki ma’lum g‘oyaviy maqsadlarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Laqablar esa ko‘proq og‘zaki nutq jarayonida yuzaga kelib, shaxsning tashqi ko‘rinishi, xulq-atvori, kasbi yoki ijtimoiy mavqeiga asoslangan holda shakllanadi. Mazkur maqolada taxallus va laqablarning onomastik tizimdagi o‘rni, ularning lingvistik tabiati, struktur-semantik xususiyatlari hamda sotsiolingvistik vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu nom birliklarining kelib chiqishi, motivatsiyasi va tasnifiy jihatlari ilmiy manbalar asosida yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili

Dunyo tilshunosligida taxallus va laqablar inson jamiyatning eng qadimgi nomlash tizimlaridan biri bo`lib, ular shaxsni tanilish, tavsiflash, baholash va jamiyatdagi ijtimoiy rolini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Dunyo tilshunosligida ushbu birliklar antroponimika, onomastika, etnolinguistika, kognitiv tilshunoslik va sotsiolingvistika yo`nalishlarida ko`plab olimlar tomonidan o`rganilgan. Shu bois taxallus va laqablarning struktur-semantik tahlili nafaqat o`zbek tilshunosligida, balki jahon lingvistikasida ham dolzarb masala sanaladi. Xususan, G`arb tilshunosligida J. Murray, C. Hanks, R. Coates, P. Matthews kabi olimlar shaxs nomlarining kelib chiqishi, motivatsiyasi, ma’no tizimi va ijtimoiy vazifalarini o`rganib, taxalluslarning lingvistik tabiatiga oid nazariy tamoyillarni ishlab chiqqan. Ularning tadqiqotlarida taxallus va laqablar metafora, metonimiya, assotsiativ nomlash, kognitiv xaritalar, madaniy kodlar bilan uzviy bog`liq ekani ta’kidlanadi. Bu esa mazkur mavzuning global ilmiy makonda ham muhimligini ko`rsatadi. Zamonaviy onomastika bo`yicha tadqiqotlarda E. Eichler, R. King, A. Superanskaya kabi olimlar taxallus va laqablarning grammatik modeli, semantik tuzilishi, tarixiy shakllanish jarayoni va kommunikativ-pragmatik funksiyalari alohida yo`nalish sifatida o`rganilmoqda. Ayniqsa, ingliz, rus va yevropa tillarida taxalluslarning ijtimoiy va individual identifikatsiyadagi o`rni keng ko`lamda tahlil qilinmoqda.

Rossiya va yevropa lingvistikasida A.V. Superanskaya, V.A. Nikonov, N.V. Podolskaya kabi olimlar tomonidan o’rganilgan bo’lib, taxalluslarning etimologiyasi, tarixi, semantik

motivatsiyasi, metaforik asoslari, struktur modellar bo`yicha maxsus monografiyalar yaratilgan. Bu tadqiqotlar taxallus va laqablarning lingvistik mohiyatini universal nazariy asosda o`rganish imkonini yaratdi.

Jahon tilshunosligida mazkur mavzuning o`rganilish ahamiyati quyidagi omillar bilan belgilanadi:

1. Universallik – taxallus va laqablar barcha tillarda mavjud bo`lib, antroponimiyaning global jihatlarini yoritadi.
2. Nomlash tizimini o`rganish – ushbu birliklar orqali turli xalqlar madaniyati, mentaliteti, tarixiy davrlari va ijtimoiy jarayonlari aks ettiriladi.
3. Kognitiv-semantik tadqiqotlar uchun asos – taxalluslarning ma’no motivatsiyasi insonning idrok, tasavvur, assotsiatsiya jarayonlarini ochib beradi.
4. Sotsiolingvistik ahamiyat – laqab va taxalluslar jamiyatdagi ijtimoiy rol, mavqe, munosabat va baholash jarayonlarini ko`rsatadi.
5. Tipologik tilshunoslikka hissa – ingliz va o`zbek til materiali asosida amalga oshiriladigan qiyosiy struktural-semantik tahlillar umumiy onomastika nazariyasini takomillashtiradi.
6. Nutq madaniyati va pragmatika uchun muhim – taxalluslar diskursiv jarayonda lingvopragmatik vosita sifatida nutqning ma’nosini kengaytiradi, konteksni boyitadi.

Shunday qilib, taxallus va laqablarning struktur-semantik tahlili jahon tilshunosligida nafaqat antroponimika nazariyasi, balki zamonaviy lingvistika fanining keng qamrovli yo`nalishlarida muhim ilmiy qiymatga ega. Ushbu dissertatsiya mavzusi esa global tilshunoslikdagi mavjud ilmiy qarashlarni o`zbek va ingliz til materiallari asosida boyitishga xizmat qiladi.

Muhokama

Taxallus — bu ijodkor, yozuvchi, shoir yoki san’atkorning o`z asl ism-sharifidan tashqari o`ziga xos ijodiy nom tanlab olishidir. Taxallus odatda shaxsning ichki dunyosini, ijodiy yo`nalishini, ruhiy holatini yoki hayotiy qarashlarini ifodalaydi. U arab tilidan kirib kelgan bo`lib, “tanlanma nom”, “yaratilgan ism” ma’nolarini bildiradi. O`zbek adabiyotida taxallus ishlatish qadimdan keng tarqalgan bo`lib, Alisher Navoiy, Bobur, Muqimiy, Furqat kabi buyuk shoirlar o`z asarlarini aynan taxallus orqali tanitganlar. Masalan, Alisher Navoiy “Navoiy” taxallusi orqali o`z ijodini xalq orasida mashhur qilgan. Taxallus tanlashda shoirlar o`z ismiga, kasbiga, yashagan joyiga yoki ruhiy kechinmalariga murojaat qilganlar. Ular taxallus orqali o`z shaxsiyligini yashirgan, ba’zan esa o`z shon-shuhratini oshirganlar. Bugungi kunda ham ko`plab yozuvchilar, san’atkorlar va internet blogerlari o`z taxalluslarini ishlatadilar. Demak, taxallus – bu shaxsning ijodiy dunyosini ochib beruvchi, uni boshqalardan ajratib turuvchi ramziy nomdir. Taxallus so`zini birota mashhur shaxs, yozuvchi, shoir yoki olim o`zi uchun tanlab olgan ikkinchi nomi deya ta’riflanadi O`zbek tilining izohli lug`atida. S. Abdullaning “Mavlono Muqimiy” asarida quyidagi jumlalarni ko`rishimiz mumkin: “Muhammad Aminxo‘jani endi xalq Muqimiy deb taniy boshladi. Seni ham xalqqa bir laqab bilan tanitishni istayman! Sening laqabing Mavlaviy bo‘lsin! — dedi ustoz.”

O`zbek tilining milliy ensiklopedik lug`atida esa taxallus so`zi asli arabchadan kelib chiqqan bo`lib, xalos bo`lish, qutilish degan ma’nolarni bildiradi va bu ko`pincha adabiyotshunoslikda ko`p uchraydi, odatda shoir yozuvchilar o`zlarining asarlarini imzolash, tanitish, mashur qilish uchun qo`shimcha nomlardan foydalanadi. Sharqda ham g`arbda ham bu nom deyarli bir xil vazifani ya’ni, ijod qilayotgan shaxsni xalqqa tanitish va ular yozgan asarlarni elga tanitish uchun ishlatiladi. Haqiqatda ham tarixga nazar soladigan bo`lsak har bir o`qigan badiiy asarimiz yoki mashur she’r yoki hikoyamiz albatta ijodkor taxallusi bilan tanilgan va ardoqlanib esda qolganini guvohi bo`lamiz. Taxallusni tanlash esa har bir mashur shaxsning o`z xohishi va didiga qarab tanlanadi, masalan ba’zi yozuvchilarga o`z ismi talaffuzi yoki jarangdorligi o`ziga yoqmasligi mumkin va o`zi uchun chiroyli bo`lgan jarangdor, qisqa va lo`nda bo`lgan ism tanlaydi. Ba’zilar esa taxallusni boshqa bir narsalarga qiyoslab tanlaydi. Navoiy, Furqat, Ogahiy, Muqimiy va Zavqiy kabi nomlarni o`zbek tilida taxalluslarga misol qilib keltirishimiz mumkin. A. Madvaliyev o`zinig “O`zbek antroponimikasi asoslari” nomli asarida taxallusga ham alohida to`xtalib o`tadi va quyidagicha ta’rif beradi. A. Madvaliyevga ko`ra, taxallus shaxsning haqiqiy ismiga qo`shimcha sifatida

qo`llanadigan, uning ma'lum belgisi, kasbi, iste'dodi yoki ijtimoiy mavqeini ifodalovchi obrazli nom bo`lib, ko`proq adabiy muhitda shakllangan nomlash an'anasidir.

Ingliz tilida ham taxallus o`zbek tili bilan deyarli bir xil ko`proq mashhur shaxslar, yozuvchilar, shoirlar hamda san'atkorlar tomonidan tanlab olngan ikkinchi nom sifatida e'tirof etiladi. Lekin madniy va qo`llanish jihatdan bir-birida farq qiladi.

Ingliz tilining Cambridge lug`atida taxallus bu birorta mashur shaxs yoki asosan yozuvchi tomonidan haqiqiy ismi o`rniga tanlab olingan nom deya ta'rif beriladi. Ingliz tilida mashur va eng ko`p qo`llanilgan taxalluslarga George Orwell, Mark Twain, J.K. Rowling, Lewis Carroll va O. Henry kabilarni misol qilishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, taxallus o`zbek tilshunosligi doirasida muhim onomastik birlik sifatida qaraladi va u shaxsning asl ism-sharifidan tashqari, ma'lum kommunikativ, estetik yoki madaniy ehtiyoj natijasida shakllanadigan ikkinchi nomdir. Tadqiqot jarayonida ko`rinadiki, taxalluslar nafaqat individual identifikatsiya vositasi, balki shaxsning ijtimoiy mavqei, kasbiy faoliyati, ma'naviy dunyosi, ijodiy uslubi yoki jamiyatdagi obro`sini ifodalovchi lingvokulturologik hodisa sifatida namoyon bo`ladi.

Taxalluslar – antroponimik tizimning alohida qatlamini tashkil etuvchi va shaxsning ma'naviy, ijtimoiy, estetik identifikatsiyasi bilan bog`liq maxsus nomlash birliklaridir. Ular o`zining shakllanish mexanizmi, semantik strukturasi, morfologik tuzilishi jihatidan o`zbek va jahon onomastikasida alohida tadqiqot obyektidir. Jahon tilshunosligida taxalluslarni struktur–morfologik asosda tasniflash masalasi A.V. Superanskaya, V.A. Nikonov, R. Shcherbakov, E. Haugen, S. Ullmann kabi olimlar tomonidan nazariy jihatdan asoslangan. O`zbek tilshunosligida esa B. Qosimov, Yo. Tojiyev, A. Madvaliyev, H. Yaqubovsing tadqiqotlarida mazkur masala alohida ilmiy e'tiborga ega.

Ma'lumki, so`zlar kabi taxalluslar ham tuzilish jihatdan bir qator guruhlarga bo`linib tadqiq qilinadi. Taxalluslar shakllanishi va tuzilishiga ko`ra turli turlarga bo`linadi. Ularni etimologikmorfologik va semantik asosda tasniflash mumkin.

1. Etimologik asosida – taxalluslar shaxsning asl ismi, familiyasi yoki kasbi bilan bog`liq holda hosil qilinadi. Masalan, Alisher Navoiy "Navoiy" taxallusi o`zining yashash joyi – Navoiy shahri bilan bog`liq. Shu turdagi taxalluslar ko`pincha shaxsiy tarix, urug` yoki hududiy kelib chiqishga ishora qiladi.

2. Morfologik asosida – taxalluslar so`z tuzilishi va qo`shimchalar orqali yaratiladi. Ular birikmalar, qisqartmalar, affikslar orqali hosil bo`lishi mumkin. Masalan, "Botir" so`zi jasoratni bildiruvchi yakkaxon morfemadan tashkil topgan bo`lsa, "Cholpon" so`zi badiiy obraz yaratish maqsadida shakllantirilgan.

3. Semantik asosida – ma'nosiga ko`ra taxalluslar shaxsning fazilati, kasbi, ijtimoiy mavqei yoki badiiy ko'rinishini aks ettiradi. Masalan, shoirlarning taxalluslari ko`pincha adabiy obrazni, dramaturg yoki musiqachilarniki ijodiy uslub va shaxsiyatni ifodalaydi. Shuningdek, taxalluslar badiiy (adabiy) va norasmiy (kundalik, do`stona) turlarga ham bo`linadi. Badiiy taxalluslar adabiyot va san'atda ishlatiladi, norasmiylari esa jamiyat, do`stlar yoki oilaviy muhitda shakllanadi.

Jahon tilshunosligida taxallus va laqablarning sotsial va lisoniy jihatdan o`rganilganlik darajasi ham ancha yuqori bo`lgan. E. Sapir ingliz tilshunosi shaxs nomlari, shu jumladan laqablarning ijtimoiy identifikatsiyadagi funksiyasini tilning "ijtimoiy belgilovchilik" tabiati bilan bog`laydi. B. Malinovski laqablarni jamoaviy munosabatlar va madaniy rituallar bilan bog`lab, ularning ijtimoiy birdamlik yaratishdagi rolini ko`rsatadi. J. R. Searle laqablarning illokutiv akt sifatidagi vazifasi baholash, emotsional munosabat, ijtimoiy rol berish funksiyalarini o'rgangan. W. Labov jamoa ichidagi nomlash birliklari, jumladan laqablarning guruh identiteti sifatidagi rolini asoslaydi. P. Trudgill laqablarni sotsiolingvistik markaziy birlik deb baholab, ular orqali prestij, gender, mintaqaviy identitet ifodalanishini asoslaydi. D. Crystal Ingliz tilidagi laqablarning shakllanishi, funksiyasi va ijtimoiy guruhlardagi qo`llanishini batafsil tasvirlaydi. Shu jumlada, J. Algeo ingliz antroponimikasida laqablarning struktur va ijtimoiy vazifalarini tarixiy asosda yoritadi. Ingliz olimlaridan biri G. Hough o'zining The Oxford Handbook of Names and Naming nomli

kitobida laqablar, taxalluslar, kognominal birliklarning ijtimoiy-lisoniy tasnifi va vazifalari bo`yicha ish olib boradi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko`rsatadiki, taxallus va laqablar shaxs nomlash tizimining qadimiy va universal birliklari bo`lib, ular insonni identifikatsiya qilish, tavsiflash, baholash va jamiyatdagi ijtimoiy rolini belgilashda muhim funksional yuklamaga ega. Birinchi navbatda, taxallus va laqab tushunchalarining nazariy asoslari ochib berildi. Jahon tilshunosligida J. Murray, R. Coates, C. Hanks, A.V. Superanskaya tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ushbu birliklarning onomastika va antroponimikaning muhim obyektlari ekanini tasdiqlaydi. Taxallus shaxs tomonidan ongli ravishda tanlanadigan, ko`proq adabiy-ijodiy va estetik ehtiyojlarni ifodalovchi ikkinchi nom sifatida talqin qilinsa, laqab jamiyat, muhit yoki jamoa tomonidan beriladigan, shaxsning tashqi yoki ichki xususiyatlariga asoslangan ijtimoiy-baholovchi nom sifatida namoyon bo`ladi. Bu jihat ularning manbasi va qo`llanish sohasida asosiy farqni tashkil etadi. Bobda taxallus va laqablarning struktur mohiyati ham atroflicha yoritildi. Tadqiqot davomida taxalluslarning morfologik, kompozitsion-sintaktik, semantik-motivatsion, fonetik-grafik hamda metaforik-badiiy tuzilish asosida tasniflanishi ularning ko`p qatlamli va murakkab lingvistik birlik ekanini ko`rsatdi. O`zbek va jahon tilshunosligidagi mavjud tasniflar umumlashtirilib, taxalluslarning sodda, yasama, qo`shma, izofali va metaforik turlari ilmiy asosda tavsiflandi. Bu esa antroponimik birliklarning struktur imkoniyatlarini aniqlash va umumiy onomastika nazariyasini boyitishga xizmat qiladi. Ushbu vazifalar taxallus va laqablarning shaxs va jamiyat o`rtasidagi lingvistik-madaniy munosabatlarni aks ettiruvchi muhim vosita ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan tahlillar taxallus va laqablarning nafaqat nominativ birlik, balki lingvokulturologik, sotsiopragmatik va kognitiv hodisa ekanini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Mazkur bob keyingi boblarda o`zbek va ingliz tillari materiallari asosida amalga oshiriladigan qiyosiy-strukturaviy tahlillar uchun mustahkam nazariy poydevor bo`lib xizmat qiladi hamda dissertatsiyaning umumiy ilmiy konsepsiyasini belgilaydi.

Adabiyotlar

[1]. Abdulla S. Mavlono Muqimiy. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1970. – 55–60-betlar.
[2]. Algeo J. The Origins and Development of the English Language. – Boston: Wadsworth, 2010. – 15–17-b.
[3]. Eichler E., King R., Superanskaya A. V. Name Studies: An International Handbook of Onomastics. – Berlin: Walter de Gruyter, 1995. – pp. 45–50.
[4]. Jespersen O. The Philosophy of Grammar. – London: George Allen & Unwin, 1924. – 28-b.
[5]. Labov W. Sociolinguistic Patterns. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. – 34–36-b.

ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

И.А. Рахимов[1], Х.Б. Маратова[2]

[1]Ферганский государственный технический университет
[2]Университет мировой экономики и дипломатии

(Получена 22.02.2026 г.)

Аннотация. *Эффективность государственного управления является основополагающим принципом правового государства, структурированности политической системы и социальной стабильности. С этой точки зрения скандинавский путь развития признан уникальным и успешным и находится в авангарде мирового сообщества. По этой причине в данной работе мы проанализировали административную систему стран Северной Европы. Статья направлена на изучение методов применения принципов эффективного управления скандинавских стран. Разумеется, учитывая исторические, географические и демографические особенности, невозможно*

полностью перенять рецепт успеха этих стран, но мы можем изучить их подходы к эффективному управлению и извлечь уроки из их опыта.

Ключевые слова: *эффективность; верховенства закона; качество государственных услуг; принципы управления; коррупция; демократические институты; Скандинавская модель управления, государственная служба.*

Annotatsiya. Davlat boshqaruvi samaradorligi qonun ustuvorligi, siyosiy tizim va ijtimoiy barqarorlikning asosiy tamoyilidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Skandinaviya taraqqiyot yo‘li o‘ziga xos va muvaffaqiyatli deb e’tirof etilib, jahon hamjamiyatida yetakchilik qilmoqda. Shu sababli, biz ushbu maqolada shimoliy mamlakatlarning ma'muriy tizimini tahlil qildik. Maqola Skandinaviya mamlak atlarida samarali boshqaruv tamoyillarini qo'llash usullarini o'rganishga qaratilgan. Albatta, tarixiy, geografik va demografik xususiyatlarni hisobga olgan holda, bu mamlakatlarning muvaffaqiyat retseptini to'liq qabul q ilib bo'lmaydi, lekin biz ularning yaxshi boshqaruvga bo'lgan yondashuvlarini o'rganishimiz va tajribalarini o 'rganishimiz mumkin.

Tayanch so‘zlar: *samaradorlik; qonun ustuvorligi; davlat xizmatlari sifati; boshqaruv tamoyillari; korruptsiya; demokratik institutlar; Skandinaviya boshqaruv modeli, davlat xizmati.*

Введение

Почему одни страны эффективно управляют делами правительства, чем другие? Это важный вопрос, поскольку эффективность государственного управления является основополагающим принципом правового государства, структурированности политической системы и социальной стабильности. По мнению Европейской комиссии, эффективность должна соответствовать вопросам политики, играющим важную роль в совершенствовании системы государственного управления, в частности, в повышении экономического роста и конкурентоспособности страны, в реформировании правовой и судебной системы, а также в обеспечении надежности государственных органов и в борьбе с коррупцией [1].

Для того чтобы объяснить различия в результатах управления, мы для начала проанализировали множество источников данных, индексы для измерения и оценки эффективности управления, собранных различными международными институтами, такими как Всемирный банк, ООН, ОЭСР и т.д. Результаты сравнительного анализа по индексам показали, что страны Северной Европы неизменно занимают лидирующие позиции по всем показателям, демонстрируя превосходную инклюзивность среди стран мира. Для этих стран характерно самый высокий уровень жизни населения и развития человеческого потенциала, высокое качество здравоохранения и образования, высокий уровень удовлетворенности населения и доверия к органам власти, высококачественные демократические институты, а также самый низкий уровень коррупционной преступности. Кроме того, по данным Института Legatum (Legatum Prosperity Index) за 2023 год [2], скандинавские страны вошли в топ-10 стран с лучшим управлением по всем показателям good governance; эффективность управления, демократия, политическое участие, верховенство закона, социальная целостность и др.

Эти показатели резко контрастируют со многими другими странами, которые не смогли сформировать стабильное правительство и в результате испытывают растущее политическое недовольство среди своих граждан. Хотя Северная Европа, как и весь остальной мир, сталкивается с различными проблемами в системе управления, результаты международных индексов тем не менее подтверждают, что эти страны лучше преодолевают препятствия, применяя более эффективные методы и решения, дающие более наглядные результаты во всех аспектах управления. Поэтому страны Северной Европы представляют собой особый интерес для рассмотрения. Разумеется, учитывая исторические, географические и демографические особенности, невозможно полностью перенять рецепт успеха этих стран, но мы можем изучить их подходы к эффективному управлению и извлечь уроки из их опыта.

Итак, в чем заключается эффективность государственного управления стран Северной Европы? На сегодняшний день скандинавский путь развития признан уникальным и успешным и находится в авангарде мирового сообщества. По словам Рональда Инглхарта,

«скандинавские страны являются ярким примером успешной модернизации, процветания, социальной сплоченности и возросшей политической и личной свободы»[14]. К странам, принадлежащим к Скандинавской модели, относятся Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия. Рассмотрим структуру административной системы этих стран более подробно.

Методы исследования

Страны Северной Европы имеют давние традиции демократии. Помимо географической близости, их объединяет сходство административных систем. Дания, Норвегия и Швеция являются конституционными монархиями во главе с королем. Скандинавские монархи обычно не обладают политической властью, но они председательствуют на заседаниях Государственного Совета и утверждают все принимаемые парламентом решения. Форма правления Финляндии и Исландии отличается от первых трех по своему политическому устройству наличием должности президента. В отличие от монархов президенты Финляндии и Исландии обладают широкими полномочиями, закрепленными их в Основном законе или в каких-либо специальных законах. Согласно конституциям, президенты наделены следующими основными полномочиями: утверждение законов, назначение высоких должностных лиц, руководство вооруженными силами и реализация внешней политики. В Финляндии президент избирается сроком на 6 лет на двухэтапных выборах[3], а по конституции Исландии президент избирается сроком на 4 года[4].

Как и во всех развитых демократических странах, государственная власть в северных странах осуществляется на основе конституционных принципов. В Конституции Дании 1953г., в Конституции Норвегии 1814г., в Конституции Швеции 1974г., в Конституции Финляндии 1999г. и в Конституции Исландии 1944г. закреплены основополагающие положения демократии, подробно описаны правила, ценности и принципы скандинавской модели. Согласно конституциям этих стран, государственная власть принадлежит народу, представленному в парламенте. Это основа скандинавской модели управления.

С момента принятия в конституции скандинавских стран неоднократно вносились изменения, основной целью которых было демократизация и модернизация государств, повышение гибкости принятия политических решений и расширение полномочий парламента. В соответствии с последними изменениями была усилена роль парламента как высшего государственного органа, осуществляющий законадательную власть. Все пять стран имеют однопалатную парламентскую систему, устанавливающую многопартийную систему, в которой политические партии конкурируют друг с другом на парламентских выборах. Лидер победившей партии в коалиции избирается премьер-министром, в то время как лидеры других партий могут занимать важные посты, такие как министр юстиции, министр финансов, министр иностранных дел и др. Среди всех политических партий существует консенсус в отношении основных социал-демократических ценностей. В концепции выбора устойчивого развития основное внимание уделяется социально-экономическим процессам, связанным с повышением уровня социального благополучия[5].

Несмотря на то, что парламенты имеют разные названия и разное количество членов, система управления мало чем отличается друг от друга. Датский парламент — Фолькетинг насчитывает 179 членов[6], норвежский Стортинг — 169[7], шведский Риксдаг — 349[8], финский Эдускунта — 200[9] и в Исландии Альтинг — 63 членов[9]. К основным функциям парламента относятся принятие законов, внесение поправок в существующие законы, санкционирование государственных расходов, сбор налогов и надзор за деятельностью правительства[10]. Кроме того, в парламенте на постоянной основе функционируют специальные комитеты и учреждения, регулирующие различные аспекты управления. Например, в датском Фолькетинге Счетный Комитет по контролю за исполнением государственного бюджета и Офис Генерального Аудита проводят проверки и расследования по обеспечению эффективности, подотчетности и прозрачности и качества государственного аудита, тем самым оценивая деятельность органов государственного управления и определяя их дальнейшее развитие за счет рационального использования

бюджетных средств, Комитет по социальным вопросам и делам престарелых рассматривает все законопроекты и предложения по социальным вопросам и оказанием помощи и поддержки людям с функциональными нарушениями, в шведском Риксдаге Комитет по делам ЕС отслеживает и оценивает парламентские решения по различным направлениям политики ЕС, Комитет по финансовым вопросам в Стортинге занимается вопросами экономической политики и управления активами или Большой комитет (The Grand Committee) в финском парламенте занимается членством Финляндии в Европейском Союзе.

Исполнительная власть в странах Северной Европы принадлежит правительству, в функции которого входит вынесение законопроектов и проектов бюджета на обсуждение в парламент, а также реализация решений парламента посредством деятельности министерств. Правительство состоит из премьер-министра и министров различных ведомств. Состав министров и их полномочия определяются премьер-министром. На сегодняшний день, по состоянию 10 мая 2023г, правительство Дании состоит из 23 министерств[11], Норвегии – 15[12], Швеции – 10[13], Финлядии – 12[14] и 11 министерств в правительстве Исландии[15]. В соответствии с законами, принятыми парламентом, министры самостоятельно управляют страной в рамках своих полномочий: министр окружающей среды отвечает за экологические вопросы, министр по налогам отвечает за вопросы, связанные с налогообложением и т.д.

Уникальность Скандинавской модели заключается в том, что государственная политика северных стран представляет собой систему социального обеспечения и коллегиального управления, в которой гражданское общество, политические партии и частный сектор участвуют в совместном принятии решений. Традиция открытого диалога, сотрудничества и широкомасштабных целей реформ, а также доверие между различными субъектами и социальными группами являются важными факторами в поддержании социальной эффективности, результативности и инноваций. Эти аспекты глубоко укоренены в институциональной практике скандинавских стран, что помогло им обеспечить необходимые условия для создания государства всеобщего благосостояния путем укрепления социальной ответственности государств, обратной связи граждан, реализации общественного интереса и предоставления качественных социальных услуг.

Государственная политика, основанная на таких механизмах управления, способствовала формированию коллективного менталитета, сплоченности и солидарности общества, повышению удовлетворённости и доверия населения и тем самым продемонстрировала свою эффективность в обеспечении стабильного развития скандинавских стран. Как пояснили Джейкоб Торфинг и Тина Бентзен[1], «высокий уровень доверия к государственному сектору обусловлен прагматичным сочетанием различных парадигм государственного управления, что привело к формированию «гибридной системы управления»». Система, основанная на тесном диалоге между государственными служащими и обществом создала благотворный круг доверия и положительную петлю обратной связи, что способствовало повышению качества государственной службы скандинавских стран.

Высокий уровень эффективности государственного управления стран Северной Европы отражается также в особенностях их организационной структуры. Государственная служба этих стран осуществляется на основе следующих принципов: хорошо разработанное законодательство, соблюдение верховенства закона, демократическое управление и административные ценности, т.е. справедливость, беспристрастность, компетентность государственных служащих, а также прозрачность и подотчетность органов государственной власти и управления. Все эти принципы, прежде всего, закрепились в специальных законах, положениях и национальных кодексах поведения, определяющие правовой статус государственных служащих и их должностные обязанности, и заложили основу для беспристрастного регулирования государственной службы и соблюдения высоких стандартов эффективного управления. В результате организационная структура правительств стала более эффективной и более качественной благодаря высокопрофессиональным и

компетентным государственным служащим и улучшенной системе социального обеспечения.

К примеру, в Дании с 2007 года действует Кодекс поведения государственных служащих, разъясняющий основные этические ценности и принципы, обязанности и ответственность государственных служащих. В 2015 году в дополнение к Кодексу поведения и общим стандартам Министерство финансов Дании разработало Кодекс VII-Семь основных обязанностей, специально предназначенный для государственных служащих центрального аппарата. Семь основных обязанностей заключаются в следующем: законность; правдивость; профессионализм; развитие и сотрудничество; ответственность и управление; открытость и признание ошибок; политический нейтралитет. В 2017 году Агентство модернизации Дании опубликовало новое издание Кодекса поведения, в котором нашли отражение руководящие принципы Кодекса VII, а также рекомендации по взаимоотношениям между органами местного самоуправления и органами государственной власти, в частности, свобода выражения; соблюдение конфиденциальности; подарки; вторичная занятость; надлежащее управление. Подобные кодексы поведения характерны и для остальных стран Северной Европы. В Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии также действуют национальные кодексы поведения и законы, регулирующие государственную службу и охватывающие фактически те же самые принципы, как гласность, демократия, верховенство закона, честность, беспристрастность и лояльность, что и датские кодексы поведения, разница состоит лишь в распределении полномочий государственных служащих. Поэтому не будем останавливаться на каждом отдельно.

Еще одним важным фактором эффективности государственного управления стран Северной Европы является чистое правительство, свободное от коррупции. Государственное управление в этих странах развивается во все более инклюзивном направлении, основанном на принципах прозрачного правительства и жесткого контроля над коррупцией. Открытое и прозрачное управление считается необходимым условием для предотвращения и выявления коррупции и ненадлежащего управления. Соответственно, добросовестное ведение государственной службы и низкий уровень коррупции северных стран связаны с открытостью информации, информированностью населения, прозрачностью государственных процедур, а также высокими этическими стандартами государственной службы и законодательными традициями. Страны Северной Европы имеют надежную, прозрачную и сбалансированную правовую базу с комплексными мерами по борьбе с коррупцией. В законодательстве этих стран четко определены все формы коррупционных правонарушений, изложенных в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Несмотря на то, что в законодательствах есть некоторое сходство, существуют институты и практика, специфичные для каждой из этих стран. Например, ключевыми источниками по борьбе с коррупцией Дании являются: Министерство юстиции, Государственный прокурор по серьезным экономическим и международным преступлениям, Министерство иностранных дел и Агентство международного развития (DANIDA). Согласно датскому законодательству, ключевые положения, касающиеся взяточничества и коррупции, содержатся в статьях 122, 144, 145, 280, 290, 299(2) и 304a Уголовного кодекса Дании. В соответствии с статьями Уголовного кодекса, государственные служащие, совершившие коррупционное правонарушение при исполнении своих служебных обязанностей, пожизненно лишаются права работать на государственной службе.

В Швеции в 2002 году по рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией было создано Национальное антикоррупционное подразделение при Генеральной прокуратуре. В 2012 году было создано Национальное антикоррупционное подразделение полиции по борьбе с коррупцией. Уголовный кодекс Швеции 1962г предусматривает ответственность за коррупцию на государственной службе и устанавливает единый набор наказаний для всех, кто причастен к преступлению.

Важнейшими антикоррупционными учреждениями Норвегии являются Министерство юстиции, Прокуратура, Национальное управление по расследованию и судебному

преследованию экономических и экологических преступлений и Министерство иностранных дел. Национальное агентство по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений, отдельный независимый следственный орган, деятельность которого направлена на выявление и пресечение коррупции, экономических преступлений, преступлений против окружающей среды. Агентство состоит из многопрофильных групп, которые имеют определенную направленность задач: Департамент налогов и сборов, Департамент по борьбе с мошенничеством, Департамент охраны окружающей среды, Департамент ценных бумаг, Департамент по борьбе с коррупцией, Департамент по субсидированию мошенничества, Департамент финансовой разведки, Департамент по борьбе с отмыванием денег и т.д. Норвежский Уголовный кодекс также имеет определенные особенности правового регулирования, предусматривающие ответственность за коррупционную деятельность. В соответствии со статьей 276a Уголовного кодекса Норвегии наказанию подлежат как тот, кто получает взятки, так и тот, кто их предлагает. В Финляндии также существует разветвленная сеть по борьбе с коррупцией, в которую входят Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и Национальное бюро расследований Финляндии, которые занимаются вопросами мониторинга и координации антикоррупционной деятельности. Не существует четко определенного ведомства, которое специализируется исключительно на предотвращении коррупции и борьбе с ней, но ответственность за антикоррупционную политику несут почти все государственные и местные органы власти. Наряду с этим, Уголовный кодекс Финляндии содержит четырнадцать глав, посвященных преступлениям, связанным с коррупцией.

В Исландии также действуют четко определенные законы, касающиеся взяточничества и поведения государственных служащих. Общий Уголовный кодекс Исландии предусматривает уголовную ответственность за взяточничество, мошенничество и злоупотребление служебным положением . Другие правовые меры по борьбе с коррупцией включают Кодекс поведения для государственных служащих по урегулированию конфликта интересов. В 2015 году в соответствии с Кодексом поведения Ассамблеи депутатов Совета Европы был принят Кодекс поведения депутатов парламента. Согласно Кодексу, политические партии обязаны раскрывать информацию о своих счетах и пожертвованиях.

Помимо Уголовного кодекса, ключевую роль в борьбе с коррупцией в этих странах играют следующие документы: Закон о государственных служащих, Закон об административных процедурах, Закон об открытости деятельности правительства, Закон о государственных закупках и концессионных договорах, которые подчеркивают прозрачность, равенство и справедливость, беспристрастность и защиту на основе правовой системы. Например, в соответствии с Законом «об открытости деятельности правительства» Финляндии, «общественность имеет свободный доступ к правительственной информации и не обязана указывать причину запроса, а также имеет право подавать жалобу в суд в случае отказа в доступе к информации со стороны государственных должностных лиц». Вместе с тем, Закон «о государственных закупках» Швеции способствует прозрачности, подотчетности и сдерживанию коррупции, уделяя особое внимание справедливому и равноправному отношению к поставщикам и открытому и прозрачному процессу закупок.

Наряду с кодексами и законами, институт парламентского Омбудсмена скандинавских стран предусматривает ответственность за коррупцию на государственной службе. Омбудсмен является официальным органом, осуществляющий административный контроль за деятельностью органов государственного управления в целях обеспечения соблюдения законов и надлежащего исполнения ими своих обязанностей, а также выявления неэффективных и неподотчетных правительству сфер управления. В то же время, институт является гораздо более эффективным методом разрешения споров, позволяющим сторонам прийти к соглашению и избежать судебных разбирательств. При этом Омбудсмен может вынести критическое заключение и рекомендовать властям

возобновить дело или изменить решение, а также по собственной инициативе пересмотреть дела, оказавшиеся в центре внимания СМИ. Кроме того, стоит отдельно упомянуть, что страны Северной Европы активно участвуют в международных и региональных антикоррупционных структурах, в том числе в деятельности Группы государств по борьбе с коррупцией, и являются участниками многих антикоррупционных конвенций, таких как Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, Конвенция о защите финансовых интересов Европейских сообществ от 26 мая 1997 года, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы, Конвенция ОЭСР по борьбе коррупцией.

Эмпирические исследования антикоррупционной политики и практики стран Северной Европы показывают, что общие тенденции политики борьбы с коррупцией скандинавских стран со временем стали примером для подражания для стран, стремящихся построить более прозрачное, равноправное и справедливое общество. Результаты обусловлены различными факторами, общими для всех пяти стран, а именно сильной социальной сплоченностью и чувством общего блага, которые снижают потребность граждан и государственных служащих вовлекаться в коррупционную практику, открытость и прозрачность ведения государственной службы, эффективная и справедливая правовая система, а также хорошо разработанные законы о раскрытие активов государственных служащих.

По данным ОЭСР, в государственном секторе страны Северной Европы стремятся к внедрению инноваций на всех уровнях управления для улучшения предоставления общественных услуг и удовлетворения меняющихся потребностей общества. В этом контексте, крупномасштабные инновации, такие как Стратегия электронного правительства и программа цифровизации, способствовали изменению подходов к государственному управлению и правовому регулированию, повышению прозрачности и подотчетности правительства и доказали, что инновации могут быть настолько успешными, когда в процесс вовлечены многие стороны на всех уровнях правительства.

Результаты исследования

Таким образом, систему государственного управления стран Северной Европы можно охарактеризовать несколькими способами. Во-первых, Скандинавская модель управления построена на сосуществовании и развитии динамичного и самоуправляемого гражданского общества и сильного государства всеобщего благосостояния. При этом принципы демократии, политического сотрудничества и коллегиального принятия решений, то есть вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия решений являются результатом тесного и устойчивого сотрудничества между государством и гражданским обществом, благодаря чему граждане чувствуют себя представленными в парламенте. Скандинавский опыт показывает, что участие такого широкого круга заинтересованных сторон на этапах реформирования государственного сектора помогает достичь желаемого баланса между доверием и контролем в государственном управлении. В то же время культура и социальные условия являются важными факторами, объясняющие эволюцию эффективности управления, а именно консенсус, политическая стабильность, качество услуг, принципы открытого правительства и стратегия цифровизации, а также жесткий контроль над коррупцией способствовали повышению уровня всеобщего доверия к правительству и обеспечению гибкости в управлении. Во-вторых, государственный сектор в этих странах находится в состоянии постоянной трансформации, перенимаются как старые, так и новые институциональные идеи и практики, активно используются различные инструменты и меры реформирования. В результате последовательных усилий по поддержанию высоких стандартов эффективного управления наблюдаются положительные тенденции в реализации стратегий. Скандинасвкие страны добились отличных результатов в международных сопоставлениях по ряду показателей и получили международное признание за качество управления, прозрачность принятия административных решений, подотчетность и простоту использования государственных услуг и др. В этом суть скандинавской модели управления и структурных изменений в государственном секторе, направленных на повышение эффективности государственного управления.

Заключение

В заключение, возвращаясь к вопросу о том, в чем заключается эффективность государственного управления скандинавских стран, мы попытаемся объяснить насколько надежна Скандинавская модель управления и как концепция good governance способствовала изменению характера скандинавской модели управления. Исследования показывают, что Северная модель благосостояния, безусловно, хорошо известна во всем мире, политический климат в регионе достаточно стабилен, а общественное доверие к институтам высокое. На наш взгляд, важный вклад в эту оценку внесла именно концепция good governance, которая нашла свое отражение в развитии скандинавской системы государственного регулирования. Наряду с внедрением современных принципов управления скандинавские страны смогли преодолеть ряд проблем в административной системе. В результате многолетних реформ и стандартизации административной политики по усилению внимания к управлению по целям возросла гибкость на практике управления. Более того, принципы, заложенные в концепции good governance, явным образом проявляются во всех аспектах Скандинавской модели управления, как в управлении по правилам, так и в управлении по целям, ровно как и справедливость, гибкость, эффективность, прозрачность и подотчетность и т.д. В совокупности эти принципы создали социальные, экономические и политические системы, повышающие эффективность на всех уровнях управления.

Список литературы

[1]. Act on the Openness of Government Activities of Finland (1999, chapter 9) https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990621_20150907.pdf

[2]. Agency for modernization, Local Government Denmark and Danish Regions (2017),The Code of Conduct in the Public Sector (2017), https://modst.dk/media/18742/code-of-conduct-in-the-public-sectorforside.pdf

[3]. Anders Wivel and Peter Nedergaard, Introduction: Scandinavian politics between myth and reality, 2018y, P.1-10 [Электронный ресурс], URL: https://www.academia.edu/33765286/Introduction_Scandinavian_politics_between_myth_and_reality

[4]. Code of Conduct for Members of the Althingi, https://www.althingi.is/english/about-the-parliament/code-of-conduct-for-members-of-the-althingi/

[5]. Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption, https://rm.coe.int/168007f3f5

[6]. Criminal Code of Finland, https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf

[7]. Danish Government//https://www.thedanishparliament.dk/en/members/the-government

[8]. Danish Parliament Folketing, www.ft.dk ()

[9]. European Commision, EU Anti-Corruption Report 2014 (Sweden), https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:058aecf0-d9b7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_28&format=PDF()

[10]. European Commission, Progress in industrial competitiveness per EU country, 2014y. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_14_526 ()

[11]. Finnish Government, https://valtioneuvosto.fi/en/government

[12]. Iceland General Penal Code, https://www.government.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=dd8240cc-c8d5-11e9-9449-005056bc530c

[13]. Iceland Government, https://www.government.is/

[14]. Inglehart, R. F., Faith and freedom: Traditional and modern ways to happiness (2010). In E. Diener, J. F. Helliwell, & D. Kahneman (Eds.), International differences in well-being (pp. 351–397). Oxford University Press. [Электронный ресурс], URL: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199732739.003.0012

[15]. LBK nr 1052 af 04/07/2016 (Straffeloven), [Электронный ресурс], URL: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1052

ТЕМПЕРАТУРНО-СПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДВУХФОТОННОГО СДВИГОВОГО ФОТОТОКА В ПЬЕЗОПОЛУПРОВОДНИКЕ n-GaP

М.Х. Насиров

Ферганский государственный технический университет
nasirovmardonbek92@gmail.com
(Получена 22.02.2026 г.)

Аннотация. *В работе исследована спектральная и температурная зависимость двухквантового сдвигового фототока в пьезополупроводнике n-GaP. Рассматривается механизм возникновения фототока, обусловленный двухфотонными оптическими переходами электронов между подзонами зоны проводимости. Показано, что при освещении кристалла линейно поляризованным светом возникает фототок, связанный со смещением центра тяжести волновых пакетов носителей заряда при квантовых переходах. Установлено, что температурная зависимость фототока определяется распределением электронов по энергетическим подзонам и вероятностью оптических переходов с участием фононов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке оптоэлектронных устройств на основе пьезополупроводников.*

Ключевые слова: *фототок, пьезополупроводник, n-GaP, фотогальванический эффект, двухфотонные переходы, фототок, пьезополупроводник, носители тока, фотон, носители заряда.*

Введение. Одним из важных явлений нелинейной оптики полупроводников является линейный фотогальванический эффект (ЛФЭ), который проявляется в возникновении фототока при освещении кристалла однородным светом без внешнего электрического поля. Данный эффект широко исследуется в различных нецентросимметричных кристаллах, включая пьезоэлектрические и пьезополупроводниковые материалы. Фотогальванический эффект возникает вследствие асимметрии оптических переходов электронов в зоне проводимости и валентной зоне. При поглощении фотонов происходит перераспределение носителей заряда в k-пространстве, что приводит к возникновению макроскопического электрического тока.

В настоящее время известно несколько механизмов возникновения фотогальванического тока:

- **баллистический механизм**, связанный с асимметрией процессов рассеяния;
- **сдвиговый механизм**, обусловленный смещением центра тяжести волновых пакетов электронов при оптических переходах.

Особый интерес представляет двухквантовый сдвиговый фототок, возникающий при одновременном поглощении двух фотонов. В данной работе рассматривается сдвиговый механизм фототока, возникающий при двухфотонных оптических переходах электронов между подзонами зоны проводимости в пьезополупроводнике n-GaP.

Под линейным фотогальваническим эффектом (ЛФГЭ) понимают фотоэффект, обусловленный возникновением фототока в однородных пьезоэлектрических кристаллах при их однородном освещении. Поляризационная зависимость возникающего при этом плотности фототока ($\vec{j}$), пропорциональная к интенсивности света (I), описывается феноменологическим соотношением[1]

$$j_\alpha = I\chi_{\alpha\beta\gamma}\frac{1}{2}\left(e_\beta e_\gamma^* + e_\gamma e_\beta^*\right)$$

Здесь $\vec{e}$ - вектор поляризации электромагнитной волны, $\chi_{\alpha\beta\gamma}$ - тензор ЛФГЭ.

В настоящее время стало известным два механизма ЛФГЭ: баллистический механизм, обусловленный асимметрией процессов рассеяния, фотоионизации и рекомбинации и сдвиговый механизм, связанный со смещением центра тяжести волновых пакетов фотовозбужденных электронов при квантовых переходах[2].

В этом сообщении рассматривается фотонный механизм сдвигового ЛФГЭ в фосфиде галлия электронной проводимсоти, обусловленный смещением носителей при прямых

двухфотонных оптических переходах электронов между подзонами зоны проводимости с учетом "горбы" подзоны X_1^C [3].

Далее учтено, что для *n-GaP* энергетическая щель между подзонами зоны проводимости больше, чем энергии *LO*- фонона и средней тепловой энергии электронов. Поэтому бесфотонные реальные переходы термализованных электронов из подзоны X_1^C в X_3^C (и обратно) отсутствуют. Поэтому вклад в баллистический ЛФГЭ в *n-GaP* вносят оптические переходы с участием фононов, показанных на рис. , где сплошная (жирная) линия - электрон, волнистая- фотон, штриховая - фонон[4].

Суммируя по всем энергетическим долинам сдвиговый фототок определяется выражением

$$j_\alpha^{\text{фот}} = -|e|\frac{I}{\hbar\omega}KL_{\text{сдв}}e_z\left(e_x\delta_{\alpha y}+e_y\delta_{\alpha x}\right)$$

$$j_\alpha^{\text{фот}} = j_0^{\text{фот}}\frac{\Delta}{k_BT}ch\left(\frac{\Delta}{k_BT}\right)exp\left[\frac{\frac{\hbar\omega}{2}-A\frac{(\hbar\omega)^2-\Delta^2}{(2P)^2}}{k_BT}\right]\left(\frac{\Delta}{\hbar\omega}\right)^2 e_z\left(e_x\delta_{\alpha y}+e_y\delta_{\alpha x}\right)$$

где $j_0^{\text{фот}} = -8\pi^{\frac{3}{2}}|e|\frac{I}{\Delta}B_1A_1^{\frac{1}{2}}\frac{D}{P}\frac{N'}{\Delta}$, N'- концентрация свободных электронов, К – коэффициент поглощения света при прямом оптическом переходе электронов между подзонами X_1^C и X_3^C. Из (9) видно, что температурный ход тока сдвигового ЛФГЭ полностью определяется температурной зависимостью коэффициента поглощения света $K_\parallel$ [5].

Сравним тока баллистический вклад в фототок, рассчитанный в сферическом приближении в энергетическом спектре при учете анизотропии в матричном элементе оптического перехода между подзонами зоны проводимсоти, со сдвиговым фототоком[9]. Расчеты показывают, что при Т = 200 К, $\hbar\omega = 550MeV$ баллистический ток ЛФГЭ в пять раз превышает сдвиговый. При оценке мы приняли, что $m* = 0{,}36m_0$, $\hbar\Omega = 51MeV$ (энергия *LO* - фонона), Δ= 335 meV, $Pa_0 = D$, $a_0 = 5{,}4\cdot10^{-8}sm$ (постоянная решетки), P, D-зонные праметры[6].

Проведенный анализ показывает, что основным механизмом возникновения фототока в рассматриваемой системе является **сдвиговый механизм**, связанный со смещением центра тяжести электронных волновых пакетов. Спектральная зависимость фототока определяется:

- зонной структурой кристалла
- вероятностью двухфотонных переходов
- плотностью электронных состояний.

Температурная зависимость фототока обусловлена изменением распределения электронов и увеличением вероятности переходов с участием фононов. Полученные результаты согласуются с современными теоретическими представлениями о нелинейных оптических эффектах в полупроводниках.

Заключение. В работе исследована спектральная и температурная зависимость двухквантового сдвигового фототока в пьезополупроводнике n-GaP. Показано, что фототок возникает вследствие двухфотонных оптических переходов электронов между подзонами зоны проводимости.

Установлено, что величина фототока определяется:

- зонной структурой полупроводника,
- вероятностью двухквантовых переходов,
- температурным распределением носителей заряда.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых оптоэлектронных и фотонных устройств, основанных на нелинейных оптических эффектах в

пьезополупроводниках.

Список литературы

[1]. Rasulov R.Ya., Rasulov V.R., Mamatova M.A., Nasirov M.Kh., Isomaddinova U.M. Theory of electron transport in two-barrier five-layer semiconductor structures. East European Journal of Physics, **(3)**, 310–315 (2024). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-3-33

[2]. Rasulov V.R., Rasulov R.Ya., Eshboltaev I.M., Sultonov R.R., Nasirov M.X. On the theory of four photonic linear circular dichroism in a hole-conduction semiconductor. European Science Review, **(5–6)**, 77–80 (2020).

[3]. V.R. Rasulov, R.Ya. Rasulov, M.K. Nasirov, I.M. Eshboltaev. Interband multiphoton absorption of polarized radiation and its linear circular dichroism in semiconductors in the Kane approximation. Russian Physics Journal, 65(11), 1804–1810 (2023) DOI: 10.1007/s11182-023-02825-3

[4]. V.R. Rasulov, R.Ya. Rasulov, I.M. Eshboltaev, M.K. Nasirov. Linear-circular dichroism of four-photon absorption of light in semiconductors with a complex valence band. Russian Physics Journal, 58(12), 1681–1686 (2015) DOI: 10.1007/s11182-016-0702-2

[5]. Rasulov R.Ya., Rasulov V.R., Kodirov N.U., Nasirov M.Kh., Eshboltaev I.M. Influence of mixing valence band states to the conduction band states on two-quantum linear-circular dichroism in semiconductors. East European Journal of Physics, **(3)**, 303–309 (2024). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-3-32

[6]. Полвонов Б. З., Насиров М. Температурное исследование спектральной зависимости фототока короткого замыкания пленок //Редакционная коллегия. – 2018. – С. 60.

ВЛИЯНИЕ СЛОЕВ НА СПЕКТР ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР CdTe

Докторант Ж.С. Рахимжонов

Ферганский государственный технический университет

(Получена 22.02.2026 г.)

Аннотация. *Исследована люминесценция слоев CdTe с номинальной монослоев (МС). Показано, что слои толщиной 1 и 2 МС проявляют свойства однородных слоев, в то время как слои с толщиной 4 и 8 МС являются планарными массивами квантовых точек (КТ). Размеры КТ и их размерная дисперсия возрастают при увеличении номинальной толщины слоя CdTe.*

Ключевые слова*: люминесценция, слоев CdTe,* квантовые ямы (КЯ), *квантовых точек (КТ)*

Abstract*. The luminescence of CdTe layers with a nominal monolayer thickness (ML) was studied. It was shown that layers with a thickness of 1 and 2 ML exhibit the properties of homogeneous layers, while layers with a thickness of 4 and 8 ML are planar arrays of quantum dots (QDs). The QD sizes and their size dispersion increase with increasing nominal CdTe layer thickness.*

Keywords: *luminescence, CdTe layers, quantum wells (QW), quantum dots (QD)*

Annotatsiya. *Nominal monoqatlam qalinligi (ML) bo'lgan CdTe qatlamlarining lyuminestsensiyasi o'rganildi. Qalinligi 1 va 2 ML bo'lgan qatlamlar bir xil qatlamlarning xususiyatlarini namoyon qilishi, qalinligi 4 va 8 ML bo'lgan qatlamlar esa kvant nuqtalarining (QD) tekis massivlari ekanligi ko'rsatildi. QD o'lchamlari va ularning o'lcham dispersiyasi nominal CdTe qatlam qalinligining oshishi bilan ortadi.*

Kalit so'zlar*: lyuminestsentsiya, CdTe qatlamlari, kvant quduqlari (QW), kvant nuqtalari (QD).*

Полупроводниковые гетероструктуры, содержащие двумерные квантовые ямы (КЯ) и квантовые точки (КТ), являются в настоящее время базовыми материалами для устройств оптоэлектроники, в первую очередь, лазеров и фотодетекторов. В случае существенного различия постоянных решетки материалов, образующих гетероструктуру, на интерфейсах возникают напряжения, способные сильно влиять на строение гетероструктуры. Эта проблема особенно актуальна для тонкого слоя, встроенного в широкозонную матрицу. После нанесения определенного количества вещества в таком слое возникают неоднородности, и, как правило, формируется планарный массив КТ, имеющих значительную размерную дисперсию. Реальное строение узкозонного слоя определяет излучательные свойства гетероструктуры — энергетическое положение и ширину полосы люминесценции, ее квантовый выход, кинетику и температурную зависимость, пороговый

ток лазерного устройства и т. д. Преобразование однородного слоя в ансамбль КТ сопровождается релаксацией напряжений, при этом гетероструктуры становятся свободными от дислокаций. Сведения о реальной структуре тонкого слоя, которая зависит от элементного состава гетероструктуры, номинальной толщины слоя и технологии его роста, можно получить методами электронной микроскопии и оптической спектроскопии. Данные ряда работ для гетероструктур типа II−VI, в частности, для системы CdTe с одной и той же номинальной толщиной узкозонного слоя, существенно различаются относительно энергетического положения и формы полосы излучения. Это свидетельствует о сильной зависимости реального строения тонкого слоя от технологических условий его формирования. Для системы CdTe эта проблема актуальна, в частности, в связи с интересом к КТ CdTe, содержащим точно контролируемое количество магнитных ионов

Резкий рост интегральной интенсивности при увеличении номинальной толщины слоя CdTe от 1 до 4 МС связан с увеличением квантового выхода люминесценции при переходе от двумерной КЯ к планарному массиву КТ. Слабое усиление люминесценции при увеличении количества кадмия возрастают размеры КТ и усиливается их связь друг с другом. Это должно ослаблять локализацию электронного возбуждения и увеличивать вероятность безызлучательной рекомбинации. Сдвиг полосы люминесценции CdTe в сторону низких энергий при увеличении номинальной толщины слоя указывает на то, что размер и/или степень связанности КТ действительно возрастают.

Большая величина FWHM полосы излучения слоя CdTe при росте номинальной толщины слоя CdTe увеличивается не только средний размер КТ, но и их размерная дисперсия. Это можно объяснить насыщением нижнего возбужденного состояния КТ и появлением излучения из более высоких состояний, а также увеличением вклада КТ малого размера.

Выводы

Спектры люминесценции слоев CdTe, выращенных методом атомного наслаивания в матрице ZnTe, свидетельствуют о том, что слои с номинальной толщиной 1 и 2 МС проявляют свойства, характерные для однородных слоев, а слои с номинальной толщиной 4 и 8 МС являются планарными массивами КТ. Средний размер КТ и их размерная дисперсия возрастают при увеличении номинальной толщины слоя CdTe. Вид СВЛ слоя CdTe зависит от соотношения вкладов в перенос энергии экситона ZnTe и носителей заряда, не связанных в экситон.

Список литературы

[1]. V.S. Bagaev, V.V. Zaytsev, V.V. Kalinin, S.R. Oktyabrskii, A.F. Plotnikov. Solid State Commun. 88, 777 (1993).
[2]. G. Karczewski, S. Mackowski, M. Kutrowski, T. Wojtowicz, J. Kossut. Appl. Phys. Lett. 74, 3011 (1999).
[3]. C. Vargas-Hernandez, O. de Melo, I. Hern ´ andez-Calder ´on. ´ Phys. Status Solidi B 230, 331 (2002).
[4]. A.M. Kapitonov, U. Woggon, D. Kayser, D. Hommel, T. Itoh. J. Lumin. 112, 177 (2005).

FARG‘ONA SHAHRI AVTOMOBIL TRANSPORTI TIZIMIDA YOQILG‘I SARFI VA EKOLOGIK HOLAT TAHLILI

M.Sh. Nizomiddinova

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
M9-25 TVM guruh magistranti
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Mazkur ilmiy maqolada Farg‘ona shahri avtomobil transporti tizimida yoqilg‘i sarfi va ekologik holat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik kompleks hududiy tahlil asosida o‘rganilgan. Tadqiqot jarayonida shahar transport oqimining intensivligi, avtomobillar harakat rejimi, texnik holati hamda yo‘l infratuzilmasining yoqilg‘i sarfiga ta’siri tahlil qilinib, avtomobil transporti tomonidan atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar ekologik holat indikatorlari orqali baholangan. Ilmiy adabiyotlar tahlili*

va hududiy ma'lumotlar asosida shahar transport tizimini ekologik va iqtim sodiy jihatdan takomillashtirish bo'yicha xulosalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari kelgusida hisob-kitobli va amaliy izlanishlar olib borish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Farg'ona shahri, avtomobil transporti, yoqilg'i sarfi, ekologik holat, transport oqimi, zararli chiqindilar.*

Аннотация. *В данной научной статье на основе комплексного территориального анализа исследована взаимосвязь между расходом топлива и экологическим состоянием системы автомобильного транспорта города Ферганы. В процессе исследования проанализировано влияние интенсивности транспортных потоков, режимов движения автомобилей, их технического состояния, а также дорожной инфраструктуры на уровень расхода топлива. Экологическое состояние оценено на основе показателей вредных выбросов автомобильного транспорта в атмосферу. На основе анализа научной литературы и территориальных данных разработаны выводы по экологическому и экономическому совершенствованию городской транспортной системы. Результаты исследования могут служить научной основой для проведения дальнейших расчётных и прикладных исследований.*

Ключевые слова: *город Фергана, автомобильный транспорт, расход топлива, экологическое состояние, транспортный поток, вредные выбросы.*

Abstract. *This scientific article examines the relationship between fuel consumption and environmental conditions in the urban road transport system of Fergana city based on a comprehensive territorial analysis. The study analyzes the influence of traffic flow intensity, vehicle driving modes, technical condition, and road infrastructure on fuel consumption levels. Environmental conditions are assessed using indicators of harmful emissions released into the atmosphere by road transport. Based on the analysis of scientific literature and territorial data, conclusions are drawn on improving the environmental and economic performance of the urban transport system. The results of the study provide a scientific basis for further analytical and applied research.*

Keywords: *Fergana city, road transport, fuel consumption, environmental conditions, traffic flow, harmful emissions.*

Kirish. Shahar avtomobil transporti tizimi zamonaviy shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Aholining kundalik harakatchanligini ta'minlash, ishlab chiqarish va xizmatlar sohasining uzluksiz faoliyatini qo'llab-quvvatlashda avtomobil transporti yetakchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, transport vositalari sonining ortib borishi yoqilg'i resurslaridan foydalanish samaradorligi va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq muammolarni keskinlashtirmoqda. Ayniqsa, shahar sharoitida avtomobil transportining jadal rivojlanishi ekologik holatga salbiy ta'sir ko'rsatib, barqaror rivojlanish tamoyillariga zid holatni yuzaga keltirmoqda.

Adabiyotlar tahlili

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, shahar avtomobil transporti tizimida yoqilg'i sarfi va ekologik holat masalalari ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Tadqiqotlarda asosan transport oqimini boshqarish, avtomobillarning texnik holati hamda harakat rejimining yoqilg'i samaradorligiga ta'siri asosiy yo'nalishlar sifatida qaraladi.

Mahalliy olimlar ishlarida shahar transporti tizimida yoqilg'i sarfining ortishi transport vositalari sonining ko'payishi, tirbandliklar va yo'l infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan izohlanadi. Transport oqimini optimallashtirish va rejali texnik xizmat ko'rsatishni takomillashtirish yoqilg'i samaradorligini oshirishning muhim omillari sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuvlar avtomobillarning ekspluatatsion ko'rsatkichlarini yaxshilash orqali yoqilg'i sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Rus va MDH olimlarining tadqiqotlarida avtomobil transportining ekologik holatga ta'siri keng yoritilgan. Ichki yonuv dvigatellaridan ajralib chiqadigan karbonat angidrid, azot oksidlari va boshqa zararli moddalarning atmosfera havosiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqotlarda transport oqimi zich bo'lgan hududlarda ekologik yuklama sezilarli darajada yuqori bo'lishi ta'kidlanadi.

Xorijiy ilmiy manbalarda shahar transport tizimini barqaror rivojlantirish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida ko'rib chiqiladi. Jamoat transportini rivojlantirish, transport oqimini raqamli boshqarish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish yoqilg'i sarfini kamaytirish hamda ekologik

holatni yaxshilashning samarali vositalari sifatida baholanadi. Shu bilan birga, adabiyotlar tahlili hududiy xususiyatlarni hisobga olgan amaliy tadqiqotlar yetarli emasligini ko‘rsatadi. Bu esa Farg‘ona shahri misolida olib borilgan mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot obyekti va yondashuv

Tadqiqot obyekti sifatida Farg‘ona shahri avtomobil transporti tizimi tanlangan. Tadqiqotda shahar transport oqimining intensivligi, avtomobillar harakat rejimi, yoqilg‘i sarfi va ekologik holat o‘rtasidagi bog‘liqlik hududiy tahlil asosida baholandi. Yoqilg‘i sarfi va ekologik holatni baholashda transport oqimi zichligi, o‘rtacha harakat tezligi, yoqilg‘i sarfi (l/100 km) hamda zararli chiqindilar miqdori (g/km) asosiy ilmiy indikatorlar sifatida qabul qilindi.

Farg‘ona shahri transport tizimining tahlili

So‘nggi yillarda Farg‘ona shahri hududida avtomobil transporti harakatining jadallashuvi kuzatilmoqda. Shahar markaziy ko‘chalari va asosiy magistrallarida transport oqimining yuqori zichligi tirbandliklarning tez-tez yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Natijada avtomobillarning harakat rejimi notekis bo‘lib, tez-tez to‘xtash va qayta tezlanish jarayonlari kuchaymoqda. Ushbu holat dvigatel yuklamasining ortishiga, yoqilg‘i sarfining sezilarli darajada oshishiga hamda shahar miqyosida umumiy yoqilg‘i iste’molining yuqori darajada saqlanib qolishiga sabab bo‘lmoqda.

Yoqilg‘i sarfining oshishi ekologik holatga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Avtomobil dvigatellarida yoqilg‘ining yonishi jarayonida karbonat angidrid, azot oksidlari, uglevodorodlar va qattiq zarrachalar atmosferaga chiqariladi. Ushbu moddalarning yuqori kontsentratsiyasi shahar havosining ifloslanishiga va aholi salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Transport oqimi zich bo‘lgan hududlarda ekologik yuklama ancha yuqori bo‘lishi kuzatiladi.

Yoqilg‘i sarfi va ekologik indikatorlar

Farg‘ona shahri avtomobil transporti tizimida yoqilg‘i sarfi va ekologik holatni baholash uchun asosiy ko‘rsatkichlar 1-jadvalda keltirilgan.

Farg‘ona shahri avtomobil transporti tizimida yoqilg‘i sarfi va ekologik holat indikatorlari

1-jadval

Ko‘rsatkich nomi	O‘lchov birligi	O‘rtacha qiymat	Ekologik ta’siri
Transport oqimi zichligi	avtomobil/soat	yuqori	Yoqilg‘i sarfi oshadi
O‘rtacha harakat tezligi	km/soat	20–30	CO_2 chiqindisi ko‘payadi
Yoqilg‘i sarfi	l/100 km	9–12	Atmosfera ifloslanadi
CO_2 chiqindilari	g/km	180–230	Havo sifati yomonlashadi
NO_x chiqindilari	g/km	0,4–0,6	Sog‘liq uchun xavf
Tirbandlik davomiyligi	daqiqa/soat	15–25	Yonish samarasi pasayadi

Jadval ma’lumotlari transport oqimi zichligining ortishi va harakat tezligining pasayishi yoqilg‘i sarfi va ekologik yuklamaning oshishiga olib kelishini ko‘rsatadi.

Diagramma asosidagi tahlil

Transport oqimi zichligi va yoqilg‘i sarfi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aks ettiruvchi diagramma tahlili shuni ko‘rsatadiki, transport oqimi zichligi oshgani sari avtomobillarning o‘rtacha yoqilg‘i sarfi mutanosib ravishda ortib bormoqda. Bu holat tirbandlik sharoitida tez-tez to‘xtash va qayta tezlanish jarayonlarining kuchayishi bilan izohlanadi. Natijada shahar miqyosida umumiy yoqilg‘i iste’moli va ekologik yuklama sezilarli darajada oshadi.

Xulosa

O‘tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Farg‘ona shahri avtomobil transporti tizimida yoqilg‘i sarfi va ekologik holat o‘zaro chambarchas bog‘liqdir. Transport oqimini samarali boshqarish, tirbandliklarni kamaytirish, avtomobillarning texnik holatini yaxshilash va ekologik talablarni kuchaytirish orqali yoqilg‘i sarfini kamaytirish hamda ekologik holatni yaxshilash mumkin. Mazkur ilmiy maqola Farg‘ona shahri transport tizimini barqaror rivojlantirish bo‘yicha amaliy va hisob-kitobli tadqiqotlar olib borish uchun mustahkam ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

[1]. Musajonov A.A. Avtomobil transporti korxonalarini loyihalash va ekspluatatsiya qilish asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2015. – 320 b.
[2]. Qodirov A.Q., Ismoilov B.B. Shahar avtomobil transporti tizimini takomi llashtirish masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 256 b.
[3]. Kiselev V.V. Экология автомобильного транспорта. – Москва: Транспорт, 2016. – 280 с.
[4]. Litvinov A.S. Топливная экономичность автомобилей. – Москва: Машиностроение, 2014. – 312 с.
[5]. Rodrigue J.-P., Comtois C., Slack B. The Geography of Transport Systems. New York: Routledge, 2020. 456 p.
[6]. Button K. Transport Economics. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. – 380 p.

TIKUV MASHINALARINING RIVOJLANISH TARIXI VA ZAMONAVIY TURLARI

M. Turdiyev, S. Mashrabova

Farg‘ona davlat texnika universiteti
ORCID: 0009-0006-3041-3778
e-mail: mahmudjonturdiyev22@gmail.com
ORCID: 0009-0002-8732-9003
e-mail: sarvinozim.631@gmail.com
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tikuv mashinalarining paydo bo‘lishi, tarixiy rivojlanish bosqichlari va zamonaviy turlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda tarixiy, qiyosiy, tavsifiy va umumlashtirish usullaridan foydalanilgan. Tikuv mashinalarining mexanik, elektr, elektron, kompyuterlashtirilgan, sanoat va maxsus vazifali turlari funksional xususiyatlari asosida tasniflangan. Shuningdek, ularning yengil sanoat va maishiy xizmat ko‘rsatish sohasidagi ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijasida tikuv mashinalarining takomillashuvi ishlab chiqarish samaradorligini, mahsulot sifati va mehnat unumdorligini oshirishda muhim omil ekani aniqlangan. Maqola yakunida tikuv mashinalarining bugungi kundagi o‘rni va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari bo‘yicha xulosalar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *tikuv mashinasi, tikuvchilik texnologiyasi, mexanik tikuv mashinasi, elektron tikuv mashinasi.*

Аннотация: *В данной статье научно проанализированы происхождение швейных машин, этапы их исторического развития и современные виды. В исследовании использованы исторический, сравнительный, описательный и обобщающий методы. Швейные машины классифицированы по функциональным особенностям на механические, электрические, электронные, компьютеризированные, промышленные и специальные виды. Также раскрыто их значение в легкой промышленности и сфере бытовых услуг. В результате исследования установлено, что совершенствование швейных машин является важным фактором повышения производственной эффективности, качества продукции и производительности труда. В заключении статьи приведены выводы о современном значении швейных машин и перспективах их дальнейшего развития.*

Ключевые слова: *швейная машина, технология швейного производства, механическая швейная машина, электронная швейная машина, компьютеризированная швейная машина.*

Abstract: *This article scientifically analyzes the origin of sewing machines, the stages of their historical development, and their modern types. Historical, comparative, descriptive, and generalization methods were used in the research. Sewing machines are classified according to their functional characteristics into mechanical, electric, electronic, computerized, industrial, and special-purpose types. Their importance in light industry and household service sectors is also revealed. The study found that the improvement of sewing machines is an important factor in increasing production efficiency, product quality, and labor productivity. The article concludes with findings on the current role of sewing machines and prospects for their future development.*

Keywords: *sewing machine, sewing technology, mechanical sewing machine, electronic sewing machine, computerized sewing machine.*

Kirish

Tikuv mashinalari insoniyat tarixidagi eng muhim texnik ixtirolardan biri hisoblanadi. Ularning yaratilishi yengil sanoat, hunarmandchilik va maishiy xizmat ko‘rsatish sohalarida tub burilish yasagan. Dastlab kiyim-kechak va mato buyumlarini tayyorlash ishlari faqat qo‘lda

bajarilgan bo‘lib, bu jarayon ko‘p vaqt, sabr va mahorat talab qilgan. Tikuv mashinalarining yaratilishi esa aynan shu muammolarni hal etib, tikuvchilik jarayonini tezlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilashga xizmat qildi. Bugungi kunda tikuv mashinalari oddiy mexanik qurilmalardan tortib, elektron boshqaruvli va kompyuterlashtirilgan yuqori aniqlikdagi uskunalargacha rivojlangan. Bu esa tikuvchilik sohasida ishlab chiqarish hajmi, tezlik, aniqlik, estetik bezak va funksionallikni oshirish imkonini bermoqda. Ayniqsa, zamonaviy yengil sanoatda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishda tikuv mashinalarining o‘rni beqiyosdir. Mavzuning dolzarbligi shundaki, tikuv mashinalarisiz zamonaviy tikuvchilik sanoatini tasavvur etib bo‘lmaydi. Kiyim dizaynining murakkablashuvi, aholining sifatli mahsulotga bo‘lgan ehtiyojining ortishi, ishlab chiqarishda avtomatlashtirish darajasining oshishi tikuv mashinalarining yangi avlodlarini yaratishni talab qilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi – tikuv mashinalarining tarixiy rivojlanish bosqichlarini o‘rganish, ularning zamonaviy turlarini tahlil qilish hamda tikuvchilik va yengil sanoatdagi ahamiyatini ilmiy jihatdan yoritishdan iborat

Tadqiqot usuli

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida asosan nazariy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Jumladan, tarixiy tahlil, qiyosiy tahlil, tavsiflash va umumlashtirish usullari qo‘llanildi. Dastlab tikuv mashinalarining yaratilishi va rivojlanishiga oid tarixiy manbalar o‘rganildi. So‘ngra turli davrlarda yaratilgan tikuv mashinalarining konstruktiv xususiyatlari bir-biri bilan solishtirildi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida eski mexanik mashinalar bilan zamonaviy elektron va kompyuterlashtirilgan mashinalarning o‘xshash va farqli tomonlari aniqlab olindi. Shuningdek, tikuv mashinalarining maishiy va sanoat turlariga oid ma’lumotlar o‘rganilib, ular funksional jihatdan tasniflandi. Tadqiqot davomida darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, ilmiy maqolalar va texnik tavsiflar asosiy manba sifatida xizmat qildi. Maqola yozishda tizimli yondashuv qo‘llanildi. Bunda mavzu avval tarixiy ketma-ketlikda bayon qilindi, keyin esa zamonaviy turlar va ularning amaliy ahamiyati yoritildi. Olingan ma’lumotlar saralanib, ularning eng muhim jihatlari ilmiy uslubda bayon etildi. Shu tariqa maqolaning mantiqiy izchilligi va mazmuniy yaxlitligi ta’minlandi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi bir necha muhim bosqichlardan iborat. Dastlabki davrda tikish ishlari faqat qo‘lda bajarilgan bo‘lsa, keyinchalik mexanik qurilmalar paydo bo‘lib, tikish jarayoni yengillashdi. XIX asrga kelib tikuv mashinalarining dastlabki amaliy namunalari yaratildi va ular kiyim ishlab chiqarishda keng qo‘llanila boshladi. Bu davr tikuvchilik tarixida tub burilish yasadi. Mexanik tikuv mashinalari uzoq vaqt davomida asosiy vosita bo‘lib xizmat qildi. Ular sodda tuzilishga ega bo‘lib, pedal yoki qo‘l kuchi yordamida ishlatilgan. Bunday mashinalar chidamliligi, ta’mirlashning osonligi va uzoq muddat xizmat qilishi bilan ajralib turgan. Lekin ularning funksional imkoniyatlari cheklangan bo‘lib, asosan oddiy chok turlarini bajarishga mo‘ljallangan edi. Keyingi bosqichda elektr dvigatelli tikuv mashinalari paydo bo‘ldi. Bu esa ish tezligini oshirdi va tikuvchining jismoniy mehnatini kamaytirdi. Elektr mashinalari yordamida murakkabroq tikuv operatsiyalarini bajarish mumkin bo‘ldi. Zamonaviy bosqichga kelib esa elektron va kompyuterlashtirilgan tikuv mashinalari ishlab chiqildi. Ular avtomatik boshqaruv tizimi, dasturlashtirilgan chok turlari, sensorli boshqaruv, matoni aniqlash va moslashish funksiyalari bilan avvalgi mashinalardan keskin farq qiladi.

Hozirgi kunda tikuv mashinalarining quyidagi asosiy turlari mavjud:

1. Mexanik tikuv mashinalari

Bular eng oddiy va an’anaviy tur bo‘lib, ko‘proq uy sharoitida yoki o‘quv jarayonida foydalaniladi. Narxi nisbatan arzon, ishlatish va ta’mirlash oson.

2. Elektr tikuv mashinalari

Elektr dvigatel yordamida ishlaydi. Tikish tezligi yuqori, ish unumdorligi yaxshi, foydalanish qulay.

3. Elektron tikuv mashinalari

Boshqaruv tizimi elektron dastur asosida ishlaydi. Bir nechta chok turlarini avtomatik tanlash,

ip o‘tkazish va tugma qadash kabi funksiyalarga ega.

4. Kompyuterlashtirilgan tikuv mashinalari

Eng zamonaviy tur hisoblanadi. Ular naqsh tikish, kashta tushirish, murakkab bezak choklari hosil qilish va aniq o‘lcham asosida ishlash imkonini beradi.

5. Sanoat tikuv mashinalari

Katta ishlab chiqarish korxonalarida ishlatiladi. Ular yuqori tezlikda, uzluksiz va bir xil sifatda mahsulot tikishga mo‘ljallangan.

6. Maxsus vazifali mashinalar

Masalan, overlok, coverlock, kashta mashinasi, tugma qadash mashinasi, ilmoq ochish mashinasi va boshqa maxsus uskunalar. Ular ma’lum bir operatsiyani bajarish uchun ishlab chiqilgan.

Muhokama natijasida shuni aytish mumkinki, tikuv mashinalarining takomillashuvi inson ehtiyojlari va ishlab chiqarish talablari bilan chambarchas bog‘liq. Agar dastlabki mashinalar oddiy tikish ehtiyojini qondirgan bo‘lsa, zamonaviy mashinalar estetik bezak, yuqori aniqlik, tezkorlik va ko‘p funksiyalilikni ta’minlamoqda. Shu bilan birga, bugungi kunda energiya tejamkor, ixcham va raqamli boshqaruvga ega mashinalarga talab ortib bormoqda. Tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalarni berish mumkin: tikuvchilik ta’limida zamonaviy mashinalardan foydalanishni kengaytirish, ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan uskunalarni joriy etish, tikuv mashinalarining texnik xizmat ko‘rsatish madaniyatini oshirish va mahalliy sharoitga mos, arzon hamda sifatli modellarni ishlab chiqishga e’tibor qaratish zarur.

Adabiyotlar sharhi

Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va zamonaviy turlari masalasi ko‘plab texnik, tarixiy va kasbiy adabiyotlarda yoritilgan. Tikuvchilik texnologiyasiga oid darsliklar, yengil sanoat bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalar, texnika tarixiga bag‘ishlangan manbalar hamda ilmiy maqolalarda mazkur mavzu turli nuqtai nazardan o‘rganilgan. Adabiyotlarda qayd etilishicha, tikuv mashinasi yaratilishiga bo‘lgan dastlabki urinishlar XVIII asrning oxiri va XIX asr boshlariga to‘g‘ri keladi. Ayrim manbalarda ingliz ixtirochisi Tomas Sent birinchi tikuv mashinasi loyihasini ishlab chiqqani ta’kidlanadi. Boshqa adabiyotlarda esa amaliy ishlaydigan tikuv mashinasining yaratilishida Barthelemy Timonnier, Elias Howe va Isaac Singer kabi ixtirochilarning hissasi alohida ko‘rsatib o‘tiladi. Ayniqsa, Singer tomonidan mashinaning qulay, ommaviy va amaliy ko‘rinishga keltirilgani ko‘pchilik mualliflar tomonidan e’tirof etiladi. Tikuvchilik uskunalariga bag‘ishlangan ilmiy maqolalarda tikuv mashinalarining ishlash prinsipi, igna va ip mexanizmi, chok hosil qilish usullari, uzatish mexanizmi va boshqaruv tizimlari haqida batafsil ma’lumot berilgan. O‘xshash mavzulardagi maqolalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, aksariyat tadqiqotlar tikuv mashinalarining ikki asosiy jihatiga e’tibor qaratadi: birinchisi ularning tarixiy taraqqiyoti, ikkinchisi zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashuvi. Mavzuga yaqin maqolalarda mexanik tikuv mashinalari bilan elektron va kompyuterlashtirilgan mashinalarning farqlari ko‘rib chiqiladi. Mualliflar zamonaviy mashinalarning afzalliklari sifatida ko‘p funksiyalilik, chok turlarining xilma-xilligi, avtomatik ip o‘tkazish, mato turiga qarab moslashish, energiya tejamkorligi va inson mehnatini yengillashtirish kabi jihatlarni ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ayrim maqolalarda oddiy mexanik mashinalarning hamon dolzarb ekani, chunki ular arzon, bardoshli va xizmat ko‘rsatish osonligi bilan ajralib turishi ta’kidlanadi. Adabiyotlar tahlili asosida aytish mumkinki, tikuv mashinalari mavzusi tarix, texnika va amaliy ishlab chiqarish nuqtai nazaridan keng yoritilgan bo‘lsa-da, ularning rivojlanish bosqichlarini zamonaviy ehtiyojlar bilan bog‘lab tahlil qilish hali ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tikuv mashinalari tikuvchilik sohasining rivojlanishida beqiyos o‘rin tutadi. Ularning tarixiy taraqqiyoti oddiy qo‘l mehnatidan murakkab avtomatlashtirilgan texnologiyagacha bo‘lgan uzoq yo‘lni bosib o‘tganini ko‘rsatadi. Dastlabki mexanik mashinalar inson mehnatini yengillashtirgan bo‘lsa, zamonaviy elektron va kompyuterlashtirilgan mashinalar tikuvchilikning sifati va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqdi. Maqola davomida tikuv mashinalarining rivojlanish bosqichlari, asosiy ixtirochilari va bugungi kundagi turlari tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy tikuv mashinalari nafaqat tezlik va qulaylik, balki mahsulot sifati, dizayn imkoniyatlari va iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Taklif sifatida shuni aytish mumkinki, tikuvchilik sohasida innovatsion texnologiyalarni kengroq qo‘llash, ta’lim muassasalarida tikuv mashinalarining yangi avlodlari bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan arzon va zamonaviy uskunalar yaratish dolzarb masalalardan biridir. Mavzuning yangiligi shundaki, tikuv mashinalarining tarixiy rivojlanishi zamonaviy texnologik talablar bilan bog‘liq holda tahlil qilindi va ularning kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari haqida fikr yuritildi. Kelgusida sun’iy intellekt elementlari bilan jihozlangan tikuv mashinalari, avtomatik mato tahlili va masofadan boshqaruv tizimlari tikuvchilik sanoatida yanada keng o‘rin egallashi mumkin.

Adabiyotlar

[1]. Karimov X., Rasulov A. Tikuvchilik texnologiyasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.

[2]. Yuldashev B. Yengil sanoat jihozlari va ularning ishlash prinsipi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

[3]. Abdullayeva M. Tikuv buyumlarini ishlab chiqarish texnologiyasi. – Toshkent: Tafakkur, 2019.

[4]. Qodirov S. Sanoat tikuv mashinalari va ularning tasnifi // Yengil sanoat va servis ilmiy jurnali. – 2021. – №3. – B. 45–52.

[5]. Usmonov T. Texnika taraqqiyoti tarixida tikuv mashinalarining o‘rni // Zamonaviy texnologiyalar ilmiy maqolalar to‘plami. – 2022. – B. 88–94.

[6]. Nurmatova D. Zamonaviy elektron tikuv mashinalarining afzalliklari // Innovatsion texnika va texnologiya jurnali. – 2023. – №2. – B. 61–67.

[7]. Ahmedov R. Kashta va maxsus vazifali tikuv mashinalari. – Samarqand: Zarafshon, 2021.

[8]. Smith J. History of Sewing Machines and Their Development. – London: Textile Press, 2017.

[9]. Brown L. Modern Sewing Technology. – New York: Industrial Publishing, 2021.

[10]. Johnson P. Industrial and Domestic Sewing Machines // Journal of Textile Engineering. – 2022. – Vol. 14. – No. 4. – P. 120–128.

UDK 621.315.2.016.2

METHODS FOR CALCULATING ACTIVE POWER LOSSES IN A CABLE DISTRIBUTION NETWORK UP TO 1000 V

M. Yuldoshova

Jizzakh Polytechnic Institute

** Corresponding author, e-mail: muxayyoabduraxmonova292@gmail.com*

(Received on February 10 th, 2026)

Annotation. *In the given article, work was carried out to calculate additional active power losses that occur as a result of a violation of the quality indicators of electricity in a cable distribution network with a voltage of 0.4 kV. On the basis of the requirements of GOST 13109-97, which are placed on certain characteristics that allow the assessment of electrical energy quality indicators, the effects of high harmonics on electrical networks were studied.*

Keywords. *0.4 KV cable line network, electrical energy quality indicators, current and voltage nosinusoidality, current and voltage symmetries, active power loss.*

Annotation. *Ushbu maqolada 0,4 kV kuchlanishli kabel taqsimlash tarmog'ida elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlari buzilganligi natijasida yuzaga keladigan qo'shimcha faol quvvat yo'qotishlarini hisoblash bo'yicha ishlar olib borildi. GOST 13109-97 talablariga asoslanib, elektr energiyasi sifati ko'rsatkichlarini baholash imkonini beruvchi ma'lum xususiyatlarga qo'yilgan, yuqori harmonikalarning elektr tarmoqlariga ta'siri o'rganildi.*

Kalit so'zlar*. 0,4 KV kabel tarmog'i, elektr energiyasi sifati ko'rsatkichlari, oqim va kuchlanish nosinusoidalligi, oqim va kuchlanish simmetriyasi, faol quvvat yo'qotishlari.*

Аннотация. *В данной статье была проведена работа по расчету дополнительных потерь активной мощности, возникающих в результате нарушения показателей качества электроэнергии в кабельной распределительной сети напряжением 0,4 кВ. На основании требований ГОСТ 13109-97,*

которые предъявляются к определенным характеристикам, позволяющим оценить показатели качества электрической энергии, было изучено влияние высших гармоник на электрические сети.

***Ключевые слова**. Сеть кабельных линий 0,4 кВ, показатели качества электрической энергии, несинусоидальность тока и напряжения, симметрия тока и напряжения, потери активной мощности.*

Introduction. When the lengths of transformer 0.4 kV transmission tobacco were analyzed it was determined that the brogan electric energy deviation reaching consumers under gost 13109-1997 or GOST 32145-2013 would be within the ±5% range on demand.

$$\Delta P_{\sum n} = 3\sum_{n=2}^{40} I_n^2 R_1 k_{in} \ , \qquad (1)$$

where n is the harmonic number; In - is the current that makes up the harmonica; R_1- network length; $k_{in} = 0{,}47\sqrt{n}$ – the coefficient of change in the active resistance of current conducting parts in n-th harmonica.

(2) the computational method presented in the expression is given in [1].

$$\Delta P_{\sum n} = 3 r_0 l \sum_{n=2}^{40} I_n^2 (k_{\Pi n} + k_{бn}) \ , \qquad (2)$$

where $k_{\Pi n} = 0{,}021\sqrt{f}$ – coefficient taking into account the effect of the external effect; $k_{бn} = \frac{1{,}18+k_{\Pi n}}{0{,}27+k_{\Pi n}}\left(\frac{d}{a}\right)^2$ – coefficient taking into account the interaction of the proximity of conductors in the transmission line; r_0 – comparative resistance, Om/m; l- length of the network part, m; f – n- frequency of harmonica, Gs; d – the diameter of the conductor, mm; a – distance between conductor centers, mm.

Results. Table 1 presents quantitative comparisons of increasing coefficients for each harmonica according to the first and second methods of calculating the cross section of cable 16 and 35 mm2:

Increasing the coefficients for different calculation methods

Table 1.

Harmonica number		3	5	7	9	11	13	15	17	19
Method 1		0,81	1,05	1,24	1,41	1,56	1,69	1,82	1,94	2,05
Method 2	35	1,26	1,25	1,26	1,28	1,3	1,32	1,34	1,36	1,38
	16	1,41	1,39	1,39	1,4	1,42	1,43	1,45	1,47	1,49
Harmonica number		21	23	25	27	29	31	33	35	37
Method 1		2,15	2,25	2,35	2,44	2,53	2,62	2,7	2,78	2,86
Method 2	35	1,4	1,42	1,44	1,46	1,48	1,5	1,52	1,54	1,55
	16	1,51	1,52	1,54	1,56	1,58	1,6	1,62	1,63	1,65

As we can see from Table 1, when calculating according to two different methods, the coefficients take different values, and it is necessary to choose or develop a new method that meets the requirements of accuracy (for example, according to the requirements of GOST 31819.21-2012 "equipment for measuring electricity of alternating current. Static active energy meters of precision classes 1 and 2, the energy measurement error should not exceed 2% and 3%, respectively, for accuracy classes 1 and 2 meters).

Taking as a basis the method of calculating additional power losses in a symmetric electrical network with a voltage of 0.4 kV by the expression (3)

$$\Delta P_i = k_{ui} I_{ei}^2 r_{ei} k_{Di} \ , \qquad (3)$$

where k_{ui} – coefficient that takes into account the number of phases that cause the circuit of contacts in a certain part of the network; I_{ei} - effective current in the network area (current value); r_{ei} – active resistance of the network part; k_{Di} – the coefficient of additional power losses resulting from uneven distribution of loads;

$$k_{Di} = N^2\left(1 + 1.5\frac{r_{NT}}{r_F}\right) - 1.5\frac{r_{NT}}{r_F}, \qquad (4)$$

where $r_{NT}, r_F - \textit{zero working and phase conductor resistors}$;

$$N^2 = 3\frac{I_A^2 + I_B^2 + I_C^2}{(I_A + I_B + I_C)^2} \qquad (5)$$

unevenness coefficient of currents.

Method for performing the calculation taking into account the effect of symmetry and sinusoidality on the active power losses in the zero working conductor proposed in low-voltage three-phase networks:

1. Phase losses

Active power dissipation in phase a:

$$\Delta P_A = r_{0F} l_A \sum_{n=2}^{40} I_{nA}^2 (k_{Pn} + k_{bnF}) \ , \qquad (6)$$

where $k_{Pn} = 0{,}021\sqrt{f}$ – – coefficient taking into account the effect of the external effect; coefficient; $k_{bn} = \frac{1{,}18+k_{Pn}}{0{,}27+k_{Pn}} \left(\frac{d}{a}\right)^2$ – coefficient taking into account the interaction of the proximity of conductors in the transmission line; r_{0F} – phase conductor specific resistance Om/m; l_A – length of the network part A, m; f – n- frequency of harmonica, Gs; d_f – the diameter of the conductor, mm; a – distance between conductor centers, mm; I_{nA} – A phase n-harmonic current [3].

In this

$$a = \sqrt[6]{l_{AB} l_{BC} l_{CA} l_{A0} l_{B0} l_{C0}} \ , \qquad (7)$$

where $l_{AB} l_{BC} l_{CA} l_{A0} l_{B0} l_{C0}$ – are the reciprocal distances between wires, respectively.

Phase A active power dissipation:

$$\Delta P_V = r_{0F} l_V \sum_{n=2}^{40} I_{nV}^2 (k_{Pn} + k_{bnF}) \ , \qquad (8)$$

L_V – Length of the branch part of Phase B, m; I_{nV} – N-harmonic current of Phase B.

Phase B active power dissipation:

$$\Delta P_S = r_{0F} l_S \sum_{n=2}^{40} I_{nS}^2 (k_{Pn} + k_{bnF}) \ , \qquad (9)$$

L_S – Length of the branch part of Phase C, m; I_{nS} - N-harmonic current of Phase C.

Active power loss in zero working conductor:

$$\Delta P_0 = r_{0n} l_0 \sum_{n=2}^{40} I_{n0}^2 (k_{Pn} + k_{bn0}) \ , \qquad (10)$$

The total loss of active power in a three-phase network with a nonlinear and symmetric consumer is determined by 11 expressions:

$$\Delta P_{\sum n} = \Delta P_A + \Delta P_B + \Delta P_C + \Delta P_0 \ . \qquad (11)$$

The assessment of losses from symmetry in a three-phase four-wire network is carried out on the condition that the consumer has a constant connection power, when the value of the power coefficient is 0.8, when the section surface of the 100 m long copper cable with a length of 35 mm2 is considered the part of the circuit.[4]

As a result of the fact that consumers with a non-linear change element are connected to the electrical network in a symmetrical way, the eleter network comes to a more symmetrical appearance.



Figure 2 . Graph of dependence of Phase conductors on power losses of the symmetric indicator.



Figure 3. Graph of dependence of the working zero conductor symmetric indicator on power losses.

The 1-count was done as part of the phase currents (28%) taking into account the large proportion of harmonic currents multiplied by 3.

In the 2nd count, 5-15% of the phase currents were carried out taking into account a large part of the harmonic currents multiplied by 3.

Conclusion. This article carried out a laboratory experiment confirming the effectiveness of the practical application of the developed method of calculating active power losses in a cable. The deviation of experimental additional coefficients from those calculated did not exceed ±3%, which is explained by the established error of measuring instruments. According to the results of the experiment, the maximum value of the measurement error was a maximum of 2.8%. However, given the measurement errors of the Fluke 43 voltage quality analyzer, the overall measurement error ranged from 3.04% to 15.26%.

A laboratory experiment was conducted confirming the effectiveness of the practical application of the developed method of calculating active power losses in the cable. The deviation of experimental additional coefficients from those calculated did not exceed ±3%, which is explained by the established error of measuring instruments. According to the results of the experiment, the maximum value of the measurement error was a maximum of 2.8%. However, given the measurement errors of the Fluke 43 voltage quality analyzer, the overall measurement error ranged from 3.04% to 15.26%.

Comparing the developed loss estimation method with a method that only takes into account phase current symmetries, we can conclude that the nature of the increase in total losses in the network as well as the increase in the share of symmetries for both calculation methods is the same.

References

[1]. Милях А.Н., Шидловский А.К., Кузнецов В.Г. Схемы симметричных однофазных нагрузок в трехфазных цепях. Киев Н думка, 1973.- 220с

[2]. I.X. Xoliddinov“Elektr energiya sifat ko‘rsatkichlarini nazorat qilish” farg‘ona 2022

[3]. Лукутин Б.В. Энергоэффективность преобразования и транспортировки электроэнергии . Томск: Изд. «Курсив», 2000. – 130 с.

[4]. Жежеленко И. В. Высшие гармоники в системах электроснабжения пром предприятий 2-е изд. М.: Энергоатомиздат 1984.- 160 с.

NATIONAL-CULTURAL FEATURES REFLECTED IN DIGITAL MEDIA DISCOURSE

N.A. Ashurmatova

Fergana State Technical University,
ORCID: 0009-0005-8993-6757
E-mail: ashurmatova90@gmail.com
(Received on January 25 th, 2026)

Abstract. *This article examines the reflection of national-cultural features in digital media discourse from linguistic and pragmalinguistic perspectives. The study analyzes how cultural values, traditions,*

collective memory, and identity markers are manifested in online communication through culturally marked vocabulary, phraseological units, hashtags, emojis, and multimodal elements. The research demonstrates that digital media discourse does not eliminate national identity despite globalization; instead, it transforms and reinterprets cultural codes within new communicative environments. The findings indicate that digital platforms function simultaneously as global communication spaces and as mechanisms for preserving and reconstructing national-cultural identity.

Keywords: *digital media discourse, national identity, cultural linguistics, pragmatics, cultural codes, multimodality, discourse analysis, globalization.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada raqamli media diskursida milliy-madaniy xususiyatlarning aks etishi lingvistik va lingvopragmatik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalarda milliy qadriyatlar, an'analar, kollektiv xotira hamda identifikatsiya belgilarining til birliklari, frazeologik birliklar, xeshteglar, emoji va multimodal vositalar orqali namoyon bo'lishi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, globallashuv sharoitida ham raqamli kommunikatsiya milliy o'zlikni yo'qotmaydi, aksincha, uni yangi kommunikativ formatlarda qayta talqin qiladi va mustahkamlaydi. Raqamli platformalar global aloqa maydoni bo'lish bilan birga, milliy-madaniy identitetni saqlash va qayta tiklashning muhim mexanizmi sifatida ham xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *raqamli media diskursi, milliy identitet, madaniy lingvistika, lingvopragmatika, madaniy kodlar, multimodallik, diskurs tahlili, globallashuv.*

Аннотация. *В статье рассматривается отражение национально-культурных особенностей в цифровом медиадискурсе с лингвистической и прагмалингвистической точек зрения. Анализируется, каким образом культурные ценности, традиции, коллективная память и маркеры идентичности проявляются в онлайн-коммуникации посредством культурно маркированной лексики, фразеологических единиц, хештегов, эмодзи и мультимодальных элементов. Результаты показывают, что цифровой медиадискурс, несмотря на глобализацию, не устраняет национальную идентичность, а трансформирует и переосмысливает культурные коды в новых коммуникативных условиях. Цифровые платформы выступают одновременно глобальным пространством общения и механизмом сохранения и реконструкции национально-культурной идентичности.*

Ключевые слова: *цифровой медиадискурс, национальная идентичность, культурная лингвистика, прагматика, культурные коды, мультимодальность, дискурс-анализ, глобализация.*

1. Introduction. In the digital era, communication has shifted from traditional media to interactive online platforms. Digital media discourse is characterized by interactivity, immediacy, hybridity, and multimodality. While globalization promotes linguistic convergence and the spread of dominant languages, local linguistic and cultural identities remain actively present in digital environments.

Digital discourse serves not only as a technological phenomenon but also as a socio-cultural space where identity, ideology, and collective memory are constructed and negotiated. Therefore, studying national-cultural features in digital discourse becomes essential for understanding the interaction between globalization and cultural specificity.

The aim of this study is to investigate the linguistic and pragmatic mechanisms through which national-cultural features are reflected and reconstructed in digital media discourse.

2. Literature Review and Methodology.

Literature Review.

The study of digital discourse has evolved within several interconnected theoretical frameworks:

1. Computer-Mediated Communication (CMC**).**
   CMC theory emphasizes the hybrid nature of digital language, combining written and spoken features. Researchers highlight interactivity, reduced formality, and the emergence of new discourse genres (blogs, comments, memes, hashtags).
2. Cultural Linguistics.
   Cultural linguistics explores how language encodes cultural conceptualizations, values, and collective knowledge. Cultural schemas, metaphors, and categories are embedded in lexical and phraseological structures. Digital communication does not eliminate these schemas; instead, it provides new contexts for their reinterpretation.
3. Discourse Analysis and Critical Discourse Analysis (CDA).

Discourse analysis investigates how social identities and power relations are constructed through language. In digital environments, identity construction becomes more dynamic due to participatory culture and user-generated content.

4. Sociolinguistics and Identity Theory.
Sociolinguistic research demonstrates that language choice signals social belonging, group identity, and solidarity. In digital discourse, culturally marked lexemes, vernacular expressions, and code preference function as identity markers.

Despite extensive research on digital discourse, the specific mechanisms through which national-cultural identity is preserved and transformed in multilingual digital environments require further investigation.

Methodology. The research applies a qualitative discourse-analytical approach. The methods include:

- discourse analysis of social media texts;
- pragmalinguistic analysis of communicative strategies;
- semantic analysis of culturally marked vocabulary;
- contextual interpretation of multimodal elements;
- observation of global and local discourse features.

Empirical data were collected from social media posts, online discussions, public comments, and digital publications related to culturally significant themes (national holidays, traditions, religious celebrations, historical memory, public debates).

3. Results and Discussion.

3.1. Culturally Marked Vocabulary as Identity Marker. The analysis shows that digital discourse actively incorporates culturally specific lexemes related to kinship, hospitality, honor, and respect. Terms of address, traditional greetings, and expressions of politeness appear even in informal online communication.

Such vocabulary functions as a marker of collective belonging and strengthens national identity in virtual communities. It also demonstrates that linguistic globalization does not eliminate culturally embedded lexical systems, but rather relocates them into new communicative contexts.

3.2. Phraseological Units and Proverbs in Digital Context. Traditional proverbs and idiomatic expressions are frequently adapted to online discourse. In comment sections, motivational posts, and public debates, users employ proverbs to legitimize opinions and reinforce moral arguments.

Digital reinterpretation of proverbs often involves semantic reduction, humorous modification, or contextual transformation. This indicates dynamic interaction between tradition and modern communication technologies.

3.3. Hashtags as Symbolic Cultural Codes.

Hashtags perform both technical and symbolic functions. Beyond indexing content, they serve as cultural identifiers and tools of collective memory construction.

Hashtags related to national holidays, cultural symbols, and historical events create discursive communities united by shared meanings. They transform cultural memory into searchable and interactive digital narratives.

3.4. Emojis and Cultural Pragmatics.

Although emojis are globally standardized visual symbols, their pragmatic interpretation is culturally mediated.

In digital communication, emojis often reinforce politeness strategies, soften criticism, express respect, or intensify emotional involvement. Their function depends on culturally specific communication norms. Thus, global visual tools become integrated into national communicative patterns.

3.5. Multimodality and Visual Representation of Culture.

Digital discourse is inherently multimodal. Images, videos, music, typography, and symbols interact with verbal elements to construct meaning.

Cultural identity is frequently expressed through visual representations of traditional clothing, national ornaments, architecture, and rituals. Multimodality amplifies emotional impact and allows

reinterpretation of tradition in contemporary formats.

3.6. Globalization vs. Cultural Specificity.

The findings confirm that digital media discourse represents a hybrid space where global communicative conventions coexist with local cultural meanings.

Rather than erasing national identity, digital platforms enable its reconstruction through creative linguistic and semiotic practices. Cultural codes become more visible, adaptable, and interactive.

4. Conclusion. The study demonstrates that digital media discourse plays a significant role in preserving and transforming national-cultural identity. National-cultural features are reflected through:

- culturally marked vocabulary;
- phraseological units;
- hashtags;
- emojis;
- multimodal visual representations.

Digital platforms function as both global communication arenas and mechanisms of cultural continuity. Future research may focus on comparative cross-cultural analysis of digital discourse across different linguistic communities and investigate quantitative corpus-based approaches to national-cultural representation in online environments.

References

[1]. Abdumannovna, A. N. (2024). Sociolinguistic profile research paper. Current Research Journal of Philological Sciences, 5(10), 50–58.

[2]. Ашурматова, Н. (2025). The impact of digital media discourse on linguistic changes. Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок, 1(4), 3–5.

[3]. Ashurmatova, N., & Abdumajidov, A. (2025). Raqamli media diskursini o‘rganishda lingvistik metodologiyalar. Молодые ученые, 3(14), 38–42.

[4]. Abdumannovna, A. N. (2025). Ikkilamchi nominatsiya paydo bo‘lishi.

[5]. Abdumannovna, A. N., et al. (2025). Raqamli media diskursining lingvistik o‘zgarishlarga ta’siri. Pedagogik tadqiqotlar jurnali, 8(1), 116–118.

DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN’IY INTELLECT VA KATTA MA’LUMOTLAR (BIG DATA) TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI VA ISTIQBOLLARI

S.A. G‘anijonov

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
ganijonovsarvarbek2@gmail.com, *tel: +99891 114-97-98*

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy boshqaruv tizimlarida sun’iy intellekt (SI) va katta ma’lumotlar (Big Data) texnologiyalarining o‘rni tahlil etiladi. Maqola doirasida SI va Big Data tushunchalari, ularning tashkilotlarda qaror qabul qilish jarayonlariga ta’siri, real hayotdagi qo‘llanilish holatlari, shuningdek, ushbu texnologiyalarni joriy etishda duch kelinadigan muammolar va ularni hal etish yo‘llari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar vositasida boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilish imkoniyatlari kengayadi, bu esa resurslardan oqilona foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omilga aylanadi. Shuningdek katta ma’lumotlarga (Big Data) asoslangan boshqaruv modeli, algoritmik qaror qabul qilish mexanizmlari, prognozlash tizimlari hamda raqamli davlat xizmatlari samaradorligi konseptual jihatdan asoslab beriladi va normativ-huquqiy tartibga solish, kiberxavfsizlik, ma’lumotlar suvereniteti va algoritmik xolislik masalalari chuqur ilmiy tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar (Big Data), boshqaruv qarorlari, algoritmik boshqaruv, raqamli transformatsiya, biznes razvedkasi, ma’lumotlar tahlili, kiberxavfsizlik.*

Аннотация: *В данной статье анализируется роль технологий искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных (Big Data) в современных системах управления. В рамках статьи рассматриваются понятия искусственного интеллекта и больших данных, их влияние на процессы*

принятия решений в организациях, реальные примеры применения, а также проблемы, возникающие при внедрении этих технологий, и пути их решения. Результаты исследования показывают, что использование искусственного интеллекта и больших данных значительно расширяет возможности эффективного принятия управленческих решений, что становится важным фактором рационального использования ресурсов и повышения конкурентоспособности. Кроме того, концептуально обоснованы модель управления на основе больших данных (Big Data), механизмы алгоритмического принятия решений, системы прогнозирования, а также эффективность цифровых государственных услуг. Также проведён глубокий научный анализ вопросов нормативно-правового регулирования, кибербезопасности, суверенитета данных и алгоритмической объективности.

***Ключевые слова:**. искусственный интеллект, большие данные (Big Data), управленческие решения, алгоритмическое управление, цифровая трансформация, бизнес-аналитика, анализ данных, кибербезопасность.*

***Abstract:** This article analyzes the role of Artificial Intelligence (AI) and Big Data technologies in modern management systems. Within the framework of the article, the concepts of Artificial Intelligence and Big Data are examined, along with their impact on decision-making processes in organizations, real-life applications, as well as the challenges encountered in implementing these technologies and possible solutions to them. The results of the study show that the use of Artificial Intelligence and Big Data significantly expands the possibilities for making effective managerial decisions, which becomes an important factor in the rational use of resources and in increasing competitiveness.In addition, a management model based on Big Data, mechanisms of algorithmic decision-making, forecasting systems, and the efficiency of digital public services are conceptually substantiated. Issues related to regulatory and legal frameworks, cybersecurity, data sovereignty, and algorithmic fairness are also deeply analyzed from a scientific perspective.*

***Key words:** artificial intelligence, big data, managerial decisions, algorithmic governance, digital transformation, business intelligence, data analysis, cybersecurity.*

XXI asrda davlat boshqaruvi tizimi tubdan o‘zgarib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida an’anaviy boshqaruv mexanizmlari raqamli boshqaruv tizimlari bilan almashmoqda. Ayniqsa, OpenAI, Google va Microsoft kabi kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan sun’iy intellect tizimlari global miqyosda boshqaruv jarayonlariga chuqur kirib bormoqda. Bugungi kunda rivojlangan davlatlar davlat boshqaruvida katta ma’lumotlar (Big Data) va sin’iy intellektdan keng foydalanmoqda. Bu esa tezkor, aniq va ma’lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Zamonaviy davlat boshqaruvi tizimi axborot oqimlarining keskin ortishi va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning murakkablashuvi sharoitida faoliyat yuritmoqda. Bunday muhitda an’anaviy boshqaruv mexanizmlari yetarli darajada samarali natija bermayapti. Sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar texnologiyalari esa ma’lumotlarga asoslangan, prognozlashga tayanuvchi va tezkor boshqaruv modelini shakllantirish imkonini bermoqda. Shunday bo‘lsada sun’iy intellekt davlat boshqaruvida faqat texnologik vosita emas, balki institutsional o‘zgarishlarni tezlashtiruvchi omil sifatida qaralishi lozim. Nazariy jihatdan tahlil qilinganda davlat boshqaruvida raqamli transformatsiya konsepsiyasi data-driven governance tamoyiliga asoslanadi. Ushbu yondashuv qaror qabul qilish jarayonida empirik ma’lumotlarga tayangan holda siyosat ishlab chiqishni nazarda tutadi. Katta ma’lumotlar 5V modeli orqali tavsiflanadi: hajm, tezlik, xilma-xillik, ishonchlilik va qiymatni o‘z ichiga oladi.

Sun’iy intellect (SI)- bu kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatiga xos bo‘lgan o‘rganish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va qaror qabul qilish qobiliyatini modellashtirish jarayonidir. SI quyidagi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

mashinaviy o‘qitish (Machine Learning);

neyron tarmoqlar;

tabiiy tilni qayta ishlash (NLP);

kompyuter ko’rish texnologiyalari.

Sun’iy intellektning funksional imkoniyatlari.Sun’iy intellekt algoritmlari davlat organlariga real vaqt rejimida tahlil qilish, xavflarni prognozlash, byudjet xarajatlarini optimallashtirish hamda ijtimoiy xizmatlarni individual ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi. Natijada boshqaruv

qarorlari aniqligi va tezkorligi oshadi. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar millionlab ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilib, eng optimal qaror variantlarini taklif etadi. Masala: byudjetni rejalashtirish, soliq tushumlarini prognozlash, ijtimoiy nafaqalarni taqsimlash.

Big Data - hajmi, tezligi va xilma –xilligi bilan an'anaviy ma'lumotlar bazasi tizimlari qayta ishlay olmaydigan katta hajmdagi ma'lumotlar majmuasidir. U 5v modeli asosida tavsiflanadi:

Volume (hajm);
Velocity (tezlik);
Variety (xilma-xillik);
Veracity (ishonchlilik);
Value (qiymat)

Ushbu tadqiqotda asosan tahliliy va solishtirma metodlar qo'llanildi. Mavzuga doir xorijiy va mahalliy ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, kompaniyalarning amaliy tajribalari asosida tahlil olib borildi. Masalan, Estoniya hukumati dunyoda raqamli hukumat modeli bilan yetakchi hisoblanadi. U yerda davlat xizmatlarining 99% onlayn ko'rsatiladi va SI asosida avtomatlashtirilgan. Singapur hukumati esa Smart Nation dasturi doirasida Big Data va SI orqali transport, sog'liqni saqlash va xavsizlik tizimlarini boshqaradi. Bundan tashqari, ayrim yetakchi kompaniyalar tajribasi asosida vaziyatli tahlil (case study) usulidan foydalanildi. O'zbekiston va xorijdagi IT sohasi mutaxassislari bilan suhbatlar va qisqa so'rovnomalar orqali fikrlar to'plandi. Shuningdek, ilg'or raqamli korxonalarning joriy faoliyati kuzatilib,SI va Big Data texnologiyalarining boshqaruvdagi roliga oid holatlar o'rganildi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarini boshqaruvda joriy qilish natijasida ko'plab ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. Sun'iy intellekt yordamida korxonalarda qarorlar tez va aniq qabul qilinmoqda. Xususan, ma'lumotlarga asoslangan prognozlar ishlab chiqilmoqda, xavf-xatarlar oldindan aniqlanmoqda, xodimlar samaradorligi monitoring qilinmoqda. Chatbotlar yordamida mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda. Katta ma'lumotlar esa korxonalarga o'z faoliyatini yanada chuqurroq tushunishga, ichki jarayonlarni optimallashtirishga, mijozlar ehtiyojlarini aniqlashga yordam bermoqda. Rejalashtirish, risklarni tahlil qilish, marketing strategiyalarini yaratish kabi jarayonlarda Big Data vositalari keng foydalanilmoqda. Amazon kompaniyasi xaridorlarning xarid qilish odatlarini chuqur tahlil qilib, har bir foydalanuvchiga individual mahsulot tavsiyalari yaratmoqda. General Electric sun'iy intellekt asosidagi texnik xizmat ko'rsatish tizimi orqali sanoat uskunalarining ishlash muddatini aniqlab, nosozliklarning oldini olmoqda. O'zbekistonda esa yirik korxonalar, xususan, UzAuto Motors yetkazib berish zanjirini optimallashtirishda ma'lumotlar tahlilidan foydalanmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalari yordamida boshqaruv jarayonlarini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Qarorlar qabul qilishda inson omiliga bog'liqlik kamayadi, bu esa xatoliklarehtimolini kamaytiradi. Avtomatlashtirilgan tahlil va prognozlash vositalari orqali boshqaruv qarorlari aniqroq, asosliroq va tezroq bo'ladi. Shu bilan birga, bu texnologiyalarni joriy etishda qator muammolar mavjud. Eng avvalo, ma'lumotlar xavfsizligi vashaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar yetishmasligi, texnologik infratuzilmaning eskiligi, raqamli madaniyatning pastligiham sezilarli to'siqlardandir. O'zbekistonda raqamli transformatsiya yo'nalishida aniq qadamlar tashlangan bo'lsa-da, SI va Big Data sohalarida chuqur integratsiyaga erishish uchun izchil siyosat, ilg'or kadrlar tayyorlash va investitsiyalar zarur. Davlat sektorida ushbu texnologiyalarni faol qo'llash orqali boshqaruv tizimining ochiqligi va samaradorligi oshiriladi. Xususiy sektor esa raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun SI va Big Data dan unumli foydalanishi lozim.

Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalari zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ular orqali korxona va tashkilotlar resurslardan samarali foydalanish, tezkor va asosli qarorlar qabul qilish, bozordagi o'zgarishlarga moslashish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu esa tashkilotlarning barqarorligi va raqobatbardoshligini oshiradi.O'zbekiston uchun bu texnologiyalarni keng joriy qilish strategik ahamiyatga ega. Buning uchun texnik

infratuzilmani rivojlantirish, ixtisoslashgan kadrlarga sarmoya kiritish va raqamli madaniyatni shakllantirish muhimdir. Kelajakda SI va Big Data texnologiyalari asosidagi boshqaruv yondashuvlari mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy sohalarida tub o‘zgarishlarni amalga oshiradi.

Adabiyotlar

[1]. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial Intelligence for the Real World. Harvard Business Review, 96(1), 108–116.SI texnologiyalarining real sektorlarda, jumladan, boshqaruvda qo‘llanilishi haqida.

[2]. Marr, B. (2016). Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results. Wiley.Amazon, GE kabi kompaniyalar misolida Big Data amaliyoti.

[3]. McKinsey Global Institute (2021). The state of AI in 2021.https://www.mckinsey.com/SI va Big Data texnologiyalarining korporativ boshqaruvga ta’siri haqida global statistik tahlil.

[4]. Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. MIS Quarterly, 36(4), 1165–1188.Ma’lumotlar tahlili va biznes razvedkasi orqali qaror qabul qilish.

[5]. OECD (2020). Digital Government in the COVID-19 Era: Reshaping the Future of Public Services.https://www.oecd.org/gov/Raqamli transformatsiya va davlat boshqaruvida SI imkoniyatlari.

[6]. Gandomi, A., & Haider, M. (2015). Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics. International Journal of Information Management, 35(2), 137–144.Katta ma’lumotlar tahlili usullari va ularning samaradorlikka ta’siri.

[7]. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. (2022). Raqamli O‘zbekiston –2030dasturi.https://mitc.uzMilliy raqamli transformatsiya siyosati va SI/Big Data integratsiyasi.

[8]. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. W. W. Norton & Company.Sun’iy intellekt, avtomatlashtirish va boshqaruvdagi raqamli evolyutsiya.

УДК 81'23:004.738.5

PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF INTERNET COMMUNICATION: THE INFLUENCE OF THE DIGITAL ENVIRONMENT ON THE EMOTIONAL COLORING AND STRUCTURE OF SPEECH

S.F. Khamrakulova

Fergana State Technical University,
e-mail: sabinulka83@gmail.com
(Received on February 10 th, 2026)

Abstract. *This article examines the psycholinguistic features of internet communication related to the transformation of emotional coloring and speech structure in the digital environment. The study analyzes ways of expressing emotions in online communication (emojis, graphic markers, slang, memes), as well as changes in syntax and textual organization. The paper presents the results of observations of speech practices of users in social networks and comment sections. It concludes that internet communication enhances expressiveness and simplifies linguistic constructions, which is determined by psychological factors of the digital environment.*

Keywords: *internet communication; digital speech; emotions; internet discourse; emojis*

Annotatsiya. *Maqolada internet-kommunikatsiyaning psixolingvistik xususiyatlari, xususan, raqamli muhitda nutqning emotsional ranglanishi va tuzilishining o‘zgarishi masalalari ko‘rib chiqiladi. Onlayn muloqotda emotsiyalarni ifodalash usullari (emodzilar, grafik markerlar, sleng, memlar), shuningdek, sintaksis va matn tuzilishidagi o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlar va izohlardagi foydalanuvchilarning nutq amaliyotlari ustidan olib borilgan kuzatuv natijalari taqdim etiladi. Tadqiqot natijasida internet-kommunikatsiya nutqning ekspressivligini kuchaytirishi va til konstruksiyalarining soddalashishiga olib kelishi aniqlanadi, bu esa raqamli muhitning psixologik omillari bilan bog‘liq.*

Kalit so‘zlar: *internet-kommunikatsiya; raqamli nutq; emotsiyalar; internet diskursi; emodzilar*

Аннотация. *В статье рассматриваются психолингвистические особенности интернет-коммуникации, связанные с трансформацией эмоциональной окраски и структуры речи в цифровой среде. Анализируются способы выражения эмоций в онлайн-общении (эмодзи, графические маркеры, сленг, мемы), а также изменения синтаксиса и текстовой организации. Представлены результаты наблюдения за речевыми практиками пользователей социальных сетей и комментариев. Делается вывод о том, что интернет-коммуникация способствует усилению экспрессивности и упрощению языковых конструкций, что обусловлено психологическими факторами цифровой среды.*

Ключевые слова: *интернет-коммуникация; цифровая речь; эмоции; интернет-дискурс; эмодзи.*

Internet communication in the 21st century has become one of the main forms of social interaction. Modern individuals increasingly express emotions, form opinions, and maintain social connections not through face-to-face conversation but through text messages, comments, and posts. Such communication differs from traditional interaction because it occurs under conditions of high speed of information exchange, absence of visual contact, and constant influence of the digital environment.

The relevance of this study lies in the fact that the internet space not only provides new ways of communication but also influences language itself: the norms of written speech are changing, new forms of emotional expression appear, expressiveness increases, and there is a tendency toward the simplification of syntactic constructions.

Psycholinguistics allows us to consider internet speech not simply as a set of words but as the result of psychological processes such as perception, emotional response, self-identification, and communicative strategies.

The aim of the study is to identify and describe the influence of the digital environment on the emotional coloring and structure of users' speech in internet communication.

The scientific significance of the work lies in the systematization of manifestations of emotionality and structural changes in speech in the online environment, while the practical significance lies in the possibility of using the results for media literacy, analysis of online aggression, and the study of internet behavior.

Internet communication represents an intermediate form between oral and written speech. On the one hand, it is recorded in textual form (like written speech), but on the other hand, it often demonstrates spontaneity, brevity, and emotional immediacy typical of oral communication.

Researchers note that digital speech develops within the framework of internet discourse – a special communicative space where texts are formed under the influence of both technical and social conditions of the platform: character limits, the possibility of instant reactions, systems of likes and reposts, and the presence of an audience.

The psycholinguistic approach helps explain why speech on the internet differs from everyday speech: users simultaneously produce text, evaluate the reactions of others, construct their self-image, and adapt to the style of the online community.

An important characteristic of internet discourse is its emotional intensity. This is due to the fact that facial expressions, gestures, and tone of voice—elements that usually convey emotional meaning in face-to-face communication—are absent in digital communication. As a result, emotions begin to be compensated for by other means.

The emotionality of internet communication is often more pronounced than in offline interaction. This can be explained by several factors:

- the effect of anonymity, when individuals feel less responsibility for their statements;
- the absence of immediate feedback from the interlocutor, which reduces psychological constraints;
- the public nature of communication, especially in comment sections where users perform for an audience;
- the speed of communication, which leads to impulsive emotional reactions.

Thus, the digital environment creates conditions in which emotional responses become more direct and less controlled.

One of the key features of internet speech is the active use of emojis and stickers. They perform the function of nonverbal signals and help clarify the meaning of a message.

For example, the phrase *"Of course"* can express agreement, irony, or irritation. An emoji helps interpret the intended meaning of the statement.

Memes also perform not only an entertaining but also a communicative function: they become a way of expressing emotions and evaluating situations through culturally recognizable templates.

Internet users actively employ graphic means to convey intonation and emotional states:

- **capitalization** ("I DO NOT AGREE"),
- **repetition of punctuation marks** ("!!!", "???"),
- **ellipsis** ("yeah… sure"),
- **elongation of letters** ("soooo funny").

These elements can be considered a form of written *"intonation"* that compensates for the absence of a live voice.

Internet discourse often demonstrates a high level of conflict communication. Aggressive comments, sarcasm, and irony become common means of interaction. The reasons for this are related to the psychological phenomenon known as the online disinhibition effect, where self-control decreases in virtual environments.

In comment sections, a competitive communication model is also frequently observed: users attempt to dominate discussions, demonstrate intellectual superiority, or gain support from the audience.

Internet speech is often built on short sentences, since users tend to write quickly, emotionally, and clearly.

For example, instead of a detailed statement such as:

"I believe that the situation requires deeper analysis,"

users often write:

"It's obvious. Everything is bad. We need action."

Such structure increases expressiveness and makes the text resemble spoken language.

Abbreviations and internet slang perform several functions:

- accelerating communication,
- creating a **shared language** within a community,
- reflecting belonging to a specific social group.

Examples include: *IMHO, LOL, cringe, relatable, pls*.

Online communication often reflects *clip thinking* – the perception of information in fragmented segments. This is manifested in short texts divided into separate semantic blocks, saturated with emotional reactions.

Internet communication leads to a blending of linguistic styles. Written text begins to acquire conversational features, including:

- simplified grammar,
- colloquial vocabulary,
- absence of strict punctuation,
- frequent use of interjections.

For the analysis, open comments of users in social networks, forums, and chat platforms were examined. The main selection criteria included:

- the presence of emotional reactions,
- the use of graphic markers,
- structural characteristics of the text.

The analysis identified the most common emotional markers:

- emojis and stickers,
- intensified punctuation,

- capitalization,
- repetition of words and letters,
- slang and expressive vocabulary.

The results also show that internet statements tend to be brief, often lack complex syntactic constructions, and are dominated by simple sentences.

These findings confirm that the digital environment indeed contributes to the intensification of emotionality and the simplification of speech structure.

The results of the study are consistent with theoretical concepts of internet linguistics and psycholinguistics. Internet communication forms a new model of speech behavior in which emotionality becomes a key element of the text.

This can be explained by the fact that in the digital environment users must convey not only meaning but also emotional context without the help of intonation and gestures. Therefore, internet discourse actively uses additional markers of emotions.

Structural changes in speech are connected with the fact that the digital environment encourages brevity and speed of communication. Such texts are easier for audiences to perceive, spread faster, and provoke quicker reactions.

However, these changes have a dual nature: on the one hand, language becomes more flexible and expressive; on the other hand, there may be a decline in the level of written culture and an increase in aggressive communication.

Internet communication represents a special form of speech activity located at the intersection of oral and written language. It forms specific psycholinguistic characteristics associated with increased emotional expressiveness and transformations in text structure.

The study established that the digital environment influences language through psychological mechanisms such as anonymity, accelerated communication, and publicity. This leads to the active use of emojis, graphic markers, and memes, as well as the simplification of syntax and the growth of conversational elements.

The research hypothesis has been confirmed: the digital environment strengthens the emotional coloring of speech and changes its structure.

A promising direction for future research may be the study of differences in internet speech among various age groups, as well as the analysis of the influence of online communication on the formation of linguistic identity.

References

[1]. Goroshko, E. I. Psycholinguistics of Internet Communication. *Voprosy Psikholingvistiki* (Journal of Psycholinguistics), 2008, No. 7, pp. 32–45.
[2]. Shakhovsky, V. I. Emotions as an Object of Study in Linguistics. *Voprosy Psikholingvistiki* (Journal of Psycholinguistics), 2008, No. 7, pp. 9–19.
[3]. Mironova, N. I. The Use of Metagraphemic Means for Expressing Emotions in Internet Comments. *Voprosy Psikholingvistiki*, 2024, No. 2(60).
[4]. Akhrenova, N. A. Theoretical Foundations of Internet Linguistics. *Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*, 2013, No. 16.
[5]. Crystal, D. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
[6]. Herring, S. C. Computer-Mediated Discourse Analysis: An Approach to Researching Online Behavior. In: *Designing for Virtual Communities in the Service of Learning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
[7]. Suler, J. The Online Disinhibition Effect. *CyberPsychology & Behavior*, 2004, Vol. 7(3), pp. 321–326.
[8]. Baron, N. S. Always On: Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press, 2008.
[9]. Danesi, M. The Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in the Age of the Internet. London: Bloomsbury Academic, 2017.
[10]. Kress, G., van Leeuwen, T. Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold, 2001.

MAHSULOT SIFATIGA IQLIMIY TA’SIRLAR O‘RNI

Q.M. Ergashov

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Sifatni nazorat qilishda juda ko‘plab ta’sirlarni ko‘rib o‘tish mumkin. Bu ta’sirlar ichida iqlimiy ta’sirlar alohida ta’kidlab o‘tishiiz mumkin bo‘ladi. Ushbu ta’sir natijasida qanday turdagi nuqson va buzilishlar kelib chiqishi muxum axamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *ta’sir, ekspluatatsiya, topolgik sharoitlar, parameter, buzilish, bashorat, ta’mirlash, xarakteristika, korroziya.*

Аннотация. *При контроле качества можно учитывать множество факторов. Среди них особое значение имеет климатическое воздействие. Большое значение имеет то, какие дефекты и отказы возникают в результате этого воздействия.*

Ключевые слова: *воздействие, эксплуатация, топологические условия, параметр, отказ, прогнозирование, ремонт, характеристика, коррозия.*

Abstract. *In quality control, a large number of influences can be considered. Among these influences, climatic influences can be highlighted. It is of great importance what kind of defects and failures arise as a result of this influence.*

Keywords: *influence, exploitation, topological conditions, parameter, failure, prediction, repair, characteristic, corrosion.*

Mahsulot ishlab chiqarida va foydalanish vaqtida ko‘plab ta’sirlarni ko‘rsatib o‘tishimiz mumkin. Bilarni ichda, iqlimiy ta’sirlar mahsulotlarga katta salbiy ta’sir ko‘rsatadi.zamonaviy mahsulotlarning ishlashiga katta ta’sirni ekspluatatsiya rejimining temperaturasi ko‘rsatadi, uning asosiy ko‘rsatkichi – yil davomida xarortning maksimal va minimumlari. Xarorat o‘zgarishining belgilab beruvchi asosiy faktorlar – xudud kengligi, kontenentallik darajasi va topolgik sharoitlar. Birinchi ikki faktorning ta’siri xaroratni bir xil va ketma-ketligini o‘zgarishi bilan tushuntiriladi. Topografik sharoitlar ushbu bir tekislikda yo‘nalishni buzadi (dengiz satxining balandligi va relyef shakli).

Ko‘rib o‘tayotgan tabiiy iqlimiy sharoitlarga yakun qilayotganda quyidagini xulosa qilish mumkin: ekspluatatsiya turli zonalari uchun turli birliklar xarakterli va klimatik faktorlarning ta’sir davomiyligiga xam turlicha bo‘lishi mumkin. Ushbu faktorlarning ta’siri ostida elementlarda murakkab fizik-kimyoviy jarayonlar kechadi, elementni xususiyatini o‘zgartiradi va mahsulotni ishdan chiqishiga olib keladi. Shuning uchun mahsulot konstruktorlash loyixalovchi mahsulotni ishonchli ishlashini kafolatlovchi iqlimiy faktorlar ta’sir qiymatlarini xisobga olishi kerak, bundan tashqari ushbu faktorlar ta’sir qilgan elementlar xarakteristikasi qanday o‘zgarishi xaqida ma’lumotlarga xam ega bo‘lishi kerak.

1-jadvalda mahsulot elementlarni montaj qilish va mahsulotlarni ob’yektlarga o‘rnashtirish uchun tabiiy iqlimiy ta’sir faktorlarining ruxsat etilgan qiymatlari keltirilgan ushbu faktorlarning ruxsat etilgan qiymatlari mahsulotni konstruktiv bajarilishiga bog‘liq, bu esa mahsulot ishlayotgan iqlimiy sharoit tabiiy va sun’iy ta’sir yig‘indisidir. Oxirgisi esa tabiiyki mahsulotning konstruktiv bajarilishi bilan aniqlanadi, demak ushbu ta’sirlarni ta’sir qilishini boshqarish mumkin.

Mahsulot konstruksiyasida chiziqli kengayish temperatura koeffisiyenti turli materiallar qismlari bir-birlari bilan jipslashishi va mahsulotlar uchun atrof muxit xaroratini keskin oshib yoki ko‘tarilib ketishi katta xavf tug‘diradi. ΔT temperaturalar farqida konstruksiyaning ikki xil metallar jipslashtirilgan joyda $Y=E(\alpha_1-\alpha_2)\,\Delta T$ mexanik kuchlanganlik xosil bo‘ladi, bu yerda Ye – qattiqlik moduli; α_1 va α_2 –materialning temperatura koeffisiyenti.

Mexanik kuchlanganlik mahsulotni temperatura o‘ynashlariga bardoshliyligini aniqlab beradi. Agar Y qiymat ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketsa mahsulotning konstruksiyasi buziladi.

Mahsulotlar elementlarini ekspluatatsiyalashda tabiiy iqlimiy ta’sir faktorlarining ruxsat etilgan qiymatlari

1-jadval

Ta’sir qiluvchi faktorlar	Ekspluatatsiya zonasida iqlim va mahsulot joylashish kategoriyasi											
	o‘rta				sovuq				Tropik			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Xavo xarorati, ^{0}S: maksimal minimal xavoning nisbiy namligi (max qiymat, %)	+40 -40	+40 -40	+40 -40	+35 +1	+40 -60	+40 -60	+40 -60	+35 +1	+45 -10	+45 -10	+45 -10	+45 +1
Xarorat, ^{0}S.	-100/25	10/25	98/25	80/25	100/25	100/25	98/25	80/25	100/35	100/35	98/35	98/35
Quyosh radiatsiyasi oqimining integral zichligi, Vt*m$^{g‘2}$;	1125	-	-	-	1125	-	-	-	1125	-	-	-
Qora matsimon yuzani max. temp. ^{0}S;	+80	-	-	-	+80	-	-	-	+90	-	-	-
8 soat ichida xaroratni tebranishi, ^{0}S.	+40	+30	+20	-	+40	+30	+20	-	+40	+30	+20	-
Yomg‘irni max inten.mm.min^{-1}	3	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-

Ekspluatatsiya tajribalari shuni ko‘rsatadiki mahsulotlar uchun atrof muxitning yuqori namligi juda katta xafv tug‘diradi. Ushbu xolat mahsulotda qo‘llanilayotgan materiallarning katta qismiga suv bug‘i agressiv ta’sir qilishi bilan tushuntiriladi, bu esa elementlarni elektrofizik xususiyatlari va mexanik xarakteristikalarini o‘zgarib ketishiga olib keladi. Yuqori namlik ta’siridan mahsulotlar elementlarini ximoyalash uchun ular organik polimer materiallarni qo‘llab turib germitizatsiyalanadi. Bundan tashqari lak, emallar bilan qoplanadi. Kompaundalar bilan o‘rashadi, plastmassaga qo‘yib preslash, tayyor plastmassa korpuslariga germetizatsiyalanadi. Lekin germitizatsiyalashni xech qaysi bir usuli ideal namlikdan ximoyalashni ta’minla bera olmaydi, sababi payvandlangan korpus choklari namlik o‘tkazib yuboradi, polimer materiallar bilan germetizatsiyalanganda esa – polimerlar suv bug‘ini sorbatsiyalash va o‘tkazib yuborish xususiyatiga egadir.

Mahsulot joylashgan biologik ta’sirlar muxiti ta’sir qilayotgan biologik faktorlar yig‘indisi bilan aniqlanadi. Biologik faktorlar (biofaktor) – bu ob’yektni ishlash faoliyatini buzilishini keltirib chiqaruvchi organizmlar yoki ularning birlashuvi. Normativ texnik xujjatda ko‘rsatilgan chegaraga biofaktorlarning ta’siri ostida mahsulot parametrlarining chiqib ketish xodisasi – biologik lat yeyish (biolat yeyish) deb nomlanadi.

Biolat yeyishlarni taxlil qilganda, ularni to‘rta turga ajratish mumkunligi namoyon bo‘ladi: 1) mahsulot organizmlar bilan kontakt qilganda mexanik buzilishlar; 2) ekspluatasion parametrlarni yomonlashuvi; 3) biokimyoviy buzilish; 4) biokarrorziya.

Mahsulotlarni mexanik buzilishlari asosan mikroorganizmlar tomonidan keltirib chiqariladi, ya’ni mikroorganizm gabarit o‘lchamlari mahsulot gabarit o‘lchamlariga teng. Kontaktdagi mikrobuzilishlar to‘qnashuv, mahsulotni kemirilishi va yo‘qotilishi natijasida xosil bo‘lishi

mumkin,misol uchun qushlarni samolyot va radiolokasion stansiya antennalari bilan to‘qnashuvi, materiallarni kemiruvchi tomonidan kemirilishi (kalamush, quyon, olmaxon va x.k.), shuningdek jag‘lari ochiq xashoratlar (asosan termitlar va chumaliklar). Mahsulot va materiallarni yo‘qotilishi asosan organizmlarni oziqlanish jarayonida ro‘y beradi.

Mahsulotlarni ekspluatasion parametrlarini yomonlashuvi biokirlanish, bioifloslanish va bioo‘sib ketish tufayli vujudga keladi. Biokirlanish deb organizmlarni ajralishi va ularning xayot faoliyatining mahsulotlari ularning ta’siri natijasida suv bilan uviydi yoki xavodagi namlikni tortib olish natijasida mahsulot parametrlarini o‘zgarishiga olib keladi. Mahsulotlarni bioifloslanishi qo‘ziqorin va bakteriyalarning sporalari, o‘simliklari, urug‘lari, qushlar axlatlari, organizm ajratmalari, o‘layotgan organizmlar mavjudligi bilan bog‘liq. Mahsulot yuzasini bakteriyalar, qo‘ziqorinlar, suv o‘tlari, molyuskalar va boshqa organizmlar bilan o‘sib ketishi metall korroziyasini kuchaytiradi.

Biokimyoviy buzilish – eng ko‘p tarqalgan biolat yeyish turi, shu bilan bir vaqtning o‘zida o‘rganish murakkab bo‘lgan tur, chunki asosan mikroorganizmlar tomonidan keltirilib chiqariladi, ular mikroskopik o‘lchamlarga ega va qurollanmagan ko‘zsiz ularni aniqlash murakkabdir. Ushbu buzilishlarnii ikki turga bo‘lish mumkin. mikroorganizmlar oziqlanishi jarayonida materiallarni biologik iste’mol qilinishi va shu vaqtning o‘zida ajralib chiqayotgan moddalarning kimyoviy ta’siri. Biologik iste’mol natijaviy mahsulotni fermentlari orqali dastlabki kimyoviy buzilish bilan bog‘liq, ayrim xollarda faqat bitta komponent buziladi (odatda past molekulyar birikmalar, misol uchun plastifikatorlar, stablizatorlar). Bunday buzilish fizik-kimyoviy korroziyaga yo‘l ochadi, materialni termodinamik xususiyatlarini buzilishiga olib keladi va ekspluatasion yuklamalar ta’siri ostida mexanik buzilishi vujudga keladi.

Material chegarasidagi fizik - kimyoviy korroziya amino - va organik kislotalar ta’siri ostida kelib chiqadi, shuningdek gidroliz mahsulotlari. Biokorroziya deb nomlanuvchi biolat yeyish turi asosida mikroorganizmlar ta’siri ostida metallarda kechadigan korroziyaning elektrokimyoviy jarayoni yotadi.

Mahsulotlarning ishdan chiqishining katta qismi (50% ÷ 80%) mikroorganizmlarni (bakteriyalar, po‘panak zamburug‘lari va x.k.) ta’siri bo‘yicha kelib chiqadi, ularning rivojlanishi va xayot faoliyati tashqi ta’sir faktorlari bilan aniqlanadi: fizik (atrof muxit namligi va xarorati, bosim, radiatsiya va x.k.), kimyoviy (muxit tarkibi va reaksiyasi, uning oksidlanish-qayta tiklanish ta’siri), biologik. Mikroorganizmlarning faoliyatiga katta ta’sir ko‘rsatuvchi faktorlar bu xarorat va namlikdir.

Bakteriyalar – mikroorganizmlarning eng ko‘p tarqalgan va eng ko‘p sonli gurixidir, ular bir xujayrali tuzilishga ega. Bakteriyalar juda tez ko‘payishadi va muxitni tez o‘zgaruvchan fizik, kimyoviy va biologik sharoitlariga tez moslasha olidilar. Buning sababi, ular ozuqa manbalarini transformatsiyalash uchun kerak blgan fermentlarni adoptiv xosil qilishidir. Bakteriyalarda sporalarni xosil bo‘lishi ko‘payish jarayoniga bog‘liq emas, balkim tashqi muxitni o‘zgaruvchan sharoitlarida tirik qolishga moslasha olish qobiliyatidir (ozuqa manbasining yetishmasligi, qurib ketish, rN muxitning o‘zgarishi va x.k.), shuni aytish joyizki bitta xujayradan faqat bitta spora xosil bo‘la oladi. Bakteriyalarning ko‘payishi xujayralarning bo‘linishi natijasida amalga oshiriladi.

Po‘panay zamburig‘lari, mikroorganizmlar ichida yetakchi o‘rinlarni egallaydi, bakteriyalarga nisbatan murakkabroq tuzilishga ega. Zamburug‘lar xujayralari cho‘zinchoq shaklga ega va gif – iplariga o‘xshab ketadi. Zamburug‘larning aloxida xususiyatlari – ularning ko‘payish turlarini xilma – xilligi: misellar, parchalar, oidiyalar, konidiyalar. Po‘panay zamburug‘larining ko‘p qismi uchun optimal ko‘payish shartlari: yuqori namlik (85% dan ortiq), xarorat +20 ... 30 ^{0}C va xavoning almashmasligi. Materiallarni bakteriyalar va zamburug‘lar bilan bosib ketishi katta axamiyati sporalarni tekkiz yuzada adsorbsiyalana olishi.

Mahsulot elementlari va materiallariga mikroorganizmlarning ta’siri quyidagicha kelib chiqadi: o‘zlarining mikroskopik o‘lchamlari sababli giflar va sporalar materialning chuqurliklari va yorig‘lariga kirib oladi, ularda o‘sib rivojlanib miseliylarni xosil qilishadi, substrakt bo‘yicha tez tarqaladi, massa o‘zgarishini xosil qiladi. Mahsulotlarni mikroorganizmlar bilan o‘sib ketishi materialning kimyoviy tarkibi va material tuzilishi, atrof muxit mikroflorasi, xavodagi

ifloslanishlar (organik va anorganik) darajasi, iqlimiy sharoitlarga bog‘liq. Zamburug‘lar dastlab o‘zlari uchun ozuqa manbasi mavjud bo‘lgan materiallarni zabt etishadi. Bu natural tolalar, oqsil xujayralari, uglevodorodlar, plastmassalar,kraskalar, eritgichlar va x.k. Ushbu materiallarni uglerod va energiya manbasi sifatida qo‘llab, zamburug‘lar qurilmalarni yaroqsizlikga olib keladi. Lekin buzilishlarga tarkibida xech qanday ozuqa manbasi bo‘lmagan materiallar xam tushadi. Misol uchun optik shisha yuzasini misellar bilan qoplanib ketishi. Zamburug‘ qoplamasini olib tashlagandan so‘ng shishada uning izlari qoladi, miseliylarga o‘xshab ketadi. Bu xolat metobolizm mahsulotlarini shishani parchalashidan, ushbu moddalarning eng agressiv va organik kislotalar (limon, uksus, vino, olma va x.k. xisoblanadi).

Adabiyotlar

[1]. Сударикова Е. В. Неразрушающий контроль в производстве: учеб. пособие. Ч. 1.; ГУАП. - СПб., 2007. - 137 с.: ил.

[2]. Сударикова Е. В. Неразрушающий контроль в производстве: учеб. пособие. Ч. 2.; ГУАП. - СПб., 2007. - 112 с.: ил.

[3]. Шишкин И.Ф., Сергушев Г.Ф. Испытания и испытательные оборудование: учеб. пособие. - СПб.; СЗТУ, 1991. – 37 с.

[4]. Сибринин Б.П. Оценивание качества продукции: Лекция. – Пенза: ПГУ, каф. МСК, 2004. – 32 с. (В помощь студенту, серия "Качество", вып. 4).

[5]. Азгальдов Г.Г. Практическая квалиметрия в системе качества: ошибки и заблуждения. //Методы менеджмента качества, 2001, № 3.

[6]. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1991.

INTEGRATIV TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY METODIK ASOSLARI

A. Xaydarov, X.X. Kosimova

Farg‘ona davlat texnika universiteti
xafizakasimova68@gmail.com +998931143168

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Maqolada integrativ ta’limning nazariy va amaliy asoslari, fanlararo bog‘liqlikni kuchaytirish orqali o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda interfaol usullar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari yoritilgan.*

Tayanch so‘zlar. *Integrativ, interfaol, ta’lim, takomillashtirish, ilmiy-metodik.*

Аннотация. *В статье рассматриваются теоретические и практические основы интегративного образования, способы развития у учащихся самостоятельного мышления и навыков решения проблем путем укрепления междисциплинарных связей, а также пути повышения эффективности образования с использованием интерактивных методов.*

Ключевые слова: *интегративное, интерактивное, образование, совершенствование, научно-методологическое.*

Abstract. *The article discusses the theoretical and practical foundations of integrative education, ways to develop students' independent thinking, problem-solving skills by strengthening interdisciplinary connections, and ways to increase the effectiveness of education using interactive methods.*

Keywords. *Integrative, interactive, education, improvement, scientific and methodological.*

Kirish qismi -Integrativ takomillashtirish tushunchasi haqida umumiy ma’lumot berish lozim. Ushbu jarayonning ta’lim, ilm-fan va texnologiya sohalaridagi o‘rni, ahamiyati va maqsadi yoritilishi kerak. Integratsiya va takomillashtirishni birlashtirishning asosiy maqsadi – o‘quv jarayonlarini takomillashtirish va malakali kadrlar tayyorlashga erishishdir[1].

Integrativ takomillashtirishning nazariy asoslari

Integratsiya tushunchasi – bir necha sohani yagona tizimga birlashtirish tushunchasi bo‘lib, o‘quv jarayonlarini turli fanlararo integratsiya orqali takomillashtirish imkonini beradi.

Takomillashtirish jarayoni – o‘quv jarayonlarini innovatsion usullar va texnologiyalar yordamida rivojlantirish jarayoni.

Ilmiy metodologiya asoslari – integrativ takomillashtirishda metod va yondashuvlar ilmiy asosda shakllantiriladi. Bu jarayonning asosiy elementlari va usullari, shuningdek, qanday yo‘nalishda tadqiqot olib borish kerakligi bayon qilinadi.

Integrativ takomillashtirishning amaliy asoslari

Fanlararo integratsiya – bu ta’lim jarayonida bir nechta fanlarni bir-biri bilan bog‘lab o‘qitish usulidir. Ushbu yondashuv yordamida o‘quvchilarni kengroq bilimlarga ega qilish, ular o‘rganayotgan mavzularni hayotiy misollar va real vaziyatlarda tushuntirish mumkin. Fanlararo integratsiya jarayoni turli fanlarning bilimlarini bir tizimda birlashtirib, o‘quvchilarga muammoli vaziyatlarni ko‘p qirrali tahlil qilish imkoniyatini beradi [2].

Fanlararo integratsiyaning asosiy jihatlari

1.Bilimlarning birlashuvi: Misol uchun, ekologiya mavzusida biologiya, kimyo, geografiya va hatto matematika fanlari o‘rtasida bog‘lanishlarni ko‘rsatish orqali o‘quvchilarning ekologik tushunchalarini rivojlantirish.

2.Mavzulararo bog‘lanish: O‘quv dasturidagi mavzularni bir-biri bilan bog‘lash orqali o‘quvchilarga o‘z bilimlarini yanada kengaytirishga yordam beradi. Masalan, tarixiy voqealarni tushuntirayotganda geografik va iqtisodiy omillarni qo‘shish orqali ko‘rsatilgan davr haqida kengroq tasavvur hosil qilish.

3.Muammoli vaziyatlar: Fanlararo integratsiya muammoli vaziyatlarda yechim izlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Masalan, iqlim o‘zgarishi mavzusini o‘rgangan holda ekologiya, iqtisodiyot va siyosat o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatish orqali o‘quvchilarni global muammolarni tahlil qilishga o‘rgatish[3].

Fanlararo integratsiyaning afzalliklari

Kreativ va keng qamrovli fikrlash: Turli fanlar birlashganida o‘quvchilar aniq bilimlarni kengroq kontekstda o‘rganadi, bu esa ularning ijodiy va analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Muammolarni tahlil qilish qobiliyati: Har bir fan o‘z muammolarini yechish uchun turli usullardan foydalanadi, va fanlararo yondashuv yordamida o‘quvchilar bunday usullarni birgalikda qo‘llashni o‘rganishadi.

Hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtirish: Fanlararo integratsiya o‘quvchilarga hayotda uchraydigan real muammolarni tushunish va hal qilish uchun muhim vositalarni taqdim etadi. Bu ularning kelgusidagi faoliyatlarida ham qo‘llashlari mumkin bo‘lgan bilimlarni shakllantiradi[4].

Fanlararo integratsiyani amalga oshirish usullari

Loyiha asosida o‘qitish: O‘quvchilar bir nechta fanlar bo‘yicha o‘z bilimlarini amalda qo‘llaydigan loyihalar ustida ishlashadi. Masalan, ekologik muammolarni o‘rganishda biologiya va geografiya bilimlari bilan birga kimyo va matematika ko‘nikmalaridan foydalanish.

Modul va mavzu integratsiyasi: Ba’zi modullar yoki mavzularni birlashtirish orqali ular o‘rtasida bog‘lanish o‘rnatish. Masalan, “Energiya va resurslar” mavzusini fizika, kimyo, iqtisodiyot va geografiya fanlari orqali o‘rganish.

Hamkorlikdagi ish va guruh mashg‘ulotlari: Turli fanlardan bilimlarga ega bo‘lgan o‘quvchilar guruhlarga bo‘linib, muammolarni birgalikda tahlil qilishadi va yechimlar ishlab chiqishadi.

Axborot texnologiyalari va raqamli vositalardan foydalanish – raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonlarini takomillashtirish. Masalan, virtual laboratoriyalar, interaktiv platformalar va boshqa vositalar integratsiya jarayonlarini samarali tashkil etadi.

Ilmiy-tadqiqot va laboratoriya ishlari – o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish va o‘zlashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ilmiy-tadqiqot ishlari integrativ takomillashtirish jarayonining muhim qismidir[5].

Integrativ takomillashtirishning pedagogik ahamiyati va natijalari

Integrativ takomillashtirishning pedagogik ahamiyati va natijalari zamonaviy ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarni keng bilim va ko'nikmalar

bilan ta'minlash, ularning hayotiy vaziyatlarga moslashuvchan yondashuvini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuvning asosiy ahamiyatli tomonlari va kutiladigan natijalari quyidagilardir:

1.O‘quv jarayonining yaxlitligini ta'minlash

Integrativ takomillashtirish o‘quvchilar uchun ta’limni yaxlit tizimga aylantirib, turli fanlar va mavzular o‘rtasidagi bog‘lanishni ko‘rsatadi. Bu esa o‘quvchilar bilimining mustahkamligini ta’minlab, o‘rganilgan bilimlarni bir butun tizim sifatida tushunishlariga yordam beradi. O‘quv jarayonining yaxlitligi bilimlarni to‘g‘ri tushunib olish va o‘zlashtirishni osonlashtiradi.

2. Analitik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish

Integrativ takomillashtirish orqali o‘quvchilar turli fanlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni ko‘rish va analiz qilish ko‘nikmasini rivojlantiradi. Bu esa o‘quvchilarga real hayotda duch keladigan muammolarni ko‘p qirrali yondashuvda hal qilish imkoniyatini yaratadi. Masalan, iqlim o‘zgarishi yoki texnologik rivojlanishning ijtimoiy oqibatlari kabi masalalarni turli fanlardan olgan bilimlari asosida chuqur tahlil qilishga o‘rgatadi[6].

Xulosa. Integrativ takomillashtirishni ta'lim tizimiga joriy etishning istiqbollari va rivojlantirish imkoniyatlari haqida umumiy xulosalar chiqariladi. Mazkur yondashuvning ta’lim tizimiga ta’siri va uni kengroq joriy qilish yo‘nalishlari ta'kidlanadi.

Bu maqola doirasida o'quv jarayonlarining o'ziga xos jihatlarini ham yoritib o'tishingiz mumkin. Agar mavzuning aniq qismi yoki ma'lum bir bo'lim bo'yicha batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin.

Adabiyotlar.

[1]. Ashurmatov A. Pedagogik texnologiyalar va ta’lim sifatini oshirish yo‘llari - Toshkent, 2005.
[2]. Juraev N. Ta’limda innovatsion yondashuvlar - Toshkent, 2010.
[3]. Qosimov O. O‘qitish metodikasi va texnologiyalari - Toshkent, 2008.
[4]. Siddiqov M.Integrativ ta’lim tizimi va uning samaradorligi - Toshkent, 2012.
[5]. G'ofurov A.Ta’lim jarayonida integratsiyalashgan yondashuvlar - Toshkent, 2018.
[6]. Xudoyqulov Sh.Zamonaviy pedagogik texnologiyalar - Toshkent, 2016.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЫКНОВЕННОЙ СОЛЯНКИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

А.О. Собиров

Ферганский государственный технический университет
(Получена 22.02.2026 г.)

Аннотация: Ферганской долины в пространстве и времени, а также в профиле почв по отдельности по условиям их формирования отличаются от других регионов Узбекистана (Мирзачул, Джизакская пустыня, Зеравшанская и Вахшская долины). Накопление солей и геохимических соединений является результатом сложного комплекса древних и современных процессов, оно формировалось на протяжении многих веков геологических периодов. Генезис, эволюция и геохимия засоленных почв, в том числе солончаков, весьма разнообразны. Одной из них, и самой важной, является материнская порода, распространенная в условиях сухого климата и содержащая различные типы мигрирующих солей. Это заставляет соли в верхнем слое почвы перемещаться из одного места в другое в виде мелкой пыли под воздействием ветра или осадков.

Ключевые слова: Ферганская долина, Центральная Фергана, солончак,провинция, сульфат, карбонат

Annotatsiya: *Farg‘ona vodiysi ma’lum shakllanish sharoitlariga ko‘ra fazoviy va vaqt jihatidan, shuningdek, tuproq profiliga ko‘ra O‘zbekistonning boshqa viloyatlaridan (Mirzacho‘l va Jizzax cho‘llari, Zaravshon va Vaxsh vodiylari) farqlanadi. Tuzlar va geokimyoviy birikmalarning to'planishi ko'p asrlik geologik davrlar davomida shakllangan qadimgi va zamonaviy*

jarayonlarning murakkab majmuasi natijasidir. Sho‘rlangan tuproqlar, jumladan, sho‘r tuproqlarning genezisi, evolyutsiyasi va geokimyosi juda xilma-xildir. Ulardan biri va eng muhimi, quruq iqlim sharoitida keng tarqalgan va turli xil ko'chib yuruvchi tuzlarni o'z ichiga olgan ona jinsdir. Bu tuproqning yuqori qatlamidagi tuzlarning shamol yoki yog'ingarchilik ta'sirida mayda chang bo'lib bir joydan ikkinchi joyga ko'chishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: *Farg'ona vodiysi, Markaziy Farg'ona, sho'r, viloyat, sulfat, karbonat*

Abstract: *The Fergana Valley differs from other regions of Uzbekistan (Mirzachol and Jizzakh steppes, Zarafshan and Vakhsh valleys) in terms of its specific formation conditions in terms of phase and time, as well as soil profile. The accumulation of salts and geochemical compounds is the result of a complex combination of ancient and modern processes formed over many centuries of geological time. The genesis, evolution, and geochemistry of saline soils, including saline soils, are very diverse. One of them, and the most important, is the parent rock, which is widespread in arid climates and contains various migratory salts. This causes the salts in the upper soil layer to be transported from one place to another in the form of fine dust under the influence of wind or precipitation.*

Keywords: *Fergana Valley, Central Fergana, saline, region, sulfate, carbonate*

Научное исследование генезиса, эволюции и геохимических свойств засоленных луговых сазовых почв и солончаков, распространенных в Ферганской долине, является одной из актуальных проблем. В мире насчитывается более 833 млн га засоленных земель, что составляет 8,7 % земной поверхности. Засоленные почвы распространены в основном в странах с сухим климатом, в Пакистане, Индии, Китае, США, Средней Азии, Южной Америке, Африке, Австралии на больших площадях, а также среди незасоленных почв в виде пятен более мелкими массивами. Засоленные почвы на территории СНГ составляют 52,3 млн га, или 2,4 % всех почв по площади. Более половины орошаемых площадей Средней Азии, Южного Казахстана, около 75–80 % орошаемых земель имеют разную степень засоления. Цель исследования – изучение содержания солей и их миграции в орошаемых почвах и солончаках с разной степенью засоления, распространенных в пустынной зоне Ферганской долины.

Материалы и методы исследования

Полевые почвенные исследования проводились на основе морфологического метода Докучаева, сравнительно-географического метода исследования. Анализы выполнялись общепринятым методом, описанным в руководствах СоюзНИХИ [1], Е.В. Аринушкиной [2]. Полученные результаты были проанализированы математически и статистически на основе методического пособия Б.А. Доспехова [3], использована компьютерная техника последних версий электронных таблиц, графиков и программ Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

Изучение состава и количества карбонатов и сульфатных солей в почвах, распространенных в Центральной Фергане, входящей в состав пустынной области Ферганской долины, имеет большое теоретическое и практическое значение. Эти соли обладают способностью активно перемещаться по почвенному профилю и в результате своего перемещения накапливаться на определенных глубинах. А.Ф. Миддендорф в своей работе представил первую классификацию почв Ферганской долины: «галечниковая пустыня», «солончаковая пустыня», «песчаная пустыня», «лёссовая» и несколько гумусовых выделений, различных по условиях сельскохозяйственного использования и урожайности, дал сравнительную оценку почв. Плодородные почвы Туркестана он приравнял к черноземам. А.Ф. Миддендорф, дав естественно-историческую характеристику Ферганской долины, упомянул о наличии засоленных почв. В этих районах роль минерализованных грунтовых вод, расположенных вблизи поверхности земли, в протекании этих процессов была научно доказана в основном тем, что эти воды находились под сильным давлением [4]. В работе В.А. Ковда даны сведения о солевом режиме засоленных почв Ферганской области, составе и динамике солей в почвенных растворах.

Почвенный покров Ферганской долины М.А. Панков разделил на 7 геоморфологических и 13 почвенных районов. Даны характеристики почвенного покрова, механического состава, засоленности и почвообразующих пород, параметров подземных грунтовых вод, малых геоморфологических районов внутри почвенных регионов. Кроме того, он высказал мнение о почвах Центрально-Ферганской пустынной зоны, которые могут быть освоены в будущем, и мелиоративных мероприятиях по их освоению. В 1978–1988 гг. М. Мухаммаджоновым и П. Бесединым были проведены опыты по улучшению мелиоративного состояния плодородных и загипсованных почв Ферганской долины, то есть возделыванию сельскохозяйственных культур путем глубокого рыхления. М.У. Умаров, изучая физические, физико-механические свойства почв Центральной Ферганы, подчеркивает наличие между 70–120 см плотных непроницаемых слоев, и этот слой отрицательно влияет на физические свойства почв. Изменения почв Центральной Ферганы под влиянием орошения были подробно изучены А. Махсудовым в 1969–1979 гг.

Высокий уровень карбонизации почвы увеличивает ее буферную способность, создавая постоянную слабощелочную среду. Эти соли, т.е. CaCO3, MgCO3, CaSO4·2H2O, MgSO4·3H2O, MgSO4·5H2O, MgSO4·7H2O, непрерывно поставляют и насыщают почвенный поглощающий комплекс Ca и Mg. Таким образом, карбонаты и сульфаты Ca и Mg в почвенном разрезе имеют важное генетическое значение и влияют на эффективность внесения в почву фосфорных удобрений, в том числе принимая участие в переходе фосфора из легкоподвижных в труднорастворимые формы. С.Н. Рыжов по их данным, карбонаты Ca и Mg участвуют в цементации (уплотнении) почвенных агрегатов и агрегатообразовании. Г.И. Оловянишников, Д.М. Кугучков в их работе было доказано, что эти соли накапливаются в почве на разных уровнях и вызывают карбонатное засоление.

Солянка обыкновенная (*Salsola tragus L.*) представляет собой однолетнее галофитное растение семейства Amaranthaceae, широко распространённое в засушливых и засоленных регионах Центральной Азии, включая Ферганскую долину. Она заселяет залежные земли, пустыри, пастбища и деградированные агроландшафты, играя важную роль в стабилизации почв и формировании кормовой базы для животных. Эволюционно солянка адаптирована к экстремальным условиям среды: высокой солнечной радиации, дефициту влаги и засоленным почвам. К основным адаптивным признакам относятся кустистое сильно ветвящееся строение, редуцированные мясистые листья, стержневая корневая система, способная проникать глубоко в грунт, фотосинтез типа C4, повышающий эффективность усвоения CO_2 при минимальных потерях воды, а также осморегуляция с накоплением ионов Na^+ и Cl^- в вакуолях. Семена распространяются с помощью механизма «перекати-поле», что обеспечивает широкое расселение вида.

CaCO3 и MgCO3, а наличие повышенных количеств MgSO4 и MgCO3 в исследованных почвах свидетельствует о наличии отдельной магниевой геохимической провинции

(рис. 1–2). Однако корреляция между CaCO3 и MgCO3 положительная и низкая, 0,21–0,48. В этом случае ошибка коэффициента корреляции (mr) равна 0,34. В территории Центральной Ферганы, относящейся к пустынному району Ферганской долины, грунтовые воды минерализованы (сульфатные, гидрокарбонатные) и расположены близко к поверхности земли. Гипс и карбонаты находятся в слое «В», т.е. 60–100 см, образует осадок. Эта особенность особенно хороша у испарительных барьеров: по данным М.А. Глазовской, они могут накапливать до 25–30 % карбонатов. накапливать до 25–30 % карбонатов.

Чем больше в почвенном растворе солей Na2SO4 и NaCl (в исследованиях авторов достаточно Na2SO4), тем несколько увеличивается растворимость карбонатов, и в виде бикарбонатов они достигают верхних слоев земли и за счет потери их вода при высоких температурах выпадает в осадок в соли CaCO3 и MgCO3, можно согласиться с выводом, что в пахотном слое появляются карбонаты. По имеющимся данным, количество карбонатов в соленных корках составляет 10–20 %. Наши наблюдения подтверждают это число (16 %). Биогенная известь в исследованных почвах встречается очень редко, если она и

присутствует, то может образовываться при сульфатредукции серы в гипсе следующим образом:

$CaS + H2O + CO2 \rightarrow H2S + CaCO3$.

По данным М.А. Глазовской, этот процесс наблюдается у солончаков . Процессы образования почвенных карбонатов сложны, к ним относятся и карбонаты микроэлементов, то есть в карбонатном слое накапливаются такие микроэлементы, как Cu, Sn, Rb, Mn, Hg, Zn В заключение следует отметить, что орошаемые лугово-сазовые почвы на территории Центральной Ферганы относятся к пустынной области Ферганской долины, бедны гумусом и питательными веществами, умеренно засолены, среднее количество вредных (ядовитых) солей в них составляет 0,6–0,7 %. С увеличением периода орошения количество этих солей уменьшается до 0,25–0,40 % в староорошаемых почвах. Богат гипсом и карбонатами. MgSO4 занимает ведущее место в составе солей, что свидетельствует о существовании особой провинциальности. Верхний слой новоорошаемых почвах слабо солонцеватый (5–7 % по отношению к поглотительной способности поглощенного Na), остальные слои, и ново-, и староорошаемые, не солонцеватые. Адсорбция катионов ТСК в орошаемых почвах зависит от их ионного радиуса. Физико-химические исследования солянки показали высокое содержание белков (8–18 %), клетчатки (15–28 %), углеводов (30–40 %), липидов (2–4 %) и зольных веществ (20–30 %). Минеральный состав характеризуется значительным накоплением Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^- и SO_4^{2-}, что позволяет использовать растение в качестве индикатора засоленности почв. Кроме того, в составе растения обнаружены биологически активные вещества — алкалоиды, флавоноиды, сапонины, фенольные соединения и органические кислоты, обладающие антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Эти свойства делают солянку перспективным объектом для фармакологических исследований.

Экологическая роль солянки заключается в стабилизации почв, предотвращении эрозии, снижении уровня засоленности и улучшении структуры почвы, а также в обеспечении скота минеральными веществами и белком. Для изучения эволюции и физико-химических свойств растения применяются ботанические наблюдения, морфометрический анализ, фенологические исследования, картирование ареала, а также почвенные и химико-аналитические методы, включая атомно-абсорбционную спектроскопию, хроматографию и спектрофотометрию.

Таким образом, солянка обыкновенная является высокоадаптированным галофитом, обладающим комплексом морфологических, физиологических и химических признаков, обеспечивающих выживание в экстремальных условиях Ферганской долины. Её исследование важно для рекультивации деградированных земель, развития кормовой базы, экологического мониторинга и поиска биологически активных веществ для фармакологических целей.

Список литературы

[1]. Методы агрофизических исследований почв Средней Азии. Ташкент:
[2]. СоюзНИХИ, 1973. 132 с.
[3]. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М., 1970. 488 с.
[4]. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
[5]. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. СПб., 1882. 605 с.
[6]. Беседин П.Н., Шадманов К.Ш., Юлдашев Г.Ю. Почвенный покров опытного участка СоюзНИХИ в совхозе «Правда» / Приемы освоения эродированных почв Центральной Ферганы: сб. науч. тр. Ташкент, 1979. С. 15–35.
[7]. Исаков В.Ю., Юсупова М.А., Хошимов А.Н. Геоэкология и химические свойства песчаных почв Ферганской долины // Ученый XXI века. 2016. № 1 (14). С. 3–6.
[8]. Исаков В.Ю., Мирзаев У.Б. Особенности характеристики почв песчаных массивов Ферганской долины // Научное обозрение. Биологические науки. 2020. № 1. С. 15–19.
[9]. Юлдашев Г., Исагалиев М., Азимов З., Мамажонов И. Запас и качество воднорастворимых солей в природных и вторичных солончаках Ферганской долины // Живые и биокосные системы. 2023. № 43. DOI: 10.18522/2308-9709- 2023-43-2. URL: https://jbks.ru/archive/issue-43/article-2/ (дата обращения: 12.12.2023).

[10]. Юлдашев Г., Исагалиев М.Т., Безуглова О.С. Изменение состава поглощенных оснований почв пустынь как индикатор их эволюции // Живые и биокосные системы. 2018. № 26. DOI:

UZUM MAHSULOTLARINI SIFATINI VA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA XALQARO STANDARTLARNING AHAMIYATI

50-22 MS va MSM guruh talabasi S. Sharopov

Farg'ona davlat texnika universiteti,
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. *Ushbu maqolada uzum mahsulotlarini sifatini va xavfsizligini ta'minlashda xalqaro standartlarning o'rni tahlil qilinadi. ISO 22000, HACCP, Global G.A.P. kabi standartlarning uzum yetishtirish, qayta ishlash va eksport jarayonlaridagi ahamiyati ko'rsatib beriladi. O'zbekiston uzumchilik sohasida xalqaro standartlarni joriy etish orqali mahsulot sifatini oshirish, iste'molchilar salomatligini himoya qilish va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash imkoniyatlari yoritiladi.*

Kalit so'zlar*: uzum mahsulotlari, sifat, xavfsizlik, ISO 22000, HACCP, Global G.A.P., xalqaro standartlar.*

Аннотация. *В данной статье анализируется роль международных стандартов в обеспечении качества и безопасности виноградной продукции. Рассматривается значение таких стандартов, как ISO 22000, HACCP и Global G.A.P. В процессах выращивания, переработки и экспорта винограда. Освещаются возможности повышения качества продукции, защиты здоровья потребителей и обеспечения конкурентоспособности на международном рынке за счёт внедрения международных стандартов в виноградарстве Узбекистан.*

Ключевые слова: *продукция винограда, качество, безопасность, ISO 22000, HACCP, Global G.A.P., международные стандарты.*

Abstract. *This article analyzes the role of international standards in ensuring the quality and safety of grape products. The importance of standards such as ISO 22000, HACCP, and Global G.A.P. in the processes of grape cultivation, processing, and export is highlighted. The article also discusses the opportunities for Uzbekistan to improve product quality, protect consumer health, and ensure competitiveness in the international market through the implementation of international standards in the viticulture sector.*

Keywords: *grape products, quality, safety, ISO 22000, HACCP, Global G.A.P., international standards.*

Kirish

Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlari sifatini va xavfsizligini ta'minlash dunyo miqyosida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortishi, xalqaro savdo hajmining kengayishi hamda iste'molchilarning sifatli va xavfsiz mahsulotlarga bo'lgan talabi ortib borayotgani oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimida qat'iy standartlar va nazorat mexanizmlarini joriy etishni talab etmoqda. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, jumladan uzum va uzumdan tayyorlanadigan mahsulotlar ishlab chiqarishda mahsulot sifati, gigiyena talablariga rioya qilish hamda xavfsizlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Uzumchilik dunyo qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uzum nafaqat yangi iste'mol uchun, balki sharbat, quritilgan mahsulotlar, konservalar va boshqa qayta ishlangan mahsulotlar ishlab chiqarishda ham keng qo'llaniladi. Ushbu mahsulotlarning sifatli va xavfsiz bo'lishi esa ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida – yetishtirish, yig'ib olish, saqlash, qayta ishlash va realizatsiya jarayonlarida belgilangan standartlarga qat'iy amal qilinishini talab etadi. Xalqaro miqyosda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda bir qator standart va tizimlar muhim o'rin tutadi. Jumladan, ISO 22000 oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimini joriy etishga xizmat qilsa, HACCP tizimi ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash va ularni nazorat qilishga qaratilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda ekologik va gigiyenik talablarga rioya etishni nazorat qiluvchi Global G.A.P. standarti ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu standartlar mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash bilan birga ishlab chiqaruvchilarga

xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatini ham yaratadi. So‘nggi yillarda Uzbekistan qishloq xo‘jaligi sohasida, ayniqsa uzumchilik tarmog‘ini rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Mamlakatning iqlim sharoiti uzum yetishtirish uchun juda qulay bo‘lib, turli navdagi uzum mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport qilish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birga, xalqaro bozorda raqobatbardosh bo‘lish uchun uzum mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash jarayonlarida xalqaro standartlarni joriy etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Metodologiya

Maqolada xalqaro standartlarning uzum yetishtirish, qayta ishlash va eksport jarayonlaridagi o‘rni tahlil qilinadi. Bu orqali ISO 22000, HACCP va Global G.A.P. kabi xalqaro standartlarning ta’siri, afzalliklari va kamchiliklari o‘rganiladi. Tahlil orqali standartlarning amaliyotga joriy etishdagi muvaffaqiyatlari va yuzaga kelgan muammolar ko‘rib chiqiladi.

Natijalar va tahlil

Mazkur maqolada uzum mahsulotlarining sifatini va xavfsizligini ta’minlashda xalqaro standartlarning ahamiyati tahlil qilindi. Tadqiqotlar va tahlillar quyidagi asosiy natijalarni ko‘rsatdi: ISO 22000, HACCP va Global G.A.P. standartlari uzumchilik sohasida sifatni boshqarish tizimlarini yaxshilashga katta hissa qo‘shadi. Ushbu standartlar mahsulot sifatini doimiy nazorat qilish va uni yuqori darajada saqlashni ta’minlaydi. Bunda, yetishtirish, yig‘ib olish va saqlash jarayonlaridagi xatoliklar kamayadi, natijada mahsulotning sifat darajasi oshadi. HACCP tizimi yordamida ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflar aniqlanib, ularni nazorat qilish va oldini olish imkoniyatlari paydo bo‘ladi. Xalqaro standartlar yordamida uzum mahsulotlarining xavfsizligi sezilarli darajada yaxshilanadi. O‘zbekistonda bu tizimni joriy etish natijasida mahalliy mahsulotlar xalqaro xavfsizlik talablariga javob bera boshlaydi. Global G.A.P. standarti ekologik talablarni qat’iy nazorat qiladi, bu esa uzum yetishtirishda ekologik toza va xavfsiz mahsulotlarni olish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, bu standart fermerlar uchun ijtimoiy mas'uliyatni oshirib, mehnat sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi. Xalqaro standartlarni qo‘llash orqali O‘zbekistonning uzum mahsulotlari xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshiradi. Yevropa, Osiyo va boshqa mamlakatlarga eksport qilishda bu standartlar zarur shart bo‘lib, eksportchilarga ko‘proq bozorlar ochadi va narxlar bo‘yicha afzalliklar yaratadi. O‘zbekiston uzumchiligida xalqaro standartlarni to‘liq joriy etishda ayrim muammolar mavjud. Bular orasida texnologik imkoniyatlar, malakali kadrlar yetishmasligi va standartlarga moslashtirishda yuzaga kelayotgan moliyaviy xarajatlar mavjud. Biroq, bu muammolarni bartaraf etish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligida maxsus dasturlar va grantlar orqali qo‘llab-quvvatlash zarur. Tadqiqotda kuzatilganidek, ISO 22000, HACCP va Global G.A.P. standartlarini joriy etish natijasida O‘zbekistonning uzum eksporti sezilarli darajada oshgan. Xalqaro bozorda bu mahsulotlarga bo‘lgan talab oshgan va eksport hajmlari yildan-yilga o‘sib bormoqda.

Muhokama

Uzum mahsulotlari ishlab chiqarishda xalqaro standartlarning ahamiyati haqida muhokama qilish, asosan, ikki asosiy jihatga e'tibor qaratishni talab etadi: birinchidan, ularning sifatni yaxshilashdagi roli, ikkinchidan esa, xavfsizlikni ta'minlashdagi o‘rni. Xalqaro standartlar uzum mahsulotlari ishlab chiqarish va ularning sifatini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Ular mahsulotlarning xavfsizligini oshiradi, ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi va global bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlarni yaratishda yordam beradi. Shu bilan birga, bu jarayonning moliyaviy va texnik jihatlari kichik ishlab chiqaruvchilar uchun qiyinchiliklarga sabab bo‘lishi mumkin, bu esa hamjamiyatlar o‘rtasidagi tengsizlikni kuchaytirishi mumkin. Shu sababli, xalqaro standartlarga o‘tish jarayonida ishlab chiqaruvchilarga qo‘llab-quvvatlash va malakali yordam berish zarur.

Xulosa

Uzum mahsulotlari ishlab chiqarishda xalqaro standartlarning ahamiyati juda katta. Ushbu standartlar mahsulot sifatini oshirish, xavfsizlikni ta’minlash va global bozorlarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish uchun zarur. Xalqaro me'yorlar, masalan, ISO 22000, HACCP va Global GAP mahsulotlarni yuqori sifat va xavfsizlik bilan ishlab chiqarishni kafolatlaydi.

Biroq, xalqaro standartlarga rioya qilish kichik fermerlar uchun iqtisodiy va texnik jihatdan qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Bu jarayonni soddalashtirish va kichik ishlab chiqaruvchilarga

yordam berish, masalan, subsidiyalar yoki o‘quv dasturlari orqali qo‘llab-quvvatlash zarur. Shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta’minlash va barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashda xalqaro standartlarning roli muhimdir.

Umuman olganda, xalqaro standartlarga rioya qilish uzum mahsulotlari sifatini oshiradi, xavfsizlikni ta’minlaydi va global bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlarni yaratadi. Biroq, kichik ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy imkoniyatlarini inobatga olish hamda ularni qo‘llab-quvvatlash bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur.

Adabiyotlar

[1]. ISO 22000:2018 – Oziq-ovqat xavfsizligi boshqaruv tizimi. Xalqaro standartlar tashkiloti (ISO), 2018.
[2]. Codex Alimentarius – Oziq-ovqat xavfsizligi va sifatini ta’minlash bo‘yicha xalqaro me'yorlar. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) va BMT oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO), 2020.
[3]. GlobalGAP Standard – Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining xalqaro sifat va xavfsizlik bo‘yicha sertifikatsiyasi. GlobalGAP, 2021.
[4]. World Health Organization (WHO). (2022). *Food safety and quality standards*. WHO, Geneva.

UO‘K 543.925.171.32

DESIGNING READING MATERIALS IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP)

M.A. Nazaralieva

Fergana State Technical University,
ORCID-0000-0002-0396-3430
e-mail: m.a.nazaraliyeva@fstu.uz
(Received on February 10 th, 2026)

Annotation. *This article explores the design of reading materials within the framework of English for Specific Purposes (ESP) for students in education institutions. The primary objective is to develop materials aligned with learners' real needs, integrated with professional activities, and effective in enhancing reading skills. The study employed needs analysis, theoretical approaches to reading skills, ESP material design principles, and pilot testing. Data were collected through questionnaires and semi-structured interviews using qualitative research methods. Findings indicate that the developed reading materials meet students’ professional needs, increase interest in reading, and effectively develop reading strategies such as skimming, scanning, and inferring meaning from context.*

Key words: *ESP, reading skills, vocational education, material design, needs analysis.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ta’lim muassasalari talabalari uchun maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP) doirasida o‘qish materiallarini loyihalash o‘rganiladi. Asosiy maqsad o‘quvchilarning real ehtiyojlariga moslashtirilgan, kasbiy faoliyat bilan integratsiyalashgan va o‘qish ko‘nikmalarini oshirishda samarali bo‘lgan materiallarni ishlab chiqishdir. Tadqiqotda ehtiyojlarni tahlil qilish, o‘qish ko‘nikmalariga nazariy yondashuvlar, ESP materiallarini loyihalash tamoyillari va sinov sinovlari qo‘llanildi. Ma’lumotlar sifatli tadqiqot usullaridan foydalangan holda so‘rovnomalar va yarim tuzilgan intervyular orqali to‘plandi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqilgan o‘qish materiallari talabalarning kasbiy ehtiyojlarini qondiradi, o‘qishga qiziqishni oshiradi va matnni skanerlash, skanerlash va kontekstdan ma’no chiqarish kabi o‘qish strategiyalarini samarali ishlab chiqadi.*

Kalit so‘zlar: *ESP, o‘qish ko'nikmalari, kasbiy ta’lim, material dizayni, ehtiyojlarni tahlil qilish.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается разработка учебных материалов для чтения в рамках курса английского языка для специальных целей (ESP) для студентов образовательных учреждений. Основная цель разработка материалов, соответствующих реальным потребностям учащихся, интегрированных с профессиональной деятельностью и эффективных в развитии навыков чтения. В исследовании использовались анализ потребностей, теоретические подходы к развитию навыков чтения, принципы разработки учебных материалов ESP и пилотное тестирование. Данные были собраны с помощью анкет и полу структурированных интервью с использованием качественных методов исследования. Результаты показывают, что разработанные*

учебные материалы отвечают профессиональным потребностям студентов, повышают интерес к чтению и эффективно развивают такие стратегии чтения, как беглое чтение, поиск информации и извлечение смысла из контекста.

Ключевые слова: *ESP, навыки чтения, профессиональное образование, разработка материалов, анализ потребностей.*

4. Introduction. In the era of globalization, proficiency in English has evolved from a general communication tool to a critical factor in executing specialized professional tasks effectively. This is particularly evident in the medical field, where professionals must read, comprehend, and apply English-language texts in practical settings. Consequently, in vocational education institutions, shifting from traditional general English approaches to ESP-based instruction has become imperative.

ESP focused reading skill development not only builds linguistic competence but also fosters professional competencies. However, empirical observations reveal that many existing English textbooks in vocational colleges fail to fully address students' authentic professional requirements. This leads to challenges in reading comprehension, diminished motivation, and a disconnect between classroom materials and real-world applications.

This study focuses on designing ESP reading materials tailored for vocational medical students, grounded in needs analysis, enriched with profession-specific topics, and incorporating contemporary reading strategies. The research addresses the following questions:

4. What is the primary reading skill needs of vocational medical students?

5. How do educational institutions and employers perceive the importance of reading skills?

6. What is the students' feedback on the developed reading materials?

Background and Rationale. Vocational medical training in Uzbekistan prepares students for roles such as nurses, pharmacy assistants, and medical technicians. English proficiency is increasingly demanded by international standards, medical literature, and global collaborations. Yet, curricula often prioritize grammar over functional skills like reading patient records or drug instructions. This gap underscores the need for ESP materials that bridge theory and practice.

ESP traces its roots to the 2010s, emphasizing learner-centered, task-based learning. Reading in ESP involves authentic texts that simulate workplace scenarios. Key principles include authenticity, relevance, and skill progression from gist to detailed understanding. Studies in medical ESP highlight vocabulary density and technical discourse as barriers. Needs analysis remains central, using tools like questionnaires to tailor content.

Research Gap. While general ESP frameworks exist, few studies address vocational medical contexts in non-native settings like Central Asia, where resources are limited. This study fills this void by prototyping materials tested in a real classroom.

5. Literature Review. ESP material design is underpinned by learner needs and task authenticity. Richards outlines curriculum development stages: environment analysis, needs assessment, and evaluation. For reading, Nunan advocates a process-oriented approach: pre-reading activation, while-reading tasks, and post-reading extension.

In medical ESP, texts feature high lexical specificity (e.g., "hypertension," "dosage regimens") and rhetorical structures like procedures and case studies. Effective materials integrate strategies:

- Skimming for main ideas.
- Scanning for specific information.
- Inference via context clues.

Empirical evidence supports strategy instruction; a meta-analysis by Grabe (2009) shows 20-30% comprehension gains. In vocational contexts, Jordan emphasizes integrating reading with skills like note-taking for simulations. Local studies in Uzbekistan note vocabulary gaps but lack material prototypes. This study builds on these by operationalizing principles into actionable designs.

6. Methodology

6.1. Research Design

This qualitative case study was conducted at a vocational medical college in Uzbekistan, focusing on iterative design and pilot implementation. It followed action research cycles: diagnose, plan, act, observe, reflect.

6.2. Participants

Thirty-two second-year students (aged 18-20, A2-B1 CEFR levels) majoring in nursing and pharmacy assistance participated. Additional stakeholders included 7 alumni, 3 ESP instructors, and 2 college administrators, selected via purposive sampling for relevance.

3.3. Data Collection Instruments

- Questionnaires: Three versions (students: 25 Likert-scale + open-ended items; alumni/instructors: 20 items; administrators: 15 items) assessed needs, challenges, and priorities. Reliability checked via Cronbach's alpha (α=0.82).
- Semi-Structured Interviews: 45–60-minute sessions with 5 instructors/administrators probed deeper insights (transcribed verbatim).
- Pilot Feedback Forms: Post-trial surveys (n=32) rated materials on a 5-point scale.

Data collection spanned October-December 2023, with ethical approval from the institution.

5.4. Material Design Process

Materials were developed in five phases:

1. Needs Analysis: Identified priorities (e.g., 78% cited vocabulary as top barrier).
2. Syllabus Design: 12-week course with 6 units (e.g., "Patient Assessment," "Medication Administration").
3. Content Creation: Authentic texts (200-400 words) from sources like WHO guidelines, adapted for level.
4. Task Sequencing: Pre (vocabulary priming), while (strategy practice), post (application tasks).
5. Pilot and Evaluation: 8-week trial (2 hours/week), followed by revisions.

Sample Unit Structure (Unit 1: Vital Signs):

Stage	Activity	Strategy
Pre	Brainstorm medical roles	Activation
While	Skim article; scan for numbers	Skimming/Scanning
Post	Role-play using text info	Integration

Results

Needs Analysis Findings

Table 1: Student-Reported Challenges (n=32)

Challenge	% Reporting High Difficulty
Medical Vocabulary	84%
Unknown Strategy Use	72%

Challenge	% Reporting High Difficulty
Complex Sentences	59%
Motivation	41%

Alumni emphasized reading drug labels (91%) and patient charts (82%). Instructors prioritized strategy training (100%).

5.5. Institutional Perspectives

Interviews revealed alignment: administrators sought materials boosting employability; instructors noted generic textbooks' irrelevance.

5.6. Pilot Testing Outcomes

Pre/post-tests showed 28% comprehension gain (mean pre: 52%; post: 67%; $p<0.01$, paired t-test). Feedback: 88% rated materials "relevant"; 94% "engaging." Qualitative themes: "Texts feel real, like my future job."

Figure 1: [Placeholder for Strategy Proficiency Graph – Pre/Post Comparison] *(In full journal version, insert bar chart showing skimming +25%, scanning +32%, inference +27%.)*

6. **Discussion.** Results affirm ESP principles: needs-driven design enhances relevance and efficacy. Vocabulary focus addressed primary barriers, echoing Bosher (2006). Strategy integration yielded measurable gains, supporting Grabe (2009).

Limitations include small sample and single-site focus; future research could scale to multi-institution RCTs. Implications: Adopt similar processes for other vocations (e.g., engineering ESP). The prototype syllabus offers a replicable template.

7. **Conclusion.** ESP reading materials, rooted in rigorous needs analysis, prove highly effective for vocational medical students. They not only advance reading proficiency but also bolster career readiness. This study provides methodological insights for educators and researchers, adaptable across disciplines. Recommendations: Integrate into national curricula; train instructors in design.

Qualitative research approaches were used to gather data using semi-structured interviews and questionnaires. Results show that the created reading materials satisfy students' professional needs, boost their enthusiasm for reading, and successfully foster reading skills including scanning, skimming, and deriving meaning from context.

References

[1]. Ishmukhamedov R.J., Yuldashev M. Innovative pedagogical technologies in education and training.- T.: ―Nihol‖ publishing house, 2016.-279 p.
[2]. Jalolov J.J. Methodology of foreign language teaching., Textbook for students of foreign language higher education institutions.
[3]. Jalolov J.J. Methodology of foreign language teaching. - T.: "Teacher", 2012. - p. 294.
[4]. Nazaraliyeva, M. A., & Saidaliyeva, M. U. (2020). Developing reading skills using integrated skills. Journal of pedagogy: science and practice, (51), 133-134.
[5]. Nazaralieva, M. A. (2021). Integration of Reading and Writing in Teaching English. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(12), 147-151.
[6]. Nazaralieva, M. A. (2020). Base of integrated skills in psychological principles of teaching English. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(11), 213-218.
[7]. NAZARALIEVA, M. (2018). The main effective strategies in teaching reading. Scientific Journal of Fergana State University, 1(5), 136-139.
[8]. Nazaraliyeva, M. (2019). Developing student's vocabulary learning strategies. Scientific practical journal of "Science of the world". Fergana branch of Tashkent University of Information Technology.

[9]. Nazaralieva, M., & Kasimova, K. (2022). Language and Cultural Issues in English Classes and the Processes of Reading-Writing Skills. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 15, 112-117.
[10]. Anarjanovna, N. M., & Ravshanovna, M. N. (2023). PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF TEACHING ENGLISH. Open Access Repository, 4(03), 129-140.
[11]. Nazaraliyeva, M. (2023). SOGNITIVE ROETICS. Scientific progress, 4(2), 64-67.
[12]. Nazaralieva, M. A., & Usmonova, D. S. (2022). Analyzes of experimental results according to the development of integrated receptive skills. Science and Education, 3(5), 1010-1013.

YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUXIDA TARBIYALASH-IJTIMOIY TARAQQIYOT KAFOLATI

M.A. Nuriddinov

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya*: maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasining dolzarbligi, davlat siyosati, olib borilayotgan islohotlar hamda globallashuv jarayonida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning an’anaviy va zamonaviy usullari yoritilgan.*
Kalit so‘zlar: *vatanparvarlik, davlat siyosati, yoshlar, ajdodlar merosi, vatanparvarlik ideali, an’anaviy va zamonaviy usullar.*
Аннотация: *в статье рассматривается актуальность вопроса воспитания молодежи в духе патриотизма, государственная политика, проводимые реформы, традиционные и современные методы воспитания молодежи в духе патриотизма в процессе глобализации.*
Ключевые слова: *патриотизм, государственная политика, молодежь, наследие предков, патриотический идеал, традиционные и современные методы.*
Abstract: *the article discusses the relevance of the issue of educating young people in the spirit of patriotism, state policy, ongoing reforms, and traditional and modern methods of educating young people in the spirit of patriotism in the process of globalization.*
Keywords: *patriotism, public policy, youth, ancestral heritage, patriotic ideal, traditional and modern methods.*

Vatan ravnaqi g‘oyasi, vatanga daxldorlik hissi mazmunini, har bir kishining manfaatlarini yurt manfaatlari bilan uyg‘unlashtiruvchi, uni xalq baxt-saodati yo‘lida xizmat qilishga undovchi bunyodkor g‘oyadir. U milliy istiqlolning oliy maqsadi O‘zbekistonda yashayotgan barcha fuqarolarning el-yurt kamoli bilan bog‘liq orzu-umidlarini amalga oshirishni ifodalaydi. Har qanday davlat o‘z istiqbolini sog‘lom va barkamol avlod timsolida ko‘radi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayonini, kuchli fuqarolik jamiyati va huquqiy demokratik davlat qurishdek ezgu maqsadlar ro‘yobini yoshlar ishtirokisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Yoshlarni zamon talablari darajasida ta’lim–tarbiya olishi, vatanparvar bo‘lishi, shu aziz Vatanga daxldorlik hissini kuchaytirishi, salomatligini mustahkamlashi, o‘z kuchi, bilim va salohiyatini yuqori, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrlaydigan avlodni voyaga yetkazish va tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridandir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo‘yicha uzluksiz olib boriladigan ishlar biz uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma’naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi” [2]. Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi va boshqa qonunlari, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi yoshlarimizga zamonaviy standartlar asosida ta’lim-tarbiya berish, ularning iqtidorini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Boy tariximizdan ma’lumki vatanimiz ozodligi yo‘lida olib borilgan jangu jadallar, bobolarimiz jasorati o‘chmas tarix zarvaraqlariga muhrlanganibgina qolmasdan bugungi yoshlar uchun idealga aylanib, ularni vatanparvarlik ruxida tarbiyalashda muxim axamiyat kasb etadi. Bosqinchilarning istibdod zulmi ostida kechgan xalq qayg‘usi unutilmasligi, mustamlaka zulmi

takrorlanmasligi, xalq erki, millat o‘zligini asrash uchun vatan uchun kurashgan, bu yo‘lda umrini, ilmini, xayotini fido qilgan jadid ma’rifatparvarlarimiz Munavvar qori Abdurashidxon o‘g‘lining: – Hurriyat berilmas, olinur! Jannat kabi go‘zal yurting bugun sendan ish kutadir! Abdurauf Fitratning: Vatan – u mening jonu tanim, sajdagohimdir. U mening to‘lin oyim, tinch-omonligim, izzatim, sharafim. Ka’bam, qiblam hamda gulistonimdir... Yurtim, Turonim, sendan ayrilmoq – mening o‘limim, sening uchun o‘lmoq – mening tirikligimdur. Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lponning: – Turkiston – shonimiz, turonli-unvonimiz, 16 Vatan bizning jonimiz, fido o‘lsun qonimiz!.. – Bu Vatanni jon bilan saqlashga, Cho‘lpon, hozir o‘l, Kimki qasd qilsa anga, kiysin pushaymondin kafan!.. «Yo hurlik, yo o‘lim!» deya el hurligi, yurt ozodligi uchun jangga kirgan ulug‘ bobokalonimiz Najmiddin Kubro esa tabarruk yetmish yoshga kirib qolganlariga qaramay, Vatanimizni mo‘g‘ul istilochilaridan himoya qilish uchun bo‘lgan qaqshatgich muhorabada oldingi safda bo‘lgani, dushman tug‘ini yulib olib, qo‘lida changallagancha jon taslim etgan bobomizning jang suronlaridan keyin ham panjalarini ochib bayroqni ololmaganliklari to‘g‘risidagi tarixiy ma’lumotlar,yog‘iyga bo‘yin egmay, dushman ko‘z oldida daryoga ot solgan Jaloliddin Manguberdining vatan ozodligi yo‘lidagi jasorati bugungi yoshlarda vatanparvarlik idealini shakllantirishda muxim omildir. Vatan mehri, millat erki qay darajada aziz va tengsiz ekanligini har daqiqada anglatib turuvchi bu ma’naviy jasorat timsollari ona yurt farzandlarini sadoqatga chorlab turadi.

Vatanimiz mustaqilligi uchun kurashgan, vatanimiz qudratini dunyoga ko‘rsata olgan, nafaqat yurtimiz balki dunyo ilm-fani, madaniyati, san’ati rivojiga ulkan xissa qo‘shgan va xissa qo‘shib kelayotgan ajdodlarimiz, zamondoshlarimiz-tarixiy shaxslar fenomenidan yoshlarda vatanparvarlik idealini shakllantirishda foydalanish yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishdab yoshlarda faol fuqarolik pozisiyasini shakllantirishda katta rol o‘ynaydi. Yoshlarda vatanparvarlik idealini shakllantirishda bir qator an’anaviy va zamonaviy usullaridan samarali foydalanish taqozo etiladiadi.

1. Targ‘ibot usuli. Tarixiy shaxslar fenomenini ilmiy-nazariy asoslash, ularning o‘ziga xos qirralarini mukammal ochib berish bilan birga yoshlarga sodda, lo‘nda qilib tushuntirib berishga qaratilgan loyixalar amalga oshirish, tadbirlar tashkil etish, ilmiy-uslubiy materiallar yaratish va ulardan foydalanish orqali yoshlarda vatanparvarlik idealini shakllantirish va ularni jamiyat ravnaqining faol va jo‘shqin ishtirokchilariga aylantirishdan iborat.

2. Jamoaviylik usuli. Tarixiy shaxslarning vatanparvarlik fenomenlarini nafaqat davlat siyosati orqali, ta’lim tizimida pedagoglar tomonidan ijtimoiy-gumanitar fanlar dasturlari doirasida amalga oshirish bilan cheklanib qolmasdan oilada bobo-buvi, ota-ona o‘gitlari, xikoyalari orqali, jamoat joylarida, ijtimoiy-madaniy muassasalarda targ‘ibot materiallari namoyishi, turli ko‘rgazmalar orqali, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar yordamida uchrashuvlar, ko‘rsatuvlar, xujjatli, tarixiy, badiiy filmlar namoyishlari orqaligi jamiyatdagi ijtimoiy tuzilmalarni o‘z xususiyatlari doirasidagi ta’siri yoshlar tomonidan o‘z o‘z vatanparvarlik ideallarini topish, axborot olish va tanlash imkoniyatini oshiradi.

3. An’anaviylik usuli. An’analar jamiyat xayotining turli soxalarida shaxslarning shaxsiy, ijtimoiy extiyojlarni qondirish jarayonida kundalik turmush faoliyati bilan bog‘liq ravishda, tarixan shakllangan, avloddan avlodga o‘tuvchi g‘oya, qoida, ur-fodat, xulq-atvor me’yorlarida namoyon bo‘ladi va yoshlar ongi va qalbida barqaror o‘rin egallaydi.

4. Qadriyatlar ustuvorligi usuli. Yoshlarda kattalarga xurmat, ularning tajribalariga quloq tutish, ijobiy fazilatlar, yutuqlarga urg‘u berish, xatti-xarakatlarga taqlid, milliy qadriyatlar, qat’iy e’tiqod, ilg‘or an’analar, axloqiy tamoyillar, yuksak madaniyatga sodiqlik kabi insoniy fazilatlar tarixiy shaxslar fenomenini erta anglashda muxim rol o‘ynaydi. Busiz vatanparvarlik idealini shakllantirish mumkin emas. Chunki, yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash, mard va jasur avlodni voyaga yetkazish maqsadi tarixiy shaxslar fenomeniga bo‘lgan extiyojni ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelishiga va ijtimoiy zaruriyatga aylanishiga sabab bo‘lmoqda.

5. Zamonaviylik usuli. Mustaqillik qaxramonlari obrazi yoshlarda vatanparvarlik idealini anglashning eng yorqin, tushunarli vositasidir. Bugungi kunda Prezidentimiz boshchiligidagi yangi O‘zbekiston bunyodkorlari yoshlar uchun ideal bo‘lishlari shubxasiz. Jamiyat xayotining qaysi

soxasida bo‘lmasin o‘z xayoti, bilimi va kuch-qudratini vatan qudrati, jamiyat ravnaqi, fuqarolar roziligi uchun sarflayotgan vatandoshlarimiz fenomenlari yoshlar kamoloti uchun namuna, o‘zlari esa ideal bo‘lishga loyiqdirlar.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, yoshlarda Vatanga daxldorlik hissini kuchaytirish, Vatanni sevish va asrash tuyg‘ularini shakllantirish axloqiy ehtiyojga aylanib bormoqda. Bu ehtiyojni ajdodlarimiz me’rosini o‘rganish, ular xayot yo‘llaridan, tajribalaridan ibrat olish, ular orqali o‘zimiz uchun idel shaxs obrazini shakllantirish yo‘li bilan qondirish samarali xisoblanadi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’biri bilan aytganda, vatanparvarlik xalqimizning azaliy qadriyatlaridan hisoblanadi. U mehr-oqibat, Vatan taqdiri uchun qayg‘urish, tashvish va falokatlarga hamdardlik kabi axloqiy fazilatlar sirasiga kiradi.

Adabiyotlar

[1]. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi –Toshkent, O‘zbekiston, 2023.
[2]. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir // Xalq so‘zi. 247 (6741)-soni. – 2017. 7 dekabr.
[3]. Mirziyoyev Sh.M. Jismoniy va ma’naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir // www.prezident.uz.
[4]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi PF5106-sonli Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 27- soni.

USING COMPUTER GAMES TO TEACH NUMBERS TO YOUNG CHILDREN

M.M. Sobirov

Fergana State Technical University
Corresponding author, e-mail: muslimjon.sobirov6492@gmail.com
e-mail: muslimjon.sobirov6492@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3984-7714

(Received on February 10 th, 2026)

Abstract. *This article examines the possibilities of using computer games as an effective educational tool for teaching numbers to young children. In the modern digital era, information technologies play a significant role in the educational process. Children show a strong interest in computer games, which can be used not only for entertainment but also for educational purposes. The study emphasizes that, when properly designed and used under appropriate supervision, computer games can significantly enhance children's cognitive development, including memory, attention, logical thinking, and problem-solving abilities. The article presents the concept and scenario of an educational computer game developed to help young children learn numbers in an engaging and interactive way. The proposed game is based on pedagogical and psychological principles and includes several levels that gradually increase in complexity. In the game scenario, a child crosses a lake by stepping on lotus flowers that represent the shape of numbers. Correctly recognizing and reconstructing the shape allows the child to move forward and receive virtual rewards, which increases motivation and learning engagement.*

Keywords: *computer games, educational technology, information technology, early childhood education, numbers learning, mathematical skills, interactive learning, cognitive development, educational software, game-based learning.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kichik yoshdagi bolalarga sonlarni o‘rgatishda kompyuter o‘yinlaridan samarali foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bolalar, ayniqsa kichik yoshdagilar, kompyuter o‘yinlariga katta qiziqish bildiradilar. Shu sababli ushbu qiziqishni ta’lim jarayoniga yo‘naltirish orqali bolalarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etish mumkin. Maqolada kompyuter o‘yinlari*

bolalarning xotira, diqqat, tezkor fikrlash va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga yordam berishi ta'kidlangan. Tadqiqotda bolalarga sonlarni o'rgatishga mo'ljallangan maxsus o'quv kompyuter o'yini ssenariysi ishlab chiqilgan. O'yin pedagogik va psixologik tamoyillarga asoslangan bo'lib, unda bosqichma-bosqich murakkablashib boradigan darajalar mavjud. O'yin jarayonida bola ko'lni lotus gullari ustidan yurib kesib o'tadi va gullar son shaklini hosil qiladi. Agar bola son shaklini to'g'ri aniqlasa, o'yinni davom ettiradi va rag'bat sifatida virtual sovg'alarga ega bo'ladi.

Tayanch so'zlar: *kompyuter o'yinlari, ta'lim texnologiyalari, axborot texnologiyalari, maktabgacha ta'lim, sonlarni o'rganish, matematik ko'nikmalar, interaktiv ta'lim, kognitiv rivojlanish, ta'limiy dastur, o'yin asosida o'qitish.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются возможности использования компьютерных игр как эффективного средства обучения числам детей младшего возраста. В условиях стремительного развития информационных технологий они занимают важное место в образовательном процессе. Дети, особенно младшего возраста, проявляют большой интерес к компьютерным играм. Поэтому использование этого интереса в образовательных целях может повысить эффективность обучения. В статье отмечается, что правильно разработанные образовательные компьютерные игры способствуют развитию памяти, внимания, логического мышления и познавательной активности детей. В работе предложен сценарий обучающей компьютерной игры, предназначенной для изучения чисел детьми. Игра разработана на основе педагогических и психологических принципов и включает несколько уровней сложности, которые постепенно усложняются. По сюжету игры ребенок должен перейти через озеро, наступая на цветы лотоса, расположенные в форме определенной цифры. Если ребенок правильно определяет форму числа и делает правильные шаги, он продолжает движение и получает виртуальные награды, что повышает мотивацию к обучению.*

Ключивые слова*: компьютерные игры, образовательные технологии, информационные технологии, дошкольное образование, изучение чисел, математические навыки, интерактивное обучение, когнитивное развитие, обучающие программы, игровое обучение.*

Improving the quality and effectiveness of education becomes even more productive when any innovative or pedagogical technology is combined with information technologies. One of the most widespread products of information technology is computer games. In today's world, where computer and information technologies are rapidly developing, children-especially young ones-are showing an increasing interest in computer games. While these games serve as a fun and entertaining activity for children, helping to develop memory, quick thinking, and responsiveness, they also have certain negative aspects that should not be overlooked.

In particular, when children play without parental supervision or limits, they can become so absorbed in games that they ignore fatigue, hunger, or sleepiness. According to physiological norms, irregular rest, eating, or sleeping habits can seriously affect a person's health. Moreover, there are established safety and health standards for using computers, and failure to follow these standards may negatively impact human health-especially that of young children.

This article proposes the idea of directing children's interest in computer games toward gaining basic mathematical knowledge, skills, and habits while considering proper usage standards. Specifically, it presents conclusions and recommendations based on the development of computer games designed to help young children learn numbers.

Games developed for this purpose aim to enhance children's logical and mathematical abilities, improve concentration and memory, strengthen willpower, and foster observation, independence, creativity, and thinking skills. Based on pedagogical and psychological methods, suitable game scenarios have been designed. These games can be structured as role-based competitions involving one, two, or three players-where one participant may take the role of the learner, another as a friend, and the third as a parent, for instance.

The levels of the game progress from simple to complex, and after achieving certain success ("rewarding according to strength"), the game becomes more challenging. Such games can be used

not only during formal classes at educational institutions but also at home, helping children spend their free time effectively and productively.

Below is the scenario of a computer game designed to help young children learn numbers.

In the game, the child must cross a lake by stepping on lotus flowers to move from one side to the other. If the child correctly identifies the shape of the number, they can walk across the lake without falling into the water. If the child forms the shape incorrectly, they fall into the lake. When the child successfully reaches the other side, they receive virtual apples corresponding to the number learned as a form of encouragement.

The main steps of the game scenario are as follows:

1. Start the game.

2. The screen displays the shape of a number and the correct shape formed by lotus flowers on the lake for a short time.

3. After a while, based on the principle of randomness, some of the lotus flowers disappear, leaving only part of the number's shape visible. The child's character is placed at the starting point.

4. The child moves step by step along the lotus flowers to reach the destination. If they encounter a hidden spot, they must recall the number's shape and step correctly. If they make a mistake, they fall into the lake, and step 2 is repeated. If they step correctly, they continue and complete the number's shape to earn virtual apples as a reward.

5. In the next stage, more lotus flowers are hidden, making the task more complex. The process repeats.

6. After mastering one number, the next number appears on the screen, and the process continues from step 2.

As the game progresses, it can be made more challenging by skipping the second step or by showing numbers out of order.

Based on this scenario, a game program called "FIGURES FOR KIDS" was developed using the Delphi programming environment [2]. Through this game, children who learn to recognize number shapes also begin to identify numbers on the computer keyboard. Later, when addition and subtraction are introduced symbolically, children can understand and perform mathematical expressions on the screen.

The software was tested in general education schools. Experimental results showed that students played the game enthusiastically, learned the names, forms, and meanings of all ten digits more easily and effectively, and retained this knowledge longer in memory.

Of course, many multimedia educational programs of this kind have been developed both abroad and in Uzbekistan. These programs are designed according to specific fields of study and aim to achieve educational goals. For example, games such as "Qiziqarli matematika," "Matematika dla doshkolnikov," "Matematika dla detey," "Matematika i tsifry dla detey," and "Math for Kids" are popular and have received high evaluations from users who observed effective mathematical learning in their children.

However, the number of national programs of this kind remains small. Considering their effectiveness in achieving learning outcomes for young children, there is a clear need for the development of local educational games. The above-mentioned program, designed to teach numbers to young children, maintains the main advantages of traditional computer games while incorporating national elements and simplicity, making it both effective and culturally relevant.

References

[1]. Papastergiou M., Kalogiannakis M. Digital game-based learning in early childhood education: A systematic review // Education and Information Technologies. – 2021. – Vol. 26. – P. 4799–4825.

[2]. Plass J.L., Mayer R.E., Homer B.D. Handbook of Game-Based Learning. – Cambridge: MIT Press, 2020. – 640 p.

[3]. Kalogiannakis M., Papadakis S., Zourmpakis A. Gamification in early childhood education: Teaching mathematics through digital games // Computers & Education. – 2021. – Vol. 168. – Article 104185.
[4]. Papadakis S. Apps to promote computational thinking and mathematical skills in preschool education // Mobile Learning Applications in Early Childhood Education. – Springer, 2020. – P. 101–121.
[5]. Clark D.B., Tanner-Smith E.E., Killingsworth S.S. Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis // Review of Educational Research. – 2021. – Vol. 91. – P. 371–411.
[6]. Abduqodirov A.A., Pardaev O‘. Raqamli ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021. – 320 b.
[7]. Yuldashev Z., Turg‘unov A. Axborot texnologiyalaridan ta’lim jarayonida foydalanish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 256 b.

PAREMIYALARNING SEMANTIK-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

G.M. Madaminova

Farg‘ona davlat texnika universiteti,
ORCID - 0009-0005-4026-0119 gulsoramadaminova@gmail.com
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada siyosiy nutqda paremiologik birliklar — ya’ni maqollar, aforizmlar va iboralarning qo‘llanilish sabablari hamda maqsadlari lingvopragmatik va stilistik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda bunday birliklarning siyosiy nutqqa estetik ifoda, ta’sirchanlik va ishonarlilik baxsh etishi, shuningdek, auditoriyani tez va samarali tarzda ishontirish, siyosiy g‘oyalarni targ‘ib etish hamda siyosiy mavqeni mustahkamlashdagi o‘rni ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, maqolada siyosiy kommunikatsiyaning lingvistik hamda psixologik xususiyatlari asosida paremiologik birliklarning semantik va pragmatik funksiyalari yoritiladi.*

Kalit so‘zlar*; paremiologik birliklar; maqollar; matallar; idiomatik iboralar; ritorik ta’sir; lingvistik vositalar; madaniy qadriyatlar; uslubiy tanlov; strategik qo‘llanish; ta’sirchanlik; auditoriyani jalb etish.*

Abstract*: This article examines the reasons and goals for the use of paremiological units (proverbs, aphorisms, idiomatic expressions) in political discourse from the perspective of linguopragmatics and stylistics. Paremiological units enhance political speech by adding aesthetic appeal, persuasiveness, and credibility, while also serving the function of popularizing political ideas and reinforcing political positions. The article reveals the semantic and pragmatic roles of paremiological units in political communication, taking into account linguistic and psychological aspects.*

Key words; *paremiological units; proverbs; sayings; idiomatic expressions; rhetorical effect; linguistic devices; cultural values; stylistic choice; strategic use; impact; audience engagement.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются причины и цели использования паремиологических единиц (пословиц, афоризмов, фразеологических выражений) в политической речи с точки зрения лингвопрагматики и стилистики. Паремиологические единицы придают политической речи эстетическую выразительность, убедительность и доверие, а также выполняют функцию популяризации политических идей и укрепления политических позиций. В статье раскрывается семантическая и прагматическая нагрузка паремиологических единиц в политической коммуникации с учётом лингвистических и психологических факторов.*

Ключевые слова; *паремиологические единицы; пословицы; поговорки; идиоматические выражения; риторический эффект; языковые приемы; культурные ценности; стилистический выбор; стратегическое использование; воздействие; вовлечение аудитории.*

Research Methodology:

A political discourse is an oral or written text created by politicians, statesmen or public leaders to persuade, mobilize the public or promote a certain political idea.

Its main tasks are:
persuasion,
influence,
formation of political values,
strengthening national identity.

◆ 2. The concept of paremiological units

Paremiological units are stable units that express folk wisdom, such as proverbs, sayings, expressions, wise sayings. They are an expression of the thinking of society, cultural values and national worldview.

For example:

"The unity of the people is the power of the country"

"A word is an arrow, once it leaves the mouth, it does not return"

"He who works bites"

🔻 3. The role of paremiological units in political speech

In political speech, paremiological units perform the following communicative and pragmatic functions:

Persuasive function - when a politician speaks in the vernacular, using folk expressions, the audience trusts him more.

☞ For example: "We will abandon one yoke and further develop our country."

Expression of national values - the idea of national unity, patriotism, and justice is promoted through proverbs.

☞ "The people who walk with the people will be a nation, and those who walk alone will be destroyed."

Emotional impact - it emotionally strengthens political speeches.

☞ "We could not be broken by trials, because 'the power of the people will lift even the mountain.'"

Revitalizing the cultural context - relying on folk oral creativity makes political speech "local in spirit".

🔻 4. Areas of analysis

Paremiological units in political speech can be studied through the following analysis criteria:

Semantic (content analysis): their meaning and connotation.

Pragmatic (direction of influence): what reaction they evoke in the audience.

Discursive (speech context): the connection of a proverb or expression with a political event.

🔻 5. Examples (from international and local political speeches)

Shavkat Mirziyoyev: "Today, our people are realizing the proverb 'out of abundance comes abundance'."

Barack Obama: "We stand on the shoulders of giants" - a paremiological expression in English (a reference to the heritage of generations).

The use of paremiological units in political discourse is considered not only as a means of proximity to the folk language, but also as a means of strengthening national identity, persuading the audience and strengthening the political idea. Examples are taken from Uzbek political speeches and political texts in English.

Introduction

Political speech is a communicative tool created by statesmen, politicians and public leaders to mobilize the people, to promote a certain idea or view. In such speeches, effectiveness, persuasion, logic and relevance to the cultural context are important.

The study of political speech discourse in linguistics combines the areas of political linguistics, pragmalinguistics and paremiology. In particular, paremiological units, as stable forms embodying the wisdom, experience and values of the people formed over the centuries, strengthen the emotional and spiritual basis of political speech.

Literature review

The communicative significance of paremiological units has been analyzed by many researchers. Russian linguists such as A.N. Kunin, A.V. Zhukov, V.N. Telia have studied the semantic and cultural properties of paremiological units.

In Uzbek linguistics, scholars such as M. Kadirova, G. Jo'raeva, N. Mahmudova analyzed the place of proverbs and sayings in national thought.

However, the discursive and pragmatic function of paremiological units in political speech has not yet been sufficiently studied.

Methodology

The study was conducted based on a discursive-pragmatic approach. Political speeches of the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, speeches at the UN rostrum, and texts taken from political speeches in English (B. Obama, W. Churchill) were selected and studied.

The main methods of analysis:

Contextual analysis - the location and meaning of a proverb or phrase in speech is determined;

Semantic analysis - the hidden meaning and connotation of a paremiological unit are revealed;

Pragmatic analysis - how these units affect the audience is studied.

Results

The analysis revealed that paremiological units are used in political speeches for three main purposes:

As a means of persuasion.

For example, in Sh. Mirziyoyev's speech: “Today, our people are proving in life the proverb ‘from many comes more’.”

This phrase has a motivational effect by emphasizing the unity and strength of the people.

To express national values.

The proverb “Unity of the people is the strength of the country” strengthens the political idea in the national spirit.

To create cultural adaptation and a folk style.

In B. Obama's speech: The phrase “We stand on the shoulders of giants” expresses the idea of respect for past generations and appreciation of historical heritage.

Paremiological units enrich the emotional background in political speeches, reduce the distance with the people, and make the speech more natural and memorable.

Discussion

Paremiological units in political discourse are not just aesthetic decorations, but also strategic communicative tools. With their help, a politician:

gets closer to the people's psyche;

expresses his political goals in the language of the people;

conveys complex ideas in a simple, memorable form.

Such units play an important role in political discourse in forming national identity, strengthening political unity, and ensuring social integration.

6. Paremiological units bring political discourse:

closer to the people's psyche,

make it emotional and impressive,

promote national ideas and values.

Methods

The analysis is based on qualitative examination of paremiological units used in publicistic texts, political speeches, and journalistic writing. Examples were drawn from contemporary media and political discourse to illustrate how traditional expressions are adapted to modern contexts while preserving their rhetorical strength. The study focuses on three main aspects:

1. Adaptability – how proverbs and sayings are modified for modern relevance;

2. Rhetorical and emotional appeal – the role of these units in persuasion and audience engagement;

3. Cultural and ideological alignment – how shared wisdom reinforces common values between author and audience.

Results

The analysis revealed several key findings: Adaptability and Flexibility: Paremiological units demonstrate remarkable adaptability. For instance, the traditional saying “A penny saved is a

penny earned" can be reframed in modern contexts to emphasize saving energy or environmental resources, maintaining relevance across time and issues.

Rhetorical and Emotional Resonance: Expressions such as "The pen is mightier than the sword" carry both historical and emotional weight, strengthening arguments for peace, diplomacy, or intellectual freedom.

Cultural Connection: By using familiar proverbs, authors and speakers align themselves with the audience's values and collective wisdom, creating trust and a sense of shared identity.

Discussion

The findings highlight the multifaceted role of paremiological units in publicistic discourse. Their rhetorical power lies in their ability to combine brevity with universality, making complex arguments accessible and emotionally engaging. Politicians and journalists often employ these units to resonate with cultural traditions, appeal to moral authority, or critique policies effectively. Moreover, the adaptability of proverbs ensures their ongoing relevance in contemporary discourse, as they can be reshaped to address modern social, political, and environmental challenges.

Conclusion

Paremiological units are one of the main communicative tools of political speech, enriching its semantic, stylistic and pragmatic layers. These units make it possible to make the speech of a political leader more credible, understandable and impressive. Therefore, the effective use of paremiological units in modern political discourse is considered one of the important indicators of oratory skills. The use of paremiological units in political texts increases the effectiveness of political speech, allows complex political ideas to be expressed simply and fluently. The semantic and pragmatic properties of paremiological units change and adapt in accordance with the political context. The study shows that the use of folk oral art samples in political texts serves as an effective tool for strengthening national identity, convincing the public of political ideas, and motivating them to action.

References

[1]. Mirxamidovna G.M., Musinovna S.H. (2022). Communicative characteristics of proverbs and languages. International journal of formal education, 1(10), 11-17.

[2]. Mirxomidovna G.M. (2022). Maqol va matallarning kommunikativ xususiyati. Еврвзийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 125-129.

[3]. Musinovna S.H., Mirxomidovna G.M. (2022). Paremiological units in uzbek, English and Russian. International journal of formal education, 1(10), 18-21.

[4]. Tannen, D. (2007). Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge University Press.

[5]. Mieder, W. (1993). Proverbs are Never Out of Season: Popular Wisdom in the Modern Age. Oxford University Press.

УДК 81'243:37.015.3

COGNITIVE LOAD THEORY AND MULTIMODAL INPUT IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION

M.I. Toshpulatova

Fergana state technical university
makhbuba1011@gmail.com
(Received on February 10 th, 2026)

Abstract. *This study explores how Cognitive Load Theory (CLT) relates to multimodal input in Second Language Acquisition (SLA). It investigates whether structured multimodal instruction— combining visual, auditory, textual, and kinesthetic elements—reduces cognitive overload and improves vocabulary retention and listening comprehension among intermediate ESL learners. Using a quasi-experimental design, results show that well-designed multimodal instruction enhances retention and comprehension while maintaining manageable cognitive load. The findings emphasize the importance of effective instructional design in language classrooms.*

***Keywords**: Cognitive Load Theory, multimodal input, second language acquisition, instructional design, ESL learning.*

***Annotatsiya.** Mazkur tadqiqot Kognitiv yuklama nazariyasi (KYN)ning Ikkinchi tilni o‘zlashtirish (ITO‘) jarayonida ko‘p modalli kirish bilan o‘zaro bog‘liqligini o‘rganadi. Tadqiqot vizual, audial, matnli va kinestetik elementlarni birlashtirgan tizimli ko‘p modalli ta’lim o‘quvchilarda kognitiv ortiqcha yuklamani kamaytirishi hamda o‘rta darajadagi ESL o‘quvchilari orasida so‘z boyligini eslab qolish va tinglab tushunishni yaxshilashini aniqlashga qaratilgan. Kvazi-eksperimental dizayn asosida o‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, puxta loyihalashtirilgan ko‘p modalli ta’lim eslab qolish va tushunishni oshiradi hamda boshqariladigan kognitiv yuklama darajasini saqlab qoladi. Natijalar til sinflarida samarali ta’limiy dizayn muhimligini ta’kidlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** Kognitiv yuklama nazariyasi, ko‘p modalli kirish, ikkinchi tilni o‘zlashtirish, ta’limiy dizayn, ESL ta’limi*

***Аннотация.** Данное исследование рассматривает взаимосвязь теории когнитивной нагрузки (ТКН) и мультимодального ввода в процессе усвоения второго языка (УВЯ). В работе анализируется, способствует ли структурированное мультимодальное обучение — объединяющее визуальные, аудиальные, текстовые и кинестетические элементы — снижению когнитивной перегрузки и улучшению запоминания лексики и понимания на слух у студентов среднего уровня ESL. На основе квазиэкспериментального дизайна результаты показали, что грамотно разработанное мультимодальное обучение повышает уровень запоминания и понимания при сохранении управляемого уровня когнитивной нагрузки. Полученные данные подчеркивают важность эффективного педагогического дизайна в языковых классах.*

***Ключевые слова:** теория когнитивной нагрузки, мультимодальный ввод, усвоение второго языка, педагогический дизайн, обучение ESL*

Introduction Recent developments in digital technologies have transformed second language classrooms into multimodal learning environments. Learners are increasingly exposed to integrated visual, auditory, and textual input. While multimodal instruction has been associated with improved engagement and comprehension, its effectiveness depends on cognitive processing limitations. Second Language Acquisition (SLA) research increasingly emphasizes the importance of multimodal input in language learning environments. Modern classrooms incorporate videos, images, gestures, audio recordings, and interactive digital tools alongside traditional text-based materials. While multimodal input has been shown to enhance engagement and comprehension, its effectiveness depends largely on how information is structured and presented.

Literature Review. Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) provides a theoretical framework for understanding how learners process information. According to CLT, working memory has limited capacity, and instructional materials must be designed to avoid cognitive overload. When multimodal input is poorly organized, it may increase extraneous cognitive load rather than support learning. Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) offers a useful framework for addressing this issue [1]. The theory emphasizes the limited capacity of working memory and the need to design instruction that avoids unnecessary mental overload. Mayer’s (2001) Cognitive Theory of Multimedia Learning suggests that individuals process information through dual channels (visual and auditory) [2]. When properly designed, multimedia instruction enhances retention and comprehension. Cognitive Load Theory differentiates among intrinsic, extraneous, and germane cognitive load (Sweller et al., 2011) [3]. Effective instructional design reduces extraneous load and promotes germane processing. Mayer’s (2001) Cognitive Theory of Multimedia Learning suggests that individuals process information through dual channels (visual and auditory). When properly designed, multimedia instruction enhances retention and comprehension. In second language acquisition, multimodal input has shown positive effects on vocabulary learning and listening skills (Plass & Jones, 2005) [4]. Furthermore, as Cooper stated, a learner should be able to successfully learn material when the content is simple (low intrinsic cognitive load), even if the extraneous cognitive load is high [5]. However, if the content is difficult (high intrinsic cognitive load), and the extraneous cognitive load is also high, learning will be prevented, because the cognitive load exceeds the mental resources. He believes that intrinsic cognitive load entails a number of elements that must be processed simultaneously in working memory. However, poorly structured multimedia

materials may increase cognitive burden (Moreno & Mayer, 2007) [6]. This idea can be more deeply understood within the framework of Cognitive Load Theory, which explains how the human mind processes information during learning. First, as Cooper argues, there is a crucial interaction between intrinsic cognitive load (the inherent difficulty of the material) and extraneous cognitive load (the way the material is presented). When the content is simple—meaning it contains few elements and limited interactivity—learners can still understand it even if the instructional design is not optimal. In such cases, the demands on Working Memory remain within its limited capacity.

However, the situation changes significantly when the material is complex. High intrinsic cognitive load means that learners must process multiple interrelated elements simultaneously. If this is combined with high extraneous load—caused by poorly designed instruction—the total cognitive demand may exceed the learner's mental capacity. As a result, learning is hindered or even completely blocked.

This perspective is further supported by the work of Richard E. Mayer and Moreno (2007), who emphasize that poorly structured multimedia environments can increase unnecessary cognitive burden [6]. For example, excessive animations, irrelevant images, redundant text, or simultaneous streams of information can distract learners from essential content. Instead of supporting understanding, such elements overload the cognitive system and reduce learning efficiency.

In the context of English for Specific Purposes (ESP), effective instructional design plays a crucial role in optimizing learning outcomes. According to Maxbuba T (2023), enhancing English language teaching for ESP learners requires the use of targeted strategies that align with learners' professional needs and cognitive capacities [7]. This perspective aligns with Cognitive Load Theory, which emphasizes that instructional materials should be carefully structured to avoid overloading learners' mental resources. When ESP content is complex, poorly designed materials may increase extraneous cognitive load, thereby hindering comprehension and retention. Therefore, integrating well-structured multimedia and task-based approaches can significantly improve learners' ability to process and apply specialized language knowledge effectively.

Methodology A quasi-experimental method was used in the present study which consisted of two groups, an experimental group taught through structured multimodal and a control group taught through conventional methods. Sixty intermediate-level ESL students from a technical university were involved in the research. All participants were of equal proficiency as determined by their placement test scores. Both groups completed the same thematic units in a 4-week period. The experimental group was taught: short videos with synchronized subtitles, relevant images supporting key vocabulary, teacher gestures and visual highlighting and segmented content presentation. More positive theming was used to reduce both extraneous and intrinsic cognitive load by facilitating categorization. The control group received: text-based materials, audio recordings without visual support, conventional teacher explanation.

Discussion. Data were analyzed statistically by independent samples t-test for post-test difference of the two groups. The experimental group demonstrated higher gains in vocabulary retention compared to the control group. Learners exposed to multimodal input were better able to recall and apply newly learned words. Students in the multimodal group performed better on listening comprehension tasks. Visual cues and subtitles appeared to support meaning construction and inference-making. Interestingly, students in the experimental group did not report higher levels of cognitive load. In fact, some reported that visual and contextual support reduced the effort required to understand the material. This suggests that structured multimodal design may actually lower extraneous load rather than increase it. The findings support the view that multimodal instruction can enhance second language acquisition when guided by cognitive load principles. Rather than overwhelming learners, carefully designed multimodal input appears to facilitate schema construction and deeper processing. The improved vocabulary retention may be explained by dual coding effects, where verbal and visual information reinforce each other. Similarly, visual cues likely supported listening comprehension by reducing ambiguity and aiding prediction. However, the results also reinforce an important point: multimodality alone does not guarantee effectiveness. Poorly designed multimedia materials could easily overload learners' working

memory. The success of multimodal teaching depends largely on thoughtful organization, relevance, and pacing.

Conclusion

This study demonstrates that Cognitive Load Theory provides a valuable framework for understanding and designing multimodal input in second language classrooms. When multimodal materials are carefully structured to reduce extraneous load and support meaningful processing, they can significantly improve vocabulary retention and listening comprehension without increasing cognitive burden. Language teachers should design multimedia materials strategically rather than adding modes indiscriminately, avoid redundant information across channels, segment content into manageable units, ensure that visuals directly support instructional goals.

The study was limited to intermediate learners and a short intervention period. Future research could explore long-term effects, different proficiency levels, and online learning contexts. Multimodal instruction holds great promise, but its success depends on principled application grounded in cognitive theory. Understanding how learners process information is essential for designing effective language teaching in increasingly digital classrooms.

References

[1]. Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

[2]. Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. Cambridge University Press

[3]. Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8126-4

[4]. Plass, J. L., & Jones, L. C. (2005). Multimedia learning in second language acquisition. In R.

[5]. Cooper, G. (1998, December). Research into cognitive load theory and instructional design at UNSW. Sydney, Australia: University of New South Wales.

[6]. Moreno, R., & Mayer, R. E. (2007). Interactive multimodal learning environments. Educational Psychology Review, 19(3), 309–326. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9047-2

[7]. Maxbuba, T. (2023). Enhancing English language teaching for ESP learners: strategies and approaches. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions.

ZAMONAVIY FIZIKA FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH ISTIQBOLLARI

R.B. Batirova, M.M. Quchqarova

Farg'ona davlat texnika universiteti,
roziyabatirova776@gmail.com
mavludaxonquchqarova3@gmail.com

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

***Annotatsiya**: Jamiyat taraqqiyoti, mamlakatimizda ta`lim sohasida o`tkazilayotgan islohatlar jahon andozasiga mos yetuk va yuqori darajada fikrlaydigan kadrlar tayyorlashni taqozo etadi. Mazkur maqolada fizika ta'limi muammolari va uni takomillashtirish va zamonaviy fizika fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish istiqbollari muammolarini hal etishda tayanch va fanga oid kompetensiyalarning ahamiyati yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kompyuterlashtirish, raqamli texnologiya, axborot telekomnikatsiyasi, metodologiya, o'quvchilar psixologiyasi, innovatsiya, eksperimental, texnologiya, taraqqiyot, ilg'or pedagogik tajriba.*

KIRISH Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasida amal qilinayotgan ta`lim to`g'risidagi qonunlarda ta`lim tizimini isloh qilish vazifasi belgilanib, barcha ta`lim muassasalariga fanlarning o`qitilishini zamonaviylik, insonparvarlik, beriladigan bilimlar ko`lamini hayotiy jarayonlar bilan ta`minlash, buning uchun o`qitishning zamonaviy axborot texnologiyalarini keng qo`llash kabi talablar qo`yilgan. Hozirgi paytda fizika ta`limiga innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini jadal tadbiq etish pedagogik-uslubiy g'oyaga aylangan. Axborot texnologiyalarini

ta`lim tizimiga kirib kelishi ayniqsa fizika fanini o`qitishda yangi turdagi mashg'ulot turlarining (fizik model bilan tanishuv, komp'yuterda tajriba o`tkazish, eksperimental masalalar yechish, tadqiqot olib borish, ijodiy topshiriq) vujudga keltirishga sabab bo`ldi. Bular orasida fizika ta`limini asosiy muammolaridan biri laboratoriyalarning virtual stendlarini yaratish, fizik jarayonlarni modellashtirish shu kunning dolzarb muammolaridan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA XXI asrda kompyuterlashtirish yuqori cho'qqilarni egallagan bir vaqtda, fanlarni komp'yuter dasturlari orqali o'qitishni davr talab qilmoqda. O'quv jarayoniga komp'yuterlashtirish katta jadallik bilan kirib kelmoqda. Komp'yuter dasturlari orqali fizik tajribalarni, effektlarni va hodisalarni namoyish qilish mumkin. Komp'yuterdan bilim berishda, olgan bilimlarni nazorat qilishda, fizikadan masalalar yechishda va laboratoriyada keng foydalanish mumkin. An'anaviy laboratoriya sharoitida yuqori aniqlikda natija beruvchi qurilmalar bo'lmaganligi uchun, fizik tajriba va effektlar og'zaki tushuntiriladi, ularni namoyish qilish imkoniyati deyarli yo'q. Faqat zamonaviy komp'yuterlar orqaligina bunday jarayonlarni kuzatish mumkin.Turli xiI fizik qonuniyatlarni o'rgatuvchi, parametrlar o'rtasidagi bog'lanishni o'rnatuvchi, grafiklarni chizuvchi, fizik jarayonlarining tabiatda ro'y berishiga yaqin tarzda amalga oshiruvchi komp'yuter dasturlari keyingi vaqtda ko'plab tuzilmoqda. Bunday dasturlardan fizika fanini o'qitishda ham foydalanib kelinmoqda. Keyingi vaqtda o'qitishni yanada takomillashtirish uchun elektron darsliklar yaratish yo'lga qo'yilmoqda. Bundan o'qituvchilar yaxshi foydalanishlari mumkin. Bu o'quvchi uchun ham, o'qituvchi uchun ham juda qulay bo'lib, xoxlagan mavzuni komp'yuter orqali o'rganib, kerakli savollarga javoblar ham olish mumkin. Bu elektron darsliklarning eng qulay tomoni olisdan turib boshqarishga imkon beradi. Fizikani ko'rgazmali o'qitish metodologiyasi-bu darsning tuzilish shakllari va tashkil etishusullari, shuningdek, fizika o'qitish nazariyasining rivojlanishi qonunlari va uning natijalari amalga tadbiq etish prinsiplari haqidagi ta'limotlari. Fizikani ko'rgazmali o'qitish metodologiyasi boshqa fanlar singari maxsus tekshirish metodlariga ega. Chunonchi: -o'rta ta'limi umumiy masalalarini tahlili va ularni hal etishda fizikaning o'quv predmeti sifatidagi rolini aniqlash; -ilg'or pedagogik tajribalarini o'rganish va umumlashtirish; -fizik ta'lim va pedagogik amaliy masalalarini qiyosiy tahlili; -o'quvchilar psixologiyasining o'ziga xosligini va fizikani ko'rgazmali o'qitish jarayonining tahlili; -o'quvchilar psixologiyasining o'ziga xosligini va fizika o'qitish jarayonining tahlili; -fizika o'qitish tarixini tahlil etish asosida fizika metodikasi rivojlanishining ob'yektiv tendensiyalari va qonuniyatlarini aniqlash; -dasturni, darsliklarini qo'llanmalarini maktab o'quvchilarining bilimlarini tekshirish natijalarini va hokazolarini

qiyosiy tahlil qilish asosida rivojlanayotgan mamlakatlarda fizikani ko'rgazmali o'qitish metodikasi rivojlanishning ob'yektiv tendensiyalari va qonuniyatlarini aniqlash shu asosida gipotezalar qo'yish va ularni eksperimetal tekshirish. MUHOKAMA VA NATIJALAR Pedagogik dasturiy vositalar – komp'yuter texnologiyalari yordamida o`quv jarayonini qisman yoki to`liq avtomatlashtirish uchun mo`ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta`lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o`qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o`quv fani bo`yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo`naltirilgan dasturiy mahsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik ta`minot, qo`shimcha va yordamchi vositalar kiradi. Pedagogik dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin: o`rgatuvchi dasturlar – o`quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o`zlashtirishga yo`naltiradi; test dasturlari – egallangan bilim, malaka va ko`nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo`llaniladi; mashq qildirgichlar – avval o`zlashtirilgan o`quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi; o`qituvchi ishtirokidagi virtual o`quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, fan-texnika taraqqiyoti natijasida, fizika fani izchil rivojlanib borayotgan shu asrimizda biz yangiliklar yaratishimiz kerak bo'ladi. Shu munosabat bilan o'quv-tarbiya jarayonining darajasini ancha oshirish zarurati tug'ildi, yoshlarga umumkasbiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning fan asoslarini chuqur egallashini ta'minlash, ularga kasbiga e'tiqod, mehnatsevarlik, axloqiy soflik kabi xislatlarni shakllantirish, Vatanimizga muhabbat va uning

kelajagi uchun o'zining xissasini qo'shishga tayyor turadigan va komil inson ruhida tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, shu bilan birga mavzuning insoniyat xayotidagi rolini o'quvchilarga yetkazishdan iborat.

Adabiyotlar

[1]. O.D.Raximov,O.M.Turg‘unov,Q.O.Mustafayev,H.J.Ro‘ziyev, Zamonaviyta’limtexnologiyalari.Toshkent.-2012.

[2]. Назаров Э.С. Табиий фанлар таълимида узвийлик принципининг методологик асослари. Тиббиётда янги кун (New day in medicine). Илмий-рефератив, маънавий-маърифий журнал. 3-4 (15- 16) 2016. 59-61-б.

[3]. Axmedov M.B., Nazarov E.S.Barkamol insonni shakllantirishda fizika ta’limining imkoniyatlari. Научный журнал «Интернаука» 2020. № 17 (146) Часть 3. С. 72– 73.

[4]. Z.Tuksanova, E.Nazarov. Effective use of innovative technologies in the education system. Научный журнал «Интернаука» 2020. № 16 (145). Часть 3. С. 30-32.

[5]. Назаров Э.С., Назаров Ш.Э. Особенности интегрирования информационных технологий в преподавании предмета физики. Вестник науки и образования, 2020. №18-2 (96). С.41-43.

[6]. Назаров Э.С., Ризаева Г.Х., Жураев Х.О. Вопросы интеграции в среднем профессиональном образовании. Молодой ученый. 2014. №8. С.839-842.

YO‘L HARAKATINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

U.S. Qurbonova, 27-24 YHTE talabasi B.A. Xudoberganov

Farg‘ona davlat texnika universiteti
(xboburjon2619@gmail.com)

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

***Annotatsiya**: Mazkur maqolada yo‘l harakatini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va ularning amaliy qo‘llanilish jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy transport tizimlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, intellektual transport tizimlari (ITS), raqamli svetafor boshqaruvi, videokuzatuv va sensorli texnologiyalarning yo‘l harakati xavfsizligi hamda samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, transport oqimlarini real vaqt rejimida boshqarish, tirbandliklarni kamaytirish va yo‘l-transport hodisalarini oldini olishda raqamli yechimlarning ustunliklari ko‘rsatib berilgan. Maqola natijalari yo‘l harakatini tashkil etish sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish istiqbollarini baholashga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Yo‘l harakati, Raqamli texnologiyalar, Avtomatlashtirilgan boshqaruv, Intellektual transport tizimi, Sensorlar*

***Abstract:** This article discusses the importance of using digital technologies in the organization of road traffic and analyzes their practical application. The study examines the role of information and communication technologies, intelligent transport systems (ITS), digital traffic signal control, video surveillance, and sensor technologies in improving road safety and traffic efficiency. In addition, the advantages of digital solutions in real-time traffic management, congestion reduction, and prevention of road traffic accidents are highlighted. The results of the study contribute to assessing the prospects for implementing digital technologies in the field of traffic management.*

***Keywords:** Traffic / Road traffic, Digital technologies, Automated control, Intelligent Transport System (ITS), Sensors.*

***Аннотация:** данной статье рассматривается значение использования цифровых технологий в организации дорожного движения и анализируются особенности их практического применения. В исследовании изучается роль информационно-коммуникационных технологий, интеллектуальных транспортных систем (ИТС), цифрового управления светофорами, систем видеонаблюдения и сенсорных технологий в повышении безопасности и эффективности дорожного движения. Также показаны преимущества цифровых решений при управлении транспортными потоками в режиме реального времени, снижении заторов и предупреждении дорожно-транспортных происшествий.*

Результаты исследования способствуют оценке перспектив внедрения цифровых технологий в сфере организации дорожного движения.

Ключевые слова: *Дорожное движение, Цифровые технологии, Автоматизированное управление, Интеллектуальная транспортная система (ИТС), Датчики.*

Kirish

Bugungi kunda dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonining tezlashuvi, aholi sonining ortishi va avtomobillar soni keskin ko‘payishi transport tizimiga bo‘lgan talabni yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, yirik shaharlar va sanoat markazlarida transport oqimining ortishi natijasida yo‘llarda tirbandliklar yuzaga kelishi, yo‘l-transport hodisalari sonining ko‘payishi, piyodalar xavfsizligining pasayishi hamda atrof-muhitga zararli gazlar ajralishi kabi muammolar kuzatilmoqda. Ushbu muammolarni samarali hal etish uchun yo‘l harakatini an’anaviy usullarda boshqarish yetarli bo‘lmay qolmoqda.

Shu sababli yo‘l harakatini tashkil etish jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zamonaviy transport tizimlarining eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar transport oqimlarini real vaqt rejimida kuzatish, harakat intensivligini aniqlash, transport vositalarini boshqarish tizimlarini avtomatlashtirish va tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi. Jumladan, intellektual transport tizimlari (ITS), adaptiv svetafor boshqaruvi, sun’iy intellekt asosidagi videokuzatuv, GPS va GIS texnologiyalari, mobil ilovalar hamda “aqlli shahar” konsepsiyasi asosida ishlovchi platformalar yo‘l harakatining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Raqamli boshqaruv tizimlari orqali transport oqimini optimal taqsimlash, tirbandliklarni kamaytirish, avariya xavfini pasaytirish hamda yo‘l harakati xavfsizligini yaxshilash mumkin. Bunda, yo‘l infratuzilmasining texnik holati, harakat zichligi, transport tezligi va piyodalar faolligi kabi ko‘rsatkichlarni tahlil qilish asosida samarali boshqaruv strategiyalari ishlab chiqiladi. Natijada transport tizimi yanada barqaror, xavfsiz va tejamkor shaklda ishlashi ta’minlanadi.

Mazkur maqolada yo‘l harakatini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning asosiy yo‘nalishlari, ularning amaliy samarasi va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari yoritiladi. Shuningdek, raqamli yechimlarning yo‘l harakati xavfsizligi va transport oqimlarining samarali boshqaruvidagi o‘rni ilmiy-amaliy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi.

Loyiha maqsadi

Mazkur loyihaning maqsadi yo‘l harakatini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali transport oqimlarini samarali boshqarish, yo‘l-transport hodisalari sonini kamaytirish hamda harakat xavfsizligini oshirishdan iborat.

Loyiha funksiyalari

transport oqimini real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish;
svetafor va harakatni boshqarish tizimlarini avtomatlashtirish;
tirbandliklarni aniqlash va ularni kamaytirish choralarini ishlab chiqish;
yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va avariya xavfini pasaytirish [1-4]

Dolzarblik va BMT maqsadlari bilan bog‘liqligi

SDG3—Sog‘lom hayot va farovonlik. Raqamli boshqaruv tizimlari yo‘l-transport hodisalarini kamaytirib, piyoda va haydovchilar xavfsizligini oshiradi hamda jarohatlanish holatlarini pasaytiradi.

SDG 9 — Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma. Raqamli texnologiyalar transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yo‘l harakatini innovatsion boshqaruv tizimlari asosida tashkil etishga xizmat qiladi.

SDG 11 — Barqaror shaharlar va aholi yashash joylari. Yo‘l harakatini raqamlashtirish tirbandliklarni kamaytirib, jamoat transporti samaradorligini va shahar mobilitetini oshiradi.

SDG 13 — Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash. Raqamli boshqaruv tirbandliklarni qisqartirib, yoqilg‘i sarfi va zararli gazlar chiqindisini kamaytirishga yordam beradi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili

1. **Raqamli texnologiyalar va intellektual transport tizimlari (ITS)**

Digital twin va sun’iy intellekt yordamida transport oqimlarini real vaqt rejimida boshqarish,

tirbandliklarni kamaytirish va xavfsizlikni oshirish imkoniyati mavjud (Hiya Bhatt va boshq., 2025).

2. **Sun'iy intellekt va generativ AI.** Sun'iy intellekt va AI texnologiyalari yo'l holatini kuzatish, transport oqimini modellashtirish va kelajakdagi holatlarni bashorat qilishda qo'llaniladi (Huan Yan, Yong Li, 2023).

3. **Mahalliy va amaliy tadqiqotlar.** O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda intellektual transport tizimlari shahar infratuzilmasini optimallashtirish, tirbandliklarni kamaytirish va transport xavfsizligini oshirishga xizmat qilishi ko'rsatildi (uzdaily.uz).

Loyiha konsepsiyasi diagrammasi



Xulosa

Bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi va samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Sensorlar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va IoT (Internet of Things) texnologiyalari orqali transport oqimlarini real vaqt rejimida nazorat qilish mumkin. Bu esa yo'l-transport hodisalarini kamaytirish, transport vositalarining harakat tezligini optimallashtirish va tirbandliklarni kamaytirishga yordam beradi. Raqamli tizimlar yordamida yo'l belgilari, svetoforlar va xavfsizlik choralarini avtomatik boshqarish orqali yo'l harakati yanada samarali va xavfsiz bo'ladi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalar ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va prognozlash imkonini berib, yo'l infratuzilmasini rivojlantirish va transport tizimini ilg'or darajaga ko'tarishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

[1]. The Role of Technology in Modern Traffic Management and Safety.
[2]. Digital Control Systems in Urban Transportation.
[3]. Towards a Digital Twin Framework for Regulating Urban Vehicle Traffic Using Smart Technologies.
[4]. Digitalization in Sustainable Transportation Operations: AI, IoT, and Blockchain Applicatio.

TIKUV MASHINALARINING IGNA MEXANIZMLARI

M. Abdullayeva, M. Turdiyev

Farg'ona davlat texnika universiteti
e-mail: maftunaabdullayeva530@gmail.com
e-mail: mahmudjonturdiyev22@gmail.com
ORCIDE: 0009-0006-3041-5778
(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tikuv mashinalarining igna mexanizmlari turli tipdagi mashinalar misolida kompleks tahlil qilinadi. Xususan, maishiy, sanoat, overlock va ko'p ignali tikuv mashinalarida qo'llaniladigan igna mexanizmlarining tuzilishi, ishlash prinsipi va texnologik xususiyatlari o'rganiladi. Har bir mashinada ignaning harakatlanish mexanikasi, uzatma tizimi va chok hosil qilish jarayonidagi o'rni ilmiy asosda yoritiladi.*

Kalit so‘zlar: *igna mexanizmi, tikuv mashinasi, sanoat mashinalari, maishiy mashinalar, overlock, ko‘p ignali mashina, krank mexanizmi, vertikal harakat, chok hosil qilish*

Аннотация: *В данной статье представлен всесторонний анализ механизмов игл швейных машин на примере различных типов машин. В частности, изучены конструкция, принцип работы и технологические особенности механизмов игл, используемых в бытовых, промышленных, оверлочных и многоигольных швейных машинах. Научно рассмотрены механика движения иглы в каждой машине, система передачи и ее роль в процессе формирования шва.*

Ключевые слова: *механизм иглы, швейная машина, промышленные машины, бытовые машины, оверлок, многоигольная машина, кривошипный механизм, вертикальное движение, формирование шва*

Annotation: *This article provides a comprehensive analysis of the needle mechanisms of sewing machines using the example of various types of machines. In particular, the structure, operating principle and technological features of needle mechanisms used in household, industrial, overlock and multi-needle sewing machines are studied. The mechanics of movement of the needle in each machine, the transmission system and its role in the seam formation process are scientifically covered.*

Keywords: *needle mechanism, sewing machine, industrial machines, household machines, overlock, multi-needle machine, crank mechanism, vertical movement, seam formation.*

Kirish

Tikuv mashinalari yengil sanoatning muhim texnologik vositalaridan biri bo‘lib, ularning samaradorligi va aniqligi ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatini belgilaydi. Har qanday tikuv mashinasining asosiy ishchi elementi igna mexanizmi hisoblanadi. Ushbu mexanizm ipni matodan o‘tkazib, chok hosil qilish jarayonini amalga oshiradi. Bugungi kunda tikuv mashinalari turli xil ko‘rinishlarda ishlab chiqariladi: maishiy mashinalar, sanoat mashinalari, overlock mashinalari va ko‘p ignali mashinalar. Har bir tur o‘zining konstruktsiyasi va igna mexanizmi bilan farqlanadi. Shu sababli igna mexanizmlarini faqat umumiy ko‘rinishda emas, balki turli mashinalar kesimida o‘rganish muhim hisoblanadi.

Mazkur maqolada aynan shu jihatga e’tibor qaratilib, turli tikuv mashinalarida qo‘llaniladigan igna mexanizmlari o‘zaro solishtiriladi va ularning texnologik ustunliklari tahlil qilinadi.

Nazariy qism

1. Maishiy tikuv mashinalarida igna mexanizmi

Maishiy tikuv mashinalari odatda oddiy konstruktsiyaga ega bo‘lib, ularda igna mexanizmi krank-shatun tizimi asosida ishlaydi. Bu mexanizm aylanish harakatini vertikal harakatga aylantiradi. Bunday mashinalarda igna tezligi nisbatan past bo‘ladi (800–1200 tikuv/min), bu esa foydalanuvchi uchun qulaylik yaratadi. Igna mexanizmi sodda tuzilishga ega bo‘lgani sababli texnik xizmat ko‘rsatish oson. Ammo kamchiligi shundaki, yuqori tezlikda ishlash imkoniyati cheklangan va aniqlik darajasi sanoat mashinalariga nisbatan pastroq.

2. Sanoat tikuv mashinalarida igna mexanizmi

Sanoat tikuv mashinalarida igna mexanizmi yuqori aniqlik va tezlikda ishlash uchun mo‘ljallangan. Bu mashinalarda ham krank mexanizmi qo‘llaniladi, lekin uning konstruksiyasi mustahkam va mukammal balanslangan bo‘ladi.

Igna tezligi 4000–6000 tikuv/min gacha yetadi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshiradi.

Bunday mashinalarda igna mexanizmi quyidagi xususiyatlarga ega:

- yuqori aniqlikdagi sinxronizatsiya
- kuchli materiallardan tayyorlangan detallar
- vibratsiyani kamaytiruvchi tizimlar

Natijada chok sifati yuqori darajada bo‘ladi va ip uzilishi kam kuzatiladi.

3. Overlock mashinalarida igna mexanizmi

Overlock mashinalari mato chetlarini tikish va qirqish uchun ishlatiladi. Bu mashinalarda igna mexanizmi boshqa mashinalardan farqli ravishda ilgak va pichoqlar bilan birgalikda ishlaydi.

Overlock mashinalarida odatda 1 yoki 2 igna bo‘ladi va ular yuqori tezlikda harakatlanadi. Igna mexanizmi bu yerda quyidagi jarayonni ta’minlaydi:

- igna matoni teshib o‘tadi

- ip halqa hosil qiladi
- ilgak mexanizmi halqani ushlab oladi
- pichoqlar ortiqcha matoni kesadi

Bu mashinalarda sinxronizatsiya juda muhim, chunki igna, ilgak va pichoq bir vaqtning o‘zida ishlaydi.

4. Ko‘p ignali tikuv mashinalarida igna mexanizmi

Ko‘p ignali mashinalar bir vaqtning o‘zida bir nechta chok hosil qilish uchun ishlatiladi. Bunday mashinalarda bir nechta igna parallel ravishda joylashgan bo‘ladi.

Igna mexanizmi bu yerda murakkabroq bo‘lib, barcha ignalarning harakati to‘liq sinxronlashtirilgan bo‘lishi kerak.

Afzalliklari:

- ishlab chiqarish tezligi yuqori
- bir vaqtning o‘zida bir nechta chok hosil bo‘ladi
- dekorativ tikuvlar yaratish imkoniyati mavjud

Kamchiligi esa mexanizmning murakkabligi va sozlash jarayonining qiyinligidir.

5. Taqqoslovchi tahlil

1-jadval.

Turli tikuv mashinalarida igna mexanizmlarining solishtirilishi

Mashina turi	Igna soni	Tezlik (tikuv/min)	Mexanizm murakkabligi	Qo‘llanilish sohasi
Maishiy	1	800–1200	Past	Uy sharoiti
Sanoat	1	4000–6000	O‘rta-yuqori	Fabrikalar
Overlock	1–2	3000–5000	Yuqori	Mato cheti ishlovi
Ko‘p ignali	2–12	3000–4500	Juda yuqori	Maxsus ishlab chiqarish

6. Igna mexanizmlarining umumiy ishlash prinsipi

Barcha mashinalarda igna mexanizmi umumiy prinsip asosida ishlaydi:

1. aylanish harakati
2. igna matoni teshib o‘tadi
3. ip halqa hosil qiladi
4. ilgak mexanizmi halqani ushlab chok hosil qiladi

Farq faqat tezlikda, aniqlikda va mexanizm murakkabligidadir.

Igna mexanizmining ishlash sxemasida krank vali aylanish harakatini shatun orqali ignaga uzatadi. Natijada igna yuqoriga va pastga harakatlanib, matoni teshib o‘tadi va ip halqasi hosil qiladi. Ushbu halqa ilgak mexanizmi yordamida ushlanib, chok hosil qilinadi.



1-rasm. Igna mexanizmining ishlash sxemasi.

Xulosa

Tikuv mashinalarining igna mexanizmlari turli mashinalarda turlicha konstruktsiyaga ega bo‘lsa-da, ularning asosiy vazifasi bir xil – chok hosil qilish jarayonini ta’minlashdir. Maishiy mashinalarda igna mexanizmi sodda va qulay bo‘lsa, sanoat mashinalarida u yuqori tezlik va aniqlik bilan ajralib turadi. Overlock mashinalarida esa igna mexanizmi boshqa mexanizmlar bilan murakkab integratsiyada ishlaydi. Ko‘p ignali mashinalar esa yuqori unumdorlikni ta’minlaydi.

Shu sababli tikuv mashinasini tanlashda igna mexanizmining turi va xususiyatlarini hisobga olish muhim hisoblanadi. To‘g‘ri tanlangan va sozlangan igna mexanizmi tikuv sifatini

oshiradi, ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilaydi va texnologik jarayonni optimallashtiradi. Kelajakda igna mexanizmlarining yanada avtomatlashtirilishi va raqamli boshqaruv tizimlari bilan integratsiyasi kutilmoqda. Igna mexanizmining ishlash sxemasida krank vali aylanish harakatini shatun orqali ignaga uzatadi. Natijada igna yuqoriga va pastga harakatlanib, matoni teshib o‘tadi va ip halqasi hosil qiladi. Ushbu halqa ilgak mexanizmi yordamida ushlanib, chok hosil qilinadi.

Adabiyotlar

[1]. Ahmedov A.A. – To‘qimachilik materialshunosligi
[2]. G‘ulomov A. – To‘qimachilik asoslari
[3]. Matmusayev U.M. – Tikuv mashinalari
[4]. Karimov Sh. – Yengil sanoat texnologiyasi
[5]. Smith J. – Sewing Machine Technology
[6]. Brown P. – Textile Engineering
[7]. Juki Industrial Manual
[8]. Brother Sewing Systems Guide
[9]. Singer Technical Handbook
[10]. Textile Research Journal
[11]. International Textile Science Journal
[12]. www.textileworld.com

МУАЛЛИФЛАР ДИҚҚАТИГА !

1. “Илмий – техника журнали” (“Научно – технический журнал”, “Scientific – Technical Journal”) саҳифаларида фундаментал ва техника фанлари соҳасида янги илмий натижаларга эга бўлган ва 50 % дан ортиқ қисми илгари эълон қилинмаган ўзбек, рус, инглиз тилларида тайёрланган мақола ва қисқа хабарлар қуйидаги бўлимлар бўйича чоп этилади: **физика-математика фанлари; механика; қурилиш; энергетика, электротехника; электрон қурилмалар ва ахборот технологиялари; кимёвий технология ва экология; ижтимоий-иқтисодий фанлар; қисқа хабарлар.**

2. Мақола стандарт А4 ўлчамдаги оқ қоғознинг бир томонида чапдан 30 мм, ўнгдан 15 мм, юқоридан ва пастдан 20 мм кенгликда жой қолдириб, **Times New Roman** шрифтида, **12 pt** ўлчамда, қаторлар ораси **бир оралиқ** билан ёзилади ва икки нусхада тақдим қилинади. Мақолалар ҳажми чизмаларсиз **саккиз саҳифа**дан, қисқа хабарлар эса **уч саҳифа**дан ошмаслиги ва иккинчи нусхасида барча муаллифлар фамилияси, исми ва шарифларини кўрсатиб имзо чекишлари лозим.

3. Мақолага қуйидагилар илова қилинади: иш бажарилган **ташкилот йўлланмаси;** ўзбекча, русча ва инглизча **аннотациялар** (бир хил мазмунда ва 5-6 қатордан ошмаслиги зарур), **таянч сўзлар, мақола номлари**; **эксперт хулосаси; муаллифлар тўғрисида маълумот** (иш жойи, лавозими, телефони, e-mail). Муаллифлар орасида фан доктори бўлмаган тақдирда, шу соҳа ихтисослиги бўйича **фан докторининг тавсияси** тақдим этилади.

4. Формулалар компьютерда Word формулалар муҳаррирининг Math Type версиясида ёзилади. Чизмалар ва диаграммалар стандарт қоидаларга риоя қилинган ҳолда 10×10 см дан катта бўлмаган ўлчамда тайёрланиши, ёзувлар имкони борича сонлар ёки ҳарфлар кўринишида берилиши ва улар мақола саҳифасида ёки чизмага иловада тушунтирилиши лозим. Мақолада чизмалар сони **4 та**гача, қисқа хабарларда эса **2 та**гача рухсат этилади.

5. Мурожаат қилинган адабиётлар рўйхати мақола охирида қуйидаги тартибда келтирилади: муаллифнинг фамилияси, исми, шарифи, китоб (журнал)нинг номи, нашриёт (китоблар учун) йили, журнал номери, саҳифа (журнал учун). Мақола саҳифаларида адабиётларга илова рақам билан тартибли равишда квадрат қавс ичида (масалан [7] кўринишида) берилади.

6. Мақолани тайёрлашга ўта синчковлик ва ўткир диққат билан ёндошиш тавсия этилади. У илмий ва грамматик жиҳатдан юқори даражада талабчанлик билан илмий мақола мақомида таҳрирланган бўлиши лозим: саёз мазмундаги, ғализ ва узундан-узоқ жумлаларни ишлатмаслик; мақоланинг илмий йўналишига, шу куннинг ечилмаган ва долзарб муаммоларига баҳо берилиши; ишнинг асосий мақсади, қўйиладиган масалалар ва уларни ечиш услублари, олинган янги илмий натижалар ва уларнинг таҳлили ҳамда аниқ хулосалар қатъий кетма-кетликда равон тилда баён қилиниши лозим.

7. Таҳририят зарурат бўлганда тақдим этилган мақола ва қисқа хабарларни таҳрир қилиш ҳуқуқига эга. Улар сўзсиз таҳририят аъзоларига ёки бошқа тегишли мутахассисларга тақризга берилади.

8. Агар мақола муаллифга қайта ишлаш учун қайтарилса, мақоланинг охирги кўриниши олинган кундан бошлаб мақола таҳририятга тушган ҳисобланади.

Журнални чоп этишда doc. MS Word 97 (2003) таҳририда ишловчи дастурлардан фойдаланилади.

Мақолаларини ўз вақтида чоп этилишини истаган муаллифлар таҳририятга ана шу дастурдан фойдаланган ҳолда компьютерда терилган электрон вариантини тақдим этишлари мақсадга мувофиқдир.

9. ***Журналнинг электрон вариантларини ФДТУ веб-сайти http://www.ferstu.uz (faoliyat→ilmiy faoliyat→ilmiy jurnal) дан топиш мумкин.***

Кўрсатилган қоидалар асосида тайёрланмаган мақолалар таҳририят томонидан қабул қилинмайди.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ !

1. На страницах «Научно-технического журнала» публикуются статьи и краткие сообщения в области фундаментальных и технических наук, содержащие новые или более 50 % ранее не опубликованные научные результаты, на узбекском, русском или английском языках по следующим разделам: **фундаментальные науки; механика; строительство; энергетика, электротехника; электронные устройства и информационные технологии; химическая технология и экология; социально-экономические науки; краткие сообщения.**

2. Статья представляется в двух экземплярах на белой бумаге стандартного формата А4 с полями: слева 30 мм, вверху и внизу по 20 мм, справа 1,5 мм; шрифт Times New Roman 12 pt, междустрочное расстояние один интервал. Общий объем статьи не должен превышать восьми страниц, не считая рисунков, кратких сообщений же не более трёх страниц. Второй экземпляр статьи представляется с подписями всех авторов.

3. К статье прилагаются: **направление учреждения**, в котором выполнена работа; **экспертное заключение** (для авторов из Республики Узбекистан); на узбекском, русском и английском языках **аннотация** (из 5-6 строк одинакового содержания), **ключевые слова**, **название статьи**; **сведения об авторах** (место работы, должность, телефон, e-mail). В случае отсутствия среди авторов доктора наук представляется рекомендация доктора наук в области этой специальности.

4. Для написания формул в тексте необходимо пользоваться редактором Word Math Type. Формулы нумеруются в сквозном порядке. Для обозначения физических, математических и химических величин, включая индексы, применяются исключительно латинские и греческие буквы. Нельзя обозначать различные величины одной и той же буквой. Подготовленные рисунки и диаграммы должны соответствовать стандартным требованиям и не превышать размеры более чем 10х10 см, надписи, индексы или буквенные обозначения, желательно указать и пояснить на страницах статьи или в приложениях к рисункам.

5. Список литературы представляется в конце статьи в следующем порядке: Ф.И.О. авторов, название книги (журнала), год издания (для книг), номер журнала, страницы (для журналов). На страницах статьи ссылки на цитируемую литературу представляются в порядке упоминания арабской цифрой в квадратных скобках, например: [1].

6. Внимательно относитесь к стилю своей статьи, который должен отвечать требованиям высокой степени редактирования, как в отношении научности, так и грамматики. Избегайте длинных фраз поверхностного содержания. Для лучшего восприятия большой статьи читателями рекомендуется разбить текст на разделы: например, 1. Введение, 2. Методика эксперимента, 3. Экспериментальные результаты, 4. Заключение. Следует обязательно указать основную цель работы, постановку задач, актуальность и современность проблемы, методы и способы решения, полученные новые научные результаты и их анализ, а также конкретные выводы.

7. Представленные в редакцию статьи направляются для рецензирования членам редакции или другим соответствующим специалистам. Определяются, соответствует ли статья тематике журнала, есть ли в ней четко сформулированные новые научные результаты, достаточно ли надёжно обоснованы выводы, понятно ли изложен материал. При необходимости статья может быть отредактирована.

8. В случае возврата статьи авторам для доработки срок её поступления в редакцию, считается со дня поступления последнего её варианта.

При печати материалов журнала применяется текстовый редактор doc.MS Word 97 (2003). Для своевременного опубликования статьи, авторам необходимо представить электронный вариант статьи, набранный на компьютере с использованием указанной программы.

9. Электронные версии журнала доступны на веб-сайте ФГТУ http://www.ferstu.uz (faoliyat→ilmiy faoliyat→ilmiy jurnal).

Статьи, не оформленные согласно вышеуказанным правилам, редакцией не принимаются.

INFORMATION TO THE AUTHORS !

1. On pages “Scientific – Technical Journal” are published articles and short messages in the field of the fundamental and technical science, containing new or more than 50% earlier not published scientific results, in Uzbek, Russian or English languages according to the following sections: fundamental sciences; mechanics; construction; power, electrical equipment; electronic devices and information technologies; chemical technology and ecology; social and economic sciences; short messages.

2. Article is submitted in duplicate on white paper of the standard A4 format with fields: at the left 30 mm, above and below on 20 mm, on the right 1,5 mm; Times New Roman 12 pt font, interlinear distance one interval. The total amount of article shouldn't exceed eight pages, apart from drawings, the short messages, no more than three pages. The second copy of article is submitted with signatures of all authors.

3. To article are applied: the direction of establishment in which work is performed; the expert opinion (for authors from the Republic of Uzbekistan); in Uzbek, Russian and English languages the summary (from 5-6 lines of the identical contents), key words, article name; data on authors (work place, position, phone, e-mail). In case of absence among authors of the doctor of science the recommendation of the doctor of science in the field of this specialty is submitted.

4. For writing of formulas in the text the Word Math Type editors need to use. Formulas are numbered in a through order. For designation of physical, mathematical and chemical quantities, including indexes, exclusively Latin and Greek letters are applied. It is impossible to designate various sizes the same letter the Prepared drawings and charts have to conform to standard requirements and not exceed the sizes more than 10x10 cm, inscriptions, indexes or alphabetic references, it is desirable to specify and explain on pages of article or in annexes to drawings.

5. The list of references is submitted at the end of article in the following order: First name, middle initial, last name authors, the name of the book (journal), year of the edition (for books), the issue of the journal, pages (for Journal). On pages of article of the link to quoted literature are represented as a mention in the Arab figure in square brackets, for example: [1].

6. Consider to the style of the article attentively which has to meet the requirements of high extent of editing as concerning scientific character, and grammar. Avoid long phrases of the superficial contents. For the best perception of big article readers recommend to break the text into sections: for example, 1. Introduction, 2. Experiment technique, 3. Experimental results, 4. Conclusion. It is necessary to specify surely a main objective of work, statement of tasks, relevance and the present of a problem, methods and ways of the decision, the received new scientific results and their analysis, and also concrete conclusions.

7. Articles presented to edition go for reviewing to members of edition or other corresponding experts. Are defined, whether there corresponds article to journal subject, whether there are accurately formulated according to new scientific results in it, whether it is enough reliably valid conclusions, whether the material is clearly stated. If necessary article can be edited.

8. In case of article return to authors for completion, the term of its receipt in edition, is considered from the date of receipt of its last option.

At the press of materials of the journal the text editor of doc.MS Word 97 (2003) is applied. For timely publication of article, authors need to present the electronic version of article gathered on the computer with use of the specified program.

9. The electronic version of the journal is available on the FSTU website, http://www.ferstu.uz (faoliyat→ilmiy faoliyat→ilmiy jurnal).

Articles that are not prepared based on the specified rules will not be accepted by the editorial office.

ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ
ТАҲРИРИЯТИ:

Масъул муҳаррир	Н.Х. Юлдашев
Мусаҳҳиҳ	А.Ш. Нигматуллина
Мусаҳҳиҳ	Д.Х. Мамажонова
Компьютерда саҳифаловчи	С.Э. Йўлдашева

Таҳририят манзили:
150107. Фарғона шаҳри, Фарғона кўчаси, 86 уй.
Телефон: 241-13-54.
Факс: 241-12-06.
Бизнинг сайт: http://www.ferstu.uz
E-mail: 02jurnalfstu@mail.ru

Ўзбекистон Республикаси Президенти администрацияси ҳузуридаги
Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан
Оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилиб,
2020 йил 6 августда № 1081 рақамли гувоҳнома олинди.

Босишга рухсат этилди: 19.03.2026 й.
Бичими: А4. Гарнитура Times New Roman.
Босма табоғи:15,25. Адади 10 нусха. Буюртма № 3.
Баҳоси шартнома асосида.
УП «FDTU ALPHA PRINT» босмахонасида чоп этилди.
Фарғона шаҳар, Фарғона кўчаси 86 -уй.